

PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Prof. Rafael Tápio

ARQUIVO DA AULA DE HOJE - LINK

Unidade de Ensino 3

U3 - Seção 1

Aula

Revisão - 1º Bimestre

Descreva o comando SQL para criar uma tabela chamada vendas_produto, onde a chave primária será composta pelas colunas id_venda e id_produto.

A tabela também deve conter a coluna quantidade_vendida, que armazenará a quantidade de produtos vendidos em cada venda.

```
CREATE TABLE vendas_produto (  
    id_venda INT,  
    id_produto INT,  
    quantidade_vendida INT,  
    PRIMARY KEY (id_venda, id_produto)  
);
```

Descreva o comando SQL para criar a tabela denominada funcionarios, conforme as informações abaixo:

- id_funcionario (inteiro, chave primária, não nulo).
- nome (texto com até 100 caracteres, não nulo).
- cargo (texto com até 50 caracteres, não nulo).
- data_contratacao (data, não nulo).

```
CREATE TABLE funcionarios (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    data_contratacao DATE NOT NULL  
);
```

Para a tabela criada pela instrução abaixo, descreva o comando SQL para inserir 3 registros, com dados fictícios à sua escolha. Certifique-se de incluir valores para todas as colunas, exceto para colunas que possuam valores padrão ou que sejam opcionais.

```
CREATE TABLE pedidos (id_pedido INT PRIMARY KEY,  
data_pedido DATE, valor DECIMAL(10, 2), cliente  
VARCHAR(100));
```

```
INSERT INTO pedidos (id_pedido, data_pedido, valor, cliente)
VALUES
(1, '2025-03-28', 150.00, 'Cliente A'),
(2, '2025-03-28', 200.00, 'Cliente B'),
(3, '2025-03-28', 350.00, 'Cliente C');
```

Para uma tabela denominada inventario, com as colunas `codigo_produto`, `descricao_produto` e `quantidade_disponivel`, insira um registro na tabela e, em seguida, insira outro registro com o mesmo `codigo_produto`, mas com valores diferentes. Utilize a cláusula `ON DUPLICATE KEY UPDATE` para atualizar os dados.

```
INSERT INTO inventario (codigo_produto, descricao_produto, quantidade_disponivel)
VALUES
(101, 'Produto A', 50)
```

```
INSERT INTO inventario (codigo_produto, descricao_produto, quantidade_disponivel)
VALUES
(101, 'Produto A', 60)
ON DUPLICATE KEY UPDATE quantidade_disponivel = VALUES(quantidade_disponivel)
```

Para a tabela criada pela instrução abaixo, escreva o comando SQL para atualizar o campo regioao para o valor 'Sudeste', para todos os registros onde o campo cidade seja igual a 'São Paulo'.

CREATE TABLE clientes (id_cliente INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100), cidade VARCHAR(100), regioao VARCHAR(20));

```
UPDATE clientes  
SET regioao = 'Sudeste'  
WHERE cidade = 'São Paulo';
```

Para a tabela criada abaixo, escreva o comando SQL para excluir todos os registros da tabela resultados em que a pontuacao seja inferior à média das pontuações de todos os registros.

CREATE TABLE resultados (id_resultado INT PRIMARY KEY, participante VARCHAR(100), pontuacao DECIMAL(5, 2));

```
DELETE FROM resultados  
WHERE pontuacao < (SELECT AVG(pontuacao) FROM resultados);
```

Para a tabela criada abaixo, escreva os comandos SQL necessários para:

- Adicione uma nova coluna chamada endereço do tipo VARCHAR(200).
- Exclua a coluna cep da tabela.

```
CREATE TABLE resultados (  
    id_resultado INT PRIMARY KEY,  
    participante VARCHAR(100),  
    pontuacao DECIMAL(5, 2),  
    cep VARCHAR(10)  
);
```

```
ALTER TABLE resultados  
ADD COLUMN endereco VARCHAR(200);
```

```
ALTER TABLE resultados  
DROP COLUMN cep;
```

Descreva os comandos SQL para criar duas tabelas: Categorias e Produtos. A tabela Categorias deve armazenar as seguintes informações sobre as categorias: id (chave primária), nome_categoria e descricao. A tabela Produtos deve armazenar os detalhes dos produtos, incluindo o id, o nome_produto e o preco. Além disso, a tabela Produtos deve ter uma chave estrangeira que se relaciona com a tabela Categorias por meio da coluna id_categoria.

```
CREATE TABLE Categorias (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome_categoria VARCHAR(100),  
    descricao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Produtos (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome_produto VARCHAR(100),  
    preco DECIMAL(10, 2),  
    id_categoria INT,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categorias(id)  
);
```

Descreva o comando SQL para criar uma tabela chamada `matriculas_curso`, onde a chave primária será composta pelas colunas `id_aluno` e `id_curso`. A tabela também deve conter a coluna `data_matricula`, que armazenará a data em que o aluno se matriculou em cada curso.

```
CREATE TABLE matriculas_curso (  
    id_aluno INT,  
    id_curso INT,  
    data_matricula DATE,  
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso)  
);
```

Descreva o comando SQL para criar a tabela denominada professores, conforme as informações abaixo:

- id_professor (inteiro, chave primária, não nulo).
- nome (texto com até 100 caracteres, não nulo).
- disciplina (texto com até 50 caracteres, não nulo).
- salario (número decimal, não nulo, deve ser maior que 2000).

```
CREATE TABLE professores (  
    id_professor INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    disciplina VARCHAR(50) NOT NULL,  
    salario DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (salario > 2000)  
);
```

Para a tabela criada pela instrução abaixo, descreva o comando SQL para inserir 2 registros, com dados fictícios à sua escolha. Certifique-se de incluir valores para todas as colunas, exceto para colunas que possuam valores padrão ou que sejam opcionais.

CREATE TABLE livros (id_livro INT PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(100), autor VARCHAR(100), ano_publicacao INT);

```
INSERT INTO livros (id_livro, titulo, autor, ano_publicacao)
VALUES
(1, 'Livro A', 'Autor A', 2020),
(2, 'Livro B', 'Autor B', 2021);
```

Para uma tabela denominada movimentacoes, com as colunas id_transacao, tipo_transacao e valor, insira um registro na tabela e, em seguida, insira outro registro com o mesmo id_transacao, mas com valores diferentes. Utilize a cláusula ON DUPLICATE KEY UPDATE para atualizar os dados.

```
INSERT INTO movimentacoes (id_transacao, tipo_transacao, valor)
VALUES (1, 'Credito', 1000.00);
```

```
INSERT INTO movimentacoes (id_transacao, tipo_transacao, valor)
VALUES
(1, 'Credito', 1200.00)
ON DUPLICATE KEY UPDATE valor = VALUES(valor);
```

Para a tabela criada pela instrução abaixo, escreva o comando SQL para atualizar o campo status para o valor 'Concluído', para todos os registros onde o campo data_conclusao seja anterior a '01/01/2023'.

CREATE TABLE tarefas (id_tarefa INT PRIMARY KEY, descricao VARCHAR(100), data_conclusao DATE, status VARCHAR(20));

```
UPDATE tarefas  
SET status = 'Concluído'  
WHERE data_conclusao < '2023-01-01';
```

Para a tabela criada abaixo, escreva o comando SQL para excluir todos os registros da tabela projetos em que a data_entrega seja anterior à data atual.

CREATE TABLE projetos (id_projeto INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100), data_entrega DATE);

```
DELETE FROM projetos  
WHERE data_entrega < CURDATE();
```

Para a tabela criada abaixo, escreva os comandos SQL necessários para:

- Adicione uma nova coluna chamada observacoes do tipo TEXT.
- Exclua a coluna prioridade da tabela.

**CREATE TABLE atividades (id INT PRIMARY KEY,
descricao VARCHAR(100), prioridade INT);**

```
ALTER TABLE atividades  
ADD COLUMN observacoes TEXT;
```

```
ALTER TABLE atividades  
DROP COLUMN prioridade;
```