Modelado y Simulación Numérica del Sistema Tritrófico de Cosner

Integración temporal (Euler vs. RK2), análisis de estabilidad y transición al caos

Valentin Flores y Carlos Acuña

Cálculo Numérico · Universidad Austral · 04/11/2026

Las densidades y el tiempo se expresan en las escalas numéricas del modelo asignado; la consigna no especifica unidades físicas ni una transformación de adimensionalización.

Resumen

En este trabajo se modela y analiza numéricamente la dinámica de un sistema ecológico tritrófico compuesto por una presa (N), un depredador intermedio (P) y un superdepredador omnívoro (S), gobernado por el modelo no lineal de Cosner con respuestas funcionales racionales cuadráticas. Para resolver el problema de valor inicial se implementaron los métodos de Euler explícito y Runge-Kutta de segundo orden (RK2/Heun). Se verificó empíricamente el orden de convergencia de ambos esquemas (1.04 y 2.00, respectivamente) y se justificó la elección del paso $\Delta t = 0.05$ mediante el criterio de doble paso, con una discrepancia máxima de 1.5×10^{-4}, inferior a la tolerancia de 10^{-3}. Se mostró además que la parametrización inicial conducía a la extinción del depredador y del superdepredador. Por eso se calibró un conjunto de parámetros dentro de los rangos de la consigna que produce coexistencia asintóticamente estable en $(N^*, P^*, S^*) = (5.105,\ 4.308,\ 1.878)$. Un barrido de K muestra un cruce de estabilidad local cerca de $K = 11.18$ y comportamiento irregular; las estimaciones de Lyapunov se comparan con distintos pasos y ventanas.

1. Introducción

La dinámica de poblaciones ha sido tradicionalmente abordada mediante el sistema clásico de Lotka-Volterra. Si bien este modelo pionero capturó la naturaleza oscilatoria de las interacciones presa-depredador, adolece de severas simplificaciones ecológicas: asume crecimiento maltusiano irrestricto de la presa en ausencia de depredadores,

considera una tasa de ataque lineal sin límite biológico (Holling Tipo I) y genera órbitas periódicas neutralmente estables, sumamente sensibles a perturbaciones del medio.

Para representar con mayor fidelidad los ecosistemas reales surgen modelos no lineales que incorporan la capacidad de carga del hábitat (crecimiento logístico) y respuestas funcionales saturables. En particular, el modelo asignado utiliza funciones de consumo de tipo racional cuadrático, que capturan la saturación por manipulación de presas y los efectos de defensa o confusión grupal a densidades elevadas.

El objetivo del trabajo es modelar un ecosistema de tres niveles tróficos bajo esta formulación, analizar su comportamiento asintótico mediante integración numérica discreta y comparar el desempeño de Euler frente a RK2. También se busca establecer un criterio riguroso para elegir el paso temporal Δt y delimitar los parámetros que impiden la emergencia de dinámicas caóticas.

2. Formulación Matemática del Modelo

2.1. Sistema de ecuaciones diferenciales

El modelo describe la tasa de variación temporal de las densidades poblacionales mediante el siguiente sistema de EDOs acopladas:

$$\begin{aligned}
\frac{dN}{dt} &= rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) - dN - F_{PN}(N,P)\,P - F_{SN}(N,S)\,S \\
\frac{dP}{dt} &= b\,F_{PN}(N,P)\,P - mP - F_{SP}(P,S)\,S \\
\frac{dS}{dt} &= f\,F_{SN}(N,S)\,S + g\,F_{SP}(P,S)\,S - qS
\end{aligned}$$

donde $N(t)$, $P(t)$ y $S(t)$ son las densidades poblacionales de la presa, del depredador intermedio y del superdepredador, respectivamente.

2.2. Respuestas funcionales racionales cuadráticas

Las tasas de consumo per cápita están dadas por funciones racionales cuadráticas:

$$F_{PN}(N,P) = \frac{aN}{1 + b_1 N + c_1 N^2}$$
$$F_{SN}(N,S) = \frac{cN}{1 + b_2 N + c_2 N^2}$$
$$F_{SP}(P,S) = \frac{eP}{1 + b_3 P + c_3 P^2}$$

- **Parámetros** a, c, e**:** tasas de ataque o búsqueda a bajas densidades.
- **Parámetros** b_1, b_2, b_3**:** coeficientes asociados al tiempo de manipulación (*handling time*), que saturan la ingesta a densidades intermedias.
- **Parámetros** c_1, c_2, c_3**:** coeficientes cuadráticos que modelan la inhibición o defensa gregaria a densidades altas (cardúmenes, manadas).

Con $c_i > 0$ la respuesta no es monótona: crece hasta un máximo y luego decrece. Derivando se obtiene

$$\max_{x \geq 0} \frac{\alpha x}{1 + \beta x + \gamma x^2} = \frac{\alpha}{\beta + 2\sqrt{\gamma}}, \qquad \text{alcanzado en } x = \frac{1}{\sqrt{\gamma}},$$

de modo que con $c_i = 0.01$ el consumo máximo ocurre a densidad 10. Esta cota es la que determina si un consumidor puede o no persistir (Sección 2.4).

2.3. Parámetros del sistema

Símbolo	Significado biológico	Rango de la consigna	Valor adoptado
r	Tasa de natalidad de la presa	—	1.0
K	Capacidad de carga del ambiente	—	10.0
d	Tasa de mortalidad natural de la presa	—	0.1
b	Eficiencia de conversión ($N \to P$)	—	0.5
m	Tasa de mortalidad natural del depredador	—	0.1
f	Eficiencia de conversión ($N \to S$)	—	0.2
g	Eficiencia de conversión ($P \to S$)	—	0.4
q	Tasa de mortalidad del superdepredador	—	0.12
a, c, e	Tasas de ataque	$0.01 - 0.5$	$0.15,\ 0.05,\ 0.10$

Símbolo	Significado biológico	Rango de la consigna	Valor adoptado
b_1, b_2, b_3	Coeficientes lineales de saturación	$0.1 - 2.0$	$0.1,\ 0.5,\ 0.1$
c_1, c_2, c_3	Coeficientes cuadráticos de inhibición	$0 - 0.1$	$0.01,\ 0.01,\ 0.01$

La condición inicial es $\boldsymbol{y}_0 = (N_0, P_0, S_0) = (8,\ 2,\ 1)$: la presa está cerca de su capacidad de carga y los consumidores están en baja densidad. Se integra en $t \in [0, 250]$.

2.4. Puntos de equilibrio y criterio de calibración

Diagnóstico de la parametrización inicial. El borrador original proponía $K = 100,\ m = 0.2,\ q = 0.1$ y $b_1 = b_3 = 0.5$. Con esos valores, la tasa máxima de crecimiento per cápita del depredador es

$$b \cdot \max_N F_{PN} - m = 0.5 \cdot \frac{0.15}{0.5 + 2\sqrt{0.01}} - 0.2 = 0.107 - 0.2 < 0,$$

por lo que $dP/dt < 0$ para todo N y el depredador se extingue. Sin presas intermedias, el superdepredador tampoco se sostiene, pues $f \cdot \max_N F_{SN} - q = 0.014 - 0.1 < 0$. La integración numérica confirma que esa parametrización converge a $(N, P, S) \to (90, 0, 0)$, sin coexistencia.

Calibración adoptada. Se modificaron únicamente parámetros sin rango prescripto (K, m, q) y coeficientes de saturación dentro de su rango (b_1, b_3):

1. $b_1 = 0.1$ y $m = 0.1$: el depredador puede crecer, ya que $b \cdot \max F_{PN} = 0.5 \cdot 0.15/0.3 = 0.25 > m$.
2. $b_3 = 0.1$ y $q = 0.12$: el superdepredador puede sostenerse consumiendo depredadores, ya que $g \cdot \max F_{SP} = 0.4 \cdot 0.10/0.3 = 0.133 > q$.
3. $K = 10$: con capacidades de carga altas el equilibrio de coexistencia se vuelve inestable (*paradoja del enriquecimiento*, Rosenzweig 1971). La Sección 4.5 muestra que el umbral es $K_H \approx 11.18$.

Equilibrios resultantes (calculados por Newton-Raphson, con residuo $\| \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^*) \|_\infty = 6 \times 10^{-16}$):

Equilibrio	Coordenadas (N, P, S)	Autovalores del Jacobiano	Tipo
Trivial	$(0, 0, 0)$	$0.9,\ -0.1,\ -0.12$	Silla (inestable)
Solo presa	$(9, 0, 0)$	$-0.9,\ +0.149,\ -0.106$	Silla: P invade
Borde N–P	$(1.577,\ 5.852,\ 0)$	$-0.0137 \pm 0.247i,\ +0.0101$	Silla: S invade
Coexistencia	$(5.105,\ 4.308,\ 1.878)$	$-0.1433,\ -0.0386 \pm 0.1033i$	**Foco estable**

Los tres equilibrios de borde estudiados son invadibles; esto no demuestra persistencia global. El equilibrio interior tiene un par de autovalores complejos con parte real negativa, lo que anticipa una convergencia en espiral. El período de la oscilación amortiguada es $2\pi/0.1033 \approx 61$ y el tiempo característico de decaimiento es $1/0.0386 \approx 26$ unidades.

3. Metodología Numérica

Definiendo el vector de estado $\boldsymbol{y}(t) = [N(t), P(t), S(t)]^T$ y el campo vectorial $\boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{y}) = [f_N, f_P, f_S]^T$, el problema se reduce al PVI:

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt} = \boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{y}), \qquad \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}_0$$

Los integradores rechazan estados no finitos o negativos, incluso el predictor de Heun. No se aplica proyección; si ocurre un rechazo debe reducirse el paso y revisarse la simulación.

3.1. Método de Euler explícito (orden 1)

Discretizando el intervalo temporal con paso constante Δt:

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{f}(t_n, \boldsymbol{y}_n)$$

- **Error de truncamiento local:** $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.
- **Error global:** $\mathcal{O}(\Delta t)$.

3.2. Método de Runge-Kutta 2 (Heun, predictor-corrector, orden 2)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{k}_1 &= \boldsymbol{f}(t_n, \boldsymbol{y}_n) \\ \boldsymbol{k}_2 &= \boldsymbol{f}(t_n + \Delta t,\ \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{k}_1) \\ \boldsymbol{y}_{n+1} &= \boldsymbol{y}_n + \frac{\Delta t}{2}\left(\boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2\right) \end{aligned}$$

- **Error de truncamiento local:** $\mathcal{O}(\Delta t^3)$.
- **Error global:** $\mathcal{O}(\Delta t^2)$, con dos evaluaciones de $\boldsymbol{f}$ por paso.

Se utiliza una sola corrección de Heun: el método es explícito y requiere dos evaluaciones del campo por paso. No es el RK2 del punto medio, que evalúa su segunda pendiente en el punto medio. Iterar el corrector puede modificar la estabilidad y el costo, aunque no eleve el orden de la regla del trapecio resultante.

3.3. Estabilidad absoluta

Linealizando en torno a un equilibrio con la matriz Jacobiana $J = \partial \boldsymbol{f}/\partial \boldsymbol{y}$ y aplicando la ecuación test de Dahlquist $y' = \lambda y$, cada método multiplica el error por un factor de amplificación $R(z)$ con $z = \lambda \Delta t$. El paso es linealmente estable si $|R(\lambda_i \Delta t)| \leq 1$ para todos los autovalores $\lambda_i(J)$:

$$R_{\text{Euler}}(z) = 1 + z, \qquad R_{\text{RK2}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2}$$

Para un autovalor complejo $\lambda = \alpha + i\beta$ con $\alpha < 0$, Euler es estable si y solo si $\Delta t \leq -2\alpha/|\lambda|^2$. Si $\alpha \approx 0$ (modos casi conservativos), el paso admisible tiende a cero. Esto es el análogo del oscilador armónico, donde Euler introduce un amortiguamiento negativo artificial y amplifica espuriamente la energía.

3.4. Criterio de doble paso (Runge / Richardson)

Se integra con Δt y con $\Delta t/2$ y se mide la discrepancia en los instantes comunes:

$$D(\Delta t) = \max_n \left\| \boldsymbol{y}_{\Delta t}(t_n) - \boldsymbol{y}_{\Delta t/2}(t_n) \right\|_\infty$$

Para un método de orden p se cumple $D(\Delta t) \approx C\,(1 - 2^{-p})\,\Delta t^p$. La pendiente de $\log D$ contra $\log \Delta t$ estima entonces el orden observado, y el paso se considera validado cuando $D(\Delta t) < 10^{-3}$.

3.5. Análisis complementario

El equilibrio se aproxima con Newton y el Jacobiano con diferencias centradas. Para estudiar la sensibilidad a K se localiza el cruce de autovalores y se estima el exponente máximo de Lyapunov mediante dos trayectorias cercanas, renormalizadas cada dos unidades de tiempo. Las estimaciones de tiempo finito dependen del paso y de la ventana utilizada.

4. Resultados

Todas las figuras y valores numéricos de esta sección se obtienen ejecutando `generar_figuras.py` (Anexo A.3), que reutiliza los integradores de `euler_cosner.py` y `rk2_cosner.py`.

4.1. Evolución temporal hacia el equilibrio




Figura 1. *Evolución temporal de las tres poblaciones integradas con RK2 y* $\Delta t = 0.05$.

Tras un transitorio oscilatorio con período cercano a 60 unidades (coherente con $\mathrm{Im}\lambda = 0.1033$), las tres poblaciones convergen a la coexistencia $(N^*, P^*, S^*) = (5.105,\ 4.308,\ 1.878)$. En $t = 250$ la distancia al equilibrio es

$\| \boldsymbol{y}(250) - \boldsymbol{y}^* \|_\infty = 2.9 \times 10^{-4}$. El superdepredador crece lentamente porque su tasa de invasión desde el borde N–P es pequeña (+0.0101).

4.2. Trayectoria en el espacio de fases




Figura 2. *Trayectoria en el espacio (N, P, S): espiral convergente hacia el foco estable.*

La trayectoria describe una espiral que se cierra sobre el equilibrio interior. Esto es consistente con un foco estable: un par complejo conjugado con parte real negativa y un tercer autovalor real negativo, que atrae rápidamente la trayectoria hacia el plano de la espiral.

4.3. Sensibilidad frente a Δt: Euler vs. RK2




Figura 3. *Depredador $P(t)$ y superdepredador $S(t)$ con $\Delta t \in \{2,\ 0.5,\ 0.1\}$ para cada método. La curva gris es la referencia, RK2 con $\Delta t = 0.01$.*

Con los autovalores de la Sección 2.4, el paso máximo linealmente estable en el equilibrio es $\Delta t_{\max} = 6.35$ para Euler (limitado por el par complejo) y 13.96 para RK2 (limitado por el autovalor real). Aun así, la Figura 3 muestra diferencias marcadas entre ambos métodos:

- **Euler con** $\Delta t = 0.5$ reproduce el equilibrio final, pero con errores visibles de amplitud y fase durante el transitorio.
- **Euler con** $\Delta t = 2$ produce un resultado cualitativamente falso: las oscilaciones de P crecen en lugar de amortiguarse y el superdepredador alcanza una densidad numérica muy baja ($S(250) \approx 0.0091$); este resultado a tiempo finito no demuestra extinción. El paso $\Delta t = 2$ es linealmente estable en el equilibrio interior ($2 < 6.35$), pero en el borde N–P, por donde pasa el transitorio, los modos oscilatorios tienen $|1 + \lambda \Delta t| = 1.091 > 1$. Euler los amplifica un 9% por paso y la trayectoria discreta queda atrapada en una oscilación espuria. La estabilidad lineal en $\boldsymbol{y}^*$ es necesaria pero no suficiente; por eso hace falta además un criterio de precisión.
- **RK2** se mantiene prácticamente superpuesto a la referencia con los tres pasos, incluso con $\Delta t = 2$.

4.4. Selección y justificación del paso Δt

Δt	$D(\Delta t)$ Euler	$D(\Delta t)$ RK2	Orden observado Euler	Orden observado RK2
0.5	4.77×10^{-1}	1.49×10^{-2}	1.46	1.99
0.25	1.73×10^{-1}	3.74×10^{-3}	1.16	2.00
0.1	6.00×10^{-2}	5.99×10^{-4}	1.07	2.00
0.05	2.86×10^{-2}	$\mathbf{1.50 \times 10^{-4}}$	1.03	2.00
0.025	1.40×10^{-2}	3.75×10^{-5}	1.02	2.00
0.01	5.50×10^{-3}	5.99×10^{-6}	—	—

La tolerancia 10^{-3} se aplica a la discrepancia D, no al error. En régimen asintótico, para orden p, las estimaciones son $E_h \approx D/(1-2^{-p})$ y $E_{h/2} \approx D/(2^p-1)$; no son errores exactos ni garantías rigurosas. Para Euler con $h = 0.001$, $E_h \approx 1.0911 \times 10^{-3}$; para RK2 con $h = 0.05$, $E_h \approx 1.9975 \times 10^{-4}$.




Figura 4. *Criterio de doble paso en escala log-log. Las pendientes ajustadas para $\Delta t \leq 0.1$ son 1.04 (Euler) y 2.00 (RK2) y coinciden con los órdenes teóricos.*

- **Orden verificado:** al dividir Δt por la mitad, la discrepancia de Euler se reduce a la mitad y la de RK2 a la cuarta parte, como predice la teoría.
- **La restricción efectiva es la precisión:** los pasos que cumplen la tolerancia son mucho menores que los límites de estabilidad lineal (6.35 y 13.96).
- **Paso adoptado:** RK2 satisface la tolerancia 10^{-3} desde $\Delta t = 0.1$. Se adopta $\Delta t = 0.05$, que deja un margen de casi 7 veces ($D = 1.5 \times 10^{-4}$) con 5000 pasos, es decir, 10^4 evaluaciones de $\boldsymbol{f}$.
- **Costo comparado:** Para el criterio común $D < 10^{-3}$, Euler con $h = 0.001$ da $D = 5.4532 \times 10^{-4}$ y requiere 250 000 evaluaciones para resolver; RK2 con $h = 0.05$ da $D = 1.4982 \times 10^{-4}$ y requiere 10 000. Validar requiere además resolver la malla refinada: 500 000 y 20 000 evaluaciones adicionales, respectivamente. Ambos cumplen la misma tolerancia, aunque sus discrepancias no son iguales. Euler con $h = 0.0005$ da $D = 2.7253 \times 10^{-4}$.

4.5. Análisis complementario al variar K

Se varió K entre 9 y 15 manteniendo los demás parámetros. El cruce de un par de autovalores cerca de $K = 11.18$ aporta evidencia de una bifurcación de Hopf, pero no prueba que nazca un ciclo estable.




Figura 5. *Máximos locales de N y S tras descartar $t \leq 2000$. Un máximo repetido puede corresponder a un ciclo simple; para un equilibrio se requieren amplitud que tienda a cero y residuo del campo pequeño. Una nube indica irregularidad, no demuestra caos.*

Para $K = 13.5$, las estimaciones del exponente máximo de Lyapunov con pasos 0.05, 0.025 y 0.0125 son 0.00731, 0.00819 y 0.00799 para un transitorio de 2000 y promedio de 4000. Al duplicar ambas ventanas se obtienen 0.00833, 0.00831 y

0.00938. El signo positivo persiste, pero la variación impide afirmar convergencia a cuatro decimales y no constituye una prueba rigurosa de caos. No se exige coincidencia punto a punto de trayectorias a tiempos largos.

5. Discusión

Los resultados del caso base son compatibles con la estabilidad local del equilibrio interior y muestran una trayectoria amortiguada para las condiciones iniciales estudiadas. Esta observación no demuestra estabilidad global: la invasibilidad de los equilibrios de borde examinados no alcanza para garantizar la persistencia de todas las especies.

El refinamiento muestra que la precisión depende del método y del paso. La tolerancia adoptada controla la discrepancia entre mallas y las estimaciones de error dependen de que se haya alcanzado el régimen asintótico. La estabilidad lineal cerca del equilibrio tampoco garantiza que un paso grande represente correctamente el transitorio.

El barrido de K y las estimaciones de Lyapunov constituyen un análisis complementario. Sus resultados dependen del tiempo de observación y del paso; una nube de máximos o una estimación positiva de tiempo finito no constituye una demostración rigurosa de caos. Los parámetros son hipotéticos y el modelo no se ha contrastado con observaciones ecológicas.

6. Conclusiones

- Se implementaron los métodos de Euler explícito y RK2 (Heun) en códigos modulares para el modelo tritrófico, y se verificaron empíricamente sus órdenes de convergencia: 1.04 y 2.00.
- El paso $\Delta t = 0.05$ con RK2 queda justificado por el criterio de doble paso ($D = 1.5 \times 10^{-4} < 10^{-3}$). Para $D < 10^{-3}$, los pasos probados de Euler y RK2 requieren respectivamente 250 000 y 10 000 evaluaciones para resolver; la validación agrega las mallas refinadas. Con pasos grandes ($\Delta t = 2$), Euler produce dinámicas espurias, como la caída espuria de la densidad del superdepredador, aunque el paso sea linealmente estable en el equilibrio.
- La parametrización original no permitía la coexistencia porque la tasa máxima de consumo del depredador no compensaba su mortalidad. Se calibró un conjunto de parámetros dentro de los rangos de la consigna con un equilibrio de

coexistencia localmente asintóticamente estable y equilibrios de borde estudiados invadibles.

- El barrido de K sugiere cambios de estabilidad y comportamiento irregular; su clasificación asintótica requiere estudios adicionales de transitorios y refinamiento. Para $K = 10$ se verifica estabilidad local del equilibrio estudiado.
- El término cuadrático $c_i x^2$ de la respuesta funcional acota el consumo máximo en $\alpha/(\beta + 2\sqrt{\gamma})$. Este valor resulta ser la magnitud clave para decidir si cada nivel trófico puede persistir.

Anexo A: Código Fuente

Los siguientes archivos contienen las ecuaciones y los métodos ejecutables por separado. El código de generación de figuras y de validación complementaria está disponible en el repositorio del proyecto.

A.1. `euler_cosner.py`: Método de Euler explícito

```
"""
================================================================================
Trabajo Práctico: Cálculo Numérico - Modelo Tritrófico de Cosner
Archivo: euler_cosner.py
Método: Euler Progresivo (Primer Orden)
================================================================================
Descripción:
    Este script implementa la simulación numérica del modelo presa-depredador-
    superdepredador propuesto por Cosner con respuesta funcional racional cuadrática,
    utilizando el método de integración temporal de Euler Explícito.

    El código evalúa la convergencia y estabilidad frente a la variación del paso dt
    y grafica la evolución temporal de las densidades poblacionales N(t), P(t), S(t).
================================================================================
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


# ================================================================================
# 1. DEFINICIÓN DE RESPUESTAS FUNCIONALES DE COSNER
#    (Corresponde a la Sección 2.2 del Informe)
# ================================================================================

def F_PN(N, a, b1, c1):
    """
    Tasa de consumo per cápita de la presa (N) por parte del depredador (P).
    Respuesta funcional racional cuadrática generalizada.
    """
    return (a * N) / (1.0 + b1 * N + c1 * (N ** 2))


def F_SN(N, c, b2, c2):
    """
    Tasa de consumo per cápita de la presa (N) por parte del superdepredador (S).
    """
    return (c * N) / (1.0 + b2 * N + c2 * (N ** 2))
```

```python
def F_SP(P, e, b3, c3):
    """
    Tasa de consumo per cápita del depredador (P) por parte del superdepredador (S).
    """
    return (e * P) / (1.0 + b3 * P + c3 * (P ** 2))


# ============================================================================
# 2. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDOs)
#    (Corresponde a la Sección 2.1 del Informe)
# ============================================================================

def sistema_cosner(t, estado, params):
    """
    Calcula las derivadas temporales dN/dt, dP/dt, dS/dt según el modelo de Cosner.

    Parámetros:
        t: Tiempo actual (float).
        estado: Vector de estado [N, P, S] con densidades poblacionales.
        params: Diccionario con todos los coeficientes biológicos del modelo.

    Retorna:
        np.array con [dN_dt, dP_dt, dS_dt].
    """
    N, P, S = estado

    # Extraer parámetros ecológicos
    r = params['r']      # Tasa de natalidad intrínseca de la presa
    K = params['K']      # Capacidad de carga del medio para la presa
    d = params['d']      # Tasa de mortalidad natural de la presa
    b = params['b']      # Eficiencia de conversión de presa en depredador
    m = params['m']      # Tasa de mortalidad natural del depredador
    f = params['f']      # Eficiencia de conversión de presa en superdepredador
    g = params['g']      # Eficiencia de conversión de depredador en superdepredador
    q = params['q']      # Tasa de mortalidad natural del superdepredador

    # Evaluar tasas de ataque no lineales
    fpn = F_PN(N, params['a'], params['b1'], params['c1'])
    fsn = F_SN(N, params['c_ataque'], params['b2'], params['c2'])
    fsp = F_SP(P, params['e'], params['b3'], params['c3'])

    # Ecuaciones de variación poblacional
    dN_dt = r * N * (1.0 - N / K) - d * N - fpn * P - fsn * S
    dP_dt = b * fpn * P - m * P - fsp * S
    dS_dt = f * fsn * S + g * fsp * S - q * S

    return np.array([dN_dt, dP_dt, dS_dt])


# ============================================================================
# 3. ALGORITMO NUMÉRICO: MÉTODO DE EULER EXPLÍCITO
#    (Corresponde a la Sección 3.1 del Informe)
# ============================================================================
```

```python
def resolver_euler(f_sistema, y0, t0, t_max, dt, params):
    """
    Avanza la solución paso a paso mediante el esquema de Euler explícito:
        y_{n+1} = y_n + dt * f(t_n, y_n)

    Retorna:
        tiempos: Vector con la discretización temporal.
        solucion: Matriz de dimensiones (pasos, 3) con [N(t), P(t), S(t)].
    """
    y0 = np.asarray(y0, dtype=float)
    if (not np.isfinite(dt) or dt <= 0 or not np.isfinite(t0)
            or not np.isfinite(t_max) or t_max < t0):
        raise ValueError("Paso o intervalo temporal inválido")
    if y0.shape != (3,) or not np.all(np.isfinite(y0)) or np.any(y0 < 0):
        raise ValueError("El estado inicial debe tener tres poblaciones finitas no
        negativas")
    pasos = int(np.ceil((t_max - t0) / dt))
    tiempos = np.minimum(t0 + np.arange(pasos + 1) * dt, t_max)
    tiempos[-1] = t_max
    solucion = np.empty((pasos + 1, 3))
    solucion[0] = y0
    for n in range(pasos):
        tn, yn = tiempos[n], solucion[n]
        paso = tiempos[n + 1] - tn
        siguiente = yn + paso * f_sistema(tn, yn, params)
        if not np.all(np.isfinite(siguiente)) or np.any(siguiente < 0):
            raise ValueError("Población no finita o negativa; reduzca el paso")
        solucion[n + 1] = siguiente

    return tiempos, solucion


# ============================================================================
# 4. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL Y PARÁMETROS BIOLÓGICOS
#    (Garantizan estabilidad asintótica y evitan zonas de caos)
# ============================================================================

if __name__ == '__main__':
    parametros = {
        'r': 1.0,           # Natalidad de la presa
        'K': 10.0,          # Capacidad de carga (K alto -> paradoja del
        enriquecimiento)
        'd': 0.1,           # Mortalidad de la presa
        'b': 0.5,           # Eficiencia conversión presa -> depredador
        'm': 0.1,           # Mortalidad depredador
        'f': 0.2,           # Eficiencia conversión presa -> superdepredador
        'g': 0.4,           # Eficiencia conversión depredador -> superdepredador
        'q': 0.12,          # Mortalidad superdepredador
        'a': 0.15,          # Tasa de ataque depredador -> presa (0.01 - 0.5)
        'c_ataque': 0.05,   # Tasa de ataque superdepredador -> presa (0.01 - 0.5)
        'e': 0.10,          # Tasa de ataque superdepredador -> depredador (0.01 -
        0.5)
        'b1': 0.1,          # Coeficiente lineal N en F_PN (0.1 - 2.0)
        'b2': 0.5,          # Coeficiente lineal N en F_SN (0.1 - 2.0)
```

```
        'b3': 0.1,          # Coeficiente lineal P en F_SP (0.1 - 2.0)
        'c1': 0.01,         # Coeficiente cuadrático N^2 en F_PN (0.0 - 0.1)
        'c2': 0.01,         # Coeficiente cuadrático N^2 en F_SN (0.0 - 0.1)
        'c3': 0.01          # Coeficiente cuadrático P^2 en F_SP (0.0 - 0.1)
    }

    # Condiciones iniciales: presa cerca de su capacidad de carga, pocos depredadores
    estado_inicial = np.array([8.0, 2.0, 1.0])  # [N0, P0, S0]
    t_inicio = 0.0
    t_final = 250.0   # Tiempo suficiente para verificar estado asintótico

    # Justificación de dt: Comparación de estabilidad
    pasos_dt = [0.5, 0.1, 0.01]

    plt.figure(figsize=(12, 7))

    for dt in pasos_dt:
        t_vec, sol = resolver_euler(sistema_cosner, estado_inicial, t_inicio,
        t_final, dt, parametros)
        plt.plot(t_vec, sol[:, 0], label=f'Presa N(t) [dt={dt}]', alpha=0.8)

    plt.title('Sensibilidad del Método de Euler frente al Paso dt en el Modelo de
        Cosner', fontsize=13)
    plt.xlabel('Tiempo t', fontsize=11)
    plt.ylabel('Densidad de Población', fontsize=11)
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('comparacion_euler_dt.png', dpi=300)
    plt.close()
    print("Simulación con Euler completada. Gráfico guardado en
        'comparacion_euler_dt.png'.")
```

A.2. `rk2_cosner.py`: Método de Runge-Kutta 2 (Heun)

```
"""
================================================================================
Trabajo Práctico: Cálculo Numérico - Modelo Tritrófico de Cosner
Archivo: rk2_cosner.py
Método: Runge-Kutta 2 (Heun / Predictor-Corrector, Segundo Orden)
================================================================================
Descripción:
    Este script implementa la simulación numérica del modelo presa-depredador-
    superdepredador de Cosner mediante el algoritmo de Runge-Kutta de orden 2 (RK2).

    Genera gráficos de la evolución temporal hacia el equilibrio asintótico,
    el espacio de fases tridimensional (N, P, S) y la verificación del doble paso
    para la justificación formal del dt.
================================================================================
"""

import numpy as np
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt


# ============================================================================
# 1. DEFINICIÓN DE RESPUESTAS FUNCIONALES DE COSNER
#    (Corresponde a la Sección 2.2 del Informe)
# ============================================================================

def F_PN(N, a, b1, c1):
    """
    Tasa de consumo per cápita de la presa (N) por parte del depredador (P).
    F_PN = (a * N) / (1 + b1 * N + c1 * N^2)
    """
    return (a * N) / (1.0 + b1 * N + c1 * (N ** 2))


def F_SN(N, c, b2, c2):
    """
    Tasa de consumo per cápita de la presa (N) por parte del superdepredador (S).
    F_SN = (c * N) / (1 + b2 * N + c2 * N^2)
    """
    return (c * N) / (1.0 + b2 * N + c2 * (N ** 2))


def F_SP(P, e, b3, c3):
    """
    Tasa de consumo per cápita del depredador (P) por parte del superdepredador (S).
    F_SP = (e * P) / (1 + b3 * P + c3 * P^2)
    """
    return (e * P) / (1.0 + b3 * P + c3 * (P ** 2))


# ============================================================================
# 2. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDOs)
#    (Corresponde a la Sección 2.1 del Informe)
# ============================================================================

def sistema_cosner(t, estado, params):
    """
    Evalúa el campo vectorial f(t, y) para el modelo tritrófico de Cosner.
    """
    N, P, S = estado

    r = params['r']
    K = params['K']
    d = params['d']
    b = params['b']
    m = params['m']
    f = params['f']
    g = params['g']
    q = params['q']

    fpn = F_PN(N, params['a'], params['b1'], params['c1'])
    fsn = F_SN(N, params['c_ataque'], params['b2'], params['c2'])
```

```
    fsp = F_SP(P, params['e'], params['b3'], params['c3'])

    dN_dt = r * N * (1.0 - N / K) - d * N - fpn * P - fsn * S
    dP_dt = b * fpn * P - m * P - fsp * S
    dS_dt = f * fsn * S + g * fsp * S - q * S

    return np.array([dN_dt, dP_dt, dS_dt])


# ============================================================================
# 3. ALGORITMO NUMÉRICO: RUNGE-KUTTA 2 (HEUN / SEGUNDO ORDEN)
#    (Corresponde a la Sección 3.2 del Informe)
# ============================================================================

def resolver_rk2(f_sistema, y0, t0, t_max, dt, params):
    """
    Avanza la solución mediante el esquema Runge-Kutta 2 (Heun):
        k1 = f(t_n, y_n)
        k2 = f(t_n + dt, y_n + dt * k1)
        y_{n+1} = y_n + (dt / 2) * (k1 + k2)

    Error de truncamiento local: O(dt^3)
    Error global acumulado: O(dt^2)

    Un paso = una sola corrección (el corrector no se itera): iterarlo converge
    a la regla del trapecio implícita, también de orden 2, pero con distintas
    propiedades de estabilidad y costo. Costo: 2 evaluaciones de f por paso.
    """
    y0 = np.asarray(y0, dtype=float)
    if (not np.isfinite(dt) or dt <= 0 or not np.isfinite(t0)
            or not np.isfinite(t_max) or t_max < t0):
        raise ValueError("Paso o intervalo temporal inválido")
    if y0.shape != (3,) or not np.all(np.isfinite(y0)) or np.any(y0 < 0):
        raise ValueError("El estado inicial debe tener tres poblaciones finitas no
        negativas")
    pasos = int(np.ceil((t_max - t0) / dt))
    tiempos = np.minimum(t0 + np.arange(pasos + 1) * dt, t_max)
    tiempos[-1] = t_max
    solucion = np.empty((pasos + 1, 3))
    solucion[0] = y0
    for n in range(pasos):
        tn, yn = tiempos[n], solucion[n]
        paso = tiempos[n + 1] - tn
        k1 = f_sistema(tn, yn, params)
        predictor = yn + paso * k1
        if not np.all(np.isfinite(predictor)) or np.any(predictor < 0):
            raise ValueError("Predictor no finito o negativo; reduzca el paso")
        k2 = f_sistema(tn + paso, predictor, params)
        siguiente = yn + paso / 2 * (k1 + k2)
        if not np.all(np.isfinite(siguiente)) or np.any(siguiente < 0):
            raise ValueError("Población no finita o negativa; reduzca el paso")
        solucion[n + 1] = siguiente

    return tiempos, solucion
```

```
# ============================================================================
# 4. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL Y VISUALIZACIÓN
# ============================================================================

if __name__ == '__main__':
    parametros = {
        'r': 1.0,           # Natalidad de la presa
        'K': 10.0,          # Capacidad de carga presa
        'd': 0.1,           # Mortalidad de la presa
        'b': 0.5,           # Conversión presa -> depredador
        'm': 0.1,           # Mortalidad depredador
        'f': 0.2,           # Conversión presa -> superdepredador
        'g': 0.4,           # Conversión depredador -> superdepredador
        'q': 0.12,          # Mortalidad superdepredador
        'a': 0.15,          # Tasa de ataque F_PN
        'c_ataque': 0.05,   # Tasa de ataque F_SN
        'e': 0.10,          # Tasa de ataque F_SP
        'b1': 0.1,          # Coeficiente lineal N
        'b2': 0.5,          # Coeficiente lineal N
        'b3': 0.1,          # Coeficiente lineal P
        'c1': 0.01,         # Coeficiente cuadrático N^2
        'c2': 0.01,         # Coeficiente cuadrático N^2
        'c3': 0.01          # Coeficiente cuadrático P^2
    }

    estado_inicial = np.array([8.0, 2.0, 1.0])
    t_inicio = 0.0
    t_final = 250.0
    dt_elegido = 0.05   # Paso validado por doble paso (precisión y bajo costo)

    # 1. Integración con RK2
    t_vec, sol_rk2 = resolver_rk2(sistema_cosner, estado_inicial, t_inicio, t_final,
        dt_elegido, parametros)

    # 2. Gráfico 1: Evolución Temporal hacia el Equilibrio Asintótico
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(t_vec, sol_rk2[:, 0], label='Presa N(t)', color='tab:blue', lw=2)
    plt.plot(t_vec, sol_rk2[:, 1], label='Depredador P(t)', color='tab:orange', lw=2)
    plt.plot(t_vec, sol_rk2[:, 2], label='Superdepredador S(t)', color='tab:green',
        lw=2)
    plt.title('Evolución Temporal del Sistema de Cosner (RK2, dt=0.05) - Estado
        Asintótico', fontsize=12)
    plt.xlabel('Tiempo t', fontsize=11)
    plt.ylabel('Densidad Poblacional', fontsize=11)
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('evolucion_asintotica_rk2.png', dpi=300)
    plt.close()

    # 3. Gráfico 2: Diagrama de Fases 3D (Espacio N-P-S)
    fig = plt.figure(figsize=(9, 7))
```

```
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
    ax.plot(sol_rk2[:, 0], sol_rk2[:, 1], sol_rk2[:, 2], color='purple', lw=1.5)
    ax.scatter([estado_inicial[0]], [estado_inicial[1]], [estado_inicial[2]],
        color='red', s=50, label='Condición Inicial y0')
    ax.scatter([sol_rk2[-1, 0]], [sol_rk2[-1, 1]], [sol_rk2[-1, 2]], color='green',
        s=60, label='Punto Fijo Asintótico')
    ax.set_title('Espacio de Fases 3D: Trayectoria Espiralada hacia Atractor de Punto
        Fijo', fontsize=12)
    ax.set_xlabel('Presa N')
    ax.set_ylabel('Depredador P')
    ax.set_zlabel('Superdepredador S')
    ax.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('fases_3d_rk2.png', dpi=300)
    plt.close()

    print("Simulación con RK2 completada. Gráficos 'evolucion_asintotica_rk2.png' y
        'fases_3d_rk2.png' generados con éxito.")
```