



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

学生实验（实训、实践） 报告

项目名称：状态机映射与视觉体系 (States & System)

学院名称：设计学院

专业班级：2023 级数字媒体艺术影视班

学生学号：XXXX

学生姓名：XXXX

授课教师：林昕

实验日期：2026.05.28

实验报告说明

1. 实验报告应包含实验目的、实验条件、实验方法、实验内容、结果分析、成绩评定等内容，本模板已有部分为建议架构，各单位可根据专业及课程特点调整报告内容。
2. 学生应认真撰写实验内容，并对实验进行总结分析。
3. 指导教师应严格依照成绩评定标准对实验报告进行成绩评定并签字，评语围绕实验报告内容，具体、有针对性、有建设性。
4. 格式要求：A4 幅面，双面打印。**封面：**汉字采用三号宋体、外文数字采用三号 Times New Roman 体，下划线居中填写，下划线

整体长度不改变；**正文：**汉字采用小四号宋体、外文数字采用小四

号 Times New Roman 体；左对齐填写，首行缩进 2 字符，行距固定

值 20 磅，图或表的字体大小为五号字。

实验地点:	温泉校区 2 实 107	指导教师:	林昕
同组人员:	XXXX		
一、实验目的 (一) 能将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架的骨架，建立盒模型容器工程化意识。 (二) 掌握基于 HSL 系统与光影深度规则的 Design Token 体系构建方法，实现视觉一致性。 (三) 能穷举极端状态与错误边界，为各类边缘情境设计优雅的防错与宽容度反馈。			
二、实验条件（环境） 1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；Figma（AutoLayout 组件系统 + Variables）			
三、实验方法（原理） 1. 将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架（卡片/列表/导航三级嵌套）的骨架。 2. 基于 HSL 系统、光影深度规则等为骨架填入视觉系统标签（Design Tokens）。 3. 梳理极端状态与错误边界，补全兜底反馈（空状态/加载/报错/首次使用）。			
四、实验内容（步骤） XXXX			
五、实验结果分析 XXXX			
六、成绩评定 评 语：			

评分：

指导教师签字：