
19-10-2020

APLICACIÓN PHP EN APACHE

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB




CARLOS PALACIOS ALONSO
I.E.S RIBERA DE CASTILLA, 1º DAW

APLICACIÓN PHP EN APACHE

ÍNDICE

1	ACCESO SSH	Z
	ACCESO AL DIRECTORIO DESDE EL DOMINIO DE CLASE	
	Crea cuatro usuarios: pepe, maría, juan, Ana Sus contraseñas serán igual que su nombre de usuario (todo de minúsculas)	
4	CREA DOS GRUPOS DE USUARIOS: GRUPO1 (PEPE, MARÍA), GRUPO2 (JUAN, ANA)	3
5	CREA UN DIRECTORIO LLAMADO PRIVADO1 , QUE PERMITA EL ACCESO A TODOS LOS USUARIOS	3
6	Crea un directorio llamado privado2 , que permita el acceso sólo a juan y a Ana	4
7	Crea un directorio llamado privado3 , que permita el acceso sólo los usuarios del grupo1	4
8	EL DIRECTORIO PRIVADO3 DEL EJERCICIO 5 HAZ QUE SÓLO SEA ACCESIBLE DESDE EL LOCALHOST Y DESDE EL PUESTO DEL PROFESOR.	4

1 Acceso SSH



2 ACCESO AL DIRECTORIO DESDE EL DOMINIO DE CLASE

3 CREA CUATRO USUARIOS: PEPE, MARÍA, JUAN, ANA SUS CONTRASEÑAS SERÁN IGUAL QUE SU NOMBRE DE USUARIO (TODO DE MINÚSCULAS).

```
C:\WINDOWS\system32>htpasswd -c C:\claves\claves.txt juan
New password: ****
Re-type new password: ****
Adding password for user juan
C:\WINDOWS\system32>htpasswd C:\claves\claves.txt pepe
New password: ****
Re-type new password: ****
Adding password for user pepe
C:\WINDOWS\system32>htpasswd C:\claves\claves.txt maria
New password: ****
Re-type new password: *****
Adding password for user maria
C:\WINDOWS\system32>htpasswd C:\claves\claves.txt ana
New password: ***
Re-type new password: ***
Adding password for user ana
```

4 CREA DOS GRUPOS DE USUARIOS: GRUPO1 (PEPE, MARÍA), GRUPO2 (JUAN, ANA).

```
:\WINDOWS\system32>htdigest -c C:\claves\claves_digest.txt grupo1 pepe
Adding password for pepe in realm grupo1.
New password: ****
Re-type new password: ****
C:\WINDOWS\system32>htdigest C:\claves\claves_digest.txt grupo1 maria
Adding user maria in realm grupo1
New password: ****
Re-type new password: *****
C:\WINDOWS\system32>htdigest C:\claves\claves_digest.txt grupo2 juan
Adding user juan in realm grupo2
New password: ****
Re-type new password: ****
C:\WINDOWS\system32>htdigest C:\claves\claves_digest.txt grupo2 ana
Adding user ana in realm grupo2
New password: ***
Re-type new password: ***
```

5 CREA UN DIRECTORIO LLAMADO **PRIVADO1**, QUE PERMITA EL ACCESO A TODOS LOS USUARIOS.

En el fichero de configuración de apache (httpd.conf) activo los módulos mod_auth_basic.so y mod_auth_digest.so para que funcionen la autentificación BASIC y DIGEST.

```
C: > xampp > apache > conf > thttpd.conf
/s LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

10 LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so

11 #LoadModule auth_form_module modules/mod_auth_form.so
```

Después escribo lo siguiente:

6 CREA UN DIRECTORIO LLAMADO **PRIVADO2**, QUE PERMITA EL ACCESO SÓLO A JUAN Y A **A**NA.

7 CREA UN DIRECTORIO LLAMADO **PRIVADO3**, QUE PERMITA EL ACCESO SÓLO LOS USUARIOS DEL GRUPO1.

8 EL DIRECTORIO **PRIVADO3** DEL EJERCICIO 5 HAZ QUE SÓLO SEA ACCESIBLE DESDE EL LOCALHOST Y DESDE EL PUESTO DEL PROFESOR.