

Carlos Garcia

reto: day 4

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day4>

Objetivo

En este desafío vamos a aprender sobre la diferencia entre una clase y una instancia. Al ser un concepto de Orientación a Objetos, solo está habilitado en ciertos lenguajes.

Tarea

Escribe una clase `Person` (Persona) con una variable de instancia llamada `age` (edad) y un constructor que reciba un entero llamado `initialAge` (edad Inicial) como parámetro.

El constructor debe asignar `initialAge` a `age` tras confirmar que el argumento pasado no sea negativo. Si se pasa un argumento negativo, el constructor debe establecer `age` en `0` e imprimir: `Age is not valid, setting age to 0.`

Además, debes escribir los siguientes métodos de instancia:

1. `yearPasses()` debe incrementar la variable de instancia `age` en 1.
 2. `amIOld()` debe realizar las siguientes acciones condicionales:
 - Si `age < 13`, imprime `You are young`.
 - Si `age >= 13` y `age < 18`, imprime `You are a teenager`.
 - De lo contrario, imprime `You are old`.
-

Solución en Python 3

Para resolverlo, solo debes completar el espacio dentro de los métodos de la clase `Person` que te da HackerRank. Aquí tienes el código completo listo para copiar y pegar:

Python

```
class Person:
```

```
    def __init__(self, initialAge):
        # Validar si la edad inicial es negativa
        if initialAge < 0:
            self.age = 0
            print("Age is not valid, setting age to 0.")
        else:
            self.age = initialAge
```

```
def amIOld(self):
    # Evaluar la edad actual y mostrar el mensaje
    correspondiente
    if self.age < 13:
        print("You are young.")
    elif self.age >= 13 and self.age < 18:
        print("You are a teenager.")
    else:
        print("You are old.")

def yearPasses(self):
    # Incrementar la edad en 1
    self.age += 1
```

Explicación de los puntos clave:

- **self.age**: En Python, usamos **self** para definir y acceder a las variables que le pertenecen a la instancia de la clase.
- **El constructor (__init__)**: Revisa si **initialAge** es menor que cero. Si lo es, fuerza la edad a 0 y lanza el mensaje de error textual que te pide el problema. Si es un número válido, se lo asigna directamente.
- **Condicionales**: Ten mucho cuidado con copiar los textos de los **print** exactamente iguales (respetando mayúsculas y puntos finales), ya que

HackerRank es muy estricto con las cadenas de texto exactas.

30
Days of Code
★

You have earned 30.00 points!
You are now 2 challenges away from the 2nd star for your 30 days of code badge.

60%5/7

Congratulations

You solved this challenge. Would you like to challenge your friends? [f](#) [t](#) [in](#)

[Next Challenge](#)

✓ Test case 0

✓ Test case 1

✓ Test case 2

Compiler Message

Success

Input (stdin) [Download](#)

1	4
2	-1
3	10
4	16
5	18

Expected Output [Download](#)

1	Age is not valid, setting age to 0.
2	You are young.