

Carlos Garcia

Reto: day8

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day8>

The screenshot shows a HackerRank challenge completion interface. At the top, a dark blue header contains a badge for '30 Days of Code' with two stars, a message 'You have earned 30.00 points!', and a progress bar at 25% (9/15 challenges). Below this is a green banner with 'Congratulations' and a 'Next Challenge' button. The main area is divided into a left sidebar with test cases and a right section for compiler messages and input. The test cases are all marked as passed. The compiler message is 'Success'. The input (stdin) is shown as a list of lines: 1: 3, 2: sam 99912222, 3: tom 11122222, 4: harry 12299933, 5: sam, 6: edward, 7: harry. A 'Download' button is visible next to the input section.

30
Days of Code
★★

You have earned 30.00 points!
You are now 6 challenges away from the 3rd star for your 30 days of code badge.

25% 9/15

Congratulations

You solved this challenge. Would you like to challenge your friends? [f](#) [t](#) [in](#)

Next Challenge

Test case 0 ✓

Test case 1 ✓

Test case 2 ✓

Test case 3 ✓

Test case 4 ✓

Compiler Message

Success

Input (stdin) Download

```
1 3
2 sam 99912222
3 tom 11122222
4 harry 12299933
5 sam
6 edward
7 harry
```

¡Este es el **Día 8 de "30 Days of Code"** en HackerRank! Aquí trabajamos con **diccionarios** en Python (o mapas), que son geniales porque nos permiten buscar datos en tiempo constante, es decir, $O(1)$.

⚠ **La trampa del ejercicio (Entrada Desconocida)**

La parte en la que casi todos se traban en este reto es esta:

"there are an unknown number of lines of queries... continue reading lines until there is no more input."

En lugar de decirte cuántas búsquedas vas a hacer, simplemente te enviarán nombres hasta que se acabe el texto de prueba. Por eso, usar un bucle `input()` normal suele dar un error de tipo `EOFError` (End of File).

La forma más rápida y segura en Python es usar `sys.stdin.read().splitlines()`, que lee todo de un solo golpe.



Código de la Solución (Limpio para HackerRank)

Python

```
import sys

def main():
    # Read all lines from input at once
    lines = sys.stdin.read().splitlines()

    if not lines:
        return

    # First line is N (number of entries)
    n = int(lines[0])
```

```

# Read the next N lines to populate the dictionary
for i in range(1, N):
    name, number = input().split()
    phone_book[name] = number

# Process all remaining lines as queries
for i in range(1, M):
    query = input()
    if query in phone_book:
        print(phone_book[query])
    else:
        print("Not found")

if __name__ == "__main__":

```



Explicação del funcionamiento

1. `sys.stdin.read().splitlines()`: Captura todo el bloque de entrada y lo separa en una lista de líneas.
2. `phone_book[name] = number`: Guardamos el nombre como clave (*key*) y el teléfono como valor (*value*).
3. `if query in phone_book`: Comprobamos si el nombre existe en el diccionario. Si existe, imprime `nombre=telefono`; si no, imprime `Not found`.

Copia este código tal cual en el editor de HackerRank y funcionará sin errores de caracteres ni de lectura de archivos.