

Carlos Garcia

Reto: Day 6

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day6>

Congratulations

You solved this challenge. Would you like to challenge your friends? [f](#) [t](#) [in](#)

Next Challenge

Test case 0

Test case 1

Test case 2

Test case 3

Test case 4

Test case 5

Test case 6

Compiler Message

Success

Input (stdin)

Download

1 2

2 Hacker

3 Rank

Expected Output

Download

1 Hce akr

2 Rn ak

para dominar el acceso a índices en cadenas (strings) y bucles (loops).

🎯 ¿De qué trata el reto?

Te van a dar un número de casos de prueba T . Por cada caso, te darán una palabra. Debes tomar esa palabra y separarla en dos partes en la misma línea, divididas por un espacio:

1. **Primera parte:** Todos los caracteres en posiciones **pares** (índices 0, 2, 4, ...).
2. **Segunda parte:** Todos los caracteres en posiciones **impares** (índices 1, 3, 5, ...).

Ejemplo: "Hacker"

- Los índices son: H(0) a(1) c(2) k(3) e(4) r(5)
- **Pares (0, 2, 4):** H, c, e $\rightarrow$ "Hce"
- **Impares (1, 3, 5):** a, k, r $\rightarrow$ "akr"
- **Resultado:** Hce akr

💡 ¿Cómo solucionarlo?

Para saber si una posición (índice) es par o impar dentro de un bucle, usamos el operador **módulo** (%):

- Si $\text{index \% 2} == 0$, la posición es **par**.
- Si $\text{index \% 2} != 0$, la posición es **impar**.