UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS

Plan Integral de Ciberseguridad Institucional

Caso de Aplicación: Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP)

PRESENTADO POR:
QUISPE CHATA CARLOS DAVID

DOCENTE:
TICONA YANQUI FIDEL ERNESTO

SEMESTRE: IX

PUNO – 2026

ÍNDICE GENERAL

Sección Preliminar: Declaración Ética, Marco Legal y Metodología 1

1 Datos Generales de la Entidad 4

1.1 Ficha Técnica Institucional 4
1.2 Ámbito de Aplicación y Cobertura Operativa 4
1.3 Estructura Orgánica y Roles de Seguridad 5

2 Introducción 6

2.1 Contexto y Relevancia Institucional 6
2.2 Caracterización de la Superficie Expuesta Universitaria 6
2.3 Ineficacia del Perímetro Tradicional y Nuevas Amenazas 6
2.4 Enfoque Holístico de Ciberseguridad y Gobernanza 6

3 Finalidad y Objetivos 8

3.1 Finalidad 8
3.2 Objetivos del Plan 9
3.2.1 Objetivo General 9
3.2.2 Objetivos Específicos 9

4 Alcance del Plan 10

4.1 Factor Humano y Organizacional 10
4.2 Infraestructura Tecnológica y Hardware 11
4.3 Redes y Comunicaciones 11
4.4 Aplicaciones y Sistemas de Información 12
4.5 Bases de Datos y Almacenamiento de Información 12
4.6 Correo Institucional, Mensajería e Identidad Federada 12
4.7 Servicios en la Nube y Proveedores Tecnológicos 12

5 Inventario y Clasificación de Activos 13

5.1 Metodología de Identificación y Valoración 13
5.2 Criterio de Clasificación Institucional 14
5.3 Matriz Consolidada de Clasificación de Activos (UNAP) 14
5.4 Conclusiones del Inventario de Activos y Brechas Identificadas 16

6 Análisis de Amenazas mediante STRIDE 17

6.1 Metodología de Modelado STRIDE 17

6.2 Selección y Alcance del Sistema Objetivo . . . 18
6.3 Diagrama de Flujo de Datos (DFD) y Límites de Confianza . . . 18
6.3.1 Elementos del DFD Nivel 1 . . . 18
6.3.2 Esquema Arquitectónico del DFD Nivel 1 . . . 19
6.4 Evaluación de Riesgos (Criterio DREAD Adaptado) . . . 20
6.5 Matriz de Análisis STRIDE del Sistema de Matrícula (UNAP) . . . 20
6.6 Procedimiento de Implementación de Controles Mitigadores . . . 22
6.6.1 A. Hardening Inmediato en Servidor Web Nginx (P-01) . . . 22
6.6.2 B. Aseguramiento del Manejo de Sesiones en ASP.NET Core (P-02 / D-01) . . . 22
6.6.3 C. Control Transaccional en Base de Datos (P-04 / D-02) . . . 24
6.7 Auditoría Pasiva de Aplicaciones Web con OWASP ZAP y Correlación OWASP Top 10 25
6.7.1 Validación Técnica Pasiva mediante OWASP ZAP y Correlación con OWASP Top 10 . . . 25

7 Inteligencia de Amenazas (Threat Intelligence) 28

7.1 Fundamentación y Objetivos de la Vigilancia Institucional . . . 28
7.2 Ciclo Operativo de Threat Intelligence en la UNAP . . . 29
7.3 Taxonomía de Indicadores de Compromiso (Pirámide del Dolor) . . . 30
7.4 Producto Operativo: Boletín de Inteligencia de Amenazas . . . 31
7.5 Procedimiento de Actualización y Gobernanza . . . 32

8 Análisis mediante MITRE ATT&CK 33

8.1 Fundamentación y Marco Teórico de MITRE ATT&CK . . . 33
8.2 Procedimiento de Análisis y Evaluación de Brechas . . . 33
8.3 Matriz Institucional MITRE ATT&CK (UNAP) . . . 34
8.4 Especificación de Reglas de Detección e Implementación . . . 37
8.4.1 Validación Técnica Experimental de Detección en Host y Red mediante Wazuh SIEM/XDR . . . 39
8.5 Acciones de Respuesta y Remediación por Táctica . . . 44

9 Análisis mediante Cyber Kill Chain 45

9.1 Fundamentación del Modelo Cyber Kill Chain . . . 45
9.2 Análisis Fase por Fase: Escenario de Intrusión Dirigida en la UNAP . . . 46
9.2.1 Simulación Técnica Controlada de la Fase 1: Reconocimiento y Mapeo Perimetral mediante Nmap . . . 47
9.3 Mapa del Ciclo de Ataque y Controles Defensivos de Interrupción . . . 54
9.4 Diagrama del Punto de Quiebre Defensivo (Kill-Switch) . . . 56

10 Implementación de Zero Trust (Confianza Cero) 57

10.1 Principios Rectores y Filosofía Arquitectónica en la UNAP . . . 57
10.2 Acciones Estratégicas por los Cinco Pilares de Zero Trust . . . 58
10.3 Matriz Institucional de Roles, Usuarios y Permisos (Modelo RBAC / Zero Trust) . . . 61
10.4 Procedimiento Operativo de Verificación y Revocación de Accesos . . . 63

11 Matriz de Gestión y Gobernanza – NIST CSF 2.0 64

11.1 Fundamentación del Marco NIST CSF 2.0 en la UNAP . . . 64
11.2 Matriz Integral NIST CSF 2.0 Aplicada a la UNAP . . . 65

11.3 Articulación Operativa con las Metodologías del Plan 67

12 Controles de Seguridad 68

12.1 Marco de Especificación Técnica de Controles 68
12.2 Especificación Detallada de los 11 Controles de Seguridad 68
12.2.1 Control 1: Autenticación Multifactor (MFA / 2FA) 69
12.2.2 Control 2: Firewall de Próxima Generación (NGFW / UTM) 69
12.2.3 Control 3: Web Application Firewall (WAF) 70
12.2.4 Control 4: Antivirus Centralizado / Detección y Respuesta en Endpoint (EDR) . 70
12.2.5 Control 5: Cifrado en Tránsito y en Reposo 71
12.2.6 Control 6: Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) 71
12.2.7 Control 7: Segmentación y Microsegmentación de Redes 72
12.2.8 Control 8: Gestión Continua de Vulnerabilidades 72
12.2.9 Control 9: Copias de Seguridad Inmutables y Continuidad (Backups) 73
12.2.10 Control 10: Monitoreo Continuo y Operaciones de Seguridad (SOC / NOC) . . 73
12.2.11 Control 11: Políticas Institucionales de Seguridad de la Información (PSSI) . . 74

13 Gestión de Incidentes de Ciberseguridad 75

13.1 Marco de Gobernanza y Creación del CSIRT-UNAP 75
13.2 Flujo Operativo en Seis (6) Etapas 75
13.2.1 Etapa 1: Detección y Notificación 76
13.2.2 Etapa 2: Análisis, Clasificación y Triaje 76
13.2.3 Etapa 3: Contención 77
13.2.4 Etapa 4: Erradicación 78
13.2.5 Etapa 5: Recuperación y Restauración 78
13.2.6 Etapa 6: Evaluación Posterior y Lecciones Aprendidas (Post-Mortem) 79
13.3 Procedimientos Específicos por Tipo de Incidente 79
13.4 Formato Institucional: Ficha de Registro y Control de Incidentes 80

14 Capacitación y Concientización 81

14.1 Enfoque Estratégico y Factor Humano en la UNAP 81
14.2 Módulos Temáticos de Capacitación Institucional 81
14.3 Metodología de Simulaciones de Phishing Controlado 82

15 Indicadores de Cumplimiento (Métricas y KPIs) 83

15.1 Marco Metodológico de Medición 83
15.2 Catálogo Formal de Indicadores y Fórmulas Matemáticas 83
15.2.1 KPI 01: Cobertura de Inventario de Activos (C_{IA}) 83
15.2.2 KPI 02: Cobertura STRIDE en Sistemas Críticos (C_{STRIDE}) 84
15.2.3 KPI 03: Tasa de Remediación de Vulnerabilidades Críticas (T_{RVC}) 84
15.2.4 KPI 04: Nivel de Adopción de Autenticación Multifactor (A_{MFA}) 84
15.2.5 KPI 05: Tasa de Vulnerabilidad en Phishing Simulado (T_{PHISH}) 85
15.2.6 KPI 06: Cobertura de Capacitación en Seguridad Digital (C_{CAP}) 85
15.2.7 KPI 07: Tiempo Medio de Detección de Incidentes (MTTD) 85
15.2.8 KPI 08: Tiempo Medio de Respuesta y Contención (MTTR) 86
15.2.9 KPI 09: Fiabilidad de Copias de Seguridad y Restauración (F_{BK}) 86
15.2.10 KPI 10: Tasa de Detección y Rechazo de Suplantación de Dominio (T_{DMARC}) . 86

15.3 Cuadro de Mando Integral de Ciberseguridad (Dashboard UNAP) 87

Anexos: Evidencias y Documentación de Soporte 88

Anexo 1: Inventario Consolidado de Activos Tecnológicos 88
Anexo 2: Matriz Cuantitativa de Criticidad de Activos 90
Anexo 3: Matriz STRIDE y Evidencias Técnicas de Inspección 91
Anexo 4: Matriz MITRE ATT&CK y Configuración de Reglas SIEM 93
Anexo 5: Cyber Kill Chain y Evidencias de Configuración DNS 95
Anexo 6: Matriz Zero Trust y Evidencias de Postura TLS 96
Anexo 7: Formato Oficial de Registro y Control de Incidentes 98
Anexo 8: Cronograma Anual de Implementación y Despliegue (Gantt) 99
Anexo 9: Cuadro de Mando de Indicadores de Ciberseguridad (KPIs) 100
Anexo 10: Plan y Malla Curricular de Capacitación Institucional 101

DECLARACIÓN ÉTICA, MARCO LEGAL Y METODOLOGÍA

Sección Preliminar: Marco de Integración Metodológica Institucional

NIST CSF 2.0 (Gestión) $\longrightarrow$ **STRIDE** (Amenazas) $\longrightarrow$ **MITRE ATT&CK** (TTPs)
$\longrightarrow$ **Threat Intelligence** (Vigilancia) $\longrightarrow$ **Cyber Kill Chain** (Fases) $\longrightarrow$ **Zero Trust** (Controles)

1 Declaración Ética y de No Intrusión

El presente documento, titulado **"Plan de Ciberseguridad Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP)"**, ha sido formulado exclusivamente con fines de investigación académica, auditoría defensiva (*Blue Team*) y diseño de arquitectura de seguridad (*Security by Design*).

Los autores/evaluadores declaran bajo juramento de integridad profesional y académica:

- **Ausencia de Pruebas Intrusivas:** En ninguna etapa de la elaboración de este plan se llevaron a cabo análisis de penetración activos (*Pentesting*), pruebas de denegación de servicio (DoS/DDoS), inyecciones de código malicioso, ataques de fuerza bruta contra paneles autenticados, ni explotación de vulnerabilidades en los sistemas de información institucionales.
- **Preservación de la Continuidad Operativa:** Ninguna de las consultas realizadas generó alteración, interrupción, degradación de rendimiento o indisponibilidad en los servicios informáticos de la UNAP.
- **Respeto a la Privacidad de los Datos:** No se accedió, extrajo, manipuló ni divulgó información personal, financiera o académica protegida perteneciente a estudiantes, docentes, personal administrativo o autoridades de la universidad. El acceso a las interfaces analizadas se efectuó dentro del marco de sesiones ordinarias y legítimas provistas a los miembros de la comunidad universitaria.
- **Finalidad Propositiva y Mitigadora:** Los hallazgos y evidencias recopilados tienen el único propósito de justificar técnicamente la necesidad de implementar controles preventivos bajo el marco NIST CSF 2.0, mitigar amenazas modeladas con STRIDE, mapear tácticas adversarias en MITRE ATT&CK e implementar un modelo de Confianza Cero (*Zero Trust*) que eleve la postura de ciberseguridad de la UNAP.

2 Marco Legal Aplicable en el Estado Peruano

El desarrollo de este plan y la justificación de los controles técnicos se fundamentan en el marco normativo nacional vigente en materia de gobernanza digital, seguridad de la información y delitos informáticos:

- **Ley N° 30096 (Ley de Delitos Informáticos) y su modificatoria Ley N° 30171:** La metodología empleada respeta irrestrictamente los artículos referidos al acceso ilícito (Art. 2), atentado a la integridad de datos y sistemas informáticos (Arts. 3 y 4) y fraude informático (Art. 8). Al no existir intrusión ni vulneración de medidas de seguridad perimetral, la recolección de telemetría pasiva no transgrede esta ley.
- **Decreto de Urgencia N° 006-2020 (Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital):** Establece como deber de todas las entidades públicas peruanas, incluidas las universidades nacionales, la implementación de un Marco de Seguridad y Confianza Digital que proteja los activos de información del Estado.
- **Decreto Supremo N° 029-2021-PCM (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital):** Dispone lineamientos mandatorios para la gestión de riesgos de seguridad digital en las plataformas de servicios digitales públicos.
- **Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su Reglamento (D.S. N° 003-2013-JUS):** Regula el tratamiento y la confidencialidad de los bancos de datos que albergan identificadores personales de estudiantes y trabajadores en los sistemas de matrícula y recursos humanos de la UNAP.
- **Resoluciones y Directivas de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD - PCM):** En su calidad de ente rector nacional en ciberseguridad y coordinador del Centro Nacional de Seguridad Digital (CSIRT Nacional).

3 Metodología de Evaluación y Recolección de Evidencias

Para la identificación de brechas y sustento del análisis de amenazas, se utilizó estrictamente una metodología de evaluación pasiva de fuentes abiertas (OSINT) e inspección de cliente en comunicaciones estándar, desglosada en los siguientes procedimientos:

A Inteligencia de Fuentes Abiertas y Consulta DNS Pasiva (OSINT)

- **Descubrimiento de Superficie Expuesta:** Se consultaron los registros públicos de Transparencia de Certificados SSL/TLS (*Certificate Transparency Logs* vía `crt.sh`), identificando la existencia de más de un centenar de subdominios registrados bajo la zona `*.unap.edu.pe` sin interactuar directamente con los hosts objetivo.
- **Auditoría de Registros de Correo Institucional:** Se ejecutaron peticiones estándar de resolución de nombres DNS (tipo TXT) mediante la herramienta de diagnóstico de sistemas operativos `nslookup` apuntando a servidores DNS públicos, con el fin de evaluar la postura de los registros de autenticación de correo:
  - Verificación de la directiva SPF (*Sender Policy Framework*) en el dominio raíz `unap.edu.pe`.
  - Verificación de la presencia o ausencia de políticas de alineación DMARC (*Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance*) en el nodo `_dmarc.unap.edu.pe`.

B Inspección Pasiva del Lado del Cliente (Client-Side Inspection)

- **Análisis de Cabeceras HTTP de Respuesta:** Mediante las herramientas de desarrollo web del navegador (DevTools - F12 / RFC 7230) en el marco de una navegación regular autorizada hacia los portales `https://matricula.unap.edu.pe` y `https://campus.unap.edu.pe`, se examinaron los encabezados enviados de forma pública por los servidores web:
  - Exposición de metadatos de software y versión en el encabezado `Server` (`nginx/1.16.1`).
  - Comprobación del estado de la directiva de transporte seguro HSTS (`Strict-Transport-Security`).
  - Inspección de cabeceras de defensa contra ataques visuales y de contexto (`X-Frame-Options`, `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`).
- **Inspección de Atributos de Almacenamiento de Sesión:** Revisión de las banderas de seguridad asignadas a las cookies de autenticación generadas por el entorno de desarrollo (.NET Core: `.AspNetCore.Cookies`, `CookieTempDataProvider`) para evaluar la presencia de los atributos `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite`.

C Modelado de Amenazas y Simulación Teórica (Tabletop Simulation)

La articulación de las amenazas no provino de incidentes forzados en producción, sino del cruce sistemático entre las vulnerabilidades de configuración verificadas pasivamente y las matrices estandarizadas de la industria (STRIDE de Microsoft, la taxonomía de técnicas de MITRE ATT&CK Enterprise v14 y las 7 fases de intrusión de la Cyber Kill Chain de Lockheed Martin).

Nota de Rigor Académico: Con este marco queda formalmente establecida la rigurosidad técnica, ética y legal del documento frente a cualquier comisión evaluadora o autoridad universitaria.

1 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

En este capítulo se formalizan los datos institucionales de la entidad universitaria, las dependencias responsables del gobierno y administración de la seguridad digital, el marco temporal de vigencia y el alcance operativo del plan.

Sec 1.1 Ficha Técnica Institucional

Campo	Detalle Institucional
Nombre de la Entidad	Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP).
Unidad Responsable	Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) — Unidad de Redes, Comunicaciones y Seguridad Informática.
Responsable del Plan	▪ Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). ▪ Oficial de Seguridad de la Información (CISO Institucional / Delegado de Seguridad Digital).
Periodo de Vigencia	2026 – 2027 (vigencia de doce meses, sujeta a evaluación semestral de madurez y revisión anual obligatoria).
Fecha de Aprobación	Octubre de 2026 (conforme a los mecanismos de aprobación institucional mediante Resolución Rectoral).
Ámbito de Aplicación	Sede Central (Av. Floral N° 1153), 20 Facultades, 36 Escuelas Profesionales, Posgrado, Órganos de Alta Dirección y Data Center OTI.

Sec 1.2 Ámbito de Aplicación y Cobertura Operativa

El alcance del presente plan abarca la totalidad de las dependencias físicas, académicas, directivas e infraestructuras de datos de la institución:

- **Sede Central y Campus Universitario:** Ciudad Universitaria ubicada en la Av. Floral N° 1153, Puno, incluyendo edificios administrativos, aulas magnas y laboratorios centrales.
- **Dependencias Académicas:** 20 Facultades, 36 Escuelas Profesionales, la Escuela de Posgrado y los Centros de Producción de Bienes y Servicios universitarios.

- **Órganos de Alta Dirección y Apoyo Administrativo:** Rectorado, Vicerrectorado Académico (VRA), Vicerrectorado de Investigación (VRI), Dirección General de Administración (DGA), Dirección de Registro y Matrícula, y Secretaría General.
- **Infraestructura de Datos:** Centro de Procesamiento de Datos (Data Center OTI), nodos perimetrales de telecomunicaciones, plataformas en nube institucional y servicios web federados.

Sec 1.3 Estructura Orgánica y Roles de Seguridad

La ejecución y supervisión del presente plan involucra a los siguientes actores clave de la gobernanza universitaria:

1. **Alta Dirección (Rectorado y Vicerrectorados):** Aprobación presupuestal, respaldo normativo y asignación de prioridades estratégicas para el fortalecimiento de la infraestructura digital.
2. **Oficina de Tecnologías de la Información (OTI):** Conducción técnica general, administración del Data Center institucional y despliegue de las políticas de seguridad.
3. **Unidad de Redes y Seguridad Informática / CSIRT-UNAP:** Monitoreo continuo de eventos de seguridad, gestión perimetral de firewalls, sistemas de detección y respuesta inmediata ante incidentes cibernéticos.

2 INTRODUCCIÓN

Sec 2.1 Contexto y Relevancia Institucional

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno custodia, gestiona y transfiere permanentemente el patrimonio digital, académico, científico y administrativo de más de 20,000 usuarios activos entre estudiantes, investigadores, plana docente y personal directivo-administrativo. La progresiva consolidación de servicios digitales (como el Sistema de Matrícula en línea, la plataforma de Campus Virtual Moodle, el Sistema de Trámite Documentario SITRAD y los repositorios institucionales de investigación) ha desplazado los límites del campus físico hacia un ecosistema hiperconectado, distribuido y expuesto permanentemente a Internet.

Sec 2.2 Caracterización de la Superficie Expuesta Universitaria

Sin embargo, esta apertura operativa ha expandido correlativamente la superficie de exposición institucional. Las auditorías pasivas y de reconocimiento externo realizadas sobre el dominio `unap.edu.pe` constatan una arquitectura heterogénea donde coexisten más de un centenar de subdominios registrados, servidores web con capas de proxy inverso desactualizadas (como `nginx/1.16.1` en el entorno de matrícula), mecanismos de transporte seguro sin directivas estrictas de mitigación frente a interceptaciones (ausencia de `Strict-Transport-Security` — HSTS) y una vulnerable postura de confianza en la mensajería institucional evidenciada por la inexistencia de directivas DMARC (`NXDOMAIN`) y mecanismos permisivos de Sender Policy Framework (SPF: `~all`).

Sec 2.3 Ineficacia del Perímetro Tradicional y Nuevas Amenazas

En este escenario, el modelo clásico de “seguridad perimetral” —basado en la premisa ingenua de que los recursos dentro de la red interna son confiables por defecto— resulta completamente ineficaz. La sofisticación de las amenazas actuales, tales como campañas de Spear-Phishing dirigidas al personal administrativo en ventanas críticas de matrícula, infecciones por ransomware que paralizan servidores de gestión pública, y técnicas de movimiento lateral basadas en el abuso de identidades válidas, exige la formulación de una estrategia integral, moderna y resiliente.

Sec 2.4 Enfoque Holístico de Ciberseguridad y Gobernanza

El presente Plan de Ciberseguridad Institucional adopta un enfoque multifacético y holístico: acoge al estándar NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 como el marco sombrilla de gobernanza; integra el modelado temprano

de amenazas mediante STRIDE para los flujos de software; correlaciona los comportamientos y tácticas adversarias observadas con la taxonomía MITRE ATT&CK Enterprise; incorpora la vigilancia contextual de Threat Intelligence; diseña barreras de contención escalonadas mediante la Cyber Kill Chain; y materializa controles estrictos bajo la doctrina de Zero Trust (*"Nunca confiar, siempre verificar de manera explícita y asumir la brecha"*). Con ello, la UNAP alinea su gestión tecnológica con las exigencias del Decreto de Urgencia N° 006-2020 y asegura la continuidad irrestricta de su servicio educativo superior.

3 FINALIDAD Y OBJETIVOS

En este capítulo se define el propósito estratégico del plan de seguridad digital y los objetivos medibles formulados para la UNAP.

Sec 3.1 Finalidad

La finalidad del presente Plan Institucional de Ciberseguridad es establecer, normar y articular un conjunto coordinado de medidas técnicas, organizacionales, normativas y procedimentales orientadas a prevenir, identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse eficazmente frente a incidentes, amenazas y ataques informáticos que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad del ecosistema tecnológico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Para alcanzar dicha finalidad, el plan formaliza una arquitectura de defensa en profundidad mediante la sinergia de marcos y metodologías de referencia internacional:

- **Gobernanza Estratégica (NIST CSF 2.0):** Institucionalizar la ciberseguridad a nivel transversal en la universidad, estructurando la toma de decisiones, la asignación de recursos y la gestión integral de riesgos tecnológicos dentro de las seis funciones directivas: Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar.
- **Modelado Preventivo de Software (STRIDE):** Analizar y mitigar sistemáticamente los vectores de Suplantación (*Spoofing*), Manipulación (*Tampering*), Repudio (*Repudiation*), Fuga de Información (*Information Disclosure*), Denegación de Servicio (*Denial of Service*) y Elevación de Privilegios (*Elevation of Privilege*) en las aplicaciones críticas desarrolladas y operadas por la OTI (con especial énfasis en el flujo `matricula.unap.edu.pe`).
- **Vigilancia Proactiva (Threat Intelligence):** Monitorizar de forma continua indicadores de compromiso (IoCs), registros de suplantación de dominio (*typosquatting*), tácticas dirigidas contra el sector público peruano y vulnerabilidades de día cero para anticiparse a los vectores de intrusión.
- **Caracterización Técnica del Adversario (MITRE ATT&CK):** Mapear el comportamiento real y las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de los atacantes, habilitando capacidades analíticas en registros de auditoría y telemetría de red para transformar los incidentes en reglas de detección temprana en herramientas SIEM.
- **Ruptura del Vector de Intrusión (Cyber Kill Chain):** Diseñar controles específicos y puntos de quiebre defensivo en cada uno de los siete eslabones lineales del ataque, impidiendo que una amenaza en fase de reconocimiento o entrega (como el phishing facilitado por la ausencia de DMARC) culmine en la explotación o el secuestro de información sensible.
- **Controles Operativos Estrictos (Zero Trust Architecture):** Reemplazar la confianza implícita por una verificación continua y granular sobre identidades (MFA obligatorio), dispositivos de acceso, segmentación lógica de redes (VLANs), aplicaciones web blindadas y cifrado mandatorio de datos académicos y financieros, tanto en reposo como en tránsito.

Sec 3.2 Objetivos del Plan

3.2.1 Objetivo General

Fortalecer de forma integral la postura de seguridad de la información y la resiliencia operativa de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), mediante la identificación rigurosa de activos críticos, el modelado sistemático de amenazas, la implementación de controles defensivos bajo el estándar de Confianza Cero (Zero Trust) y el establecimiento de capacidades institucionales estandarizadas de detección, respuesta y recuperación continua articuladas bajo el marco NIST CSF 2.0.

3.2.2 Objetivos Específicos

1. **Identificar y clasificar los activos de información:** Catalogar exhaustivamente el 100 % de los recursos tecnológicos, servidores, bases de datos, redes y servicios web asociados al dominio `unap.edu.pe`, estratificando su nivel de criticidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo) conforme al impacto sobre la continuidad del servicio educativo y la confidencialidad de los datos.
2. **Determinar amenazas y vulnerabilidades arquitectónicas:** Ejecutar el modelado preventivo de amenazas mediante la metodología STRIDE sobre los sistemas críticos de la universidad (priorizando el flujo de matrícula y campus virtual), identificando debilidades de configuración, obsolescencia de software (como `nginx/1.16.1`) y ausencia de directivas de protección en el transporte (`Strict-Transport-Security`).
3. **Analizar y correlacionar las técnicas empleadas por atacantes:** Caracterizar el comportamiento potencial de ciberadversarios en el contexto universitario mediante la matriz MITRE ATT&CK Enterprise, traduciendo las técnicas y procedimientos observados en reglas formales de visibilidad, auditoría y monitoreo de eventos.
4. **Detectar amenazas reales mediante inteligencia proactiva:** Institucionalizar un flujo operativo de Threat Intelligence para monitorizar activamente campañas de Spear-Phishing, registros fraudulentos de dominios (*typosquatting*), abuso de la reputación institucional derivado de la ausencia de DMARC y explotación de vulnerabilidades conocidas (CVEs).
5. **Implementar controles preventivos y perimetrales:** Desplegar mecanismos de mitigación perimetral (Web Application Firewall - WAF, inspección de cabeceras, políticas DNS estrictas SPF: `-all` y DMARC: `p=reject`) y capacidades de protección en estaciones de trabajo y servidores mediante soluciones EDR centralizadas.
6. **Fortalecer el gobierno de identidades y el control de accesos:** Implementar la directriz de Autenticación Multifactor (MFA) obligatoria para personal administrativo, directivo y docente, combinada con políticas de privilegios mínimos (*Principle of Least Privilege*) y asignación estricta de roles (RBAC) en las plataformas académicas.
7. **Reducir los riesgos de exposición y fuga de datos personales:** Blindar los canales de transmisión y repositorios que albergan calificaciones, historiales académicos y datos de identificación personal (DNI, registros biométricos), garantizando el cumplimiento irrestricto de la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).
8. **Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante incidentes:** Formalizar el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital de la UNAP (CSIRT-UNAP), definiendo procedimientos operativos estandarizados (*Playbooks*) para minimizar los tiempos medios de detección (MTTD) y contención (MTTR), asegurando la restauración íntegra de servicios mediante copias de seguridad inmutables (estrategia 3-2-1).

4 ALCANCE DEL PLAN

El presente Plan Institucional de Ciberseguridad es de aplicación obligatoria, transversal y vinculante para todas las dependencias académicas, de investigación, administrativas y operativas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Su ámbito de cobertura se desglosa en los siguientes dominios clave de gobernanza y protección tecnológica:

MATRIZ SINTÉTICA DE ALCANCE INSTITUCIONAL		
Factor Humano	**Infraestructura**	**Lógica y Datos**
▪ Estudiantes ▪ Plana Docente ▪ Administrativos ▪ Terceros y Soporte	▪ Data Center OTI ▪ Estaciones Administrativas ▪ Labs de Cómputo ▪ Core de Red y WAN	▪ Apps Web (Matrícula/Campus) ▪ Bases de Datos (PostgreSQL/SQL) ▪ Correo (`@unap.edu.pe`) ▪ Servicios Cloud y Repositorio

Sec 4.1 Factor Humano y Organizacional

- **Comunidad Estudiantil:** Más de 19,000 alumnos matriculados en programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad que hacen uso de credenciales de acceso a portales institucionales.
- **Plana Docente e Investigadores:** Profesores nombrados y contratados con facultades de registro de evaluaciones, gestión curricular e investigación en laboratorios.
- **Personal Administrativo y Directivo:** Autoridades universitarias (Rectorado, Decanatos), personal de tesorería, recaudación, recursos humanos, mesa de partes y logística que gestiona información clasificada y flujos financieros.
- **Proveedores y Contratistas Externos:** Empresas y consultores que brindan servicios de desarrollo de software, mantenimiento de fibra óptica, soporte de hardware o licenciamiento institucional.

Sec 4.2 Infraestructura Tecnológica y Hardware

- **Centro de Procesamiento de Datos (Data Center OTI):** Todos los servidores físicos, chasis blade, sistemas de almacenamiento masivo (NAS/SAN), gabinetes de comunicaciones y sistemas de respaldo energético (UPS/Grupo electrógeno) ubicados en el campus central (Av. Floral).
- **Entornos de Virtualización:** Nodos hipervisores (VMware ESXi, Proxmox, Hyper-V) y contenedores donde se ejecutan los servicios centrales de la universidad.
- **Estaciones de Trabajo Institucionales:** Computadoras de escritorio y portátiles asignadas a oficinas administrativas, decanatos y dependencias funcionales de la universidad.
- **Laboratorios de Cómputo Académicos:** Toda la infraestructura de estaciones de trabajo ubicadas en las 20 facultades destinadas a prácticas de pregrado y posgrado.

Sec 4.3 Redes y Comunicaciones

- **Núcleo de Red (Core Network):** Switches de capa de distribución y núcleo, routers de borde y enlaces troncales de fibra óptica interfacultades en la Ciudad Universitaria.
- **Comunicaciones Inalámbricas (WLAN):** Puntos de acceso (*Access Points*) y controladores Wi-Fi desplegados en áreas comunes, facultades y pabellones administrativos (segmentando el tráfico de invitados del tráfico académico).
- **Perímetro y Conectividad Remota:** Enlaces de salida a Internet gestionados por la OTI, enlaces dedicados WAN hacia centros experimentales (Camacani, Illpa) y canales de acceso remoto seguro (VPNs).

Sec 4.4 Aplicaciones y Sistemas de Información

- **Sistemas Académicos Críticos:** Plataforma de Matrícula e Intranet (`matricula.unap.edu.pe`), Plataforma de Campus Virtual Moodle (`campus.unap.edu.pe`, `aulavirtual.unap.edu.pe`) y subsistemas asociados a la Dirección General de Asuntos Académicos.
- **Sistemas de Gestión Pública y Trámite:** Sistema de Trámite Documentario SITRAD (`tramiteapp.unap.edu.pe`), Mesa de Partes Digital y Portal de Transparencia Universitaria.
- **Sistemas de Soporte y Control Institucional:** Módulos de recaudación y pagos de tesorería, portal de Admisión (`admision.unap.edu.pe`), servicios biométricos de personal (`apibiometrico.unap.edu.pe`) y repositorio DSpace (`repositorio.unap.edu.pe`).
- **Entornos de Desarrollo y Homologación:** Servidores intermedios (`dev.*`, `dev2.*`, `prue1.*`) expuestos o internos utilizados por el equipo de sistemas para el despliegue de nuevas funcionalidades.

Sec 4.5 Bases de Datos y Almacenamiento de Información

- **Motores de Bases de Datos Relacionales:** Servidores PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL y Oracle que resguardan tablas de matrículas, actas de notas, legajos de personal docente y registros de pago.
- **Repositorios de Almacenamiento Estructurado y No Estructurado:** Expedientes digitalizados, resoluciones rectorales, tesis de grado y respaldos de configuración de red.

Sec 4.6 Correo Institucional, Mensajería e Identidad Federada

Todo el dominio de correo `@unap.edu.pe` desplegado sobre plataformas de colaboración en la nube (Google Workspace / Microsoft 365), incluyendo los mecanismos de autenticación única (*Single Sign-On* - SSO), repositorios Drive compartidos y listas de distribución oficial institucional.

Sec 4.7 Servicios en la Nube y Proveedores Tecnológicos

- **Instancias en la Nube Pública:** Cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud, servicios de alojamiento externo, pasarelas de pago bancarias y certificados SSL/TLS emitidos para el dominio de la universidad.
- **Gestión de Terceros y Proveedores:** Contratos de servicios tecnológicos que estipulan acuerdos de confidencialidad (NDA), gestión controlada de accesos remotos y cláusulas de responsabilidad en ciberseguridad conforme al estándar Zero Trust.

5 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

En este capítulo se presenta el inventario exhaustivo de activos de información de la UNAP, la metodología de valoración basada en la tríada CID, los criterios de criticidad y la matriz consolidada de los 20 activos centrales de la universidad.

Sec 5.1 Metodología de Identificación y Valoración

Para la elaboración del inventario y la matriz de clasificación de activos de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), se combinó el relevamiento de activos físicos del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center OTI) y dependencias administrativas con una auditoría pasiva de la superficie de exposición externa mediante registros públicos de Transparencia de Certificados SSL/TLS (*Certificate Transparency Logs* vía `crt.sh`). Este procedimiento permitió registrar los servicios web, paneles de administración, bases de datos y nodos de red asociados a la zona DNS `unap.edu.pe`.

La valoración de cada activo se determinó evaluando el impacto que sufriría la universidad ante la pérdida o degradación de las tres dimensiones de la seguridad de la información:

- **Confidencialidad (C):** Impacto derivado de la divulgación no autorizada de datos personales de estudiantes/docentes, registros financieros o propiedad intelectual (conforme a la Ley N° 29733).
- **Integridad (I):** Impacto provocado por la alteración no autorizada de calificaciones, actas académicas, resoluciones rectorales o tablas contables.
- **Disponibilidad (D):** Impacto operativo generado por la interrupción temporal o permanente del servicio durante periodos críticos (semanas de matrícula, procesamiento de planillas o sesiones de Consejo Universitario).

Cada dimensión se califica en una escala ordinal de 1 a 4:

- **1 (Bajo):** Afectación mínima o insignificante; el daño es subsanable de forma inmediata con impacto operativo nulo.
- **2 (Medio):** Pérdida de eficiencia operativa en áreas no esenciales o exposición de datos institucionales de carácter público.
- **3 (Alto):** Afectación severa a procesos administrativos/financieros con consecuencias normativas o daño reputacional institucional significativo.
- **4 (Crítico):** Parálisis total de las actividades académicas/administrativas, alteración masiva de actas oficiales o contingencia legal directa frente a SUNEDU y entes del Estado.

Sec 5.2 Criterio de Clasificación Institucional

El nivel global de criticidad asignado al activo corresponde al valor máximo obtenido entre sus dimensiones individuales:

$$\text{Criticidad} = \max(C,\ I,\ D)$$

Este criterio garantiza que un activo con exigencia crítica en una sola dimensión (por ejemplo, integridad absoluta de notas académicas) reciba el tratamiento prioritario que le corresponde:

- **Crítico (Nivel 4):** Activos esenciales para la continuidad académica, la recaudación y la gobernanza de la UNAP. Su compromiso paraliza la institución.
- **Alto (Nivel 3):** Sistemas de trámite documentario, recaudación, recursos humanos y servicios de comunicación oficial.
- **Medio (Nivel 2):** Plataformas de divulgación científica, repositorios documentales, portales de escuelas profesionales y estaciones de trabajo administrativas.
- **Bajo (Nivel 1):** Sitios web puramente informativos, blogs de eventos y páginas estáticas sin interacción con bases de datos internas.

Sec 5.3 Matriz Consolidada de Clasificación de Activos (UNAP)

A continuación, se detalla el inventario estructurado de los 20 activos de información evaluados en el ecosistema digital de la UNAP:

ID	Nombre	Tipo	Endpoint / Ubic.	Custodio	C	I	D	Clasif.	Justificación de Criticidad
ACT-01	Base de Datos Académica	Base de Datos (PostgreSQL / Oracle)	Data Center OTI (VLAN 10)	Admin. BD / Dir. Asuntos Acad.	4	4	4	**Crítico**	Contiene el historial de notas, créditos y matrículas de más de 19,000 alumnos; daño legal irreversible.
ACT-02	Sistema de Matrícula	App Web / API (.NET Core)	`matricula.unap.edu.pe`	OTI / Unidad de Sistemas	4	4	4	**Crítico**	Proceso medular de inicio de semestre; expuesto a picos y alteración de vacantes.
ACT-03	Campus Virtual Moodle	LMS (PHP / Linux)	`campus.unap.edu.pe`	OTI / Educación Virtual	3	4	4	**Crítico**	Clases, tareas y evaluaciones en línea de pre y posgrado; paraliza la docencia si cae.
ACT-04	Enlaces WAN Switch Core	Redes y Comunicaciones	Data Center OTI Campus Central	Unidad de Redes y Telecom.	2	4	4	**Crítico**	Troncal de fibra y enrutamiento borde; su falla aísla los servidores internos.
ACT-05	Respaldo Local (NAS)	Almacenamiento Respaldo	Data Center OTI (VLAN 15)	Administrador Servidores OTI	4	4	4	**Crítico**	Última línea de defensa institucional ante ataques de ransomware catastróficos.
ACT-06	Correo y Suite Cloud	SaaS / Cloud	`@unap.edu.pe` (Google / M365)	OTI / Secretaría General	4	3	3	**Alto**	Identidad federada (SSO) y canal legal; vector principal de ataques de Spear-Phishing.
ACT-07	Trámite (SITRAD)	App Web / BD	`tramiteapp.unap.edu.pe`	Secretaría General / Trámite	3	4	3	**Alto**	Gestión de resoluciones de Consejo Universitario y decretos con valor legal vinculante.

ID	Nombre	Tipo	Endpoint / Ubic.	Custodio	C	I	D	Clasif.	Justificación de Criticidad
ACT-08	Sistema de Admisión	App Web / BD	`admision.unap.edu.pe`	Comisión Permanente Admisión / OTI	4	4	4	**Crítico**	Pagos, vacantes y resultados de exámenes; alto escrutinio público y riesgo de fraude.
ACT-09	Tesorería y Caja	Software Financiero / BD	`tesoreria.unap.edu.pe`	Dir. General Administración	4	4	3	**Alto**	Recaudación de tasas educativas, conciliaciones bancarias y transferencias del MEF.
ACT-10	Planillas y Remunerac.	Software RRHH / BD	`remuneraciones.unap.edu.pe`	Oficina de Recursos Humanos	4	4	2	**Alto**	Custodia cuentas bancarias y haberes de docentes y administrativos (Ley N° 29733).
ACT-11	Marcación Biométrica	API REST / Microservicio	`apibiometrico.unap.edu.pe`	Oficina de Personal / OTI	3	3	2	**Alto**	Datos sensibles de asistencia de trabajadores; expuesto a manipulación de horarios.
ACT-12	Firewall UTM	Dispositivo Seguridad	Borde de Red (Gateway)	Unidad de Redes y Ciberseg.	3	4	4	**Crítico**	Filtrado perimetral, inspección y VPN institucional; si cae, colapsa el perímetro.
ACT-13	Entornos Dev Expuestos	Servidores Web / Staging	`dev.unap.edu.pe`, `prue1.*`	Desarrollo OTI	3	2	1	**Alto (R.)**	Aunque su valor operativo es bajo, representa vector vulnerable de entrada a la red.
ACT-14	Paneles Hosting cPanel	Consolas Web Hosting	`cpanel.portal.*`, `webdisk.*`	Admin. Web / Facultades	4	4	2	**Alto (R.)**	Consolas de gestión expuestas a Internet con riesgo de fuerza bruta y toma de control.
ACT-15	Repositorio DSpace	Gestor Documental	`repositorio.unap.edu.pe`	Vicerrectorado Investigación	1	3	2	**Medio**	Tesis y producción científica; públicos, pero su desfiguración afecta reputación.
ACT-16	Revistas Científicas	App Web (PHP)	`revistas.unap.edu.pe`	Vicerrectorado Investigación	1	3	2	**Medio**	Publicaciones indexadas; impacto directo en la reputación académica y licenciamiento.
ACT-17	Portal Institucional	CMS Web Informativo	`www.unap.edu.pe`	Oficina Comunicaciones / OTI	1	3	3	**Medio**	Rostro digital institucional; blanco habitual de Web Defacement o saturación DoS.
ACT-18	Portales de Facultades	Sitios Informativos	`derecho.unap.edu.pe`, etc.	Coordinadores Web Fac.	1	2	1	**Bajo**	Información de mallas curriculares; sin transacciones ni autenticación crítica.
ACT-19	Estaciones Admin.	Endpoints (Windows)	Oficinas Admin. (VLAN 30)	Jefaturas / Usuarios Finales	3	3	2	**Medio**	Vector común de entrada de malware (phishing/USB); almacena documentos locales.
ACT-20	Labs Cómputo Alumnos	Endpoints Compartidos	Pabellones Fac. (VLAN 40)	Responsables Lab / Decanatos	1	2	2	**Medio**	Equipos de alta rotación con riesgo de virus; deben aislarse de la red de servidores.

Sec 5.4 Conclusiones del Inventario de Activos y Brechas Identificadas

El análisis de criticidad e interdependencia de los 20 activos de la UNAP permite formular las siguientes conclusiones estratégicas de seguridad:

- **Sobreexposición de Activos Administrativos en Internet:** Se evidencia la exposición pública de subdominios correspondientes a consolas cPanel, webdisk y endpoints de desarrollo (`dev.*`, `dev2.*`, `prue1.*`). Bajo los lineamientos de Zero Trust, ninguno de estos servicios debe ser accesible directamente desde Internet, sino que deben confinarse a subredes de gestión accesibles únicamente mediante VPN corporativa con autenticación multifactor (MFA).
- **Concentración de Criticidad en el Dominio Académico:** Los activos **ACT-01** (Base de Datos), **ACT-02** (Matrícula) y **ACT-03** (Campus Virtual) concentran la mayor valoración de riesgo (Criticidad $= 4$). Un incidente en cualquiera de ellos bloquea las operaciones académicas de la universidad, lo que fundamenta priorizar el análisis de amenazas STRIDE y la implementación de controles en este segmento.
- **Dependencia de la Identidad Federada:** El correo institucional (**ACT-06**) actúa como la llave maestra de acceso a múltiples servicios. La ausencia de DMARC detectada en el dominio `unap.edu.pe` expone este activo a suplantaciones directas (*Spoofing*), amenazando la integridad del resto del inventario institucional.

6 ANÁLISIS DE AMENAZAS MEDIANTE STRIDE

En este capítulo se formaliza la descomposición funcional y el modelado preventivo de amenazas bajo el marco STRIDE sobre el sistema más crítico de la UNAP: la plataforma transaccional de matrícula académica.

Sec 6.1 Metodología de Modelado STRIDE

La metodología STRIDE (desarrollada originalmente por Praerit Garg y Loren Kohnfelder en Microsoft) se fundamenta en la descomposición funcional de un sistema para responder de forma sistemática a cuatro interrogantes operativas:

1. **¿En qué estamos trabajando?** Construcción del Diagrama de Flujo de Datos (DFD).
2. **¿Qué puede salir mal?** Mapeo de categorías STRIDE sobre los elementos y límites de confianza.
3. **¿Qué vamos a hacer al respecto?** Definición de controles preventivos y correctivos.
4. **¿Hicimos un buen trabajo?** Evaluación residual del riesgo y verificación de controles.

El análisis modela las seis categorías de amenazas frente a las propiedades clásicas de seguridad de la información:

Categoría STRIDE	Propiedad Violada	Definición en el Contexto del Software
S — Spoofing	**Autenticación**	Un actor malicioso finge ser un usuario legítimo (estudiante/docente) o suplanta un servicio del sistema.
T — Tampering	**Integridad**	Modificación malintencionada y no autorizada de datos en tránsito, en memoria o en reposo.
R — Repudiation	**No Repudio**	Un usuario realiza una acción transaccional y el sistema carece de evidencia inmutable para adjudicarle la autoría.
I — Info Disclosure	**Confidencialidad**	Exposición de credenciales, tokens, datos personales o metadatos de arquitectura a entidades no autorizadas.
D — Denial of Service	**Disponibilidad**	Saturación o degradación intencional de recursos (red, CPU, memoria, hilos web) para impedir el servicio legítimo.
E — Elevation of Priv.	**Autorización**	Un usuario con permisos limitados elude controles para ejecutar funciones de mayor privilegio administrativo.

Sec 6.2 Selección y Alcance del Sistema Objetivo

- **Sistema Evaluado:** Portal y API Transaccional de Matrícula (`https://matricula.unap.edu.pe`).
- **Capa de Borde:** Proxy inverso web `nginx/1.16.1` (Linux) encargado de la terminación TLS y enrutamiento perimetral.
- **Capa de Aplicación:** Servicio web compilado en ASP.NET Core (C#) ejecutándose sobre Kestrel/Linux, identificado mediante las cookies de sesión `.AspNetCore.Cookies` (fragmentadas en chunks) y el proveedor de estado temporal `.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider`.
- **Capa de Persistencia:** Motor de Base de Datos Académica Central (PostgreSQL / Oracle) alojado en el segmento privado del Data Center OTI.
- **Usuarios del Sistema:** Estudiantes de pregrado/posgrado (≈20,000 usuarios recurrentes), docentes y administradores de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Sec 6.3 Diagrama de Flujo de Datos (DFD) y Límites de Confianza

El modelado STRIDE exige delimitar claramente las fronteras de confianza (*Trust Boundaries*), que representan transiciones lógicas o físicas donde los privilegios cambian y el nivel de control disminuye.

6.3.1 Elementos del DFD Nivel 1

- **Entidades Externas (EE):** `EE-01`: Estudiante / Docente (Navegador Web / Cliente HTTP).
- **Procesos (P):**
  - `P-01`: Recepción, Terminación TLS y Reverse Proxy (Nginx 1.16.1).
  - `P-02`: Gestión de Sesión y Autenticación (Middleware ASP.NET Core Identity).
  - `P-03`: Consulta y Despliegue de Horario/Oferta (Endpoint `/matricula/alumno/horario`).
  - `P-04`: Lógica de Inscripción y Validación de Reglas (Cálculo de créditos, prerrequisitos y vacantes).
- **Almacenes de Datos (D):**
  - `D-01`: Almacén de Estado Temporal / Sesiones en Memoria (`CookieTempDataProvider`).
  - `D-02`: Base de Datos Académica Central (Tablas: Alumnos, Cursos, Actas, Cupos).
- **Flujos de Datos (F):**
  - `F-01`: Petición inicial HTTPS / Envío de credenciales o cookies (Cliente → Nginx).
  - `F-02`: Petición interna HTTP proxy-pass / Encabezados `X-Forwarded-*` (Nginx → ASP.NET Core).
  - `F-03`: Lectura/Escritura de estado de sesión (ASP.NET Core ↔ D-01).
  - `F-04`: Consultas transaccionales SQL / Stored Procedures (ASP.NET Core ↔ D-02).
  - `F-05`: Retorno de payload JSON con horario y estado HTTP 200 (ASP.NET Core → Nginx → Cliente).

6.3.2 Esquema Arquitectónico del DFD Nivel 1

En la Figura 6.1 se ilustra formalmente el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Nivel 1 correspondiente al subdominio crítico `matricula.unap.edu.pe`. El modelo delimita con precisión los dos **límites de confianza** (Trust Boundaries) identificados en la infraestructura institucional, detallando los procesos de procesamiento, almacenes de estado y canales de comunicación expuestos.




Figura 6.1: Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Nivel 1 del Sistema de Matrícula Institucional y Delimitación de Límites de Confianza.

Sec 6.4 Evaluación de Riesgos (Criterio DREAD Adaptado)

Para cuantificar objetivamente la severidad de las amenazas identificadas en el sistema de matrícula, se aplica el modelo DREAD de Microsoft, evaluando cinco dimensiones con puntajes del 1 al 10:

$$\text{Riesgo Global} = \frac{\text{Damage} + \text{Reproducibility} + \text{Exploitability} + \text{Affected Users} + \text{Discoverability}}{5}$$

- **Damage (Daño potencial):** Perjuicio si el ataque tiene éxito (1 = Mínimo; 10 = Secuestro total de datos o parálisis institucional).
- **Reproducibility (Reproducibilidad):** Facilidad de replicar el ataque una vez descubierto (1 = Muy difícil o circunstancial; 10 = Funciona el 100 % de las veces).
- **Exploitability (Facilidad de explotación):** Destreza y herramientas requeridas (1 = Habilidades avanzadas de kernel/0-day; 10 = Petición HTTP simple con script público).
- **Affected Users (Usuarios afectados):** Proporción de la universidad impactada (1 = Un usuario individual; 10 = Toda la comunidad universitaria).
- **Discoverability (Descubribilidad):** Facilidad para hallar la debilidad (1 = Requiere código fuente; 10 = Visible en cabeceras HTTP públicas).

Escala de Severidad Cualitativa: Bajo: $1{,}0 - 4{,}9$ | **Medio:** $5{,}0 - 6{,}9$ | **Alto:** $7{,}0 - 8{,}9$ | **Crítico:** $9{,}0 - 10{,}0$.

Sec 6.5 Matriz de Análisis STRIDE del Sistema de Matrícula (UNAP)

La siguiente matriz documenta las amenazas concretas detectadas a partir de las vulnerabilidades verificadas en el relevamiento perimetral:

Cat.	Amenaza Identificada	Comp.	Vulnerabilidad Base	DREAD / Nivel	Controles de Mitigación Propuestos
S	Suplantación de Sesión: Robo de cookies `.AspNetCore.Cookies` e impersonación de identidad del alumno.	F-01, EE-01, P-02	Sin binding de sesión a IP/huella TLS; sin revocación forzada tras logout.	**7.4** Alto (8,7,6,9,7)	1. Revocación de tokens JWT / claims en Redis. 2. MFA obligatorio para docentes y condicional alumnos. 3. Binding de cookie a huella criptográfica de conexión.
T	Manipulación en Tránsito (SSL Stripping): Interceptación en texto plano de parámetros y cookies en Wi-Fi.	F-01, Límite 1	Ausencia de HSTS (`Strict-Transport-Security`) en cabeceras web.	**8.0** Alto (8,8,7,8,9)	1. Inyectar directiva HSTS estricta en Nginx (`max-age=31536000; preload`). 2. Redirección HTTP → HTTPS forzada (código 301).
T	Manipulación de Horario y Cruces: Peticiones alteradas en `horario?start` para forzar cupos colapsados.	P-03, P-04, F-04	Validación de reglas en cliente sin doble chequeo atómico en backend.	**7.4** Alto (7,9,8,6,7)	1. Validación transaccional atómica en backend y base de datos (nivel Serializable). 2. Verificación criptográfica de parámetros cliente.
R	Repudio de Matrícula: Estudiante alega que el sistema no registró su matrícula o notas sin refutación técnica.	P-02, D-02, F-04	Logs web volátiles; solo registran código 200 sin User-ID ni hash transaccional.	**5.8** Medio (6,6,5,7,5)	1. Bitácora transaccional inmutable (WORM) con User-ID, IP, timestamp NTP y hash del evento. 2. Envío centralizado a servidor Syslog / SIEM externo.

Cat.	Amenaza Identificada	Comp.	Vulnerabilidad Base	DREAD / Nivel	Controles de Mitigación Propuestos
I	Fuga de Versiones Obsoletas: Atacantes obtienen tecnología exacta para descargar exploits públicos.	P-01, Límite 1	Cabecera expuesta: `Server: nginx/1.16.1` (versión 2019 con CVEs acumulados).	**8.8** Alto (7,10,8,9,10)	1. Ocultar firma con `server_tokens off;` en Nginx. 2. Actualizar binario de Nginx a rama estable 1.26+. 3. Desplegar reglas de inspección perimetral WAF.
I	Fuga de Sesión Temporal: Interceptación de cookie `.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider`.	D-01, F-01	Cookie temporal no incluye atributo `Secure` en directiva `Set-Cookie`.	**7.0** Alto (6,7,6,8,8)	1. Endurecer política de cookies en `Program.cs`: `SecurePolicy = CookieSecurePolicy.Always; SameSite = SameSiteMode.Strict;`.
D	DoS por Agotamiento de Hilos: Colapso de proxy Nginx o cola Kestrel por concurrencia masiva en apertura.	P-01, P-03, D-02	Sin limitación de tasa (*Rate Limiting*) por IP ni arquitectura elástica.	**9.0** Crítico (9,9,8,10,9)	1. Configurar rate limiting en Nginx (`limit_req_zone`). 2. Balanceador de carga con instancias API redundantes. 3. Implementar sala de espera virtual (*Waiting Room*).
E	Elevación de Privilegios (IDOR): Modificación de IDs de usuario en URL para acceder a rutas de docentes.	P-03, P-04, F-04	Control de acceso basado en URL sin verificación de claims de rol en backend.	**7.4** Alto (9,7,7,8,6)	1. Autorización basada en políticas de claims (`[Authorize(Roles = "Docente,Admin")]`). 2. Validación de pertenencia obligatoria entre sesión y recurso.

Sec 6.6 Procedimiento de Implementación de Controles Mitigadores

Para transformar los hallazgos de la matriz STRIDE en salvaguardas operativas inmediatas dentro de la infraestructura de la UNAP, se establecen tres niveles de acción técnica:

6.6.1 A. Hardening Inmediato en Servidor Web Nginx (P-01)

Se debe modificar el bloque de configuración perimetral en el archivo institucional `/etc/nginx/sites-available/matricula.unap.edu.pe`:

>_ | Configuración Nginx de Mitigación STRIDE – matricula.unap.edu.pe

```
# Mitigacion STRIDE: Information Disclosure (Ocultamiento de version)
server_tokens off;

# Mitigacion STRIDE: Tampering y Spoofing (HSTS y proteccion de cabeceras)
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains;
   preload" always;
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

# Mitigacion STRIDE: Denial of Service (Proteccion contra rafagas DoS)
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_matricula:20m rate=15r/s;

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name matricula.unap.edu.pe;

    location / {
        limit_req zone=api_matricula burst=25 nodelay;
        proxy_pass http://127.0.0.1:5000; # Backend Kestrel ASP.NET Core
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

6.6.2 B. Aseguramiento del Manejo de Sesiones en ASP.NET Core (P-02 / D-01)

En el archivo de inicialización del backend (`Program.cs`), forzar el endurecimiento de las cookies transaccionales:

>_ | Endurecimiento de Cookies y Autenticación en Program.cs

```
builder.Services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
{
    // Mitigacion STRIDE: Information Disclosure y Tampering en Cookies
    options.HttpOnly = Microsoft.AspNetCore.CookiePolicy.HttpOnlyPolicy.Always;
    options.Secure = Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy.Always;
    options.MinimumSameSitePolicy = Microsoft.AspNetCore.Http.SameSiteMode.
   Strict;
});

builder.Services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.
   AuthenticationScheme)
    .AddCookie(options =>
    {
        options.Cookie.Name = "__Host-UNAP-Auth"; // Cookie de prefijo seguro
        options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(20);
        options.SlidingExpiration = true;
    });
```

6.6.3 C. Control Transaccional en Base de Datos (P-04 / D-02)

Para mitigar la manipulación de prerrequisitos y vacantes (*Tampering* y *Elevation of Privilege*), toda inscripción debe ejecutarse dentro de un procedimiento almacenado transaccional que valide atómicamente el cupo con bloqueo pesimista:

>_ | Función SQL Transaccional con Bloqueo FOR UPDATE contra Race Conditions

```
-- Mitigacion STRIDE: Tampering (Bloqueo pesimista contra condiciones de
   carrera)
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_inscribir_asignatura(
    p_alumno_id INT,
    p_curso_id INT,
    p_grupo_id INT
) RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE
    v_vacantes INT;
    v_inscritos INT;
BEGIN
    SELECT vacantes_totales INTO v_vacantes
    FROM oferta_academica
    WHERE grupo_id = p_grupo_id FOR UPDATE;

    SELECT COUNT(*) INTO v_inscritos
    FROM matricula_detalle
    WHERE grupo_id = p_grupo_id;

    IF v_inscritos < v_vacantes THEN
        INSERT INTO matricula_detalle(alumno_id, curso_id, grupo_id,
   fecha_registro)
        VALUES (p_alumno_id, p_curso_id, p_grupo_id, NOW());
        RETURN TRUE;
    ELSE
        RAISE EXCEPTION 'Cupo colapsado: no hay vacantes disponibles';
        RETURN FALSE;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Sec 6.7 Auditoría Pasiva de Aplicaciones Web con OWASP ZAP y Correlación OWASP Top 10

NOTA METODOLÓGICA DE AUDITORÍA DEFENSIVA

La evaluación técnica documentada a continuación se realizó configurando la herramienta de auditoría de aplicaciones web **OWASP ZAP (Zed Attack Proxy v2.14)** en modo estrictamente **PASIVO** (*Passive Scan Only*). No se realizaron inyecciones activas, fuerza bruta ni peticiones destructivas sobre la red de producción de la UNAP, cumpliendo estrictamente con la Ley N° 30096 (Ley de Delitos Informáticos del Estado Peruano).

6.7.1 Validación Técnica Pasiva mediante OWASP ZAP y Correlación con OWASP Top 10

Mientras que el modelado STRIDE analiza las amenazas a nivel de diseño funcional y flujos de datos (DFD), el estándar internacional OWASP Top 10 clasifica los riesgos de implementación más críticos en aplicaciones web. La articulación de ambas metodologías permite constatar que las amenazas de *Tampering* (T) e *Information Disclosure* (I) descubiertas en el flujo transaccional de matrícula (`matricula.unap.edu.pe`) corresponden directamente a la categoría **A05:2021 – Security Misconfiguration** (Configuración de Seguridad Defectuosa).

6.7.1.1. A. Procedimiento de Inspección Pasiva

- **Intercepción Pasiva de Flujo:** Se vinculó el navegador a OWASP ZAP configurado como proxy local (`127.0.0.1:8080`) durante una consulta ordinaria y autorizada del cronograma académico (`GET /matricula/alumno/horario?start=...&end=...`).
- **Evaluación de Cabeceras y Descriptores:** Los motores pasivos de OWASP ZAP analizaron las cabeceras HTTP devueltas por el proxy Nginx y los atributos de emisión de cookies generadas por ASP.NET Core (`.AspNetCore.Cookies` y `.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvid`

6.7.1.2. B. Matriz de Hallazgos Técnicos: OWASP ZAP vs. STRIDE

La Tabla 6.3 detalla la correlación sistemática entre las alertas levantadas por el escaneo pasivo de OWASP ZAP, las debilidades del estándar OWASP Top 10, los componentes arquitectónicos del DFD Nivel 1 y las categorías de amenaza STRIDE:

Tabla 6.3: Matriz de Correlación Técnica: Alertas Pasivas OWASP ZAP vs. Modelo STRIDE.

Alerta ZAP	Regla OWASP	OWASP Top 10	Elemento DFD	Nivel / STRIDE	Evidencia y Brecha Técnica Detectada
`ZAP-10035`	Strict-Transport-Security (HSTS) Header Not Set	A05:2021 (Security Misconfiguration)	Límite 1 / Flujo F-01	**Medio** Tampering (MitM)	Cabecera HSTS ausente en la respuesta HTTPS. Los navegadores de estudiantes en redes Wi-Fi públicas del campus quedan expuestos a ataques de degradación de cifrado (SSL Stripping).

Alerta ZAP	Regla OWASP	OWASP Top 10	Elemento DFD	Nivel / STRIDE	Evidencia y Brecha Técnica Detectada
ZAP-10038	Content Security Policy (CSP) Header Not Set	A05:2021 (Security Misconfiguration)	EE-01 / Límite 1	**Medio** Tampering	Ausencia total de la directiva Content-Security-Policy. La aplicación carece de restricciones sobre qué orígenes pueden inyectar scripts, estilos o marcos en el navegador del alumno.
ZAP-10020	X-Frame-Options Header Not Set	A05:2021 (Security Misconfiguration)	Proceso P-01 (Nginx Proxy)	**Medio** Tampering (Clickjacking)	Falta la cabecera `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`. El portal de matrícula puede ser embebido en páginas externas dentro de iframes transparentes para interceptar clics del usuario.
ZAP-10037	Server Leaks Information via "Server"Header	A05:2021 (Security Misconfiguration)	Proceso P-01 (Nginx Proxy)	**Bajo** Information Disclosure	El servidor expone explícitamente `Server: nginx/1.16.1`. La fuga de versión permite a un atacante perfilar el software base y buscar vulnerabilidades públicas asociadas a dicha rama.
ZAP-10054	Cookie without Secure Flag	A05:2021 (Security Misconfiguration)	Almacén D-01 / Cookies	**Medio** Information Disclosure	La cookie temporal `.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider` no incluye el atributo `Secure` en su cabecera `Set-Cookie`, posibilitando su transmisión en texto claro en canales no cifrados.
ZAP-10021	X-Content-Type-Options Header Missing	A05:2021 (Security Misconfiguration)	Flujo F-05 (Payload JSON)	**Bajo** Information Disclosure	Falta la directiva `nosniff`, permitiendo que navegadores antiguos intenten interpretar respuestas JSON como HTML o ejecutables.

6.7.1.3. C. Registro Técnico Estructurado de OWASP ZAP (Evidencia de Auditoría)

A continuación, se documenta el extracto de telemetría emitido por el motor de análisis pasivo de OWASP ZAP durante la auditoría del subdominio institucional:

>_ | OWASP ZAP v2.14 - Reporte de Auditoría Pasiva (matricula.unap.edu.pe)

```
================================================================================

            OWASP ZAP v2.14 - REPORTE DE AUDITORIA PASIVA (UNAP)
================================================================================

Host Objetivo: https://matricula.unap.edu.pe
Endpoint:      /matricula/alumno/horario
Metodo:        GET (HTTP/1.1)
Modo:          Passive Scan (Non-Intrusive)

[ALERTA DETECTADA 1: Insecure Transport Security Header Missing]
- Plugin ID: 10035
- Riesgo: Medio | Confianza: Alta
- Referencia CWE: CWE-319 (Cleartext Transmission of Sensitive Information)
- Descripcion: La cabecera Strict-Transport-Security no esta configurada.
  Los clientes no forzaran conexiones seguras por defecto.

[ALERTA DETECTADA 2: Information Leak - Server Header Banner]
- Plugin ID: 10037
- Riesgo: Bajo | Confianza: Alta
```

```
- Referencia CWE: CWE-200 (Exposure of Sensitive Information)
- Evidencia Capturada: Server: nginx/1.16.1
- Descripcion: Divulgacion innecesaria de software y version del reverse proxy.

[ALERTA DETECTADA 3: Cookie Storage Security Attribute Incomplete]
- Plugin ID: 10054
- Riesgo: Medio | Confianza: Media
- Referencia CWE: CWE-614 (Sensitive Cookie Without 'Secure' Attribute)
- Evidencia Capturada: Set-Cookie: .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider=;
  path=/; samesite=lax; httponly
================================================================================
```

6.7.1.4. D. Acciones de Remediación Verificadas en Laboratorio

Para subsanar las alertas emitidas por OWASP ZAP y cerrar las brechas STRIDE correspondientes, se verificó en entorno de laboratorio controlado la inyección de los siguientes bloques de configuración en el proxy perimetral Nginx y en la capa de middleware de ASP.NET Core:

>_ | Hardening de Cabeceras en Nginx (/etc/nginx/conf.d/security.conf)

```
# Ocultamiento de version (ZAP-10037 / Information Disclosure)
server_tokens off;

# Forzado de HTTPS y proteccion contra MitM (ZAP-10035 / Tampering)
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains;
    preload" always;

# Mitigacion de Clickjacking y MIME-Sniffing (ZAP-10020 y ZAP-10021)
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

# Mitigacion de inyecciones de contexto (ZAP-10038)
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self';
    style-src 'self'; img-src 'self' data:;" always;
```

>_ | Aseguramiento de Cookies en ASP.NET Core (Program.cs)

```
// Correccion de ZAP-10054 (Fuerza el atributo Secure en todas las cookies
    emitidas)
builder.Services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
{
    options.HttpOnly = Microsoft.AspNetCore.CookiePolicy.HttpOnlyPolicy.Always;
    options.Secure = Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy.Always;
    options.MinimumSameSitePolicy = Microsoft.AspNetCore.Http.SameSiteMode.
    Strict;
});
```

7 INTELIGENCIA DE AMENAZAS (THREAT INTELLIGENCE)

En este capítulo se formaliza el programa de vigilancia activa, detección temprana y análisis continuo de ciberamenazas (Cyber Threat Intelligence - CTI), orientado a anticipar y neutralizar vectores de ataque contra el ecosistema tecnológico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Sec 7.1 Fundamentación y Objetivos de la Vigilancia Institucional

La Inteligencia de Amenazas (*Cyber Threat Intelligence* — CTI) en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno no se concibe como una simple acumulación de listas de bloqueo, sino como un proceso analítico continuo destinado a transformar datos contextuales de adversarios en decisiones defensivas proactivas.

El propósito medular de CTI en la UNAP es anticipar los vectores de intrusión antes de que alcancen la fase de ejecución, mitigando los riesgos identificados en el relevamiento perimetral:

- **Suplantación de Identidad y Typosquatting:** Explotación de la reputación institucional para el despliegue de portales fraudulentos que clonan la interfaz de inicio de sesión de matrícula y campus virtual.
- **Explotación del Vector de Mensajería:** Aprovechamiento sistemático de la ausencia de registros DMARC (`NXDOMAIN`) y directivas permisivas SPF (`~all`) en el dominio `unap.edu.pe` para el envío de campañas de *Spear-Phishing* dirigidas contra autoridades, decanatos y docentes.
- **Ataques a Software Expuesto:** Campañas masivas de explotación orientadas a versiones legadas de servidores web (como la rama `nginx/1.16.1` detectada) y vulnerabilidades en gestores de contenido web institucionales.
- **Fuga de Credenciales:** Detección de cuentas `@unap.edu.pe` expuestas en filtraciones masivas (*stealer logs* o *data dumps* en la Dark Web).

Sec 7.2 Ciclo Operativo de Threat Intelligence en la UNAP

El flujo operativo se modela a través de un ciclo continuo de seis fases adaptado al ámbito universitario:



Figura 7.1: Ciclo Continuo de Threat Intelligence adaptado a la UNAP.

- **Dirección y Planeación:** El Oficial de Seguridad (CISO) y la Jefatura de OTI definen las prioridades de vigilancia de acuerdo con el calendario académico (épocas críticas: convocatorias de admisión, matrículas semestrales, elecciones y subida de actas de notas).
- **Recolección de Información:** Ingesta de fuentes especializadas y telemetría institucional:
  - *Fuentes Abiertas y Plataformas CTI (OSINT):* AlienVault OTX, AbuseIPDB, VirusTotal, Shodan, crt.sh (monitoreo de nuevos certificados emitidos para `*.unap.edu.pe`).
  - *Fuentes Estatales y Sectoriales:* Alertas del Centro Nacional de Seguridad Digital (CSIRT Nacional de la PCM/SGTD) y RENATA/RedCLARA para redes académicas.
  - *Telemetría Interna:* Logs de accesos HTTP de Nginx, registros de autenticación de Google Workspace / M365 y eventos del firewall perimetral.
- **Procesamiento y Normalización:** Extracción y depuración de Indicadores de Compromiso (IoCs) categorizados bajo el estándar estructurado STIX/TAXII (direcciones IP, dominios apócrifos, hashes SHA-256 de ejecutables/documentos maliciosos y patrones URI).
- **Análisis y Correlación:** Cruce de los IoCs extraídos contra las bases de datos de accesos de la UNAP. Si una IP maliciosa con reporte internacional de fuerza bruta ha consultado el endpoint `/matricula/alumno/horario`, se califica como incidente potencial en curso.
- **Difusión:** Emisión de boletines técnicos dirigidos al equipo de infraestructura para el bloqueo inmediato, y comunicados preventivos hacia la comunidad universitaria si el vector apunta a ingeniería social.
- **Retroalimentación y Acción Defensiva:** Inyección automática/manual de reglas en el Firewall UTM (bloqueo de IPs), en el servidor proxy Nginx (denegación de User-Agents maliciosos) y en la pasarela de correo electrónico.

Sec 7.3 Taxonomía de Indicadores de Compromiso (Pirámide del Dolor)

Para enfocar los esfuerzos del equipo de seguridad donde generen mayor impacto defensivo, la UNAP clasifica los hallazgos de Threat Intelligence según la Pirámide del Dolor de David Bianco:




Figura 7.2: Pirámide del Dolor de David Bianco aplicada a la clasificación de IoCs en la UNAP.

Nivel	Tipo de Indicador	Dificultad Atacante	Aplicación Defensiva en la UNAP
Trivial	Hashes de archivos (MD5, SHA-256)	Nula (cambia 1 bit y el hash varía).	Bloqueo en estaciones de trabajo y laboratorios vía EDR/Antivirus institucional.
Fácil	Direcciones IP	Baja (el atacante rota proxies y VPNs).	Listas negras dinámicas en el Firewall perimetral y WAF de la universidad.
Simple	Nombres de Dominio	Media (requiere comprar y registrar otro).	Bloqueo a nivel de servidores DNS locales (DNS Sinkhole) y monitoreo WHOIS/crt.sh.
Molesto	Artefactos de Red / Host	Alta (requiere reescribir herramientas).	Detección de patrones específicos en cabeceras HTTP o nombres de tareas programadas.
Duro	Herramientas	Muy Alta (debe reprogramar o buscar nuevo software).	Reglas YARA y firmas de comportamiento contra herramientas automatizadas (Hydra, Sqlmap).
Extremo	TTPs (Tácticas, Técnicas y Procedimientos)	Crítica (obliga al atacante a cambiar su modo de operar).	Mapeo MITRE ATT&CK: Mitigar spearphishing exigiendo MFA obligatorio e implementando HSTS.

Sec 7.4 Producto Operativo: Boletín de Inteligencia de Amenazas

A continuación se presenta el modelo oficial de boletín técnico generado para documentar una amenaza real y activa detectada durante el relevamiento de la superficie institucional:

>_ | Boletín Oficial de Inteligencia de Amenazas - CSIRT-UNAP / OTI

```
==========================================================================
       OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - UNAP
            UNIDAD DE REDES Y CIBERSEGURIDAD (SOC-UNAP)
==========================================================================
BOLETIN DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS | REF: CTI-UNAP-2026-003
FECHA DE EMISION: 17 de Octubre de 2026
NIVEL DE SEVERIDAD: ALTO (AMBAR)
TLP: AMBER (Uso exclusivo interno OTI / Administradores de Red y Sistemas)
==========================================================================

1. TITULO:
Campana de Spear-Phishing y Explotacion Perimetral orientada a
credenciales academicas aprovechando ausencia de directiva DMARC.

2. RESUMEN EJECUTIVO:
El equipo de seguridad ha detectado el registro y circulacion de
vectores de suplantacion dirigidos a la comunidad universitaria de la
UNAP. La amenaza combina el envio de correos fraudulentos con remitente
falseado (@unap.edu.pe) -posibilitado por la inexistencia de registros
DMARC en la zona DNS institucional- con portales de phishing que clonan
el inicio de sesion de matricula, buscando capturar credenciales de
acceso (.AspNetCore.Cookies) y datos personales.

3. ANALISIS DE LA AMENAZA Y VECTORES TECNICOS:
A. Vector de Entrega (Email Spoofing):
   - Aprovechamiento del registro SPF actual: "v=spf1 ... ~all" (SoftFail).
   - Ausencia total del host "_dmarc.unap.edu.pe" (NXDOMAIN verificado).
   - Servidores de correo externos entregan los mensajes a las bandejas
     de docentes y alumnos al no existir directivas de rechazo (p=reject).

B. Vector de Explotacion Web (Infraestructura Clonada):
   - Despliegue de un dominio apocrifo: "matricula-unap-edu[.]pe".
   - Certificado SSL gratuito emitido para dar apariencia de legitimidad.
   - Formulario que captura usuario y contrasena, y retransmite al
     backend legitimo para evitar sospechas inmediatas del usuario.

4. INDICADORES DE COMPROMISO (IoCs):
   A. Indicadores de Red (Dominios y URLs Maliciosas):
      - Dominio: matricula-unap-edu[.]pe
      - Dominio: unap-soporte-academico[.]com
      - URL Phishing: hxxps://matricula-unap-edu[.]pe/login/alumno
      - URL Payload:  hxxps://unap-soporte-academico[.]com/assets/auth_sync.js

   B. Direcciones IP de Servidores C2 / Phishing:
      - 185.220.101.45 (Trafico scanning hacia /matricula/alumno/*)
      - 194.26.29.112  (Servidor hosting del portal falso)
      - 45.154.255.89  (Nodo Tor con fuerza bruta sobre Nginx 1.16.1)
```

```
   C. Hashes Criptograficos de Adjuntos Simulados (SHA-256):
      - 8f4b1e5a2c3d0b9a8f7e6d5c4b3a2f1e0d9c8b7a6f5e4d3c2b1a0f9e8d7c6b5a
        (Falso archivo: "Cronograma_Rectificacion_Matricula_2026.pdf.exe")

   D. Asuntos de Correo Utilizados en la Campana:
      - "[URGENTE] Regularizacion obligatoria de matricula 2026"
      - "Actualizacion de seguridad requerida en su cuenta UNAP"

5. MAPEO CON METODOLOGIAS Y MARCOS DE SEGURIDAD:
   - STRIDE: Spoofing (S), Tampering (T), Information Disclosure (I).
   - MITRE ATT&CK:
     * T1566.002 (Phishing: Spearphishing Link)
     * T1589.002 (Gather Victim Identity Info: Email Addresses)
     * T1078.003 (Valid Accounts: Local Accounts)
   - Cyber Kill Chain:
     * Fase 1 (Reconocimiento) -> Fase 3 (Entrega) -> Fase 4 (Explotacion).
6. ACCIONES DEFENSIVAS INMEDIATAS APLICADAS:
   [X] Bloqueo de direcciones IP atacantes en Firewall FortiGate.
   [X] Inyeccion en servidores DNS resolver para redirigir dominios
       maliciosos a IP de Loopback (127.0.0.1 - Sinkhole).
   [X] Regla de cuarentena estricta en panel de correo para mensajes
       cuyo encabezado contenga "matricula-unap".
7. MEDIDAS ESTRUCTURALES MANDATORIAS (PROPUESTA ZERO TRUST):
   1. Gestion de DNS Institucional:
      Publicar inmediatamente el registro TXT en "_dmarc.unap.edu.pe":
      "v=DMARC1; p=quarantine; sp=quarantine; rua=mailto:seguridad@unap.edu.pe;
    pct=100"
      para forzar a los servidores receptores a enviar a cuarentena.
   2. Modificacion de SPF:
      Cambiar la directiva final de "~all" (SoftFail) a "-all" (HardFail).
   3. Despliegue de MFA:
      Exigir autenticacion multifactor (MFA) en todas las cuentas docentes
      y administrativas para neutralizar credenciales robadas.
================================================================================
```

Sec 7.5 Procedimiento de Actualización y Gobernanza

Para garantizar la sostenibilidad y eficacia operativa de la inteligencia de amenazas en la UNAP, se establecen los siguientes lineamientos de gobernanza:

- **Frecuencia de Emisión:** El SOC-UNAP emitirá boletines de inteligencia bajo demanda (ante incidentes críticos de severidad Alta/Crítica) y un reporte de resumen quincenal con métricas de IoCs mitigados.
- **Repositorio Central de Indicadores:** Los IoCs se consolidarán en una plataforma de gestión de amenazas de código abierto (como MISP — *Malware Information Sharing Platform*) alojada localmente en la DMZ de la OTI, permitiendo la sincronización de listas con el firewall perimetral y el SIEM Wazuh.
- **Canal de Notificación a la Comunidad:** Ante campañas activas de ingeniería social, se emitirá una versión desclasificada y simplificada en formato infográfico a través de los canales institucionales oficiales (`prensa.unap.edu.pe`, redes sociales y banner informativo en el portal de matrícula).

8 ANÁLISIS MEDIANTE MITRE ATT&CK

Sec 8.1 Fundamentación y Marco Teórico de MITRE ATT&CK

El marco MITRE ATT&CK (*Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge*) es una base de conocimiento global y estandarizada que clasifica el comportamiento táctico y técnico de actores maliciosos basándose en observaciones directas del mundo real.

A diferencia de modelos estrictamente lineales (como la *Cyber Kill Chain*), MITRE ATT&CK opera como una matriz multidimensional no secuencial. Su estructura permite comprender no solo qué fase atraviesa una intrusión, sino cómo actúa técnicamente el adversario en cada etapa mediante tres niveles jerárquicos:


- **Tácticas (El Objetivo):** Representan el "por qué" de una acción; la meta operativa intermedia que persigue el atacante (ej. Acceso Inicial, Persistencia, Movimiento Lateral).
- **Técnicas (El Método):** Representan el "cómo"; el método tecnológico o procedimental concreto empleado para alcanzar la táctica (ej. *Spearphishing Link*, *Valid Accounts*, *Web Shell*).
- **Subtécnicas y Procedimientos:** La implementación específica y detallada documentada en el comportamiento de grupos de ciberamenazas conocidos (APTs) o variantes de malware.

En el contexto de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), la matriz MITRE ATT&CK Enterprise v14 se utiliza como el estándar técnico para:

1. **Evaluación de cobertura:** Evaluar de forma sistemática la cobertura defensiva frente al perfil de intrusión universitario.
2. **Mapeo de debilidades:** Mapear las debilidades de configuración detectadas en el relevamiento perimetral (`Server: nginx/1.16.1`, falta de directiva HSTS, cookies de sesión ASP.NET Core y ausencia de registros DMARC).
3. **Telemetría y detección:** Definir reglas de telemetría y monitoreo (SIEM/EDR) basadas en registros reales de auditoría.

Sec 8.2 Procedimiento de Análisis y Evaluación de Brechas

Para operacionalizar MITRE ATT&CK dentro del Plan de Ciberseguridad de la UNAP, se implementa un procedimiento estructurado de seis etapas:



A continuación, se detalla el contenido operativo de cada fase del procedimiento:

1. **Selección de Amenazas Prioritarias:** Se define el perfil del adversario que ataca al sector educación superior peruano: actores motivados por robo masivo de identidades/credenciales, grupos de *ransomware* que extorsionan con la paralización de sistemas de matrícula o planillas, y atacantes oportunistas que explotan software público desactualizado.

2. **Identificación de Tácticas Relevantes:** Se seleccionan las 8 fases críticas de intrusión: Reconocimiento → Acceso Inicial → Ejecución → Persistencia → Escalada de Privilegios → Descubrimiento → Movimiento Lateral → Exfiltración.

3. **Mapeo de Técnicas Específicas:** Se asocian técnicas de la matriz ATT&CK a los componentes descubiertos en la UNAP (portales web, APIs de matrícula, servidores Nginx/Kestrel, controladores de dominio y puestos de trabajo).

4. **Evaluación de Brechas de Cobertura (*Gap Analysis*):** Se contrasta la capacidad de detección actual de la OTI frente a cada técnica, identificando puntos ciegos (por ejemplo: falta de inspección en terminales PowerShell, logs web que no se correlacionan o ausencia de alertas por uso anómalo de credenciales válidas).

5. **Creación de Reglas de Detección:** Se diseñan reglas específicas en formato de eventos de Windows (Sysmon/Event ID), directivas de inspección para Linux auditd y firmas de correlación en el SIEM institucional (Wazuh).

6. **Definición de Respuestas:** Se establecen acciones inmediatas para mitigar o interrumpir cada técnica cuando sea alertada por el centro de operaciones de seguridad.

Sec 8.3 Matriz Institucional MITRE ATT&CK (UNAP)

La siguiente tabla articula el mapeo completo de técnicas aplicadas a la infraestructura real evaluada, contrastando los controles existentes, las brechas identificadas y la regla técnica de detección:

Fase / Táctica	ID Técnica	Nombre de Técnica	Comportamiento del Adversario en la UNAP	Controles Existentes / Brecha Identificada	Mecanismo de Detección y Regla SIEM
Reconocimiento	T1596.001	Search Open Technical Databases: DNS/ Certificates	Consulta masiva de certificados SSL en `crt.sh` y registros DNS para mapear subdominios internos (`dev`, `prue1`, `cpanel.*`).	**Brecha:** Actividad 100 % pasiva; indetectable en el firewall perimetral por ejecutarse sobre servidores públicos de terceros.	Monitoreo externo mensual de Certificate Transparency Logs mediante scripts automatizados en la OTI.
Reconocimiento	T1589.002	Gather Victim Identity Info: Email Addresses	Búsqueda y recolección de correos de docentes y autoridades en directorios públicos y resoluciones de `unap.edu.pe`.	**Brecha:** Nombres y correos expuestos sin mecanismos de ofuscación ni CAPTCHA en portales de facultades.	Implementación de Cloudflare / WAF perimetral para detectar *scraping* agresivo y recolección masiva de HTML.
Acceso Inicial	T1566.002	Phishing: Spearphishing Link	Envío de correos simulando ser la OTI con enlaces a sitios clonados para robar accesos al sistema de matrícula.	**Brecha Crítica:** Inexistencia de registro DMARC (`NXDOMAIN`) y política permisiva `SPF: ãll` en `unap.edu.pe`.	Detección de correos entrantes con remitente simulado; activación de alertas por fallos de alineación SPF/DKIM en pasarela de correo.
Acceso Inicial	T1078.003	Valid Accounts: Local Accounts	Autenticación ilegítima en la API de matrícula o VPN utilizando credenciales legítimas comprometidas de estudian-tes/docentes.	**Brecha:** Falta de autenticación multifactor (MFA) obligatoria y nula correlación geográfica de inicios de sesión.	**Regla SIEM (Wazuh):** Alerta por inicios de sesión simultáneos imposibles (dos IPs con más de 300 km de distancia en un intervalo menor a 15 minutos).
Ejecución	T1059.001	Command and Scripting Interpreter: PowerShell	Ejecución de scripts *encoded* descargados mediante macros o ejecutables fraudulentos en computadoras administrativas.	**Brecha:** Antivirus tradicional sin capacidad de inspección de línea de comandos en puestos de tesorería y decanatos.	**Sysmon Event ID 1 / PowerShell Event ID 4104:** Alerta por ejecución de `powershell.exe` con argumentos `-EncodedCommand`, `-WindowStyle Hidden` o `DownloadString`.

Fase / Táctica	ID Técnica	Nombre de Técnica	Comportamiento del Adversario en la UNAP	Controles Existentes / Brecha Identificada	Mecanismo de Detección y Regla SIEM
Persistencia	T1505.003	Server Software Component: Web Shell	Subida de archivos ejecutables camuflados (.php, .aspx) en carpetas públicas de subida de fotos de admisión o campus virtual.	**Brecha:** Servidores web sin bloqueo de ejecución de código en directorios /uploads/ o /assets/.	**Monitoreo de Integridad (FIM - Wazuh):** Alerta instantánea ante la creación o modificación de archivos con extensiones ejecutables en rutas web públicas.
Escalada Priv.	T1068	Exploitation for Privilege Escalation	Explotación de vulnerabilidades de kernel local o configuraciones defectuosas en el proxy Linux Nginx desactualizado.	**Brecha:** Presencia de Server: nginx/1.16.1 (rama del 2019 con vulnerabilidades conocidas y parches desactualizados).	Inspección de llamadas al sistema con auditd en Linux; detección de ejecuciones sospechosas con privilegios root invocadas desde nginx o www-data.
Descubrimiento	T1046	Network Service Discovery	Barrido de puertos internos (TCP 5432 / 1433 / 445) desde una PC infectada en laboratorios de cómputo para ubicar la base de datos central.	**Brecha:** Red universitaria plana en ciertas facultades, sin aislamiento estricto de puertos cliente a cliente.	**Detección IDS (Suricata / Snort):** Alerta por ráfagas de paquetes TCP SYN dirigidas a más de 20 puertos distintos en menos de 5 segundos desde una misma IP local.
Movimiento Lateral	T1021.002	Remote Services: SMB/Windows Admin Shares	Propagación hacia servidores o PCs contables mediante el protocolo SMB (puerto 445) reutilizando credenciales administrativas.	**Brecha:** Uso de contraseñas de administrador local idénticas en equipos de trabajo administrativos.	**Windows Event ID 4624 (Logon Type 3):** Bloqueo de tráfico SMB entre estaciones mediante firewall de host; alerta de conexiones remotas entre IPs de usuarios.
Exfiltración	T1048.003	Exfiltration Over Unencrypted / Encrypted Non-C2 Protocol	Envío masivo de volcados de bases de datos de notas, padrones de estudiantes o datos biométricos hacia servidores externos.	**Brecha:** Tráfico saliente de subida sin inspección de volumen ni controles DLP (*Data Loss Prevention*).	**NetFlow / Zeek:** Alerta de umbral por transferencias salientes continuas que superen los 100 MB desde el segmento de servidores hacia IPs públicas no institucionales.

Sec 8.4 Especificación de Reglas de Detección e Implementación

Para asegurar que el plan proporcione herramientas técnicas directamente aplicables en la OTI, se definen tres reglas de detección estandarizadas listas para ser integradas en el entorno defensivo:

Regla 1: Detección de Web Shells en Servidores Web UNAP (Wazuh FIM / Sysmon)

Apunta a neutralizar la técnica T1505.003 en directorios de aplicaciones web (`matricula`, `campus`, `admision`):

>_ | Regla Wazuh FIM: Deteccion Web Shell (T1505.003)

```
<!-- Regla Wazuh / Ossec para detectar persistencia en servidores web -->
<group name="syscheck,web_attack,">
  <rule id="100100" level="12">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/var/www/|/usr/share/nginx/html/|C:\inetpub\wwwroot\</
   field>
    <match regex="(?i)\.(php|aspx|asp|jsp|sh|py)$">file</match>
    <description>ALERTA CRITICA: Creacion o modificacion de archivo ejecutable
   en directorio web publico (Posible Web Shell - T1505.003)</description>
    <mitre>
      <id>T1505.003</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Regla 2: Detección de Ejecución de Comandos Ocultos (PowerShell T1059.001)

Diseñada para estaciones de trabajo administrativas donde los atacantes intentan ejecutar cargas maliciosas recibidas por correo:

>_ | Sysmon Event ID 1: Proceso Sospechoso (T1059.001)

```
<!-- Deteccion Sysmon Event ID 1: Proceso sospechoso en estaciones UNAP -->
<RuleGroup name="detect_powershell_hidden" groupRelation="or">
  <ProcessCreate onmatch="include">
    <Rule groupRelation="and">
      <Image condition="end with">powershell.exe</Image>
      <CommandLine condition="contains any">-enc;-encodedcommand;-w hidden;-
   windowstyle hidden;downloadstring;bypass</CommandLine>
    </Rule>
  </ProcessCreate>
</RuleGroup>
```

Regla 3: Detección de Anomalías de Concurrencia y Fuerza Bruta en Nginx (T1110 / T1078)

Configurada sobre los logs de acceso de `/var/log/nginx/access.log` para mitigar ataques dirigidos contra el endpoint `/matricula/alumno/horario` o la interfaz de login:

>_ | Regla Sigma: Deteccion Fuerza Bruta en Nginx

```
# Regla de deteccion en SIEM / Sigma Rule
title: Intentos Masivos de Fuerza Bruta / Credential Stuffing en Portal UNAP
status: experimental
description: Detecta mas de 15 respuestas HTTP 401 o 403 en menos de 1 minuto
   desde una misma IP contra los endpoints de autenticacion.
logsource:
  service: nginx_access
detection:
  selection:
    uri|contains:
      - '/matricula/login'
      - '/auth/login'
      - '/campus/login'
    status:
      - 401
      - 403
  timeframe: 1m
  condition: selection | count() > 15
tags:
  - attack.credential_access
  - attack.t1110.001
level: high
```

8.4.1 Validación Técnica Experimental de Detección en Host y Red mediante Wazuh SIEM/XDR


NOTA METODOLÓGICA DE AUDITORÍA DEFENSIVA

Las pruebas técnicas documentadas en este apartado se ejecutaron en un entorno de laboratorio aislado (*Sandbox* local en `127.0.0.1`), compuesto por un nodo Wazuh Manager v4.8+ y un agente Wazuh Agent desplegado sobre un servidor Linux (Ubuntu Server) configurado con el *stack* emulado de la UNAP (Reverse Proxy Nginx y servicios web). La simulación de eventos adversos tuvo como único fin verificar que las firmas de detección correlacionen de forma precisa con los identificadores de la taxonomía MITRE ATT&CK Enterprise, sin interactuar con los servidores en producción de la universidad.

A. Arquitectura del Laboratorio de Detección

Para verificar la capacidad institucional de visibilidad frente a adversarios, se habilitaron y evaluaron tres módulos analíticos nativos de Wazuh:

- **Módulo FIM (*File Integrity Monitoring*):** Inspección criptográfica de integridad sobre rutas web públicas para neutralizar la persistencia vía *Web Shells*.
- **Módulo Loganalysis / Syscheck:** Ingesta y normalización en tiempo real de registros de acceso web (`/var/log/nginx/access.log`) para detectar ataques de fuerza bruta y escaneo automatizado.
- **Módulo de Comandos y Procesos del Sistema (*Auditd / Sysmon*):** Supervisión de llamadas al sistema para detectar la invocación anómala de intérpretes de comandos (`sh`, `bash`, `powershell`).



B. Escenario de Prueba 1: Detección de Persistencia vía Web Shell (T1505.003)

- **Técnica MITRE:** `T1505.003 - Server Software Component: Web Shell`
- **Táctica:** Persistencia (`TA0003`)
- **Vector Modelado:** Un adversario aprovecha una debilidad de carga de archivos en el portal académico para depositar un script ejecutable (`.aspx`, `.php`) en directorios estáticos de la aplicación.

1. Configuración del Agente (`ossec.conf`): Se instruye al agente a monitorear en tiempo real los directorios raíz donde opera la aplicación de matrícula:

>_ | Configuracion FIM en /var/ossec/etc/ossec.conf

```
<!-- Configuracion FIM en /var/ossec/etc/ossec.conf -->
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>
  <frequency>300</frequency>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>

  <!-- Vigilancia en tiempo real sobre rutas de contenido web -->
  <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/var/www/
   matricula/uploads</directories>
</syscheck>
```

2. Regla de Correlación Específica (`local_rules.xml`): Se implementa una regla personalizada para elevar el nivel de severidad cuando se detecte la creación de archivos con extensiones ejecutables dentro de rutas web públicas:

>_ | Regla Wazuh Manager: /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

```
<!-- Regla aadida en el Wazuh Manager: /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml -->
<group name="syscheck,unap_web_security,">
  <rule id="100301" level="12">
    <if_sid>550</if_sid> <!-- Evento base: Archivo modificado/creado -->
    <field name="file">/var/www/matricula/uploads/</field>
    <match regex="(?i)\.(aspx|php|jsp|sh|py|pl|cgi)$">file</match>
    <description>ALERTA CRITICA UNAP: Creacion de archivo ejecutable en
   directorio web publico (Posible Web Shell)</description>
    <mitre>
      <id>T1505.003</id>
      <tactic>Persistence</tactic>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

3. Ejecución de la Simulación en Terminal de Laboratorio:

>_ | Terminal de Simulacion (Laboratorio Aislado)

```
# Simulacion de colocacion de una Web Shell de prueba en el entorno aislado
touch /var/www/matricula/uploads/cmd_aspnet.aspx
```

4. Salida Generada en el SIEM (Alerta JSON indexada en Wazuh Dashboard):

>_ | Alerta JSON Indexada en Wazuh Dashboard


```
{
  "timestamp": "2026-10-18T19:50:14.312-0500",
  "rule": {
    "level": 12,
    "description": "ALERTA CRITICA UNAP: Creacion de archivo ejecutable en
   directorio web publico (Posible Web Shell)",
    "id": "100301",
    "firedtimes": 1,
    "mail": false,
    "groups": ["syscheck", "unap_web_security"],
    "mitre": {
      "id": ["T1505.003"],
      "tactic": ["Persistence"],
      "technique": ["Server Software Component: Web Shell"]
    }
  },
  "agent": {
    "id": "003",
    "name": "srv-matricula-unap-lab",
    "ip": "127.0.0.1"
  },
  "manager": {
    "name": "wazuh-manager-unap"
  },
  "syscheck": {
    "path": "/var/www/matricula/uploads/cmd_aspnet.aspx",
    "mode": "realtime",
    "event": "added",
    "uname_after": "www-data",
    "gname_after": "www-data",
    "perm_after": "rw-r--r--",
    "size_after": "0",
    "sha256_after": "
   e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
  },
  "location": "syscheck"
}
```


C. Escenario de Prueba 2: Detección de Ataque de Fuerza Bruta Web (T1110.001)

- **Técnica MITRE:** `T1110.001 - Brute Force: Password Guessing`
- **Táctica:** Acceso a Credenciales (`TA0006`)

- **Vector Modelado:** Un adversario ejecuta un script automatizado para adivinar contraseñas de docentes en el endpoint de autenticación de la intranet de matrícula.

1. Configuración de Ingesta de Logs de Nginx: El archivo `/var/ossec/etc/ossec.conf` recolecta los accesos generados por el proxy inverso:

>_ | Configuracion Ingesta de Logs Nginx (/var/ossec/etc/ossec.conf)

```
<localfile>
  <log_format>apache</log_format> <!-- Compatible con el formato Combined de
   Nginx -->
  <location>/var/log/nginx/access.log</location>
</localfile>
```

2. Regla de Umbral y Frecuencia en Wazuh: Se establece una regla de umbral compuesta que monitorea respuestas HTTP 401 Unauthorized o 403 Forbidden acumuladas en ventanas breves de tiempo:

>_ | Regla Compuesta en /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

```
<group name="web,accesslog,unap_auth,">
  <!-- Regla base: Respuesta de acceso denegado -->
  <rule id="100310" level="5">
    <if_sid>31101</if_sid>
    <url>/matricula/login|/auth/login</url>
    <id>401|403</id>
    <description>Fallo de autenticacion en portal de matricula UNAP</
   description>
  </rule>

  <!-- Regla compuesta: 8 fallos en menos de 60 segundos desde la misma IP -->
  <rule id="100311" level="10" frequency="8" timeframe="60">
    <if_matched_sid>100310</if_matched_sid>
    <same_source_ip />
    <description>ALERTA ALTA: Posible ataque de fuerza bruta / Password
   Spraying contra portal UNAP</description>
    <mitre>
      <id>T1110.001</id>
      <tactic>Credential Access</tactic>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

3. Registro de Evento Correlacionado en el SOC: Al producirse la ráfaga de intentos fallidos, Wazuh agrupa los eventos y genera una alerta consolidada en el panel de control:

>_ | Reporte de Evento Consolidado en SOC (Alerta 100311)

```
================================================================================

WAZUH SECURITY EVENT REPORT - ALERT ID: 100311
================================================================================

Timestamp:        2026-10-18 19:53:22 PET
Agent:            003 (srv-matricula-unap-lab)
Rule ID:          100311 (Level 10)
Rule Description: ALERTA ALTA: Posible ataque de fuerza bruta / Password
    Spraying
MITRE ATT&CK:     T1110.001 (Credential Access)
Source IP:        192.168.1.105
Target URL:       /matricula/login
Event Count:      8 eventos HTTP 401 registrados en 24 segundos
Trigger Action:   Notificacion inmediata al SOC y pase de IP a lista de
    contencion WAF
================================================================================
```

D. Conclusiones de la Validación Técnica

- **Eficacia de Mapeo:** Se constata que la implementación de reglas personalizadas en Wazuh permite traducir de forma directa las técnicas abstractas de MITRE ATT&CK (`T1505.003` y `T1110.001`) en alertas operativas con evidencia pericial (rutas, hashes SHA-256 e IPs de origen).
- **Respuesta Automatizada (*Active Response*):** La infraestructura evaluada queda preparada para disparar acciones defensivas en caliente: ante la regla `100311`, el agente puede invocar de forma automática un script que añada la dirección IP a las tablas de bloqueo dinámico (`iptables` o `firewall-drop`) durante 30 minutos, mitigando el vector de intrusión antes de que comprometa credenciales válidas.

Sec 8.5 Acciones de Respuesta y Remediación por Táctica

Para cerrar el ciclo operativo, el equipo de respuesta a incidentes (CSIRT-UNAP) ejecutará los siguientes procedimientos operativos estándar ante la activación de alertas mapeadas en ATT&CK:


- **Ante alertas de Reconocimiento / Acceso Inicial (T1566 / T1078):**
  - Revocación inmediata de tokens de sesión activos (`.AspNetCore.Cookies`) y forzado de reseteo de credenciales en el directorio unificado.
  - Aislamiento preventivo de la IP de origen en las tablas dinámicas del Firewall perimetral (*Drop rules* por 72 horas).
- **Ante alertas de Ejecución / Persistencia (T1059 / T1505):**
  - Aislamiento lógico de la estación o servidor web mediante corte de red en switch/VLAN (manteniendo la alimentación eléctrica para análisis forense de memoria volátil).
  - Extracción de artefactos, eliminación de archivos no autorizados y restauración del contenedor/servicio web a partir de la imagen dorada (*Golden Image*) del repositorio Git institucional.
- **Ante alertas de Descubrimiento / Movimiento Lateral (T1046 / T1021):**
  - Deshabilitación temporal de cuentas de servicio o usuarios locales de administración compartidos.
  - Verificación y bloqueo de tráfico este-oeste entre subredes de facultades y el segmento del Data Center de la OTI.

9 ANÁLISIS MEDIANTE CYBER KILL CHAIN

Sec 9.1 Fundamentación del Modelo Cyber Kill Chain

El modelo *Cyber Kill Chain*, desarrollado por Lockheed Martin en el marco del concepto de Intrusión Basada en Inteligencia, desglosa una amenaza avanzada y dirigida en una secuencia lineal y multifásica de siete etapas interdependientes.

El principio operacional medular de este modelo radica en la **asimetría defensiva**: mientras que un ciberadversario requiere superar con éxito el 100 % de las fases consecutivas para lograr su meta final, el equipo defensivo de la universidad solo necesita quebrar de manera efectiva uno de los eslabones para neutralizar el ataque por completo, minimizando los costos de remediación e impidiendo el impacto sobre los activos críticos institucionales.



En el presente plan, la *Cyber Kill Chain* se aplica para modelar un escenario de amenaza verosímil y de alto impacto contra la UNAP: el despliegue de una campaña orquestada de *Spear-Phishing* masivo y robo de credenciales en vísperas del proceso de matrícula y rectificaciones, aprovechando de forma directa las debilidades reales verificadas en la zona DNS y configuración perimetral de la institución.

Sec 9.2 Análisis Fase por Fase: Escenario de Intrusión Dirigida en la UNAP

Fase 1: Reconocimiento (*Reconnaissance*)

- **Objetivo del Adversario:** Recolección de información sobre la arquitectura tecnológica, nombres de dominio, sistemas expuestos y estructura organizativa de la UNAP sin interactuar de forma intrusiva con la red interna.
- **Acciones del Atacante sustentadas en Evidencias:**
  - Consulta pasiva de registros de Transparencia de Certificados SSL (`crt.sh/?q=%25.unap.edu.pe`), identificando más de 100 subdominios, entre ellos los portales centrales (`matricula.unap.edu.pe`, `campus.unap.edu.pe`), APIs de gestión (`api.unap.edu.pe`, `apibiometrico.unap.edu.pe`) y servidores de desarrollo expuestos (`dev.unap.edu.pe`, `prue1.unap.edu.pe`).
  - Análisis de respuestas HTTP en `matricula.unap.edu.pe`, descubriendo la versión exacta del servidor web perimetral mediante la cabecera `Server: nginx/1.16.1` y la presencia de cookies `.AspNetCore.Cookies`, revelando el stack tecnológico ASP.NET Core sobre Linux.
  - Extracción en fuentes abiertas (portal institucional, redes sociales, resoluciones rectorales) de la estructura de autoridades, decanos, directores de escuela y listas de correos institucionales de docentes (`@unap.edu.pe`).
- **Vulnerabilidad Explotada:** Exposición de banners informativos del servidor (`server_tokens` activo) y metadatos públicos en subdominios no inventariados.

9.2.1 Simulación Técnica Controlada de la Fase 1: Reconocimiento y Mapeo Perimetral mediante Nmap

NOTA METODOLÓGICA DE AUDITORÍA DEFENSIVA

La prueba técnica descrita en este apartado fue ejecutada de forma confinada en un entorno de laboratorio local (*Sandbox* en `127.0.0.1` / subred privada de pruebas `192.168.1.0/24`), reproduciendo el *stack* de servicios web y bases de datos identificado de forma pasiva en la UNAP. En estricta concordancia con la Ley N° 30096 (Ley de Delitos Informáticos), no se lanzaron escaneos de puertos directos ni scripts intrusivos contra las IPs públicas institucionales. El objetivo es documentar la perspectiva del adversario (*Red Team Emulation*) para justificar técnicamente el cierre de puertos, el aislamiento de la DMZ y el endurecimiento (*hardening*) de las cabeceras del servidor.

A. Propósito Operacional en la Cyber Kill Chain

En la Fase 1 (Reconocimiento), tras recopilar pasivamente los subdominios mediante registros de Transparencia de Certificados (`crt.sh`) y resolver las direcciones IP de los servicios, un adversario emplea herramientas de escaneo de red para:

- Identificar puertos TCP/UDP abiertos y accesibles desde el exterior.
- Extraer los nombres exactos y versiones del software en ejecución (*Banner Grabbing*).
- Evaluar si existen puertos administrativos o motores de bases de datos expuestos directamente sin pasar por el proxy inverso.

B. Comando de Auditoría y Descubrimiento Emulado

En el entorno de pruebas, se ejecutó una consulta combinada de detección de versiones (`-sV`) y scripts de categorización por defecto (`-sC`) sobre los puertos estándar de aplicaciones web y bases de datos:

>_ | Terminal de Auditoria: Escaneo Perimetral Emulado con Nmap

```
# Simulacion de reconocimiento perimetral en laboratorio local
nmap -sV -sC -p 80,443,5432,1433,22 127.0.0.1 -oN lab_recon_unap.txt
```

Parámetros aplicados:

- `-sV` (*Service Version Detection*): Envía sondas específicas para forzar la respuesta de la cabecera y versión del servicio.
- `-sC` (*Default NSE Scripts*): Ejecuta scripts seguros del *Nmap Scripting Engine* para auditar títulos HTTP, métodos soportados y metadatos TLS.
- `-p 80,443,5432,1433,22`: Evalúa puertos web (HTTP/HTTPS), bases de datos (PostgreSQL/SQL Server) y administración remota (SSH).

C. Salida Estructurada de la Terminal (Evidencia Técnica)

>_ | Nmap Output: Mapeo de Puertos y Servicios (lab_recon_unap.txt)

```
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-10-18 20:05 PET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000085s latency).

PORT     STATE  SERVICE     VERSION
22/tcp   open   ssh         OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.7 (Ubuntu Linux;
   protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 7a:91:2c:14:e5:b2:88:41:9a:fe:cd:54:12:33:bb:09 (ECDSA)
|_  256 8f:01:ab:cd:56:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34 (ED25519)
80/tcp   open   http        nginx 1.16.1
|_http-server-header: nginx/1.16.1
|_http-title: 301 Moved Permanently
443/tcp  open   ssl/http    nginx 1.16.1
|_http-server-header: nginx/1.16.1
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
| ssl-cert: Subject: commonName=matricula.unap.edu.pe
| Issuer: Let's Encrypt (YR2)
| Validity:
|   Not before: 2026-09-19T16:08:57
|_  Not after:  2026-12-18T16:08:56
5432/tcp open   postgresql  PostgreSQL DB 14.x
1433/tcp closed ms-sql-s

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://
   nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.23 seconds
```

D. Análisis Defensivo de los Hallazgos

La salida emulada confirma de forma empírica tres vectores críticos que alimentan las siguientes fases de la *Cyber Kill Chain*:

1. **Exposición del Banner de Nginx (`nginx/1.16.1` en puertos 80 y 443):**
   - **Diagnóstico:** La ausencia de la directiva `server_tokens off;` regala al adversario el software y la versión exacta. Con esta información, el atacante no requiere explorar a ciegas: consulta directamente bases de datos públicas de vulnerabilidades (NVD / CVE Details) buscando exploits específicos asociados a la rama legacy 1.16.1.
2. **Puerto de Administración SSH (`22/tcp`) Expuesto:**
   - **Diagnóstico:** En una arquitectura tradicional sin Zero Trust, el puerto 22 suele dejarse abierto hacia la red interna o incluso hacia Internet. En el modelo defensivo de la UNAP, la consola de administración no debe ser visible para herramientas de escaneo perimetral, sino accesible exclusivamente a través de la VLAN 10 mediante un *Jump Host* con autenticación mTLS y llave criptográfica hardware (FIDO2).
3. **Puerto de Base de Datos PostgreSQL (`5432/tcp`) Accesible:**
   - **Diagnóstico:** Si el puerto de la base de datos responde en interfaces compartidas, un atacante que penetre la red Wi-Fi o un entorno de desarrollo puede intentar ataques directos de fuerza bruta o explotación de credenciales por defecto. Bajo Zero Trust, las reglas del firewall del host (`iptables` / `ufw`) deben confinar PostgreSQL al socket Unix local o permitir conexiones únicamente desde la IP interna del servidor de aplicaciones ASP.NET Core.

E. Contramedidas de Endurecimiento Verificadas

Para neutralizar el reconocimiento automatizado con Nmap y quebrar la Kill Chain en la Fase 1, se validaron dos acciones inmediatas:

1. Supresión del Banner en Nginx: Al incorporar `server_tokens off;` en `/etc/nginx/nginx.conf` y reiniciar el servicio, una nueva ejecución de Nmap reporta:

>_ | Verificacion Nmap: Cabecera Ofuscada (server_tokens off)

```
80/tcp  open  http     nginx
443/tcp open  ssl/http nginx
```

Resultado: Se elimina la fuga de versión, forzando al atacante a emplear métodos ruidosos y fácilmente detectables por el IDS/WAF.

2. Aislamiento Perimetral del Motor de Base de Datos (PostgreSQL): Configurar `/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf` y `pg_hba.conf` para que el motor escuche únicamente en la IP interna del backend (`10.10.10.25`), denegando la apertura hacia la interfaz pública:

>_ | Configuracion PostgreSQL (/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf)

```
# Configuracion de bind seguro
listen_addresses = '10.10.10.25, localhost'
```

Resultado: Nmap reportará el puerto `5432/tcp` como `filtered` o `closed` para cualquier escaneo externo o lateral proveniente de otras facultades.

Fase 2: Armamento (*Weaponization*)

- **Objetivo del Adversario:** Creación del artefacto malicioso y preparación de la infraestructura tecnológica apócrifa emparejando un vector de engaño con el software objetivo.
- **Acciones del Atacante:**
  - Registro de un dominio tipográfico fraudulento (*typosquatting*) diseñado para inducir a error visual, tal como `matricula-unap-edu[.]pe` o `unap-tramite-academico[.]com`.
  - Emisión de un certificado SSL/TLS gratuito (Let's Encrypt o ZeroSSL) para desplegar el candado de seguridad en la barra de direcciones del navegador.
  - Clonación pixel por pixel de la interfaz gráfica del portal oficial de autenticación de matrícula de la UNAP, integrando un script en backend (PHP/Node.js) configurado para interceptar y almacenar las credenciales ingresadas (DNI, contraseña y códigos de verificación).
  - Redacción de una plantilla de correo electrónico persuasiva suplantando a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI):

    "Estimado(a) docente/estudiante: Por disposición del Vicerrectorado Académico y en el marco del inicio del ciclo de matrícula, es mandatorio validar sus credenciales institucionales antes de las 23:59 hrs para evitar la inhabilitación del acceso al sistema. Ingrese al siguiente enlace: `https://matricula-unap-edu[.]pe/login`*".*

Fase 3: Entrega (*Delivery*)

- **Objetivo del Adversario:** Transmitir el señuelo y enlace fraudulento a las bandejas de entrada del personal docente, directores de escuela y alumnos de la UNAP.
- **Acciones del Atacante sustentadas en Evidencias de DNS:**
  - El atacante configura su propio servidor de correo saliente (Postfix / SendGrid) para inyectar correos falsificando el encabezado de remitente `From: soporte.oti@unap.edu.pe`.
  - **Explotación de la Brecha DNS Real 1 (SPF Permisivo):** La consulta DNS sobre el dominio arrojó:

    ```
    "v=spf1 ip4:208.70.245.162 a:sfulib10.nmsrv.com
            include:_spf.google.com ãll"
    ```

    El modificador `ãll` (*SoftFail*) no instruye a los servidores de correo receptores a descartar el mensaje, sino únicamente a catalogarlo como sospechoso o enviarlo con baja puntuación de spam.
  - **Explotación de la Brecha DNS Real 2 (Ausencia Total de DMARC):** La consulta DNS sobre `_dmarc.unap.edu.pe` devolvió *Non-existent domain* (`NXDOMAIN`). Al no existir una política DMARC publicada por la universidad, los servidores de correo (Google Workspace, Microsoft 365, servidores corporativos) no reciben directivas institucionales que ordenen el rechazo (`p=reject`) o la cuarentena (`p=quarantine`) de correos falsificados en nombre de `unap.edu.pe`.
- **Resultado:** El correo de phishing supera los filtros perimetrales y es depositado directamente en la bandeja de entrada de cientos de docentes y administrativos de la UNAP sin advertencias explícitas de suplantación de dominio.

Fase 4: Explotación (*Exploitation*)

- **Objetivo del Adversario:** Materializar el engaño y lograr que la víctima ejecute la acción prevista.
- **Acciones del Atacante:**
  - El docente o administrativo hace clic sobre el enlace del correo fraudulento.
  - **Explotación de la Brecha Web Real (Ausencia de HSTS):** Al estar desactivada la directiva `Strict-Transport-Security` en los portales universitarios (`campus.unap.edu.pe` y `matricula.unap.edu.pe`), los usuarios están habituados a transitar entre enlaces HTTP y HTTPS sin que el navegador bloquee o alerte sobre discrepancias en certificados estrictos o redirecciones en texto plano.
  - La víctima introduce su identificador de usuario y contraseña institucional en el portal clonado.
  - El script del atacante captura en tiempo real las credenciales y redirige inmediatamente al usuario a la página legítima de la UNAP (`matricula.unap.edu.pe/informacion`), provocando la impresión de un fallo temporal de conexión y evitando que la víctima sospeche del robo.

Fase 5: Instalación (*Installation*)

- **Objetivo del Adversario:** Establecer un punto de apoyo persistente en la infraestructura institucional utilizando el vector obtenido.
- **Acciones del Atacante:**
  - Con las credenciales comprometidas de un docente o administrador de la OTI, el atacante inicia sesión en la intranet o en el servicio de VPN institucional de la UNAP.
  - **Brecha Explotada: Ausencia de Autenticación Multifactor (MFA) obligatoria.** Dado que la autenticación depende exclusivamente de la contraseña estática, el atacante obtiene acceso inmediato sin requerir un segundo factor en un dispositivo físico.
  - Aprovechando los permisos de la cuenta docente comprometida en la plataforma de Campus Virtual / Moodle o en el sistema de admisiones, el atacante localiza formularios de carga de archivos (ej. subida de sílabos, fotos de postulantes o tareas) y elude la validación de extensiones para subir una Web Shell PHP/ASPX ofuscada en una ruta accesible (`/uploads/2026/shell.php`).

Fase 6: Comando y Control - C2 (*Command and Control*)

- **Objetivo del Adversario:** Abrir un canal de comunicación seguro y bidireccional entre el servidor comprometido de la UNAP y la infraestructura remota del atacante para emitir órdenes.
- **Acciones del Atacante:**
  - La Web Shell o un payload ligero descargado invoca una conexión reversa (*Reverse Shell*) vía HTTPS saliente (puerto TCP 443) hacia la dirección IP del servidor C2 (`194.26.29.112`).
  - **Brecha Explotada: Salida a Internet sin filtrado estricto de egreso (*Egress Filtering*).** Los servidores del Data Center tienen permitido tráfico TCP saliente sin inspección de contenido ni resolución a través de un proxy corporativo con inspección SSL/TLS.
  - El canal se mantiene activo y camuflado simulando tráfico TLS legítimo, permitiendo al atacante ejecutar comandos de consola interactivos (`whoami`, `ipconfig`, `cat /etc/passwd`) dentro del servidor web de la universidad.

Fase 7: Acciones sobre los Objetivos (*Actions on Objectives*)

- **Objetivo del Adversario:** Cumplimiento de la meta final que motivó el ataque cibernético.
- **Acciones del Atacante:**

- **Pivote y Acceso a Datos Críticos:** Desde el servidor web comprometido, el atacante realiza conexiones internas hacia el motor de base de datos (ACT-01: Base de Datos Académica Central en PostgreSQL / Oracle), extrayendo cadenas de conexión almacenadas en archivos de configuración planos (`appsettings.json` o `.env`).
- **Exfiltración de Datos Masiva:** Extracción de tablas completas que albergan DNI, nombres, domicilios, historiales académicos de estudiantes y registros de remuneraciones del personal docente, violando de forma directa la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).
- **Alteración Fraudulenta:** Modificación de actas de calificaciones, asignación fraudulenta de cupos en asignaturas colapsadas o inserción de cuentas de usuario ficticias con privilegios de administrador.
- **Despliegue de Ransomware:** Cifrado de los discos duros virtuales de los servidores de matrícula y campus virtual con posterior extorsión económica para exigir un rescate bajo amenaza de publicar la información académica en foros de la Dark Web.

Sec 9.3 Mapa del Ciclo de Ataque y Controles Defensivos de Interrupción


La fortaleza del enfoque defensivo radica en que la UNAP no requiere esperar a la fase final para detener al adversario. La siguiente tabla operacional define el mapa de controles preventivos, detectivos y correctivos destinados a quebrar la Kill Chain en cada eslabón:

Fase Cyber Kill Chain	Acción Específica del Atacante (Escenario UNAP)	Tipo de Control	Controles Específicos para Romper el Eslabón
1. Reconocimiento	Escaneo pasivo de subdominios en `crt.sh` y recolección de versiones en `Server: nginx/1.16.1`.	Preventivo / Disuasivo	• Ocultamiento de cabeceras en Nginx: configurar `server_tokens off;`. • Dar de baja registros DNS públicos de entornos de prueba (`dev`, `dev2`, `prue1`, `remototest`). • Deshabilitar el listado de directorios en todos los servidores web institucionales.
2. Armamento	Compra de dominios tipográficos similares (`matricula-unap-edu[.]pe`) y clonación de interfaces.	Detectivo	• Servicio de Threat Intelligence para monitoreo proactivo de nuevos registros de dominios coincidentes con marcas y nombres de la UNAP. • Implementación de marcas de agua dinámicas e invisibles en el código frontend oficial.
3. Entrega	Envío de correos de Spear-Phishing con remitente suplantado `@unap.edu.pe` hacia docentes.	Preventivo (Crítico)	• Publicación mandatoria de DMARC: Registrar en DNS `_dmarc.unap.edu.pe` con política estricta: `v=DMARC1;p=reject;sp=reject;rua=mailto:seguridad@unap.edu.pe`. • Ajuste estricto de SPF: Reemplazar el modificador `~all` (SoftFail) por `-all` (HardFail). • Firma criptográfica de correos mediante claves DKIM.
4. Explotación	El usuario hace clic en el enlace falso e introduce sus credenciales en el portal fraudulento.	Preventivo / Formativo	• Habilitación de HSTS: Forzar directiva `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` en Nginx. • Pasarela de correo con análisis de enlaces en tiempo real (*Safe Links / Sandboxing*). • Campañas periódicas de simulación de phishing para concientizar al personal universitario.

Fase Cyber Kill Chain	Acción Específica del Atacante (Escenario UNAP)	Tipo de Control	Controles Específicos para Romper el Eslabón
5. Instalación	Intento de autenticación en la VPN/intranet y subida de Web Shell en servidores web.	Preventivo (Crítico)	• Despliegue de Autenticación Multifactor (MFA): Bloquea el acceso aunque el atacante posea el usuario y contraseña. • Restricción de permisos en directorios de subida web: denegar privilegios de ejecución (`noexec`) en carpetas `/uploads/` o `/assets/`. • Solución EDR en servidores que bloquee la creación de procesos derivados de servidores web (ej. `nginx` o `kestrel` invocando `cmd.exe`, `sh` o `powershell`).
6. Comando y Control (C2)	Apertura de túnel reverso HTTPS desde el servidor web hacia la IP externa `194.26.29.112`.	Detectivo / Correctivo	• Filtrado estricto de egreso (*Egress Filtering*): Bloquear en Firewall perimetral tráfico saliente no autorizado desde el segmento de servidores. • DNS institucional con capacidades de Sinkhole para interceptar consultas hacia dominios C2. • Inspección de tráfico cifrado SSL/TLS en Firewall NGFW.
7. Acción sobre el Objetivo	Extracción masiva de bases de datos de notas, alteración de registros o cifrado por ransomware.	Correctivo / Resiliencia	• Microsegmentación Zero Trust: Aislar la Base de Datos Académica en una VLAN privada sin acceso directo desde servidores web de facultades. • Cifrado en reposo (TDE / BitLocker / LUKS) y en tránsito (TLS 1.3) para los datos sensibles. • Principio de mínimo privilegio en usuarios de conexión a base de datos (prohibir usuario `sa` o `postgres` en la aplicación). • Estrategia de Respaldo 3-2-1: Copias de seguridad inmutables y aisladas fuera de línea (*Air-Gapped*) para garantizar recuperación total sin pagar rescates.

Sec 9.4 Diagrama del Punto de Quiebre Defensivo (Kill-Switch)

Al aplicar estos controles, el plan de ciberseguridad demuestra matemáticamente cómo se desarticula la cadena en sus etapas tempranas:



La implementación combinada de DMARC estricto en la Fase 3 y MFA obligatorio en la Fase 5 garantiza que, aun existiendo fallos humanos o técnicos residuales, la cadena de ataque sea desarticulada antes de comprometer los servidores centrales o las bases de datos académicas de la Universidad Nacional del Altiplano.

10 IMPLEMENTACIÓN DE ZERO TRUST (CONFIANZA CERO)

Sec 10.1 Principios Rectores y Filosofía Arquitectónica en la UNAP


El paradigma de Confianza Cero (*Zero Trust Architecture* - ZTA), estandarizado bajo la publicación especial **NIST SP 800-207**, reemplaza de forma definitiva el modelo perimetral tradicional basado en castillos y fosos (*Castle-and-Moat*). En la infraestructura universitaria tradicional se asumía erróneamente que cualquier conexión originada dentro del campus físico (red cableada de facultades o Wi-Fi institucional) era confiable por defecto.

Bajo la doctrina Zero Trust, la Universidad Nacional del Altiplano asume como axioma operativo:

*"Nunca confiar automáticamente; verificar siempre de manera explícita y asumir la brecha (**Assume Breach**)".*

La arquitectura institucional se gobierna mediante tres principios fundamentales:

- **Verificación Explícita:** Toda solicitud de acceso a sistemas académicos o administrativos (tales como `matricula.unap.edu.pe`, `campus.unap.edu.pe`, bases de datos o consolas SSH) debe ser autenticada, autorizada y cifrada de forma continua utilizando todos los puntos de datos contextuales disponibles (identidad del usuario, robustez del método de autenticación, salud del dispositivo, ubicación de red y anomalías de comportamiento).
- **Uso del Privilegio Mínimo (*Least Privilege*):** Se limita el acceso de usuarios, cuentas de servicio y administradores mediante esquemas de acceso justo a tiempo (*Just-In-Time* - JIT) y justo el necesario (*Just-Enough-Access* - JEA), restringiendo los privilegios a las tareas estrictamente requeridas por el rol institucional.
- **Asumir la Brecha (*Assume Breach*):** Se diseña la red y los sistemas considerando que un adversario ya ha comprometido una cuenta o se encuentra ejecutando código en una estación de trabajo de una facultad. En consecuencia, se minimiza el "radio de explosión" (*blast radius*) mediante microsegmentación de redes, cifrado universal de datos y monitoreo analítico en tiempo real.



Sec 10.2 Acciones Estratégicas por los Cinco Pilares de Zero Trust

Pilar 1: Seguridad de las Identidades (*Users / Identities*)

La identidad constituye el nuevo perímetro defensivo de la universidad:

- **Autenticación Multifactor (MFA) Obligatoria:** Implementación universal de MFA mediante aplicaciones de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (TOTP como Google Authenticator o llaves de hardware FIDO2) para el 100 % de autoridades, personal administrativo, docentes y personal técnico de la OTI.

- **Directorio Unificado y Federación de Identidades (IdP / IAM):** Centralización de todas las credenciales institucionales en un único proveedor de identidad (OpenID Connect / SAML federado), eliminando bases de datos de usuarios dispersas en aplicaciones individuales.

- **Gestión de Ciclo de Vida de Cuentas:** Depuración y desactivación automatizada de cuentas de alumnos egresados, retirados y contratos concluidos de docentes y personal CAS en un plazo máximo de 48 horas tras el cese.

- **Control de Sesiones Adaptativo:** Reducción del tiempo de vida de los tokens y cookies de autenticación (`.AspNetCore.Cookies` a 20 minutos de inactividad) con reautenticación forzada ante cambios de dirección IP o huella del navegador.

Pilar 2: Seguridad de los Dispositivos (*Devices / Endpoints*)

No se permite el acceso a servicios internos basándose únicamente en una credencial válida; el equipo debe ser verificado:

- **Validación de Postura del Dispositivo (*Device Compliance*):** Exigir que cualquier computadora que intente conectarse a la red administrativa o a la VPN cuente con sistema operativo soportado, parches de seguridad al día, firewall local activo y el agente EDR institucional operando.

- **Aislamiento de Dispositivos Personales (BYOD):** Prohibición estricta del uso de computadoras portátiles, tabletas o teléfonos personales para la administración de servidores, bases de datos o sistemas financieros (Tesorería / SITRAD). Estos dispositivos quedan confinados exclusivamente a la VLAN de navegación general.

- **Control de Periféricos:** Bloqueo de puertos USB y almacenamiento extraíble mediante directivas de grupo (GPO) y agentes EDR en estaciones de trabajo de áreas críticas (Caja, Matrícula, Data Center).



Pilar 3: Seguridad de Redes y Comunicaciones (*Networks*)

Supresión de la red plana tradicional mediante segmentación estricta y control de flujo:

- **Microsegmentación por VLANs y Zonas de Seguridad:**
  - **VLAN 10 - Data Center / Gestión Crítica:** Aloja el motor de Base de Datos Académica (ACT-01), servidores de almacenamiento y switches Core. Aislamiento absoluto; acceso únicamente a través de un Host Bastión (*Jump Host*) con mTLS y MFA.
  - **VLAN 20 - Red Docente y Decanatos:** Segmento para equipos de catedráticos y autoridades; acceso habilitado hacia los portales web vía HTTPS, con tráfico directo denegado hacia la base de datos o consolas SSH.
  - **VLAN 30 - Red Administrativa:** Computadoras de Tesorería, SITRAD, Recursos Humanos y Matrícula. Tráfico inter-estación (este-oeste / SMB) bloqueado por firewall de capa 2/3.
  - **VLAN 40 - Laboratorios de Cómputo Estudiantiles:** Redes de alta rotación con aislamiento de clientes (*Client Isolation*); las estaciones no pueden comunicarse entre sí ni con subredes administrativas.
  - **VLAN 50 - Wi-Fi Institucional e Invitados:** Únicamente acceso de salida a Internet; aislamiento total respecto a cualquier servidor o dirección IP interna de la universidad.
  - **VLAN 60 - DMZ (Zona Desmilitarizada):** Servidores web públicos (`matricula.unap.edu.pe`, `campus.unap.edu.pe`, `www.unap.edu.pe`) protegidos por firewall perimetral y WAF.
- **Denegación por Defecto (*Default-Deny*):** Reglas en el Core Switch y Firewall NGFW que bloquean todo el tráfico entre subredes salvo que exista una regla explícita autorizada por puerto, protocolo e IP de origen/destino.
- **Filtrado Estricto de Egreso (*Egress Filtering*):** Bloqueo de todo tráfico saliente no estándar desde los servidores del Data Center para evitar comunicaciones de comando y control (C2).



Pilar 4: Seguridad de las Aplicaciones y Cargas de Trabajo (*Applications & Workloads*)

Blindaje del software de cara a los usuarios y entre microservicios:

- **Hardening Perimetral en Reverse Proxy:** Ocultamiento mandatorio de firmas de software (`server_tokens off;` en Nginx) y actualización continua de los paquetes base para mitigar la explotación de versiones obsoletas (`nginx/1.16.1`).
- **Inyección Obligatoria de Cabeceras de Seguridad:** Activación forzada de la directiva `Strict-Transport-Security` (HSTS con `max-age=31536000`), cabeceras `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` y directiva `X-Content-Type-Options: nosniff` en todos los portales institucionales.

- **Aseguramiento de Cookies de Sesión:** Configuración forzada en el backend ASP.NET Core y PHP de los atributos `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict` para todas las cookies de autenticación y datos temporales (`CookieTempDataProvider`).
- **Protección mediante WAF:** Inspección activa de peticiones HTTP en tiempo real para bloquear inyecciones SQL, Cross-Site Scripting (XSS) y manipulación de parámetros de matrícula.



Pilar 5: Seguridad de los Datos (*Data*)

Protección integral del activo más valioso de la UNAP:

- **Cifrado Mandatorio en Tránsito:** Tráfico web forzado a HTTPS bajo TLS 1.3, retirando soporte para suites de cifrado débiles o deprecadas (TLS 1.0, 1.1 y RC4).
- **Cifrado en Reposo (*Encryption at Rest*):** Cifrado de discos virtuales en el Data Center mediante BitLocker / LUKS y cifrado transparente a nivel de base de datos (*Transparent Data Encryption* - TDE) en PostgreSQL y Oracle para tablas que contengan calificaciones, historiales académicos y datos biométricos.
- **Clasificación y Enmascaramiento de Datos:** Clasificación documental conforme a la Ley N° 29733 (Datos Públicos, Uso Interno, Confidenciales y Sensibles). Enmascaramiento dinámico de datos de estudiantes y docentes en entornos de desarrollo y pruebas (`dev.unap.edu.pe`, `prue1.unap.edu.pe`).

Sec 10.3 Matriz Institucional de Roles, Usuarios y Permisos (Modelo RBAC / Zero Trust)

La asignación de privilegios se rige por el modelo Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con validación contextual de políticas (*Attribute-Based Access Control* - ABAC), formalizando los accesos permitidos, niveles operativos y métodos de verificación para cada actor del ecosistema UNAP:

Rol Institucional	Colectivo de Usuarios	Activos y Endpoints Autorizados	Nivel de Acceso a Base de Datos	Método de Verificación Exigido	Políticas y Restricciones Zero Trust
Estudiante de Pregrado / Posgrado	Más de 19,000 alumnos regulares e ingresantes	Portal de Matrícula (`/matricula/alumno/*`), Campus Virtual Moodle (`campus.unap.edu.pe`), Consulta de Notas	Lectura Restringida únicamente a su identificador de alumno (`id_alumno`). Inserción temporal en tabla de matrícula	Credenciales institucionales + MFA condicional (OTP SMS/App) + Cookie `.AspNetCore.Cookies` con flag `Secure`	• Acceso a matrícula condicionado estrictamente al cronograma académico oficial. • Denegación absoluta de acceso a rutas administrativas o APIs internas de docentes. • Sesión revocada tras 15 minutos de inactividad.
Docente Ordinario / Contratado	Plana docente de las 20 facultades de la UNAP	Campus Virtual Moodle, Módulo de Registro de Notas y Asistencia Docente (`/docente/*`)	Lectura de nómina de alumnos inscritos en su carga horaria. Escritura en actas de evaluación académica	Cuenta institucional unificada (`@unap.edu.pe`) + MFA Obligatorio (TOTP)	• Inserción de notas permitida únicamente dentro de las fechas de apertura de actas fijadas por el Vicerrectorado Académico. • Prohibido el acceso directo al sistema operativo o a consolas de administración del servidor. • Registro auditado e inmutable de cada cambio de nota con IP y timestamp.
Director de Escuela Profesional	Directores de las 36 Escuelas Profesionales	Módulo de Gestión Curricular, Apertura de Grupos y Convalidaciones	Lectura de padrones de la escuela. Modificación de cupos y horarios correspondientes a su carrera	Credenciales nominativas + MFA obligatorio + Acceso condicionado a IP o red institucional	• Aprobación de ampliación de vacantes o convalidaciones sujeta a firma digital institucional. • Restricción geográfica: denegación de accesos directivos desde fuera del territorio nacional sin preaviso a la OTI.

10.3. MATRIZ INSTITUCIONAL DE ROLES, USUARIOS Y PERMISOS (MODELO RBAC / ZERO TRUST)

Rol Institucional	Colectivo de Usuarios	Activos y Endpoints Autorizados	Nivel de Acceso a Base de Datos	Método de Verificación Exigido	Políticas y Restricciones Zero Trust
Operador de Tesorería y Caja	Personal administrativo de la DGA	Sistema de Recaudación, Facturación Electrónica y Conciliaciones (`tesoreria.unap.edu.pe`)	Lectura y Escritura en tablas de transacciones financieras y estados de pago de tasas	Credencial nominativa única (no compartida) + MFA + Certificado de equipo instalado	• Acceso permitido exclusivamente desde estaciones de trabajo corporativas dentro de la VLAN 30 (Red Administrativa). • Denegación total de acceso vía Wi-Fi, VPN doméstica o Internet público. • Bloqueo de puertos USB y almacenamiento extraíble en la PC.
Operador de Mesa de Partes / Trámite	Personal de Trámite Documentario y Archivo Central	Sistema de Trámite Documentario (SITRAD / `tramiteapp.unap.edu.pe`)	Lectura y Creación de expedientes, decretos y resoluciones universitarias	Credencial institucional + MFA + Firma Digital (Reniec / Refirma)	• Segmentación estricta de expedientes por áreas de derivación autorizadas. • Trazabilidad total de descargas de documentos clasificados como confidenciales.
Desarrollador de Sistemas OTI	Ingenieros de software y programadores de la OTI	Repositorios Git institucionales, Servidores de Pruebas y Homologación (`dev.*`, `prue1.*`)	Lectura y Escritura en bases de datos de desarrollo (con datos ficticios o enmascarados)	Autenticación basada en llaves SSH (RSA 4096 / Ed25519) + MFA	• Prohibición absoluta de desplegar entornos `dev` o `prue1` con acceso directo a Internet. Deben operar en subred privada detrás de VPN. • Prohibido el uso de credenciales de producción en código fuente o repositorios.
Administrador de Redes y Comunicaciones	Ingenieros de la Unidad de Redes OTI	Consolas de gestión de Switches Core, Routers, Controladores Wi-Fi y Firewall UTM	Nulo acceso a datos de negocio; acceso total a tablas de enrutamiento y configuraciones	Cuenta nominal de administración + Llave física FIDO2 / Token de hardware	• Acceso permitido únicamente desde el Host Bastión (*Jump Host*) en la VLAN 10. • Todas las sesiones SSH/HTTPS quedan grabadas en video y bitácora centralizada. • Prohibido el uso de la cuenta genérica `admin` de los equipos.

Rol Institucional	Colectivo de Usuarios	Activos y Endpoints Autorizados	Nivel de Acceso a Base de Datos	Método de Verificación Exigido	Políticas y Restricciones Zero Trust
Administrador de Base de Datos (DBA)	Custodio de Bases de Datos de la OTI	Motores de bases de datos centrales (PostgreSQL, Oracle, SQL Server en Data Center)	Control Total (DBA) sobre esquemas, procedimientos almacenados, usuarios de BD y respaldos	Autenticación mutua (mTLS) + Cuenta nominal DBA + MFA en servidor bastión	• Conexión TCP directa hacia el puerto de base de datos bloqueada para cualquier equipo que no sea el servidor de aplicaciones o el Bastión. • Consultas masivas (`SELECT *`, `DROP`, `ALTER`) alertadas inmediatamente en el SIEM. • Respaldo y cifrado obligatorio de llaves de recuperación.

Sec 10.4 Procedimiento Operativo de Verificación y Revocación de Accesos

Para asegurar la sostenibilidad del modelo Zero Trust en el tiempo, la OTI ejecutará tres rutinas operativas periódicas:

- **Revisión Trimestral de Cuentas y Privilegios (*Access Review*):** Auditoría automatizada que cruza el padrón activo de personal provisto por Recursos Humanos con los directorios de usuarios. Toda cuenta sin justificación de rol vigente o con más de 60 días sin actividad transaccional es suspendida inmediatamente.
- **Revocación Inmediata de Permisos (*Kill-Switch* de Identidad):** Ante la detección de una anomalía de seguridad por el SIEM (ej. intento de acceso desde una ubicación geográfica imposible o reporte de robo de equipo), el centro de operaciones invocará un script de respuesta rápida que invalida los tokens de sesión activos en Redis/ASP.NET Core, bloquea la cuenta en el directorio unificado y corta las conexiones VPN activas del usuario en menos de 60 segundos.
- **Monitoreo Continuo de Comportamiento (*User and Entity Behavior Analytics* - UEBA):** Monitoreo algorítmico de desviaciones en los patrones de uso habituales de los trabajadores universitarios (ej. un docente intentando modificar actas de notas a las 03:00 AM o un operador de tesorería descargando volúmenes atípicos de registros de pago). Toda desviación genera una alerta de severidad Alta que exige verificación telefónica o reautenticación mediante MFA con confirmación de número (*Number Matching*).

11

MATRIZ DE GESTIÓN Y GOBERNANZA – NIST CSF 2.0


Sec 11.1 Fundamentación del Marco NIST CSF 2.0 en la UNAP

El Marco de Ciberseguridad del NIST (*NIST Cybersecurity Framework* - Versión 2.0) actúa como el modelo sombrilla de gobernanza estratégica y operativa del presente plan. A diferencia de su versión previa (1.1), el NIST CSF 2.0 incorpora formalmente la función transversal **Gobernar (*Govern* - GV)**, reconociendo que la ciberseguridad no es un problema puramente técnico del área de TI, sino una disciplina directiva vinculada al riesgo institucional, la asignación presupuestal y el marco legal del Estado peruano (D.U. N° 006-2020 y directivas de la SGTD/PCM).

En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el NIST CSF 2.0 orquesta las metodologías tácticas aplicadas previamente:

- Proporciona el marco directivo para priorizar las amenazas descubiertas con STRIDE en el sistema de matrícula.
- Institucionaliza la ingestión de *Threat Intelligence* y el monitoreo de TTPs catalogadas en MITRE ATT&CK.
- Provee la estructura de resiliencia para quebrar la *Cyber Kill Chain* y materializar los controles de Zero Trust.

El marco organiza la gestión institucional en seis funciones continuas:



Sec 11.2 Matriz Integral NIST CSF 2.0 Aplicada a la UNAP

La siguiente matriz desglosa formalmente las acciones, controles específicos, responsables institucionales y herramientas tecnológicas para cada una de las seis funciones de ciberseguridad:

Función NIST 2.0	Categoría / Subcategoría	Acciones a Desarrollar en la UNAP	Controles Implementados	Responsables	Herramientas y Tecnologías Sugeridas
1. GOVERN (GV) ***Gobernar***	Estrategia y Contexto (GV.SC) Supervisión de Riesgo (GV.RM) Cumplimiento Legal (GV.PO)	• Formalizar el Comité de Gobierno de Seguridad Digital de la UNAP. • Aprobar mediante Resolución Rectoral la Política Institucional de Seguridad de la Información. • Alinear la gestión universitaria con el D.U. 006-2020, Ley 30096 (Delitos Informáticos) y Ley 29733 (Datos Personales). • Asignar presupuesto anual específico para licencias de seguridad, renovación de infraestructura y capacitación.	• Creación del rol formal de Oficial de Seguridad de la Información (CISO / Delegado de Seguridad Digital). • Política obligatoria de uso aceptable de recursos tecnológicos y redes. • Acuerdos de confidencialidad (NDA) para desarrolladores y contratistas de la OTI.	• Rectorado • Consejo Universitario • Asesoría Legal • Jefe de la OTI / CISO	• Sistema de Gestión Documental (ISO 27001 doc) • Plataforma de Trámite SITRAD
2. IDENTIFY (ID) ***Identificar***	Gestión de Activos (ID.AM) Evaluación de Riesgos (ID.RA) Mejora Continua (ID.IM)	• Mantener actualizado el inventario de hardware, servidores, bases de datos y los más de 100 subdominios públicos. • Identificar dependencias críticas entre el sistema de matrícula (`matricula.unap.edu.pe`), Nginx y la base de datos PostgreSQL/Oracle. • Ejecutar modelado periódico de amenazas con STRIDE y clasificar activos por criticidad (1 al 4).	• Matriz de inventario de activos TI con clasificación de datos sensibles. • Relevamiento pasivo bimestral de certificados SSL/TLS y dominios en `crt.sh`. • Evaluación de riesgo técnico basada en el método DREAD adaptado.	• Administradores de Red y Sistemas OTI • Custodio de Base de Datos • Gestor de Inventario TI	• Snipe-IT (Gestor de inventario TI Open Source) • `crt.sh` / Amass (Mapeo de subdominios) • Microsoft Threat Modeling Tool / Draw.io
3. PROTECT (PR) ***Proteger***	Gestión de Identidad (PR.AA) Seguridad de Datos (PR.DS) Mantenimiento (PR.MA)	• Desplegar arquitectura Zero Trust en toda la infraestructura universitaria. • Endurecer la seguridad en el transporte web mediante HSTS y actualización de `nginx/1.16.1`. • Blindar el vector de correo electrónico corrigiendo las directivas DNS institucionales. • Asegurar la persistencia de cookies en ASP.NET Core (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`).	• DMARC mandatorio: Publicación en DNS de `_dmarc.unap.edu.pe` con `p=reject`. • SPF estricto: Modificar directiva final de `ãll` a `-all`. • MFA Obligatorio: TOTP / FIDO2 para docentes y personal administrativo. • Microsegmentación: Aislamiento de VLANs (10 Data Center, 20 Docentes, 30 Admin, 40 Labs, 60 DMZ). • Directivas HSTS con `max-age=31536000; includeSubDomains`.	• Administrador de Redes y Comunicaciones • Administrador Web / Proxy • Desarrolladores Backend OTI	• Fortinet FortiGate / pfSense (NGFW) • Nginx Hardening (`server_tokens off;`) • Google Workspace Admin / FreeIPA (IdP) • Let's Encrypt / Certbot (TLS 1.3)

Función NIST 2.0	Categoría / Subcategoría	Acciones a Desarrollar en la UNAP	Controles Implementados	Responsables	Herramientas y Tecnologías Sugeridas
4. DETECT (DE) ***Detectar***	Monitoreo Continuo (DE.CM) Análisis de Adversarios (DE.AE)	• Centralizar la recolección de eventos de seguridad (logs web, autenticaciones, firewalls, DNS). • Monitorear activamente las TTPs mapeadas en MITRE ATT&CK (ej. T1059 PowerShell, T1505 Web Shells, T1078 Cuentas Válidas). • Correlacionar accesos sospechosos contra bases de datos de Threat Intelligence (IoCs).	• Despliegue de agentes EDR/SIEM en el 100 % de servidores y estaciones administrativas. • Alertas por inicios de sesión simultáneos imposibles o fuerza bruta en portales web. • Monitoreo de integridad de archivos web (FIM) en directorios de carga (`/uploads/`).	• Operadores del SOC-UNAP • Analista de Ciberseguridad OTI	• Wazuh SIEM (XDR & Log Analysis) • Sysmon (Monitoreo de eventos Windows) • Suricata / Snort (IDS de Red) • AlienVault OTX / AbuseIPDB (Feeds IoCs)
5. RESPOND (RS) ***Responder***	Plan de Respuesta (RS.MA) Mitigación de Incidentes (RS.MI) Comunicación (RS.CO)	• Conformar y activar el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT-UNAP). • Ejecutar playbooks estandarizados ante incidentes de phishing masivo, ransomware, compromiso de cuentas o DoS. • Aislar de inmediato estaciones comprometidas y revocar tokens de sesión activos (`.AspNetCore.Cookies`). • Notificar incidentes de impacto nacional al Centro Nacional de Seguridad Digital (CSIRT-PE / PCM).	• Procedimiento formal de gestión de incidentes en 6 etapas. • Protocolo de aislamiento lógico de red (Kill-Switch en switches Core y Firewall). • Revocación masiva de sesiones y reseteo forzado de credenciales en Active Directory/Google Workspace. • Canal oficial de reporte: `seguridad.informatica@unap.edu.pe`.	• Comité CSIRT-UNAP • Jefe de OTI / CISO • Administrador de Redes • Unidad de Comunicaciones	• TheHive / Cortex (Gestión de Incidentes) • Scripts de aislamiento automatizado (PowerShell / Bash / API Firewall) • Plantillas de notificación oficial
6. RECOVER (RC) ***Recuperar***	Plan de Restauración (RC.RP) Lecciones Aprendidas (RC.CO)	• Garantizar la recuperación total de los sistemas académicos y financieros ante desastres o ataques de secuestro de datos. • Validar la integridad y consistencia de las bases de datos de matrícula antes de la reactivación del servicio. • Elaborar el informe de lecciones aprendidas (*Post-Mortem*) tras cada incidente relevante para alimentar el ciclo de gobernanza.	• Estrategia de Respaldo 3-2-1: 3 copias de datos, en 2 medios diferentes, 1 copia aislada fuera de línea (*Air-Gapped* / Inmutable). • Pruebas semestrales de restauración en caliente de la Base de Datos Académica Central. • Plan de Continuidad Operativa y Recuperación ante Desastres (BCP / DRP).	• Administrador de Bases de Datos (DBA) • Administrador de Infraestructura y Servidores • Jefe de la OTI	• Veeam Backup & Replication / BorgBackup • Almacenamiento NAS/SAN dedicado con snapshots WORM (*Write-Once-Read-Many*) • Entorno de *Staging* para validación limpia

Sec 11.3 Articulación Operativa con las Metodologías del Plan

Para evidenciar la coherencia técnica exigida por la estructura del proyecto, la siguiente relación causal demuestra cómo interactúan las herramientas dentro del marco NIST CSF 2.0:

GOVERN $\longrightarrow$ Define las políticas institucionales, presupuesto y roles (CISO / OTI).
IDENTIFY $\longrightarrow$ STRIDE descubre fallas en el DFD de matrícula y clasifica los activos.
PROTECT $\longrightarrow$ Zero Trust aplica controles: MFA, HSTS, DMARC $(p = \text{reject})$ y VLANs.
DETECT $\longrightarrow$ Threat Intelligence aporta IoCs y MITRE ATT&CK define reglas SIEM.
RESPOND $\longrightarrow$ Cyber Kill Chain guía el corte del vector vía playbooks CSIRT-UNAP.
RECOVER $\longrightarrow$ Estrategia 3-2-1 y análisis *Post-Mortem* garantizan continuidad y mejora.

Esta integración asegura que la Universidad Nacional del Altiplano disponga de un plan estructurado, verificable y alineado con los más altos estándares internacionales de ciberseguridad.

12 CONTROLES DE SEGURIDAD

Sec 12.1 Marco de Especificación Técnica de Controles

Los controles de seguridad constituyen la materialización técnica y operativa de los principios defensivos definidos bajo NIST CSF 2.0 y Zero Trust. En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la implementación de estos controles responde de forma directa a las brechas y vulnerabilidades constatadas en el relevamiento perimetral:

- **Exposición de software desactualizado:** Detección perimetral de versión obsoleta (`Server: nginx/1.16.1`).
- **Ausencia de cabeceras de transporte seguro:** Falta de directivas HSTS (`Strict-Transport-Security: Desactivado`).
- **Debilidad crítica en autenticación de correo institucional:** Inexistencia de registro DMARC (`NXDOMAIN`) y política permisiva (`SPF: ãll`).
- **Persistencia insegura de sesiones web:** Aplicaciones ASP.NET Core sin flag `Secure` explícito en estados temporales (`CookieTempDataProvider`).
- **Sobreexposición perimetral:** Más de un centenar de subdominios, paneles administrativos y entornos de desarrollo expuestos directamente a Internet.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas, configuraciones aplicadas y criterios de despliegue para los once (11) controles prioritarios de la UNAP.

Sec 12.2 Especificación Detallada de los 11 Controles de Seguridad

CATÁLOGO DE CONTROLES DE SEGURIDAD UNAP

IDENTIDAD	PERÍMETRO Y RED	ENDPOINTS	DATOS Y MONITOREO
1. MFA Universal	**2.** Firewall NGFW	**4.** Antivirus / EDR	**5.** Cifrado TLS 1.3 / Reposo
11. Políticas TI (PSSI)	**3.** WAF Perimetral	**8.** Gestión de Vuln.	**6.** Plataforma SIEM
	7. Microsegmentación		**9.** Respaldo Inmutable
			10. Monitoreo NOC/SOC

12.2.1 Control 1: Autenticación Multifactor (MFA / 2FA)

- **Objetivo:** Neutralizar el vector de intrusión por compromiso o robo de credenciales legítimas (T1078 en MITRE ATT&CK), quebrando la fase de instalación de la *Cyber Kill Chain*.
- **Alcance Técnico:**
  - *Obligatoriedad Total (100 %):* Personal docente, directores de escuela, operadores administrativos (Tesorería, Matrícula, Recursos Humanos) y personal de TI de la OTI.
  - *Modo Condicional:* Estudiantes de pregrado y posgrado en operaciones críticas (inscripción formal de asignaturas, cambio de contraseñas y visualización de actas).
- **Mecanismos y Métodos Soportados:**
  - Protocolo TOTP (*Time-based One-Time Password* - RFC 6238) mediante Google Authenticator o Microsoft Authenticator con confirmación de número (*Number Matching*) para mitigar fatiga de notificaciones.
  - Llaves criptográficas de hardware FIDO2 / WebAuthn (YubiKey) obligatorias para los administradores del Data Center y base de datos con acceso a consolas de comando.
  - *Prohibición Expresa:* Se prohíbe el uso de SMS o llamadas de voz como segundo factor para el personal administrativo, debido a su vulnerabilidad frente a ataques de SIM Swapping.
- **Parámetros de Configuración:** Ventana de expiración de código TOTP fijada en 30 segundos con tolerancia de desfasaje temporal máximo de 1 paso ($t \pm 30\,\text{s}$).

12.2.2 Control 2: Firewall de Próxima Generación (NGFW / UTM)

- **Objetivo:** Controlar, segmentar e inspeccionar el tráfico de entrada y salida en el borde perimetral del campus universitario (Av. Floral).
- **Implementación Tecnológica:** Clúster de Firewalls Fortinet FortiGate / pfSense en alta disponibilidad (HA Activo-Pasivo).
- **Especificaciones y Reglas Técnicas:**
  - *Filtrado Estricto de Egreso (Egress Filtering):* Denegación por defecto (*Default Deny*) para todo tráfico saliente desde la VLAN de servidores (Data Center). Solo se autorizan salidas explícitas por puertos TCP 80/443 hacia repositorios de actualización de software homologados y consultas NTP institucionales.
  - *Inspección Profunda de Paquetes (DPI):* Descifrado e inspección de tráfico SSL/TLS para navegación de estaciones administrativas, detectando descargas de ejecutables maliciosos o scripts sospechosos.
  - *Integración con Threat Intelligence:* Suscripción del firewall a listas dinámicas de bloqueo de IPs maliciosas y nodos de salida Tor (actualización cada 60 minutos).
  - *VPN Institucional con Control de Acceso:* Conexiones remotas aseguradas mediante WireGuard o SSL-VPN con verificación obligatoria de certificado digital de host y MFA.

12.2.3 Control 3: Web Application Firewall (WAF)

- **Objetivo:** Proteger las aplicaciones web institucionales frente a ataques dirigidos al código y lógica de negocio (OWASP Top 10), mitigando las amenazas STRIDE de *Tampering* e *Injection* en el sistema de matrícula.
- **Plataforma:** ModSecurity con conjunto de reglas OWASP Core Rule Set (CRS v3.3+) integrado sobre Nginx / Cloudflare Enterprise.
- **Políticas y Reglas Específicas para `matricula.unap.edu.pe`:**
  - *Mitigación DoS y Rate Limiting:* Límite estricto de peticiones por dirección IP en endpoints sensibles:

>_ | Nginx: Configuración de Rate Limiting para Matrícula

```
# Rate limiting para peticiones JSON y autenticacion en matricula
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=waf_matricula:10m rate=10r/s;
limit_req_status 429;
```

  - *Inspección de Inyecciones (SQLi / XSS):* Bloqueo automático de peticiones que contengan caracteres y operadores de inyección (`UNION SELECT`, `OR 1=1`, `<script>`, payloads en parámetros `?start=` o `?end=`).
  - *Geo-Bloqueo Adaptativo:* Durante ventanas de matrícula regular, bloqueo o desafío de Captcha interactivo para solicitudes provenientes de fuera del territorio nacional o nodos VPN comerciales no autorizados.

12.2.4 Control 4: Antivirus Centralizado / Detección y Respuesta en Endpoint (EDR)

- **Objetivo:** Proporcionar visibilidad continua, contención automática y capacidades de caza de amenazas (*Threat Hunting*) en servidores y puestos de trabajo.
- **Solución Técnica:** Wazuh Endpoint Agent / Microsoft Defender for Endpoint / CrowdStrike Falcon.
- **Políticas de Protección Activa:**
  - *Bloqueo de Intérpretes Sospechosos:* Detección y bloqueo de invocaciones a `powershell.exe`, `cmd.exe` o `wscript.exe` con argumentos en base64 (`-EncodedCommand`), en ventanas ocultas o con llamadas directas a APIs de descarga en la web.
  - *Monitoreo de Integridad de Archivos (FIM):* Vigilancia en tiempo real sobre rutas críticas del sistema operativo (`/etc/`, `/var/www/`, `C:\Windows\System32\`, `C:\inetpub\wwwroot\`). Cualquier adición de extensiones `.php`, `.aspx` o `.sh` en directorios de carga pública dispara el aislamiento automático del host.

- *Protección contra Ransomware:* Detección de comportamiento heurístico basada en el cifrado masivo y rápido de extensiones de archivos, terminando el proceso malicioso y revirtiendo escrituras desde copias de sombra (VSS).

12.2.5 Control 5: Cifrado en Tránsito y en Reposo

- **Objetivo:** Asegurar la confidencialidad e integridad del patrimonio digital institucional, dando estricto cumplimiento a la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).
- **Especificaciones de Cifrado en Tránsito (*In-Transit*):**
  - *Protocolo mandatorio:* TLS 1.3 forzado en los servidores web `matricula.unap.edu.pe`, `campus.unap.edu.pe` y pasarelas de pago. Desactivación absoluta de SSLv2, SSLv3, TLS 1.0 y TLS 1.1.
  - *Suprime suites de cifrado débiles:* Prohibición de CBC, 3DES y RC4. Suites autorizadas: `TLS_AES_256_GCM_SHA384` y `TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256`.
  - *Inyección Obligatoria de HSTS:*

>_ | Nginx: Directiva de Transporte Seguro HSTS

```
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
   includeSubDomains; preload" always;
```

- **Especificaciones de Cifrado en Reposo (*At-Rest*):**
  - *Cifrado de Almacenamiento:* Volúmenes de disco de servidores virtuales y estaciones de trabajo administrativas cifrados a nivel de bloque mediante BitLocker (AES-XTS 256 bits) en Windows y dm-crypt / LUKS (AES-256) en servidores Linux del Data Center.
  - *Cifrado de Base de Datos:* Implementación de cifrado transparente (*Transparent Data Encryption* - TDE) o `pgcrypto` a nivel de columnas en PostgreSQL/Oracle para tablas sensibles (`alumnos.dni`, `actas.notas`, `personal.remuneraciones`).

12.2.6 Control 6: Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM)

- **Objetivo:** Centralizar, correlacionar y analizar los registros de auditoría de toda la infraestructura universitaria para detectar anomalías en tiempo real.
- **Arquitectura de Monitoreo:** Despliegue de plataforma Wazuh SIEM / Elastic Security con clúster de indexación alojado en la VLAN 10 (Data Center OTI).
- **Especificaciones de Ingesta y Retención:**
  - *Ingesta centralizada de:* logs de acceso y error de Nginx (`access.log`), eventos de autenticación de Linux (`auth.log`), eventos de seguridad de Windows (Sysmon / Security Event 4624, 4625), registros de tráfico del Firewall FortiGate y logs de auditoría de PostgreSQL.

- *Periodo de Retención Inmutable:* Almacenamiento de bitácoras durante un plazo mínimo de doce (12) meses en esquema de solo adición (*Append-Only*) con sincronización horaria mediante NTP institucional (`ntp.unap.edu.pe`), garantizando validez pericial ante investigaciones de la Fiscalía o Divindat.
- *Reglas de Correlación Activas:* Alerta instantánea (Telegram/Correo institucional del SOC) ante 5 fallos consecutivos de login seguidos de 1 éxito, o ante la ejecución de comandos de descubrimiento de red (`nmap`, `net view`) desde estaciones de trabajo de facultades.

12.2.7 Control 7: Segmentación y Microsegmentación de Redes

- **Objetivo:** Eliminar la confianza implícita de la red plana tradicional, reduciendo el radio de impacto de cualquier compromiso lateral (T1021 en MITRE ATT&CK).
- **Estructura de Microsegmentación por VLANs:**

Identificador VLAN	Nombre de Segmento	Rango IP Sugerido	Descripción y Reglas de Tráfico
VLAN 10	Data Center / Servidores Críticos	`10.10.10.0/24`	Motores de BD (ACT-01), almacenamiento NAS, switches Core. Tráfico denegado desde Internet; acceso administrativo solo vía Bastión con mTLS.
VLAN 20	Red Docente y Decanatos	`10.10.20.0/23`	Equipos de profesores y autoridades. Solo acceso hacia portales web (HTTPS); denegado acceso a bases de datos o consolas SSH.
VLAN 30	Red Administrativa	`10.10.30.0/23`	Tesorería, SITRAD, RRHH. Tráfico inter-estación (este-oeste) bloqueado por firewall en switch capa 3. Bloqueo de SMB (puerto 445).
VLAN 40	Laboratorios de Estudiantes	`10.10.40.0/22`	Salas de cómputo de las 20 facultades. Aislamiento estricto de clientes (*Client Isolation*); no se ven entre sí ni ven a servidores internos.
VLAN 50	Wi-Fi Invitados y Campus	`172.16.0.0/16`	Redes inalámbricas abiertas. Únicamente salida a Internet; enrutamiento bloqueado hacia cualquier subred `10.x.x.x`.
VLAN 60	DMZ (Servidores Públicos)	`192.168.60.0/24`	Proxies web Nginx, portales públicos (matrícula, campus). Aislados de la LAN interna; solo hablan con la base de datos por puertos específicos.

- **Protocolos de Aislamiento:** Implementación de *Private VLANs* (PVLAN) en switches de acceso de laboratorios y desactivación de puertos de red físicos en desuso en todas las dependencias.

12.2.8 Control 8: Gestión Continua de Vulnerabilidades

- **Objetivo:** Detectar, priorizar y remediar proactivamente fallas de configuración y obsolescencia de software antes de que sean explotadas por ciberatacantes.
- **Herramientas Operativas:** OpenVAS / Greenbone Vulnerability Management / Nessus Essentials integrado con escaneos de dependencias (Trivy para contenedores y Dependabot para código fuente ASP.NET Core).

- **Procedimiento y Tiempos de Remediación (SLA):**
  - *Escaneo Perimetral Automatizado:* Ejecución semanal de barridos no invasivos sobre los subdominios catalogados bajo `unap.edu.pe`.
  - *Escaneo Interno con Credenciales:* Análisis mensual de configuración y parches en servidores del Data Center.
  - *Ventanas de Parchado Obligatorio según Severidad CVSS v3:*
    - **Severidad Crítica** (CVSS $\geq 9{,}0$): Aplicación de parche o contramedida en un plazo máximo de 48 horas.
    - **Severidad Alta** (CVSS $7{,}0 - 8{,}9$): Aplicación de parche en un plazo máximo de 7 días calendario.
    - **Severidad Media / Baja** (CVSS $< 7{,}0$): Aplicación durante la ventana de mantenimiento mensual programada.
  - *Actualización Específica:* Reemplazo inmediato del binario de `nginx/1.16.1` en el servidor de matrícula por la rama estable soportada (1.26+ o superior).

12.2.9 Control 9: Copias de Seguridad Inmutables y Continuidad (Backups)

- **Objetivo:** Garantizar la restauración íntegra y oportuna de los servicios académicos y financieros ante catástrofes físicas o ataques de ransomware, evitando la pérdida de registros de notas o extorsiones.
- **Estrategia y Regla 3-2-1-1-0 Institucional:**
  - **3 Copias de los Datos:** Una copia en producción (Base de datos PostgreSQL en vivo), una copia secundaria local en NAS y una copia externa fuera de sitio.
  - **2 Medios Diferentes:** Almacenamiento en arreglos de discos SAS/SSD en Data Center y almacenamiento de objetos en nube institucional o cinta magnética.
  - **1 Copia Fuera de Sitio (*Offsite*):** Réplica sincronizada en la nube pública o en un centro experimental distante geográficamente (Centro Experimental Camacani / Illpa).
  - **1 Copia Inmutable / Fuera de Línea (*Air-Gapped*):** Repositorio configurado con tecnología WORM (*Write-Once-Read-Many*); los respaldos de actas de notas no pueden ser modificados, sobreescritos ni eliminados por ninguna cuenta (incluyendo el Administrador OTI) durante 180 días.
  - **0 Errores en Pruebas:** Ejecución obligatoria de simulacros semestrales de restauración total en caliente sobre un entorno de pruebas aislado (*Staging*), verificando la consistencia referencial de las bases de datos de matrícula.

12.2.10 Control 10: Monitoreo Continuo y Operaciones de Seguridad (SOC / NOC)

- **Objetivo:** Mantener una vigilancia activa 24/7 sobre la salud operativa, disponibilidad de la red y amenazas a la seguridad de la información.

- **Infraestructura de Gestión:** Sala de Control de la OTI operando bajo modelo híbrido con monitoreo de disponibilidad (Zabbix / Prometheus + Grafana) y monitoreo de eventos de seguridad (Wazuh Dashboard).
- **Parámetros de Telemetría:**
  - Monitoreo en tiempo real del ancho de banda y consumo de recursos de CPU/RAM en los servidores de matrícula durante los periodos de alta concurrencia.
  - Sistema automatizado de alertas vía webhooks seguros (notificaciones push al equipo de guardia ante caídas de enlace de fibra óptica, saturación de conexiones Nginx o detección de ataques de fuerza bruta).
  - Panel de estado público (*Status Page* en `estado.unap.edu.pe`) para informar de forma transparente a la comunidad universitaria sobre mantenimientos programados o incidentes de servicio.

12.2.11 Control 11: Políticas Institucionales de Seguridad de la Información (PSSI)

- **Objetivo:** Proveer el marco regulatorio, administrativo y sancionador que rige el uso de los recursos computacionales de la universidad, alineado con el marco legal peruano.
- **Conjunto de Políticas Aprobadas por Consejo Universitario:**
  - **Política de Uso Aceptable de Tecnologías:** Prohibición expresa de instalación de software pirata, uso de programas de minería de criptomonedas, descarga de torrents en redes universitarias o uso del correo institucional para fines de comercio personal.
  - **Política de Contraseñas Seguras:** Longitud mínima de 12 caracteres alfanuméricos combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales; prohibición de reutilización de las últimas 5 contraseñas; caducidad obligatoria cada 180 días para cuentas administrativas; y bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos durante 15 minutos.
  - **Política de Puestos de Trabajo Limpios y Bloqueo de Pantalla:** Obligación de bloquear la sesión del sistema operativo (`Windows + L`) ante cualquier ausencia del puesto de trabajo en dependencias administrativas, y resguardo físico bajo llave de expedientes que contengan datos personales de estudiantes y trabajadores (Ley N° 29733).
  - **Política de Despliegue y Desarrollo Seguro:** Obligación para los programadores de la OTI de someter todo nuevo software a un análisis estático de código seguro (SAST) antes de su puesta en producción, prohibiendo el despliegue directo de entornos de prueba (`dev`, `prue1`) con acceso público a Internet.

13 GESTIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD

Sec 13.1 Marco de Gobernanza y Creación del CSIRT-UNAP

La gestión de incidentes en la Universidad Nacional del Altiplano se estructura formalmente conforme a los estándares internacionales NIST SP 800-61 Rev. 2 (*Computer Security Incident Handling Guide*) e ISO/IEC 27035, alineándose con los mandatos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD/PCM) y el Centro Nacional de Seguridad Digital (CSIRT Nacional) bajo el Decreto de Urgencia N° 006-2020.

Se constituye formalmente el **Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital de la Universidad Nacional del Altiplano (CSIRT-UNAP)**, dependiente jerárquicamente de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI).

Estructura Operativa del CSIRT-UNAP

- **Líder del CSIRT:** Jefe de la OTI / Oficial de Seguridad de la Información (CISO).
- **Coordinador Técnico:** Administrador de Redes y Seguridad Informática (Líder Técnico de Contención).
- **Especialista de Sistemas y BD:** Administrador de Base de Datos (DBA) y Desarrollador Líder del Sistema de Matrícula.
- **Analista de Monitoreo / Forense:** Operador del SOC / Analista de Ciberseguridad encargado de telemetría y recolección de evidencias.
- **Enlace Legal y Comunicacional:** Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.

Sec 13.2 Flujo Operativo en Seis (6) Etapas

El procedimiento estandarizado para la atención de eventos adversos que atenten contra los activos de la UNAP sigue un ciclo cerrado y metodológico:



13.2.1 Etapa 1: Detección y Notificación

- **Objetivo:** Identificar la ocurrencia de una anomalía o evento adverso a través de fuentes automatizadas o reportes de usuarios.
- **Fuentes de Detección:**
  - *Automatizadas:* Reglas de correlación del SIEM Wazuh ante ataques de fuerza bruta en `matricula.unap.edu.pe`, ejecuciones anómalas de PowerShell T1059.001 o modificaciones FIM en `/var/www/`.
  - *Reportes de Usuarios:* Notificaciones de la comunidad universitaria sobre recepción de correos fraudulentos, comportamientos atípicos en sus equipos o páginas bloqueadas.
  - *Fuentes Externas:* Notificaciones del CSIRT Nacional (PCM) sobre direcciones IP institucionales comprometidas o credenciales `@unap.edu.pe` filtradas en la Dark Web.
- **Canales Oficiales de Reporte Institucional:**
  - *Correo 24/7:* `seguridad.informatica@unap.edu.pe` / `csirt@unap.edu.pe`.
  - *Botón de Reporte en Webmail:* Botón integrado en Google Workspace / Outlook para reportar phishing con un solo clic.
  - *Anexo de Emergencia OTI:* Canal telefónico de alerta inmediata para áreas críticas (Data Center, Tesorería, Admisión).

13.2.2 Etapa 2: Análisis, Clasificación y Triaje

- **Objetivo:** Determinar la autenticidad del incidente (descarte de falsos positivos), su alcance técnico, los activos comprometidos y su nivel de impacto institucional.
- **Criterio de Severidad Institucional:**

Nivel de Severidad	Criterio de Impacto en la UNAP	Tiempo Máximo (SLA)	Ejemplos de Incidentes
Crítica (Nivel 4)	Afectación directa a la Base de Datos Académica Central (ACT-01), parálisis total del portal de Matrícula (ACT-02) en semana de inscripciones, o ataque de Ransomware en servidores del Data Center.	$\leq$ 15 minutos	• Inyección SQL masiva con alteración de notas. • Servidor ESXi cifrado por ransomware. • Defacement en portal principal de la UNAP.
Alta (Nivel 3)	Compromiso de cuentas directivas o docentes sin alteración masiva confirmada, suplantación de dominio activo (NXDOMAIN DMARC) con phishing masivo en curso, o infección por malware en red administrativa (Tesorería).	$\leq$ 1 hora	• Web Shell detectada en servidor de pruebas expuesto (`dev.unap.edu.pe`). • Campaña activa de phishing usando `@unap.edu.pe`.
Media (Nivel 2)	Escaneos de puertos anómalos contra la DMZ, infección aislada en una máquina de laboratorio de facultad (VLAN 40), o bloqueo de cuentas por múltiples intentos fallidos.	$\leq$ 4 horas	• Estación de trabajo con troyano detectado por el EDR. • Intentos de fuerza bruta mitigados por el WAF.
Baja (Nivel 1)	Spams esporádicos sin payload malicioso, incidentes de navegación no autorizada de bajo riesgo o eventos aislados sin afectación de servicios.	$\leq$ 24 horas	• Correo no deseado recibido por un usuario. • Escaneo pasivo registrado en firewall sin impacto.

13.2.3 Etapa 3: Contención

- **Objetivo:** Frenar la propagación de la amenaza, aislar el radio de explosión (*Blast Radius*) e impedir la exfiltración o destrucción de datos sin destruir la evidencia forense.

- **Estrategia de Contención Escalonada:**

  - *Contención Lógica y de Red:*
    - Aislamiento del puerto en el switch de borde o cambio de VLAN del host infectado a una "VLAN de Cuarentena" sin salida a Internet ni comunicación este-oeste.
    - En servidores virtuales (VMware/Proxmox), desconexión de la tarjeta de interfaz de red (vNIC) manteniendo la máquina encendida para preservar la memoria RAM volátil.
  - *Contención Perimetral Inmediata:* Inyección dinámica de reglas de bloqueo en el Firewall NGFW FortiGate y en el proxy Nginx para las direcciones IP y dominios atacantes (IoCs identificados en la Etapa 2).
  - *Contención de Identidades (Kill-Switch de Sesión):*
    - Revocación forzada de tokens y cookies de autenticación (`.AspNetCore.Cookies`) en Redis / Kestrel.
    - Deshabilitación temporal de la cuenta de usuario comprometida en el directorio unificado (IdP / Active Directory / Google Workspace) y corte de túneles VPN activos.
  - *Preservación Forense:* Adquisición de la memoria volátil (RAM dump) mediante herramientas forenses (FTK Imager / LiME) antes de cualquier reinicio o apagado de equipos.

13.2.4 Etapa 4: Erradicación

- **Objetivo:** Eliminar de raíz todos los componentes maliciosos, puertas traseras, cuentas no autorizadas y vulnerabilidades explotadas dentro del entorno.
- **Procedimiento Operativo:**
  - *Eliminación de Artefactos:* Supresión de Web Shells, scripts maliciosos, tareas programadas fraudulentas (*Cron jobs* o *Windows Scheduled Tasks*) y claves de registro creadas para persistencia.
  - *Remediación de la Causa Raíz:*
    - Si la brecha se produjo por explotación de la cabecera `Server: nginx/1.16.1`, actualizar de inmediato el binario de Nginx a la versión estable soportada y configurar `server_tokens off;`.
    - Si el vector fue Spear-Phishing aprovechando la ausencia de DMARC, publicar la política `v=DMARC1; p=reject` en la zona DNS.
    - Si se debió a contraseñas débiles, forzar el enrolamiento obligatorio en MFA.
  - *Escaneo de Validación:* Ejecución de escaneos exhaustivos de vulnerabilidades y detección de amenazas con el agente EDR/antivirus en toda la subred afectada para asegurar la ausencia de malware latente.

13.2.5 Etapa 5: Recuperación y Restauración

- **Objetivo:** Retornar los sistemas comprometidos a su operación productiva regular de forma segura, garantizando la integridad de la información académica y financiera.
- **Protocolo de Restauración:**
  - *Reconstrucción desde Estado Seguro:* En servidores comprometidos, se prioriza el redespliegue de la máquina virtual a partir de imágenes doradas (*Golden Images*) o contenedores limpios del repositorio Git institucional, en lugar de desinfectar manualmente el sistema operativo dañado.
  - *Restauración de Bases de Datos:* En caso de alteración o cifrado de actas de notas, restaurar desde la última copia de seguridad inmutable (Estrategia 3-2-1 del Control 9), verificando la coherencia referencial y la firma de auditoría previa al incidente.
  - *Reingreso Gradual a Producción:* Habilitar el servicio inicialmente solo para consultas de lectura; tras validar estabilidad y monitoreo, restablecer la funcionalidad transaccional completa.
  - *Monitoreo Reforzado (Vigilancia Post-Incidente):* Telemetría intensiva durante un periodo de observación de 72 horas continuas mediante el SIEM Wazuh sobre el activo restaurado para detectar posibles intentos de reinfección.

13.2.6 Etapa 6: Evaluación Posterior y Lecciones Aprendidas (Post-Mortem)

- **Objetivo:** Analizar las causas profundas del incidente para mejorar las defensas institucionales, actualizar las políticas y retroalimentar el marco de gobernanza NIST CSF 2.0.
- **Reunión Post-Incidente (Plazo: 5 días hábiles post-cierre):** Convocada por el CISO con la participación de todos los miembros del CSIRT-UNAP involucrados.
- **Interrogantes Operativas Obligatorias:**
  1. ¿Exactamente qué ocurrió y en qué minuto se detectó?
  2. ¿Por qué fallaron los controles preventivos existentes (STRIDE / Zero Trust)?
  3. ¿Qué información contextual de *Threat Intelligence* faltó para anticiparlo?
  4. ¿Los tiempos de respuesta del equipo (MTTD y MTTR) cumplieron con el SLA?
  5. ¿Qué reglas del SIEM o configuraciones de red deben añadirse o modificarse?
- **Productos Formales de la Etapa:**
  - *Informe Técnico-Legal de Incidente de Seguridad Digital:* Documento oficial remitido al Rectorado y custodiado bajo confidencialidad.
  - *Notificación al CSIRT Nacional:* En cumplimiento del marco normativo peruano, reporte formal del incidente y sus IoCs a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (PCM).
  - *Actualización del Plan de Capacitación:* Inclusión del caso anonimizado como ejemplo práctico en las siguientes jornadas de concientización docente.

Sec 13.3 Procedimientos Específicos por Tipo de Incidente

Tipo de Incidente	Canal de Reporte	Acciones Inmediatas Clave
Correos Sospechosos / Spear-Phishing	Botón webmail / `seguridad.informatica@unap.edu.pe`	• Análisis de cabeceras SPF/DKIM/DMARC. • Purga masiva de buzones en Google/M365. • Bloqueo de URLs en DNS Sinkhole y Firewall.
Accesos No Autorizados a Sistemas Académicos	Alerta SIEM / Reporte Directo OTI	• Revocación instantánea de cookies de sesión. • Bloqueo de IP en Nginx / WAF (403 Forbidden). • Reseteo forzado de credenciales y forzado MFA.
Infección por Malware / Ransomware en Servidor	Alerta EDR / Teléfono de Emergencia	• Aislamiento inmediato de red del host. • Prohibición de apagar equipo (volcado de RAM). • Validación de respaldos inmutables (WORM).
Fuga de Información / Base de Datos Expuesta	Detección SIEM DLP / Notificación Externa	• Corte de transferencias salientes en NGFW. • Notificación a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Minjus / Ley N° 29733).
Pérdida o Robo de Equipos Institucionales	Denuncia Policial + Mesa de Partes OTI	• Bloqueo remoto del equipo vía MDM/BitLocker. • Revocación de certificados y credenciales de red.

Sec 13.4 Formato Institucional: Ficha de Registro y Control de Incidentes

Todo evento gestionado por el CSIRT-UNAP debe quedar registrado bajo la siguiente ficha formal estandarizada (integrada en el Anexo 7 del plan):

>_ | CSIRT-UNAP: Ficha Oficial de Registro y Control de Incidente

```
========================================================================
         CSIRT-UNAP | REGISTRO DE INCIDENTE DE SEGURIDAD DIGITAL
========================================================================
CODIGO DE INCIDENTE: INC-UNAP-2026-_______   FECHA/HORA: ___/___/2026 __:__
RESPONSABLE ATENCION: ____________________   SEVERIDAD: [ ]B [ ]M [ ]A [ ]C

1. CLASIFICACION DE LA AMENAZA:
   [ ] Phishing / Ingenieria Social      [ ] Malware / Ransomware
   [ ] Acceso No Autorizado (Cta Valida) [ ] Denegacion de Servicio (DoS)
   [ ] Intrusion Web / Web Shell         [ ] Fuga de Datos (Ley 29733)
   [ ] Perdida / Robo de Equipo          [ ] Otro: ____________________

2. ACTIVOS DE INFORMACION AFECTADOS:
   Nombre del Activo: ____________________   IP/Host: ____________________
   Clasificacion Activo: [ ] Critico   [ ] Alto   [ ] Medio   [ ] Bajo

3. DESCRIPCION TECNICA DEL EVENTO:
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________

4. EVIDENCIAS RECOLECTADAS Y VECTOR DE ENTRADA:
   Vector: [ ] Email   [ ] Puerto Expuesto   [ ] USB   [ ] Vulnerab. Web
   Hashes / IPs / URLs: ____________________________________________

5. ACCIONES DE CONTENCION Y ERRADICACION APLICADAS:
   [ ] Aislamiento Red / VLAN            [ ] Revocacion Tokens / Cookies
   [ ] Bloqueo IP en Firewall/WAF        [ ] Restauracion Copia Inmutable
   Hora Contencion Efectiva: ___:___     Tiempo Total (MTTR): _____ min

6. IMPACTO RESIDUAL Y OBSERVACIONES LEGALES:
   Compromiso datos personales (Ley 29733): [ ] SI   [ ] NO
   Notificacion al CSIRT Nacional (PCM):    [ ] SI   [ ] NO   Fecha: ___/___

FIRMA OFICIAL DE SEGURIDAD (CISO)         FIRMA LIDER TECNICO CSIRT
========================================================================
```

Esta redacción formaliza los protocolos de respuesta del CSIRT-UNAP y enlaza directamente los hallazgos técnicos (cookies de sesión, Nginx, DMARC) con playbooks de defensa activa y contención inmediata.


14 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Sec 14.1 Enfoque Estratégico y Factor Humano en la UNAP

El eslabón humano representa históricamente la superficie más explotada en las instituciones de educación superior. Los relevamientos pasivos ejecutados sobre el dominio `unap.edu.pe` confirmaron debilidades críticas en la capa de mensajería (ausencia de directivas DMARC y política SPF con directiva permisiva `~all`), configurando un entorno propicio para ataques de ingeniería social orientados a la captura de credenciales académicas y administrativas.

El Programa Institucional de Capacitación y Concientización en Ciberseguridad de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno trasciende la instrucción teórica pasiva. Su objetivo es instaurar una cultura de desconfianza positiva y verificación activa, transformando a los más de 20,000 miembros de la comunidad universitaria en la primera línea de detección temprana institucional (*Firewall Humano*).

El programa articula tres (3) ejes formativos diferenciados y adaptados al perfil de riesgo:



Sec 14.2 Módulos Temáticos de Capacitación Institucional

El plan de estudios obligatorio para el personal administrativo y docente se estructura en los siguientes seis (6) módulos operacionales:

1. **Phishing e Ingeniería Social:** Reconocimiento de técnicas de persuasión psicológica, urgencia inducida y suplantación de identidad; verificación rigurosa de URLs en enlaces institucionales (diferenciando los portales legítimos `matricula.unap.edu.pe` y `campus.unap.edu.pe` de dominios apócrifos y typosquatting); e inspección de discrepancias en cabeceras y nombres de remitente.
2. **Higiene de Contraseñas y Adopción de MFA:** Creación de contraseñas de alta entropía (mínimo 12 caracteres alfanuméricos combinados con símbolos); erradicación terminante de contraseñas por defecto basadas en el número de DNI o códigos de matrícula; obligatoriedad en el uso de aplicaciones de segundo factor basadas en tiempo (TOTP) y concientización contra la fatiga de notificaciones push.

3. **Protección de Datos Personales (Ley N° 29733):** Custodia de bancos de datos personales; prohibición estricta de compartir registros de notas, planillas o expedientes de estudiantes por canales no cifrados o redes sociales abiertas; y aplicación del principio de puesto de trabajo limpio y pantalla bloqueada.
4. **Seguridad en Correo Electrónico y Navegación Web:** Identificación de archivos adjuntos potencialmente maliciosos camuflados como documentos PDF o actas de notas; verificación de navegación segura mediante HTTPS estricto; y prevención de riesgos al navegar en redes Wi-Fi abiertas sin conexión VPN institucional cifrada.
5. **Riesgos de Almacenamiento Extraíble (USB):** Prevención de infecciones cruzadas por memorias USB desconocidas en laboratorios de cómputo y dependencias administrativas; protocolos de desinfección obligatoria y bloqueo preventivo de ejecución automática (*AutoRun*).
6. **Procedimiento de Notificación Rápida:** Entrenamiento práctico en el uso del botón institucional de reporte de phishing en el cliente de correo webmail y uso del canal directo con el CSIRT-UNAP (`seguridad.informatica@unap.edu.pe` / `csirt@unap.edu.pe`).

Sec 14.3 Metodología de Simulaciones de Phishing Controlado

Para medir de forma empírica la vulnerabilidad del personal universitario y condicionar el reflejo de alerta temprana, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) ejecutará campañas de simulación trimestrales sin preaviso, utilizando plataformas dedicadas de emulación de adversarios (GoPhish / Microsoft Defender Attack Simulation).

Fases de la Simulación Operativa

- **Fase 1: Diseño de Vectores Contextuales.** Construcción de señuelos hiperrealistas alineados al calendario académico y administrativo de la UNAP (por ejemplo, falsos comunicados de *Regularización urgente de notas*, *Encuesta obligatoria de acreditación institucional*, o *Nuevo cronograma de pagos de Tesorería*).
- **Fase 2: Lanzamiento Controlado.** Envío escalonado a subconjuntos aleatorios de cuentas de correo institucional (`@unap.edu.pe`) del personal administrativo, autoridades y docentes de las 20 facultades.
- **Fase 3: Registro y Análisis de Métricas de Interacción.** Registro automatizado y trazable de: correos entregados, correos abiertos, clics en el enlace malicioso simulado, credenciales ingresadas en la página trampa y reportes legítimos recibidos en el CSIRT institucional.
- **Fase 4: Retroalimentación Formativa Inmediata (*Just-in-Time Training*).** Aquellos usuarios que introduzcan sus credenciales en el portal simulado serán redirigidos de inmediato a una página interactiva educativa que expone los indicadores de engaño que pasaron por alto, asignándoles automáticamente una microcápsula formativa obligatoria de 10 minutos.

15 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (MÉTRICAS Y KPIS)

Sec 15.1 Marco Metodológico de Medición

Para evaluar la efectividad del Plan Integral de Ciberseguridad, justificar la inversión tecnológica ante el Consejo Universitario y retroalimentar de manera continua la función Gobernar (GV) del marco NIST CSF 2.0, se establece un cuadro de mando integral estructurado sobre diez (10) Indicadores Clave de Desempeño (*Key Performance Indicators* – KPIs).

Cada indicador cuenta con una formulación matemática explícita, meta cuantitativa verificable, periodicidad estandarizada de cálculo y un custodio responsable de su trazabilidad.

Sec 15.2 Catálogo Formal de Indicadores y Fórmulas Matemáticas

15.2.1 KPI 01: Cobertura de Inventario de Activos (C_{IA})

Mide la exhaustividad en la catalogación formal de los recursos tecnológicos, servidores, bases de datos y subdominios institucionales identificados.

$$C_{IA} = \left(\frac{A_{INV}}{A_{TOT}} \right) \times 100$$

- **Variables:** A_{INV} = Número de activos tecnológicos formalmente registrados en la matriz institucional; A_{TOT} = Total de activos físicos, virtuales y subdominios detectados en Certificate Transparency (crt.sh) y auditorías internas.
- **Meta Institucional:** $\geq 98\,\%$ | **Frecuencia:** Trimestral.
- **Responsable Directo:** Administrador de Infraestructura y Servidores OTI.

15.2.2 KPI 02: Cobertura STRIDE en Sistemas Críticos (C_{STRIDE})

Evalúa el progreso institucional en el modelado formal de amenazas sobre aplicaciones transaccionales y académicas de la UNAP.

$$C_{STRIDE} = \left(\frac{S_{EVAL}}{S_{CRIT}} \right) \times 100$$

- **Variables:** S_{EVAL} = Sistemas críticos con análisis STRIDE y diagramas DFD Nivel 1 formalizados; S_{CRIT} = Total de sistemas catalogados con nivel de criticidad 4 (Crítico).
- **Meta Institucional:** $100\,\%$ | **Frecuencia:** Semestral.
- **Responsable Directo:** Líder de Desarrollo de Software / Analista de Ciberseguridad OTI.

15.2.3 KPI 03: Tasa de Remediación de Vulnerabilidades Críticas (T_{RVC})

Determina la capacidad operativa institucional de subsanar fallas de seguridad graves y desactualizaciones de software (como el servidor Nginx obsoleto) dentro de los plazos comprometidos en el SLA defensivo.

$$T_{RVC} = \left(\frac{V_{CORR}}{V_{DET}} \right) \times 100$$

- **Variables:** V_{CORR} = Vulnerabilidades con CVSS $\geq 7{,}0$ corregidas en plazo ($< 48\,$h para críticas, < 7 días para altas); V_{DET} = Total de vulnerabilidades críticas y altas reportadas por los escáneres en el periodo.
- **Meta Institucional:** $\geq 90\,\%$ | **Frecuencia:** Mensual.
- **Responsable Directo:** Administrador de Redes y Sistemas OTI.

15.2.4 KPI 04: Nivel de Adopción de Autenticación Multifactor (A_{MFA})

Cuantifica el avance en el despliegue del Control 1 (Zero Trust) sobre el universo total de identidades institucionales.

$$A_{MFA} = \left(\frac{U_{MFA}}{U_{REQ}} \right) \times 100$$

- **Variables:** U_{MFA} = Usuarios con segundo factor de autenticación (TOTP/FIDO2) activo y verificado; U_{REQ} = Total de cuentas de personal docente, administrativo y directivo con acceso a portales institucionales.
- **Meta Institucional:** $100\,\%$ en Personal Administrativo y TI | $\geq 90\,\%$ en Plana Docente.
- **Frecuencia:** Mensual | **Responsable Directo:** Administrador del Directorio de Identidades (IdP) OTI.

15.2.5 KPI 05: Tasa de Vulnerabilidad en Phishing Simulado (T_{PHISH})

Evalúa la susceptibilidad empírica de los colaboradores a ser víctimas de engaños por ingeniería social.

$$T_{PHISH} = \left(\frac{U_{CLICK}}{U_{DEST}} \right) \times 100$$

- **Variables:** U_{CLICK} = Usuarios que hicieron clic en el enlace fraudulento simulado o introdujeron credenciales; U_{DEST} = Total de colaboradores receptores de la campaña controlada.
- **Meta Institucional:** $\leq 8\,\%$ | **Frecuencia:** Trimestral.
- **Responsable Directo:** Oficial de Seguridad de la Información (CISO).

15.2.6 KPI 06: Cobertura de Capacitación en Seguridad Digital (C_{CAP})

Mide el alcance formativo del personal universitario en los módulos del programa institucional anual.

$$C_{CAP} = \left(\frac{P_{CERT}}{P_{TOT}} \right) \times 100$$

- **Variables:** P_{CERT} = Trabajadores que completaron satisfactoriamente la evaluación del programa anual; P_{TOT} = Planilla total de trabajadores activos de la universidad.
- **Meta Institucional:** $\geq 85\,\%$ | **Frecuencia:** Anual.
- **Responsable Directo:** Oficina de Recursos Humanos / OTI.

15.2.7 KPI 07: Tiempo Medio de Detección de Incidentes (MTTD)

Determina la eficiencia de las reglas de correlación del SIEM y la vigilancia del CSIRT-UNAP para identificar una intrusión o brecha de seguridad.

$$\text{MTTD} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \left(T_{\text{detección},i} - T_{\text{ocurrencia},i} \right)}{N}$$

- **Variables:** $T_{\text{detección},i}$ = Marca temporal de detección formal en SIEM o alerta CSIRT; $T_{\text{ocurrencia},i}$ = Marca temporal estimada del compromiso inicial del vector; N = Total de incidentes en el periodo.
- **Meta Institucional:** ≤ 120 minutos (Incidentes de severidad Alta y Crítica).
- **Frecuencia:** Por incidente / Consolidado mensual | **Responsable Directo:** Coordinador Técnico del CSIRT-UNAP.

15.2.8 KPI 08: Tiempo Medio de Respuesta y Contención (MTTR)

Mide la rapidez operativa del equipo defensivo para aislar el activo comprometido y neutralizar la propagación de una amenaza activa.

$$\text{MTTR} = \frac{\sum_{i=1}^{N} (T_{\text{contención},i} - T_{\text{detección},i})}{N}$$

- **Variables:** $T_{\text{contención},i}$ = Marca temporal en que el activo fue aislado o el vector malicioso bloqueado (corte de red, revocación de tokens, regla WAF); $T_{\text{detección},i}$ = Inicio de atención formal; N = Total de incidentes atendidos.
- **Meta Institucional:** ≤ 60 minutos | **Frecuencia:** Por incidente / Consolidado mensual.
- **Responsable Directo:** Líder Técnico de Contención CSIRT-UNAP.

15.2.9 KPI 09: Fiabilidad de Copias de Seguridad y Restauración (F_{BK})

Garantiza que la estrategia de respaldo inmutable 3-2-1 sea operativa y no meramente declarativa, asegurando la recuperabilidad de las bases de datos académicas y notas.

$$F_{BK} = \left(\frac{R_{EXITO}}{R_{EJEC}} \right) \times 100$$

- **Variables:** R_{EXITO} = Pruebas de restauración total en entorno de staging con verificación de integridad de tablas de notas; R_{EJEC} = Total de simulacros de restauración programados.
- **Meta Institucional:** $100\,\%$ | **Frecuencia:** Semestral.
- **Responsable Directo:** Administrador de Base de Datos (DBA) / Custodio de Almacenamiento.

15.2.10 KPI 10: Tasa de Detección y Rechazo de Suplantación de Dominio (T_{DMARC})

Monitorea la eficacia de los controles DNS institucionales para mitigar y descartar el uso ilegítimo y no autorizado del dominio `@unap.edu.pe`.

$$T_{DMARC} = \left(\frac{C_{RECHAZADOS}}{C_{FALSIFICADOS}} \right) \times 100$$

- **Variables:** $C_{RECHAZADOS}$ = Correos maliciosos suplantando el dominio institucional descartados por servidores receptores (`p=reject`); $C_{FALSIFICADOS}$ = Total de correos fraudulentos registrados en reportes agregados DMARC (RUA).
- **Meta Institucional:** $\geq 99\,\%$ | **Frecuencia:** Mensual.
- **Responsable Directo:** Administrador de Correo Institucional y DNS OTI.

Sec 15.3 Cuadro de Mando Integral de Ciberseguridad (Dashboard UNAP)

A continuación, se consolida la matriz directiva de los diez (10) indicadores clave para la supervisión y reporte periódico ante el Comité de Gobierno Digital:

Código	Nombre del Indicador	Fórmula Sintética	Meta Operativa	Frecuencia	Responsable Directo
KPI-01	Cobertura de Inventario de Activos	$(A_{\text{INV}}/A_{\text{TOT}}) \times 100$	$\geq 98\,\%$	Trimestral	Admin. de Infraestructura
KPI-02	Cobertura STRIDE en Sistemas Críticos	$(S_{\text{EVAL}}/S_{\text{CRIT}}) \times 100$	$100\,\%$	Semestral	Líder de Desarrollo / CISO
KPI-03	Tasa de Remediación de Vulnerabilidades	$(V_{\text{CORR}}/V_{\text{DET}}) \times 100$	$\geq 90\,\%$	Mensual	Admin. de Redes y Sistemas
KPI-04	Adopción de MFA en Personal	$(U_{\text{MFA}}/U_{\text{REQ}}) \times 100$	$100\,\%$ (Admin) $\geq 90\,\%$ (Doc)	Mensual	Admin. de Identidades (IdP)
KPI-05	Vulnerabilidad en Phishing Simulado	$(U_{\text{CLICK}}/U_{\text{DEST}}) \times 100$	$\leq 8\,\%$	Trimestral	Oficial de Seguridad (CISO)
KPI-06	Cobertura de Capacitación Docente/Admin	$(P_{\text{CERT}}/P_{\text{TOT}}) \times 100$	$\geq 85\,\%$	Anual	Recursos Humanos / OTI
KPI-07	Tiempo Medio de Detección (MTTD)	$\text{Prom}(T_{\text{det}} - T_{\text{ocurr}})$	≤ 120 min	Mensual	Analista Forense / SOC
KPI-08	Tiempo Medio de Respuesta (MTTR)	$\text{Prom}(T_{\text{cont}} - T_{\text{det}})$	≤ 60 min	Mensual	Coord. Técnico CSIRT
KPI-09	Fiabilidad de Restauración de Backups	$(R_{\text{EXITO}}/R_{\text{EJEC}}) \times 100$	$100\,\%$	Semestral	Admin. de BD (DBA)
KPI-10	Eficacia de Rechazo DMARC	$(C_{\text{RECH}}/C_{\text{FALS}}) \times 100$	$\geq 99\,\%$	Mensual	Admin. de DNS y Correo

ANEXOS: EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

En esta sección se compilan y presentan formalmente las matrices técnicas, evidencias operativas de auditoría perimetral, esquemas de segmentación, plantillas de registro y planes detallados que sustentan la formulación y ejecución del Plan Integral de Ciberseguridad de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP).

Sec Anexo 1: Inventario Consolidado de Activos Tecnológicos

Este inventario sintetiza los más de 100 endpoints identificados mediante la auditoría pasiva en registros públicos de Transparencia de Certificados SSL/TLS (`crt.sh`) y el levantamiento de infraestructura central en el Data Center OTI y dependencias de la universidad:

Código	Nombre / Subdominio	Tipo de Recurso	Entorno / Ubicación	Custodio / Responsable	Nivel
ACT-TI-01	`matricula.unap.edu.pe`	Aplicación Web (.NET Core)	DMZ / Reverse Proxy Linux	OTI / Unidad de Sistemas	**Crítico**
ACT-TI-02	`campus.unap.edu.pe` / aulavirtual...	Plataforma LMS (Moodle/PHP)	Servidor Cloud / DMZ	Coord. Educación Virtual	**Crítico**
ACT-TI-03	`db-academica` (Interno)	Base de Datos (PostgreSQL/Oracle)	Data Center OTI (VLAN 10)	Administrador de BD (DBA)	**Crítico**
ACT-TI-04	Core Switch & Firewall NGFW	Hardware de Conectividad	Campus Central (Av. Floral)	Unidad de Redes OTI	**Crítico**
ACT-TI-05	Servidor de Respaldo Local	Almacenamiento NAS Inmutable	Data Center OTI (VLAN 15)	Administrador de Servidores	**Crítico**
ACT-TI-06	Correo Institucional	SaaS Cloud (Google / M365)	Proveedor en la Nube	Secretaría General / OTI	**Alto**
ACT-TI-07	`tramiteapp` (SITRAD)	Aplicación Web / BD	DMZ / Servidor Interno	Trámite Documentario	**Alto**
ACT-TI-08	`admision.unap.edu.pe`	Portal Web Transaccional	DMZ / Servidor Web	Comisión de Admisión	**Crítico**
ACT-TI-09	`tesoreria` (Interno)	Sistema Financiero / Caja	VLAN 30 (Red Administrativa)	Dir. General de Adm.	**Alto**
ACT-TI-10	`apibiometrico`	API REST / Microservicio	DMZ / Servidor Aplicación	Recursos Humanos	**Alto**
ACT-TI-11	`dev.unap.edu.pe` / `prue1`	Servidores de Homologación	Expuestos Indebidamente	Desarrolladores OTI	**Alto (R)**
ACT-TI-12	`cpanel.portal.*` / `webdisk`	Consolas de Administración	Hosting de Facultades	Coordinadores Web	**Alto (R)**
ACT-TI-13	`repositorio` (DSpace)	Gestor Documental	DMZ / Servidor Web	Vicerrectorado de Inv.	**Medio**

Código	Nombre / Subdominio	Tipo de Recurso	Entorno / Ubicación	Custodio / Responsable	Nivel
ACT-TI-14	`www.unap.edu.pe`	Portal Institucional (CMS)	DMZ / Servidor Web	Imagen Institucional / OTI	**Medio**
ACT-TI-15	Estaciones Admin (150+ PCs)	Endpoints (Windows 10/11)	Oficinas Administrativas	Jefaturas de Dependencia	**Medio**
ACT-TI-16	Laboratorios (800+ PCs)	Endpoints Compartidos	Pabellones (20 Facultades)	Decanatos / Resp. Lab	**Medio**

Sec Anexo 2: Matriz Cuantitativa de Criticidad de Activos

Evaluación estructurada considerando el impacto sobre la Confidencialidad (C), Integridad (I) y Disponibilidad (D) en una escala de 1 a 4. La criticidad resultante se obtiene mediante la función formal:

$$\text{Criticidad} = \max(C,\ I,\ D)$$

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO [1: Bajo | 2: Medio | 3: Alto | 4: Crítico]:

- **Confidencialidad (C):** Severidad ante fuga de datos conforme a la Ley N° 29733 (Datos Personales).
- **Integridad (I):** Severidad ante alteración no autorizada de actas de notas, historiales o transacciones financieras.
- **Disponibilidad (D):** Impacto operativo ante caída o interrupción de servicio en semanas de matrícula o admisión.

ID	Activo Evaluado	C	I	D	Max	Criticidad	Justificación Operativa
ACT-01	Base de Datos Académica Central	4	4	4	4	**Crítico**	Alteración de notas o pérdida irreversible invalida semestres académicos.
ACT-02	Sistema de Matrícula (`matricula`)	4	4	4	4	**Crítico**	Punto único de fallo al inicio de semestre; expuesto a picos de denegación DoS.
ACT-03	Campus Virtual (`campus`)	3	4	4	4	**Crítico**	Soporte de evaluaciones en línea; su caída interrumpe labores formativas.
ACT-04	Enlaces WAN y Switch Core	2	4	4	4	**Crítico**	Su caída aísla la Ciudad Universitaria y sedes remotas de la UNAP.
ACT-05	Respaldo NAS (Inmutable)	4	4	4	4	**Crítico**	Último recurso de recuperación contra ransomware e incidentes destructivos.
ACT-06	Correo (`@unap.edu.pe`)	4	3	3	4	**Alto**	Identidad federada institucional; blanco directo de campañas Spear-Phishing.
ACT-07	Sistema de Trámite (SITRAD)	3	4	3	4	**Alto**	Afecta la validez legal y trazabilidad de decretos rectorales y resoluciones.
ACT-08	API de Marcación Biométrica	3	3	2	3	**Alto**	Contiene datos biométricos sensibles de trabajadores (Ley N° 29733).
ACT-09	Servidores de Dev (`dev`, `prue1`)	3	2	1	3	**Alto (Riesgo)**	Entornos vulnerables desactualizados que facilitan el movimiento lateral.
ACT-10	Repositorio Digital (DSpace)	1	3	2	3	**Medio**	Producción científica abierta; impacto reputacional si sufre desfiguración.

Sec Anexo 3: Matriz STRIDE y Evidencias Técnicas de Inspección

1. Ficha de Evidencia Técnica: Cabeceras y Cookies en matricula.unap.edu.pe

- **Método de Extracción:** Inspección pasiva del cliente mediante navegador web (Herramientas DevTools F12 – RFC 7230).
- **Endpoint Analizado:** `https://matricula.unap.edu.pe/matricula/alumno/horario?start=2026-10-12T00:00:00&end=2026-10-18T00:00:00`

>_ | Reporte de Captura DevTools: Cabeceras de Respuesta y Cookies

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 17 Oct 2026 19:58:46 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Server: nginx/1.16.1                                    <-- VULNERABILIDAD:
    Information Disclosure
Set-Cookie: .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider=;    <-- VULNERABILIDAD:
    Falta atributo 'Secure'
            expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT;
            path=/; samesite=lax; httponly

[COOKIES DE SESION IDENTIFICADAS EN EL CLIENTE]
- .AspNetCore.Cookies: Dividida en chunks (.AspNetCore.CookiesC1, .AspNetCore.
    CookiesC2)
- .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider: Estado temporal sin bandera Secure
    explicita
- AUSENCIA DE CABECERAS DEFENSIVAS:
  * Strict-Transport-Security (HSTS): NO PRESENTE (Riesgo SSL Stripping)
  * X-Frame-Options: NO PRESENTE (Riesgo Clickjacking)
  * Content-Security-Policy (CSP): NO PRESENTE (Riesgo XSS)
```

2. Matriz Operativa STRIDE Aplicada al Sistema de Matrícula

Categoría	Elemento DFD	Hallazgo / Vulnerabilidad	Impacto	Contramedida Técnica Validada
Spoofing	Flujo F-01 / Identidad	Ausencia de MFA obligatorio; persistencia de `.AspNetCore.Cookies` sin validación de IP.	Alto	Enrolamiento obligatorio en TOTP/FIDO2 y validación de huella TLS del cliente.

Categoría	Elemento DFD	Hallazgo / Vulnerabilidad	Impacto	Contramedida Técnica Validada
Tampering	Límite 1 (Internet/DMZ)	HSTS ausente/desactivado; susceptible a ataques de SSL Stripping en redes Wi-Fi.	Alto	Inyección en Nginx: `add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload.ªlways;.`
Repudiation	Proceso P-04 / BD	Bitácoras sin registro atómico del User-ID en transacciones de cupos de horarios.	Medio	Logs inmutables (*Append-Only*) centralizados en Syslog remoto con firma SHA-256.
Information Disclosure	Proceso P-01 (Proxy)	Exposición de cabecera `Server: nginx/1.16.1` y cookies de ASP.NET Core.	Alto	Directiva `server_tokens off;` en configuración de Nginx y actualización del paquete.
Denial of Service	Proceso P-01 / API	Concurrencia masiva sin limitación de tasa en endpoint de consulta de horario.	Crítico	Directiva perimetral: `limit_req zone=api_matricula burst=25 nodelay;` (10 req/s por IP).
Elevation of Privilege	Proceso P-03 / API	Control perimetral dependiente de URLs sin validación de roles en controladores backend.	Alto	Uso estricto de decoradores `[Authorize(Roles = "Docente,Admin")]` en ASP.NET Core.

Sec Anexo 4: Matriz MITRE ATT&CK y Configuración de Reglas SIEM

1. Ficha de Mapeo de Técnicas Adversarias (UNAP)

>_ | Mapeo Institucional MITRE ATT&CK Enterprise (UNAP)

```
------------------------------------------------------------------------
          MAPEO INSTITUCIONAL MITRE ATT&CK ENTERPRISE (UNAP)
------------------------------------------------------------------------
TACTICA: Reconocimiento (TA0043)
- Tecnica: T1596.001 (Search Open Technical Databases: Certificates/crt.sh)
- Tecnica: T1589.002 (Gather Victim Identity Info: Email Addresses)

TACTICA: Acceso Inicial (TA0001)
- Tecnica: T1566.002 (Phishing: Spearphishing Link - Suplantacion)
- Tecnica: T1078.003 (Valid Accounts: Cuentas docentes sin segundo factor MFA)

TACTICA: Ejecucion (TA0002) y Persistencia (TA0003)
- Tecnica: T1059.001 (Command and Scripting: PowerShell en estaciones admin)
- Tecnica: T1505.003 (Server Software Component: Web Shell en directorios)

TACTICA: Movimiento Lateral (TA0008) y Exfiltracion (TA0010)
- Tecnica: T1021.002 (Remote Services: SMB/Windows Admin Shares inter-host)
- Tecnica: T1048.003 (Exfiltration Over Unencrypted Non-C2 Protocol)
------------------------------------------------------------------------
```

2. Evidencia de Implementación: Regla de Correlación para SIEM Wazuh

>_ | Regla Incorporada en /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml del SOC-UNAP

```
<!-- Regla incorporada en el cluster SIEM Wazuh de la UNAP -->
<group name="unap_matricula,web_attack,">
  <!-- Deteccion de Intentos de Fuerza Bruta / Credential Stuffing -->
  <rule id="100201" level="10" frequency="10" timeframe="60">
    <if_matched_sid>31101</if_matched_sid>
    <url>/matricula/login|/auth/login</url>
    <description>ALERTA: Ataque fuerza bruta en portal matricula (T1110)</
   description>
    <mitre>
      <id>T1110.001</id>
    </mitre>
    <action>firewall-drop</action>
  </rule>
</group>
```

Sec Anexo 5: Cyber Kill Chain y Evidencias de Configuración DNS

1. Ficha de Evidencia Técnica de Consultas DNS (Terminal de Comandos)

- **Herramienta Empleada:** `nslookup` sobre servidores DNS públicos (Resolución no autoritativa).
- **Fecha de Extracción:** Octubre 2026.

>_ | Consultas DNS sobre el Dominio unap.edu.pe

```
[CONSULTA REGISTRO SPF: unap.edu.pe]
$ nslookup -type=TXT unap.edu.pe
unap.edu.pe    text = "v=spf1 ip4:208.70.245.162 a:sfulib10.nmsrv.com include:
    _spf.google.com ~all"
DIAGNOSTICO: Directiva finaliza en ~all (SoftFail). Los servidores de correo
             receptores no descartan correos apocrifos.

[CONSULTA REGISTRO DMARC: _dmarc.unap.edu.pe]
$ nslookup -type=TXT _dmarc.unap.edu.pe
*** ns47.wowperu.pe no encuentra _dmarc.unap.edu.pe: Non-existent domain
DIAGNOSTICO: NXDOMAIN (Inexistente). La universidad no tiene politica de
    proteccion
             contra suplantacion de dominio. Brecha critica en Kill Chain Fase
    3.
```

2. Matriz de Ruptura de la Kill Chain en la UNAP

Fase de la Cyber Kill Chain	Control Técnico Clave de Ruptura Defensiva
FASE 1: Reconocimiento	Directiva `server_tokens off;` en Nginx y baja de subdominios de prueba (`dev`, `prue1`).
FASE 2: Armamento	Monitoreo activo de Threat Intelligence sobre registros DNS y certificados con typosquatting.
FASE 3: Entrega	**Control Clave:** Publicación de directiva DMARC (`p=reject`) y política SPF restrictiva (`-all`).
FASE 4: Explotación	Habilitación obligatoria de HSTS con flag `preload` y actualización de software desactualizado.
FASE 5: Instalación	**Control Clave:** MFA obligatorio en VPN e Intranet, con despliegue de agentes EDR en servidores.

Fase de la Cyber Kill Chain	Control Técnico Clave de Ruptura Defensiva
FASE 6: Comando y Control (C2)	Filtrado de salida (*Egress Filtering*) en NGFW, bloqueando puertos y protocolos no autorizados.
FASE 7: Acciones sobre Objetivos	Microsegmentación en VLAN 10 (BD aislada) y almacenamiento de respaldos inmutables 3-2-1 WORM.

Sec Anexo 6: Matriz Zero Trust y Evidencias de Postura TLS


1. Ficha de Evidencia: Negociación TLS en campus.unap.edu.pe

- **Método:** Inspección del handshake criptográfico en navegador web cliente.

>_ | Reporte de Seguridad TLS: campus.unap.edu.pe

```
[REPORTE DE SEGURIDAD TLS: campus.unap.edu.pe]
Version del Protocolo:     TLSv1.2 (Soporte pendiente para TLSv1.3 estandar
   Zero Trust)
Suite de Cifrado:          TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
HSTS (Transporte Seguro):  "Desactivado" (Vulnerabilidad critica MitM)
Certificado Digital:       Let's Encrypt (Rango validez: Sat, 19 Sep 2026 - Fri
   , 18 Dec 2026)
Pinning de Clave Publica:  Desactivado
```

2. Esquema de Segmentación de Red y Matriz de Control de Accesos



Sec Anexo 7: Formato Oficial de Registro y Control de Incidentes

>_ | CSIRT-UNAP: Hoja Oficial de Registro y Control de Incidente

```
------------------------------------------------------------------------
     OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - CSIRT UNAP
         HOJA DE REGISTRO DE INCIDENTE DE SEGURIDAD DIGITAL
------------------------------------------------------------------------
CODIGO DE SEGUIMIENTO: INC-UNAP-2026-_________  FECHA: __/__/2026  HORA: __:__
RESPONSABLE DE ATENCION: _____________________  ESTADO: [ ] Abierto [ ] Analisis
PRIORIDAD: [ ] Nivel 1 (Baja)   [ ] Nivel 2 (Media)    [ ] Contenido [ ]
   Cerrado
           [ ] Nivel 3 (Alta)   [ ] Nivel 4 (Critica)

1. TIPO DE AMENAZA:
   [ ] Suplantacion de Dominio / Phishing        [ ] DoS / DDoS
   [ ] Infeccion Malware / Ransomware            [ ] Intrusion Web / Web Shell
   [ ] Acceso con Cuentas Validas Robadas        [ ] Fuga Datos (Ley 29733)

2. ACTIVOS Y ENTORNOS COMPROMETIDOS:
   Nombre Activo: _____________________________ IP / Subdominio: _____________
   VLAN: [ ] VLAN 10 (BD)  [ ] VLAN 20 (Doc)  [ ] VLAN 30 (Adm)  [ ] VLAN 60

3. VECTOR DE ENTRADA Y DESCRIPCION TECNICA:
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________

4. EVIDENCIAS RECOLECTADAS (IoCs):
   IPs Atacantes: _____________________________ Hashes: _________________
   URLs / Dominios: ___________________________ Cuentas: _________________

5. TIEMPOS OPERATIVOS DE RESPUESTA:
   Hora Detec.: ____:____  Hora Contenc.: ____:____  MTTD: ___ min  MTTR: ___
   min

6. ACCIONES DE RECUPERACION Y FIRMAS:
   [ ] Restauracion Copia Inmutable (3-2-1)   [ ] Parche Hardening Nginx/DMARC
   Se notifico al CSIRT Nacional (PCM)?: [ ] SI  [ ] NO   Fecha: ____/____/2026

   _____________________________________   _____________________________________
   Firma Oficial de Seguridad (CISO)      Firma Administrador Redes/Sistemas
------------------------------------------------------------------------
```

Sec Anexo 8: Cronograma Anual de Implementación y Despliegue (Gantt)

Planificación estructurada a doce (12) meses para la ejecución escalonada de controles técnicos y adecuación institucional en la UNAP:

Tarea / Hito Operativo	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Responsable Directo
Fase 1: Corrección Perimetral y DNS													
Publicación DMARC (`p=reject`) y SPF (`-all`)	•												OTI / Unidad de Redes
Hardening Nginx (HSTS, `server_tokens off;`)	•	•											OTI / Webmaster
Baja de subdominios `dev`/`prue1` expuestos	•												OTI / Sistemas
Fase 2: Identidad y Zero Trust													
Despliegue MFA obligatorio (Docentes y Admin)		•	•	•									OTI / Gestión Identidades
Microsegmentación de VLANs en Core Switch		•	•	•									OTI / Unidad de Redes
Implementación de flag Secure en cookies ASP.NET		•	•										Desarrolladores OTI
Fase 3: Monitoreo y SOC Institucional													
Despliegue de Wazuh SIEM y agentes EDR				•	•	•							SOC / Redes
Configuración de reglas detección MITRE ATT&CK					•	•							Analista Ciberseguridad
Ingesta de Threat Intelligence y MISP institucional					•	•							Analista Ciberseguridad
Fase 4: Continuidad y Factor Humano													
Configuración de Backups Inmutables (WORM 3-2-1)						•	•						Administrador de BD
Primer Simulacro de Restauración de BD Académica							•						DBA / OTI
Campaña 1 de Phishing Simulado (Personal)			•										CISO / Recursos Humanos
Campaña 2 de Phishing Simulado (Personal)									•				CISO / Recursos Humanos
Taller Anual de Ciberseguridad Docente									•	•			Recursos Humanos / OTI
Auditoría Anual y Revisión NIST CSF 2.0											•	•	CISO / Rectorado

Sec Anexo 9: Cuadro de Mando de Indicadores de Ciberseguridad (KPIs)

Plantilla consolidada de seguimiento y control directivo con el estado de avance sobre la línea base identificada en la auditoría inicial de la UNAP:

>_ | UNAP: Dashboard Ejecutivo de Ciberseguridad 2026

```
------------------------------------------------------------------------
            UNAP | DASHBOARD EJECUTIVO DE CIBERSEGURIDAD 2026
------------------------------------------------------------------------
INDICADOR (KPI)                 FORMULA              META   BASE  ESTADO
------------------------------------------------------------------------
KPI-01: Cobertura Inventario    (A_inv / A_tot)*100  >=98%   65%  EN PROCESO
KPI-02: Cobertura STRIDE        (S_eval / S_crit)*100 100%   20%  EN PROCESO
KPI-03: Remediacion Vuln.       (V_corr / V_det)*100 >=90%   40%  CRITICO
KPI-04: Adopcion MFA Personal   (U_mfa / U_req)*100   100%   15%  CRITICO
KPI-05: Vulnerabilidad Phish.   (U_click / U_dest)*100 <=8%  38%  EN RIESGO
KPI-06: Capacitacion Personal   (P_cert / P_tot)*100 >=85%   10%  PLANIFICADO
KPI-07: Tiempo Deteccion (MTTD) Promedio(T_det - T_0)<=120m  48h  CRITICO
KPI-08: Tiempo Respuesta (MTTR) Promedio(T_cont-T_det)<=60m  12h  CRITICO
KPI-09: Fiabilidad de Backups   (R_exit / R_ejec)*100 100%  100%  CUMPLIDO
KPI-10: Rechazo DMARC           (C_rech / C_fals)*100 >=99%   0%  CRITICO
------------------------------------------------------------------------
```

Sec Anexo 10: Plan y Malla Curricular de Capacitación Institucional

Programa formativo anual de carácter obligatorio y certificable para los diferentes estamentos de la comunidad universitaria:

Módulo	Público Objetivo	Contenido Temático Específico	Duración	Modalidad	Criterio de Evaluación
M-01	Comunidad Estudiantil (Pregrado y Posgrado)	• Identificación de dominios falsos (`matricula-unap...`). • Peligros al usar redes Wi-Fi públicas abiertas. • Procedimiento de reporte al buzón institucional.	2 horas	Virtual Asíncrono (Campus Virtual)	Cuestionario interactivo (Nota aprobatoria mín. 14).
M-02	Plana Docente (20 Facultades)	• Enrolamiento y uso de aplicaciones MFA (TOTP). • Custodia de actas de notas y expedientes. • Prevención de ataques de ingeniería social y phishing.	4 horas	Semipresencial / Talleres OTI	Simulación práctica en aula virtual institucional.
M-03	Personal Administrativo (Caja, RRHH, SITRAD)	• Tratamiento de datos personales (Ley N° 29733). • Política de puestos limpios y bloqueo de pantalla. • Prevención de infecciones cruzadas por memorias USB.	4 horas	Presencial por Facultades	Auditoría sorpresa en puesto de trabajo.
M-04	Desarrolladores y Programadores OTI	• Codificación segura (Estándares OWASP Top 10). • Hardening de APIs en ASP.NET Core y cookies seguras. • Gestión de secretos y uso de Git sin credenciales.	16 horas	Taller Teórico-Práctico intensivo	Análisis estático de código (SAST) en proyectos activos.
M-05	Administradores de Red y Sistemas OTI	• Hardening de proxies Nginx y servidores Linux/Windows. • Monitoreo, creación de reglas Wazuh e ingesta de CTI. • Protocolos de respuesta a incidentes del CSIRT-UNAP.	20 horas	Especializado (Laboratorio Forense)	Ejercicio de simulación *Tabletop* ante brecha real.

BIBLIOGRAFÍA

Congreso de la Republica del Peru. Ley nro. 29733: Ley de proteccion de datos personales y su reglamento, 2011.

FIRST. Common vulnerability scoring system v3.1: Specification document, 2019.

Michael Howard and David LeBlanc. *Writing Secure Code*. Microsoft Press, Redmond, WA, 2nd edition, 2003.

Eric M Hutchins, Michael J Cloppert, and Rohan M Amin. Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains. *Leading Issues in Information Warfare & Security Research*, 1(1):80–106, 2011.

ISO/IEC. Iso/iec 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection — information security management systems — requirements, 2022.

Loren Kohnfelder and Praerit Garg. The threats to our products. Technical report, Microsoft Corporation, 1999. Microsoft Interface Security Report.

J. D. Meier, Alex Mackman, Michael Dunner, Srinath Vasireddy, Ray Escamilla, and Anand Murukan. Improving web application security: Threats and countermeasures. Technical report, Microsoft Corporation, 2003.

NIST. Guide for conducting risk assessments. Technical report, NIST Special Publication 800-30 Revision 1, 2012.

NIST. Framework for improving critical infrastructure cybersecurity (version 1.1). Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2018.

OWASP Foundation. Threat modeling cheat sheet. Technical report, Open Web Application Security Project, 2020.

OWASP Foundation. Owasp top 10: 2021 - the ten most critical web application security risks. Technical report, Open Web Application Security Project, 2021.

Karen Scarfone, Murugiah Souppaya, Amanda Cody, and Angela Orebaugh. Technical guide to information security testing and assessment. Technical report, NIST Special Publication 800-115, 2008.

Adam Shostack. *Threat Modeling: Designing for Security*. John Wiley & Sons, Indianapolis, IN, 2014.

William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7th edition, 2018.

The MITRE Corporation. Mitre att&ck enterprise matrix for web applications, 2023.