

# INSERCIÓN DE DATOS POR MEDIO DE ARCHIVOS CSV

```
\connect root@localhost:3306
```

```
\sql
```

```
show databases;
```

```
use vuelos_comerciales;
```

```
show tables;
```

Inserción en la tabla “**piloto**”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\pilotos.csv' INTO TABLE piloto FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES (nombre_piloto,apellido_piloto,antiguedad);
```

Inserción en la tabla “**pasajero**”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\pasajero.csv' INTO TABLE pasajero FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES (nombre_pasajero,apellido_pasajero,domicilio);
```

Inserción en la tabla “**avion**”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\aviones.csv' INTO TABLE avion FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES (capacidad,modelo,anio_creacion);
```

Inserción en la tabla “ruta”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server  
8.0\\Uploads\\rutas.csv' INTO TABLE ruta FIELDS TERMINATED  
BY ';' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES  
(origen,destino,distancia);
```

Inserción en la tabla “vuelo”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server  
8.0\\Uploads\\vuelos.csv' INTO TABLE vuelo FIELDS  
TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES  
(horario_vuelo,id_piloto,id_ruta,id_avion,fecha);
```

Inserción en la tabla “pasaje”:

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server  
8.0\\Uploads\\pasajes.csv' INTO TABLE pasaje FIELDS  
TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\\n' IGNORE 1 LINES  
(asiento,id_pasajero,id_vuelo);
```