



FECHA DE EMISIÓN
01/11/2024

FICHA TECNICA
CERA PARA PISOS

CODIGO
FT C-001

Página 1 de 2

Nombre del producto:
CERA PARA PISOS

Fabricante
BIOCAMBIO 360 SAS

Marca
BIOCAMBIO 360

Descripción:

La CERA forma una película dura, brillante, antideslizante y duradera que protege sus pisos del tráfico diario brindando un acabado reluciente y un agradable aroma que perdura. Apta para aplicar en pisos interiores duros y blandos. El brillo y duración de la película se puede mejorar notablemente si se hace mantenimiento tipo Spray Buffing o un buen programa de limpieza. Recomendada para mantenimiento técnico y profesional de pisos duros y blandos. No se aplica en pisos cerámicos, vitrificados o porcelanatos brillantes.

Dosificación:

Antes de cualquier aplicación retire con un removedor de ceras adecuado: grasas, ceras, mugres, etc. Y enjuague muy bien con agua limpia, evitando dejar residuos del removedor.

PARA PISOS NUEVOS: aplique suficientes capas delgadas y uniformes sobre el piso seco de cera o sellador según el estado y clase del piso, hasta obtener un buen auto-brillante. Cada capa en forma perpendicular a la anterior, seco sobre seco a intervalos mínimos de 30 minutos, según el estado del tiempo.

Emplee trapero nuevo, no haga mantenimiento antes de 24 horas. Lo anterior es válido para cualquier aplicación y piso.

PISOS NORMALES: aplique capas delgadas y uniformes de cera sobre el piso seco, mínimo tres capas para mejores resultados. Lo mismo si prefiere aplicar sellador, pero la primera capa diluida 1:1 preferiblemente. PISOS VIEJOS Y POROSOS: aplique cuantas capas delgadas y uniformes de sellador sean necesarias, hasta obtener un buen brillo, siempre seco sobre seco a intervalos de 30 minutos.

MANTENIMIENTO: los pisos tratados con ceras y selladores poliméricos requieren de limpieza diaria de polvo y/o suciedades.

De acuerdo con el tráfico peatonal o pérdida de brillo, en rotación y frecuencia definida, aplique una capa de cera o sellador diluido o cera emulsionada auto-brillante; pula con brilladora industrial a 175RPM o más, restaure y mejore el brillo por spray Buffing.

En general el pad rojo es para quitar rayones y el blanco para brillar. Puede aplicarse también con trapero, cera o sellador en lugares donde se haya desgastado la película.

Beneficios:

Ventajas de uso:

- Mantiene la belleza de sus pisos duros como: granito, tableta, mármol, baldosa, etc.
- Al igual que pisos blandos como: caucho, vinilo, madera lacada, etc.
- Económica: larga duración y bajo costo de mantenimiento.
- Proporciona un aroma agradable al recinto donde se aplica y da un alto brillo con poco esfuerzo.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785



FECHA DE EMISIÓN
01/11/2024

FICHA TECNICA
CERA PARA PISOS

CODIGO
FT C-001

Página 2 de 2

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Líquido
Color	Blanco lechoso
Olor	Según requerimiento
pH	7,5 +/- 1,0
Densidad	1,01 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción y temperatura
Temperatura de autoignición °C	No disponible
Punto de Inflamación °C	No disponible
Temperatura de ebullición °C	No disponible
Punto de fusión °C	No disponible

Precauciones

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. Contacto accidental con ojos, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a parpados abiertos, Consultar médico. Contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. Ingestión accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, Antiparras protección ocular por posibles salpicaduras.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol.

Presentación:

1 litro, 2 litros, 4 litros, 20 litros.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785