



FECHA DE EMISIÓN
09/01/2025

FICHA TÉCNICA
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

CÓDIGO
FTDI-005

Página 1 de 2

Nombre del producto:
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Fabricante
BIOCAMBIO 360

Marca
BIOCAMBIO 360 SAS

Descripción:

El DESENGRASANTE INDUSTRIAL es un producto que elimina todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Especial para hornos, parrillas, mesones y campanas extractoras. También permite limpiar y desengrasar todo tipo de equipos de cocina, maquinaria y superficies como pisos de baldosa, concreto y baldosín.

De óptimo desempeño en la remoción de grasa en general. Arrastra grasa ideal para paredes de cocina, hornos asadores, parrillas de asadero, duchas de talleres, parqueaderos, y espacios con alta concentración de aceites.

Corta la grasa manteniéndola en suspensión en la espuma controlada, evitando que se vuelva a pegar en la superficie. Inhibe la estructura molecular de películas plásticas, suaviza el agua permitiendo que actúe eficazmente en aguas duras. Es fácil de enjuagar. No quedan manchas del agua al secar dejando su piso limpio.

Modo de empleo:

Para grasa liviana puede diluir 300 mililitros de producto en 700 mililitros de agua.

Para grasa profunda diluya 500 mililitros de producto en 500 mililitros de agua.

Aplique y esparza el producto sobre el área a tratar, dejar actuar mínimo 5 minutos para una limpieza más profunda.

Este producto tiene cantidades bajas de concentración por lo cual permite que sea utilizado sin consecuencias para la salud.

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	13,0 +/- 1,0
Densidad	1,1 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción y temperatura
Temperatura de autoignición °C	No disponible
Punto de Inflamación °C	No disponible

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785



FECHA DE EMISIÓN
09/01/2025

FICHA TÉCNICA
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

CÓDIGO
FTDI-005

Página 2 de 2

Precauciones:

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. Contacto accidental con ojos, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a párpados abiertos, Consultar médico. Contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. La ropa contaminada con el producto no debe estar en contacto con la piel. Ingestión accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, antiparras protección ocular por posibles salpicaduras. No mezclar con ácidos y sanitizantes o germicidas. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol.

Presentación:

1 litro, 2 litros, 4 litros, 20 litros, o según requerimiento.



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785