



FECHA DE EMISIÓN
09/03/2026

FICHA TÉCNICA
OXÍGENO ACTIVO

CÓDIGO
FT OA-001

Página 1 de 3

Nombre del producto:

OXÍGENO ACTIVO

Fabricante

BIOCAMBIO 360 SAS

Descripción:

Oxígeno Activo BioCambio 360 es un producto biodegradable, que no contiene cloro ni fosfatos. Es un agente Tensoactivo que actúa como detergente y blanqueador gracias a la acción del oxígeno. Puede usarse en ropa de color y ropa blanca sin dañarla, El Oxígeno Activo BioCambio 360 es óptimo para el hogar, hospitales, geriátricos, hoteles, restaurantes y todo lugar que exija una limpieza exhaustiva.

El oxígeno activo es un agente oxidante de alto rendimiento que libera oxígeno al entrar en contacto con el agua, proporcionando una acción blanqueadora, desinfectante y desodorizante eficaz. Su principio activo, basado en peróxidos (habitualmente percarbonato de sodio o peróxido de hidrógeno), actúa penetrando en las fibras y superficies para eliminar manchas, microorganismos y malos olores sin recurrir a compuestos clorados. Gracias a su capacidad de liberación controlada de oxígeno, el oxígeno activo permite realizar una limpieza profunda respetando las superficies y tejidos, sin degradar los materiales y sin dejar residuos tóxicos. Es un producto biodegradable, respetuoso con el medio ambiente y seguro para su uso en diferentes aplicaciones domésticas, industriales y profesionales.

- Poder blanqueador y desinfectante sin cloro
- Elimina manchas difíciles y malos olores de manera efectiva
- No daña las fibras textiles ni las superficies tratadas
- Producto biodegradable, no tóxico y seguro para el medio ambiente
- No deja residuos perjudiciales tras su uso
- Compatible con otros agentes tensioactivos y detergentes en formulaciones combinadas

USOS Y APLICACIONES

- Lavandería: como blanqueador y quitamanchas para ropa blanca y de color, eliminando manchas orgánicas difíciles (vino, café, sangre, etc.) sin dañar las fibras.
- Higiene y desinfección: ideal para desinfectar superficies de cocinas, baños, hospitales, industrias alimentarias y cualquier área que requiera una higiene profunda sin cloro.
- Limpieza de utensilios y recipientes: utilizado para desinfectar botellas, sistemas de tuberías, bidones y equipos en la industria alimentaria y farmacéutica.
- Tratamiento de agua: aplicable para la desinfección y tratamiento de piscinas, spas y aguas residuales, evitando la formación de cloraminas y olores desagradables.

Dosificación:

Disolver siempre el producto en agua caliente (preferiblemente >40 °C) para maximizar la liberación de oxígeno. Preparar las soluciones justo antes de su uso, ya que la actividad disminuye con el tiempo una vez disuelto. Usar equipo de protección personal (guantes, gafas) en aplicaciones industriales o concentradas.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785



FECHA DE EMISIÓN
09/03/2026

FICHA TÉCNICA
OXÍGENO ACTIVO

CÓDIGO
FT OA-001

Página 2 de 3

Lavandería (como blanqueador y quitamanchas):

- Dosificación manual: 1 a 2 cucharadas (15-30 gramos) de oxígeno activo por kg de ropa seca, añadido directamente en el tambor o en el compartimento de detergente.
- En lavadoras automáticas: añadir 1 a 2 cucharadas (15-30 gramos) junto con el detergente habitual.
- Para remojo de ropa: disolver de 2 a 3 cucharadas (30-50 gramos) por cada 5 litros de agua caliente (40-60 °C) y dejar las prendas en remojo durante 1 a 2 horas antes del lavado.
- Para manchas difíciles, aplicar una pasta espesa de producto con agua sobre la mancha y dejar actuar 10-15 min antes de lavar.

Limpieza y desinfección de superficies (cocinas, baños, industrias alimentarias):

- Disolver 3/4 a 1 1/2 cucharadas (10-20 gramos) por litro de agua caliente (40-60 °C).
- Aplicar la solución sobre la superficie con paño, esponja o pulverizador.
- Dejar actuar durante 10-15 minutos.
- Enjuagar con agua potable si la superficie está en contacto con alimentos.

Limpieza de utensilios, equipos y sistemas de tuberías (industria alimentaria, farmacéutica):

- Preparar una solución al 0.5% – 1% (1/2- 3/4 de cucharada o 5 a 10 gramos por litro de agua caliente).
- Circulación o inmersión de los equipos durante 15-30 minutos.
- Enjuagar con abundante agua potable antes de su uso.

Tratamiento de agua (piscinas, spas):

- Dosis inicial (choque): 1 a 2 cucharadas (15-30 gramos) por cada 1.000 litros de agua.
- Dosis de mantenimiento: 1/2- 3/4 de cucharada o 5 a 10 gramos por cada 1.000 litros de agua, cada 3-5 días, según uso y condiciones.
- Distribuir directamente sobre la superficie del agua con la bomba en funcionamiento.

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Sólido (polvo granular o cristalino)
Color	Blanco
Olor	Característico floral
pH (1% en agua)	10,5 +/- 1,0
Densidad	1,0 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	140 g/L a 20 °C (alta solubilidad)
Punto de fusión	Se descompone antes de fundir
Temperatura de descomposición	>60 °C (libera oxígeno progresivamente)
Estabilidad	Estable en condiciones secas y frescas; sensible a humedad, calor y ácidos
NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA	NSOH03547-25CO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785



FECHA DE EMISIÓN
09/03/2026

FICHA TÉCNICA
OXÍGENO ACTIVO

CÓDIGO
FT OA-001

Página 3 de 3

Precauciones:

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico o centro de toxicología con la etiqueta o ficha técnica del producto. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. En caso de derrame, recoger el producto seco evitando la generación de polvo y eliminar según normativa local vigente de residuos.

- El producto es oxidante: evitar su contacto con sustancias ácidas, cloradas o materiales inflamables, ya que podría generar una reacción peligrosa.
- Evitar la inhalación del polvo y el contacto directo con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- Usar equipo de protección personal (guantes resistentes, gafas de seguridad y mascarilla antipolvo) durante la manipulación y preparación de soluciones, especialmente en aplicaciones industriales o de gran escala.
- No mezclar con productos ácidos o reductores, ya que puede liberar oxígeno rápidamente, aumentando el riesgo de presión en envases cerrados o de proyecciones.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol ni a la humedad. Mantener los envases bien cerrados y etiquetados.

Presentación:

1 kilogramo, 4 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785