



FECHA DE EMISIÓN
01/11/2025

FICHA TÉCNICA
SELLANTE PARA PISOS

CÓDIGO
FT S-001

Página 1 de 2

Nombre del producto:
SELLANTE PARA PISOS

Fabricante
BIOCAMBIO 360 SAS

Marca
BIOCAMBIO 360

Descripción:

El sellante forma una película dura, brillante, antideslizante y duradera. Producto formulado para formar una película brillante en el piso de alto rendimiento y resistencia al tráfico y a la suciedad, protegiéndolo del desgaste y deslizamiento.

Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas. Además, es fácil de recuperar con el empleo de máquina rotativa. Actúa como nivelador de superficie y corrige daños en el sellador. Antideslizante.

Dosificación:

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos. Antes de aplicar el sellador, el piso debe ser lavado con detergente y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad. Seguidamente agregar en un balde una pequeña cantidad necesaria para cubrir una parte del área total, si el trapero es nuevo, humedezca con agua para retirar la pelusa y la goma (utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función), luego humedezca el trapero con el producto y elimine el exceso de este. Deslice el trapero sobre la superficie en forma uniforme. Aplique de una a dos capas, deje secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar la máquina, esto debido a que es una cera lustrable. Si desea un brillo más intenso aplique pulidora por unos minutos. Rendimiento: 40—50 m²/Litro.

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Líquido
Color	Blanco lechoso
Olor	Característico, agradable
pH	8,0 +/- 1,0
Densidad	1,02 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción y temperatura
Temperatura de autoignición °C	No disponible
Punto de Inflamación °C	No disponible
Temperatura de ebullición °C	No disponible
Punto de fusión °C	No disponible

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785



FECHA DE EMISIÓN
01/11/2025

FICHA TÉCNICA
SELLANTE PARA PISOS

CÓDIGO
FT S-001

Página 2 de 2

Precauciones

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. Contacto accidental con ojos, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a párpados abiertos, Consultar médico. Contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. Ingestión accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, antiparras protección ocular por posibles salpicaduras.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol.

Presentación:

1 litro, 2 litros, 4 litros, 10 litros, 20 litros.



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785