

	FECHA DE EMISIÓN 01/11/2024	FICHA TÉCNICA SILICONA PARA MOTOS
	CÓDIGO FT SM-001	Página 1 de 1

Nombre del producto:
SILICONA PARA MOTOS

Fabricante
BIOCAMBIO 360 SAS

Descripción:

La silicona para motos es un líquido diseñado exclusivamente para motocicletas y exteriores, esta silicona no se cae con el agua, debido a los polímeros protectores que le permiten duración permanente bajo condiciones como lluvia. Su fórmula proporciona un filtro protector UV que evita el deterioro de las partes y superficies, ayudando a mantener el exterior con un aspecto nuevo.

Dosificación:

Asegúrese de que las superficies estén limpias y secas. Si es necesario, lave con agua, jabón y deje secar completamente. Agite el envase antes de usarlo y aplique el producto en una capa delgada y uniforme, utilizando un paño limpio o esponja. Deje secar por completo durante el tiempo recomendado (aproximadamente 10 a 30 minutos). Para obtener mejores resultados, repita la aplicación según sea necesario, especialmente si su motocicleta está expuesta a condiciones climáticas extremas. Ideal para mantener y dar brillo a las piezas de goma y plástico, ofreciendo protección contra el desgaste y la humedad.

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Líquido
Color	Blanco lechoso
Olor	Uva
pH	7,0 +/- 1,0
Densidad	1,05 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción y temperatura
Temperatura de autoignición °C	No disponible
Punto de Inflamación °C	No disponible
Temperatura de ebullición °C	No disponible

Precauciones

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. Contacto accidental con ojos, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a párpados abiertos, Consultar médico. Contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. Ingestión accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, antiparras protección ocular por posibles salpicaduras.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol.

Presentación:

250 ml, medio galón, galón, 20 litros.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785