

	FECHA DE EMISIÓN 25/04/2025	FICHA TÉCNICA Y RENDIMIENTOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL
	CÓDIGO FTyR DI-005	Página 1 de 3

Nombre del producto:
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Descripción:

El DESENGRASANTE INDUSTRIAL es un producto que elimina todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Especial para hornos, parrillas, mesones y campanas extractoras. También permite limpiar y desengrasar todo tipo de equipos de cocina, maquinaria y superficies como pisos de baldosa, concreto y baldosín.

De óptimo desempeño en la remoción de grasa en general. Arrastra grasa ideal para paredes de cocina, hornos asadores, parrillas de asadero, duchas de talleres, parqueaderos, y espacios con alta concentración de aceites.

Corta la grasa manteniéndola en suspensión en la espuma controlada, evitando que se vuelva a pegar en la superficie. Inhibe la estructura molecular de películas plásticas, suaviza el agua permitiendo que actúe eficazmente en aguas duras. Es fácil de enjuagar. No quedan manchas del agua al secar dejando su piso limpio.

Modo de empleo:

Para grasa liviana puede diluir 300 mililitros de producto en 700 mililitros de agua.

Para grasa profunda diluya 500 mililitros de producto en 500 mililitros de agua.

Aplique y esparza el producto sobre el área a tratar, dejar actuar mínimo 5 minutos para una limpieza más profunda.

Especificaciones físicas y químicas:

Ensayo	Resultado
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	13,0 +/- 1,0
Densidad	1,1 g/ml +/- 0,1
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción y temperatura
Temperatura de autoignición °C	No disponible
Punto de Inflamación °C	No disponible

Precauciones

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. Contacto accidental con ojos, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a párpados abiertos, Consultar médico. Contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. La ropa contaminada con el producto no debe estar en contacto con la piel. Ingestión accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, antiparras protección ocular por posibles salpicaduras. No mezclar con ácidos y sanitizantes o germicidas. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785

	FECHA DE EMISIÓN 25/04/2025	FICHA TÉCNICA Y RENDIMIENTOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL
	CÓDIGO FTyR DI-005	Página 2 de 3

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor que puedan alterar sus propiedades. No exponer a la luz directa del sol.

Presentación:

1 litro, 2 litros, 4 litros, 20 litros, o según requerimiento.

Rendimiento según tipo de uso

Tabla de dosificación y rendimiento para la limpieza de superficies utilizando el DESENGRASANTE INDUSTRIAL. Recuerda que las dosis pueden variar según el tipo de superficie y el nivel de contaminación. Esta tabla es una guía general:

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Desengrasante	Dilución (Desengrasante : Agua)	Push por Litro (30 ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Pisos con grasa ligera	10%	1 : 9	3.3	5 – 10	50 – 70 m²/L
Pisos industriales con grasa pesada	20%	1 : 4	6.7	10 – 15	30 – 40 m²/L
Cocinas industriales saturadas	25%	1 : 3	8.3	15 – 20	25 – 35 m²/L
Campanas y ductos con costra	30%	1 : 2.3	10	20 – 30	20 – 30 m²/L
Motores y maquinaria pesada	40%	2 : 3	13.3	25 – 35	15 – 25 m²/L
Grasa carbonizada / aceite quemado	50%	1 : 1	16.7	30 – 40	10 – 15 m²/L

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785

	FECHA DE EMISIÓN 25/04/2025	FICHA TÉCNICA Y RENDIMIENTOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL
	CÓDIGO FTyR DI-005	Página 3 de 3

Ejemplos por tipo de uso

- Pisos con grasa ligera: Garajes, cocinas domésticas, pasillos de almacén
- Pisos industriales con grasa pesada: Talleres mecánicos, patios industriales, áreas de carga
- Cocinas industriales saturadas: Restaurantes, panaderías, cocinas de producción masiva
- Campanas y ductos con costra: Extractores industriales, ductos de ventilación en cocina, filtros
- Motores y maquinaria pesada: Motores diésel, montacargas, maquinaria de construcción
- Grasa carbonizada / aceite quemado: Parrillas, planchas industriales, hornos con residuos in



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3239772785