

	FECHA DE EMISIÓN 15/06/2026	MANUAL DE LIMPIEZA
	CODIGO ML - 01	Página 1 de 6

MANUAL DE LIMPIEZA, DOSIFICACIONES Y RENDIMIENTOS

Con el objetivo de optimizar los procesos de limpieza y desinfección en distintos entornos, se ha elaborado una tabla de rendimientos para diversos productos de uso industrial y doméstico. Esta herramienta facilita la correcta dosificación y aplicación de cada producto, garantizando eficiencia, ahorro de recursos y mejores resultados de limpieza.

- Detergente líquido: destinado al lavado de prendas y textiles, tanto en procesos manuales como en lavadora.
- Quitamanchas ropa color: formulado para ayudar a remover manchas difíciles en prendas de color, manteniendo la apariencia de los tejidos.
- Desengrasante: diseñado para remover grasa, suciedad pesada, incrustaciones, óxido superficial y residuos difíciles en múltiples superficies.
- Blanqueador: formulado para el lavado de ropa blanca y la limpieza de pisos, inodoros, baños y superficies lavables, ayudando a remover manchas, suciedad y residuos mediante aplicaciones directas o diluidas según el uso requerido.
- Lavaloza: eficaz en la limpieza de utensilios, vajilla, recipientes y superficies de cocina.
- Ambientador multiusos: formulado para limpieza de superficies, ambientación de espacios y eliminación de olores.
- Oxígeno activo: agente oxidante utilizado como blanqueador, quitamanchas y auxiliar de limpieza para ropa, superficies, equipos y tratamiento de agua.
- Suavizante: diseñado para aportar suavidad, facilitar el planchado y proporcionar una fragancia agradable a las prendas durante el lavado.
- Desincrustante descarbonizante: formulado para remover grasa carbonizada, residuos quemados e incrustaciones severas en parrillas, planchas, hornos, campanas extractoras, bandejas, rejillas, quemadores, freidoras y otros equipos o superficies resistentes sometidos a altas temperaturas.

Cada producto ha sido evaluado para diferentes condiciones de uso y niveles de suciedad, recomendando concentraciones específicas, métodos de aplicación, tiempos de contacto y rendimientos estimados. Esto permite seleccionar la mejor alternativa según el tipo de superficie, material o necesidad de limpieza.

Cada producto ha sido evaluado en diferentes niveles de suciedad y condiciones de aplicación, recomendando concentraciones específicas, métodos de dilución, tiempos de contacto y rendimientos estimados. Esto permite a los usuarios seleccionar la mejor opción según el tipo de superficie y grado de suciedad a tratar.

La información presentada en esta tabla es una guía general. El comportamiento, rendimiento, eficiencia y eficacia de los productos pueden variar en función de diversos factores como el tipo y grado de suciedad, la dureza del agua, la temperatura de aplicación, el método de limpieza utilizado, el tipo de superficie, el tiempo de acción, y las condiciones ambientales. Por ello, se recomienda realizar pruebas preliminares bajo las condiciones específicas de cada operación para ajustar las diluciones y métodos de aplicación según sea necesario.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059



FECHA DE EMISIÓN
15/06/2026

MANUAL DE LIMPIEZA

CODIGO
ML - 01

Página 2 de 6

DETERGENTE

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad Recomendada Dependiendo del nivel de suciedad	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Carga ligera (2 – 3 kg)	100%	Listo para usar	70 ml para ligera 80 ml para moderada 90 ml para pesada	Ciclo completo	11 – 14 cargas/L
Carga estándar (4 – 5 kg)	100%	Listo para usar	120 ml para ligera 130 ml para moderada 140 ml para pesada	Ciclo completo	7 – 8 cargas/L
Carga pesada (6 kg o más)	100%	Listo para usar	200 ml para ligera 210 ml para moderada 220 ml para pesada.	Ciclo completo	4 – 5 cargas/L
Lavado a mano	Variable	Diluir en 10 L de agua la cantidad recomendada según el nivel de suciedad	Según carga	15 – 30	Variable

Ejemplos: Ropa de uso diario, uniformes, ropa de cama, toallas, mantelería y otros textiles lavables.

Recomendaciones de uso:

- Respete las instrucciones de lavado de los fabricantes de ropa.
- Para manchas difíciles, dejar las prendas en remojo durante aproximadamente 30 minutos antes del lavado.
- Ajuste la cantidad de detergente según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.

QUITAMANCHAS ROPA COLOR

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Lavado a mano	2%	100 ml en 5 L de agua	20 ml	15 – 30	25 – 50 prendas/5L
Lavado en lavadora	Variable	125 ml por carga	Según carga	Ciclo completo	1 carga por 125 ml

Observaciones:

- Compatible con lavado en agua fría o tibia.
- No utilizar agua caliente.
- No usar sobre lana, seda, cuero, lino fino u otras fibras delicadas incompatibles con productos oxigenados.
- Se recomienda realizar una prueba previa en una zona poco visible de la prenda.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059



FECHA DE EMISIÓN
15/06/2026

MANUAL DE LIMPIEZA

CODIGO
ML - 01

Página 3 de 6

BLANQUEADOR

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Aplicación directa sobre superficies	100%	Listo para usar*	1000 ml	5	20 – 40 m ² /L
Lavado de ropa blanca	1%	100 ml por 10 L de agua	10 ml	10	20 – 40 prendas/10L
Pisos	1%	50 ml por 5 L de agua	10 ml	5 – 10	30 – 60 m ² /5L
Inodoros	100%	Directo (sin diluir)	1000 ml	10	10 – 20 aplicaciones/L
Superficies	1%	50 ml por 5 L de agua	10 ml	Secado al aire	20 – 40 m ² /5L

* Aplicar una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar con una esponja o cepillo adecuado. Enjuagar con abundante agua limpia.

Precauciones:

- No mezclar con otros productos químicos ni con otros productos de limpieza.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Usar guantes para evitar irritaciones en la piel.

AMBIENTADOR MULTIUSOS

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Vidrios, ventanas, espejos y superficies transparentes	100%	Listo para usar	1000 ml	Inmediato	80 – 120 m ² /L
Pantallas electrónicas, lentes y gafas	100%	Listo para usar	1000 ml	Inmediato	150 – 250 unidades/L
Pisos, paredes y superficies lavables (uso general)	2.5%	250 ml en 10 L	25 ml	Inmediato	80 – 120 m ² /10L
Ambientación de espacios cerrados	100%	Listo para usar	1000 ml	Inmediato	500 – 800 m ² /L
Eliminación de olores	100%	Listo para usar	1000 ml	Inmediato	100 – 150 m ² /L

Ejemplos: Vidrios, vitrinas, espejos, pantallas, lentes, pisos, paredes, oficinas, hogares, vehículos, cortinas, tapicerías, alfombras y espacios cerrados.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059



FECHA DE EMISIÓN
15/06/2026

MANUAL DE LIMPIEZA

CODIGO
ML - 01

Página 4 de 6

LAVALOZA

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Vajilla y utensilios de uso general	100%	Listo para usar	1000 ml	Inmediato	500 – 1000 piezas/L

Modo de uso: Aplicar sobre una esponja, frotar la superficie del utensilio o plato y enjuagar bien.

Ejemplos: Platos, vasos, cubiertos, ollas, bandejas, recipientes y utensilios de cocina.

DESENGRASANTE

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución (Producto : Agua)	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Grasa liviana (superficies domésticas, cocinas, baños, estufas)	9% – 20%	1 : 10 a 1 : 4	90 – 200 ml	2 – 5	40 – 80 m ² /L
Grasa media (azulejos, pisos con grasa de cocina, muebles, electrodomésticos)	25%	1 : 3	250 ml	5	30 – 50 m ² /L
Grasa pesada o quemada (hornos, campanas, motores, parrillas, maquinaria)	50% – 100%	1 : 1 o puro	500 – 1000 ml	5 – 10	10 – 30 m ² /L
Desincrustación (carbonilla, hollín, grasa endurecida, sarro orgánico)	9% – 25%	1 : 10 a 1 : 3	90 – 250 ml	10 – 15	20 – 50 m ² /L
Remoción de ceras, recubrimientos y sellantes	50% – 100%	1 : 1 o puro	500 – 1000 ml	0.5 – 5	15 – 30 m ² /L
Quitaóxido (óxido superficial en superficies metálicas resistentes)	50% – 100%	1 : 1 o puro	500 – 1000 ml	2 – 10	10 – 25 m ² /L
Prelavado textil (grasa, tinta, maquillaje, aceite)	100%	Listo para usar	1000 ml	5 – 10	200 – 400 manchas/L

Ejemplos: Cocinas, estufas, hornos, campanas, parrillas, motores, talleres, maquinaria, azulejos, pisos, lavandería y superficies industriales.

Aplicación general: Puede usarse con esponja, trapo, brocha, mopa, equipo de aspersión, inmersión o lavado a presión.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059



FECHA DE EMISIÓN
15/06/2026

MANUAL DE LIMPIEZA

CODIGO
ML - 01

Página 5 de 6

OXÍGENO ACTIVO

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Lavandería (dosificación manual o lavadora automática)	Variable	15 – 30 g por kg de ropa seca	15 – 30 g	Ciclo completo	30 – 60 kg de ropa/kg producto
Remojo de ropa	Variable	30 – 50 g en 5 L de agua	6 – 10 g/L	60 – 120	100 – 160 L/kg
Manchas difíciles	Pasta directa	Aplicación localizada	Según necesidad	10 – 15	500 – 1000 manchas/kg
Limpieza de superficies	Variable	10 – 20 g/L	10 – 20 g	10 – 15	50 – 100 m ² /kg
Limpieza de utensilios, equipos y tuberías	0.5% – 1%	5 – 10 g/L	5 – 10 g	15 – 30	100 – 200 L/kg
Tratamiento de agua (choque)	Variable	15 – 30 g/1000 L	Según volumen	Continuo	33.000 – 66.000 L/kg
Tratamiento de agua (mantenimiento)	Variable	5 – 10 g/1000 L	Según volumen	Continuo	100.000 – 200.000 L/kg

Ejemplos: Lavandería, superficies lavables, industria alimentaria, equipos, tuberías, piscinas y spas.

SUAVIZANTE

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad Recomendada	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Carga pequeña (2 – 4 kg)	100%	Listo para usar	50 ml	Ciclo final	20 cargas/L
Carga mediana (5 – 7 kg)	100%	Listo para usar	100 ml	Ciclo final	10 cargas/L
Carga grande (8 kg o más)	100%	Listo para usar	200 ml	Ciclo final	5 cargas/L
Prendas delicadas	5% aprox.	50 ml en 1 L de agua	50 ml	5	20 aplicaciones/L

Modo de uso:

- Agitar bien antes de usar.
- Para lavadora: agregar en el compartimiento destinado para suavizante.
- Si la lavadora no dispone de compartimiento, diluir en agua y adicionar en el último ciclo de enjuague.
- Para lavado a mano, diluir en 1 litro de agua y sumergir las prendas durante 5 minutos.
- No aplicar directamente sobre las prendas.
- No mezclar con otros suavizantes.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059



FECHA DE EMISIÓN
15/06/2026

MANUAL DE LIMPIEZA

CODIGO
ML - 01

Página 6 de 6

DESINCRUSTANTE DESCARBONIZANTE

Tipo de Uso / Superficie	% Conc. Producto	Dilución	Cantidad por Litro (ml)	Tiempo de Contacto (min)	Rendimiento Aproximado
Carbonización severa	100%	Listo para usar	1000 ml	10 – 20	8 – 20 m²/L
Carbonización media	50%	1 : 1	500 ml	10 – 15	15 – 30 m²/L
Mantenimiento o suciedad leve	33%	1 : 2	333 ml	5 – 10	25 – 50 m²/L

Ejemplos: Parrillas, planchas de cocción, hornos, bandejas, campanas extractoras, quemadores, freidoras, asadores, rejillas, marmitas, ollas, sartenes y demás equipos o superficies resistentes con acumulación de grasa carbonizada, residuos quemados e incrustaciones.



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
I.Q. César A. Espinosa O.	Angie P. Rojas Rodríguez	Danilo Espinal Ospina

Dirección CR 7 C No 42 - 22 sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia, Tel: (+57) 3194465059