

Especificación de la API REST

Funcionalidad de Archivo de Series

Carlos Alarcón

7 de julio de 2026

1. Introducción

Este documento detalla la interfaz REST para la nueva funcionalidad de **Archivo de Series** del sistema Polaflix. La API expone estrictamente los endpoints necesarios para añadir y retirar series del archivo personal de un usuario, manteniendo la coherencia de sus estados originales.

Decisiones de Diseño y Optimización de Payloads

En el diseño de esta API se han aplicado las siguientes decisiones para optimizar el rendimiento y cumplir con los estándares REST:

- **Cuerpos Vacíos para Acciones de Estado:** Las operaciones de la gestión del archivo mutan colecciones en el sistema (PUT/DELETE). Por ello, devuelven un código 200 OK sin cuerpo. Se delega la información del fallo a los códigos HTTP semánticos correspondientes (como 404 Not Found). Esto minimiza drásticamente la sobrecarga de la red.

Resumen de Endpoints Activos

- **Gestión de Archivo (Usuarios):**
 - PUT /usuarios/{username}/series-archivadas/{idSerie} - Archivar serie.
 - DELETE /usuarios/{username}/series-archivadas/{idSerie} - Desarchivar serie.

2. Endpoints de Gestión de Archivo

2.1. Archivar Serie

Endpoint: PUT /usuarios/{username}/series-archivadas/{idSerie}

Añade una serie al archivo personal del usuario. Esto la oculta de las vistas principales de la aplicación sin alterar su estado original de seguimiento (Empezada, Pendiente o Terminada) ni borrar su información de rastreo (como el número de capítulos vistos). Al tratarse de una modificación de estado directo, no devuelve cuerpo de respuesta.

Parámetros Path

- **username** (String): Nombre identificativo del usuario.
- **idSerie** (Integer): Identificador numérico de la serie a archivar.

Códigos de Estado HTTP

- **200 OK:** La petición se ha procesado correctamente y la serie ha sido archivada.
- **404 Not Found:** El **username** especificado no existe en el sistema o no se ha podido localizar al usuario para procesar la transacción (**NoSuchElementException**).

2.2. Desarchivar Serie

Endpoint: DELETE /usuarios/{username}/series-archivadas/{idSerie}

Elimina una serie del archivo personal del usuario, haciendo que vuelva a ser visible en la página principal de la aplicación. La serie retornará exactamente a la lista que le corresponde según su estado inalterado previo. No devuelve cuerpo de respuesta.

Parámetros Path

- **username** (String): Nombre identificativo del usuario.
- **idSerie** (Integer): Identificador numérico de la serie a desarchivar.

Códigos de Estado HTTP

- **200 OK:** La petición se ha procesado correctamente y la serie ha sido desarchivada.
- **404 Not Found:** El **username** especificado no existe en el sistema o no se ha podido localizar al usuario para procesar la transacción (**NoSuchElementException**).