

Lógicas Modales

Decidibilidad y complejidad de lógicas modales (i)

Carlos Areces & Raul Fervari

1er cuatrimestre de 2017
Córdoba, Argentina

Repaso

En el episodio anterior. . .

- ▶ Repasamos las principales clases de complejidad
- ▶ Vimos una forma de dar cotas de complejidad:
 - ▶ Si muestro que puedo adivinar una solución en $f(n)$ pasos
 - ▶ Y que puedo chequear si es correcta en a lo sumo $f(n)$ pasos
 - ▶ Entonces el problema seguro está en $\text{NTIME}(f(n))$
- ▶ Usando esto vimos que satisfacibilidad de la lógica modal básica está en NEXPTIME

Bibliografía Relevante:

Capítulo 6 de Modal Logic, Blackburn et al.

Modelos “más chicos” vía una función de selección

Dados φ y un modelo $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$, definimos:

$$\begin{aligned} s^{\mathcal{M}}(p, w) &= \{w\} & s^{\mathcal{M}}(\varphi \wedge \psi, w) &= s^{\mathcal{M}}(\varphi, w) \cup s^{\mathcal{M}}(\psi, w) \\ s^{\mathcal{M}}(\neg\varphi, w) &= s^{\mathcal{M}}(\varphi, w) & s^{\mathcal{M}}(\Diamond\psi, w) &= \{w\} \cup \bigcup_{\{v \mid wRv\}} s^{\mathcal{M}}(\psi, v) \end{aligned}$$

Teorema

Para todo \mathcal{M} , w y φ , $\mathcal{M}, w \models \varphi$ sii $\mathcal{M} \upharpoonright s^{\mathcal{M}}(\varphi, w), w \models \varphi$

Demostración (idea)

- ▶ Sea k el modal depth de φ
- ▶ Se puede ver que $\mathcal{M} \upharpoonright s^{\mathcal{M}}(\varphi, w)$ es k -bisimilar a \mathcal{M}
- ▶ De donde se sigue el resultado buscado

Satisfacibilidad de \mathbf{KAlt}_1 está en NP

Vía una función de selección

\mathbf{KAlt}_1

Es la lógica modal básica restringida a la clase de modelos $\mathcal{C}_{\mathbf{Alt}_1}$ donde R es una función parcial.

Observación 1

Si $\mathcal{M} \in \mathcal{C}_{\mathbf{Alt}_1}$, entonces $\mathcal{M} \upharpoonright s^{\mathcal{M}}(\varphi, w) \in \mathcal{C}_{\mathbf{Alt}_1}$ y $|\mathcal{M} \upharpoonright s^{\mathcal{M}}(\varphi, w)| \leq |\varphi|$.

Observación 2

Dado \mathcal{M} finito, se puede decidir si $\mathcal{M} \in \mathcal{C}_{\mathbf{Alt}_1}$ en tiempo polinomial.

Algoritmo NP para satisfacibilidad de \mathbf{KAlt}_1

Dado φ , adivinar un modelo de tamaño a lo sumo $|\varphi|$ y chequear polinomialmente que esté en $\mathcal{C}_{\mathbf{Alt}_1}$ y que satisfaga φ .

Satisfacibilidad de \mathbf{KAlt}_1 es NP-completo

Demostración

- ▶ Ya probamos que satisfacibilidad de \mathbf{KAlt}_1 está en NP.
- ▶ Sólo necesitamos reducir (polinomialmente) un problema que se sepa NP-completo.
- ▶ Satisfacibilidad proposicional es NP-completo.
- ▶ Y podemos resolver SAT proposicional con SAT para \mathbf{KAlt}_1 .

Lógicas modales NP-completas

- ▶ Usamos funciones de selección para mostrar que \mathbf{KAlt}_1 tiene la “propiedad de modelos polinomiales”.
- ▶ Como sus modelos son reconocibles en tiempo polinomial, y podemos codificar (trivialmente) SAT proposicional, concluimos que \mathbf{KAlt}_1 -SAT es NP-completo.

De manera similar se puede ver que son NP-completas:

- ▶ **S5**: La LMB sobre modelos con R relación de equivalencia.
- ▶ **S4,3**: La LMB sobre modelos donde R es transitiva y conexa ($\forall xy.(Rxy \vee Ryx)$) y existe un nodo que es la raíz (sin predecesor y todo otro nodo es accesible desde él).
- ▶ Toda lógica que extienda **S4,3**.

¿Tendrá \mathbf{K} la propiedad de modelos polinomiales?

\mathbf{K} no tiene la propiedad de modelos polinomiales

Veremos que:

Para todo natural k , existe una φ_k satisfacible, tal que:

- el tamaño de φ_k es polinomial en k ,
- todo modelo de φ_k tiene al menos 2^k nodos.

De donde se sigue que:

- ▶ Ningún polinomio acota el tamaño de un modelo mínimo para una fórmula en función de su tamaño.
- ▶ Luego, \mathbf{K} no tiene la propiedad de modelos polinomiales.

\mathbf{K} no tiene la propiedad de modelos polinomiales

Estrategia de la demostración

- ▶ En cada φ_k usamos proposiciones p_1, \dots, p_k y l_0, \dots, l_k .
- ▶ φ_k exige un nodo por cada asignación posible de $p_1 \dots p_k$.
- ▶ Serán nodos a profundidad k en un árbol binario completo.
- ▶ Usamos l_i para marcar aquellos nodos a profundidad i .

K no tiene la propiedad de modelos polinomiales

Ladrillos para armar cada φ_k

- B_i fuerza dos sucesores, uno para cada valor de p_i :

$$B_i := \Diamond p_{i+1} \wedge \Diamond \neg p_{i+1}$$

- S_i propaga los valores de p_i y $\neg p_i$ al siguiente nivel:

$$S_i := (p_i \rightarrow \Box p_i) \wedge (\neg p_i \rightarrow \Box \neg p_i)$$

- L_{ki} asegura que un nodo esté en el nivel i y sólo en ese:

$$L_{ki} := \bigwedge_{j \in \{0 \dots k\} \setminus \{i\}} \neg l_j \wedge l_i$$

K no tiene la propiedad de modelos polinomiales

φ_k es la conjunción de:

$$\begin{array}{ccccccccccc} L_{k0} & \wedge & \Box L_{k1} & \wedge & \Box^2 L_{k2} & \wedge & \Box^3 L_{k3} & \wedge & \dots & \wedge & \Box^{k-1} L_{kk-1} & \wedge & \Box^k L_{kk} \\ B_0 & \wedge & \Box B_1 & \wedge & \Box^2 B_2 & \wedge & \Box^3 B_3 & \wedge & \dots & \wedge & \Box^{k-1} B_{k-1} \\ & & \Box S_1 & \wedge & \Box^2 S_1 & \wedge & \Box^3 S_1 & \wedge & \dots & \wedge & \Box^{k-1} S_1 \\ & & & & \Box^2 S_2 & \wedge & \Box^3 S_2 & \wedge & \dots & \wedge & \Box^{k-1} S_2 \\ & & & & & & \Box^3 S_3 & \wedge & \dots & \wedge & \Box^{k-1} S_3 \\ & & & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & & & \Box^{k-1} S_{k-1} \end{array}$$

φ_k crece “poco” a medida que aumentamos k

- I. Notar que $|\Box^k L_{ki}|$, $|\Box^k B_i|$ y $|\Box^k S_i|$ son $O(k)$.
- II. Viendo la matriz, acotamos “a lo bruto”: $|\varphi_k| \in O(k^3)$.
¡Pero todo modelo para φ_k tiene al menos 2^k nodos!

Qué podemos concluir (y qué no)

Concluimos que...

- No es verdad que en K las fórmulas satisfacibles tengan modelos polinomiales.
- No podremos usar la técnica de “adivinar modelos” para probar que satisfacibilidad de K está en NP.

No podemos concluir que...

- No sea el caso que satisfacibilidad de K esté en NP
- (aunque parece poco probable)

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Intuición

Idea general

- No tenemos espacio para adivinar un modelo entero
- Pero podemos ir adivinando de a una “rama” por vez
- Y, sobre la marcha, ir verificando si satisface la fórmula
- ¡Las ramas podemos asumirlas lineales en la fórmula!

Detalles escabrosos

- Necesitamos garantizar que todo diamante sea verificado
- Podemos usar no-determinismo! (PSPACE = NPSPACE)
- Formalizaremos la idea usando “Hintikka sets”

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Negation Normal Form (NNF):

- Por simplicidad, y sin perder generalidad, asumamos NNF:

$$\varphi ::= p \mid \neg p \mid \varphi \wedge \varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \Diamond \varphi \mid \Box \varphi$$

- $\overline{\varphi}$ es la “negación en NNF” de φ (e.g., $\overline{\neg p} = p$, $\overline{\varphi \wedge \psi} = \overline{\varphi} \vee \overline{\psi}$, etc.)

Clausura de un conjunto de fórmulas Σ ($\text{Cl}(\Sigma)$):

$$\text{Cl}(\Sigma) = \{\varphi \mid \varphi \text{ ocurre en } \Sigma\} \cup \{\overline{\varphi} \mid \varphi \text{ ocurre en } \Sigma\}$$

Intuición

$\text{Cl}(\Sigma)$ es el conjunto de “fórmulas relevantes” de Σ .

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Hintikka sets

Hintikka sets

Decimos que H es un *Hintikka set* para Σ si cumple:

- I. $H \subseteq \text{Cl}(\Sigma)$
- II. $\varphi \in \text{Cl}(\Sigma) \Rightarrow \varphi \in H$ sii $\overline{\varphi} \notin H$
- III. $\varphi \wedge \psi \in \text{Cl}(\Sigma) \Rightarrow \varphi \wedge \psi \in H$ sii $\varphi \in H$ y $\psi \in H$
- IV. $\varphi \vee \psi \in \text{Cl}(\Sigma) \Rightarrow \varphi \vee \psi \in H$ sii $\varphi \in H$ ó $\psi \in H$

Intuición

Un Hintikka set para Σ es un conjunto “suficientemente grande” de subfórmulas de Σ que alcanza para verificar la información local de Σ en un estado de un modelo.

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Hintikka sets – ¿para qué?

Teorema

Son equivalentes:

1. Σ es satisfacible.
2. Existe un Hintikka set H para Σ que es satisfacible e incluye a Σ .

Demostración

\Leftarrow Directo dado que $\Sigma \subseteq H$.

- \Rightarrow
- Dado $\mathcal{M}, w \models \Sigma$, sea $H = \{\varphi \mid \mathcal{M}, w \models \varphi \text{ y } \varphi \in \text{Cl}(\Sigma)\}$
 - Es fácil ver que H es un Hintikka set para Σ y $\mathcal{M}, w \models H$.

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Hintikka sets – ¿para qué?

Teorema

Sea H un Hintikka set para Σ . Son equivalentes:

- I. H es satisfacible.
- II. Para todo $\Diamond \varphi_i \in H$, $H_i = \{\varphi_i\} \cup \Box(H)$ es satisfacible.

Notación: $\Box(H) = \{\varphi \mid \Box \varphi \in H\}$

Demostración

\Rightarrow) Si $\mathcal{M}, w \models H$ y $\Diamond \varphi_i \in H$, $\exists v \mathcal{M}, v \models \varphi_i$ y $\mathcal{M}, v \models \Box(H)$.

\Leftarrow) Para cada $\Diamond \varphi_i \in H$, sea $\mathcal{M}_i = \langle W_i, R_i, V_i \rangle$ tq $\mathcal{M}_i, w_i \models H_i$.

Sea \mathcal{M} el modelo $\uplus \mathcal{M}_i$ más un nuevo w tal que wRw_i para todo w_i y $w \in V(p)$ sii $p \in H$.

$\mathcal{M}, w_i \leftrightarrow \mathcal{M}_i, w_i$, con lo cual $\mathcal{M}, w_i \models H_i$.

Es fácil ver que, $\mathcal{M}, w \models H$.

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Un algoritmo no-determinístico basado en Hintikka sets

$\text{EsSat}(\Sigma)$

$H \leftarrow$ adivinar un subconjunto de $\text{Cl}(\Sigma)$

si H no es un Hintikka set sobre Σ

devolver 0

para todo $\Diamond\varphi \in H$

si $\text{EsSat}(\{\varphi\} \cup \Box(H)) = 0$

devolver 0

devolver 1

Observaciones

- ▶ $\text{EsSat}(\Sigma)$ computa K-satisfacibilidad de Σ (para Σ finito)
- ▶ Recursion depth de $\text{EsSat}(\Sigma) \leq$ modal depth de Σ
- ▶ En cada paso se necesita espacio polinomial en Σ

Satisfacibilidad de K está en PSPACE

Recapitulando

$\text{EsSat}(\Sigma)$

- ▶ Algoritmo no-determinístico para la satisfacibilidad de K.
- ▶ Requiere espacio polinomial para su ejecución.
- ▶ Prueba que este problema está en NPSpace.
- ▶ Por el T. de Savitch prueba también que está en PSPACE.

¿Será además completo para PSPACE?