

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1162	CCR MAQUINARIA
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA	
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: : ☐ BONDIOLI Nº SERIE: ☒ SM Nº DE SERIE: 2283923/21	
BOMBA		
ACEITE	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2302379/4 GRUPO 3 ☐ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO:	
AÑO	☒ 2023 2024	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK J 24057 ☐ TELEMANDO Nº SERIE:	
INSTALACION		
DISTRIBUIDOR	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4/445 ☐ ROQUET: ☐ BUCHER:	
TIPO PINZA	☒ BONDIOLI: 180082 ☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA ☒ 70 ☐ 100	
TIPO APERTURA		
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: ☐ AGROMELCA: ☒ BOLL: BS900A/2024/R 281 ☐ ESTUPIÑA:	
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES ☐ 60 SHORES	
OBSERVACIONES	Cajon 6 m. Abutille	

-Pedido 23000337

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
CCN Maquinaria	23000337		B/1162

TRACTOR			
PALA			
BRAZO/MODELO	PG4F		
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	GR3	MIXTA
CABEZAL	AP70/210	AP100/210	
MOTOR	SM	LINDE	BONDIOLI
BLOQUE PRESIONES	SI	NO	
TACOS	40SH	50SH	60SH
FALDILLAS	GOMA	FIELTRO	
TIPO SUJECCION	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
RECOLECTOR	BS 900 Abotible		
DIAMETRO LONAS	6		
SUPLEMENTO	0,5CM	0,75CM	
CONTRAPESO	HORMGON	PLACAS	PESAS
REPUESTO	SI	NO	
LUGAR MONTAJE	TALLER	FUERA	
REPUESTO ESPECIAL			
OBSERVACIONES			



BAUTISTA SANTILLANA
VERADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31

13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Cif: B13622089

Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
23000337 / 1	19/10/2023	43000002340
VENDEDOR	S. REF	

PEDIDO

CCR MAQUINARIA Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS
CASE CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH
CALLE SANCHO IV 24
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO
JAEN
C.I.F. : B23557390

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
0000005625	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM	21,00	34.558,000	1,00	20,00	27.646,40
0000001434	OPCION GIROS LATERALES Nº DE SERIE: B/A3101AR B/ 1162 AÑO DE FABRICACION: 2023	21,00	1.454,000	1,00	20,00	1.163,20
00001046	RECOLECTOR ABATIBLE BS900 PLANO843 Diametro: 6 metros	21,00	0,000	1,00		0,00
0000007928	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)	21,00	1.256,000	1,00	20,00	1.004,80

CONDICIONES DE VENTA:
CONFIRMACION PEDIDO: 10800€
ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 25275.42€

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
29.814,40			29.814,40	21,00 0,00 0,00	6.261,02	36.075,42

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681
Nº Cuenta:

36.075,42 EUR



J24057_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24057		FA_035354		Fecha de fabricacion: 28-agosto-2024	
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.4.4	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	H23040033		Joystick
3	MF2424		BDH09085	v 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24037		Pantalla
5			INF23075		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:

MODELO: **B/1162** **PG4**

Nº SERIE:

DESCRIPCION:

FECHA:

28/8/24

RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD:

Antonio

FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
X	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		X	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME

NC= NO CONFORME

LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%

Fecha:14/03/24

Rev.:0