

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1199	CLIENTE	Maquinaria Y Servicios Garma SL		
TRACTOR	BOBCAT T86	Nº PEDIDO	24000063/1	PALA	
MODELOS	☐ PG2-O ☐ PG INTEGRAL CORTO ☐ FR 5 ACOPLES ☐ PG3-O ☐ MIXTO ☐ +10 ☐ PG4-O ☐ PG INTEGRAL LARGO ☐ FR 4 ACOPLES ☐ FR ☐ ACOPLES ☐ +10 ☐ TR ☐ PG TRASERO ☒ INTEGRAL C. ACOPLES				
MOTOR	☐ SM ☐ 63 CC ☐ 56 CC Nº SERIE				
	☐ BONDOLI ☐ 65 CC ☐ 50 CC Nº SERIE				
	☒ LINDE ☐ 75CC ☒ 85CC ☐ 105 CC Nº SERIE 02252 - 54524				
BOMBA	☐ BONDOLI ☐ MIXTA ☐ GRUPO 3 Nº SERIE ☐ GRUPO 2				
ACEITE	☐ HV 68 ☒ HV46 ☐ ECOLOGICO ☐ OTRO				
AÑO	☒ 2024 ☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX ☐ HIDIMEC ☒ FRENDI ☐ TALLER ☐ OTRO				
MANDO	☐ JOYSTICK ☒ EMPUÑADURA ☐ TELEMANDO Nº SERIE J / 24030				
INSTALACION	MODELO: PGI - A Nº SERIE: 009				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDOLI Nº: 180008 ☐ BUCHER ☐ ROQUET Nº:				
PINZA	☒ 70/210 ☐ 100/210 ☐ 70/170 ☐ 100/170				
FALDILLA	☐ GOMA ☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH ☒ 50 SH ☐ 60 SH ☐ TACO EN CUÑA 50 SH ☐ TACO EN CUÑA 60 SH				
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM		
		BARRAS	☒ ABATIBLES ☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100 ☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM ☒ 5000MM ☐ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 75000MM				
SUPLEMENTO	☒ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM				
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 290 AÑO: 2024				
OBSERVACIONES					

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000063 / 1	19/02/2024	43000002786
VENDEDOR	S. REF	
	REUNION 19/C	

MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL

CTRA DE MADRID KM 332

23009 JAEN

JAEN

C.I.F. : B23305683

Tlfno: 953303077

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	RECOLECTOR BS900 AC-INTEGRAL AP70 LINDE			3,00		
	MONTAJE BAST C PINZA 70/210 LINDE 85			3,00		
	RECOLECTOR BS900-CORTO ABATIBLE			1,00		
	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			3,00		
	DIAMETRO DE LONAS 5 METROS					
	OPCION SUPLEMENTOSA A ELEGIR 0.50			3,00		
	MONTAJE EN TAKEUCHI BOBCAT T86 MOTOR 85CC					
	CONDICIONES DE PAGO:TRANSFERENCIA 20% CONFIRMACION PEDIDO.....14810.40€ 80% ENTREGA.....59241.60€					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
---------------	------------------	--------------	--------------	---------	------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Forma de Pago:
Nº Cuenta:

--

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J24030		FA_		Fecha de fabricacion: 26-abril-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V.1.4.4	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091			Joystick
3	MF2424		BDH1282		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23134		Pantalla
5			INF24028		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: Pista cortadas y estañadas A2 Y A6, para finales de carrera.C8 para presostatos. . Version 1.4.4
release TACHEUCHI.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **INT-00170 A00123**
 MODELO: **3/1194**
 Nº SERIE: **3/1194**
 DESCRIPCION:

FECHA: **26/4/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar			PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 138/112/84			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 153/125/109				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%