

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1207		CLIENTE	FERMIN SANCHEZ BLAZQUEZ			
TRACTOR	CASE130		Nº PEDIDO	24000070		PALA	
MODELOS	☐ PG2-O		☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☐ PG4-O	☒ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10				
	☐ TR	☐ PG TRASERO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2292310/21			
	☐ BONDIOLO	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE			
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☒ BONDIOLO	☐ MIXTA		Nº SERIE 2307379/1			
		☐ GRUPO 3					
		☐ GRUPO 2					
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO			
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO		
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE J240P3		
INSTALACION	MODELO: PGI		Nº SERIE: 32				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLO	Nº: 180082	☐ BUCHER		☐ ROQUET Nº:		
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170		☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO					
TACOS	☒ 40 SH	☐ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	900 MM		☒ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☒ ABATIBLES		☐ FIJAS		
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)		☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS		☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO		☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☒ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM	
SUPLEMENTO	☒ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM		☒ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 344			AÑO: 2024			
OBSERVACIONES	2 TACOS 50 SH +FALDILLA GOMA						

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/ Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO: 24000070 / 1
FECHA: 18/03/2024
COD. CLIENTE: 43000002961

VENDEDOR:
S. REF: SUAREZ

FERMIN SANCHEZ BLAZQUEZ

SAN JOSE 9
06730 OBANDO
BADAJOZ
C.I.F. : 34767048H

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
210SM FR PG4	RECOLECTOR BS110 AP70			1,00		
	CABEZAL PINZA VIBRADOR FRPG4 AP70/210SM			1,00		
	CAJON PARAGUAS BS1100			1,00		
	DIAMETRO DE LONAS 5 METROS					
	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			1,00		
	SUPLMENTO DE LONAS DE 0.25			1,00		
	SUPLMENTO DE LONAS DE 1			1,00		
	MONTAJE EN CASE 130- PALA INCADO					
	AGROMELCA USADO			-1,00		
	CONDICIONES ESPECIALES					
	RECOGIDA TRACTOR: JUNIO/JULIO					
	2 TACOS 40 SHORES MONTAJE					
	2 TACOS 50 SHORES ENTREGAR					
	KIT DE LATIGUILLOS					
	CONDICIONES DE VENTA					
	PEDIDO: 5000€ (20/03/2024)					
	ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 23097.41€					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101					
Nº SERIE: J24083		FA_035733		Fecha de fabricacion: 25-septiembre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.1	FIRMWARE Joystick
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G25090021		
3	MF2424		BDI05040	v.1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24055		Pantalla
5			INF24116		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_j1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.					

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
 MODELO:
 Nº SERIE: *18/1207*
 DESCRIPCION:

PG INT. CARGO

FECHA: *2/10/24*
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: *Antonio*

FIRMA:

[Signature]

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE				
☒	ELEVACION DE PALA		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VIBRACION	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%