

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1212	CLIENTE	METALICAS EL PORTEZUELO					
TRACTOR <i>Masey 5455</i>		Nº PEDIDO	24000077		PALA <i>Tenias B1</i>			
MODELOS	☐ PG2-O		☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION			
	☒ PG4-O	☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES				
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10					
	☐ TR	☐ PG TRASERO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES				
<i>3037</i> MOTOR	☒ SM		☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE <i>2283 452 / 15</i>			
	☐ BONDIOLI		☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE			
	☐ LINDE		☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
<i>1045</i> BOMBA	☐ MIXTA		<i>029517/18</i>					
	☐ BONDIOLI	☒ GRUPO 3	Nº SERIE <i>2283 452 / 15</i>					
	☐ GRUPO 2							
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO				
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO						
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO			
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE <i>J / 29008</i>			
INSTALACION	MODELO: <i>C10082</i>		Nº SERIE: <i>P64 - 462</i>					
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: <i>180098</i>	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:			
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170				
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO						
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH			
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM			☐ 1100 MM	☒ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES			☒ FIJAS		
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)			☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS				☐ AP100EXTRA	☐ AP100
			☐ AP100MIXTO				☐ AP100PREMIX	
		☐ AGROMELCA				☐ NOLI		
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☒ 7000MM	☐ 75000MM		
SUPLEMENTO	☐ 250MM		☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM			
REGISTRO	Nº SERIE: R/ <i>302</i>			AÑO: 2024				
OBSERVACIONES								

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

B/1112

PEDIDO

PEDIDO 24000077 / 1
FECHA 22/03/2024
COD. CLIENTE 43000000999

VENDEDOR
S. REF

METALICAS EL PORTEZUELO S.L.
METALICAS EL PORTEZUELO S.L.
Carretera N-401 (paraje el Portezuelo),
13680 FUENTE EL FRESNO
Ciudad Real
C.I.F. : B13602685 Tlfno: 637165626

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
PG4F210-70SM	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM			1,00		
	RECOLECTOR BS900 FIJO DIAMETRO DE LONAS 7 METROS			1,00		
	DESCUENTO 2023			-1,00		
	COMISION 20%			-1,00		
	SEÑAL PEDIDO : 30%					
	MONTAJE EN: TRACTOR: MASSEY 5455 PALA: TENIAS B1SIN BOTELLAS REFORZADAS					
Pedido telefonico						

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



J24008_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J24008		FA_033998		Fecha de fabricacion: 27-FEBRERO-2024		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				v.1.4.8a	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120030		Joystick	
3	MF2424		BDH09088		Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480CD43-02WTC		PNT23107		Pantalla	
5			INF24023		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:

MODELO:

Nº SERIE:

DESCRIPCION:

AG4

FECHA: 24/5/24

RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD:

Antonio

FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 156/123/112			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 156/123/112				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME

NC= NO CONFORME

LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%

Fecha 14/03/24

Rev. 0