

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

5001.

Nº DE SERIE	B/1221	CLIENTE	AGROMONTE SL			
TRACTOR	MINI CASE	Nº PEDIDO	24000087		PALA	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ PG INTEGRAL CORTO	☒ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O ☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION			
	☐ PG4-O	☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ FR ☐ ACOPLES	☐ +10				
	☐ TR	☐ PG TRASERO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC ☐ 56 CC	Nº SERIE			
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC ☐ 50 CC	Nº SERIE			
	☒ LINDE ☐ 75CC ☒ 85CC ☐ 105 CC	Nº SERIE 101122/52290				
BOMBA	☐ BONDIOLI	☐ MIXTA ☐ GRUPO 3 ☐ GRUPO 2	Nº SERIE			
ACEITE	☐ HV 68 ☐ HV46 ☐ ECOLOGICO	☒ OTRO	10W30			
AÑO	☒ 2024 ☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX ☒ HIDIMEC ☐ FRENDI ☒ TALLER ☐ OTRO					
MANDO	☐ JOYSTICK ☒ EMPUÑADURA con pantalla	☐ TELEMANDO	Nº SERIE	J24053		
INSTALACION	MODELO: FR AC	Nº SERIE:	003			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI Nº: 180003	☐ BUCHER ☐ ROQUET	Nº:			
PINZA	☒ 70/210 ☐ 100/210 ☐ 70/170 ☐ 100/170					
FALDILLA	☐ GOMA ☒ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH ☒ 50 SH ☐ 60 SH ☐ TACO EN CUÑA 50 SH ☐ TACO EN CUÑA 60 SH					
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM			
		BARRAS	☐ ABATIBLES ☐ FIJAS			
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☐ 2000 MM (CORTO)			
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100 ☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX			
			☐ AGROMELCA ☐ NOU			
DIAMETRO	☐ 4500MM ☐ 5000MM ☐ 6000MM					
SUPLEMENTO	☐ 250MM ☐ 500MM					
REGISTRO	Nº SERIE: R/					
OBSERVACIONES	MINI CASE TV450 HIDROSTATICA - EMILIO JAV					

→ "C" 150L. / 280 hrs. MM

→ "F" 170L. / 250 hrs.

FA_03S120

COO LAT 8298

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/ Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VARADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

24000087 / 1

FECHA

03/04/2024

COD. CLIENTE

43000002859

VENDEDOR

S. REF

COMERCIAL DE SUMINISTROS AGROMONTE SL

POL IND JUNCARIL NAVE 49-50-51 PARC 314

18210 PELIGROS

GRANADA

C.I.F.: B19602754

Tlfno: 667406794

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	EXPD: EMILIO JAVIER OLMO RUANO					
	FR-OBRA PUBLICA AP70			1,00		
	OPCION 5º FUNCION			1,00		
	DESCUENTO ESPECIAL			-1,00		
	MONTAJE: CASE TV450- HIDROSTATICA					
	CONDICIONES DE VENTA DISTRUBUIDOR					
	RESERVA: 4000L€					
	5600+ IVA ENTREGA OCTUBRE 2024					
	5600+ IVA ENTREGA MARZO 2025					
	CONDICIONES DE VENTA CLIENTE					
	PRECIO PACTADO: 19000€					
	5000L Y 14000+					
	RESERVA: 5000€					
	7000+ IVA ENTREGA OCTUBRE 2024					
	7000+ IVA ENTREGA 15 MARZO 2025					
	MARIO					

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:

Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24053		FA_0		Fecha de fabricacion: 05-Agosto-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.0a takeuchi	FIRMWARE Joystick
2	ZFDJEO0091	JEO0091			
3	MF2424		BDI05011	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24029		Pantalla
5			INF24054		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. empuñadura con pantalla. MAKINA CASE. Pistas cortadas y estañadas A2 Y A6 para presostatos. VERSION PLACA V.1.5.0a release takeuchi.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **FR 1765**
 MODELO:
 Nº SERIE: **8/1221**
 DESCRIPCION:

FECHA: **2/8/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
X	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION			TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 500 MAS / MENOS 5% 1500			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%