

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1250	CLIENTE	NACARINO SL			
TRACTOR		Nº PEDIDO 24000117		PALA		
MODELOS	☐ PG2-O		☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES	
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION	
	☐ PG4-O	☒ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10			
	☐ TR	☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☒ SM 3037	☐ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2293717/20		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE	
BOMBA	☒ BONDIOLI 8423	☐ MIXTA	☒ GRUPO 3	Nº SERIE 2307380/15		
		☐ GRUPO 2				
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE 524072		
INSTALACION	MODELO: PGI		Nº SERIE: 021			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180082	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
		☐ AGROMELCA		☐ NOLI		
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☒ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 336		AÑO: 2024			
OBSERVACIONES	Tecnología 4.0 Agosto					



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO

FECHA

COD. CLIENTE

24000117 / 1

06/05/2024

43000001512

VENDEDOR

S. REF

PEDIDO

NACARINO S.L

NACARINO S.L

CRTA ALMENDRALEJO, SN

06207 ACEUCHAL

Badajoz

C.I.F. : B06176630

Tlfno: 924680693

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	RECOLECTOR PGI AP70 BS900-2300	21,00	31.000,000	2,00	20,00	49.600,00
	RECOLECTOR ABATIBLE 6 + 0.50					
0000007928	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)	21,00	1.256,000	2,00	100,00	0,00
0000005626	SUPLMENTO DE LONAS DE 0.50	21,00	965,000	2,00	100,00	0,00
	TECNOLOGIA 4.0	21,00	1.800,000	2,00	20,00	2.880,00
MAQUINAS PARA NACARINO						
PLAZO ENTREGA: AGOSTO						

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
52.480,00			52.480,00	21,00 0,00 0,00	11.020,80	63.500,80

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101

Nº SERIE: J24072		FA_035354		Fecha de fabricacion: 11-septiembre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.1	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G25090015		Joystick
3	MF2424		BD105068	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24042		Pantalla
5			INF24101		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_j1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PC INTEGRAL LTDA 60**
 MODELO: **B/1250**
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION:

FECHA: **12/9/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%