

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1261	CLIENTE	2996 MARIA DEL PILAR LLANOS OCAÑA			
TRACTOR		Nº PEDIDO		24000123		PALA
MODELOS	☐ PG2-O		☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES	
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION	
	☒ PG4-O	362S	☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES	
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10			
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES	
MOTOR	☒ SM	3037	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2292310/18	
	☐ BONDIOLI		☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE	
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE	
BOMBA	☒ BONDIOLI	529.	☒ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE 2292602/15	
			☐ GRUPO 2			
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE 324075	
INSTALACION	MODELO: P64		Nº SERIE: 461			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180098	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☒ 40 SH	☐ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM			
		BARRAS	☐ ABATIBLES ☐ FIJAS			
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☐ 2000 MM (CORTO)			
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100			
			☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX			
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI					
DIAMETRO	☐ 4500MM ☐ 5000MM ☐ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 7500MM					
SUPLEMENTO	☐ 250MM ☐ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM					
REGISTRO	Nº SERIE: R/			AÑO: 2024		
OBSERVACIONES	- KIT SUPLEMENTO EN CUÑA + FIELTRO					

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

24000123 / 1

FECHA

07/05/2024

COD. CLIENTE

43000002996

VENDEDOR

S. REF

MARIA DEL PILAR LLANOS OCAÑA

C/ CUARTEL Nº 6

13179 POZUELO DE CALATRAVA

CIUDAD REAL

C.I.F. : 5720923H

Tlfno: 610400742

Artículo

Descripción

I.V.A

Precio

Cantidad

Dto

Importe

PG4F210-70SM VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F
AP70-210SM
OPCION PROLONGACION-PG3
OPCION GIROS LATERALES
INSTALACION PRE-PARAGUAS(NO INCLUYE
PARA
PORTES SIN CARGO

1,00

1,00

1,00

1,00

CONDICIONES DE VENTA:

RESERVA: 20%

ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 80%

MARCO DE PREPARAGUAS(DOS
TRACTORES)KIT SUPLEMENTO CUÑAS Y FALDILLAS
FIELTRO

1,00

RESERVA: 6000€ Mª ROSARIO GRACIA
07/05/2024

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:

Nº Cuenta:

INSTALACION DE VIBRADOR

CLIENTE:

MARIA DEL PILAR LLANOS OCAÑA

Nº DE SERIE:

B/1261

FECHA:

06/09/2024

MODELO:

PG4

TIEMPO EMPLEADO:

14 horas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

ENGANCHAR CENTRAL HIDRAULICA

☒

PONER ENGANCHE RAPIDO

☒

FABICAR SOPORTE DE JOESTICK Y GANCHOS

☒

PONER PESAS A CENTRAL

☐

INSTALAR CAMARA

☐

INSTALAR LUZ LED

☐

CAMBIAR CILINDROS DE PALA

☐

OTROS: *Soport especial*

TRABAJADOR:

MANUEL



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101					
Nº SERIE: J24075		FA_035354		Fecha de fabricacion: 10-septiembre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.1	FIRMWARE Joystick
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G25090004		
3	MF2424		BD105004	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24048		Pantalla
5			INF24104		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_j1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PG4 (sin cajón)**
 MODELO: **B/1261**
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION:

FECHA: **11/9/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**

FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE				
☒	ELEVACION DE PALA		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VIBRACION	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%