

(EN MINUTOS) 24.04.23. (FERIA)

VICTOR GARCIA RODRIGUEZ

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1012
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☒ MIXTA O MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2279829/10</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2288165/00026</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG2 mix / 358</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>150003</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: <u>AP100MIX/2210/2022</u> ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES ☒ 50 SHORES O 60 SHORES
OBSERVACIONES	Cajón 5+0'5 Cuadro enganche balones 30mm Motores pladoras: <u>2288165/10</u> Cuñas finas



J23057_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23057				Fecha de fabricacion: 14-septiembre-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v 1.4.0	FIRMWARE Joystick
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16040027		Tarjeta de microprocesador MF2424 Pantalla
3	MF2424		BDH07037		
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23020		
5			INF23028		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3



pin_out v1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr. (E) / Sal. (S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	SGH2	SGH2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo acetuna)	Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACETUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Enc_I	E	Entrada del sensor de tova lleva		
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	SGH1	SGH1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo acetuna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	Bypass vibracion (modo acetuna) / Bypass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto) / tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.10 rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presión	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Libre		

Generado por:

Comprobado por:

Página 1 de 1