

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1049 MANUEL GALLARDO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☒ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2276030/14
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2274479/00056
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG3/476
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180068
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☒ AGROMELCA: DGH/H602300R/2023 ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES 850SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Muelles Bamba vb. 320 br Enganche rápido bulones 30 mm Cajón 7m.



J23041_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23041			Fecha de fabricación: 29-JUNIO-2023		
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.11 nueva	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16040022		Joystick
3	MF2424		BDH04008	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22035		Pantalla
5			INF23017		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: PLACA CON PISTAS CORTADAS, PISTA A7 CORTADA Y ESTAÑADA PARA PRESOSTATOS, A6 CORTADA Y ESTAÑADA PARA R.P.M, ENTRADA DE CORRIENTE CON TERMINALES FACTON, INF TIENE SOLDADAS LAS RESISTENCIAS.



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr. (E) / Sal. (S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)	Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8	S12H1	S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Enc_I	E	Entrada del sensor de tolva lleva		
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8	S12H2	S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E	Cerrar pinza	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Abrir pinza		
				Entrada de sensor de presion		
				Libre		



J23090_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23090		FA-032902		Fecha de fabricacion: 14-Noviembre-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v 1.3.12B	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16060003		Joystick
3	MF2424		BDH09068		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23051		Pantalla
5			INF23061		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: PLACA CON PISTAS CORTADAS,PISTA A7 CORTADA Y ESTAÑADA PARA PRESOSTATOS,A6 CORTADA Y ESTAÑADA PARA R.P.M,ENTRADA DE CORRIENTE CON TERMINALES FACTON,INF TIENE SOLDADAS LAS RESISTENCIAS.