

FA- 036 959
ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	3/1274		CLIENTE	Joanw Jimenez Garcia	
TRACTOR	Fendt		Nº PEDIDO	24000249	
			PALA	LG	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES	
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION	
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES	
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ PG TRASERO LARGO	☐ HP360	
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES	
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2306154/2	
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE	
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC ☐ 105 CC	Nº SERIE	
BOMBA	☐ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE 2309465/4	
		☐ GRUPO 2			
ACEITE	☐ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO	
AÑO	☐ 2024	☐ OTRO			
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO
MANDO	☐ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE J 24122	
INSTALACION	MODELO: PG-I		Nº SERIE: 45		
DISTRIBUIDOR	☐ BONDIOLI	Nº: 180082	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:
PINZA	☐ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170	
FALDILLA	☐ GOMA	☐ FIELTRO			
TACOS	☐ 40 SH	☐ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM
		BARRAS	☐ ABATIBLES	☐ FIJAS	
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)	
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX	
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI		
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM ☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM	
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 370		AÑO: 2024		
OBSERVACION	Noviembre - Repuesto extra.				

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfo: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000249 / 1	08/08/2024	43000003131
VENDEDOR	S. REF	
BAUTISTA SANTILLANA S.L.		

JOAQUIN JIMENEZ GARCIA

FERNAN GONZALEZ 56 2B

28009

MADRID

C.I.F. : 06073213V

Tlfos: 666792955

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	PGI-AP70-BS900-2000CORTO FIJO			1,00		
	DIAMETRO DE LONAS 5 METROS					
	SUPLEMENTO DE LONAS DE 0.50			1,00		
	CONDICIONES DE VENTA					
	RESERVA: 7018€ (08/08/2024)					
	ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 28072€					
	DESCUENTO ESPECIAL			-1,00		
	KIT DE REPUESTO EXTRA VALORADO					
	EN 500€					
	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2024 MAXIMO					
	PGI (PARAGUAS INTEGRAL)					
	AP70 (APERTURA PINZA 70CTS)					
	VIBRACION DE AMPLITUD VARIABLE					
	REGULABLE					
	BS900 (BOCA DE PARAGUAS 90CTS)					
	5 METROS (DIAMETRO DE LONAS 5					
	METROS)					
	FIJO (BARRAS DE PARAGUAS FIJAS)					
	SUPLEMENTO LONAS 0,50 (AGRANDA EL					
	DIAMETRO DEL PARAGUAS HASTA LOS 6					
	METROS)					
	BOMBA Y MOTOR DE PISTONES DE					
	CIRCUITO					
	CERRADO (ALTA PRESION)					
	OYSTICK ELECTRICO MULTIFUNCION CON					
	PANATALLA TACTIL.					
	CONTRAPESOS INCLUIDOS EN CENTRAL					
	HIDRAULICA.					
	MULTICONECTOR HIDRAULICO PARA LATIGUILLOS.					

INSTALACION DE VIBRADOR. Y PORTES
INCLUIDOS.

Suma y Sigue...



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC01

Nº SERIE: J24122		FA_036423		Fecha de fabricacion: 5-noviembre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Descripcion del elemento	
1				v.1.5.6a	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	H03070034		Joystick
3	MF2424		BDI05073	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24091		Pantalla
5			INF24153		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
 MODELO:
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION:

PG INTEGRAL CORTO
B/1234

FECHA: *8/11/24*
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: *Andrés*
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%