

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1278		CLIENTE	FRANCISCO BERRAL MOHEDANO				
TRACTOR		Nº PEDIDO 24000148			PALA CASTILLERO			
MODELOS	☐ PG2-O	☒ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION			
	☒ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10		☐ HP360			
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC		Nº SERIE 2299351/11			
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC		Nº SERIE			
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE			
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	☒ GRUPO 3	Nº SERIE 2295171/22				
		☐ GRUPO 2						
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO		☐ OTRO			
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO						
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO			
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE 524034			
INSTALACION	MODELO: PG4		Nº SERIE: 464					
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180098	☐ BUCHER		☐ ROQUET Nº:			
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170		☐ 100/170			
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO						
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH		
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM		☐ 1100 MM	☐ 1300 MM		
		BARRAS	☒ ABATIBLES		☐ FIJAS			
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)		☒ 2000 MM (CORTO)			
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100					
			☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX					
		☐ AGROMELCA ☐ NOLI						
DIAMETRO	☐ 4500MM	☒ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 7500MM		
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☒ 500MM	☐ 750MM		☐ 1000MM			
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 313			AÑO: 2024				
OBSERVACION								

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

24000148 / 1

FECHA

29/05/2024

COD. CLIENTE

43000001733

VENDEDOR

S. REF

FRANCISCO BERRAL MOHEDANO

FRANCISCO BERRAL MOHEDANO

C/ RAMON Y CAJAL 50

14520 FERNAN NUÑEZ

CORDOBA

C.I.F.: 30993478N

Tlfno: 670571420

Artículo**Descripción****I.V.A****Precio****Cantidad****Dto****Importe**

PG2F70-210SM

VIBRADOR DE OLIVOS CON PG2F

PG4F

1,00

AP70-210SM

RECOLECTOR BS900 ABATIBLE

TORRETA RETRASADA

DIAMETRO DE LONAS 5 +0.50

OPCION GIROS LATERALES

1,00

OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)

1,00

MONTAJE PALA: CASTILLERO

CONDICIONES DE VENTA

RESERVA: 20%

ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 80%

Suma Importes**Otros Descuentos****% Financiero****B. Imponible****% I.V.A****Imp. I.V.A****Total Pedido****Forma de Pago:****Nº Cuenta:**



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101					
Nº SERIE: J24034		FA_034545		Fecha de fabricacion: 05-Junio-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.4.8D	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120018		Joystick
3	MF2424		BD105023	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG8048DC0A3-02WTC		PNT24005		Pantalla
5			INF24062		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. pin-out nuevo

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLLECTORES

Nº CERTIFICADO: **244 CORIO**
MODELO: **8/12 38**
Nº SERIE: **8/12 38**
DESCRIPCION:

FECHA: **30/2/24**
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Andrés**

FIRMA:



C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
X	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105				
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		X	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
NC= NO CONFORME
LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%