

5625 ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1301	CLIENTE	GARMO SL (PANTREA ALIMENTACION SL)			
TRACTOR	TAKE TL12R2	Nº PEDIDO	24000177		PALA	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☒ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☒ ACOPLES	☐ +10	☐ HP360		
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☒ LINDE	☐ 75CC	☒ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE N01120/S2290	
BOMBA	☐ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE		
		☐ GRUPO 2				
ACEITE	☐ HV 68	☒ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☒ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☐ JOYSTICK	☒ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE	J 24049	
INSTALACION	MODELO: PG4 17C		Nº SERIE: 009			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180099	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
		☐ AGROMELCA	☐ NOLI			
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☒ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/322		AÑO: 2024			
OBSERVACION	COMPUERTA ANCHA					

FA - 035156

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000177 / 1	25/06/2024	43000002786
VENDEDOR	S. REF	
PATRICIA		

MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL
CTRA DE MADRID KM 332
23009 JAEN
JAEN
C.I.F. : B23305683 Tlfno: 953303077

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
PG4F210-70SM	EXPEDIENTE: PANTREAALIMENTACION SL VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM RECOLECTOR BS900-2300 DIAMTRO DE LONAS 6 METROS OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			1,00		
V200565	SUPLEMENTO LONA COMPLETO 0.75 COMPUERTA ANCHA			1,00		
	MONTAJE TAKEUCHI TL12R2					
	CONDICIONES DE VENTA: RESERVA: 20% ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 80%					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101

Nº SERIE: J24049		FA_0		Fecha de fabricacion: 01-Agosto-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.0a takeuchi	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	.	.		Joystick
3	MF2424		BDI05015	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24027		Pantalla
5			INF24051		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. empuñadura con pantalla. Pistas cortadas y estañadas A2 Y A6 para presostatos.VERSION PLACA V.1.5.0a release takeuchi. (Takeuchi)

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
MODELO:
Nº SERIE: B/1301
DESCRIPCION: P64 R08263

FECHA: 9/8/24
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: Induio
FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
	ELEVACION DE PALA	X	X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
X	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
NC= NO CONFORME
LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%