

PA-036907

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1306	CLIENTE	AGRIVERDE(FINCA LAS MONJAS)			
TRACTOR		NEW HOLLAND		Nº PEDIDO 24000182		PALA TENIAS B2
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES	
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION	
	☒ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES	
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10		☐ HP360	
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES	
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC		Nº SERIE 2306154/1	
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC		Nº SERIE	
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE	
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3		Nº SERIE 2309465/3	
		☒ GRUPO 2				
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO		☐ OTRO	
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE J24126	
INSTALACION	MODELO: PG-4		Nº SERIE: 481			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180098		☐ BUCHER	☐ ROQUET Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170		☐ 100/170	
FALDILLA	☒ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM			
		BARRAS	☐ ABATIBLES ☐ FIJAS			
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☐ 2000 MM (CORTO)			
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100 ☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX			
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI					
DIAMETRO	☐ 4500MM ☐ 5000MM ☐ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 7500MM					
SUPLEMENTO	☐ 250MM ☐ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM					
REGISTRO	Nº SERIE: R/			AÑO: 2024		
OBSERVACION	CAJON AGROMELCA PROPIEDAD DEL CLIENTE					

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000182 / 1	26/06/2024	43000001623

VENDEDOR	S. REF
PATRICIA	

COMERCIAL AGRICOLA GANADERA CON ESPACIOS
COMERCIAL AGRICOLA GANADERA CON
CARRETERA N-V KM 109
45600 TALAVERA DE LA REINA
Toledo
C.I.F. : B45870920 Tlfnos: 646255170

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
----------	-------------	-------	--------	----------	-----	---------

PG4F210-70SM	EXPEDIENTE: FELIX FINCA LAS MONJAS VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM SIN PARAGUAS RECOLECTOR SE MONTA EN UN AGROMELCA DEL CLIENTE OPCION GIROS LATERALES OPCION PROLONGACION-PG3			1,00		1,00 1,00 1,00
--------------	--	--	--	------	--	----------------------

Montaje : New Hollandt +
Pala : Tenias B2.

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
---------------	------------------	--------------	--------------	---------	------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCl01					
Nº SERIE: J24126		FA_036423		Fecha de fabricacion: 5-noviembre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_ Number	Nº de Serie	Descripcion del elemento	
1				v.1.5.6a	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G25090038		Joystick
3	MF2424		BDI05097	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24102		Pantalla
5			INF24146		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
 MODELO:
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION:

PG-4
 B/1306

FECHA: 11/11/24
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: *Andrés*
 FIRMA: *[Firma]*

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
	FIJACION DE MANGUERAS			VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION			TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		X		
	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

Caja Agravada propiedad del cliente

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%