

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1318		CLIENTE	PEDRO GARCIA NAVAS FERNANDEZ DE LA PUEBLA		
TRACTOR	MANITOU635		Nº PEDIDO	24000197		PALA
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES	
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION	
	☒ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES	
	☐ FR	☒ ACOPLES	☐ PG TRASERO LARGO		☐ HP360	
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES	
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☒ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE 0491/2289	
BOMBA		☐ MIXTA				
	☐ BONDIOLI	☐ GRUPO 3	Nº SERIE			
		☐ GRUPO 2				
ACEITE	☐ HV 68	☒ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE	J24100	
INSTALACION	MODELO: PG4-R		Nº SERIE: 021			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180099	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI			
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☒ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 358		AÑO: 2024			
OBSERVACION						

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfn: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

Directo

PEDIDO 24000197 / 1
FECHA 04/07/2024
COD. CLIENTE 43000002623

VENDEDOR
S. REF

PEDRO GARCIA NAVAS FERNANDEZ DE LA PUEBL

C/ CARMEN GARCIA NAVAS 1

13640 HERENCIA

CIUDAD REAL

C.I.F. : 06277243Z

Tlfnos: 666180408

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
----------	-------------	-------	--------	----------	-----	---------

PG4F210-70SM	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM			1,00		
BS900	RECOLECTOR ABATIBLE BS900 LARGO DIAMETRO DE LONAS 6+0.50 OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			1,00		
	SUPLEMENTO DE LONAS DE 0.50			1,00		
	ENTREGA VIBRADOR USADO FR AP100			-1,00		

CONDICIONES DE VENTA

RESERVA: 5324€

ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 21296€

ENTREGA 1 SEMANA SEPTIEMBRE

PISTACHO

MONTAJE MANITOU 635

Suma Importes Otros Descuentos % Financiero B. Imponible % I.V.A Imp. I.V.A Total Pedido

--	--	--	--	--	--	--

Forma de Pago:

Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J24100		FA_0		Fecha de fabricacion: 15-octubre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.3 takeuchi	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	.	.		Joystick
3	MF2424		BDI05045	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DM/G80480C043-02WTC		PNT24073		Pantalla
5			INF24132		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. empuñadura con pantalla. Pistas cortadas y estañadas A2 Y A6 para presostatos.VERSION PLACA V.1.5.3 release takeuchi.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PG4 Acoplés**
 MODELO: **B/13/8**
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION:

FECHA: **22/10/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%