

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1327		CLIENTE	TALLERES LA MANCHUELA			
TRACTOR	JD	Nº PEDIDO 24000214			PALA	TENIAS	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☒ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ PG TRASERO LARGO		☐ HP360		
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2296581/112			
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE			
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	☒ GRUPO 3	Nº SERIE 2293026/4			
		☐ GRUPO 2					
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO			
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO		
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE J.24015			
INSTALACION	MODELO: PG1		Nº SERIE: 020				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 1800082	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:		
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170			
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH		
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM		
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS			
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☒ 2000 MM (CORTO)			
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100		
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX			
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☒ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☒ 750MM	☐ 1000MM			
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 305			AÑO: 2024			
OBSERVACION							

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO
24000214 / 1
FECHA
29/07/2024
COD. CLIENTE
43000003129

VENDEDOR
BAUTISTA SANTILLANA S.L.
S. REF

TALLERES LA MANCHUELA

C/CUADREJON 14
16290 EL HERRUMBLAR
CUENCA

C.I.F. : B09856519 Tlfnos: 658351109

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	PGI-AP70-BS900-2000CORTO ABTAIBLE			1,00		
	DIAMETRO DE LONAS 6 METROS					
	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			1,00		
	SUPLEMENTO DE LONAS DE 0.50			1,00		
	CONDICIONES DE VENTA:					
	RESERVA. 6525.01€					
	ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 26100.04€					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24015		FA_034046		Fecha de fabricación: 08-marzo-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.4.8a c	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120001		Joystick
3	MF2424		BDH07024		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23115		Pantalla
5			INF24004		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. Pin-out nuevo.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
MODELO:
Nº SERIE:
DESCRIPCION:

FECHA:
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD:
FIRMA:

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
	NUMERO DE SERIE			MANIOBRAS DE LA PINZA	
	ELEVACION DE PALA			VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO			CONEXIONES ELECTRICAS	
	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR			VIBRACION	
	FIJACION DE MANGUERAS			VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION			TRAMPILLA DE VACIADO	
	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar			PERDIDAS DE ACEITE	
	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar			ENGRASE	
	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar			PEGATINA DE SEGURIDAD	
	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105				
	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7 ^{SEG.}				
	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
NC= NO CONFORME
LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%