

+A-037045
ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1335		CLIENTE	ANGEL SIERRA SANCHEZ			
TRACTOR	CASE	Nº PEDIDO 24000235			PALA TENIAS B3		
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ PG TRASERO LARGO		☐ HP360		
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC	☐ 56 CC		Nº SERIE 2306154/22		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC		Nº SERIE		
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☐ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3		Nº SERIE 2309465/12		
		☐ GRUPO 2					
ACEITE	☐ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO		☐ OTRO		
AÑO	☐ 2024	☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO		
MANDO	☐ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE 524117		
INSTALACION	MODELO: PG-4		Nº SERIE: 476				
DISTRIBUIDOR	☐ BONDIOLI	Nº: 180098	☐ BUCHER		☐ ROQUET Nº:		
PINZA	☐ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170		☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☐ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH	☐ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM		☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES		☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)		☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS		☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO		☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM		☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 373			AÑO: 2024			
OBSERVACION							

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO: 24000235 / 1
FECHA: 05/08/2024
COD. CLIENTE: 43000002851

VENDEDOR: BAUTISTA SANTILLANA S.L.
S. REF:

ANGEL SIERRA SANCHEZ
ANGEL SIERRA SANCHEZ
C/ MANUEL RODRIGUEZ N° 8A
13100 PIEDRABUENA
CIUDAD REAL
C.I.F.: 70575125Q

Tlfno: 652820299

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
PG4F210-70SM	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM			1,00		
	RECOLECTOR BS1100 6 METROS+ 0.75 ABATIBLE					
	ENTREGA VIBRADOR PG4F-AP70 CON RECOLECTOR ORBITAL PLUS			-1,00		
CONDICIONES DE VENTA						
RESERVA: 2904€						
ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 11616€						
Tractor: Case.						
Pala: B3. Tenias.						

Suma Importes Otros Descuentos % Financiero B. Imponible % I.V.A Imp. I.V.A Total Pedido

--	--	--	--	--	--	--

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01				
Nº SERIE: J24117		FA_036423		Fecha de fabricacion: 28-OCTUBRE-2024
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Descripcion del elemento
1				FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	H23040035	Joystick
3	MF2424		BDI05099	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24087	Pantalla
5			INF24140	Tarjeta interface
6		BSCP2		Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1		Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP		Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PG-4**
 MODELO:
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION: **B/1335**

FECHA: **16-11-24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105				
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%