

PA-03674

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1337	CLIENTE	AGROMONTE SL (JUAN MARTINEZ)			
TRACTOR	TAKEUCHI	Nº PEDIDO	24000244		PALA	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ PG TRASERO LARGO	☐ HP360		
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2306154/4		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE	
BOMBA		☐ MIXTA				
	☐ BONDIOLI	☐ GRUPO 3	Nº SERIE			
		☐ GRUPO 2				
ACEITE	☐ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☐ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☐ JOYSTICK	☒ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE 524105		
INSTALACION	MODELO: DGI-A		Nº SERIE: 014			
DISTRIBUIDOR	☐ BONDIOLI	Nº: 150001	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☐ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☐ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☐ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI			
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/363		AÑO: 2024			
OBSERVACION	PREMARCO A 700 MM - Camara.					

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO: 24000244 / 1
FECHA: 06/08/2024
COD. CLIENTE: 43000002859

VENDEDOR: ILDEFONSO
S. REF:

COMERCIAL DE SUMINISTROS AGROMONTE SL

POL IND JUNCARIL NAVE 49-50-51 PARC 314

18210 PELIGROS

GRANADA

C.I.F.: B19602754

Tlfno: 667406794

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	PRESUPUESTO JUAN MARTINEZ SANCHEZ RECOLECTOR BS900 AC-INTEGRAL AP70 LINDE DIAMETRO LONAS 6 METROS CAJON CORTO OPCION SUPLEMENTOSAA ELEGIR 0.50 OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900) PREMARCO REDUCTOR DE BOCAA 70CM PORTES INCLUIDOS MONTAJE EN TAKEUCHI KITCAMARA CAMARA TRASERA+MONITOR 7"+CABLE 15MTS			1,00		
	CONDICIONES DE PAGO: 20% CONFIRMACION PEDIDO (4936.80€) 80% ANTES DE SALIDA DE FABRICA/ENTREGA L: 10.200€ T: 7405.20€ 2 AÑOS DE GARANTIA					
	Preguntar arcos hidraulicos					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24105		FA_0		Fecha de fabricacion: 18- octubre-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.3 takeuchi	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	.	.		Joystick
3	MF2424		BDI05041	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24078		Pantalla
5			INF24135		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. empuñadura con pantalla. Pistas cortadas y estañadas A2 Y A6 para presostatos.VERSION PLACA V.1.5.3 release takeuchi.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PGI 117. (0875)**
 MODELO: **B/1337**
 N° SERIE:
 DESCRIPCION:

FECHA: **30/10/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antony**
 FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%