Igp | Innovación Gestión Buenas Prácticas

Automatización de Pruebas con SELENIUM

Instructor: Carlos Carreño

Solution Architect, ScrumMaster Certified, OCP, Red Hat Instructor

ccarrenovi@gmail.com

Abril, 2026

Unidad 6: Técnicas y herramientas avanzadas de búsqueda de elementos web

- XPath Avanzado
- CSS Selectors Avanzados
- Buenas prácticas

XPath Avanzado:Ejes (Axes)

- Los **axes** permiten navegar en el DOM en diferentes direcciones (no solo hacia abajo).
- Útil cuando:
  - No hay id ni name
  - Los elementos son dinámicos
  - Necesitas moverte entre nodos relacionados

XPath Avanzado:Ejes(Resumen)

Axis	Dirección	Uso
`parent::`	↑	Padre directo
`child::`	↓	Hijos directos
`ancestor::`	↑↑	Cualquier ancestro
`descendant::`	↓↓	Todos los hijos
`following-sibling::`	→	Hermano siguiente
`preceding-sibling::`	←	Hermano anterior

XPath Avanzado: Funciones útiles

Función	Cuándo usarla
`text()`	Texto exacto y estable
`contains()`	Texto o atributo parcial
`starts-with()`	IDs dinámicos
`normalize-space()`	HTML con espacios
`last()`	Último elemento
`position()`	Elemento por índice

XPath Avanzado: Operadores lógicos

Operador	Comportamiento	Uso
`and`	Todas las condiciones	Precisión
`or`	Al menos una	Flexibilidad

CSS Selectors Avanzados: Parent-Child

Selector	Qué hace	Alcance
>	Hijo directo	Estricto
+	Hermano inmediato	Preciso
~	Todos los hermanos siguientes	Flexible

CSS Selectors Avanzados:Pseudoclases

- :nth-child(n) → posición específica
- :first-child → primero
- :last-child → último
- :not() → exclusión

CSS Selectors Avanzados: Selección por atributos

Selector	Significado
*=	Contiene
^=	Empieza con
$=	Termina con

Buenas prácticas

- Usar comodines:
  - Usa ^= cuando el prefijo es estable
  - Usa *= cuando no conoces la posición
  - Usa $= cuando el sufijo es consistente
- Usa pseudoclases:
  - Usa :nth-child() para listas y tablas
  - Usa :not() para excluir elementos dinámicos
  - Combina con clases o etiquetas: table tr:nth-child(2)

Laboratorio

- XPath Ninja:
  1. Usar una página con una tabla compleja (ej. una tabla de precios de acciones). Localizar el precio de una acción específica basándose en el nombre de la compañía (ej. encontrar la celda que contiene "AAPL" y luego su following-sibling::td que contiene el precio).
  2. En una lista de artículos, hacer clic en el botón "Agregar al carrito" que está junto a un producto que tiene un precio específico (usando parent:: o following-sibling::).
  3. Localizar un elemento cuyo texto contiene una palabra, pero que además tiene una clase específica (//*[contains(text(),'Stock') and @class='price']).