

TABLA DE EXTRAS GALMED

GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

01/04/2026

Precio total: Precio Base + Extras +Transporte

Pecios en €/ton y sujetos a condiciones generales de venta de Galmed Steel S.A.U.



RECUBRIMIENTO DE ZINC

Espesor mm	Z60	Z70	Z80	Z50/35	Z90	Z100	Z70/35	Z70/40	Z120 Z70/50	Z90/45	Z140 Z90/50	Z150 Z100/50	Z90/65	Z100/70 Z115/55	Z180	Z140/50	Z115/80	Z200	Z140/70	Z225	Z140/100	Z275
0,37-0,39	15	17	19	19	20	22	25	29	35	44	47	62	66	76	83	99	107	115	127	146	164	206
0,40-0,44	14	16	18	18	19	20	23	26	31	39	42	56	59	69	76	91	98	105	116	132	148	184
0,45-0,49	13	14	16	16	17	18	21	23	28	36	38	50	53	63	69	82	88	94	104	118	132	166
0,5-0,54	12	13	15	15	16	17	19	22	26	32	34	44	47	57	63	74	80	85	93	106	119	149
0,55-0,59	12	13	14	15	15	16	18	20	24	30	32	40	43	51	56	67	72	77	84	95	107	135
0,6-0,69	11	12	13	14	14	15	17	19	22	27	29	36	39	47	52	62	66	71	78	89	100	124
0,7-0,79	10	11	12	12	12	13	15	16	19	24	25	30	32	39	43	51	55	59	65	74	83	104
0,8-0,89	9	10	11	11	11	12	14	15	18	22	23	26	28	33	36	43	46	49	54	62	70	89
0,9-0,99	9	10	11	11	11	12	13	15	17	20	21	24	25	29	31	38	41	44	48	55	62	79
1-1,24	9	9	10	10	10	11	12	13	15	18	19	21	22	25	27	32	35	37	41	48	54	69
1,25-1,49	8	9	10	10	10	10	11	12	14	16	17	19	20	22	23	27	28	30	33	37	42	55
1,5-1,99	7	8	9	9	9	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	23	25	26	28	31	36	46
2-2,1	7	7	8	8	8	8	9	9	10	12	12	14	15	17	18	21	23	24	25	27	31	39

*Recubrimientos alternativos, bajo consulta de factibilidad.

RECUBRIMIENTO DE ZINC MAGNESIO

*Bajo consulta

DIMENSIONES

Espesor (mm)	Ancho (mm)		
	500 - 899	900 - 1099	1100-1900
0,37-0,39	158	133	130
0,40-0,44	138	113	102
0,45-0,49	131	106	99
0,5-0,54	114	89	81
0,55-0,59	113	88	78
0,6-0,69	101	76	68
0,7-0,79	97	72	61
0,8-0,89	91	66	56
0,9-0,99	85	60	51
1-1,24	78	53	48
1,25-1,49	70	45	40
1,5-1,99	63	38	34
2-2,1	53	28	22

EMBALAJE

Embalaje Terrestre	0
Embalaje Marítimo	10

*Los productos son facturados con peso bruto

TRANSPORTE

Zona 0 < 25 Km Sagunto - DDP	0
Resto Zonas	Bajo consulta

GRADOS DE ACERO

DX51D	0
DX52D	25
DX53D	52
DX54D	90
DX55D	100
DX56D*	110
HX260LAD	30
HX340LAD	50
HX420LAD*	75
HX460LAD	90
HX500LAD*	100
S220GD	0
S250GD	5
S280GD	15
S320GD	30
S350GD	40
S390GD	55
S420GD	60
S450GD	70

* Ancho máximo 1400mm

ASPECTO SUPERFICIAL

Normal	A	0
Mejorado	B	20
Superior *	C	70

* Bajo consulta

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Pasivado	C	0
Aceitado	O	2
Pasivado + Aceitado	CO	5

TOLERANCIAS ESPECIALES

Espesor	10
Ancho	15

TOLERANCIAS EN CANTIDADES (Peso por posición)

≤ 100 t	±20%
> 100 t	±10%

CERTIFICADOS

Certificado 2.2	0
Certificado 3.1	5