

Ginno — Notificaciones Push

Instrucciones de configuración primera vez

Este documento describe los pasos únicos necesarios para activar los recordatorios automáticos de visitas por notificación push en Ginno. Una vez configurado, los técnicos recibirán una notificación ~1 hora antes de cada visita programada, incluso con el navegador cerrado.

Compatibilidad por dispositivo

Dispositivo	Funciona con app cerrada	Requisito
Android + Chrome	✓ Sí	Aceptar permisos una vez
iPhone iOS 16.4+ (app en pantalla inicio)	✓ Sí	Agregar a pantalla de inicio
iPhone Safari sin agregar a inicio	✗ No	—
iPhone iOS < 16.4	✗ No	Actualizar iOS

Paso 1 — Ejecutar migración SQL en phpMyAdmin

Abre phpMyAdmin, selecciona la base de datos de Ginno, ve a la pestaña **SQL** y ejecuta:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS push_subscriptions ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
user_id VARCHAR(32) NOT NULL, endpoint TEXT NOT NULL, p256dh TEXT NOT NULL, auth
VARCHAR(64) NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY
uq_endpoint (endpoint(500)) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

El archivo fuente está en db/010_push_subscriptions.sql del repositorio.

Paso 2 — Crear archivo de configuración en el servidor

Este archivo contiene las claves VAPID del proyecto. **No va en git** — se crea manualmente en el servidor.

Ruta exacta en el servidor:

```
/home/innovate/public_html/ginno/backend/config/push_config.php
```

Contenido del archivo:

```
<?php define('PUSH_VAPID_PUBLIC', 'BP0MS5YqvRCLLy9u4d6-cUcQoqrn7SHyfiv1ZHrp
KSPtDNIRfHGgk5503AK60z8burhlxRQuSho0gSXqWc20uA'); define('PUSH_VAPID_PRIVATE',
'XucVmxA0geLi0mMpF2ldqCKRIkPf-idN69G5oJGm8Tg'); define('PUSH_SUBJECT',
'mailto:carlos.cuervo@innovate.com.co');
```

Una copia de este contenido está en backend/config/push_config.example.php del repositorio.

■ ■ No compartas la clave privada (PUSH_VAPID_PRIVATE) ni la subas al repositorio.

Paso 3 — Hacer commit, push y deploy

Los archivos nuevos que se deben deployar son:

- sw.js — Service Worker en la raíz del repo
- assets/js/push.js — lógica frontend
- backend/api/push_subscribe.php — guarda suscripciones
- backend/lib/webpush.php — enviador VAPID sin dependencias
- backend/cron/recordatorio_visita.php — cron job
- tareas-equipo.html — versión actualizada con los nuevos scripts

Pasos:

- Abrir GitHub Desktop → hacer commit con todos los cambios → Push origin
- En cPanel → Git Version Control → Update from Remote → Deploy HEAD Commit
- Verificar que sw.js esté accesible: <https://grupoinnovate.com/ginno/sw.js>

Paso 4 — Configurar cron job en cPanel

El cron job revisa cada 15 minutos si hay visitas próximas y envía los recordatorios.

Cómo configurarlo:

- En cPanel → Cron Jobs → Add New Cron Job
- Seleccionar frecuencia: **Every 15 minutes** (*/*15 * * * *)
- Comando:

```
/usr/local/bin/php /home/innovate/public_html/ginno/backend/cron/recordatorio_visita.php  
>> /home/innovate/logs/ginno_push.log 2>&1
```

Si /usr/local/bin/php no funciona, prueba con: /usr/bin/php o /opt/cpanel/ea-php82/root/usr/bin/php

Verificar que funciona:

- Después de guardar, esperar 15 minutos y revisar el log:

```
tail -20 /home/innovate/logs/ginno_push.log
```

- Deberías ver líneas como: [14:00:01] Sin visitas próximas en la ventana...

Si el archivo de log no existe aún, créalo: touch /home/innovate/logs/ginno_push.log

Paso 5 — Activar notificaciones (cada técnico, una sola vez)

Cada técnico debe realizar este paso la primera vez en su dispositivo:

En Android (Chrome):

- Abrir <https://grupoinnovate.com/ginno/tareas-equipo.html> en Chrome
- Iniciar sesión con su usuario
- Aparecerá un banner en la parte inferior: "Recibe recordatorios de visitas"
- Tocar **Activar** → el navegador pide permiso → tocar **Permitir**

- Listo. Las notificaciones llegarán aunque Chrome esté cerrado

En iPhone (iOS 16.4 o superior):

- Abrir <https://grupoinnovate.com/ginno/tareas-equipo.html> en Safari
- Tocar el botón Compartir (icono de cuadrado con flecha hacia arriba)
- Seleccionar "Agregar a pantalla de inicio" → Agregar
- Abrir Ginno desde el ícono nuevo en la pantalla de inicio (NO desde Safari)
- Iniciar sesión → tocar Activar en el banner → Permitir

■■ En iPhone, las notificaciones push solo funcionan si la app fue abierta desde el ícono en la pantalla de inicio, no desde Safari directamente.

Solución de problemas

Problema: No aparece el banner de activación

Solución: El técnico pudo haber rechazado los permisos antes. En Chrome Android: Configuración del navegador → Configuración del sitio → Notificaciones → Buscar grupoinnovate.com → Restablecer permisos. Luego recargar la app.

Problema: Las notificaciones no llegan aunque se activaron

Solución: Verificar que el cron job esté corriendo (revisar el log). También verificar que la tarea tenga hora_programacion ingresada — el cron filtra por ese campo.

Problema: Error en el log: "No encontrado: push_config.php"

Solución: El archivo `/home/innovate/public_html/ginno/backend/config/push_config.php` no fue creado en el servidor. Ver Paso 2.

Problema: Error HTTP 400/401 al enviar push

Solución: Las claves VAPID en `push_config.php` no coinciden con las usadas al registrar el Service Worker (`PUSH_PUBLIC_KEY` en `push.js`). No cambiar las claves después del primer deploy.

Problema: sw.js da error 404

Solución: El archivo `sw.js` no fue incluido en el deploy. Verificar `.cpanel.yml` y que el deploy haya corrido después del último commit.