



## 1 Acceso y login

- Entra en [pitocuixa.es/pitocuixa](https://pitocuixa.es/pitocuixa). Si no tienes sesión, te redirige a la pantalla de **Login**.
- Escribe tu **usuario** y **contraseña** y pulsa **Entrar**.
- Protección anti fuerza bruta: **10 intentos/minuto** por IP y **5 intentos cada 5 min** por usuario. Si superas el límite, la cuenta se bloquea **15 minutos**.
- La sesión se guarda en la cookie `pit_session` y dura **8 horas**. Pulsa **Salir** para cerrarla.
- Con la sesión activa accederás al **Dashboard** y al menú: Productos, Categorías, Import/Export y Ajustes.

**Flujo:** Login → contraseña correcta → código 2FA (paso 2) → sesión iniciada

## 2 2FA: verificación en dos pasos

- Tras la contraseña, el panel pide un **código de 6 dígitos** generado por tu app autenticadora (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator...). El código **cambia cada 30 segundos**.
- Se acepta el código con  $\pm 30$  s de margen por reloj. Máximo **5 intentos**: si fallas todos, el desafío se bloquea y debes hacer login de nuevo.
- **Primer alta**: el primer login te guía — escanea el **código QR** con tu app (emisor «Pit o Cuixa») y confirma con un código de 6 dígitos. Desde entonces el 2FA queda activado.
- El secreto del autenticador se guarda **cifrado** en la base de datos (AES-256-GCM con la clave `TOTP_ENC_KEY` del archivo `.env`).
- **Códigos de respaldo**: el sistema genera **10 códigos de un solo uso** (10 caracteres cada uno). En la pantalla del código 2FA, pulsa el enlace **«Usa un código de respaldo»**, escribe uno y entra con **«Entrar con respaldo»**. Cada código vale **una sola vez**; después queda marcado como usado.

⚠ **Importante:** en esta versión los códigos de respaldo se generan y se guardan cifrados (hash bcrypt) en la base de datos, pero **no se muestran en ninguna pantalla**. Si pierdes el móvil con la app autenticadora, los códigos actuales no se pueden consultar: solicita una **regeneración del alta 2FA** (vuelve a hacer login y repite el escaneo del QR), lo que crea 10 códigos nuevos y anula los anteriores. Guarda los códigos en un lugar seguro cuando se faciliten.

## 3 Productos: crear y editar

- **Crear:** botón **«+ Nuevo Producto»** → se abre un panel lateral con el formulario. Cámbialo a **Editar** pulsando cualquier fila de la tabla de productos.

|                                                                                                  |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre (ES) *                                                                                    | Obligatorio. Es el texto base que se traduce al resto de idiomas.                                                        |
| Descripción (ES)                                                                                 | Texto descriptivo del producto en español.                                                                               |
| Categoría *                                                                                      | Desplegable: Menús, Platos principales, Picoteo, Bebidas, Postres, Portes, Otros.                                        |
| Precio (€)                                                                                       | Número con decimales (ej. <code>12.50</code> ).                                                                          |
| Imagen / Cartel                                                                                  | Pega una URL o pulsa <b>«Subir Imagen»</b> (JPG, PNG, WebP, GIF, AVIF · máx. 5 MB · se optimiza automáticamente a WebP). |
|  Traducir auto. | Activada por defecto: al guardar, DeepL rellena Inglés, Catalán y Ucraniano.                                             |
| ✓ Activo                                                                                         | Marca si el producto se ve en la web pública.                                                                            |

- **Guardar** crea el producto (o aplica los cambios si editas). La web pública se actualiza al instante.
- **Eliminar** un producto no lo borra de la base de datos: lo **desactiva** (deja de verse en la web y puedes reactivarlo editándolo).
- El sistema garantiza direcciones web (slug) únicas por tipo de producto; si hay colisión, renombra solo.

## 4 Ajustes (Settings)

- **Carrusel Visual de la Carta:** interruptor para activar/desactivar el visor interactivo de imágenes en la carta pública. Indica cuántas imágenes hay cargadas (se asignan editando cada producto).
- **Datos de la Empresa:** Dirección (pie de página pública), Teléfono principal y **WhatsApp** (número del botón flotante de la web; si lo dejas vacío se usa el teléfono principal).
- Pulsa **Guardar** para aplicar los cambios.

## 5 DeepL: traducciones y API key

- El **español (ES)** es el **idioma fuente**. El sistema traduce nombres y descripciones a **Catalán, Inglés (EN-US) y Ucraniano**.
- **Cuándo traduce:** ① casilla «Traducir automáticamente con DeepL» al guardar un producto · ② botón **«Traducir campos (DeepL)»** del Dashboard, que rellena solo los campos vacíos · ③ script manual `scripts/translate.php`.
- Si DeepL falla, el Dashboard muestra el motivo del error; el guardado del producto nunca se pierde por un fallo de traducción.

### Cómo conseguir la API key:

1. Ve a [deep1.com/pro-api](https://deep1.com/pro-api) y crea una cuenta.
2. Elige el plan **Free** (gratis, 500.000 caracteres/mes; pide tarjeta solo para verificar) o el plan Pro de pago.
3. En el panel de tu cuenta, copia la **«Clave de autenticación»** (las claves Free terminan en `:fx`).
4. Edita el archivo `.env` del servidor y añade: `DEEPL_API_KEY=tu-clave`.

Sin clave configurada las traducciones quedan desactivadas (el resto del panel funciona con normalidad). Con clave Free, el sistema detecta el servidor de DeepL automáticamente.