

Método	Descripción
<code>open()</code>	Abre un archivo y permite trabajar con él.
<code>read()</code>	Lee y retorna todo el contenido del archivo.
<code>readline()</code>	Lee una sola línea del archivo.
<code>readlines()</code>	Lee todas las líneas del archivo y las retorna en una lista.
<code>write()</code>	Escribe contenido dentro de un archivo.
<code>writelines()</code>	Escribe múltiples líneas en un archivo.
<code>close()</code>	Cierra el archivo y libera recursos del sistema.
<code>seek()</code>	Mueve el cursor del archivo a una posición específica.
<code>tell()</code>	Retorna la posición actual del cursor dentro del archivo.
<code>flush()</code>	Fuerza a guardar inmediatamente los cambios pendientes en el archivo.
<code>truncate()</code>	Reduce el tamaño del archivo eliminando parte de su contenido.
<code>readable()</code>	Retorna True si el archivo puede leerse.
<code>writable()</code>	Retorna True si el archivo permite escritura.
<code>seekable()</code>	Retorna True si el cursor puede moverse dentro del archivo.
<code>fileno()</code>	Retorna el identificador interno del archivo en el sistema operativo.
<code>isatty()</code>	Verifica si el archivo está conectado a una terminal.