

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5	132,5	131,5	132	133	133,5	131	78,9	119,5
5	123	117	119	121	122,5	123,5	75,4	104,5
6	98,6	91,3	93,1	94,8	96,3	97,6	68,6	83
7	73,2	70,8	72,3	73,7	74,9	76	62,6	67,9
8	57,5	55,3	56,7	57,9	59	60	57,8	55,1
9	46,9	44,8	46,1	47,2	48,2	49,1	50	44,6
10	39,2	37,2	38,4	39,5	40,4	41,3	42,1	37
12	28,8	27	28,1	29	29,9	30,7	31,5	26,7
14		20,4	21,4	22,4	23,2	23,9	24,6	20,2
16		15,9	16,8	17,7	18,5	19,2	19,9	15,6
18								12,2
20								9,7
22								7,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

23,2	12,8	13,8	14,6	15,4	16,1	16,6	7,5
12	12	12	12	12	12	7	12
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5	123	125,5	122,5	85,9	55,2	52,3	108	111,5
5	107,5	110	112,5	82,1	52	49,2	95,6	99
6	85,7	88,1	90,2	75,6	46,7	44,1	76,9	80
7	70,4	72,7	74,7	70,4	42,7	40,3	63,7	66,6
8	57,2	59	60,7	62,3	39	36,8	53,8	56,6
9	46,5	48,3	49,8	51,2	35,7	33,7	45,2	47,5
10	38,8	40,4	41,9	43,2	32,9	31	37,5	39,7
12	28,4	29,9	31,2	32,5	28,7	26,9	27,2	29,2
14	21,7	23,1	24,4	25,5	25,5	23,9	20,6	22,5
16	17,1	18,4	19,6	20,7	21,3	21,4	16	17,8
18	13,7	15	16,1	17,2	17,7	17,8	12,6	14,3
20	11,1	12,4	13,5	14,5	15	15,1	10	11,7
22	9,1	10,4	11,4	12,4	12,9	13	8	9,6
24							6,4	8
26							4,9	6,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

8,9	10,2	11,2	12,2	12,6	12,1	4,2	6
12	12	12	8	5	5	10	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
Radio (m)								
4,5	114,5	90,6	62,9	58,4	55,1	99,5		
5	101,5	87,1	59,3	55,4	52,3	88,8	92,2	90,1
6	82,8	80,7	52,8	50,2	47,3	72,4	75,7	78,6
7	69,2	71,5	47,7	46	43,2	60,7	63,7	66,5
8	59,1	61,3	43,5	42,3	39,8	51,7	54,7	57,3
9	49,5	51,4	40,3	39,6	37,2	44,7	47,6	50,1
10	41,6	43,4	37,2	36,9	34,7	38,6	40,8	43
12	31	32,6	31,8	32,2	30,2	28,2	30,2	32,2
14	24,1	25,6	26,2	26,7	26,8	21,5	23,4	25,3
16	19,3	20,8	21,3	21,8	21,9	16,8	18,7	20,5
18	15,8	17,2	17,8	18,2	18,3	13,4	15,2	16,9
20	13,2	14,5	15	15,4	15,5	10,8	12,5	14,2
22	11,1	12,4	12,9	13,3	13,3	8,7	10,4	12
24	9,4	10,7	11,1	11,5	11,6	7	8,7	10,3
26	8	9,3	9,7	10,1	10,2	5,7	7,3	8,9
28						4,3	6,2	7,7
30						3,2	5,2	6,7
32						2,3	4,4	5,9
Capacidad horizontal (t)	7,4	8,6	9	9,3	9,1	2,3	4,4	5,9
Paso simple del cable	12	8	6	6	5	9	9	8
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

radio mínimo = 4,5 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			60,9					
5	66,4	61,5	58	51,1	47,2			
6	59,8	55,6	53,1	45,7	42,2	68,8	72	65
7	54,4	50,7	49	41,3	38,2	58,2	61,3	59,6
8	49,6	46,5	45,4	37,6	34,8	50,1	53,1	53,7
9	45,7	43	42,4	34,5	31,9	43,6	46,6	47,2
10	42,2	39,9	39,7	31,9	29,5	38,4	41,2	41,9
12	32,8	33,3	33,6	27,9	25,7	29,2	31,5	32
14	25,9	26,3	26,6	24,3	22,5	22,5	24,6	25,1
16	21	21,4	21,7	21,5	19,8	17,8	19,8	20,3
18	17,4	17,8	18,1	18,6	17,8	14,3	16,2	16,7
20	14,7	15,1	15,4	15,8	15,9	11,6	13,5	14
22	12,5	12,9	13,2	13,6	13,7	9,5	11,4	11,9
24	10,8	11,1	11,4	11,8	11,9	7,8	9,6	10,1
26	9,3	9,7	10	10,4	10,5	6,4	8,2	8,7
28	8,1	8,5	8,8	9,1	9,2	5,3	7	7,5
30	7,1	7,5	7,8	8,1	8,2	4,1	6	6,4
32	6,3	6,6	6,9	7,3	7,3	3,1	5,2	5,6
34						2,3	4,4	4,8
36						1,6	3,7	4,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

6,3	6,6	6,9	7,2	6,7	1,3	3,4	3,9
6	6	6	5	5	6	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

6	60,2	55	51,6	46,9				
7	55,5	51	47,2	42,8	39,1	56,2	56,9	57,5
8	51,4	47,6	43,4	39,4	35,9	48,8	49,5	50,1
9	47,6	44,6	40	36,4	33,3	42,8	43,5	44,1
10	42,5	42	37,1	33,8	30,8	38	38,6	39,2
12	32,5	33,2	32,2	29,6	27	30,4	31	31,4
14	25,5	26,3	26,4	26,5	24,1	23,6	24,1	24,5
16	20,7	21,4	21,5	22,2	21,6	18,8	19,3	19,7
18	17,1	17,8	17,9	18,5	18,7	15,3	15,8	16,2
20	14,4	15	15,1	15,8	15,9	12,6	13,1	13,5
22	12,2	12,8	12,9	13,6	13,7	10,5	11	11,3
24	10,5	11,1	11,2	11,8	11,9	8,8	9,2	9,6
26	9	9,6	9,7	10,3	10,4	7,4	7,8	8,2
28	7,8	8,4	8,5	9,1	9,2	6,2	6,6	7
30	6,8	7,4	7,5	8	8,1	5,2	5,6	5,9
32	5,9	6,5	6,6	7,1	7,2	4,2	4,7	5
34	5,2	5,7	5,8	6,4	6,5	3,3	3,9	4,3
36	4,5	5,1	5,2	5,7	5,8	2,5	3,1	3,5
38					5,2	1,9	2,4	2,8
40						1,3	1,8	2,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

4,2	4,8	4,9	5,4	5		1,3	1,8
6	5	5	5	4	5	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	52,6		46,2	43,4				
8	49,3	47,9	43,2	40,5	38,5		45,1	45,7
9	45,4	44,5	40,4	37,7	35,9	33,7	39,6	40,2
10	40,5	40,2	37,8	35,3	33,4	31,5	35,1	35,7
12	32,4	32,2	33,1	31,1	29,2	27,3	28,1	28,7
14	25,5	25,3	26,1	26,7	25,9	24	22,8	23,2
16	20,6	20,5	21,2	21,8	22,1	21,4	18,1	18,5
18	17,1	16,9	17,6	18,1	18,5	18,6	14,6	15
20	14,3	14,2	14,9	15,4	15,7	15,9	11,9	12,3
22	12,2	12	12,7	13,2	13,5	13,7	9,8	10,2
24	10,4	10,3	10,9	11,4	11,7	11,9	8,1	8,5
26	9	8,8	9,5	9,9	10,3	10,4	6,7	7
28	7,7	7,6	8,2	8,7	9	9,2	5,5	5,8
30	6,7	6,6	7,2	7,7	8	8,1	4,4	4,8
32	5,8	5,7	6,3	6,8	7,1	7,2	3,3	3,8
34	5,1	4,9	5,5	6	6,3	6,4	2,4	2,9
36	4,4	4,2	4,8	5,3	5,6	5,7	1,7	2,1
38	3,8	3,6	4,2	4,7	5	5,1		1,4
40	3,2	3	3,7	4,2	4,5	4,6		
42						4,1		
44						3,7		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

2,7	2,5	3,2	3,8	4	3,5		
5	5	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9	54,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	47,4			41,5				
9	41,9	41,3	42,2	39,2	39,8	36,1		
10	37,3	36,7	37,7	36,9	37,5	34	31,7	33,1
12	30,3	29,7	30,6	32,1	31,9	30,2	28,2	26,6
14	24,5	24,1	24,8	25,9	25,8	26,6	25	21,7
16	19,7	19,3	20	21,1	20,9	21,7	21,9	17,9
18	16,1	15,8	16,4	17,5	17,3	18,1	18,3	14,4
20	13,4	13,1	13,7	14,7	14,6	15,4	15,5	11,7
22	11,3	10,9	11,6	12,5	12,4	13,2	13,3	9,6
24	9,5	9,2	9,8	10,8	10,7	11,4	11,6	7,9
26	8,1	7,8	8,4	9,3	9,2	9,9	10,1	6,5
28	6,9	6,6	7,2	8,1	8	8,7	8,8	5,3
30	5,8	5,5	6,1	7,1	6,9	7,6	7,8	4,1
32	5	4,7	5,2	6,2	6	6,7	6,9	3,1
34	4,2	3,8	4,5	5,4	5,3	5,9	6,1	2,2
36	3,4	3	3,7	4,7	4,6	5,3	5,4	1,4
38	2,7	2,3	3	4,1	4	4,7	4,8	
40	2	1,6	2,4	3,5	3,4	4,1	4,2	
42	1,5	1,1	1,8	3	2,8	3,6	3,8	
44	1		1,3	2,5	2,3	3,2	3,3	
46				2,1	1,9	2,8	2,9	
48							2,5	
Capacidad horizontal (t)				1,9	1,7	2,6	2,2	
Paso simple del cable	5	4	4	4	4	4	3	3
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

radio mínimo = 4,5 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9	59,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9		39,1						
10	34,1	36,4	35,5	36,7	34,2			
12	27,5	29,7	28,8	30	31	30,2	27,2	25,6
14	22,6	24,7	23,9	25	26	26,4	24,8	20,9
16	18,6	20,1	19,5	20,4	21,2	21,5	21,6	17,3
18	15,1	16,6	16	16,8	17,6	17,9	18	14,4
20	12,4	13,9	13,3	14,1	14,9	15,2	15,2	11,9
22	10,2	11,7	11,1	11,9	12,7	13	13	9,7
24	8,5	10	9,4	10,1	10,9	11,2	11,2	8
26	7,1	8,5	7,9	8,7	9,4	9,7	9,8	6,6
28	5,9	7,3	6,7	7,5	8,2	8,5	8,5	5,4
30	4,9	6,3	5,7	6,4	7,2	7,4	7,5	4,3
32	3,8	5,4	4,8	5,5	6,3	6,5	6,6	3,2
34	2,9	4,6	4	4,8	5,5	5,7	5,8	2,3
36	2,1	3,9	3,2	4,1	4,8	5,1	5,1	1,5
38	1,4	3,1	2,4	3,4	4,2	4,4	4,5	
40		2,5	1,8	2,7	3,6	3,9	3,9	
42		1,9	1,3	2,2	3	3,4	3,4	
44		1,4		1,7	2,5	2,9	2,9	
46				1,2	2,1	2,4	2,4	
48					1,6	2	2	
50					1,3	1,6	1,6	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 4,5 m!

					1	1,4		
	3	4	4	4	3	3	3	3
	57	58	59	60	61	62	63	64
	45	45	0	0	0	0	0	90
	90	45	90	45	45	0	0	90
	90	45	90	90	45	90	100	90
	45	45	90	90	90	90	100	45
	45	90	45	90	90	90	100	45
	45	90	45	45	90	90	100	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	59,1	59,1	59,1	59,1	62,9	64	64	64
Radio (m)								

12	26,8	28,7	28,3	29,5				
14	22,1	24	23,6	24,8	24,2	20,5	21,9	23,1
16	18,4	20,3	19,9	21	20,8	17	18,4	19,5
18	15,4	16,8	16,5	17,4	17,5	14,2	15,5	16,6
20	12,7	14,1	13,7	14,6	14,7	11,9	13,1	13,9
22	10,6	11,9	11,6	12,5	12,5	10	10,9	11,8
24	8,8	10,1	9,8	10,7	10,8	8,3	9,2	10
26	7,4	8,7	8,4	9,2	9,3	6,8	7,7	8,5
28	6,2	7,5	7,2	8	8,1	5,7	6,5	7,3
30	5,2	6,4	6,1	7	7	4,6	5,5	6,3
32	4,2	5,5	5,2	6	6,1	3,5	4,6	5,4
34	3,3	4,7	4,4	5,3	5,3	2,6	3,7	4,6
36	2,5	4,1	3,7	4,6	4,6	1,8	2,9	3,9
38	1,7	3,3	3	4	4	1,1	2,2	3,2
40	1,1	2,7	2,3	3,4	3,4		1,5	2,5
42		2,1	1,7	2,8	2,8			1,9
44		1,6	1,2	2,3	2,3			1,4
46		1,1		1,8	1,8			
48				1,4	1,4			
50					1			
Paso simple del cable	3	3	3	3	3	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

radio mínimo = 4,5 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

49,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

64	68,9	69	69	73,9	73,9	80
----	------	----	----	------	------	----

Radio (m)

14	23,4						
16	19,9	19,3	17	18,4	17,9	17,1	
18	16,9	16,6	14,3	15,7	15,3	14,5	13,9
20	14,2	14,3	12,1	13,5	13,1	12,4	11,8
22	12	12,1	10,2	11,5	11,3	10,5	10,1
24	10,3	10,4	8,6	9,8	9,8	9	8,6
26	8,8	8,9	7,2	8,3	8,4	7,6	7,3
28	7,6	7,7	6	7,1	7,1	6,5	6,2
30	6,5	6,7	5	6,1	6,1	5,4	5,2
32	5,6	5,7	4,1	5,2	5,2	4,5	4,3
34	4,9	5	3,2	4,4	4,4	3,7	3,5
36	4,2	4,3	2,4	3,6	3,6	2,9	2,7
38	3,5	3,6	1,7	2,9	2,9	2,2	2
40	2,8	3	1	2,2	2,3	1,6	1,4
42	2,3	2,4		1,6	1,7		
44	1,7	1,8		1,1	1,2		
46	1,3	1,4					

Paso simple del cable

2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

73	74	75	76	77	78	79
----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	90	45	45	90	100
---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	45	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

radio mínimo = 4,5 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	155	148	151	152,5	152	152	93,8	139,5
3,5	154	148	151	152,5	152	149,5	88,2	139,5
4	141	135,5	137,5	140	141,5	140	83,4	117,5
4,5	130	114,5	116,5	118,5	120	121,5	78,9	100,5
5	115,5	98,7	100,5	102,5	104	105,5	75,4	88
6	83,4	76,4	78,2	79,9	81,4	82,6	68,6	69,2
7	61,6	59,2	60,7	62,1	63,3	64,4	62,6	56,2
8	48,1	45,9	47,3	48,5	49,7	50,6	51,6	45,7
9	39	36,9	38,2	39,3	40,4	41,3	42,2	36,7
10	32,4	30,4	31,6	32,7	33,7	34,5	35,3	30,2
12	23,5	21,7	22,7	23,7	24,6	25,4	26,1	21,4
14		16	17,1	18	18,8	19,5	20,2	15,8
16		12,2	13,1	14	14,8	15,5	16,2	11,9
18								9
20								6,8
22								5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

22,4	10,2	11,2	12,1	12,8	13,5	14,1	4,9
14	14	14	14	14	14	9	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	143	144	143,5	99,9	67,6	64		
3,5	143	144	137	94,8	63	59,6	122	126
4	121	123,5	126,5	90,2	58,9	55,8	104,5	108
4,5	104	106,5	109	85,9	55,2	52,3	91,1	94,5
5	90,9	93,6	95,8	82,1	52	49,2	80,2	83,6
6	71,9	74,3	76,4	75,6	46,7	44,1	64,2	67,2
7	58,8	61,1	63,1	64,8	42,7	40,3	52,7	55,7
8	47,8	49,7	51,3	52,9	39	36,8	44,3	47,1
9	38,6	40,4	41,9	43,3	35,7	33,7	37,3	39,6
10	32	33,7	35,1	36,4	32,9	31	30,8	32,9
12	23,1	24,6	25,9	27,1	27,8	26,9	21,9	23,9
14	17,4	18,8	20	21,2	21,8	21,9	16,3	18,1
16	13,4	14,7	15,9	17	17,6	17,7	12,3	14,1
18	10,5	11,7	12,9	13,9	14,5	14,6	9,4	11,1
20	8,2	9,5	10,6	11,6	12,1	12,3	7,2	8,8
22	6,6	7,8	8,9	9,8	10,3	10,4	5,3	7,1
24							3,7	5,7
26							2,4	4,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

6,4	7,7	8,7	9,7	10,1	9,7	1,8	3,8
14	14	14	9	6	6	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			71,9	65,4				
4	111,5	94,5	67,1	61,7	58,2			
4,5	97,6	90,6	62,9	58,4	55,1	83,8		
5	86,5	87,1	59,3	55,4	52,3	74,5	78	81
6	70	72,4	52,8	50,2	47,3	60,5	63,7	66,6
7	58,3	60,5	47,7	46	43,2	50,3	53,4	56,1
8	49,6	51,7	43,5	42,3	39,8	42,7	45,6	48,2
9	41,6	43,5	40,3	39,6	37,2	36,6	39,5	42
10	34,8	36,6	37,2	36,9	34,7	31,8	34	36,2
12	25,6	27,3	27,9	28,4	28,5	22,9	24,9	26,9
14	19,7	21,3	21,8	22,3	22,4	17,1	19,1	20,9
16	15,6	17,1	17,6	18,1	18,2	13,1	15	16,8
18	12,6	14	14,5	15	15,1	10,2	12	13,7
20	10,3	11,7	12,2	12,6	12,7	7,9	9,7	11,3
22	8,5	9,8	10,3	10,7	10,8	6,2	7,8	9,5
24	7,1	8,3	8,8	9,2	9,3	4,5	6,4	8
26	5,9	7,2	7,6	8	8	3,1	5,2	6,8
28						2	4,1	5,7
30						1	3,1	4,9
32							2,4	4,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

5,4	6,6	7	7,3	7,1		2,4	4,2
10	9	7	6	6	8	7	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			60,9					
5	66,4	61,5	58	51,1	47,2			
6	59,8	55,6	53,1	45,7	42,2	57,6	60,8	61,5
7	54,4	50,7	49	41,3	38,2	48,4	51,5	52,3
8	48,9	46,5	45,4	37,6	34,8	41,4	44,4	45,1
9	42,7	43	42,4	34,5	31,9	35,9	38,8	39,5
10	36,9	37,4	37,8	31,9	29,5	31,4	34,2	34,9
12	27,5	28	28,3	27,9	25,7	23,9	26,2	26,7
14	21,5	21,9	22,3	22,7	22,5	18,1	20,2	20,7
16	17,3	17,7	18	18,5	18,6	14,1	16,1	16,6
18	14,2	14,6	14,9	15,3	15,5	11,1	13	13,5
20	11,9	12,2	12,5	12,9	13,1	8,8	10,7	11,2
22	10	10,3	10,6	11	11,2	7	8,8	9,3
24	8,5	8,8	9,1	9,5	9,6	5,5	7,3	7,8
26	7,2	7,6	7,9	8,3	8,4	4,2	6,1	6,6
28	6,2	6,5	6,8	7,2	7,3	3	5,1	5,5
30	5,3	5,7	6	6,3	6,4	1,9	4,2	4,6
32	4,6	5	5,2	5,6	5,7	1,1	3,3	3,9
34							2,6	3,1
36							1,9	2,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

4,6	4,9	5,2	5,6	5,1		1,7	2,2
6	6	6	5	5	5	6	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
Radio (m)								

6	60,2	55	51,6	46,9				
7	52,9	51	47,2	42,8	39,1	47	47,7	48,3
8	45,7	46,7	43,4	39,4	35,9	40,6	41,2	41,8
9	40	41	40	36,4	33,3	35,4	36,1	36,6
10	35,4	36,4	36,5	33,8	30,8	31,2	31,8	32,4
12	27,2	27,9	28	28,8	27	24,7	25,3	25,9
14	21,2	21,9	22	22,7	22,8	19,2	19,8	20,2
16	17	17,7	17,8	18,5	18,6	15,1	15,6	16
18	13,9	14,6	14,7	15,3	15,4	12,1	12,6	13
20	11,5	12,2	12,3	12,9	13	9,8	10,3	10,6
22	9,7	10,3	10,4	11	11,1	8	8,4	8,8
24	8,1	8,8	8,9	9,5	9,6	6,5	6,9	7,3
26	6,9	7,5	7,6	8,2	8,3	5,2	5,7	6
28	5,9	6,5	6,5	7,1	7,2	4,1	4,7	5
30	5	5,6	5,7	6,2	6,3	3,1	3,6	4,1
32	4,2	4,8	4,9	5,5	5,6	2,2	2,7	3,2
34	3,5	4,1	4,2	4,8	4,9	1,4	2	2,4
36	2,9	3,6	3,7	4,2	4,3		1,3	1,7
38					3,8			1,1
Capacidad horizontal (t)	2,6	3,3	3,4	4	3,7			
Paso simple del cable	6	5	5	5	4	5	5	5
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

Capacidad horizontal (t)
Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	49,7		46,2	43,4				
8	43,2	42,9	43,2	40,5	38,5		37,2	37,8
9	38	37,7	38,7	37,7	35,9	33,7	32,5	33
10	33,7	33,5	34,4	35,2	33,4	31,5	28,6	29,1
12	27,1	26,9	27,7	28,4	28,7	27,3	22,6	23,1
14	21,1	20,9	21,7	22,3	22,6	22,8	18,1	18,6
16	16,9	16,8	17,5	18	18,4	18,6	14,4	14,8
18	13,8	13,7	14,4	14,9	15,3	15,4	11,4	11,8
20	11,5	11,3	12	12,5	12,9	13	9,1	9,5
22	9,6	9,5	10,1	10,6	11	11,1	7,3	7,6
24	8,1	7,9	8,6	9,1	9,4	9,6	5,8	6,1
26	6,8	6,7	7,3	7,8	8,1	8,3	4,5	4,9
28	5,8	5,6	6,3	6,8	7,1	7,2	3,3	3,7
30	4,9	4,8	5,4	5,9	6,2	6,3	2,2	2,7
32	4,1	4	4,6	5,1	5,4	5,5	1,3	1,8
34	3,4	3,2	3,9	4,4	4,7	4,8		
36	2,7	2,5	3,3	3,8	4,1	4,2		
38	2,1	1,9	2,7	3,3	3,6	3,7		
40	1,6	1,4	2,2	2,8	3,1	3,2		
42						2,8		
44						2,3		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

1,2	1	1,8	2,4	2,7	2,2		
5	4	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9	54,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	39,5			41,5				
9	34,7	34,1	35,1	36,7	36,5	36,1		
10	30,8	30,2	31,2	32,7	32,5	33,7	31,7	26,8
12	24,7	24,1	25	26,6	26,3	27,5	27,1	21,2
14	20,1	19,6	20,4	21,6	21,4	22,3	22,5	17
16	15,9	15,6	16,3	17,4	17,2	18	18,2	13,7
18	12,9	12,6	13,2	14,3	14,1	14,9	15,1	11,1
20	10,5	10,2	10,9	11,9	11,7	12,5	12,7	8,9
22	8,7	8,4	9	10	9,9	10,6	10,8	7,1
24	7,2	6,9	7,5	8,5	8,3	9,1	9,2	5,6
26	6	5,7	6,3	7,2	7,1	7,8	8	4,2
28	4,9	4,6	5,2	6,2	6	6,7	6,9	3
30	4	3,6	4,3	5,3	5,1	5,8	6	2
32	3,1	2,7	3,4	4,5	4,4	5,1	5,2	1,1
34	2,3	1,9	2,6	3,8	3,7	4,4	4,5	
36	1,6	1,2	1,9	3,1	3	3,8	3,9	
38			1,3	2,5	2,3	3,2	3,4	
40				2	1,8	2,7	2,8	
42				1,5	1,3	2,2	2,3	
44				1		1,8	1,9	
46						1,4	1,5	
48							1,2	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

						1,3		
	4	3	3	4	4	4	3	3
	49	50	51	52	53	54	55	56
	45	0	0	0	0	0	0	90
	45	90	45	45	0	0	0	90
	45	90	90	45	90	45	45	45
	45	45	90	45	90	90	100	45
	45	45	45	90	90	90	100	45
	90	45	45	90	45	90	100	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9	59,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9		33,7						
10	27,8	30,1	29,2	30,4	31,4			
12	22,1	24,3	23,4	24,6	25,6	26,1	25,4	20,3
14	17,9	20	19,2	20,3	21,3	21,7	21,2	16,3
16	14,6	16,4	15,8	16,7	17,5	17,8	17,9	13,2
18	11,8	13,4	12,8	13,6	14,4	14,7	14,7	10,7
20	9,5	11	10,4	11,2	12	12,3	12,3	8,6
22	7,7	9,1	8,6	9,3	10,1	10,4	10,5	6,9
24	6,2	7,6	7,1	7,8	8,6	8,9	8,9	5,5
26	5	6,4	5,8	6,6	7,3	7,6	7,6	4,2
28	3,8	5,3	4,8	5,5	6,3	6,5	6,6	3,1
30	2,7	4,4	3,8	4,6	5,4	5,6	5,7	2,1
32	1,8	3,6	2,9	3,8	4,6	4,9	4,9	1,2
34	1	2,8	2,1	3	3,9	4,2	4,2	
36		2,1	1,4	2,3	3,2	3,6	3,6	
38		1,5		1,7	2,6	3	3	
40				1,2	2	2,4	2,4	
42					1,5	1,9	1,9	
44					1,1	1,4	1,5	
46						1	1,1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

3	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

59,1	59,1	59,1	59,1	62,9	64	64	64
------	------	------	------	------	----	----	----

Radio (m)

12	21,5	23,5	23	24,3				
14	17,5	19,4	19	20,3	19,8	16	17,4	18,6
16	14,3	16,2	15,8	17,1	16,7	13	14,4	15,5
18	11,8	13,6	13,2	14,2	14,2	10,6	11,9	13,1
20	9,8	11,2	10,9	11,8	11,9	8,6	9,9	11,1
22	8	9,3	9	9,9	10	7	8,2	9,2
24	6,5	7,8	7,5	8,4	8,4	5,5	6,8	7,7
26	5,3	6,6	6,3	7,1	7,2	4,3	5,6	6,4
28	4,1	5,5	5,2	6,1	6,1	3,3	4,5	5,4
30	3,1	4,6	4,3	5,1	5,2	2,4	3,5	4,5
32	2,2	3,8	3,4	4,4	4,4	1,5	2,6	3,6
34	1,4	3	2,6	3,7	3,7		1,8	2,8
36		2,3	1,9	3	3		1,1	2,1
38		1,7	1,3	2,3	2,4			1,5
40		1,1		1,8	1,8			
42				1,3	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

2	2	2	3	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 38,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

64	68,9	69	69	73,9	73,9	80
----	------	----	----	------	------	----

Radio (m)

14	19						
16	15,9	15,4	13,1	14,5	14,1	13,3	
18	13,5	13	10,8	12,2	11,8	11	10,5
20	11,3	11,1	8,8	10,2	10	9,2	8,7
22	9,5	9,5	7,2	8,6	8,4	7,6	7,2
24	8	8,1	5,8	7,2	7	6,3	5,9
26	6,7	6,8	4,7	6	5,9	5,1	4,8
28	5,6	5,8	3,6	5	4,9	4,1	3,8
30	4,7	4,8	2,7	4,1	4	3,2	3
32	4	4,1	1,9	3,3	3,2	2,4	2,1
34	3,1	3,3	1,2	2,5	2,4	1,7	1,4
36	2,4	2,6		1,8	1,8	1,1	
38	1,8	1,9		1,2	1,2		
40	1,3	1,4					

Paso simple del cable

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

radio mínimo = 3 m!

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	155	148	151	152,5	152	152	93,8	137,5
3,5	151	132	134,5	136,5	138,5	140,5	88,2	111,5
4	131,5	108	110	112,5	114	115,5	83,4	93,4
4,5	108,5	90,9	93	95	96,7	98,2	78,9	79,7
5	92,3	77,9	79,9	81,8	83,4	84,8	75,4	69,2
6	65,6	59,7	61,5	63,2	64,7	65,9	67	53,8
7	48	45,5	47	48,4	49,7	50,7	51,8	43,2
8	37,1	34,9	36,2	37,5	38,6	39,6	40,5	34,6
9	29,7	27,7	28,9	30,1	31,1	32	32,9	27,4
10	24,4	22,4	23,6	24,7	25,7	26,5	27,3	22,2
12	17,3	15,4	16,5	17,5	18,3	19,1	19,9	15,2
14		10,9	11,9	12,8	13,7	14,4	15,1	10,6
16		7,8	8,8	9,6	10,4	11,1	11,8	7,5
18								5
20								3
22								1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16,4	6,3	7,2	8,1	8,8	9,5	10,1	1,3
14	14	14	14	14	14	9	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	141	144	143,5	99,9	67,6	64		
3,5	115	118,5	121	94,8	63	59,6	97,5	101,5
4	96,7	99,6	102	90,2	58,9	55,8	83	86,7
4,5	82,8	85,6	88	85,9	55,2	52,3	71,9	75,3
5	72,1	74,7	77	79	52	49,2	63	66,3
6	56,5	58,9	61	62,8	46,7	44,1	49,8	52,9
7	45,8	48	50	51,7	42,7	40,3	40,5	43,4
8	36,7	38,6	40,3	41,8	39	36,8	33,6	36,4
9	29,3	31,1	32,6	34,1	34,8	33,7	28	30,3
10	24	25,6	27,1	28,4	29,1	29,3	22,8	24,9
12	16,8	18,3	19,6	20,9	21,5	21,7	15,7	17,6
14	12,2	13,6	14,8	16	16,6	16,8	11,1	12,9
16	9	10,3	11,5	12,6	13,2	13,3	7,9	9,7
18	6,7	7,9	9,1	10,1	10,7	10,8	5,5	7,3
20	4,8	6,1	7,2	8,3	8,8	8,9	3,4	5,5
22	3,2	4,8	5,9	6,8	7,3	7,4	1,7	3,8
24								2,5
26								1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,1	4,7	5,8	6,7	7,2	6,8		
14	14	14	9	6	6	9	9
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			71,9	65,4				
4	90	92,8	67,1	61,7	58,2			
4,5	78,4	81,1	62,9	58,4	55,1	66,2		
5	69,3	71,8	59,3	55,4	52,3	58,6	62,1	65,1
6	55,7	58,1	52,8	50,2	47,3	47,1	50,4	53,2
7	46	48,3	47,7	46	43,2	38,8	41,9	44,6
8	38,9	41	41,7	42,3	39,8	32,5	35,5	38,1
9	32,4	34,2	34,9	35,5	35,6	27,6	30,4	33
10	26,8	28,6	29,3	29,8	29,9	23,6	26	28,2
12	19,4	21	21,6	22,1	22,2	16,6	18,6	20,6
14	14,6	16,1	16,7	17,1	17,3	12	13,9	15,8
16	11,3	12,7	13,3	13,7	13,8	8,7	10,6	12,4
18	8,8	10,2	10,7	11,2	11,3	6,4	8,2	9,9
20	6,9	8,3	8,8	9,2	9,3	4,3	6,3	8
22	5,5	6,8	7,3	7,7	7,8	2,6	4,8	6,5
24	4,3	5,6	6,1	6,5	6,6	1,3	3,4	5,3
26	3,2	4,7	5,1	5,5	5,5		2,3	4,3
28							1,3	3,3
30								2,5
32								1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,7	4,2	4,6	5	4,8				1,9
8	9	7	6	6	6	6	6	6
17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
45	0	0	0	0	45	45	45	
45	45	0	0	0	45	45	45	
45	45	90	45	45	0	45	45	
0	45	45	90	100	0	0	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			60,9					
5	65,9	61,5	58	51,1	47,2			
6	54	54,6	53,1	45,7	42,2	45	48,3	49
7	45,3	45,9	46,5	41,3	38,2	37,5	40,6	41,3
8	38,8	39,4	39,9	37,6	34,8	31,8	34,8	35,5
9	33,6	34,2	34,7	34,5	31,9	27,2	30,1	30,8
10	28,9	29,4	29,8	30,3	29,5	23,5	26,4	27
12	21,3	21,7	22,1	22,6	22,7	17,6	19,9	20,4
14	16,4	16,8	17,1	17,6	17,7	12,9	15,1	15,6
16	12,9	13,3	13,7	14,1	14,2	9,7	11,7	12,2
18	10,4	10,8	11,1	11,5	11,7	7,3	9,2	9,7
20	8,5	8,9	9,2	9,6	9,7	5,4	7,3	7,8
22	7	7,3	7,6	8	8,2	3,7	5,8	6,3
24	5,7	6,1	6,4	6,8	6,9	2,3	4,6	5,1
26	4,7	5,1	5,4	5,8	5,9	1,2	3,5	4,1
28	3,9	4,2	4,5	4,9	5		2,5	3
30	3,1	3,5	3,8	4,2	4,3		1,6	2,2
32	2,5	2,9	3,3	3,6	3,7			1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,4	2,9	3,2	3,6	3,2			
6	6	6	5	5	4	5	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)	39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
Radio (m)								
6	49,6	50,7	50,9	46,9				
7	42	43	43,1	42,8	39,1	36,6	37,3	37,9
8	36,1	37	37,2	38,1	35,9	31,3	32	32,6
9	31,4	32,3	32,5	33,4	33	27,1	27,7	28,3
10	27,6	28,5	28,6	29,6	29,3	23,6	24,3	24,8
12	20,9	21,7	21,8	22,5	22,7	18,3	18,9	19,5
14	16	16,7	16,8	17,6	17,7	14,1	14,6	15
16	12,6	13,3	13,4	14,1	14,2	10,7	11,3	11,6
18	10,1	10,8	10,9	11,5	11,6	8,3	8,8	9,2
20	8,2	8,8	8,9	9,6	9,7	6,4	6,9	7,3
22	6,6	7,3	7,4	8	8,1	4,9	5,4	5,8
24	5,4	6	6,1	6,8	6,9	3,5	4,1	4,6
26	4,4	5	5,1	5,7	5,8	2,4	2,9	3,4
28	3,5	4,2	4,2	4,8	4,9	1,4	1,9	2,4
30	2,6	3,4	3,5	4,1	4,2		1,1	1,5
32	1,9	2,7	2,8	3,5	3,6			
34	1,3	2	2,2	2,9	3			
36		1,5	1,6	2,3	2,4			
38					2			
Capacidad horizontal (t)		1,3	1,4	2,1	1,9			
Paso simple del cable	5	5	5	5	4	4	4	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	39,3		40,1	40,9				
8	33,9	33,7	34,7	35,5	36,1		28,3	28,9
9	29,6	29,4	30,4	31,2	31,7	31	24,5	25
10	26,1	25,9	26,8	27,6	28,1	27,6	21,3	21,8
12	20,7	20,5	21,4	22,1	22,5	22,3	16,3	16,9
14	16	15,8	16,5	17,1	17,5	17,7	12,7	13,2
16	12,5	12,4	13,1	13,7	14	14,2	9,9	10,4
18	10	9,9	10,6	11,1	11,5	11,6	7,6	8
20	8,1	8	8,6	9,2	9,5	9,7	5,7	6,1
22	6,6	6,4	7,1	7,6	7,9	8,1	4,1	4,6
24	5,4	5,2	5,9	6,4	6,7	6,8	2,7	3,1
26	4,3	4,2	4,8	5,3	5,6	5,8	1,5	1,9
28	3,4	3,2	4	4,5	4,8	4,9		
30	2,5	2,4	3,2	3,7	4	4,2		
32	1,8	1,6	2,4	3	3,4	3,5		
34	1,2		1,8	2,4	2,8	2,9		
36			1,2	1,8	2,2	2,3		
38				1,3	1,7	1,8		
40					1,3	1,4		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	4	4	4	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9	54,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	30,7			32,7				
9	26,7	26,1	27,1	28,7	28,5	29,7		
10	23,5	22,9	23,9	25,4	25,2	26,4	25,9	19,8
12	18,5	17,9	18,8	20,3	20,1	21,3	20,9	15,1
14	14,8	14,2	15,1	16,4	16,3	17,1	17,3	11,7
16	11,6	11,2	11,9	13	12,8	13,7	13,8	9
18	9,1	8,8	9,4	10,5	10,3	11,1	11,3	6,9
20	7,2	6,9	7,5	8,5	8,4	9,1	9,3	5,1
22	5,7	5,4	6	7	6,8	7,6	7,8	3,6
24	4,5	4,1	4,8	5,7	5,6	6,3	6,5	2,4
26	3,3	2,9	3,7	4,7	4,6	5,3	5,5	1,2
28	2,3	1,9	2,6	3,9	3,7	4,4	4,6	
30	1,4	1	1,8	3	2,8	3,7	3,9	
32			1	2,2	2,1	3	3,2	
34				1,6	1,4	2,3	2,5	
36				1		1,8	1,9	
38						1,3	1,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9	59,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9		26						
10	20,7	23	22,1	23,3	24,4			
12	16,1	18,3	17,4	18,6	19,6	20	19,5	14,4
14	12,6	14,7	13,9	15	16	16,4	16	11,2
16	9,9	12	11,1	12,3	13,1	13,4	13,4	8,6
18	7,7	9,6	9	9,8	10,6	10,9	10,9	6,5
20	6	7,7	7,1	7,9	8,6	8,9	9	4,9
22	4,5	6,1	5,6	6,3	7,1	7,4	7,4	3,4
24	3,2	4,9	4,3	5,1	5,9	6,1	6,2	2,3
26	2	3,8	3,1	4,1	4,8	5,1	5,1	1,2
28	1	2,8	2,1	3,1	4	4,2	4,3	
30		1,9	1,2	2,2	3,1	3,5	3,5	
32		1,2		1,4	2,4	2,7	2,8	
34					1,7	2,1	2,1	
36					1,1	1,5	1,5	
38							1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	2	2	3	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)	59,1	59,1	59,1	59,1	62,9	64	64	64
Radio (m)								
12	15,7	17,6	17,2	18,5				
14	12,3	14,3	13,8	15,1	14,8	11	12,3	13,5
16	9,7	11,7	11,2	12,5	12,2	8,5	9,9	11
18	7,7	9,6	9,1	10,3	10,2	6,5	7,9	9
20	6	7,8	7,4	8,4	8,5	4,9	6,2	7,4
22	4,6	6,3	6	6,9	7	3,6	4,8	6
24	3,4	5,1	4,7	5,6	5,7	2,4	3,7	4,8
26	2,3	4,1	3,7	4,6	4,7	1,4	2,7	3,7
28	1,4	3	2,6	3,7	3,8		1,7	2,8
30		2,2	1,8	2,9	2,9			2
32		1,4	1	2,1	2,2			1,2
34				1,4	1,5			
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 26,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

64	68,9	69	69	73,9	73,9	80
----	------	----	----	------	------	----

Radio (m)

14	13,9						
16	11,4	11	8,7	10,1	9,8	9	
18	9,4	9,1	6,8	8,2	7,9	7,1	6,7
20	7,7	7,5	5,2	6,6	6,4	5,6	5,2
22	6,3	6,1	3,9	5,3	5,1	4,3	4
24	5,2	5	2,7	4,1	4	3,2	2,8
26	4,1	4	1,8	3,1	2,9	2,2	1,8
28	3,1	3		2,2	2	1,3	
30	2,3	2,2		1,4	1,2		
32	1,6	1,5					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	155	142,5	145	148	150	152	93,8	116,5
3,5	141	111,5	114	116,5	118,5	120,5	88,2	94,3
4	112	91,2	93,5	95,6	97,4	99	83,4	78,5
4,5	92,3	76,3	78,5	80,4	82,1	83,6	78,9	66,7
5	77,9	65,1	67,1	69	70,6	72	73,2	57,6
6	55	49,4	51,2	52,9	54,4	55,7	56,8	44,3
7	39,9	37,4	38,9	40,3	41,6	42,7	43,7	35,2
8	30,6	28,3	29,7	30,9	32,1	33	34	28,1
9	24,2	22,2	23,4	24,6	25,6	26,5	27,4	21,9
10	19,7	17,7	18,9	20	20,9	21,8	22,6	17,5
12	13,6	11,7	12,8	13,8	14,6	15,4	16,2	11,4
14		7,8	8,8	9,8	10,6	11,3	12	7,6
16		5	6,2	7,1	7,8	8,5	9,2	4,7
18								2,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

12,8	3,5	4,7	5,7	6,5	7,2	7,8	
14	14	14	14	14	14	9	12
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
Radio (m)								
3	120	124	127	99,9	67,6	64		
3,5	97,8	101	103,5	94,8	63	59,6	82,2	86,1
4	81,8	84,7	87,3	89,5	58,9	55,8	69,7	73,4
4,5	69,8	72,5	75	77,1	55,2	52,3	60,1	63,5
5	60,5	63,1	65,4	67,4	52	49,2	52,4	55,7
6	47	49,4	51,6	53,4	46,7	44,1	41	44,2
7	37,7	40	42	43,7	42,7	40,3	33	35,9
8	30,2	32,1	33,7	35,3	36,1	36,3	27	29,8
9	23,9	25,6	27,1	28,6	29,3	29,5	22,4	24,8
10	19,3	20,9	22,3	23,7	24,4	24,6	18	20,2
12	13,1	14,6	15,9	17,2	17,8	18	12	13,9
14	9,2	10,6	11,8	13	13,6	13,7	8	9,9
16	6,4	7,7	8,9	10	10,6	10,7	5,2	7,1
18	4,2	5,7	6,8	7,9	8,4	8,6	2,8	5
20	2,4	4	5,3	6,3	6,8	6,9	1	3,1
22	1,1	2,7	4	5,1	5,5	5,6		1,7
Capacidad horizontal (t)	1	2,5	3,9	4,9	5,4	5,1		
Paso simple del cable	12	12	12	9	6	6	8	8
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			71,9	65,4				
4	76,6	79,5	67,1	61,7	58,2			
4,5	66,6	69,3	62,9	58,4	55,1	55,4		
5	58,7	61,2	59,3	55,4	52,3	48,8	52,3	55,3
6	46,9	49,3	50	50,2	47,3	38,9	42,1	45
7	38,5	40,8	41,5	42,2	42	31,7	34,8	37,5
8	32,3	34,5	35,2	35,8	35,7	26,2	29,2	31,8
9	26,9	28,7	29,4	30	30,1	22	24,8	27,4
10	22,1	23,9	24,5	25,1	25,2	18,5	21,3	23,5
12	15,7	17,3	17,9	18,4	18,5	12,9	14,9	16,9
14	11,5	13,1	13,6	14,1	14,2	8,9	10,8	12,7
16	8,7	10,1	10,7	11,1	11,2	6,2	8	9,8
18	6,6	8	8,5	8,9	9	3,8	5,9	7,6
20	5	6,3	6,8	7,2	7,3	2	4,2	6
22	3,6	5	5,5	5,9	6		2,7	4,7
24	2,4	4	4,5	4,9	4,9		1,5	3,6
26	1,4	3,1	3,6	4	4,1			2,5
28								1,7
30								1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,1	2,6	3,2	3,6	3,5			
7	7	7	6	6	5	5	5
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			60,9					
5	56,1	56,9	57,4	51,1	47,2			
6	45,7	46,4	47	45,7	42,2	37,3	40,5	41,3
7	38,2	38,9	39,4	40	38,2	30,8	33,9	34,6
8	32,5	33,1	33,6	34,3	33,8	25,8	28,8	29,5
9	28,1	28,7	29,1	29,7	29,4	21,9	24,8	25,5
10	24,1	24,6	25	25,6	25,7	18,7	21,5	22,2
12	17,6	18	18,4	18,8	19	13,8	16,2	16,7
14	13,3	13,7	14,1	14,5	14,7	9,9	12	12,5
16	10,3	10,7	11,1	11,5	11,6	7,1	9,1	9,6
18	8,2	8,5	8,9	9,3	9,4	5	7	7,5
20	6,5	6,9	7,2	7,6	7,7	3,1	5,3	5,8
22	5,2	5,6	5,8	6,3	6,4	1,6	4	4,5
24	4,1	4,5	4,8	5,2	5,3		2,7	3,3
26	3,2	3,6	3,9	4,3	4,4		1,7	2,3
28	2,3	2,8	3,1	3,5	3,6			1,4
30	1,6	2	2,4	2,9	3			
32	1	1,5	1,8	2,3	2,4			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1	1,5	1,8	2,3	2			
5	5	6	5	5	4	4	4
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

6	41,9	43	43,1	44,2				
7	35,2	36,2	36,4	37,4	36,9	30,2	30,9	31,5
8	30,1	31,1	31,2	32,2	31,8	25,6	26,3	26,9
9	26	27	27,1	28,1	27,8	22	22,6	23,2
10	22,7	23,7	23,8	24,7	24,5	19	19,6	20,2
12	17,2	17,9	18,1	18,8	19	14,4	15	15,5
14	13	13,7	13,8	14,5	14,6	11	11,6	12
16	10	10,7	10,8	11,5	11,6	8,2	8,7	9,1
18	7,8	8,5	8,6	9,3	9,4	6	6,5	6,9
20	6,2	6,8	6,9	7,6	7,7	4,4	4,9	5,3
22	4,9	5,5	5,6	6,2	6,3	2,8	3,4	3,9
24	3,8	4,4	4,5	5,1	5,2	1,6	2,2	2,7
26	2,7	3,5	3,6	4,2	4,3		1,2	1,6
28	1,9	2,6	2,8	3,5	3,6			
30	1,1	1,9	2	2,8	2,9			
32		1,3	1,4	2,1	2,3			
34				1,6	1,7			
36				1,1	1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	4	3	3	3
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	32,9		33,7	34,6				
8	28,3	28	29	29,9	30,4		22,9	23,5
9	24,5	24,3	25,2	26,1	26,6	26	19,6	20,1
10	21,5	21,2	22,2	23	23,5	23	16,8	17,4
12	16,8	16,5	17,5	18,2	18,7	18,4	12,5	13,1
14	12,9	12,7	13,5	14,1	14,4	14,6	9,3	9,9
16	10	9,8	10,5	11,1	11,4	11,6	6,9	7,4
18	7,8	7,6	8,3	8,9	9,2	9,4	5	5,5
20	6,1	6	6,7	7,2	7,5	7,7	3,4	3,9
22	4,8	4,7	5,3	5,8	6,2	6,3	2	2,4
24	3,7	3,5	4,3	4,8	5,1	5,2		1,2
26	2,7	2,5	3,3	3,9	4,2	4,3		
28	1,8	1,6	2,4	3	3,4	3,6		
30	1		1,7	2,3	2,7	2,8		
32			1	1,6	2	2,2		
34				1,1	1,5	1,6		
36						1,1		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9	54,1
Radio (m)								
8	25,2			27,2				
9	21,8	21,2	22,2	23,8	23,6	24,8		
10	19	18,4	19,4	20,9	20,7	21,9	21,5	15,5
12	14,7	14,1	15	16,5	16,3	17,4	17,2	11,4
14	11,4	10,9	11,8	13,2	13	14,1	14	8,4
16	9	8,4	9,3	10,4	10,2	11,1	11,3	6,1
18	6,8	6,4	7,2	8,2	8,1	8,9	9	4,3
20	5,2	4,8	5,5	6,5	6,4	7,2	7,3	2,7
22	3,8	3,4	4,2	5,2	5,1	5,8	6	1,5
24	2,5	2,2	2,9	4,1	4	4,7	4,9	
26	1,5	1,1	1,9	3,1	3	3,8	4	
28			1	2,2	2,1	3	3,2	
30				1,5	1,3	2,2	2,4	
32						1,6	1,8	
34						1	1,2	
Paso simple del cable	3	2	2	3	3	3	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9	59,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9		21,3						
10	16,4	18,7	17,8	19	20			
12	12,4	14,5	13,7	14,9	15,9	16,3	15,9	10,8
14	9,3	11,5	10,6	11,8	12,8	13,2	12,9	8
16	7	9,1	8,3	9,4	10,3	10,8	10,5	5,8
18	5,1	7,2	6,4	7,5	8,3	8,6	8,7	4
20	3,6	5,6	4,8	5,9	6,7	7	7	2,5
22	2,3	4,3	3,5	4,6	5,3	5,6	5,7	1,3
24	1,3	3,1	2,4	3,4	4,2	4,5	4,6	
26		2,1	1,3	2,3	3,3	3,6	3,7	
28		1,2		1,4	2,4	2,8	2,8	
30					1,6	2	2	
32						1,3	1,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

59,1	59,1	59,1	59,1	62,9	64	64	64
------	------	------	------	------	----	----	----

Radio (m)

12	12	14	13,6	14,9				
14	9,2	11,1	10,7	11,9	11,7	7,9	9,3	10,4
16	6,9	8,8	8,4	9,6	9,5	5,8	7,1	8,3
18	5,1	7	6,6	7,8	7,7	4,1	5,4	6,5
20	3,7	5,5	5,1	6,3	6,2	2,6	3,9	5,1
22	2,4	4,3	3,8	5	5	1,5	2,7	3,9
24	1,4	3,2	2,8	4	3,8		1,7	2,8
26		2,2	1,8	3	2,8			1,8
28		1,4		2,1	2			
30				1,4	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 19,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

64	68,9	69	69	73,9	73,9
----	------	----	----	------	------

Radio (m)

14	10,9					
16	8,7	8,3	6	7,4	7,1	6,3
18	6,9	6,6	4,3	5,7	5,5	4,7
20	5,5	5,2	3	4,4	4,2	3,4
22	4,2	4,1	1,8	3,2	3	2,3
24	3,1	3		2,2	1,9	1,2
26	2,2	2		1,2	1	
28	1,3	1,2				

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78
0	0	90	45	45	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	45	90	100	90

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	155	126,5	129,5	132	134,5	136,5	93,8	103
3,5	125,5	99,2	101,5	104	106	107,5	88,2	83,4
4	99,8	80,6	82,9	85	86,8	88,4	83,4	69,2
4,5	81,9	67,2	69,3	71,3	73	74,5	75,8	58,5
5	69	57,1	59,1	61	62,6	64	65,2	50,3
6	48,4	43	44,8	46,5	47,9	49,2	50,3	38,4
7	34,8	32,4	33,9	35,3	36,5	37,6	38,7	30,2
8	26,5	24,3	25,6	26,9	28	28,9	29,9	24
9	20,8	18,7	20	21,1	22,2	23	23,9	18,5
10	16,7	14,7	15,9	17	18	18,8	19,6	14,5
12	11,2	9,4	10,4	11,4	12,3	13,1	13,8	9,1
14		5,9	6,9	7,9	8,7	9,4	10,1	5,6
16		3,1	4,3	5,4	6,2	6,9	7,6	2,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

10,5	1,7	3	4,1	5	5,7	6,3	
14	12	12	12	14	14	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	107	110,5	113,5	99,9	67,6	64		
3,5	86,9	90,1	92,9	94,8	63	59,6	72,6	76,6
4	72,4	75,4	77,9	80,2	58,9	55,8	61,3	65
4,5	61,6	64,4	66,8	68,9	55,2	52,3	52,7	56,2
5	53,2	55,9	58,1	60,1	52	49,2	45,8	49,1
6	41,1	43,5	45,6	47,4	46,7	44,1	35,5	38,6
7	32,7	35	37	38,7	39,5	39,3	28,3	31,2
8	26,1	28	29,6	31,2	32	32,2	22,9	25,7
9	20,4	22,2	23,7	25,1	25,9	26,1	18,7	21,4
10	16,3	18	19,4	20,8	21,4	21,6	15,1	17,2
12	10,8	12,3	13,6	14,8	15,5	15,6	9,6	11,6
14	7,2	8,6	9,9	11	11,6	11,8	6,1	8
16	4,6	6,1	7,3	8,4	9	9,1	3,3	5,5
18	2,5	4,2	5,4	6,5	7	7,2	1,1	3,3
20		2,5	3,9	5	5,5	5,7		1,7
22		1,3	2,7	3,9	4,4	4,5		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	10	10	12	9	6	6	7	7
	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	0	0	0	0	0	45	0
	45	0	0	0	0	0	45	45
	45	45	0	0	0	0	45	45
	0	45	45	0	0	0	0	45
	0	0	45	45	0	0	0	0
	0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			71,9	65,4				
4	68,3	71,1	67,1	61,7	58,2			
4,5	59,2	61,9	62,8	58,4	55,1	48,6		
5	52	54,6	55,5	55,4	52,3	42,7	46,2	49,2
6	41,4	43,8	44,5	45,2	45	33,7	37	39,8
7	33,8	36,1	36,8	37,5	37,3	27,2	30,3	33
8	28,2	30,3	31,1	31,7	31,6	22,3	25,3	27,9
9	23,4	25,3	26	26,6	26,7	18,5	21,4	23,9
10	19,1	20,9	21,6	22,1	22,2	15,4	18,2	20,5
12	13,3	15	15,6	16,1	16,2	10,6	12,6	14,6
14	9,6	11,2	11,7	12,2	12,3	7	8,9	10,8
16	7	8,5	9,1	9,5	9,6	4,3	6,4	8,2
18	5,2	6,6	7,1	7,5	7,6	2,1	4,4	6,2
20	3,6	5,1	5,6	6	6,1		2,7	4,7
22	2,2	3,9	4,4	4,8	4,9		1,4	3,5
24	1,2	2,8	3,4	3,8	3,9			2,4
26		2	2,5	3	3,1			1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,6	2,1	2,6	2,5			
6	7	7	6	6	5	4	5
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			57,6					
5	50	50,7	51,3	51,1	47,2			
6	40,6	41,2	41,8	42,5	41,7	32,4	35,7	36,4
7	33,8	34,4	34,9	35,6	35	26,6	29,7	30,4
8	28,6	29,2	29,7	30,3	30	22,1	25,1	25,8
9	24,6	25,2	25,7	26,2	26	18,5	21,4	22,1
10	21,2	21,7	22,1	22,6	22,8	15,6	18,5	19,1
12	15,2	15,7	16	16,5	16,7	11,2	13,9	14,4
14	11,4	11,8	12,1	12,6	12,8	8	10,1	10,6
16	8,7	9,1	9,4	9,9	10	5,5	7,5	8
18	6,8	7,1	7,5	7,9	8	3,3	5,6	6,1
20	5,3	5,6	5,9	6,4	6,5	1,6	4	4,6
22	4,1	4,4	4,7	5,1	5,3		2,6	3,2
24	3	3,4	3,8	4,2	4,3		1,5	2,1
26	2,1	2,5	2,9	3,4	3,5			1,2
28	1,3	1,7	2,1	2,6	2,7			
30		1,1	1,5	1,9	2,1			
32				1,4	1,5			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,4	1,1			
5	5	5	5	5	5	3	4	4
25	26	27	28	29	30	31	32	
0	0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	
45	45	90	90	100	0	45	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

6	37,1	38,1	38,3	39,3				
7	31	32	32,2	33,2	32,7	26,2	26,9	27,5
8	26,4	27,4	27,5	28,5	28,1	22,1	22,7	23,3
9	22,7	23,6	23,8	24,7	24,5	18,8	19,4	20
10	19,7	20,6	20,8	21,7	21,5	16,1	16,7	17,3
12	14,9	15,6	15,7	16,5	16,7	11,9	12,5	13
14	11	11,8	11,9	12,6	12,7	8,8	9,4	9,9
16	8,4	9,1	9,2	9,9	10	6,5	7	7,4
18	6,4	7,1	7,2	7,9	8	4,6	5,1	5,5
20	4,9	5,6	5,7	6,3	6,4	2,9	3,5	4
22	3,7	4,4	4,5	5,1	5,2	1,5	2,1	2,6
24	2,6	3,4	3,5	4,1	4,2			1,4
26	1,6	2,4	2,5	3,3	3,4			
28		1,6	1,7	2,5	2,6			
30			1,1	1,8	2			
32				1,2	1,4			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	3	3	3	3
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
Radio (m)								
7	28,9		29,7	30,6				
8	24,7	24,5	25,5	26,3	26,8		19,5	20,1
9	21,3	21,1	22	22,9	23,4	22,9	16,5	17,1
10	18,6	18,3	19,3	20,1	20,6	20,2	14	14,6
12	14,3	14,1	15	15,7	16,2	16	10,1	10,7
14	11	10,8	11,6	12,2	12,5	12,7	7,3	7,8
16	8,3	8,2	8,9	9,5	9,8	10	5	5,6
18	6,4	6,2	6,9	7,5	7,8	8	3,3	3,8
20	4,9	4,7	5,4	5,9	6,3	6,4	1,9	2,4
22	3,6	3,5	4,2	4,7	5	5,2		1,1
24	2,5	2,3	3,2	3,7	4,1	4,2		
26	1,5	1,4	2,2	2,8	3,2	3,4		
28			1,4	2	2,4	2,6		
30				1,3	1,7	1,9		
32					1,1	1,3		
Paso simple del cable	3	3	3	3	3	2	2	2
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9	54,1
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	21,8			23,8				
9	18,8	18,1	19,1	20,7	20,5	21,7		
10	16,2	15,6	16,6	18,1	17,9	19,1	18,7	12,7
12	12,3	11,7	12,6	14,1	13,9	15	14,8	9,1
14	9,3	8,8	9,7	11,1	10,9	12	11,9	6,4
16	7,1	6,5	7,4	8,8	8,6	9,4	9,6	4,3
18	5,3	4,8	5,6	6,8	6,7	7,4	7,6	2,6
20	3,9	3,3	4,2	5,3	5,1	5,9	6,1	1,3
22	2,5	2,1	2,9	4,1	4	4,7	4,9	
24	1,3		1,7	3	2,8	3,7	3,9	
26				2	1,9	2,8	3	
28				1,2	1,1	2	2,2	
30						1,3	1,5	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	3	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9	59,1
Radio (m)								
9		18,3						
10	13,7	16	15	16,3	17,3			
12	10	12,2	11,3	12,5	13,5	14	13,6	8,6
14	7,3	9,4	8,6	9,7	10,7	11,2	10,9	6
16	5,2	7,3	6,4	7,6	8,5	9	8,7	4
18	3,5	5,6	4,7	5,8	6,8	7,2	7,1	2,4
20	2,1	4,2	3,3	4,4	5,4	5,7	5,7	1,1
22		3	2,2	3,3	4,2	4,5	4,5	
24		1,9	1,2	2,2	3,1	3,5	3,4	
26				1,2	2,2	2,5	2,5	
28					1,4	1,7	1,7	
30						1	1,1	
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

59,1	59,1	59,1	59,1	62,9	64	64	64
------	------	------	------	------	----	----	----

Radio (m)

12	9,8	11,8	11,3	12,6				
14	7,2	9,1	8,7	10	9,7	6	7,3	8,5
16	5,2	7,1	6,6	7,9	7,7	4	5,4	6,5
18	3,5	5,4	5	6,2	6,1	2,5	3,8	5
20	2,2	4,1	3,6	4,8	4,8	1,2	2,5	3,7
22	1,1	2,9	2,5	3,7	3,6		1,4	2,5
24		1,9	1,5	2,6	2,5			1,4
26		1		1,7	1,6			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

14,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

64	68,9	69	73,9
----	------	----	------

Radio (m)

14	8,9			
16	6,9	6,6	5,7	5,5
18	5,3	5,1	4,2	4
20	4	3,8	3	2,7
22	2,8	2,7	1,8	1,6
24	1,8	1,7		

Paso simple del cable

2	2	2	2
---	---	---	---

Código LK

73	74	76	77
----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	45	45
---	---	----	----

Tele 2 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
Radio (m)								
3	127,5	94,7	97,6	100	102,5	104,5	93,8	76,5
3,5	95	73,3	75,8	78,1	80,2	82	83,5	61,1
4	74,6	58,9	61,2	63,3	65,2	66,8	68,1	50,1
4,5	60,7	48,6	50,7	52,7	54,4	55,9	57,1	41,9
5	50,6	40,8	42,8	44,6	46,2	47,7	48,8	35,5
6	34,5	29,8	31,7	33,3	34,8	36,1	37,2	26,3
7	24,3	21,8	23,3	24,7	26	27	28,1	19,9
8	17,9	15,7	17,1	18,3	19,4	20,4	21,3	15,2
9	13,6	11,6	12,8	14	15	15,9	16,8	11,3
10	10,5	8,6	9,7	10,8	11,8	12,6	13,5	8,3
12	6,4	4,2	5,6	6,6	7,5	8,2	9	3,9
14		1,1	2,4	3,6	4,7	5,4	6,1	
16				1,4	2,4	3,3	4,2	
Capacidad horizontal (t)	5,9				1,4	2,2	3	
Paso simple del cable	12	9	9	9	10	10	9	7
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	80,5	84	87,1	89,8	67,6	64		
3,5	64,6	67,8	70,6	73	63	59,6	53	56,9
4	53,3	56,3	58,9	61,1	58,9	55,8	44,3	47,9
4,5	44,9	47,7	50,1	52,2	53,1	52,3	37,5	41
5	38,4	41	43,3	45,3	46,2	45,8	32,2	35,5
6	29	31,4	33,5	35,3	36,1	35,9	24,3	27,4
7	22,4	24,7	26,7	28,4	29,2	29,1	18,7	21,6
8	17,5	19,4	21,1	22,6	23,4	23,6	14,5	17,3
9	13,2	15	16,5	18	18,7	18,9	11,2	13,9
10	10,1	11,8	13,2	14,6	15,3	15,4	8,6	11
12	5,9	7,4	8,7	10	10,6	10,8	4,5	6,8
14	2,8	4,6	5,9	7,1	7,7	7,8	1,4	3,8
16		2,3	3,8	5	5,6	5,7		1,5
18			2,1	3,5	4,1	4,2		
20				2,1	2,8	3		
22				1,2	1,8	1,9		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,1	1,7	1,5		
8	8	8	8	8	6	6	5	5
9	10	11	12	13	14	15	16	
0	0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			64,4	65,3				
4	51,2	54	55	55,8	55,2			
4,5	44,1	46,8	47,7	48,4	48	34,8		
5	38,5	41	41,9	42,6	42,3	30,2	33,6	36,7
6	30,1	32,5	33,3	34	33,8	23,2	26,4	29,3
7	24,2	26,4	27,2	27,8	27,8	18,2	21,2	24
8	19,8	21,9	22,6	23,3	23,2	14,3	17,3	19,9
9	16,3	18,1	18,8	19,4	19,5	11,4	14,2	16,8
10	13	14,7	15,4	15,9	16	8,9	11,7	14,2
12	8,5	10,1	10,7	11,2	11,3	5,3	7,8	9,8
14	5,6	7,2	7,7	8,2	8,3	2,5	5	6,8
16	3,5	5,1	5,7	6,1	6,2		2,6	4,8
18	1,7	3,6	4,1	4,6	4,7			3,1
20		2,2	2,9	3,4	3,5			1,8
22		1,1	1,8	2,3	2,4			
24				1,4	1,5			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5	6	6	5	3	3	4
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			43,7					
5	37,5	38,2	38,8	39,5	38,6			
6	30,1	30,7	31,3	31,9	31,4	22,6	25,8	26,5
7	24,7	25,3	25,9	26,5	26,1	18	21,1	21,8
8	20,6	21,2	21,7	22,3	22,1	14,5	17,5	18,2
9	17,4	18	18,5	19,1	19	11,7	14,6	15,3
10	14,9	15,4	15,9	16,4	16,4	9,5	12,3	13
12	10,4	10,8	11,2	11,7	11,8	6	8,8	9,4
14	7,4	7,8	8,2	8,6	8,8	3,5	6,1	6,6
16	5,3	5,7	6,1	6,5	6,6	1,4	4	4,6
18	3,8	4,2	4,5	4,9	5,1		2,3	2,9
20	2,4	2,9	3,3	3,8	3,9			1,5
22	1,3	1,8	2,2	2,7	2,9			
24			1,3	1,8	2			
26				1,1	1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	4	4	2	3	3
25	26	27	28	29	30	31	32	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
0	0	0	0	0	45	45	90	
90	45	45	0	0	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	
45	45	90	90	100	0	45	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

6	27,2	28,2	28,4	29,5				
7	22,4	23,4	23,6	24,6	24,3	18,1	18,7	19,4
8	18,8	19,7	19,9	20,9	20,6	14,8	15,5	16,1
9	15,9	16,8	17	17,9	17,8	12,2	12,9	13,4
10	13,5	14,4	14,6	15,5	15,4	10,1	10,7	11,3
12	9,9	10,8	10,9	11,7	11,8	6,8	7,4	8
14	7,1	7,8	7,9	8,6	8,7	4,4	5	5,6
16	5	5,7	5,8	6,5	6,6	2,6	3,2	3,7
18	3,4	4,2	4,3	4,9	5	1,1	1,7	2,2
20	2	2,9	3	3,7	3,8			
22		1,7	1,9	2,7	2,8			
24				1,8	1,9			
26				1	1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	2	2	2
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
Radio (m)								
7	20,8		21,5	22,4				
8	17,4	17,2	18,2	19	19,6		12,5	13,1
9	14,8	14,5	15,5	16,3	16,8	16,5	10,2	10,8
10	12,6	12,4	13,3	14,1	14,6	14,3	8,2	8,8
12	9,2	9	9,9	10,7	11,2	11	5,2	5,8
14	6,8	6,6	7,4	8,2	8,6	8,6	3	3,5
16	4,9	4,7	5,5	6,1	6,4	6,6	1,3	1,8
18	3,3	3,1	4	4,5	4,9	5		
20	1,9	1,7	2,6	3,3	3,7	3,8		
22			1,5	2,2	2,6	2,8		
24				1,3	1,7	1,9		
26						1,1		
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	14,9			16,9			
9	12,5	11,8	12,8	14,4	14,2	15,4	
10	10,5	9,9	10,8	12,4	12,2	13,3	13,1
12	7,4	6,8	7,7	9,2	9	10,1	10
14	5,1	4,5	5,4	6,9	6,7	7,8	7,7
16	3,3	2,8	3,6	5,1	4,9	6	5,9
18	1,9	1,4	2,2	3,6	3,4	4,5	4,5
20			1	2,4	2,2	3,2	3,3
22				1,3	1,1	2,1	2,2
24						1,2	1,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	
45	0	0	0	0	0	0	0
45	90	45	45	0	0	0	0
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	100
45	45	45	90	90	90	100	100
90	45	45	90	45	90	100	100

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	57,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9		12,3					
10	8,1	10,4	9,5	10,7	11,8		
12	5,3	7,5	6,6	7,8	8,8	9,2	8,9
14	3,2	5,3	4,4	5,6	6,6	7	6,8
16	1,5	3,6	2,8	3,9	4,8	5,3	5,1
18		2,2	1,4	2,5	3,5	3,9	3,7
20				1,2	2,2	2,6	2,4
22					1,2	1,6	1,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	
45	45	0	0	0	0	0	0
90	45	90	45	45	0	0	
90	45	90	90	45	90	100	
45	45	90	90	90	90	100	
45	90	45	90	90	90	100	
45	90	45	45	90	90	100	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

4,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

59,1	59,1	59,1	62,9
------	------	------	------

Radio (m)

12	7,2	6,7	8	
14	5,1	4,6	5,9	5,8
16	3,5	3	4,3	4,2
18	2,1	1,7	2,9	2,7
20			1,6	1,5

Paso simple del cable

2	2	2	2
---	---	---	---

Código LK

66	67	68	69
----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	0	0	0
----	---	---	---

Tele 2 (%)

45	90	45	45
----	----	----	----

Tele 3 (%)

45	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 4 (%)

90	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 5 (%)

90	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 6 (%)

90	45	90	100
----	----	----	-----

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	14,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	24,4
Radio (m)								
3	107	78,3	81,2	83,8	86,1	88,1	89,9	62,8
3,5	79,1	60,1	62,6	65	67	68,8	70,3	49,7
4	61,7	47,9	50,2	52,3	54,1	55,7	57,1	40,3
4,5	49,8	39,1	41,2	43,1	44,9	46,4	47,6	33,3
5	41,2	32,4	34,5	36,3	37,9	39,3	40,5	27,9
6	27,7	23,1	24,9	26,6	28,1	29,4	30,5	20,1
7	19	16,6	18,1	19,5	20,7	21,8	22,8	14,7
8	13,7	11,5	12,8	14,1	15,2	16,1	17,1	10,7
9	10	8	9,2	10,4	11,4	12,3	13,2	7,7
10	7,4	5,3	6,6	7,7	8,7	9,5	10,4	5
12	3,7	1,3	2,7	3,9	5,1	5,8	6,6	
14				1,2	2,3	3,2	4,1	
16						1,3	2,1	
Capacidad horizontal (t)	3,2						1,2	
Paso simple del cable	10	7	8	8	8	8	8	6
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	25,1	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	66,8	70,3	73,4	76	67,6	64		
3,5	53,2	56,4	59,2	61,6	62,7	59,6	43	46,9
4	43,6	46,6	49,1	51,3	52,4	51,7	35,6	39,2
4,5	36,4	39,2	41,6	43,7	44,6	44,2	29,8	33,3
5	30,8	33,5	35,8	37,7	38,6	38,3	25,3	28,6
6	22,8	25,2	27,3	29,1	30	29,8	18,5	21,6
7	17,2	19,5	21,5	23,2	24	23,9	13,8	16,7
8	13,1	15,2	16,8	18,4	19,2	19,4	10,2	13
9	9,7	11,4	12,9	14,4	15,1	15,3	7,4	10,1
10	7,1	8,7	10,1	11,5	12,2	12,4	5,2	7,8
12	3,1	5	6,3	7,6	8,2	8,4	1,6	4,2
14		2,2	3,8	5,1	5,7	5,8		1,4
16			1,8	3,2	3,9	4,1		
18				1,7	2,4	2,6		
20					1,2	1,4		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	7	7	7	6	6	4	5
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30	34,3	34,3	34,3
------	------	------	------	----	------	------	------

Radio (m)

3,5			54,4	55,3				
4	42,5	45,3	46,3	47,1	46,6			
4,5	36,4	39,1	40	40,7	40,4	27,7		
5	31,6	34,1	35	35,7	35,5	23,8	27,2	30,3
6	24,4	26,7	27,5	28,2	28,1	17,8	21,1	23,9
7	19,3	21,5	22,3	22,9	22,9	13,5	16,6	19,3
8	15,5	17,6	18,4	19	19	10,3	13,2	15,8
9	12,5	14,6	15,3	15,8	15,9	7,7	10,6	13,1
10	9,9	11,6	12,3	12,8	13	5,6	8,5	10,9
12	6,1	7,7	8,3	8,8	8,9	2,5	5,2	7,4
14	3,5	5,2	5,8	6,2	6,3		2,6	4,8
16	1,5	3,3	4	4,4	4,5			2,9
18		1,8	2,5	3	3,2			1,4
20			1,3	1,8	2			
22					1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	5	5	4	3	3	3
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

34,3	34,3	34,3	34,3	35,9	39,3	39,3	39,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4,5			36,7					
5	31,1	31,8	32,4	33,1	32,4			
6	24,7	25,3	25,9	26,6	26,1	17,5	20,8	21,5
7	20	20,7	21,2	21,8	21,6	13,6	16,7	17,4
8	16,5	17,2	17,7	18,3	18,1	10,6	13,6	14,3
9	13,8	14,4	14,9	15,5	15,4	8,2	11,1	11,8
10	11,6	12,1	12,6	13,2	13,2	6,3	9,1	9,8
12	8	8,4	8,8	9,3	9,4	3,4	6,1	6,7
14	5,4	5,8	6,2	6,7	6,8	1,2	3,9	4,5
16	3,6	4,1	4,4	4,8	5		2	2,7
18	2,1	2,6	3	3,5	3,6			1,2
20		1,4	1,8	2,3	2,5			
22				1,3	1,5			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	4	3	3	2	2	2
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,68 m
5,52 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	44,2	44,2	44,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

6	22,2	23,2	23,4	24,4				
7	18	19,1	19,2	20,2	20	13,9	14,6	15,2
8	14,9	15,9	16	17	16,8	11,1	11,8	12,4
9	12,4	13,3	13,5	14,4	14,3	8,9	9,5	10,1
10	10,4	11,3	11,4	12,3	12,3	7,1	7,7	8,3
12	7,3	8,1	8,3	9,2	9,2	4,2	4,9	5,4
14	5	5,8	5,9	6,6	6,8	2,2	2,8	3,3
16	3,2	4	4,1	4,8	4,9		1,2	1,7
18	1,6	2,5	2,6	3,5	3,6			
20		1,3	1,4	2,3	2,4			
22				1,3	1,4			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	3	2	2	2	2
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

8,68 m

Ancho de apoyo

5,52 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	46,9	49,2	49,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	16,6		17,4	18,2				
8	13,7	13,5	14,5	15,3	15,8		9	9,6
9	11,4	11,2	12,2	13	13,5	13,2	7	7,5
10	9,6	9,3	10,3	11,1	11,6	11,3	5,3	5,9
12	6,7	6,4	7,3	8,1	8,6	8,5	2,7	3,3
14	4,5	4,3	5,2	6	6,4	6,4		1,3
16	2,9	2,7	3,6	4,3	4,7	4,7		
18	1,5	1,3	2,2	2,9	3,4	3,4		
20			1,1	1,8	2,2	2,3		
22					1,2	1,4		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	51,9
Radio (m)							
8	11,3			13,3			
9	9,3	8,6	9,6	11,2	11	12,2	
10	7,5	6,9	7,9	9,4	9,2	10,4	10,2
12	4,9	4,3	5,2	6,7	6,5	7,6	7,5
14	2,9	2,3	3,2	4,7	4,5	5,6	5,6
16	1,4		1,7	3,1	2,9	4	4
18				1,8	1,6	2,6	2,7
20						1,5	1,6
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100

P85400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,68 m
Ancho de apoyo 5,52 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m) 54,1 54,1 54,1 54,1 57,9

Radio (m)

9	9,2				
10	7,6	7,9	8,9		
12	5	5,3	6,4	6,8	6,6
14	3,2	3,4	4,4	4,9	4,7
16	1,6	1,9	3	3,4	3,2
18			1,6	2	1,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2
58	60	61	62	63
45	0	0	0	0
45	45	45	0	0
45	90	45	90	100
45	90	90	90	100
90	90	90	90	100
90	45	90	90	100