

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	129	128	128,5	129	129,5	96	63,3	127,5
4,5	120	119	119,5	120	121	90,4	60,3	119
5	112	111	112	112,5	113	84,9	57,2	111
6	99,2	98,2	98,9	99,4	99,9	75,8	52,2	98
7	88,6	87,5	88,3	88,8	89,3	68,7	48,2	87,4
8	79,9	78,8	79,5	80,1	80,6	63,7	45,2	78,7
9	67,1	71,4	72,2	72,8	73,4	59,1	42,3	71,2
10	34,1	63,7	64,6	65,3	65,9	54,9	39,8	63,5
12		52	52,9	53,6	54,3	48,4	36,2	51,7
14		37,3	30,7	31,4	31,9	32,4	32,9	42,8
16								36,1
18								27,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	129	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	120	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	112	112	87	62,8	39,6	36,8	104,5	111
6	99	99,9	78,4	57,3	35,8	33,2	98	99,4
7	88,4	89,3	71	52,5	32,4	30	87,8	88,9
8	79,7	80,6	64,7	48,2	29,6	27,3	79	80,2
9	72,4	73,3	59,6	44,5	27,3	25	71,5	73
10	64,8	65,8	55,6	41,4	25,5	23,2	63,9	65,4
12	53,1	54,1	49,3	36,4	22,6	20,4	52,1	53,6
14	44	45,1	43,9	32,4	20,2	18,1	43,1	44,6
16	37,4	38,4	39,3	29,4	18,4	16,2	36,4	37,9
18	25,7	26,7	27,6	27,3	17,1	14,8	31,3	32,7
20							27,1	28,7
22							22,1	21

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	85,3	84,1	61,9
8	73	53,6	30,2	31,7	30,1	79,2	78,6	57,9
9	67,5	49,8	27,6	29,1	27,8	72,3	73,5	54,2
10	62,7	46,4	25,4	26,9	25,8	64,6	66,1	50,8
12	54,9	41	22,1	23,4	22,6	52,8	54,4	45
14	45,8	37,1	19,8	21,1	20,3	43,8	45,3	40,5
16	39,1	33,8	17,7	19	18,3	37,1	38,6	37,3
18	33,9	30,9	16	17,2	16,6	31,9	33,4	34,5
20	29,8	28,7	14,7	15,8	15,2	27,8	29,3	30,6
22	22,1	23,2	13,7	14,8	14,2	23,9	25,6	27,1
24						20,8	22,5	23,9
26						18,1	18,2	19,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	70,7	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	69,4	57,3	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	65,3	54,1	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	53,6	48,5	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	44,5	43,8	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	37,8	39,4	24,5
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	32,6	34,1	22,3
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	28,5	30	20,5
22	15,8	15,3	16,6	11,5	10,1	24,7	26,4	18,7
24	14,6	14,4	15,6	10,6	9,3	21,5	23,2	17,2
26	13,7	13,7	14,8	10	8,6	18,9	20,6	15,9
28					8,1	16,8	18,5	14,9
30						15	15,8	14

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	57	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	55,9	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	51,2	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	45,3	31,5	29,8
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	38,6	27,9	26,7
18	20,7	21,2	16,5	15	13,1	33,4	24,9	24,1
20	19,1	19,7	15,2	13,9	12,1	29,3	22,5	22,1
22	17,6	18,3	13,9	12,8	11,2	25,5	20,7	20,5
24	16,3	17,1	12,8	11,8	10,3	22,3	19	18,9
26	15,2	16,1	11,8	11,1	9,6	19,7	17,5	17,5
28	14,4	15,3	11	10,4	9	17,6	16,1	16,2
30	13,7	14,7	10,4	9,9	8,5	15,8	14,9	15,1
32					8,1	14,2	13,9	14,1
34						12,9	13,1	13,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	37,2	36,7
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	33	33
16	24,8	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	29,3	29,7
18	22,7	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	26,1	26,7
20	21,1	18,1	16,2	15	13,7	11,5	23,5	24,2
22	19,8	16,7	15,1	14	12,7	10,5	21,3	22,1
24	18,6	15,4	14	13	11,7	9,7	19,7	20,3
26	17,5	14,2	13	12,2	10,8	8,9	18,1	18,8
28	16,5	13,2	12,2	11,4	10,1	8,2	16,7	17,3
30	15,8	12,3	11,4	10,8	9,4	7,6	15,2	15,5
32	15,2	11,5	10,8	10,3	8,8	7,1	13,6	13,9
34	14,2	10,9	10,3	9,9	8,4	6,6	12,3	12,5
36						6,2	11,1	11,3
38						5,9	10	10,2
40								4,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	33,5
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	29,9
16	26,5	25,2	23,3	19,2	20,3	17,9	15	26,9
18	24,4	22,5	21,1	17,5	18,3	16,2	13,6	24,2
20	22,6	20,2	19,2	16,1	16,6	14,7	12,4	21,8
22	21,1	18,4	17,7	14,9	15,2	13,5	11,3	19,7
24	19,9	16,9	16,5	14	14,1	12,6	10,4	18
26	18,8	15,6	15,4	13,2	13,1	11,8	9,6	16,6
28	17,8	14,4	14,3	12,4	12,1	11	9	15,4
30	16,4	13,3	13,4	11,7	11,3	10,3	8,3	14,2
32	14,8	12,4	12,6	11,1	10,5	9,7	7,8	13,1
34	13,4	11,5	11,8	10,6	9,9	9,1	7,3	12
36	12,2	10,8	11,2	10,2	9,3	8,7	6,8	10,8
38	11,2	10,2	10,6	9,9	8,8	8,4	6,5	9,7
40	5,5						6,1	8,7
42							5,9	7,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	28,6	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	26,9
16	25,9	20,3	23	21	18,6	18,2	15	24,4
18	23,6	18,6	20,7	19,1	17	16,6	13,7	22,2
20	21,4	17,2	18,7	17,5	15,6	15,3	12,4	20,2
22	19,6	15,9	16,9	16	14,3	14	11,3	18,4
24	18	14,9	15,5	14,8	13,3	13	10,3	16,8
26	16,7	14	14,3	13,8	12,4	12,1	9,4	15,4
28	15,6	13,3	13,3	13	11,7	11,3	8,7	14,2
30	14,5	12,6	12,3	12,2	11	10,6	8,1	13,2
32	13,6	11,9	11,4	11,4	10,4	9,9	7,5	12,2
34	12,5	11,3	10,6	10,7	9,8	9,3	6,9	11,3
36	11,3	10,8	9,9	10,1	9,3	8,7	6,5	10,4
38	10,2	10,4	9,2	9,6	8,9	8,3	6	9,7
40	9,2	10,1	8,7	9,2	8,5	7,8	5,6	8,7
42	8,4	9,7	8,2	8,8	8,2	7,5	5,3	7,8
44	4,5	5,7					4,9	7
46							4,7	6,3
48								2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	23,3	19,3	20,6	18,5	14,6	22,1	20,6	18,9
18	21,3	17,8	18,9	17,2	13,5	20,2	19,1	17,5
20	19,5	16,4	17,3	15,9	12,4	18,6	17,6	16,3
22	17,9	15,2	15,9	14,7	11,5	17	16,3	15,2
24	16,4	14,1	14,6	13,7	10,6	15,7	15,1	14,2
26	15,1	13,2	13,4	12,7	9,8	14,4	14	13,3
28	14	12,4	12,4	11,9	9,1	13,3	13	12,5
30	13,1	11,8	11,6	11,2	8,4	12,3	12,1	11,7
32	12,3	11,1	10,8	10,5	7,8	11,4	11,3	11,1
34	11,5	10,5	10	9,9	7,3	10,7	10,7	10,5
36	10,8	10	9,4	9,4	6,8	9,9	10	9,9
38	10,2	9,5	8,7	8,9	6,4	9,2	9,4	9,4
40	9,5	9,1	8,2	8,4	6	8,6	8,9	9
42	8,6	8,8	7,7	8	5,6	8	8,4	8,6
44	7,8	8,4	7,2	7,7	5,3	7,3	7,9	8,2
46	7,1	8,2	6,9	7,4	5	6,6	7,4	7,9
48	4,6	5,6	3,5	4,2	4,7	5,9	6,7	7,5
50					4,5	5,3	6,1	6,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	72
45	45	0	0	0	90	45	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45	45
90	45	90	90	100	90	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
70,2 t
Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	18,6	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	17,3	16,1	12,2	15,1	11,5
22	14,9	11,5	16,1	15,1	11,4	14,3	10,9
24	13,9	10,6	14,9	14,1	10,6	13,5	10,2
26	12,9	9,9	13,8	13,2	9,9	12,7	9,6
28	12	9,1	12,8	12,4	9,3	12	8,9
30	11,2	8,4	11,8	11,6	8,6	11,3	8,3
32	10,4	7,8	11	10,9	8,1	10,6	7,7
34	9,7	7,2	10,2	10,2	7,5	9,9	7,2
36	9,1	6,7	9,5	9,6	7	9,2	6,6
38	8,5	6,3	8,9	9	6,6	8,6	6,1
40	8	5,8	8,4	8,5	6,2	8	5,7
42	7,5	5,4	7,8	8	5,8	7,5	5,2
44	7,1	5	7,3	7,6	5,5	7,1	4,8
46	6,7	4,7	6,8	7,2	5,1	6,7	4,4
48	6,3	4,4	6,2	6,8	4,8	6,2	4,1
50	6	4,1	5,6	6,5	4,5	5,9	3,8
54		3,6	4,6	5,5	4	5,1	3,2
58					3,6	4,2	2,7
62					1,2		2,2
66							1,9

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---

Código LK

73	74	75	76	77	78	79
----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	90	45	45	90	100
---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	45	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t
Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	127,5	126,5	127,5	128	128,5	96	63,3	126,5
4,5	119	118	118,5	119	119,5	90,4	60,3	117,5
5	111	110	110,5	111,5	111,5	84,9	57,2	110
6	98,2	97,2	97,9	98,4	98,9	75,8	52,2	97
7	87,7	86,4	87,4	87,9	88,4	68,7	48,2	86,2
8	76,7	75,3	76,2	76,9	77,5	63,7	45,2	75,1
9	67,1	66,1	67,1	67,9	68,6	59,1	42,3	65,9
10	34,1	58,2	59,2	60	60,6	54,9	39,8	58
12		46,6	47,5	48,2	48,9	48,4	36,2	46,3
14		37,2	30,7	31,4	31,9	32,4	32,9	36,9
16								29,5
18								24,3

Capacidad horizontal (t)
Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	127,5	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	118,5	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	111	111,5	87	62,8	39,6	36,8	104,5	111
6	98	98,9	78,4	57,3	35,8	33,2	97,4	98,5
7	87,5	88,4	71	52,5	32,4	30	86,7	88
8	76,4	77,4	64,7	48,2	29,6	27,3	75,5	77
9	67,3	68,5	59,6	44,5	27,3	25	66,3	68
10	59,4	60,5	55,6	41,4	25,5	23,2	58,4	60
12	47,7	48,8	49,3	36,4	22,6	20,4	46,7	48,3
14	38,6	39,9	41,2	32,4	20,2	18,1	37,4	39,3
16	31,1	32,4	33,5	29,4	18,4	16,2	29,9	31,7
18	25,7	26,7	27,6	27,3	17,1	14,8	24,6	26,3
20							20,6	22,2
22							17,5	19,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	85,3	84,1	61,9
8	73	53,6	30,2	31,7	30,1	76,2	77,7	57,9
9	67,5	49,8	27,6	29,1	27,8	67,1	68,8	54,2
10	61,4	46,4	25,4	26,9	25,8	59,2	60,8	50,8
12	49,5	41	22,1	23,4	22,6	47,4	49	45
14	40,9	37,1	19,8	21,1	20,3	38,3	40,3	40,5
16	33,2	33,8	17,7	19	18,3	30,7	32,6	34,3
18	27,7	29,1	16	17,2	16,6	25,3	27,1	28,7
20	23,6	24,9	14,7	15,8	15,2	21,3	23	24,5
22	20,4	21,6	13,7	14,8	14,2	18,1	19,8	21,2
24						15,6	17,2	18,6
26						13,5	15,1	16,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	70,7	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	67,9	57,3	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	60	54,1	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	48,2	48,5	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	39,2	41,3	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	31,6	33,6	24,5
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	26,2	28	22,3
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	22	23,8	20,5
22	15,8	15,3	16,6	11,5	10,1	18,8	20,6	18,7
24	14,6	14,4	15,6	10,6	9,3	16,3	18	17,2
26	13,7	13,7	14,8	10	8,6	14,2	15,8	15,9
28					8,1	12,4	14,1	14,5
30						10,9	12,6	13

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	57	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	55,9	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	49,1	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	40,3	31,5	29,8
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	32,6	27,9	26,7
18	20,7	21,2	16,5	15	13,1	27,1	24,9	24,1
20	19,1	19,7	15,2	13,9	12,1	23	22,5	22,1
22	17,6	18,3	13,9	12,8	11,2	19,7	20,2	20,5
24	16,3	17,1	12,8	11,8	10,3	17,1	17,6	17,9
26	15,2	16,1	11,8	11,1	9,6	15	15,4	15,8
28	14,4	15,3	11	10,4	9	13,2	13,6	14
30	13,3	13,8	10,4	9,9	8,5	11,7	12,1	12,5
32					8,1	10,4	10,9	11,2
34						9,2	9,7	10,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	37,2	36,7
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	33	33
16	24,8	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	29,3	29,7
18	22,7	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	26,1	26,7
20	21,1	18,1	16,2	15	13,7	11,5	22,4	22,7
22	19,8	16,7	15,1	14	12,7	10,5	19,1	19,4
24	18,6	15,4	14	13	11,7	9,7	16,6	16,8
26	16,5	14,2	13	12,2	10,8	8,9	14,4	14,7
28	14,7	13,2	12,2	11,4	10,1	8,2	12,7	12,9
30	13,2	12,3	11,4	10,8	9,4	7,6	11,1	11,4
32	11,9	11,5	10,8	10,3	8,8	7,1	9,7	10
34	10,8	10,7	10,3	9,9	8,4	6,6	8,6	8,8
36						6,2	7,5	7,8
38						5,9	6,7	6,9
40								4,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	33,5
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	29,9
16	26,5	25,2	23,3	19,2	20,3	17,9	15	26,9
18	24,4	22,5	21,1	17,5	18,3	16,2	13,6	24,2
20	22,6	20,2	19,2	16,1	16,6	14,7	12,4	21,8
22	20,4	18,4	17,7	14,9	15,2	13,5	11,3	18,9
24	17,8	16,9	16,5	14	14,1	12,6	10,4	16,4
26	15,6	15,4	15,4	13,2	13,1	11,8	9,6	14,2
28	13,8	13,6	14,2	12,4	12,1	11	9	12,5
30	12,3	12,1	12,6	11,7	11,3	10,3	8,3	10,9
32	11	10,8	11,3	11,1	10,5	9,7	7,8	9,5
34	9,8	9,6	10,2	10,6	9,9	9,1	7,3	8,3
36	8,8	8,6	9,2	10	9,3	8,7	6,8	7,3
38	7,9	7,7	8,3	9,2	8,8	8,4	6,5	6,4
40	5,5						6,1	5,6
42							5,9	4,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	28,6	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	26,9
16	25,9	20,3	23	21	18,6	18,2	15	24,4
18	23,6	18,6	20,7	19,1	17	16,6	13,7	22,2
20	21,4	17,2	18,7	17,5	15,6	15,3	12,4	20,2
22	19,5	15,9	16,9	16	14,3	14	11,3	18,4
24	16,9	14,9	15,5	14,8	13,3	13	10,3	16,4
26	14,7	14	14,3	13,8	12,4	12,1	9,4	14,2
28	12,9	13,3	13,3	13	11,7	11,3	8,7	12,5
30	11,4	12,6	12,3	12,2	11	10,6	8,1	10,9
32	10	11,4	11	11,4	10,4	9,9	7,5	9,5
34	8,8	10,3	9,8	10,5	9,8	9,3	6,9	8,3
36	7,8	9,2	8,7	9,5	9,3	8,7	6,5	7,3
38	6,9	8,3	7,8	8,6	8,9	8,3	6	6,4
40	6,1	7,5	7	7,8	8,4	7,8	5,6	5,6
42	5,4	6,8	6,3	7,1	7,7	7,5	5,3	4,8
44	4,5	5,7					4,9	4,2
46							4,7	3,6
48								2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	23,3	19,3	20,6	18,5	14,6	22,1	20,6	18,9
18	21,3	17,8	18,9	17,2	13,5	20,2	19,1	17,5
20	19,5	16,4	17,3	15,9	12,4	18,6	17,6	16,3
22	17,9	15,2	15,9	14,7	11,5	17	16,3	15,2
24	16,4	14,1	14,6	13,7	10,6	15,7	15,1	14,2
26	15	13,2	13,4	12,7	9,8	14,4	14	13,3
28	13,2	12,4	12,4	11,9	9,1	12,8	13	12,5
30	11,7	11,8	11,6	11,2	8,4	11,2	12	11,7
32	10,3	11,1	10,8	10,5	7,8	9,8	10,7	11,1
34	9,1	10,4	10	9,9	7,3	8,6	9,5	10,2
36	8,1	9,3	9,1	9,4	6,8	7,6	8,4	9,2
38	7,2	8,4	8,2	8,9	6,4	6,7	7,5	8,3
40	6,3	7,6	7,4	8,2	6	5,8	6,7	7,4
42	5,6	6,8	6,6	7,4	5,6	5,1	5,9	6,7
44	5	6,2	6	6,8	5,3	4,5	5,3	6
46	4,4	5,6	5,4	6,2	5	3,9	4,7	5,4
48	3,9	5,1	3,5	4,2	4,7	3,3	4,1	4,9
50					4,5	2,9	3,7	4,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
51,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	18,6	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	17,3	16,1	12,2	15,1	11,5
22	14,9	11,5	16,1	15,1	11,4	14,3	10,9
24	13,9	10,6	14,9	14,1	10,6	13,5	10,2
26	12,9	9,9	13,8	13,2	9,9	12,7	9,6
28	12	9,1	12,8	12,4	9,3	12	8,9
30	11,2	8,4	11,6	11,6	8,6	11,3	8,3
32	10,4	7,8	10,2	10,9	8,1	10,6	7,7
34	9,7	7,2	9	10	7,5	9,5	7,2
36	9,1	6,7	7,9	9	7	8,5	6,6
38	8,5	6,3	7	8	6,6	7,6	6,1
40	7,8	5,8	6,2	7,2	6,2	6,7	5,7
42	7	5,4	5,5	6,4	5,8	6	5,2
44	6,4	5	4,8	5,8	5,5	5,3	4,8
46	5,8	4,7	4,2	5,2	5,1	4,7	4,4
48	5,2	4,4	3,7	4,6	4,7	4,2	4,1
50	4,7	4,1	3,2	4,1	4,1	3,6	3,6
54		3,6	2,3	3,2	3,3	2,8	2,7
58					2,5	2	2
62					1,2		1,3

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	127,5	126,5	127	127,5	128	96	63,3	126
4,5	118,5	117,5	118	118,5	119	90,4	60,3	117,5
5	111	109,5	110,5	111	111,5	84,9	57,2	109,5
6	97,9	96,9	97,6	98,1	98,6	75,8	52,2	96,7
7	86,1	84,6	85,6	86,3	86,9	68,7	48,2	84,4
8	75,2	73,7	74,6	75,3	75,9	63,7	45,2	73,5
9	65,6	64	65	65,8	66,5	59,1	42,3	63,8
10	34,1	56,3	57,3	58,1	58,7	54,9	39,8	56,1
12		44,4	45,7	46,7	47,3	47,9	36,2	44,2
14		34,2	30,7	31,4	31,9	32,4	32,9	33,9
16								27
18								22,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	127	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	118,5	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	110,5	111,5	87	62,8	39,6	36,8	104,5	111
6	97,7	98,6	78,4	57,3	35,8	33,2	97,1	98,2
7	85,8	86,9	71	52,5	32,4	30	84,9	86,4
8	74,8	75,8	64,7	48,2	29,6	27,3	73,9	75,4
9	65,2	66,4	59,6	44,5	27,3	25	64,2	65,9
10	57,5	58,6	55,6	41,4	25,5	23,2	56,5	58,1
12	46	47,2	48,2	36,4	22,6	20,4	44,7	46,7
14	35,6	37	38,2	32,4	20,2	18,1	34,4	36,3
16	28,6	29,9	31	29,4	18,4	16,2	27,4	29,3
18	23,6	24,9	25,9	26,9	17,1	14,8	22,4	24,2
20							18,7	20,4
22							15,8	17,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	85,3	84,1	61,9
8	73	53,6	30,2	31,7	30,1	74,6	76,1	57,9
9	67,3	49,8	27,6	29,1	27,8	65	66,7	54,2
10	59,5	46,4	25,4	26,9	25,8	57,3	58,9	50,8
12	48	41	22,1	23,4	22,6	45,7	47,5	45
14	37,9	37,1	19,8	21,1	20,3	35,3	37,3	39,1
16	30,7	32,2	17,7	19	18,3	28,2	30,1	31,8
18	25,6	26,9	16	17,2	16,6	23,2	25	26,6
20	21,7	23	14,7	15,8	15,2	19,4	21,1	22,6
22	18,8	20	13,7	14,8	14,2	16,4	18,1	19,6
24						14	15,7	17,1
26						12,1	13,8	15,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	70,7	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	65,8	57,3	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	58,1	54,1	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	46,6	48,3	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	36,2	38,3	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	29,1	31,1	24,5
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	24	25,9	22,3
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	20,2	22	20,5
22	15,8	15,3	16,6	11,5	10,1	17,2	18,9	18,7
24	14,6	14,4	15,6	10,6	9,3	14,8	16,5	16,9
26	13,7	13,7	14,8	10	8,6	12,8	14,5	14,9
28					8,1	11,1	12,8	13,2
30						9,7	11,4	11,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	57	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	55,9	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	46,2	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	37,3	31,5	29,8
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	30,1	27,9	26,7
18	20,7	21,2	16,5	15	13,1	25	24,9	24,1
20	19,1	19,7	15,2	13,9	12,1	21,1	21,5	21,9
22	17,6	18,3	13,9	12,8	11,2	18	18,5	18,9
24	16,3	17,1	12,8	11,8	10,3	15,6	16	16,4
26	15,2	15,7	11,8	11,1	9,6	13,6	14	14,4
28	13,6	14,1	11	10,4	9	11,9	12,4	12,7
30	12,2	12,6	10,4	9,9	8,5	10,5	11	11,3
32					8,1	9,2	9,7	10,1
34						8,1	8,6	9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	37,2	36,7
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	33	33
16	24,8	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	29,3	29,7
18	22,7	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	24,4	24,7
20	21,1	18,1	16,2	15	13,7	11,5	20,5	20,8
22	19,6	16,7	15,1	14	12,7	10,5	17,5	17,7
24	17,2	15,4	14	13	11,7	9,7	15	15,3
26	15,1	14,2	13	12,2	10,8	8,9	13	13,3
28	13,4	13,2	12,2	11,4	10,1	8,2	11,3	11,6
30	12	11,9	11,4	10,8	9,4	7,6	9,8	10,1
32	10,8	10,7	10,8	10,3	8,8	7,1	8,6	8,8
34	9,8	9,6	10,2	9,9	8,4	6,6	7,4	7,7
36						6,2	6,5	6,7
38						5,9	5,6	5,9
40								4,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	33,5
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	29,9
16	26,5	25,2	23,3	19,2	20,3	17,9	15	26,9
18	24,4	22,5	21,1	17,5	18,3	16,2	13,6	24,2
20	21,8	20,2	19,2	16,1	16,6	14,7	12,4	20,3
22	18,7	18,4	17,7	14,9	15,2	13,5	11,3	17,3
24	16,2	16	16,5	14	14,1	12,6	10,4	14,8
26	14,2	14	14,6	13,2	13,1	11,8	9,6	12,8
28	12,6	12,3	12,9	12,4	12,1	11	9	11,1
30	11,1	10,9	11,5	11,7	11,3	10,3	8,3	9,6
32	9,9	9,6	10,2	11,1	10,5	9,7	7,8	8,3
34	8,7	8,5	9,1	10	9,9	9,1	7,3	7,2
36	7,8	7,5	8,1	9,1	9	8,7	6,8	6,2
38	6,9	6,7	7,3	8,2	8,1	8,4	6,5	5,3
40	5,5						6,1	4,6
42							5,9	3,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	28,6	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	26,9
16	25,9	20,3	23	21	18,6	18,2	15	24,4
18	23,6	18,6	20,7	19,1	17	16,6	13,7	22,2
20	20,8	17,2	18,7	17,5	15,6	15,3	12,4	20,2
22	17,8	15,9	16,9	16	14,3	14	11,3	17,3
24	15,3	14,9	15,5	14,8	13,3	13	10,3	14,9
26	13,3	14	14,2	13,8	12,4	12,1	9,4	12,9
28	11,7	13	12,5	13	11,7	11,3	8,7	11,1
30	10,2	11,6	11,1	11,8	11	10,6	8,1	9,6
32	8,9	10,3	9,8	10,6	10,4	9,9	7,5	8,3
34	7,7	9,2	8,7	9,5	9,8	9,3	6,9	7,2
36	6,7	8,2	7,7	8,5	9,1	8,7	6,5	6,2
38	5,9	7,3	6,8	7,6	8,3	8,3	6	5,3
40	5,1	6,5	6,1	6,8	7,5	7,7	5,6	4,6
42	4,5	5,8	5,4	6,1	6,8	7,1	5,3	3,9
44	3,9	5,3					4,9	3,3
46							4,7	2,8
48								2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	23,3	19,3	20,6	18,5	14,6	22,1	20,6	18,9
18	21,3	17,8	18,9	17,2	13,5	20,2	19,1	17,5
20	19,5	16,4	17,3	15,9	12,4	18,6	17,6	16,3
22	17,9	15,2	15,9	14,7	11,5	17	16,3	15,2
24	15,6	14,1	14,6	13,7	10,6	15,2	15,1	14,2
26	13,6	13,2	13,4	12,7	9,8	13,2	13,9	13,3
28	11,9	12,4	12,4	11,9	9,1	11,5	12,3	12,5
30	10,5	11,6	11,5	11,2	8,4	10	10,8	11,5
32	9,2	10,4	10,2	10,5	7,8	8,7	9,5	10,3
34	8	9,3	9,1	9,9	7,3	7,5	8,4	9,2
36	7	8,3	8,1	8,9	6,8	6,5	7,4	8,2
38	6,1	7,4	7,2	8	6,4	5,6	6,5	7,3
40	5,4	6,6	6,4	7,2	6	4,9	5,7	6,5
42	4,7	5,9	5,7	6,5	5,6	4,2	5	5,8
44	4,1	5,3	5,1	5,9	5,3	3,6	4,4	5,2
46	3,5	4,7	4,5	5,4	5	3	3,8	4,6
48	3,1	4,3	3,5	4,2	4,7	2,5	3,3	4,1
50					4,5	2,1	2,9	3,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	72
45	45	0	0	0	90	45	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45	45
90	45	90	90	100	90	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	18,6	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	17,3	16,1	12,2	15,1	11,5
22	14,9	11,5	16,1	15,1	11,4	14,3	10,9
24	13,9	10,6	14,9	14,1	10,6	13,5	10,2
26	12,9	9,9	13,5	13,2	9,9	12,7	9,6
28	12	9,1	11,8	12,4	9,3	12	8,9
30	11,2	8,4	10,3	11,3	8,6	10,9	8,3
32	10,4	7,8	9	10,1	8,1	9,6	7,7
34	9,5	7,2	7,9	8,9	7,5	8,4	7,2
36	8,5	6,7	6,9	7,9	7	7,4	6,6
38	7,6	6,3	6	7	6,6	6,5	6,1
40	6,8	5,8	5,2	6,2	6,2	5,8	5,7
42	6,1	5,4	4,5	5,5	5,6	5,1	5
44	5,5	5	3,9	4,9	4,9	4,4	4,4
46	4,9	4,7	3,4	4,3	4,4	3,9	3,8
48	4,4	4,4	2,9	3,8	3,8	3,3	3,3
50	4	4	2,4	3,3	3,4	2,9	2,8
54		3,2	1,6	2,5	2,6	2,1	2
58					1,9	1,4	1,3
62					1,2		

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---

Código LK

73	74	75	76	77	78	79
----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	90	45	45	90	100
---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	45	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t
Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	127	126	126,5	127	127,5	96	63,3	126
4,5	118	117	118	118,5	119	90,4	60,3	117
5	110,5	109,5	110	110,5	111	84,9	57,2	109,5
6	97,7	96,6	97,3	97,9	98,4	75,8	52,2	96,5
7	84,6	83,1	84	84,7	85,4	68,7	48,2	82,9
8	73,3	71,6	72,7	73,5	74,2	63,7	45,2	71,4
9	63,8	62,2	63,2	63,9	64,6	59,1	42,3	62
10	34,1	54,7	55,7	56,4	57,1	54,9	39,8	54,5
12		41,2	42,5	43,5	44,4	45,1	36,2	41
14		31,6	30,7	31,4	31,9	32,4	32,9	31,3
16								24,8
18								20,2

Capacidad horizontal (t)
Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t
Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	127	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	118	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	110,5	111	87	62,8	39,6	36,8	104,5	110,5
6	97,5	98,3	78,4	57,3	35,8	33,2	96,8	98
7	84,2	85,3	71	52,5	32,4	30	83,3	84,8
8	72,9	74,1	64,7	48,2	29,6	27,3	71,9	73,6
9	63,4	64,6	59,6	44,5	27,3	25	62,4	64
10	55,9	57	55,6	41,4	25,5	23,2	54,9	56,5
12	42,8	44,3	45,6	36,4	22,6	20,4	41,5	43,6
14	33	34,4	35,6	32,4	20,2	18,1	31,8	33,7
16	26,4	27,7	28,8	29,4	18,4	16,2	25,3	27,1
18	21,7	23	24,1	25	17,1	14,8	20,6	22,3
20							17	18,7
22							14,3	16

Capacidad horizontal (t)
Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	84	84,1	61,9
8	73	53,6	30,2	31,7	30,1	72,7	74,5	57,9
9	65,4	49,8	27,6	29,1	27,8	63,2	64,9	54,2
10	57,8	46,4	25,4	26,9	25,8	55,6	57,3	50,8
12	45,3	41	22,1	23,4	22,6	42,5	44,6	45
14	35,3	36,8	19,8	21,1	20,3	32,7	34,7	36,5
16	28,6	30	17,7	19	18,3	26,1	27,9	29,6
18	23,7	25,1	16	17,2	16,6	21,3	23,1	24,7
20	20,1	21,3	14,7	15,8	15,2	17,7	19,5	21
22	17,3	18,5	13,7	14,8	14,2	14,9	16,6	18,1
24						12,7	14,4	15,8
26						10,7	12,5	13,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	70,7	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	62,9	57,3	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	54,9	54,1	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	43,3	45,8	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	33,6	35,7	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	26,9	28,9	24,5
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	22,1	24	22,3
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	18,5	20,3	20,5
22	15,8	15,3	16,6	11,5	10,1	15,7	17,4	17,9
24	14,6	14,4	15,6	10,6	9,3	13,4	15,1	15,6
26	13,7	13,7	14,8	10	8,6	11,5	13,3	13,7
28					8,1	9,8	11,7	12,1
30						8,5	10,4	10,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	57	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	54	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	43	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	34,7	31,5	29,8
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	27,9	27,9	26,7
18	20,7	21,2	16,5	15	13,1	23,1	23,6	24
20	19,1	19,7	15,2	13,9	12,1	19,4	19,9	20,3
22	17,6	18,3	13,9	12,8	11,2	16,6	17	17,4
24	16	16,5	12,8	11,8	10,3	14,3	14,7	15,1
26	14	14,5	11,8	11,1	9,6	12,4	12,8	13,2
28	12,4	12,9	11	10,4	9	10,7	11,2	11,6
30	11,1	11,6	10,4	9,9	8,5	9,3	9,8	10,2
32					8,1	8,1	8,6	9
34						7,1	7,6	8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	37,2	36,7
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	33	33
16	24,8	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	27,3	27,6
18	22,7	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	22,5	22,8
20	21,1	18,1	16,2	15	13,7	11,5	18,8	19,1
22	18,2	16,7	15,1	14	12,7	10,5	16	16,3
24	15,8	15,4	14	13	11,7	9,7	13,7	14
26	13,9	13,8	13	12,2	10,8	8,9	11,8	12,1
28	12,3	12,2	12,2	11,4	10,1	8,2	10,1	10,4
30	10,9	10,8	11,4	10,8	9,4	7,6	8,7	8,9
32	9,8	9,7	10,2	10,3	8,8	7,1	7,4	7,7
34	8,8	8,6	9,2	9,6	8,4	6,6	6,4	6,7
36						6,2	5,5	5,8
38						5,9	4,7	5
40								4,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	33,5
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	29,9
16	26,5	25,2	23,3	19,2	20,3	17,9	15	26,9
18	23,8	22,5	21,1	17,5	18,3	16,2	13,6	22,3
20	20,1	19,9	19,2	16,1	16,6	14,7	12,4	18,6
22	17,2	17	17,6	14,9	15,2	13,5	11,3	15,8
24	14,9	14,7	15,3	14	14,1	12,6	10,4	13,5
26	13	12,8	13,4	13,2	13,1	11,8	9,6	11,5
28	11,4	11,2	11,8	12,4	12,1	11	9	9,8
30	10	9,7	10,4	11,2	11,1	10,3	8,3	8,4
32	8,8	8,5	9,2	10,1	10	9,7	7,8	7,2
34	7,7	7,4	8,1	9	8,9	9,1	7,3	6,1
36	6,8	6,5	7,2	8,1	8	8,7	6,8	5,2
38	6	5,8	6,4	7,3	7,2	7,9	6,5	4,4
40	5,4						6,1	3,7
42							5,9	3,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	28,6	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	26,9
16	25,9	20,3	23	21	18,6	18,2	15	24,4
18	22,8	18,6	20,7	19,1	17	16,6	13,7	22,2
20	19,2	17,2	18,7	17,5	15,6	15,3	12,4	18,7
22	16,3	15,9	16,9	16	14,3	14	11,3	15,8
24	14	14,9	14,9	14,8	13,3	13	10,3	13,5
26	12,1	13,5	13	13,7	12,4	12,1	9,4	11,6
28	10,4	11,8	11,4	12,1	11,7	11,3	8,7	9,9
30	9	10,5	10	10,7	11	10,6	8,1	8,4
32	7,8	9,2	8,7	9,5	10,1	9,9	7,5	7,2
34	6,7	8,2	7,6	8,5	9,1	9,3	6,9	6,2
36	5,8	7,2	6,7	7,5	8,2	8,5	6,5	5,2
38	5	6,4	5,9	6,7	7,3	7,6	6	4,4
40	4,3	5,7	5,2	6	6,6	6,9	5,6	3,7
42	3,6	5	4,6	5,3	6	6,2	5,3	3,1
44	3,1	4,5					4,9	2,5
46							4,7	2,1
48								1,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	23,3	19,3	20,6	18,5	14,6	22,1	20,6	18,9
18	21,3	17,8	18,9	17,2	13,5	20,2	19,1	17,5
20	19,5	16,4	17,3	15,9	12,4	18,6	17,6	16,3
22	16,6	15,2	15,9	14,7	11,5	16,1	16,3	15,2
24	14,3	14,1	14,6	13,7	10,6	13,8	14,6	14,2
26	12,4	13,2	13,4	12,7	9,8	11,9	12,7	13,3
28	10,7	11,9	11,7	11,9	9,1	10,2	11,1	11,8
30	9,3	10,6	10,4	11,1	8,4	8,8	9,7	10,4
32	8	9,3	9,1	9,9	7,8	7,5	8,4	9,2
34	7	8,3	8	8,9	7,3	6,5	7,3	8,1
36	6	7,3	7,1	8	6,8	5,6	6,4	7,2
38	5,2	6,5	6,3	7,1	6,4	4,7	5,6	6,4
40	4,5	5,8	5,5	6,4	6	4	4,8	5,6
42	3,9	5,1	4,9	5,7	5,6	3,4	4,2	5
44	3,3	4,5	4,3	5,1	5,3	2,8	3,6	4,4
46	2,8	4	3,8	4,6	4,7	2,3	3,1	3,9
48	2,3	3,6	3,4	4,2	4,2	1,8	2,6	3,4
50					3,8	1,4	2,2	3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
41,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	18,6	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	17,3	16,1	12,2	15,1	11,5
22	14,9	11,5	16,1	15,1	11,4	14,3	10,9
24	13,9	10,6	14,2	14,1	10,6	13,5	10,2
26	12,9	9,9	12,3	13,2	9,9	12,7	9,6
28	12	9,1	10,6	11,6	9,3	11,2	8,9
30	10,8	8,4	9,2	10,2	8,6	9,7	8,3
32	9,6	7,8	7,9	9	8,1	8,5	7,7
34	8,5	7,2	6,8	7,9	7,5	7,4	7,2
36	7,5	6,7	5,9	6,9	7	6,5	6,4
38	6,7	6,3	5,1	6,1	6,2	5,6	5,6
40	6	5,8	4,4	5,4	5,4	4,9	4,9
42	5,3	5,4	3,7	4,7	4,8	4,2	4,2
44	4,7	4,8	3,1	4,1	4,2	3,7	3,6
46	4,2	4,2	2,6	3,6	3,6	3,1	3,1
48	3,7	3,7	2,2	3,1	3,1	2,6	2,6
50	3,3	3,3	1,7	2,7	2,7	2,2	2,2
54		2,5	1	1,9	1,9	1,4	1,4
58					1,3		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t
Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	126,5	125,5	126,5	127	127,5	96	63,3	125,5
4,5	118	117	117,5	118	118,5	90,4	60,3	116,5
5	110	109	110	110,5	111	84,9	57,2	109
6	96,6	95,1	96	96,8	97,4	75,8	52,2	94,9
7	82,7	81,2	82,2	82,9	83,6	68,7	48,2	81,1
8	70,9	69,3	70,3	71,1	71,8	63,7	45,2	69,1
9	61,7	60	61	61,8	62,5	59,1	42,3	59,8
10	34,1	52,1	53,5	54,5	55,2	54,9	39,8	51,8
12		37,5	38,8	39,8	40,7	41,4	36,2	37,3
14		28,6	29,8	30,8	31,6	32,2	32,9	28,3
16								22,3
18								18,1

Capacidad horizontal (t)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
------	------	------	------	------	------	------	-----

Paso simple del cable

14	14	14	14	14	12	8	14
----	----	----	----	----	----	---	----

Código LK

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Tele 1 (%)

0	45	0	0	0	0	0	45
---	----	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

0	0	45	0	0	0	0	45
---	---	----	---	---	---	---	----

Tele 3 (%)

0	0	0	45	0	0	0	0
---	---	---	----	---	---	---	---

Tele 4 (%)

0	0	0	0	45	0	0	0
---	---	---	---	----	---	---	---

Tele 5 (%)

0	0	0	0	0	45	0	0
---	---	---	---	---	----	---	---

Tele 6 (%)

0	0	0	0	0	0	45	0
---	---	---	---	---	---	----	---

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	126,5	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	117,5	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	110	110,5	87	62,8	39,6	36,8	104,5	110,5
6	96,2	97,4	78,4	57,3	35,8	33,2	95,3	96,9
7	82,4	83,5	71	52,5	32,4	30	81,5	83
8	70,5	71,7	64,7	48,2	29,6	27,3	69,5	71,2
9	61,3	62,4	59,6	44,5	27,3	25	60,3	61,9
10	53,9	55,1	55,6	41,4	25,5	23,2	52,5	54,6
12	39,1	40,6	41,9	36,4	22,6	20,4	37,8	39,9
14	30	31,4	32,6	32,4	20,2	18,1	28,8	30,7
16	23,9	25,2	26,4	27,4	18,4	16,2	22,8	24,6
18	19,6	20,8	21,9	22,8	17,1	14,8	18,4	20,1
20							15,1	16,8
22							12,4	14,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	82,2	83,8	61,9
8	72,6	53,6	30,2	31,7	30,1	69,6	72,1	57,9
9	63,3	49,8	27,6	29,1	27,8	59,3	62,4	54,2
10	55,9	46,4	25,4	26,9	25,8	51,3	54,2	50,8
12	41,6	41	22,1	23,4	22,6	38,8	40,9	42,9
14	32,3	33,8	19,8	21,1	20,3	29,7	31,7	33,5
16	26,1	27,5	17,7	19	18,3	23,6	25,4	27,1
18	21,6	22,9	16	17,2	16,6	19,2	20,9	22,5
20	18,2	19,5	14,7	15,8	15,2	15,8	17,6	19,1
22	15,6	16,8	13,7	14,8	14,2	13,1	14,9	16,4
24						10,9	12,7	14,2
26						9,1	11	12,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	67,3	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	57,8	57,3	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	50,3	53,3	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	39,5	42,1	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	30,6	32,7	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	24,4	26,4	24,5
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	20	21,9	22,3
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	16,6	18,4	18,9
22	15,8	15,3	16,6	11,5	10,1	13,9	15,7	16,2
24	14,6	14,4	15,2	10,6	9,3	11,7	13,5	14
26	12,8	13,2	13,4	10	8,6	9,9	11,7	12,2
28					8,1	8,3	10,3	10,7
30						7,1	9	9,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	56,5	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	49,6	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	39,3	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	31,7	31,5	29,8
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	25,4	26	26,4
18	20,7	21,2	16,5	15	13,1	20,9	21,4	21,8
20	19,1	19,7	15,2	13,9	12,1	17,5	18	18,4
22	16,6	17,1	13,9	12,8	11,2	14,8	15,3	15,7
24	14,4	14,9	12,8	11,8	10,3	12,6	13,1	13,5
26	12,5	13	11,8	11,1	9,6	10,8	11,3	11,7
28	11,1	11,5	11	10,4	9	9,2	9,8	10,2
30	9,8	10,3	10,4	9,9	8,5	7,9	8,4	8,8
32					8,1	6,8	7,3	7,7
34						5,9	6,4	6,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	37,2	36,7
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	30,5	30,7
16	24,8	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	24,8	25,1
18	22,7	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	20,3	20,6
20	19,2	18,1	16,2	15	13,7	11,5	16,9	17,2
22	16,5	16,3	15,1	14	12,7	10,5	14,2	14,5
24	14,2	14,1	14	13	11,7	9,7	12	12,3
26	12,4	12,3	12,9	12,2	10,8	8,9	10,2	10,5
28	10,9	10,8	11,4	11,4	10,1	8,2	8,6	8,9
30	9,7	9,5	10,1	10,5	9,4	7,6	7,3	7,6
32	8,5	8,4	9	9,4	8,8	7,1	6,2	6,5
34	7,6	7,4	8	8,5	8,4	6,6	5,2	5,5
36						6,2	4,4	4,7
38						5,9	3,7	4
40								3,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	33,5
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	29,2
16	26,2	25,2	23,3	19,2	20,3	17,9	15	24,4
18	21,7	21,4	21,1	17,5	18,3	16,2	13,6	20,1
20	18,2	18	18,6	16,1	16,6	14,7	12,4	16,7
22	15,5	15,2	15,9	14,9	15,2	13,5	11,3	14
24	13,3	13	13,7	14	14,1	12,6	10,4	11,8
26	11,5	11,2	11,9	12,8	12,6	11,8	9,6	9,9
28	10	9,7	10,4	11,2	11,1	11	9	8,4
30	8,6	8,4	9	10	9,9	10,3	8,3	7,1
32	7,5	7,2	7,9	8,9	8,7	9,4	7,8	5,9
34	6,5	6,3	6,9	7,9	7,7	8,5	7,3	5
36	5,7	5,4	6,1	7	6,9	7,6	6,8	4,1
38	5	4,7	5,3	6,3	6,1	6,9	6,5	3,4
40	4,4						6,1	2,8
42							5,7	2,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	28,6	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	26,9
16	25	20,3	23	21	18,6	18,2	15	23,8
18	20,7	18,6	20,7	19,1	17	16,6	13,7	20
20	17,3	17,2	18,2	17,5	15,6	15,3	12,4	16,8
22	14,5	15,9	15,5	16	14,3	14	11,3	14
24	12,4	13,8	13,3	14,1	13,3	13	10,3	11,8
26	10,5	12	11,5	12,2	12,4	12,1	9,4	9,9
28	8,9	10,5	9,9	10,7	11,3	11,3	8,7	8,4
30	7,6	9,1	8,6	9,4	10	10,3	8,1	7,1
32	6,5	8	7,4	8,3	8,9	9,2	7,5	5,9
34	5,5	7	6,5	7,3	7,9	8,2	6,9	5
36	4,7	6,1	5,6	6,4	7,1	7,3	6,5	4,1
38	3,9	5,4	4,9	5,7	6,3	6,6	6	3,4
40	3,3	4,7	4,2	5	5,6	5,9	5,6	2,7
42	2,7	4,1	3,6	4,4	5	5,3	5,3	2,2
44	2,2	3,6					4,8	1,7
46							4,3	1,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	23,3	19,3	20,6	18,5	14,6	22,1	20,6	18,9
18	20,9	17,8	18,9	17,2	13,5	19,9	19,1	17,5
20	17,6	16,4	17,3	15,9	12,4	16,9	17,6	16,3
22	14,8	15,2	15,9	14,7	11,5	14,4	15,2	15,2
24	12,7	13,9	13,7	13,7	10,6	12,2	13	13,8
26	10,8	12,1	11,9	12,7	9,8	10,3	11,2	11,9
28	9,2	10,6	10,4	11,1	9,1	8,7	9,6	10,4
30	7,9	9,2	9	9,9	8,4	7,4	8,3	9,1
32	6,8	8,1	7,9	8,7	7,8	6,3	7,1	7,9
34	5,8	7,1	6,9	7,7	7,3	5,3	6,2	6,9
36	4,9	6,2	6	6,8	6,8	4,4	5,3	6,1
38	4,2	5,4	5,2	6,1	6,2	3,7	4,5	5,3
40	3,5	4,8	4,6	5,4	5,5	3	3,9	4,6
42	2,9	4,2	4	4,8	4,9	2,4	3,3	4
44	2,4	3,6	3,4	4,3	4,4	1,9	2,7	3,5
46	1,9	3,2	3	3,8	3,9	1,4	2,3	3
48	1,5	2,8	2,6	3,4	3,4	1	1,8	2,6
50					3		1,4	2,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
35,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	18,6	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	17	16,1	12,2	15,1	11,5
22	14,9	11,5	14,6	15,1	11,4	14,3	10,9
24	13,9	10,6	12,5	13,5	10,6	13	10,2
26	12,3	9,9	10,7	11,7	9,9	11,3	9,6
28	10,7	9,1	9,1	10,2	9,3	9,7	8,9
30	9,5	8,4	7,8	8,9	8,6	8,4	8,3
32	8,3	7,8	6,7	7,7	7,8	7,2	7,2
34	7,3	7,2	5,7	6,7	6,8	6,2	6,2
36	6,4	6,5	4,8	5,8	5,9	5,4	5,3
38	5,6	5,7	4,1	5,1	5,1	4,6	4,6
40	5	5	3,4	4,4	4,4	3,9	3,9
42	4,4	4,4	2,8	3,8	3,8	3,3	3,3
44	3,8	3,9	2,3	3,2	3,3	2,8	2,7
46	3,3	3,4	1,8	2,7	2,8	2,3	2,2
48	2,9	2,9	1,3	2,3	2,3	1,8	1,8
50	2,5	2,5		1,9	1,9	1,4	1,4
54		1,8		1,2	1,2		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	126,5	125	126	126,5	127	96	63,3	125
4,5	117,5	116,5	117	117,5	118	90,4	60,3	116,5
5	110	108,5	109,5	110	110,5	84,9	57,2	108,5
6	94,4	92,9	93,8	94,6	95,3	75,8	52,2	92,7
7	80,1	78,4	79,5	80,3	81,1	68,7	48,2	78,2
8	68,4	66,7	67,8	68,6	69,3	63,7	45,2	66,5
9	59,5	57,4	58,8	59,6	60,3	59,1	42,3	57,1
10	34,1	46,9	48,4	49,5	50,5	51,3	39,8	46,7
12		33,6	34,9	35,9	36,7	37,5	36,2	33,3
14		25,5	26,7	27,6	28,4	29,1	29,7	25,2
16								19,6
18								15,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	126	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	117,5	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	109,5	110,5	87	62,8	39,6	36,8	104,5	110
6	94,1	95,2	78,4	57,3	35,8	33,2	93,1	94,7
7	79,7	81	71	52,5	32,4	30	78,7	80,5
8	68	69,2	64,7	48,2	29,6	27,3	65,9	68,7
9	59	60,2	59,6	44,5	27,3	25	55,5	58,6
10	48,7	50,4	52	41,4	25,5	23,2	47,3	49,7
12	35,1	36,6	38	36,4	22,6	20,4	33,9	36
14	26,8	28,2	29,4	30,5	20,2	18,1	25,6	27,6
16	21,2	22,5	23,7	24,7	18,4	16,2	20	21,9
18	17,1	18,4	19,5	20,5	17,1	14,8	15,9	17,7
20							12,7	14,6
22							10,3	12,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	79,2	57,9	33,1	34,6	32,6	76,3	79,9	61,9
8	70,1	53,6	30,2	31,7	30,1	63,4	66,7	57,9
9	60,8	49,8	27,6	29,1	27,8	53,9	56,9	54,2
10	51,7	46,4	25,4	26,9	25,8	46,5	49,4	50,8
12	37,7	39,4	22,1	23,4	22,6	34,8	37	39
14	29,2	30,7	19,8	21,1	20,3	26,5	28,5	30,3
16	23,4	24,8	17,7	19	18,3	20,9	22,8	24,5
18	19,2	20,6	16	17,2	16,6	16,7	18,5	20,2
20	16	17,3	14,7	15,8	15,2	13,6	15,3	16,9
22	13,6	14,8	13,7	14,8	14,2	11	12,9	14,4
24						9	10,9	12,4
26						7,4	9,3	10,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	70,7	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	61,4	60,7	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	52,6	55,7	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	45,7	48,6	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	35,7	38,1	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	27,5	29,6	27,6
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	21,8	23,7	24,3
18	18,9	18,1	19,4	13,7	12,2	17,5	19,5	20
20	17,2	16,6	17,9	12,5	11,1	14,4	16,2	16,7
22	14,9	15,2	15,5	11,5	10,1	11,9	13,7	14,2
24	12,8	13,2	13,5	10,6	9,3	9,8	11,7	12,2
26	11,2	11,6	11,8	10	8,6	8,1	10,1	10,6
28					8,1	6,8	8,7	9,2
30						5,6	7,5	8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	58,2	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	51,6	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	45,1	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	35,6	35,8	33,4
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	28,5	29,1	29,6
16	22,7	23	18,1	16,4	14,5	22,8	23,3	23,7
18	20,4	21	16,5	15	13,1	18,5	19	19,5
20	17,1	17,7	15,2	13,9	12,1	15,3	15,8	16,2
22	14,6	15,1	13,9	12,8	11,2	12,8	13,3	13,7
24	12,6	13,1	12,8	11,8	10,3	10,8	11,3	11,7
26	10,9	11,4	11,6	11,1	9,6	9,1	9,6	10
28	9,6	10,1	10,2	10,4	9	7,7	8,2	8,6
30	8,4	8,9	9	9,5	8,5	6,5	7	7,4
32					8,1	5,5	6	6,4
34						4,6	5,1	5,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	45,4	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	42,5	41,3
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	33,7	34
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	27,4	27,7
16	24,6	22,1	19,6	17,9	16,8	14,3	22,2	22,5
18	20,3	19,8	17,7	16,2	15,1	12,8	17,9	18,2
20	17	16,9	16,2	15	13,7	11,5	14,7	15
22	14,5	14,4	15	14	12,7	10,5	12,2	12,5
24	12,5	12,3	12,9	13	11,7	9,7	10,1	10,4
26	10,8	10,7	11,3	11,7	10,8	8,9	8,4	8,7
28	9,4	9,3	9,9	10,3	10,1	8,2	7	7,3
30	8,2	8,1	8,7	9,2	9,4	7,6	5,8	6,1
32	7,2	7,1	7,7	8,2	8,5	7,1	4,8	5,1
34	6,3	6,2	6,8	7,3	7,6	6,6	4	4,2
36						6,2	3,2	3,5
38						5,9	2,6	2,8
40								2,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	37,1
12	31,8	31,8	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	32,2
14	29	28,3	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	26,1
16	23,6	23,3	23,3	19,2	20,3	17,9	15	21,4
18	19,3	19	19,7	17,5	18,3	16,2	13,6	17,7
20	16	15,8	16,4	16,1	16,6	14,7	12,4	14,5
22	13,5	13,3	13,9	14,8	14,7	13,5	11,3	12
24	11,5	11,3	11,9	12,8	12,7	12,6	10,4	9,9
26	9,8	9,5	10,2	11,1	11	11,8	9,6	8,2
28	8,4	8,1	8,8	9,8	9,6	10,4	9	6,8
30	7,2	6,9	7,6	8,6	8,4	9,2	8,3	5,6
32	6,2	5,9	6,5	7,5	7,4	8,2	7,8	4,6
34	5,3	5	5,7	6,6	6,5	7,3	7,3	3,7
36	4,5	4,2	4,9	5,8	5,7	6,5	6,6	2,9
38	3,9	3,6	4,2	5,2	5	5,8	5,9	2,3
40	3,3						5,2	1,7
42							4,7	1,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	31,8	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	29,8
14	26,8	22,1	25,6	23,1	20,4	19,9	16,5	25,3
16	22,1	20,3	23	21	18,6	18,2	15	20,8
18	18,3	18,6	19,3	19,1	17	16,6	13,7	17,3
20	15,1	16,5	16	16,9	15,6	15,3	12,4	14,5
22	12,6	14	13,5	14,3	14,3	14	11,3	12
24	10,5	12	11,5	12,3	12,9	13	10,3	9,9
26	8,8	10,3	9,8	10,6	11,2	11,5	9,4	8,2
28	7,4	8,9	8,4	9,2	9,8	10,1	8,7	6,8
30	6,2	7,7	7,1	8	8,7	8,9	8,1	5,6
32	5,1	6,6	6,1	6,9	7,6	7,9	7,5	4,6
34	4,3	5,7	5,2	6	6,7	7	6,9	3,7
36	3,5	4,9	4,4	5,2	5,9	6,2	6,3	3
38	2,8	4,2	3,8	4,5	5,2	5,5	5,6	2,3
40	2,2	3,6	3,2	3,9	4,6	4,9	4,9	1,7
42	1,7	3,1	2,6	3,4	4	4,3	4,4	1,2
44	1,3	2,7					3,9	
46							3,4	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	25,5	21	22,5	20,1	15,8	24,1	22,2	20,4
16	21,8	19,3	20,6	18,5	14,6	20,6	20,6	18,9
18	18,3	17,8	18,9	17,2	13,5	17,2	18,3	17,5
20	15,4	16,4	16,4	15,9	12,4	14,5	15,6	16,3
22	12,9	14,1	13,9	14,7	11,5	12,3	13,2	14
24	10,8	12,1	11,9	12,7	10,6	10,3	11,2	12
26	9,1	10,4	10,2	11	9,8	8,6	9,5	10,3
28	7,7	9	8,8	9,7	9,1	7,2	8,1	8,9
30	6,5	7,8	7,6	8,4	8,4	6	6,8	7,7
32	5,4	6,7	6,5	7,4	7,5	4,9	5,8	6,6
34	4,5	5,8	5,6	6,5	6,6	4	4,9	5,7
36	3,8	5	4,8	5,7	5,8	3,3	4,1	4,9
38	3,1	4,3	4,1	5	5,1	2,6	3,4	4,2
40	2,5	3,7	3,5	4,3	4,5	2	2,8	3,6
42	1,9	3,2	3	3,8	3,9	1,4	2,3	3
44	1,5	2,7	2,5	3,3	3,4		1,8	2,6
46	1	2,3	2,1	2,9	3		1,4	2,1
48		1,9	1,7	2,5	2,6			1,7
50					2,2			1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
29,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	20	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	17,2	17,2	12,9	16	12,1
20	16	12,4	14,6	15,9	12,2	14,9	11,5
22	14,3	11,5	12,4	13,7	11,4	12,8	10,9
24	12,3	10,6	10,7	11,8	10,6	11,1	10,2
26	10,6	9,9	9	10,1	9,9	9,6	9,2
28	9,2	9,1	7,5	8,6	8,7	8,1	8
30	8	8,1	6,3	7,4	7,5	6,9	6,8
32	6,9	7	5,3	6,4	6,4	5,9	5,8
34	6	6,1	4,4	5,4	5,5	5	4,9
36	5,2	5,3	3,6	4,6	4,7	4,2	4,1
38	4,5	4,6	2,9	4	4	3,5	3,4
40	3,9	4	2,3	3,3	3,4	2,9	2,8
42	3,4	3,4	1,8	2,8	2,8	2,3	2,3
44	2,9	2,9	1,3	2,3	2,3	1,8	1,8
46	2,4	2,5		1,8	1,9	1,4	1,3
48	2,1	2,1		1,4	1,5		
50	1,7	1,7		1,1	1,1		
54		1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	126	125	125,5	126	126,5	96	63,3	124,5
4,5	117	116	117	117,5	118	90,4	60,3	116
5	109,5	108,5	109	109,5	110	84,9	57,2	108,5
6	92,3	90,8	91,8	92,5	93,2	75,8	52,2	90,6
7	77,4	75,7	76,7	77,6	78,3	68,7	48,2	75,4
8	66	64,4	65,4	66,2	66,9	63,7	45,2	62,5
9	54,1	51,6	53,2	54,5	55,5	56,5	42,3	51,4
10	34,1	42,1	43,6	44,7	45,7	46,5	39,8	41,9
12		29,9	31,2	32,2	33,1	33,8	34,5	29,7
14		22,3	23,6	24,6	25,4	26,1	26,7	22
16								16,8
18								13,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	125,5	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	117	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	109	110	87	62,8	39,6	36,8	104,5	109,5
6	92	93,1	78,4	57,3	35,8	33,2	91	92,6
7	77	78,3	71	52,5	32,4	30	72,3	76
8	65,4	66,8	64,7	48,2	29,6	27,3	59,4	62,6
9	53,6	55,5	57,2	44,5	27,3	25	49,9	52,9
10	43,9	45,6	47,1	41,4	25,5	23,2	42,5	44,9
12	31,5	33	34,3	35,5	22,6	20,4	30,2	32,3
14	23,8	25,2	26,5	27,6	20,2	18,1	22,5	24,6
16	18,5	19,8	21	22,1	18,4	16,2	17,3	19,1
18	14,8	16	17,2	18,1	17,1	14,8	13,5	15,3
20							10,5	12,5
22							8,3	10,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	85,3	87,6	65,7
7	78,5	57,9	33,1	34,6	32,6	69	72,6	61,9
8	65	53,6	30,2	31,7	30,1	57,2	60,5	57,9
9	55,1	49,8	27,6	29,1	27,8	48,5	51,5	53,8
10	46,9	46,4	25,4	26,9	25,8	41,8	44,6	46,8
12	34,1	35,7	22,1	23,4	22,6	31,2	33,4	35,3
14	26,2	27,7	19,8	21,1	20,3	23,5	25,6	27,3
16	20,7	22,2	17,7	19	18,3	18,1	20,1	21,8
18	16,8	18,2	16	17,2	16,6	14,3	16,2	17,8
20	13,9	15,2	14,7	15,8	15,2	11,3	13,3	14,8
22	11,7	13	13,4	13,7	13,8	9	11	12,6
24						7,2	9,2	10,8
26						5,8	7,7	9,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,6	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	66,2	64,2	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	55,5	58,8	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	47,4	50,5	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	41,1	44	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	31,9	34,5	31,5
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	24,4	26,6	27,2
16	20,9	19,8	21,3	15,1	13,4	19	21,1	21,6
18	18,3	18,1	19	13,7	12,2	15,2	17,1	17,6
20	15,3	15,7	16	12,5	11,1	12,3	14,2	14,7
22	13	13,4	13,7	11,5	10,1	9,9	11,9	12,4
24	11,2	11,5	11,8	10,6	9,3	8	10,1	10,5
26	9,7	10,1	10,3	10	8,6	6,5	8,5	9
28					8,1	5,3	7,2	7,7
30						4,3	6,2	6,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,7	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	58,6	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	54,1	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	46,6	43,6	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	40,7	40,7	37,6
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	31,9	32,7	33,2
14	25,4	25,4	20,4	18,3	16,3	25,5	26,1	26,6
16	22,1	22,7	18,1	16,4	14,5	20,1	20,6	21,1
18	18,1	18,6	16,5	15	13,1	16,1	16,7	17,1
20	15,1	15,6	15,2	13,9	12,1	13,2	13,7	14,1
22	12,8	13,3	13,4	12,8	11,2	10,9	11,5	11,9
24	10,9	11,4	11,6	11,8	10,3	9	9,6	10
26	9,4	9,9	10,1	10,6	9,6	7,5	8	8,4
28	8,1	8,7	8,8	9,3	9	6,2	6,7	7,1
30	7	7,6	7,7	8,3	8,4	5,1	5,6	6
32					7,5	4,2	4,7	5,1
34						3,5	4	4,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	2,2	2,7	3
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	46,7	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	43,9	43,7
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	38,3	38,6
12	30,4	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	30	30,2
14	27,4	24,9	21,9	19,9	18,9	16,1	23,9	24,2
16	22	21,8	19,6	17,9	16,8	14,3	19,4	19,7
18	17,9	17,8	17,7	16,2	15,1	12,8	15,5	15,8
20	15	14,8	15,5	15	13,7	11,5	12,6	12,9
22	12,6	12,5	13,1	13,6	12,7	10,5	10,3	10,6
24	10,8	10,7	11,3	11,7	11,7	9,7	8,4	8,7
26	9,3	9,1	9,8	10,2	10,5	8,9	6,8	7,1
28	8	7,8	8,5	9	9,3	8,2	5,6	5,9
30	6,9	6,7	7,4	7,9	8,2	7,6	4,5	4,8
32	5,9	5,8	6,4	6,9	7,3	7,1	3,6	3,9
34	5,1	5	5,6	6,1	6,4	6,5	2,8	3,1
36						5,8	2,1	2,4
38						5,2	1,5	1,8
40								1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	38,1
10	35,1	36	32,2	26	28,2	24,7	20,7	36,5
12	31,7	31,4	28,7	23,4	25,2	22,1	18,5	28,5
14	25,6	25,4	25,8	21,1	22,6	19,9	16,6	22,7
16	20,9	20,6	21,3	19,2	20,3	17,9	15	18,4
18	16,9	16,6	17,3	17,5	18,2	16,2	13,6	15,1
20	14	13,7	14,4	15,3	15,2	14,7	12,4	12,4
22	11,7	11,4	12,1	13	12,9	13,5	11,3	10
24	9,8	9,5	10,2	11,1	11	11,8	10,4	8,1
26	8,2	7,9	8,6	9,6	9,5	10,3	9,6	6,6
28	6,9	6,6	7,3	8,3	8,2	9	9	5,3
30	5,8	5,6	6,2	7,2	7,1	7,9	8	4,2
32	4,9	4,6	5,3	6,3	6,1	6,9	7	3,3
34	4,1	3,8	4,5	5,4	5,3	6,1	6,2	2,5
36	3,4	3,1	3,8	4,7	4,6	5,4	5,5	1,9
38	2,8	2,6	3,2	4,1	4	4,7	4,8	1,3
40	2,4						4,3	
42							3,8	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,8	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	35,1	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	31,7
12	29,2	24,2	28,5	25,5	22,5	21,9	18,1	27,6
14	23,4	22,1	24,8	23,1	20,4	19,9	16,5	22
16	19,1	20,3	20,5	21	18,6	18,2	15	17,9
18	15,8	17,4	16,9	17,8	17	16,6	13,7	14,7
20	13	14,5	13,9	14,8	15,4	15,3	12,4	12,2
22	10,7	12,2	11,7	12,5	13,1	13,4	11,3	10,1
24	8,7	10,3	9,8	10,6	11,2	11,5	10,3	8,2
26	7,2	8,8	8,2	9,1	9,7	10	9,4	6,6
28	5,9	7,4	6,9	7,8	8,4	8,7	8,7	5,3
30	4,8	6,3	5,8	6,6	7,3	7,6	7,7	4,3
32	3,9	5,4	4,8	5,7	6,3	6,6	6,8	3,3
34	3,1	4,6	4	4,9	5,5	5,8	5,9	2,5
36	2,4	3,8	3,3	4,1	4,8	5,1	5,2	1,9
38	1,8	3,2	2,7	3,5	4,2	4,4	4,5	1,3
40	1,3	2,7	2,2	3	3,6	3,9	4	
42		2,2	1,7	2,5	3,1	3,4	3,5	
44		1,8					3	
46							2,6	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1	1,6	2,2	2,4	1,8	
4	3	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	28,1	23	24,7	22	17,1	25,9	24	22,1
14	23,1	21	22,5	20,1	15,8	21,7	22,2	20,4
16	18,9	19,3	20,4	18,5	14,6	17,7	18,9	18,9
18	15,7	17,4	17,2	17,2	13,5	14,7	15,8	16,8
20	13,2	14,6	14,4	15,2	12,4	12,2	13,3	14,3
22	11	12,3	12,1	12,9	11,5	10,3	11,3	12,2
24	9,1	10,4	10,2	11,1	10,6	8,5	9,5	10,3
26	7,5	8,9	8,6	9,5	9,7	7	7,9	8,7
28	6,2	7,5	7,3	8,2	8,4	5,7	6,6	7,4
30	5,1	6,4	6,2	7,1	7,3	4,6	5,5	6,3
32	4,2	5,5	5,3	6,1	6,3	3,7	4,5	5,3
34	3,4	4,7	4,4	5,3	5,5	2,9	3,7	4,5
36	2,7	3,9	3,7	4,6	4,7	2,2	3	3,8
38	2	3,3	3,1	3,9	4,1	1,6	2,4	3,2
40	1,5	2,7	2,5	3,4	3,5	1	1,8	2,6
42	1	2,3	2	2,9	3		1,4	2,1
44		1,8	1,6	2,4	2,6			1,7
46		1,4	1,2	2,1	2,1			1,3
48		1,1		1,7	1,8			
50					1,5			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,3				
4	3	3	3	2	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
24,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	21,3	19,6	14,4	17,9	
16	18,5	14,1	17,7	18,3	13,6	16,9	12,7
18	17,2	13,2	14,7	16	12,9	15	12,1
20	14,8	12,4	12,4	13,6	12,2	12,7	11,5
22	12,5	11,5	10,4	11,7	11,4	10,8	10,4
24	10,6	10,6	8,8	10	9,8	9,2	8,8
26	9,1	9,2	7,4	8,5	8,5	7,9	7,5
28	7,8	7,9	6,1	7,2	7,2	6,7	6,4
30	6,7	6,8	5	6,1	6,1	5,6	5,4
32	5,7	5,8	4	5,1	5,2	4,6	4,5
34	4,9	5	3,2	4,3	4,3	3,8	3,7
36	4,1	4,2	2,5	3,6	3,6	3,1	3
38	3,5	3,6	1,9	2,9	3	2,5	2,4
40	2,9	3	1,4	2,4	2,4	1,9	1,9
42	2,5	2,5		1,9	1,9	1,4	1,4
44	2	2,1		1,4	1,5		
46	1,6	1,7		1	1,1		
48	1,3	1,3					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	125,5	124,5	125	125,5	126	96	63,3	124,5
4,5	117	115,5	116,5	117	117,5	90,4	60,3	115,5
5	107,5	106	107	108	108,5	84,9	57,2	106
6	89,5	87,7	88,9	89,8	90,6	75,8	52,2	87,5
7	74,5	72,8	73,9	74,8	75,5	68,7	48,2	68,7
8	61	58,3	60	61,4	62,6	63,7	45,2	55,6
9	48,2	45,7	47,3	48,5	49,6	50,5	42,3	45,4
10	34,1	37,1	38,5	39,7	40,7	41,5	39,8	36,9
12		25,8	27,2	28,3	29,2	30	30,7	25,6
14		18,8	20,1	21,1	21,9	22,6	23,3	18,5
16								13,8
18								10,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	7,6
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	125,5	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	116,5	117,5	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	107,5	108,5	87	62,8	39,6	36,8	104,5	108
6	89,2	90,5	78,4	57,3	35,8	33,2	81,7	85,9
7	71,9	74,2	71	52,5	32,4	30	64,6	68,2
8	58,5	60,6	62,4	48,2	29,6	27,3	52,9	56,1
9	47,7	49,5	51,2	44,5	27,3	25	44,3	47,2
10	38,9	40,6	42,1	41,4	25,5	23,2	37,5	39,9
12	27,5	29,1	30,5	31,7	22,6	20,4	26,2	28,4
14	20,3	21,7	23	24,2	20,2	18,1	19	21,1
16	15,6	16,9	18,1	19,2	18,4	16,2	14,3	16,2
18	12,2	13,5	14,7	15,6	16,1	14,8	10,8	12,8
20							8,2	10,2
22							6,3	8,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	5	6,7
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	86	62,6	36,3	37,8	35,5	77	81	65,7
7	70,8	57,9	33,1	34,6	32,6	61,7	65,3	61,9
8	58,4	53,6	30,2	31,7	30,1	51	54,3	56,7
9	49,5	49,8	27,6	29,1	27,8	43,1	46,1	48,4
10	41,8	43,7	25,4	26,9	25,8	36,8	39,8	42
12	30,2	31,9	22,1	23,4	22,6	27,2	29,5	31,5
14	22,8	24,3	19,8	21,1	20,3	20	22,1	23,9
16	17,8	19,3	17,7	19	18,3	15,2	17,2	18,9
18	14,3	15,7	16	16,5	16,6	11,7	13,7	15,3
20	11,7	13,1	13,5	13,9	14	9	11,1	12,7
22	9,8	11	11,5	11,8	11,9	7	9	10,6
24						5,4	7,3	9
26						4,1	6	7,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,2	9,5	9,1	3,5	5,2	6,5
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	70,7	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	59,4	62,9	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	49,6	52,8	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	42,2	45,2	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	36,3	39,4	36,3
12	26,3	24,5	26	19	17,2	27,4	30,4	30,9
14	23,1	21,7	23,2	16,7	15	21	23,2	23,8
16	19,4	19,8	20,2	15,1	13,4	16,1	18,2	18,7
18	15,8	16,2	16,6	13,7	12,2	12,7	14,6	15,2
20	13,2	13,6	13,8	12,5	11,1	10	12	12,5
22	11,1	11,5	11,7	11,5	10,1	7,9	9,9	10,4
24	9,5	9,8	10,1	10,4	9,3	6,2	8,2	8,7
26	8,1	8,5	8,8	9,1	8,6	4,9	6,8	7,3
28					8,1	3,8	5,7	6,2
30						2,9	4,8	5,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7,1	7,3	7,6	7	2,3	4,3	4,7
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	57,5	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	48,4	47,1	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	41,6	42,5	40,2
10	32,9	32,1	27	23,7	21	36	36,9	37,4
12	28,8	28,4	23,4	20,8	18,4	27,7	28,5	29
14	24,2	24,9	20,4	18,3	16,3	21,8	22,6	23,2
16	19,2	19,8	18,1	16,4	14,5	17,2	17,7	18,2
18	15,6	16,2	16,3	15	13,1	13,7	14,2	14,6
20	12,9	13,5	13,6	13,9	12,1	11	11,6	12
22	10,8	11,4	11,5	12	11,2	8,9	9,4	9,9
24	9,2	9,7	9,8	10,4	10,3	7,2	7,7	8,2
26	7,8	8,3	8,5	9	9,2	5,8	6,3	6,8
28	6,6	7,2	7,3	7,9	8	4,7	5,2	5,6
30	5,6	6,2	6,3	6,9	7	3,7	4,2	4,6
32					6,2	2,9	3,4	3,8
34						2,2	2,7	3,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5,4	5,5	6	5,5	1,8	2,4	2,7
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,7	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	45,4	45,2
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	39	39,3
10	33,8	31,9	28	25	24,1	20,6	33,7	33,9
12	30,2	28,1	24,7	22,2	21,3	18,2	25,8	26,1
14	24,1	24	21,9	19,9	18,9	16,1	20,2	20,5
16	19,1	18,9	19,6	17,9	16,8	14,3	16,2	16,5
18	15,5	15,3	16	16,2	15,1	12,8	13	13,3
20	12,8	12,7	13,3	13,8	13,7	11,5	10,4	10,7
22	10,7	10,6	11,2	11,7	12	10,5	8,2	8,5
24	9	8,9	9,5	10	10,4	9,7	6,5	6,8
26	7,6	7,5	8,1	8,6	9	8,9	5,2	5,5
28	6,4	6,3	7	7,5	7,8	7,9	4	4,3
30	5,5	5,3	6	6,5	6,8	6,9	3,1	3,4
32	4,6	4,5	5,1	5,6	6	6,1	2,3	2,5
34	3,9	3,8	4,4	4,9	5,2	5,3	1,6	1,8
36						4,7		1,2
38						4,1		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,5	3,4	4	4,4	4,7	4,1		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,4	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	37,1	38,5	34,3	27,7	30	26,2	21,9	36,8
10	35,1	35,2	32,2	26	28,2	24,7	20,7	31,9
12	27,7	27,4	28,2	23,4	25,2	22,1	18,5	24,4
14	22	21,7	22,7	21,1	22,6	19,9	16,6	19,2
16	18	17,7	18,4	19,2	19,3	17,9	15	15,3
18	14,4	14,1	14,9	15,9	15,7	16,2	13,6	12,4
20	11,8	11,5	12,2	13,2	13	13,8	12,4	10,1
22	9,7	9,4	10,1	11,1	11	11,7	11,3	8
24	8	7,7	8,4	9,4	9,3	10,1	10,2	6,3
26	6,6	6,3	7	8	7,9	8,7	8,8	4,9
28	5,4	5,1	5,8	6,8	6,7	7,5	7,6	3,8
30	4,4	4,1	4,8	5,8	5,7	6,5	6,6	2,8
32	3,6	3,3	4	4,9	4,8	5,6	5,7	2
34	2,9	2,6	3,3	4,2	4,1	4,9	5	1,3
36	2,3	2	2,6	3,6	3,5	4,2	4,3	
38	1,7	1,5	2,1	3	2,9	3,7	3,7	
40	1,3						3,2	
42							2,8	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,3	1,2	1,8	2,7	2,6	3,3	2,7	
5	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	36,8	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	32,6	26,9	31,8	28,5	24,9	24,2	19,9	30,6
12	25,1	24,2	26,7	25,5	22,5	21,9	18,1	23,5
14	19,9	22	21,3	22,5	20,4	19,9	16,5	18,5
16	16	18,1	17,4	18,5	18,6	18,2	15	14,9
18	13,1	15	14,4	15,3	16	16,3	13,7	12
20	10,7	12,3	11,8	12,6	13,3	13,6	12,4	9,8
22	8,6	10,2	9,7	10,5	11,2	11,5	11,3	8
24	6,9	8,5	7,9	8,8	9,5	9,8	9,9	6,3
26	5,5	7,1	6,5	7,4	8,1	8,4	8,5	5
28	4,4	5,9	5,4	6,2	6,9	7,2	7,3	3,8
30	3,4	4,9	4,4	5,2	5,9	6,2	6,3	2,9
32	2,6	4,1	3,5	4,4	5	5,3	5,4	2
34	1,9	3,3	2,8	3,6	4,3	4,6	4,7	1,3
36	1,2	2,7	2,2	3	3,6	3,9	4	
38		2,1	1,6	2,4	3,1	3,4	3,5	
40		1,7	1,2	1,9	2,6	2,9	2,9	
42		1,2		1,5	2,2	2,4	2,5	
44							2,1	
46							1,7	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2	1,8	2,1	1,4	
4	3	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	30,8	25,3	27,1	24,1				
12	24,6	23	24,7	22	17,1	23,1	24	22,1
14	19,6	21	21,2	20,1	15,8	18,3	19,5	20,4
16	15,9	17,7	17,4	18,5	14,6	14,8	15,9	17
18	13,1	14,8	14,5	15,7	13,5	12,1	13,1	14,2
20	10,8	12,4	12,2	13,1	12,4	9,9	10,9	12
22	8,9	10,4	10,1	11	11,2	8,1	9,1	10,1
24	7,2	8,6	8,4	9,3	9,5	6,6	7,6	8,5
26	5,8	7,2	7	7,9	8,1	5,3	6,2	7,1
28	4,7	6	5,8	6,7	6,9	4,2	5,1	5,9
30	3,7	5	4,8	5,7	5,9	3,2	4,1	4,9
32	2,9	4,2	3,9	4,8	5	2,4	3,2	4
34	2,1	3,4	3,2	4,1	4,2	1,6	2,5	3,3
36	1,5	2,8	2,6	3,4	3,6	1	1,9	2,7
38		2,2	2	2,9	3		1,3	2,1
40		1,7	1,5	2,4	2,5			1,6
42		1,3	1,1	1,9	2			1,2
44				1,5	1,6			
46				1,2	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
18,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	20	15,1	18,2	19,6	14,4	17,9	
16	17,5	14,1	14,8	16,2	13,6	15,1	12,7
18	14,7	13,2	12,2	13,5	12,9	12,5	11,9
20	12,4	12,2	10	11,3	11	10,4	10
22	10,6	10,4	8,3	9,6	9,3	8,7	8,3
24	8,9	8,9	6,9	8,1	7,9	7,3	7
26	7,4	7,5	5,6	6,8	6,7	6,1	5,8
28	6,2	6,4	4,6	5,6	5,6	5,1	4,7
30	5,2	5,3	3,6	4,6	4,7	4,2	3,8
32	4,4	4,5	2,7	3,8	3,8	3,3	3
34	3,6	3,7	2	3,1	3,1	2,6	2,4
36	3	3,1	1,4	2,4	2,5	1,9	1,8
38	2,4	2,5		1,8	1,9	1,4	1,3
40	1,9	2		1,3	1,4		
42	1,5	1,6					
44	1,1	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	125	124	124,5	125	125,5	96	63,3	124
4,5	116,5	115	116	116,5	117	90,4	60,3	114,5
5	105,5	103,5	104,5	105,5	106	84,9	57,2	103,5
6	86,2	84,4	85,6	86,5	87,3	75,8	52,2	77,9
7	71,8	65,7	68,4	70	71,4	68,7	48,2	60,4
8	53,8	51,1	52,9	54,2	55,5	56,5	45,2	48,7
9	42,3	39,9	41,4	42,7	43,8	44,7	42,3	39,6
10	34,1	32	33,6	34,8	35,8	36,6	37,4	31,7
12		21,5	22,9	24	24,9	25,7	26,5	21,3
14		15,4	16,7	17,7	18,5	19,2	19,9	15,1
16								10,8
18								7,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	11,9	13,4	14,1	14,7	15,2	15,6	6,9
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	125	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	116	117	92	65,8	41,8	38,8	104,5	112
5	105	106	87	62,8	39,6	36,8	96,7	101,5
6	81,7	84,2	78,4	57,3	35,8	33,2	72,3	76,4
7	63,6	65,9	67,9	52,5	32,4	30	56,9	60,4
8	51,5	53,6	55,4	48,2	29,6	27,3	46,3	49,5
9	41,9	43,7	45,4	44,5	27,3	25	38,1	41,3
10	34	35,7	37,2	38,6	25,5	23,2	31,6	34,8
12	23,2	24,8	26,3	27,5	22,6	20,4	21,9	24,1
14	16,9	18,3	19,6	20,8	20,2	18,1	15,6	17,7
16	12,7	14,1	15,3	16,3	16,8	16,2	11,3	13,4
18	9,6	11,1	12,2	13,2	13,7	13,8	8,2	10,3
20							6	7,9
22							4,3	6,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,1	10,1	11	11,7	12,1	11,6	3,5	5,8
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	94,2	67,3	40	41,8	38,9	85,3	90,6	70,1
6	79,2	62,6	36,3	37,8	35,5	68,2	72,2	65,7
7	63	57,9	33,1	34,6	32,6	54,4	58	60,6
8	51,9	53,6	30,2	31,7	30,1	44,8	48	50,5
9	43,7	45,7	27,6	29,1	27,8	37,1	40,3	42,8
10	36,9	38,8	25,4	26,9	25,8	31,1	34,3	36,7
12	26	27,7	22,1	23,4	22,6	22,7	25,2	27,3
14	19,3	20,9	19,8	21,1	20,3	16,5	18,7	20,5
16	15	16,4	17	17,3	17,5	12,3	14,3	16,1
18	11,9	13,3	13,8	14,1	14,3	9,1	11,2	12,9
20	9,5	10,9	11,4	11,7	11,9	6,8	8,8	10,6
22	7,8	9,2	9,6	9,9	10	5	7	8,7
24						3,6	5,5	7,2
26						2,5	4,4	6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,3	8,7	9,1	9,4	9	1,9	4	5,6
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	70,7	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	64,8	67,7	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	52,5	56	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	43,5	46,9	42
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	36,4	39,7	39
10	30,6	28,1	29,8	22,1	20	30,9	34,1	34,7
12	26,3	24,5	26	19	17,2	22,9	25,9	26,6
14	21,1	21,6	21,9	16,7	15	17,5	19,7	20,3
16	16,6	17	17,3	15,1	13,4	13,3	15,3	15,9
18	13,4	13,8	14,1	13,7	12,2	10,1	12,2	12,7
20	11	11,4	11,7	12,1	11,1	7,7	9,8	10,4
22	9,2	9,6	9,9	10,2	10,1	5,9	7,9	8,5
24	7,7	8,1	8,4	8,7	8,9	4,4	6,4	6,9
26	6,5	6,9	7,2	7,5	7,7	3,2	5,2	5,7
28					6,6	2,3	4,2	4,7
30						1,5	3,4	3,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6,4	6,7	7	6,3	1	3,1	3,5
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	58,6	55,4	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	50,9	51	46,5
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	42,6	43,6	43,1
9	35,2	34,2	29	25,4	22,4	36	36,9	37,5
10	32,9	32,1	27	23,7	21	30,9	31,8	32,3
12	27,2	27,9	23,4	20,8	18,4	23,3	24,2	24,8
14	20,8	21,5	20,4	18,3	16,3	18,1	18,9	19,5
16	16,3	16,9	17,1	16,4	14,5	14,3	14,9	15,3
18	13,2	13,7	13,9	14,5	13,1	11,2	11,8	12,2
20	10,8	11,3	11,5	12	12,1	8,8	9,3	9,8
22	8,9	9,5	9,6	10,2	10,3	6,9	7,4	7,9
24	7,4	8	8,1	8,7	8,8	5,4	5,9	6,4
26	6,1	6,7	6,8	7,4	7,6	4,2	4,7	5,1
28	5,1	5,7	5,8	6,4	6,5	3,2	3,7	4,1
30	4,3	4,8	4,9	5,5	5,6	2,3	2,8	3,2
32					4,9	1,6	2,1	2,5
34						1	1,5	1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	4,4	4,5	5,1	4,6		1,2	1,6
6	5	5	4	3	7	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	47,4	46,7
8	38,1	36,8	32,2	28,5	27,5	23,4	39,5	39,8
9	35,8	34,2	29,9	26,5	25,8	22	33,5	33,7
10	33,6	31,9	28	25	24,1	20,6	28,6	28,9
12	26	25,8	24,7	22,2	21,3	18,2	21,5	21,9
14	20,7	20,5	21,3	19,9	18,9	16,1	16,7	17
16	16,2	16,1	16,8	17,3	16,8	14,3	13,1	13,4
18	13	12,9	13,6	14,1	14,5	12,8	10,4	10,8
20	10,7	10,5	11,2	11,7	12	11,5	8,1	8,4
22	8,8	8,6	9,3	9,8	10,2	10,3	6,2	6,5
24	7,2	7,1	7,8	8,3	8,7	8,8	4,7	5
26	6	5,8	6,5	7	7,4	7,5	3,5	3,8
28	4,9	4,8	5,5	6	6,3	6,4	2,5	2,8
30	4,1	3,9	4,6	5,1	5,4	5,5	1,7	2
32	3,3	3,2	3,8	4,3	4,7	4,8		1,3
34	2,7	2,6	3,2	3,7	4	4,1		
36						3,5		
38						3,1		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,4	2,2	2,8	3,3	3,6	3		
5	5	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	42							
8	39,5	41,3	36,7	29,5	32	27,9	23,1	
9	35,4	35,1	34,3	27,7	30	26,2	21,9	31,5
10	30,6	30,3	31,2	26	28,2	24,7	20,7	26,9
12	23,4	23,1	24,2	23,4	25,2	22,1	18,5	20,3
14	18,5	18,2	19,1	20,5	20,4	19,9	16,6	15,7
16	14,9	14,6	15,5	16,6	16,5	17,4	15	12,3
18	12	11,7	12,4	13,4	13,3	14,1	13,6	9,7
20	9,6	9,3	10,1	11	10,9	11,7	11,8	7,7
22	7,7	7,4	8,1	9,2	9,1	9,9	10	6
24	6,2	5,9	6,6	7,6	7,5	8,4	8,5	4,5
26	4,9	4,6	5,3	6,4	6,2	7,1	7,2	3,3
28	3,9	3,6	4,3	5,3	5,2	6	6,1	2,3
30	3	2,8	3,4	4,4	4,3	5,1	5,2	1,5
32	2,3	2	2,7	3,7	3,5	4,3	4,4	
34	1,7	1,4	2,1	3	2,9	3,7	3,8	
36	1,1		1,5	2,5	2,3	3,1	3,2	
38			1,1	2	1,9	2,6	2,7	
40							2,3	
42							1,9	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,7	1,6	2,3	1,8	
	5	5	4	4	4	3	3	4
	49	50	51	52	53	54	55	56
	45	0	0	0	0	0	0	90
	45	90	45	45	0	0	0	90
	45	90	90	45	90	45	45	45
	45	45	90	45	90	90	100	45
	45	45	45	90	90	90	100	45
	90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	32,2	28,5	33,6	30,2	26,3	25,5		
10	27,7	26,9	29,3	28,5	24,9	24,2	19,9	25,8
12	21	23,3	22,6	23,8	22,5	21,9	18,1	19,5
14	16,4	18,5	17,8	19	20	19,9	16,5	15,1
16	13	15,1	14,4	15,5	16,4	16,8	15	11,9
18	10,4	12,4	11,7	12,8	13,6	13,9	13,7	9,4
20	8,4	10,2	9,6	10,5	11,2	11,5	11,6	7,4
22	6,6	8,3	7,7	8,6	9,3	9,6	9,7	5,8
24	5,1	6,7	6,1	7	7,8	8,1	8,2	4,5
26	3,9	5,5	4,9	5,8	6,5	6,8	6,9	3,3
28	2,9	4,4	3,9	4,7	5,4	5,7	5,8	2,3
30	2	3,5	3	3,8	4,5	4,8	4,9	1,5
32	1,3	2,8	2,3	3,1	3,8	4	4,2	
34		2,1	1,6	2,4	3,1	3,4	3,5	
36		1,6	1,1	1,9	2,5	2,8	2,9	
38		1,1		1,4	2	2,3	2,4	
40					1,6	1,9	2	
42					1,2	1,5	1,6	
44							1,2	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,2		
4	3	4	4	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27	25,3	27,1	24,1				
12	20,6	22,6	22,4	22	17,1	19,2	20,4	21,6
14	16,2	18,1	17,8	19,1	15,8	15	16,2	17,3
16	13	14,7	14,5	15,6	14,6	11,9	13	14,1
18	10,4	12,1	11,9	13	12,9	9,5	10,6	11,6
20	8,5	10,1	9,9	11	10,9	7,6	8,6	9,6
22	6,8	8,4	8,1	9,1	9,2	6	7	8
24	5,4	6,8	6,6	7,5	7,7	4,7	5,7	6,7
26	4,2	5,6	5,3	6,3	6,4	3,6	4,6	5,4
28	3,2	4,5	4,3	5,2	5,4	2,7	3,6	4,4
30	2,3	3,6	3,4	4,3	4,5	1,8	2,7	3,5
32	1,6	2,9	2,7	3,5	3,7	1,1	1,9	2,8
34		2,2	2	2,9	3		1,3	2,1
36		1,7	1,5	2,3	2,5			1,5
38		1,2		1,8	2			1
40				1,4	1,5			
42					1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	2	2	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
13,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	21,6						
14	17,8	15,1	15	16,4	14,4	15,2	
16	14,6	14,1	12	13,3	12,9	12,3	11,7
18	12,1	11,8	9,6	10,9	10,6	10	9,5
20	10,1	9,9	7,8	9	8,8	8,2	7,8
22	8,5	8,3	6,2	7,5	7,3	6,7	6,3
24	7,1	7	5	6,2	6	5,4	5,1
26	5,8	5,8	3,9	5,1	4,9	4,4	4
28	4,7	4,9	3	4,1	3,9	3,4	3,1
30	3,9	4	2,2	3,3	3,1	2,6	2,3
32	3,1	3,2	1,5	2,5	2,4	2	1,6
34	2,4	2,5		1,9	1,8	1,4	1
36	1,9	2		1,3	1,3		
38	1,4	1,5					
40		1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	124,5	123,5	124	124,5	125	96	63,3	123,5
4,5	112,5	111	112	113	113,5	90,4	60,3	106,5
5	101	99,2	100,5	101,5	102,5	84,9	57,2	87,5
6	81,5	70,1	73,2	75	76,6	75,8	52,2	63,3
7	58,6	53,1	55,7	57,3	58,7	59,8	48,2	48,2
8	43,4	40,7	42,4	43,8	45	46	45,2	37,1
9	33,1	30,4	32,1	33,5	34,7	35,7	36,7	29,3
10	26,1	23,6	25,2	26,4	27,5	28,4	29,3	23,3
12		15,3	16,7	17,7	18,7	19,4	20,2	15
14		10,2	11,6	12,7	13,5	14,2	14,9	9,8
16								6,4
18								4,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

21,4	9	11,3	12,4	13,2	13,9	14,6	3,4
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	124,5	123,5	97,1	68,8	44	40,9	104,5	112,5
4,5	112	113,5	92	65,8	41,8	38,8	94,8	100,5
5	92,1	95,1	87	62,8	39,6	36,8	79,3	84,2
6	67	69,5	71,7	57,3	35,8	33,2	58,8	62,8
7	51,7	54,1	56	52,5	32,4	30	45,1	48,9
8	40,5	42,8	44,8	46,4	29,6	27,3	35	38,9
9	32,5	34,6	36,5	38,1	27,3	25	28	31,5
10	25,6	27,4	29,1	30,5	25,5	23,2	22,8	26
12	17	18,6	20	21,3	21,9	20,4	15,6	17,9
14	11,8	13,3	14,6	15,8	16,3	16,6	10,4	12,7
16	8,3	9,8	11,1	12,2	12,7	12,9	6,9	9,1
18	5,9	7,3	8,6	9,7	10,1	10,3	4,5	6,5
20							2,7	4,6
22							1,4	3,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,5	6,9	8,2	9,2	9,7	9,2		3
14	14	12	8	6	5	12	12
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	98,5	70	42,5	44,2	41	85,3	90,7	72,7
5	87,5	67,3	40	41,8	38,9	73,3	78	70,1
6	65,6	62,6	36,3	37,8	35,5	55,5	59,5	62,4
7	51,8	54,1	33,1	34,6	32,6	43,1	46,9	49,8
8	41,5	43,7	30,2	31,7	30,1	34	37,8	40,5
9	34,2	36,3	27,6	29,1	27,8	27,5	31,1	33,8
10	28,6	30,8	25,4	26,9	25,8	22,7	25,9	28,7
12	19,7	21,5	22,1	22,5	22,6	15,9	18,9	21
14	14,4	15,9	16,5	16,9	17,1	11,4	13,7	15,5
16	10,8	12,3	12,8	13,2	13,4	7,9	10,1	11,9
18	8,2	9,7	10,2	10,6	10,7	5,4	7,5	9,3
20	6,3	7,8	8,3	8,6	8,8	3,5	5,5	7,3
22	4,8	6,3	6,7	7,1	7,2	2,1	4	5,8
24							2,9	4,6
26							2	3,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,5	5,9	6,3	6,7	6,3		1,7	3,3
12	9	6	6	5	9	10	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	68,6	71,1	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	53	56,9	50
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	41,5	45,4	45,6
8	36	32,6	34,5	25,9	23,3	33,3	37,1	37,8
9	33,2	30,2	32,1	23,9	21,6	27,3	30,9	31,7
10	29,4	28,1	29,8	22,1	20	22,8	26,1	27
12	21,7	22,2	22,5	19	17,2	16,3	19,4	20,2
14	16,1	16,6	16,9	16,7	15	12,1	14,8	15,4
16	12,5	12,9	13,2	13,6	13,4	8,9	11,2	11,8
18	9,9	10,3	10,6	11	11,1	6,3	8,5	9,1
20	7,9	8,3	8,6	9	9,2	4,4	6,5	7,1
22	6,3	6,7	7	7,5	7,6	3	5	5,6
24	5,1	5,5	5,8	6,2	6,3	1,8	3,8	4,3
26	4,1	4,5	4,8	5,2	5,3		2,8	3,3
28					4,4		2	2,5
30							1,4	1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,7	4,1	4,4	4,8	4,2		1,1	1,6
6	5	6	4	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	50,8	52,1	50,4
7	41	39,2	34,1	29,5	26	40,4	41,6	42,2
8	37,8	36,4	31,3	27,2	24,1	33,1	34,2	34,8
9	32,3	33,2	29	25,4	22,4	27,4	28,5	29,2
10	27,6	28,5	27	23,7	21	23,1	24,1	24,8
12	20,8	21,7	21,9	20,8	18,4	17	17,8	18,5
14	15,8	16,5	16,7	17,3	16,3	12,8	13,6	14,2
16	12,2	12,8	13	13,6	13,8	9,8	10,5	11,1
18	9,6	10,2	10,3	10,9	11,1	7,5	8	8,5
20	7,6	8,2	8,4	9	9,1	5,5	6,1	6,5
22	6	6,6	6,8	7,4	7,6	4	4,5	5
24	4,8	5,3	5,5	6,1	6,3	2,8	3,3	3,7
26	3,7	4,3	4,5	5,1	5,2	1,8	2,3	2,7
28	2,9	3,5	3,6	4,2	4,4		1,5	1,9
30	2,2	2,8	2,9	3,5	3,6			1,2
32					3			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,9	2,5	2,6	3,2	2,8			
6	5	5	4	3	6	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	40,9	39,7	34,8	30,7	29,4	24,9	37,1	37,3
8	36,2	35,9	32,2	28,5	27,5	23,4	30,2	30,5
9	30,6	30,4	29,9	26,5	25,8	22	25	25,4
10	26,1	25,9	26,9	25	24,1	20,6	21,1	21,4
12	19,7	19,5	20,5	21,3	21,3	18,2	15,4	15,7
14	15,4	15,2	16,1	16,8	17,3	16,1	11,5	11,8
16	12,1	11,9	12,6	13,2	13,6	13,7	8,6	9
18	9,5	9,3	10	10,5	10,9	11,1	6,5	6,8
20	7,4	7,3	8	8,6	9	9,1	4,8	5,1
22	5,9	5,7	6,4	7	7,4	7,5	3,3	3,6
24	4,6	4,5	5,2	5,7	6,1	6,2	2,1	2,4
26	3,6	3,5	4,1	4,6	5	5,1	1,2	1,4
28	2,8	2,6	3,3	3,8	4,2	4,3		
30	2,1	1,9	2,6	3,1	3,4	3,5		
32	1,5	1,3	2	2,5	2,8	2,9		
34			1,5	1,9	2,3	2,4		
36						1,9		
38						1,5		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

			1,2	1,7	2	1,5		
5	5	4	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	39,2							
8	32,5	32,2	33,2	29,5	32	27,9	23,1	
9	27,2	26,9	28,1	27,7	29,5	26,2	21,9	23,3
10	23,2	22,8	23,9	25,6	25,4	24,7	20,7	19,6
12	17,3	17	18	19,5	19,3	20,5	18,5	14,3
14	13,3	13	13,9	15,3	15,2	16,3	16,1	10,6
16	10,4	10,1	11	12,3	12,1	13,2	13,1	7,9
18	8,2	7,8	8,7	9,9	9,8	10,6	10,7	5,8
20	6,3	6	6,8	7,9	7,7	8,6	8,7	4,2
22	4,8	4,5	5,2	6,3	6,2	7	7,2	2,9
24	3,5	3,3	4	5	4,9	5,7	5,9	1,8
26	2,5	2,3	3	4	3,9	4,7	4,8	
28	1,7	1,4	2,1	3,1	3	3,8	3,9	
30	1		1,4	2,4	2,3	3,1	3,2	
32				1,8	1,7	2,5	2,6	
34				1,3	1,2	1,9	2	
36						1,5	1,6	
38						1,1	1,2	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	3	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t
Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	24,1	26,7	25,9	27,4	26,3	25,5		
10	20,5	22,9	22,1	23,5	24,6	24,2	19,9	18,7
12	15,1	17,3	16,6	17,9	18,9	19,3	18,1	13,7
14	11,4	13,5	12,8	14	14,9	15,3	15	10,2
16	8,6	10,7	10	11,1	12	12,4	12,2	7,6
18	6,5	8,5	7,8	8,9	9,8	10,2	10,1	5,6
20	4,9	6,8	6,1	7,2	8	8,3	8,3	4
22	3,6	5,3	4,7	5,7	6,4	6,7	6,9	2,7
24	2,5	4,1	3,5	4,4	5,1	5,4	5,6	1,7
26	1,5	3,1	2,5	3,4	4,1	4,4	4,5	
28		2,2	1,7	2,5	3,2	3,5	3,7	
30		1,5		1,8	2,5	2,8	2,9	
32				1,2	1,9	2,2	2,3	
34					1,4	1,6	1,8	
36						1,2	1,3	

Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t
Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	19,9	22	21,8	23,2				
12	14,9	16,8	16,5	17,9	17,1	13,5	14,8	16
14	11,3	13,1	12,9	14,1	13,9	10,2	11,4	12,5
16	8,7	10,4	10,2	11,3	11,2	7,7	8,8	9,9
18	6,6	8,3	8,1	9,2	9,2	5,7	6,8	7,9
20	5	6,7	6,4	7,5	7,5	4,2	5,3	6,3
22	3,7	5,3	5,1	6,2	6,2	2,9	4	5
24	2,7	4,2	4	4,9	5	1,9	2,9	3,9
26	1,8	3,2	3	3,9	4		2	3
28		2,3	2,1	3	3,2		1,3	2,2
30		1,6	1,4	2,3	2,5			1,5
32		1		1,7	1,8			
34				1,1	1,3			

Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

3	3	3	3	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
5,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radio (m)

12	16,5						
14	13	12,6	10,3	11,7	11,2	10,6	
16	10,4	10,1	7,8	9,2	8,9	8,3	7,7
18	8,3	8,1	6	7,3	7	6,4	6
20	6,7	6,6	4,4	5,7	5,5	4,9	4,6
22	5,4	5,3	3,2	4,5	4,3	3,7	3,3
24	4,3	4,2	2,2	3,4	3,2	2,7	2,2
26	3,4	3,2	1,3	2,5	2,3	1,8	1,4
28	2,6	2,5		1,7	1,5	1	
30	1,8	1,8		1,1			
32	1,2	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	130	130	130	109	70,3	127,5
3,5	130	130	130	130	130	102,5	66,8	127,5
4	123,5	122	123	123,5	124,5	96	63,3	116,5
4,5	110,5	106,5	110	110,5	111,5	90,4	60,3	91,9
5	97,9	85,5	89,6	91,8	93,7	84,9	57,2	75,2
6	71,9	59,9	63	64,8	66,4	67,7	52,2	53,4
7	50,1	43,3	46,1	47,9	49,5	50,8	48,2	38,7
8	35,7	32,5	34,6	36,2	37,6	38,8	39,9	29,1
9	26,7	24	25,7	27,1	28,3	29,3	30,3	22,6
10	20,8	18,3	19,9	21,1	22,2	23,1	24	17,9
12		11,1	12,7	13,8	14,7	15,5	16,3	10,8
14		6,8	8,3	9,4	10,3	11,1	11,8	6,5
16								3,6
18								1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,8	5,9	8	9,1	10,1	10,9	11,5	
14	14	14	14	14	12	8	14
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	130	130	110	75,7	49,9	46,6	104,5	112,5
3,5	130	129,5	103,5	72,3	47	43,7	104,5	112,5
4	123	123,5	97,1	68,8	44	40,9	101	107,5
4,5	97,2	100,5	92	65,8	41,8	38,8	81,7	87,3
5	79,7	82,7	85,2	62,8	39,6	36,8	68,1	72,9
6	57,5	60,2	62,3	57,3	35,8	33,2	49	53,5
7	42,5	45,1	47,3	49,2	32,4	30	36	40,4
8	32,6	35,2	37,3	39	29,6	27,3	27,5	31,4
9	25,7	28,1	30,1	31,7	27,3	25	21,6	25,1
10	20,3	22,1	23,8	25,2	25,5	23,2	17,2	20,4
12	13	14,6	16,1	17,3	17,9	18,2	11,3	13,9
14	8,5	10,1	11,5	12,6	13,2	13,4	7,1	9,3
16	5,5	7	8,4	9,6	10,1	10,3	4,1	6,3
18	3,4	4,9	6,2	7,3	7,9	8,1	1,9	4,1
20								2,4
22								1,2

Capacidad horizontal (t)

3,1	4,6	5,9	6,9	7,5	7		1
-----	-----	-----	-----	-----	---	--	---

Paso simple del cable

14	14	12	8	6	5	12	12
----	----	----	---	---	---	----	----

Código LK

9	10	11	12	13	14	15	16
---	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	0	0	0	0	45	0
---	---	---	---	---	---	----	---

Tele 2 (%)

45	0	0	0	0	0	45	45
----	---	---	---	---	---	----	----

Tele 3 (%)

45	45	0	0	0	0	45	45
----	----	---	---	---	---	----	----

Tele 4 (%)

0	45	45	0	0	0	0	45
---	----	----	---	---	---	---	----

Tele 5 (%)

0	0	45	45	0	0	0	0
---	---	----	----	---	---	---	---

Tele 6 (%)

0	0	0	45	90	100	0	0
---	---	---	----	----	-----	---	---

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	106	79,1	51,5	52				
3,5	104,5	75,9	48,3	49,3	45,7			
4	102,5	72,7	45	46,6	43,1	85,3	90,7	75,2
4,5	90,9	70	42,5	44,2	41	74,6	79,7	72,7
5	76,2	67,3	40	41,8	38,9	63,1	67,7	70,1
6	56,8	59,3	36,3	37,8	35,5	46,1	50,5	53,7
7	43,3	45,7	33,1	34,6	32,6	34,6	38,9	41,9
8	34,4	36,7	30,2	31,7	30,1	26,9	30,8	33,8
9	27,8	30,3	27,6	29,1	27,8	21,4	24,9	27,9
10	23	25,4	25,4	26,7	25,8	17,3	20,6	23,4
12	15,8	17,5	18,1	18,6	18,8	11,7	14,6	17,1
14	11,2	12,8	13,4	13,8	13,9	7,9	10,5	12,4
16	8,1	9,7	10,2	10,6	10,8	5,1	7,3	9,3
18	5,8	7,4	8	8,4	8,5	2,9	5,1	7
20	4,1	5,7	6,2	6,6	6,8	1,2	3,4	5,3
22	2,9	4,4	4,9	5,3	5,4		2	3,9
24							1	2,8
26								2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,6	4	4,5	4,9	4,6				1,7
12	9	6	6	5	9	10	8	
17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
45	0	0	0	0	45	45	45	
45	45	0	0	0	45	45	45	
45	45	90	45	45	0	45	45	
0	45	45	90	100	0	0	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	53,7	46,8	48,8	38,4				
4,5	50,7	44,5	46,6	36,3	32,5			
5	47,8	42,2	44,5	34,2	30,8	59,2	63,7	55,1
6	42,9	38,3	40,6	30,8	27,8	43,9	48,2	49,1
7	39,1	35,2	37,2	28,1	25,3	33,7	37,9	38,6
8	34,6	32,6	34,5	25,9	23,3	26,6	30,5	31,5
9	28,8	29,3	29,8	23,9	21,6	21,5	25,1	26
10	24,2	24,9	25,4	22,1	20	17,6	21	21,8
12	17,7	18,2	18,6	19	17,2	12,2	15,2	16
14	13	13,4	13,8	14,2	14,4	8,6	11,4	12,1
16	9,9	10,3	10,6	11	11,2	5,9	8,5	9,1
18	7,6	8	8,4	8,8	8,9	3,9	6,2	6,8
20	5,8	6,3	6,6	7	7,2	2,2	4,4	5
22	4,4	4,9	5,2	5,6	5,8		3,1	3,6
24	3,3	3,7	4,1	4,5	4,6		2	2,5
26	2,5	2,9	3,2	3,6	3,7		1,1	1,7
28					3			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,1	2,5	2,8	3,2	2,8			
6	5	6	4	4	7	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	49,2	46	41,4	35,2				
6	44,8	42,4	37,4	32,2	28,3	42,3	43,6	44,3
7	39,3	39,2	34,1	29,5	26	33,2	34,4	35,2
8	32,1	33,1	31,3	27,2	24,1	26,6	27,7	28,5
9	26,7	27,7	27,9	25,4	22,4	21,8	22,9	23,6
10	22,5	23,5	23,7	23,7	21	18,2	19,1	19,8
12	16,7	17,5	17,7	18,6	18,4	13	13,8	14,5
14	12,7	13,4	13,5	14,2	14,4	9,5	10,2	10,8
16	9,6	10,2	10,4	11	11,2	6,9	7,6	8,2
18	7,3	7,9	8,1	8,7	8,9	4,9	5,6	6,2
20	5,5	6,1	6,3	6,9	7,2	3,3	3,9	4,4
22	4,1	4,7	4,9	5,6	5,8	2	2,5	3
24	3	3,6	3,8	4,4	4,6		1,5	1,9
26	2,1	2,7	2,9	3,5	3,7			1,1
28	1,4	2	2,1	2,7	2,9			
30		1,4	1,5	2,1	2,2			
32					1,7			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,1	1,2	1,8	1,5			
6	5	5	4	3	5	5	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40	40
0	0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45	45
45	45	0	0	0	45	45	90	90
90	45	90	45	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radio (m)

6	43,9	42,7	37,8	33,2	31,3			
7	36,6	36,4	34,8	30,7	29,4	24,9	29,9	30,2
8	30,1	29,8	30,9	28,5	27,5	23,4	24	24,4
9	25	24,8	25,9	26,5	25,8	22	19,7	20
10	21,2	21	22	22,9	23,5	20,6	16,3	16,7
12	15,7	15,5	16,5	17,3	17,8	17,5	11,5	11,9
14	12	11,8	12,7	13,5	14	13,8	8,2	8,5
16	9,3	9,2	10	10,6	11	11,1	5,7	6,1
18	7,1	7	7,7	8,3	8,7	8,8	3,7	4,1
20	5,4	5,2	6	6,5	6,9	7,1	2,3	2,6
22	4	3,8	4,6	5,1	5,5	5,7	1,1	1,4
24	2,8	2,7	3,4	4	4,4	4,5		
26	1,9	1,8	2,5	3	3,4	3,6		
28	1,2	1,1	1,8	2,3	2,7	2,8		
30			1,1	1,6	2	2,1		
32				1,1	1,5	1,6		
34					1	1,1		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	32,4							
8	26,3	26	27,3	29,1	28,8	27,9	23,1	
9	21,9	21,5	22,7	24,4	24,2	25,6	21,9	18,1
10	18,4	18,1	19,2	20,8	20,6	21,9	20,7	15
12	13,4	13,1	14,1	15,6	15,4	16,6	16,3	10,5
14	10	9,7	10,7	12	11,9	13	12,8	7,4
16	7,6	7,2	8,1	9,5	9,3	10,4	10,3	5
18	5,6	5,2	6,2	7,5	7,3	8,4	8,3	3,2
20	4	3,7	4,6	5,8	5,7	6,6	6,7	1,7
22	2,8	2,4	3,3	4,4	4,3	5,2	5,3	
24	1,7	1,4	2,2	3,3	3,1	4	4,1	
26			1,3	2,3	2,2	3,1	3,2	
28				1,6	1,5	2,3	2,4	
30						1,7	1,8	
32						1,1	1,2	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	3	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	19	21,6	20,8	22,2	23,3	23,9		
10	15,9	18,3	17,5	18,9	20	20,5	19,8	14,3
12	11,3	13,6	12,8	14,1	15,1	15,5	15,2	10
14	8,2	10,3	9,6	10,8	11,7	12,1	11,9	7,1
16	5,8	7,9	7,2	8,3	9,2	9,6	9,5	4,7
18	3,9	6	5,3	6,4	7,3	7,7	7,6	2,9
20	2,4	4,4	3,8	4,9	5,8	6,2	6,1	1,6
22	1,3	3,2	2,6	3,6	4,5	4,9	4,9	
24		2,2	1,6	2,6	3,4	3,7	3,8	
26		1,4		1,7	2,5	2,8	2,9	
28					1,7	2	2,2	
30					1,1	1,4	1,5	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t
Longitud de la pluma principal (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	15,5	17,6	17,4	18,8				
12	11,2	13,2	12,9	14,2	13,9	10	11,2	12,4
14	8,2	10	9,8	11	10,8	7,1	8,3	9,4
16	5,9	7,7	7,4	8,6	8,5	4,9	6,1	7,2
18	4	5,8	5,6	6,8	6,8	3,1	4,3	5,4
20	2,6	4,4	4,1	5,3	5,3	1,8	2,9	4
22	1,5	3,2	2,9	4	4,1		1,8	2,8
24		2,2	1,9	3,1	3			1,9
26		1,4	1,1	2,2	2,2			1,1
28				1,5	1,5			

Paso simple del cable
Código LK
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82200_70
Capacidades de la pluma principal
HA
Capacidad (t) = carga + motón inferior
Rango de giro
360 °
Longitud de apoyo
8,86 m
Ancho de apoyo
8,4 m
Contrapeso
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7
------	------	------	------	----	------

Radio (m)

12	13					
14	10	9,6	7,3	8,7	8,3	7,7
16	7,7	7,5	5,1	6,5	6,3	5,6
18	5,9	5,7	3,4	4,8	4,6	4
20	4,5	4,3	2,1	3,5	3,2	2,6
22	3,3	3,1	1	2,3	2	1,5
24	2,3	2,1		1,4	1,1	
26	1,5	1,3				

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78
0	0	90	45	45	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	90	90	100	90
90	100	45	90	100	90