

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	147	146	146,5	145	121	72,6	22,7	144
3,5	135	134	135	135,5	115	72,6	22,7	134
4	125	124	124,5	125	108,5	72,6	22,7	124
4,5	116	115	115,5	116	102,5	72,5	22,7	115
5	108	107	107,5	108	96,6	72,4	22,7	107
6	94,8	93,7	94,4	94,9	88,8	67,4	22,7	93,5
7	84	83	83,6	84,2	80,9	62,3	22,7	82,8
8	75,3	74,2	74,9	75,5	73,3	57,4	22,7	74,1
9	64,7	67	67,6	68,2	68,5	53,7	22,7	66,8
10		60,9	61,6	62,1	62,7	49,9	22,7	60,7
12		51,1	51,8	52,4	53	44	22,7	51
14								42,4
16								35,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

17	17	17	17	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	134,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	124,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	116	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	115	105
5	108	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	107	99,3
6	94,5	83,9	66	49,1	22,7	22,7	93,7	89,8
7	83,8	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	83	82,3
8	75	70,2	58	42,7	22,1	21,4	74,3	74,8
9	67,8	64,9	53,7	40,2	21,7	20,3	67	68,3
10	61,7	59,6	49,4	37,6	21,3	19,1	60,9	62,2
12	52	52,5	43,5	33,4	19,4	17	51,2	52,5
14	43,6	44,6	38,4	29,6	17,1	15	42,7	44,1
16	36,8	38	35,1	27	15,6	13,6	35,9	37,5
18						12,4	30,7	32,2
20							26,5	28

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	83,6	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	74,9	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	67,7	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	61,6	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	51,9	50,1	40,1
14	39,8	33,1	19,4	19,6	17,3	43,3	44,6	36
16	35,8	29,9	17,5	17,7	15,7	36,7	38,3	32
18	32,2	27	15,7	16	14	31,4	33,1	29,4
20	29,5	25	14,5	14,8	13	27,2	28,9	26,7
22					12	23,8	25,5	24,5
24						21	22,7	22,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	60,4	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	52,7	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	44,2	39,2	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	37,5	35,8	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	32,3	32,3	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	28,1	29,7	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	24,7	26,3	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	21,8	23,4	14,3
26					8,3	19,4	21	13,3
28						17,4	19	12,4
30						13,6	15	11,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	40,9	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	37,9	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	33,1	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	29	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	25,5	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	22,7	16,3	16
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	20,3	14,9	14,8
28	12,6	14,3	10,2	10,3	8,7	18,2	13,6	13,6
30	11,7	13,5	9,5	9,7	8,2	16,5	12,8	12,8
32						14,9	12	12,1
34						12,3	11,2	11,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	24,1	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	22	21,2
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	19,9	19,3
24	17,5	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	17,8	17,4
26	16,4	11,8	12,1	12	10,1	8,5	16,6	16,3
28	15,4	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	15,4	15,2
30	14,8	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	14,2	14,1
32	14,2	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	13,1	13,1
34	13,6	8,8	9,2	9,6	7,7	6,4	12,3	12,4
36						5,9	11,4	11,7
38							9,8	10,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,3	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,7
22	19,9	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	18,2
24	18,5	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	16,6
26	17,5	13,3	12,9	13	10,8	10,9	9,1	15
28	16,6	12,4	12	12,2	10,1	10,2	8,6	13,7
30	15,7	11,4	11,1	11,5	9,3	9,5	8	12,8
32	14,9	10,4	10,3	10,9	8,6	8,8	7,4	11,9
34	14,1	9,8	9,8	10,4	8,1	8,4	6,9	10,9
36	12,8	9,2	9,3	10	7,6	8	6,6	10,1
38	11	8,6	8,7	9,6	7,1	7,5	6,3	9,5
40							5,9	8,9
42								8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	17,1	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,5
24	15,8	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	15,3
26	14,4	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	14,1
28	13,3	13	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	12,9
30	12,4	12,4	10,5	10,1	10,3	8,8	7,3	11,7
32	11,6	11,8	9,7	9,4	9,7	8,2	6,8	10,9
34	10,8	11,1	9	8,8	9,1	7,6	6,3	10,1
36	10	10,6	8,3	8,2	8,6	7,1	5,8	9,4
38	9,5	10,3	7,8	7,8	8,2	6,7	5,4	8,6
40	9	9,9	7,4	7,4	7,9	6,3	5,1	8
42	8,5	9,6	6,9	7	7,5	6	4,8	7,6
44							4,5	7,1
46								6,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	13,2	12,5	11,7	11	9	13	12,2	11,6
28	12,1	11,7	10,8	10,2	8,4	12,1	11,4	10,9
30	11,1	10,8	9,8	9,4	7,7	11,2	10,6	10,1
32	10,4	10,3	9,1	8,8	7,1	10,2	9,8	9,4
34	9,8	9,8	8,5	8,3	6,7	9,4	9,1	8,8
36	9,1	9,3	7,9	7,8	6,3	8,8	8,6	8,4
38	8,5	8,8	7,3	7,3	5,9	8,2	8	7,9
40	8	8,4	6,9	6,9	5,5	7,6	7,5	7,5
42	7,6	8,1	6,5	6,5	5,1	7	7	7
44	7,2	7,8	6,1	6,2	4,9	6,6	6,6	6,7
46	6,8	7,5	5,7	5,9	4,6	6,2	6,3	6,4
48					4,3	5,8	6	6,1
50						5,3	5,7	5,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

69 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	11,5	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	10,7	9,9	8,1	9,9	9,1
32	8,9	7,2	10	9,3	7,6	9,4	8,6
34	8,2	6,7	9,2	8,6	7,1	8,8	8,1
36	7,7	6,1	8,4	8	6,6	8,2	7,6
38	7,3	5,7	7,9	7,5	6,1	7,6	7,1
40	6,8	5,3	7,4	7,1	5,7	7,1	6,7
42	6,3	5	6,9	6,7	5,3	6,7	6,2
44	5,9	4,6	6,4	6,3	5	6,3	5,8
46	5,6	4,2	5,9	5,9	4,7	5,9	5,4
48	5,3	4	5,6	5,6	4,4	5,5	5,1
50	5	3,7	5,3	5,3	4,1	5,1	4,8
54		3,3	4,5	4,8	3,6	4,5	4,1
58					3,2	4	3,6
62							3,2

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---

Código LK

73	74	75	76	77	78	79
----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	90	45	45	90	100
---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	45	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
Radio (m)								
3	146	145	145,5	145	121	72,6	22,7	144
3,5	134,5	133,5	134	134,5	115	72,6	22,7	133
4	124	123	124	124,5	108,5	72,6	22,7	123
4,5	115	114	114,5	115	102,5	72,5	22,7	114
5	107	106	106,5	107	96,6	72,4	22,7	105,5
6	93,8	92,7	93,4	93,9	88,8	67,4	22,7	92,5
7	83,1	82,1	82,7	83,3	80,9	62,3	22,7	81,9
8	74,4	73,4	74,1	74,6	73,3	57,4	22,7	73,2
9	64,7	66,2	66,9	67,5	68	53,7	22,7	66,1
10		60,2	60,9	61,5	62	49,9	22,7	60
12		48,7	49,6	50,4	51,1	44	22,7	48,6
14								39,9
16								33,4
Paso simple del cable	17	17	17	17	14	9	3	16
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	134	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	124	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	114,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	114	105
5	106,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	106	99,3
6	93,5	83,9	66	49,1	22,7	22,7	92,7	89,8
7	82,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	82,1	82,3
8	74,2	70,2	58	42,7	22,1	21,4	73,5	74,7
9	67,1	64,9	53,7	40,2	21,7	20,3	66,3	67,5
10	61	59,6	49,4	37,6	21,3	19,1	60,2	61,5
12	49,9	51,1	43,5	33,4	19,4	17	49	50,6
14	41,2	42,3	38,4	29,6	17,1	15	40,2	41,8
16	34,7	35,8	35,1	27	15,6	13,6	33,7	35,3
18						12,4	28,7	30,3
20							24,8	26,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	82,7	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	74,1	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	66,9	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	60,9	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	49,8	50,1	40,1
14	39,8	33,1	19,4	19,6	17,3	41	42,8	36
16	35,8	29,9	17,5	17,7	15,7	34,5	36,3	32
18	31,8	27	15,7	16	14	29,5	31,2	29,4
20	27,7	25	14,5	14,8	13	25,5	27,2	26,7
22					12	22,1	23,9	24,5
24						19,2	21	22,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	60,4	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	50,7	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	42	39,2	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	35,4	35,8	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	30,4	32	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	26,4	28	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	23	24,7	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	20	21,8	14,3
26					8,3	17,5	19,3	13,3
28						15,4	17,1	12,4
30						13,6	15	11,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	40,9	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	36,3	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	31,2	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	27,2	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	23,9	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	20,9	16,3	16
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	18,4	14,9	14,8
28	12,6	14,3	10,2	10,3	8,7	16,3	13,6	13,6
30	11,7	13,5	9,5	9,7	8,2	14,5	12,8	12,8
32						13	12	12,1
34						11,6	11,2	11,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	24,1	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	22	21,2
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	19,9	19,3
24	17,5	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	17,8	17,4
26	16,4	11,8	12,1	12	10,1	8,5	16,6	16,3
28	15,4	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	15,4	15,2
30	14,8	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	13,8	14,1
32	14,2	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	12,2	12,6
34	13,1	8,8	9,2	9,6	7,7	6,4	10,8	11,2
36						5,9	9,6	10
38							8,6	9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,3	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,7
22	19,9	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	18,2
24	18,5	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	16,6
26	17,5	13,3	12,9	13	10,8	10,9	9,1	15
28	16,6	12,4	12	12,2	10,1	10,2	8,6	13,7
30	15,2	11,4	11,1	11,5	9,3	9,5	8	12,8
32	13,6	10,4	10,3	10,9	8,6	8,8	7,4	11,9
34	12,3	9,8	9,8	10,4	8,1	8,4	6,9	10,5
36	11,1	9,2	9,3	10	7,6	8	6,6	9,3
38	10,1	8,6	8,7	9,6	7,1	7,5	6,3	8,2
40							5,9	7,3
42								6,4
Paso simple del cable	4	5	4	4	4	3	3	5
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	17,1	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,5
24	15,8	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	15,3
26	14,4	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	14,1
28	13,3	13	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	12,9
30	12,4	12,4	10,5	10,1	10,3	8,8	7,3	11,7
32	11,6	11,8	9,7	9,4	9,7	8,2	6,8	10,9
34	10,8	11,1	9	8,8	9,1	7,6	6,3	10,1
36	10	10,6	8,3	8,2	8,6	7,1	5,8	9,3
38	8,9	10,3	7,8	7,8	8,2	6,7	5,4	8,3
40	7,9	9,4	7,4	7,4	7,9	6,3	5,1	7,3
42	7,1	8,5	6,9	7	7,5	6	4,8	6,4
44							4,5	5,7
46								5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	13,2	12,5	11,7	11	9	13	12,2	11,6
28	12,1	11,7	10,8	10,2	8,4	12,1	11,4	10,9
30	11,1	10,8	9,8	9,4	7,7	11,2	10,6	10,1
32	10,4	10,3	9,1	8,8	7,1	10,2	9,8	9,4
34	9,8	9,8	8,5	8,3	6,7	9,4	9,1	8,8
36	9,1	9,3	7,9	7,8	6,3	8,8	8,6	8,4
38	8,5	8,8	7,3	7,3	5,9	8,2	8	7,9
40	8	8,4	6,9	6,9	5,5	7,6	7,5	7,5
42	7,3	8,1	6,5	6,5	5,1	6,7	7	7
44	6,5	7,8	6,1	6,2	4,9	5,9	6,6	6,7
46	5,9	7,2	5,7	5,9	4,6	5,2	6,2	6,4
48					4,3	4,6	5,5	6,1
50						4,1	5	5,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 59,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	11,5	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	10,7	9,9	8,1	9,9	9,1
32	8,9	7,2	10	9,3	7,6	9,4	8,6
34	8,2	6,7	9,2	8,6	7,1	8,8	8,1
36	7,7	6,1	8,4	8	6,6	8,2	7,6
38	7,3	5,7	7,9	7,5	6,1	7,6	7,1
40	6,8	5,3	7,4	7,1	5,7	7,1	6,7
42	6,3	5	6,9	6,7	5,3	6,7	6,2
44	5,9	4,6	6,3	6,3	5	6,3	5,8
46	5,6	4,2	5,6	5,9	4,7	5,9	5,4
48	5,3	4	5	5,6	4,4	5,5	5,1
50	5	3,7	4,4	5,3	4,1	4,9	4,8
54		3,3	3,4	4,4	3,6	3,9	3,8
58					3,2	3	2,9
62							2,2

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
Radio (m)								
3	144,5	143,5	144	144,5	121	72,6	22,7	143,5
3,5	132,5	131,5	132	132,5	115	72,6	22,7	131,5
4	122	121	121,5	122	108,5	72,6	22,7	120,5
4,5	113	112	112,5	113	102,5	72,5	22,7	111,5
5	105	104	104,5	105	96,6	72,4	22,7	103,5
6	91,9	90,9	91,5	92	88,8	67,4	22,7	90,7
7	81,5	80,4	81,1	81,7	80,9	62,3	22,7	80,2
8	72,9	71,9	72,6	73,2	73,3	57,4	22,7	71,7
9	63,7	62,4	63,3	64,1	64,9	53,7	22,7	62,2
10		54,8	55,7	56,5	57,2	49,9	22,7	54,6
12		43,4	44,3	45,1	45,8	44	22,7	43,3
14								34,9
16								27,8
Paso simple del cable	17	16	16	17	14	9	3	16
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	132	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	121,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	112,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	112	105
5	104,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	104	99,3
6	91,6	83,9	66	49,1	22,7	22,7	90,9	89,8
7	81,2	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	80,5	81,7
8	72,7	70,2	58	42,7	22,1	21,4	72	73,2
9	63,6	64,8	53,7	40,2	21,7	20,3	62,6	64,3
10	56	57,2	49,4	37,6	21,3	19,1	55	56,6
12	44,6	45,8	43,5	33,4	19,4	17	43,7	45,3
14	36,6	37,8	38,4	29,6	17,1	15	35,3	37,3
16	29,3	30,7	32	27	15,6	13,6	28	29,9
18						12,4	22,8	24,6
20							19	20,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	81,1	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	72,6	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	63,4	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	55,8	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	44,5	46,3	40,1
14	38,8	33,1	19,4	19,6	17,3	36,2	38,3	36
16	31,8	29,9	17,5	17,7	15,7	28,9	31	32
18	26,4	27	15,7	16	14	23,6	25,7	27,3
20	22,3	23,6	14,5	14,8	13	19,7	21,6	23,2
22					12	16,6	18,5	20
24						14,1	16	17,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	56,8	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	45,4	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	37,3	39,1	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	30	32	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	24,6	26,6	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	20,6	22,5	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	17,5	19,3	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	15	16,8	14,3
26					8,3	12,8	14,7	13,3
28						11	12,9	12,4
30						9,5	11,5	11,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	38,3	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	31	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	25,6	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	21,6	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	18,4	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	15,9	16,3	16
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	13,8	14,2	14,6
28	12,6	14,3	10,2	10,3	8,7	12	12,4	12,8
30	11,7	12,8	9,5	9,7	8,2	10,4	10,9	11,3
32						9,1	9,5	9,9
34						8	8,4	8,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	24,1	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	20,9	21,2
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	17,7	18,1
24	17,5	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	15,2	15,6
26	15,4	11,8	12,1	12	10,1	8,5	13,1	13,4
28	13,6	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	11,2	11,6
30	12,1	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	9,6	10
32	10,8	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	8,3	8,7
34	9,7	8,8	9,2	9,6	7,7	6,4	7,1	7,5
36						5,9	6,1	6,5
38							5,3	5,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,3	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,7
22	19,2	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	17,4
24	16,7	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	14,9
26	14,5	13,3	12,9	13	10,8	10,9	9,1	12,7
28	12,8	12,3	12	12,2	10,1	10,2	8,6	10,9
30	11,2	10,7	11,1	11,5	9,3	9,5	8	9,3
32	9,9	9,4	10,1	10,9	8,6	8,8	7,4	8
34	8,7	8,2	8,9	10	8,1	8,4	6,9	6,8
36	7,7	7,2	7,9	8,9	7,6	8	6,6	5,8
38	6,8	6,4	7	8	7,1	7,5	6,3	4,9
40							5,9	4,1
42								3,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	17,1	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,5
24	15,6	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	15
26	13,5	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	12,8
28	11,6	13	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	11
30	10	11,6	10,5	10,1	10,3	8,8	7,3	9,4
32	8,7	10,2	9,6	9,4	9,7	8,2	6,8	8
34	7,5	9	8,4	8,8	9,1	7,6	6,3	6,9
36	6,5	8	7,4	8,2	8,6	7,1	5,8	5,9
38	5,6	7,1	6,5	7,3	8,1	6,7	5,4	5
40	4,8	6,3	5,7	6,5	7,2	6,3	5,1	4,2
42	4,2	5,6	5	5,8	6,5	6	4,8	3,5
44							4,5	2,9
46								2,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	13,2	12,5	11,7	11	9	13	12,2	11,6
28	11,9	11,7	10,8	10,2	8,4	11,3	11,4	10,9
30	10,3	10,8	9,8	9,4	7,7	9,7	10,6	10,1
32	9	10,3	9,1	8,8	7,1	8,4	9,4	9,4
34	7,8	9,2	8,5	8,3	6,7	7,2	8,2	8,8
36	6,8	8,1	7,8	7,8	6,3	6,2	7,1	8
38	5,9	7,2	6,9	7,3	5,9	5,3	6,2	7,1
40	5,1	6,4	6,1	6,9	5,5	4,5	5,4	6,2
42	4,4	5,7	5,4	6,3	5,1	3,8	4,7	5,5
44	3,7	5	4,7	5,6	4,9	3,1	4	4,9
46	3,2	4,5	4,2	5	4,6	2,6	3,5	4,3
48					4,3	2	3	3,8
50						1,6	2,5	3,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 43,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	11,5	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	10,1	9,9	8,1	9,9	9,1
32	8,9	7,2	8,8	9,3	7,6	9,4	8,6
34	8,2	6,7	7,6	8,6	7,1	8,2	8,1
36	7,7	6,1	6,5	7,7	6,6	7,2	7,1
38	7,3	5,7	5,6	6,8	6,1	6,2	6,2
40	6,5	5,3	4,8	6	5,7	5,4	5,4
42	5,8	5	4,1	5,2	5,3	4,7	4,7
44	5,2	4,6	3,5	4,6	4,6	4	4
46	4,6	4,2	2,9	4	4	3,5	3,4
48	4,1	4	2,4	3,5	3,5	2,9	2,9
50	3,6	3,6	1,9	3	3	2,4	2,4
54		2,8	1,1	2,2	2,2	1,6	1,5
58					1,5		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	144	143	143,5	144	121	72,6	22,7	143
3,5	132	131	131,5	132	115	72,6	22,7	131
4	121,5	120,5	121	121,5	108,5	72,6	22,7	120,5
4,5	112,5	111,5	112	112,5	102,5	72,5	22,7	111
5	104,5	103,5	104	104,5	96,6	72,4	22,7	103,5
6	91,6	90,5	91,2	91,7	88,8	67,4	22,7	90,4
7	81,1	80,1	80,8	81,3	80,9	62,3	22,7	79,9
8	71,8	70,5	71,4	72,2	73	57,4	22,7	70,3
9	62,3	61	61,9	62,7	63,5	53,7	22,7	60,8
10		53,5	54,4	55,2	55,9	49,9	22,7	53,4
12		42,4	43,3	44,1	44,8	44	22,7	42,3
14								32,8
16								26

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	131,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	121	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	112	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	111,5	105
5	104	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	103,5	99,3
6	91,3	83,9	66	49,1	22,7	22,7	90,6	89,8
7	80,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	80,1	81,4
8	71,7	70,2	58	42,7	22,1	21,4	70,7	72,4
9	62,2	63,4	53,7	40,2	21,7	20,3	61,2	62,9
10	54,7	55,9	49,4	37,6	21,3	19,1	53,7	55,4
12	43,6	44,8	43,5	33,4	19,4	17	42,6	44,2
14	34,5	35,9	37,4	29,6	17,1	15	33,2	35,2
16	27,5	28,9	30,3	27	15,6	13,6	26,3	28,2
18						12,4	21,3	23,1
20							17,6	19,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
Radio (m)								
3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	80,8	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	71,5	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	62	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	54,5	56,5	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	43,4	45,3	40,1
14	37,1	33,1	19,4	19,6	17,3	34,1	36,4	36
16	30	29,9	17,5	17,7	15,7	27,1	29,2	31
18	24,8	26,2	15,7	16	14	22,1	24,1	25,8
20	21	22,3	14,5	14,8	13	18,3	20,3	21,9
22					12	15,3	17,3	18,8
24						12,8	14,8	16,4
Paso simple del cable	9	8	6	6	5	10	9	8
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,1	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	55,6	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	44,4	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	35,2	37,4	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	28,2	30,3	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	23,1	25,1	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	19,3	21,2	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	16,3	18,1	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	13,8	15,7	14,3
26					8,3	11,7	13,6	13,3
28						10	12	12,4
30						8,6	10,5	11

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	36,4	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	29,3	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	24,1	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	20,3	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	17,2	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	14,7	15,1	15,5
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	12,7	13,1	13,5
28	12,6	13,3	10,2	10,3	8,7	10,9	11,4	11,8
30	11,3	11,9	9,5	9,7	8,2	9,5	9,9	10,3
32						8,2	8,6	9
34						7,1	7,6	8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	23,4	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	19,5	19,9
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	16,5	16,9
24	16,4	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	14	14,4
26	14,3	11,8	12,1	12	10,1	8,5	11,9	12,3
28	12,6	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	10,2	10,6
30	11,2	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	8,7	9,1
32	9,9	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	7,4	7,8
34	8,8	8,7	9,2	9,6	7,7	6,4	6,3	6,7
36						5,9	5,4	5,8
38							4,6	4,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,1	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,2
22	18	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	16,2
24	15,5	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	13,7
26	13,5	13	12,9	13	10,8	10,9	9,1	11,6
28	11,8	11,3	12	12,2	10,1	10,2	8,6	9,8
30	10,3	9,8	10,5	11,5	9,3	9,5	8	8,3
32	9	8,5	9,2	10,3	8,6	8,8	7,4	7,1
34	7,9	7,4	8,1	9,1	8,1	8,4	6,9	6
36	6,9	6,5	7,1	8,2	7,6	8	6,6	5
38	6,1	5,6	6,3	7,3	7,1	7,5	6,3	4,2
40							5,9	3,5
42								2,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	16,9	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,3
24	14,4	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	13,8
26	12,4	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	11,7
28	10,6	12,1	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	9,9
30	9,1	10,6	10	10,1	10,3	8,8	7,3	8,4
32	7,8	9,3	8,7	9,4	9,7	8,2	6,8	7,2
34	6,7	8,2	7,6	8,5	9,1	7,6	6,3	6
36	5,7	7,2	6,6	7,5	8,2	7,1	5,8	5,1
38	4,9	6,4	5,8	6,6	7,3	6,7	5,4	4,2
40	4,1	5,6	5	5,9	6,6	6,3	5,1	3,5
42	3,5	5	4,4	5,2	5,9	6	4,8	2,8
44							4,5	2,2
46								1,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	12,7	12,5	11,7	11	9	12,1	12,2	11,6
28	10,9	11,7	10,8	10,2	8,4	10,3	11,3	10,9
30	9,4	10,8	9,8	9,4	7,7	8,8	9,8	10,1
32	8,1	9,5	9,1	8,8	7,1	7,5	8,5	9,3
34	7	8,4	8	8,3	6,7	6,4	7,3	8,2
36	6	7,4	7	7,8	6,3	5,4	6,4	7,2
38	5,1	6,5	6,2	7,1	5,9	4,5	5,5	6,3
40	4,4	5,7	5,4	6,3	5,5	3,8	4,7	5,6
42	3,7	5	4,7	5,6	5,1	3,1	4	4,9
44	3,1	4,4	4,1	5	4,9	2,5	3,4	4,3
46	2,6	3,9	3,6	4,5	4,5	2	2,9	3,7
48					4	1,5	2,4	3,2
50						1,1	2	2,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

40,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	10,7	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	9,2	9,9	8,1	9,8	9,1
32	8,9	7,2	7,9	9,1	7,6	8,5	8,5
34	8,2	6,7	6,8	7,9	7,1	7,4	7,3
36	7,5	6,1	5,8	6,9	6,6	6,4	6,3
38	6,6	5,7	4,9	6,1	6,1	5,5	5,5
40	5,8	5,3	4,1	5,3	5,3	4,7	4,7
42	5,2	5	3,5	4,6	4,6	4	4
44	4,5	4,6	2,9	4	4	3,4	3,4
46	4	4	2,3	3,4	3,4	2,9	2,8
48	3,5	3,5	1,8	2,9	2,9	2,4	2,3
50	3	3,1	1,4	2,5	2,5	1,9	1,9
54		2,3		1,7	1,7	1,1	1,1
58					1		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	143,5	142,5	143	143,5	121	72,6	22,7	142
3,5	131	130	130,5	131	115	72,6	22,7	130
4	120,5	119,5	120	121	108,5	72,6	22,7	119,5
4,5	111,5	110,5	111	111,5	102,5	72,5	22,7	110,5
5	103,5	102,5	103,5	104	96,6	72,4	22,7	102,5
6	90,9	89,9	90,5	91,1	88,8	67,4	22,7	89,7
7	80,6	79,5	80,2	80,7	80,9	62,3	22,7	79,3
8	69	67,6	68,6	69,4	70,1	57,4	22,7	67,5
9	59,8	58,5	59,4	60,2	60,9	53,7	22,7	58,3
10		51,3	52,2	53	53,7	49,9	22,7	51,1
12		39,3	40,5	41,5	42,5	43,5	22,7	38,9
14								29,5
16								23,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

**Rango de giro**

0-360 °

**Longitud de apoyo**

8,44 m

**Ancho de apoyo**

8,2 m

**Contrapeso**

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	131	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	120,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	111,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	110,5	105
5	103,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	102,5	99,3
6	90,7	83,9	66	49,1	22,7	22,7	89,9	89,8
7	80,3	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	79,6	80,8
8	68,8	70,1	58	42,7	22,1	21,4	67,8	69,5
9	59,7	60,9	53,7	40,2	21,7	20,3	58,7	60,4
10	52,5	53,7	49,4	37,6	21,3	19,1	51,5	53,1
12	40,7	42,3	43,5	33,4	19,4	17	39,3	41,5
14	31,2	32,6	34,1	29,6	17,1	15	29,9	31,9
16	24,8	26,1	27,5	27	15,6	13,6	23,5	25,4
18						12,4	18,9	20,7
20							15,3	17,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	80,2	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	68,7	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	59,5	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	52,3	54,2	44,5
12	43,6	37	22,1	22,1	19,5	40,3	42,8	40,1
14	33,8	33,1	19,4	19,6	17,3	30,8	33,1	35
16	27,2	28,6	17,5	17,7	15,7	24,4	26,5	28,3
18	22,5	23,8	15,7	16	14	19,6	21,7	23,4
20	18,8	20,1	14,5	14,8	13	16,1	18,1	19,7
22					12	13,2	15,2	16,8
24						10,9	13	14,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	60,5	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	53,3	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	41,6	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	31,9	34,2	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	25,4	27,5	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	20,7	22,7	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	17,1	19	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	14,2	16,1	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	11,9	13,8	14,3
26					8,3	10	12	12,4
28						8,4	10,4	10,9
30						7,1	9,1	9,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	42	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	33,1	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	26,5	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	21,7	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	18,1	18,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	15,2	15,6	16
24	14,5	15,2	11,8	11,6	10	12,9	13,3	13,7
26	12,8	13,4	10,9	10,9	9,2	11	11,4	11,9
28	11,2	11,8	10,2	10,3	8,7	9,3	9,8	10,2
30	9,9	10,5	9,5	9,7	8,2	8	8,4	8,8
32						6,8	7,3	7,7
34						5,9	6,3	6,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	25,7	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	21	21,4
20	19,8	15,4	15,4	14,9	13	11,1	17,3	17,7
22	16,9	13,8	14	13,7	11,8	10	14,5	14,9
24	14,6	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	12,1	12,6
26	12,7	11,8	12,1	12	10,1	8,5	10,2	10,6
28	11,1	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	8,6	9
30	9,7	9,6	10,2	10,7	8,7	7,2	7,2	7,6
32	8,6	8,4	9	9,6	8,2	6,8	6	6,4
34	7,6	7,4	8	8,6	7,7	6,4	5	5,4
36						5,9	4,2	4,5
38							3,4	3,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,6	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	20,7
20	18,9	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	17
22	16	15,6	15,3	14,9	13	12,8	10,9	14,2
24	13,7	13,3	13,8	13,7	11,7	11,6	10	11,8
26	11,8	11,4	12	13	10,8	10,9	9,1	9,8
28	10,2	9,7	10,4	11,4	10,1	10,2	8,6	8,2
30	8,8	8,3	9	10,1	9,3	9,5	8	6,9
32	7,6	7,1	7,8	8,9	8,6	8,8	7,4	5,7
34	6,6	6,1	6,8	7,8	7,7	8,4	6,9	4,7
36	5,7	5,2	5,9	7	6,8	7,6	6,6	3,8
38	4,9	4,5	5,1	6,2	6	6,8	6,3	3,1
40							5,9	2,4
42								1,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	17,8	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	17,1
22	14,9	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	14,3
24	12,6	14,1	13,5	12,7	12,7	11,3	9,5	11,9
26	10,6	12,2	11,6	11,6	11,7	10,3	8,7	10
28	9	10,6	9,9	10,7	10,9	9,4	7,9	8,3
30	7,6	9,2	8,5	9,4	10,2	8,8	7,3	7
32	6,4	8	7,3	8,2	9	8,2	6,8	5,8
34	5,4	6,9	6,3	7,2	7,9	7,6	6,3	4,8
36	4,5	6	5,4	6,3	7	7,1	5,8	3,9
38	3,8	5,2	4,6	5,5	6,2	6,5	5,4	3,1
40	3,1	4,5	4	4,8	5,5	5,8	5,1	2,4
42	2,5	3,9	3,4	4,2	4,9	5,1	4,8	1,8
44							4,5	1,3
Paso simple del cable	4	4	4	3	3	3	3	4
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,2	14,2	13,7	12,7	10,5	14,6	14,3	13,4
24	12,9	13,4	12,7	11,8	9,7	12,3	13	12,3
26	10,9	12,3	11,7	11	9	10,3	11,4	11,6
28	9,3	10,7	10,4	10,2	8,4	8,7	9,7	10,6
30	7,9	9,3	9	9,4	7,7	7,3	8,3	9,2
32	6,7	8,1	7,8	8,7	7,1	6,1	7,1	8
34	5,7	7,1	6,7	7,7	6,7	5,1	6,1	6,9
36	4,8	6,2	5,8	6,8	6,3	4,2	5,1	6
38	4	5,4	5	5,9	5,9	3,4	4,4	5,2
40	3,3	4,7	4,3	5,2	5,4	2,7	3,7	4,5
42	2,7	4	3,7	4,6	4,7	2,1	3	3,9
44	2,1	3,5	3,1	4	4,1	1,5	2,5	3,3
46	1,7	3	2,7	3,5	3,6	1	2	2,8
48					3,2		1,5	2,3
50							1,1	1,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

34,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	12,7	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	10,7	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	9,1	10,3	8,6	9,7	9,7
30	9,5	7,8	7,7	8,9	8,1	8,3	8,3
32	8,3	7,2	6,5	7,7	7,6	7,1	7,1
34	7,2	6,7	5,5	6,7	6,7	6,1	6,1
36	6,3	6,1	4,6	5,7	5,8	5,2	5,1
38	5,5	5,6	3,8	4,9	5	4,4	4,3
40	4,8	4,9	3,1	4,2	4,3	3,7	3,6
42	4,1	4,2	2,5	3,6	3,6	3	3
44	3,6	3,6	1,9	3	3	2,5	2,4
46	3,1	3,1	1,4	2,5	2,5	1,9	1,9
48	2,6	2,7		2	2,1	1,5	1,4
50	2,2	2,2		1,6	1,6	1,1	1
54		1,5					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	143	142	142,5	143	121	72,6	22,7	141,5
3,5	130,5	129,5	130	130,5	115	72,6	22,7	129,5
4	120	119	120	120,5	108,5	72,6	22,7	119
4,5	111	110	111	111,5	102,5	72,5	22,7	110
5	103,5	102,5	103	103,5	96,6	72,4	22,7	102
6	90,6	89,5	90,2	90,7	88,8	67,4	22,7	89,3
7	79,1	77,6	78,6	79,5	80,2	62,3	22,7	77,5
8	67,4	66	66,9	67,7	68,5	57,4	22,7	65,8
9	58,3	57,1	58	58,8	59,5	53,7	22,7	56,9
10		50	50,9	51,7	52,4	49,9	22,7	49,8
12		36,7	37,9	38,9	39,9	40,9	22,7	36,3
14								27,4
16								21,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	130,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	120	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	111	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	110	105
5	103	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	102,5	99,3
6	90,3	83,9	66	49,1	22,7	22,7	89,5	89,8
7	78,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	77,8	79,6
8	67,2	68,5	58	42,7	22,1	21,4	66,2	67,9
9	58,3	59,5	53,7	40,2	21,7	20,3	57,3	58,9
10	51,2	52,4	49,4	37,6	21,3	19,1	50,2	51,8
12	38,1	39,7	41,3	33,4	19,4	17	36,7	38,9
14	29,1	30,5	32	29,6	17,1	15	27,8	29,8
16	22,9	24,4	25,8	26,8	15,6	13,6	21,6	23,6
18						12,4	17,2	19,1
20							13,8	15,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,1	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	78,7	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	67,1	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	58,1	60	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	51	52,9	44,5
12	41,1	37	22,1	22,1	19,5	37,8	40,2	40,1
14	31,8	33,1	19,4	19,6	17,3	28,7	31	32,9
16	25,5	26,9	17,5	17,7	15,7	22,5	24,7	26,5
18	20,8	22,2	15,7	16	14	18	20,1	21,8
20	17,4	18,7	14,5	14,8	13	14,6	16,6	18,3
22					12	11,8	14	15,6
24						9,7	11,8	13,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	58,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	50,8	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	39	41,4	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	29,9	32,1	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	23,6	25,7	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	19	21,1	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	15,6	17,6	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	12,9	14,8	15,3
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	10,7	12,7	13,1
26					8,3	8,9	10,9	11,4
28						7,4	9,4	9,8
30						6,2	8,1	8,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	39,3	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	31	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	24,7	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	20,1	20,5	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	16,6	17	17,5
22	15,7	16,3	12,9	12,6	10,8	13,9	14,3	14,8
24	13,5	14,1	11,8	11,6	10	11,7	12,2	12,6
26	11,7	12,3	10,9	10,9	9,2	9,9	10,3	10,8
28	10,3	10,8	10,2	10,3	8,7	8,3	8,8	9,2
30	9	9,6	9,5	9,7	8,2	7	7,5	7,9
32						6	6,4	6,8
34						5	5,5	5,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	29,6	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	23,9	24,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	19,3	19,7
20	18,4	15,4	15,4	14,9	13	11,1	15,9	16,3
22	15,6	13,8	14	13,7	11,8	10	13,2	13,6
24	13,4	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	10,9	11,3
26	11,6	11,5	12,1	12	10,1	8,5	9,1	9,5
28	10,1	10	10,6	11,1	9,3	7,8	7,5	7,9
30	8,8	8,7	9,3	9,8	8,7	7,2	6,2	6,6
32	7,7	7,5	8,2	8,7	8,2	6,8	5,1	5,5
34	6,7	6,6	7,2	7,7	7,7	6,4	4,2	4,6
36						5,9	3,4	3,8
38							2,7	3,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	23
18	21	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	19
20	17,5	17	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	15,6
22	14,7	14,3	14,9	14,9	13	12,8	10,9	12,8
24	12,6	12,1	12,8	13,7	11,7	11,6	10	10,6
26	10,7	10,2	11	12	10,8	10,9	9,1	8,7
28	9,2	8,7	9,4	10,5	10,1	10,2	8,6	7,2
30	7,8	7,4	8,1	9,2	9	9,5	8	5,9
32	6,7	6,3	7	8	7,8	8,7	7,4	4,8
34	5,8	5,3	6	7	6,9	7,7	6,9	3,9
36	4,9	4,5	5,1	6,2	6	6,8	6,6	3
38	4,2	3,8	4,4	5,5	5,3	6,1	6,1	2,3
40							5,5	1,7
42								1,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	19,8	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	18,7
20	16,3	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	15,7
22	13,6	15,1	14,5	13,8	13,7	12,3	10,3	13
24	11,4	12,9	12,3	12,7	12,7	11,3	9,5	10,7
26	9,5	11,1	10,5	11,4	11,7	10,3	8,7	8,8
28	8	9,5	8,9	9,8	10,5	9,4	7,9	7,3
30	6,7	8,2	7,6	8,5	9,2	8,8	7,3	6
32	5,5	7,1	6,5	7,4	8,1	8,2	6,8	4,9
34	4,6	6,1	5,5	6,4	7,1	7,4	6,3	3,9
36	3,8	5,2	4,7	5,5	6,2	6,5	5,8	3,1
38	3	4,5	3,9	4,8	5,5	5,8	5,4	2,4
40	2,4	3,9	3,3	4,1	4,8	5,1	5,1	1,7
42	1,8	3,3	2,7	3,5	4,2	4,5	4,5	1,2
44							4	
Paso simple del cable	4	4	4	3	3	3	3	4
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,6	15,3	15,1	13,9	11,5	15,6	15,6	14,5
22	13,9	14,2	13,7	12,7	10,5	13,3	14,3	13,4
24	11,7	13,1	12,7	11,8	9,7	11,1	12,1	12,3
26	9,8	11,3	10,9	11	9	9,2	10,2	11,1
28	8,3	9,7	9,4	10,2	8,4	7,7	8,7	9,6
30	7	8,4	8	9	7,7	6,3	7,3	8,2
32	5,8	7,2	6,9	7,8	7,1	5,2	6,2	7,1
34	4,9	6,3	5,9	6,9	6,7	4,3	5,2	6,1
36	4	5,4	5,1	6	6,1	3,4	4,4	5,2
38	3,3	4,6	4,3	5,2	5,4	2,7	3,6	4,5
40	2,6	4	3,6	4,6	4,7	2	3	3,8
42	2	3,4	3,1	4	4,1	1,5	2,4	3,2
44	1,5	2,9	2,5	3,4	3,5		1,9	2,7
46	1,1	2,4	2,1	3	3		1,4	2,2
48					2,6			1,8
50								1,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

31,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	13,4	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	11,5	12,1	10,1	11,9	10,8
26	11,3	9	9,6	10,9	9,4	10,3	10
28	9,9	8,4	8,1	9,3	8,6	8,7	8,6
30	8,5	7,8	6,7	8	8	7,4	7,3
32	7,4	7,2	5,6	6,8	6,9	6,2	6,2
34	6,4	6,5	4,7	5,8	5,9	5,3	5,2
36	5,5	5,6	3,8	5	5	4,4	4,4
38	4,8	4,9	3,1	4,2	4,2	3,7	3,6
40	4,1	4,2	2,4	3,5	3,6	3	2,9
42	3,5	3,6	1,8	2,9	3	2,4	2,3
44	3	3	1,3	2,4	2,4	1,8	1,8
46	2,5	2,5		1,9	1,9	1,4	1,3
48	2,1	2,1		1,5	1,5		
50	1,7	1,7		1,1	1,1		
54		1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	142	141	141,5	142	121	72,6	22,7	140,5
3,5	129,5	128,5	129,5	130	115	72,6	22,7	128,5
4	119,5	118,5	119	119,5	108,5	72,6	22,7	118
4,5	110,5	109,5	110	110,5	102,5	72,5	22,7	109
5	102,5	101,5	102	103	96,6	72,4	22,7	101,5
6	89,9	88,9	89,5	90,1	88,8	67,4	22,7	88,7
7	75,8	74,4	75,3	76,2	76,9	62,3	22,7	74,2
8	64,5	63,1	64,1	64,9	65,7	57,4	22,7	63
9	55,8	54,5	55,5	56,3	57	53,7	22,7	54,4
10		45,6	46,9	48,1	49,2	49,9	22,7	45,2
12		32,4	33,6	34,7	35,6	36,6	22,7	32
14								23,7
16								18,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	141,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	129,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	119	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	110	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	109,5	105
5	102,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	101,5	99,3
6	89,6	83,9	66	49,1	22,7	22,7	88,9	89,8
7	75,6	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	74,6	76,3
8	64,4	65,6	58	42,7	22,1	21,4	63,3	65,1
9	55,7	57	53,7	40,2	21,7	20,3	54,7	56,4
10	47,3	49,1	49,4	37,6	21,3	19,1	45,8	48,2
12	33,8	35,4	37,1	33,4	19,4	17	32,5	34,7
14	25,4	27	28,5	29,6	17,1	15	24,1	26,2
16	19,8	21,2	22,6	23,7	15,6	13,6	18,5	20,4
18						12,4	14,4	16,3
20							11,3	13,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	89,5	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	75,4	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	63,8	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	53,5	57	47
10	50,6	41,4	25,4	25,1	22	45,8	49,1	44,5
12	36,8	37	22,1	22,1	19,5	33,5	36	38
14	28,2	29,8	19,4	19,6	17,3	25,1	27,4	29,4
16	22,3	23,8	17,5	17,7	15,7	19,3	21,5	23,4
18	18,1	19,5	15,7	16	14	15,3	17,4	19,1
20	15	16,3	14,5	14,8	13	12,1	14,3	15,9
22					12	9,6	11,8	13,5
24						7,7	9,8	11,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	62	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	52,5	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	45,3	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	34,6	37,1	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	26,3	28,6	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	20,4	22,6	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	16,3	18,3	18,8
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	13,2	15,2	15,7
22	13,9	14,3	14,6	11,2	9,6	10,6	12,7	13,2
24	11,9	12,3	12,6	10,5	8,9	8,6	10,7	11,2
26					8,3	7	9,1	9,5
28						5,7	7,7	8,2
30						4,6	6,6	7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	44,8	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	34,7	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	27,5	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	21,6	22	22,5
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	17,4	17,8	18,3
20	16,1	16,7	14,1	13,7	11,6	14,2	14,7	15,1
22	13,6	14,2	12,9	12,6	10,8	11,7	12,2	12,6
24	11,6	12,2	11,8	11,6	10	9,7	10,2	10,6
26	10	10,6	10,7	10,9	9,2	8	8,5	8,9
28	8,6	9,2	9,3	9,9	8,7	6,6	7,1	7,5
30	7,4	8	8,2	8,8	8,2	5,5	5,9	6,3
32						4,5	4,9	5,3
34						3,7	4,1	4,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	32,3	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	25,6	26,2
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	20,8	21,2
18	19,2	17,1	17	16,3	14,4	12,3	16,6	17
20	16	15,4	15,4	14,9	13	11,1	13,5	13,9
22	13,5	13,4	14	13,7	11,8	10	10,9	11,4
24	11,5	11,4	12	12,5	10,9	9,2	8,9	9,3
26	9,9	9,7	10,4	10,9	10,1	8,5	7,2	7,6
28	8,4	8,3	9	9,5	9,3	7,8	5,9	6,2
30	7,2	7,1	7,7	8,3	8,6	7,2	4,7	5,1
32	6,2	6,1	6,7	7,3	7,6	6,8	3,7	4,1
34	5,4	5,2	5,9	6,4	6,7	6,4	2,9	3,2
36						5,9	2,1	2,5
38							1,5	1,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,6
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	24,3
16	22,5	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	19,6
18	18,3	17,8	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	16,1
20	15,1	14,6	15,3	16,1	14,3	13,9	11,8	13,1
22	12,6	12,2	12,8	13,9	13	12,8	10,9	10,6
24	10,6	10,1	10,8	11,9	11,7	11,6	10	8,6
26	8,9	8,4	9,1	10,2	10,1	10,9	9,1	6,9
28	7,5	7	7,7	8,8	8,6	9,5	8,6	5,5
30	6,3	5,8	6,5	7,6	7,4	8,3	8	4,4
32	5,3	4,8	5,5	6,6	6,4	7,3	7,3	3,4
34	4,4	4	4,6	5,7	5,5	6,4	6,4	2,5
36	3,7	3,2	3,9	4,9	4,8	5,6	5,7	1,8
38	3	2,6	3,2	4,3	4,1	4,9	5	1,1
40							4,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	23,6
16	20,6	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	19,1
18	17,1	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	15,7
20	13,9	15,5	14,9	14,9	14,6	13,3	11,2	13
22	11,4	13	12,4	13,3	13,7	12,3	10,3	10,7
24	9,4	11	10,3	11,3	12	11,3	9,5	8,7
26	7,7	9,3	8,6	9,6	10,3	10,3	8,7	7
28	6,3	7,9	7,2	8,2	8,9	9,2	7,9	5,6
30	5,1	6,7	6,1	7	7,7	8	7,3	4,5
32	4,1	5,6	5	5,9	6,6	6,9	6,8	3,5
34	3,2	4,8	4,2	5	5,7	6	6,1	2,6
36	2,5	4	3,4	4,3	5	5,3	5,3	1,8
38	1,8	3,3	2,7	3,6	4,3	4,6	4,6	1,2
40	1,3	2,7	2,2	3	3,7	4	4	
42		2,2	1,7	2,5	3,2	3,4	3,4	
44							3	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	19	18,5	17
18	17	16,7	16,6	15,3	12,6	15,7	17	15,7
20	14,2	15,3	15,1	13,9	11,5	13	14,3	14,5
22	11,7	13,2	12,8	12,7	10,5	10,9	12,1	13
24	9,7	11,2	10,8	11,7	9,7	9	10,1	11
26	8	9,5	9,1	10,1	9	7,4	8,4	9,3
28	6,6	8	7,7	8,7	8,4	6	7	7,9
30	5,4	6,8	6,5	7,4	7,6	4,8	5,8	6,7
32	4,4	5,8	5,5	6,4	6,6	3,8	4,8	5,6
34	3,5	4,9	4,6	5,5	5,7	2,9	3,9	4,8
36	2,8	4,1	3,8	4,7	4,9	2,2	3,1	4
38	2,1	3,5	3,1	4	4,2	1,5	2,5	3,3
40	1,5	2,8	2,5	3,4	3,6		1,8	2,7
42		2,3	2	2,9	3		1,3	2,2
44		1,8	1,5	2,4	2,5			1,7
46		1,4	1,1	2	2,1			1,3
48					1,7			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 25,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	15,7	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	13,2	13,9	11,6	13,6	11,9
22	13,1	10,7	11,1	12,5	10,9	11,5	11,2
24	11,3	9,8	9,3	10,8	10,1	9,8	9,5
26	9,6	9	7,8	9	9,1	8,3	8,1
28	8,2	8,3	6,4	7,6	7,7	7	6,8
30	7	7,1	5,2	6,4	6,5	5,8	5,7
32	5,9	6,1	4,2	5,4	5,4	4,8	4,8
34	5	5,1	3,3	4,5	4,5	3,9	3,9
36	4,3	4,4	2,5	3,7	3,8	3,1	3,1
38	3,6	3,7	1,9	3	3,1	2,5	2,4
40	3	3,1	1,3	2,4	2,5	1,9	1,8
42	2,4	2,5		1,9	1,9	1,3	1,3
44	2	2		1,4	1,4		
46	1,5	1,6					
48	1,1	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	141,5	140,5	141	141,5	121	72,6	22,7	140
3,5	129	128	129	129,5	115	72,6	22,7	128
4	119	118	118,5	119	108,5	72,6	22,7	117,5
4,5	110	109	109,5	110	102,5	72,5	22,7	108,5
5	102	101	102	102,5	96,6	72,4	22,7	101
6	89	87,4	88,5	89,3	88,8	67,4	22,7	87,3
7	74	72,5	73,5	74,4	75,1	62,3	22,7	72,4
8	62,9	61,6	62,5	63,3	64,1	57,4	22,7	61,4
9	54,4	52,1	53,6	54,9	55,6	53,7	22,7	51,8
10		42,4	43,8	45	46	47,2	22,7	42,1
12		29,8	31,1	32,2	33,2	34,2	22,7	29,5
14								21,6
16								16,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	141	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	129	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	118,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	109,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	109	105
5	102	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	101	99,3
6	88,7	83,9	66	49,1	22,7	22,7	87,6	89,5
7	73,8	75,1	62,3	45,3	22,5	22,6	72,7	74,5
8	62,8	64,1	58	42,7	22,1	21,4	61,8	63,5
9	54	55,6	53,7	40,2	21,7	20,3	51,3	54,5
10	44,1	45,9	47,8	37,6	21,3	19,1	42,6	45,1
12	31,4	33	34,7	33,4	19,4	17	29,9	32,2
14	23,3	24,8	26,4	27,6	17,1	15	21,9	24
16	18	19,4	20,8	21,9	15,6	13,6	16,7	18,6
18						12,4	12,7	14,8
20							9,8	11,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	88,6	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	72,5	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	59,5	63	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	49,8	53,3	47
10	47,5	41,4	25,4	25,1	22	42,5	45,8	44,5
12	34,4	36	22,1	22,1	19,5	31	33,6	35,6
14	26,1	27,6	19,4	19,6	17,3	22,9	25,3	27,2
16	20,5	22	17,5	17,7	15,7	17,5	19,8	21,6
18	16,6	18	15,7	16	14	13,6	15,8	17,6
20	13,6	15	14,5	14,8	13	10,6	12,9	14,6
22					12	8,3	10,5	12,3
24						6,5	8,6	10,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	69,7	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	57,9	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	49	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	42	45,3	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	31,7	34,7	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	24,1	26,4	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	18,6	20,8	21,3
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	14,8	16,8	17,3
20	15	15,5	15,8	12,3	10,6	11,8	13,8	14,3
22	12,7	13,1	13,4	11,2	9,6	9,4	11,5	12
24	10,9	11,2	11,6	10,5	8,9	7,5	9,6	10,1
26					8,3	6	8	8,5
28						4,7	6,7	7,2
30						3,7	5,7	6,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,3	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	41,7	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	31,9	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	25,3	25,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	19,8	20,2	20,7
18	17,8	18,4	15,4	14,9	12,9	15,8	16,3	16,7
20	14,7	15,4	14,1	13,7	11,6	12,9	13,3	13,8
22	12,4	13	12,9	12,6	10,8	10,5	11	11,4
24	10,5	11,1	11,2	11,6	10	8,5	9	9,5
26	8,9	9,6	9,7	10,3	9,2	7	7,4	7,9
28	7,6	8,3	8,4	9	8,7	5,7	6,1	6,6
30	6,5	7,2	7,3	7,9	8	4,6	5	5,5
32						3,7	4,1	4,5
34						2,9	3,4	3,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	38,7	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	29,6	30,2
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	23,3	23,9
16	21,7	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	18,8	19,3
18	17,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	15,1	15,5
20	14,6	14,5	15,1	14,9	13	11,1	12,1	12,5
22	12,3	12,2	12,8	13,3	11,8	10	9,7	10,1
24	10,4	10,3	10,9	11,4	10,9	9,2	7,8	8,2
26	8,8	8,7	9,4	9,9	10,1	8,5	6,2	6,6
28	7,5	7,4	8	8,6	8,9	7,8	4,9	5,3
30	6,4	6,2	6,9	7,4	7,8	7,2	3,8	4,2
32	5,4	5,3	5,9	6,5	6,8	6,8	2,9	3,3
34	4,6	4,5	5,1	5,6	6	6,1	2,1	2,5
36						5,3	1,4	1,8
38								1,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	28
14	25,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	22,1
16	20,7	20,2	20	18,7	17,4	16,6	14,3	17,7
18	16,7	16,2	17	17,3	15,6	15,1	12,8	14,4
20	13,7	13,3	14	15	14,3	13,9	11,8	11,7
22	11,4	10,9	11,6	12,7	12,5	12,8	10,9	9,3
24	9,5	8,9	9,7	10,8	10,6	11,5	10	7,4
26	7,9	7,4	8,1	9,2	9	9,9	9,1	5,9
28	6,5	6,1	6,8	7,9	7,7	8,6	8,6	4,6
30	5,4	4,9	5,6	6,7	6,6	7,4	7,5	3,5
32	4,5	4	4,7	5,8	5,6	6,4	6,5	2,6
34	3,7	3,2	3,9	4,9	4,8	5,6	5,7	1,8
36	2,9	2,5	3,2	4,2	4	4,9	4,9	1,1
38	2,4	1,9	2,6	3,6	3,4	4,2	4,3	
40							3,7	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	5
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27
14	23,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	21,4
16	18,7	19,9	20	18,2	17,6	16,4	13,9	17,3
18	15,4	17,1	16,5	16,3	15,9	14,7	12,6	14,1
20	12,6	14,1	13,5	14,4	14,6	13,3	11,2	11,5
22	10,1	11,8	11,2	12,1	12,8	12,3	10,3	9,4
24	8,2	9,9	9,2	10,2	10,9	11,2	9,5	7,5
26	6,6	8,2	7,6	8,5	9,3	9,6	8,7	6
28	5,3	6,9	6,3	7,2	8	8,3	7,9	4,7
30	4,2	5,8	5,2	6,1	6,8	7,1	7,1	3,6
32	3,3	4,8	4,2	5,1	5,8	6,1	6,2	2,6
34	2,5	4	3,4	4,3	5	5,3	5,3	1,8
36	1,8	3,3	2,7	3,6	4,3	4,5	4,6	1,1
38	1,2	2,7	2,1	2,9	3,6	3,9	3,9	
40		2,1	1,5	2,4	3	3,3	3,4	
42		1,6	1,1	1,9	2,6	2,8	2,8	
44							2,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	3	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	21,2	20,2	18,7
16	18,5	18,2	18,2	16,7	13,6	17,1	18,5	17
18	15,3	16,7	16,6	15,3	12,6	14	15,3	15,7
20	12,7	14,3	14	13,9	11,5	11,6	12,8	13,9
22	10,5	12	11,6	12,6	10,5	9,6	10,8	11,8
24	8,5	10	9,7	10,7	9,7	7,9	9	9,9
26	7	8,4	8,1	9,1	9	6,3	7,4	8,3
28	5,6	7,1	6,7	7,7	7,9	5	6	6,9
30	4,5	6	5,6	6,6	6,7	3,9	4,9	5,8
32	3,6	5	4,6	5,6	5,7	3	4	4,8
34	2,8	4,1	3,8	4,7	4,9	2,2	3,1	4
36	2	3,4	3,1	4	4,1	1,5	2,4	3,3
38	1,4	2,8	2,5	3,4	3,5		1,8	2,6
40		2,2	1,9	2,8	2,9		1,2	2,1
42		1,7	1,4	2,3	2,4			1,6
44		1,3		1,8	1,9			1,1
46				1,5	1,5			
48					1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

22,1 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	17,1	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	14,1	14,9	12,4	14,5	12
20	14,2	11,6	11,7	13,2	11,6	12,1	11,7
22	12,1	10,7	9,7	11,2	10,9	10,2	9,9
24	10,2	9,8	8,1	9,5	9,4	8,6	8,3
26	8,6	8,7	6,7	8	8	7,2	7
28	7,2	7,3	5,4	6,7	6,7	6,1	5,8
30	6,1	6,2	4,3	5,5	5,6	5	4,8
32	5,1	5,2	3,4	4,6	4,6	4	3,9
34	4,3	4,4	2,5	3,7	3,8	3,2	3,1
36	3,6	3,7	1,8	3	3	2,4	2,4
38	2,9	3	1,2	2,4	2,4	1,8	1,8
40	2,3	2,4		1,8	1,8	1,2	1,2
42	1,8	1,9		1,3	1,3		
44	1,4	1,5					
46		1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140,5	139,5	140	140,5	121	72,6	22,7	139,5
3,5	128,5	127,5	128	128,5	115	72,6	22,7	127,5
4	118,5	117,5	118	118,5	108,5	72,6	22,7	117
4,5	109,5	108,5	109	109,5	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101,5	102	96,6	72,4	22,7	100,5
6	86,2	84,7	85,7	86,6	87,4	67,4	22,7	84,5
7	71,7	70,2	71,2	72	72,8	62,3	22,7	70,1
8	60,9	59,6	60,5	61,3	62,1	57,4	22,7	59,4
9	50,1	47,5	49	50,3	51,5	52,7	22,7	47,2
10		38,5	39,9	41,1	42,1	43,3	22,7	38,2
12		26,5	27,8	28,9	29,9	30,9	22,7	26,1
14								18,9
16								14

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	128,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	118	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	109	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108,5	105
5	101,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	86	83,9	66	49,1	22,7	22,7	84,9	86,8
7	71,5	72,8	62,3	45,3	22,5	22,6	69,8	72,2
8	60,8	62	58	42,7	22,1	21,4	56,2	59,7
9	49,4	51,4	53,4	40,2	21,7	20,3	46,5	49,7
10	40,2	42	43,9	37,6	21,3	19,1	38,7	41,2
12	28	29,7	31,4	32,8	19,4	17	26,6	28,9
14	20,6	22,2	23,7	24,9	17,1	15	19,3	21,4
16	15,8	17,2	18,6	19,7	15,6	13,6	14,4	16,4
18						12,4	10,7	12,8
20							8,1	10,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	83,3	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	66,4	69,9	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	54,2	57,9	49,4
9	52,8	43,6	27,1	26,6	23,3	45,1	48,8	47
10	43,6	41,4	25,4	25,1	22	37,9	41,4	44,4
12	31,2	32,9	22,1	22,1	19,5	27,7	30,3	32,4
14	23,4	25	19,4	19,6	17,3	20,2	22,6	24,6
16	18,3	19,8	17,5	17,7	15,7	15,3	17,5	19,4
18	14,7	16,1	15,7	16	14	11,6	13,9	15,7
20	12	13,3	13,8	14,2	13	8,9	11,2	12,9
22					12	6,8	9	10,8
24						5,1	7,2	9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	64,1	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	52,9	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	44,4	47,9	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	37,7	41	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	28,2	31,3	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	21,4	23,7	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	16,4	18,6	19,1
18	16,2	16,6	17	13,5	11,7	12,8	14,9	15,4
20	13,4	13,8	14,1	12,3	10,6	10	12,2	12,7
22	11,2	11,6	12	11,2	9,6	7,8	10	10,5
24	9,5	9,9	10,2	10,5	8,9	6,1	8,2	8,7
26					8,3	4,7	6,7	7,2
28						3,6	5,6	6
30						2,7	4,6	5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	43,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	37,5	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	28,5	29,2	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	22,4	23,1	23,7
16	19,6	20,3	17,4	16,6	14,3	17,6	18	18,5
18	15,9	16,5	15,4	14,9	12,9	13,9	14,4	14,8
20	13,1	13,7	13,8	13,7	11,6	11,1	11,6	12,1
22	10,9	11,5	11,7	12,3	10,8	8,9	9,4	9,9
24	9,1	9,8	9,9	10,5	10	7,1	7,6	8,1
26	7,7	8,3	8,4	9,1	9,2	5,7	6,2	6,6
28	6,5	7,1	7,2	7,9	8	4,5	5	5,4
30	5,5	6,1	6,2	6,8	6,9	3,5	4	4,4
32						2,7	3,1	3,5
34						2	2,4	2,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	40,4	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	34,6	35,3
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	26,3	26,9
14	24,7	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	20,6	21,1
16	19,5	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	16,4	16,9
18	15,8	15,6	16,3	16,3	14,4	12,3	13,2	13,6
20	13	12,9	13,5	14	13	11,1	10,3	10,7
22	10,8	10,7	11,3	11,8	11,8	10	8,1	8,5
24	9	8,9	9,6	10,1	10,4	9,2	6,3	6,8
26	7,5	7,4	8,1	8,6	9	8,5	4,9	5,3
28	6,3	6,2	6,8	7,4	7,7	7,8	3,7	4,1
30	5,3	5,2	5,8	6,3	6,7	6,8	2,7	3,1
32	4,4	4,3	4,9	5,5	5,8	5,9	1,9	2,3
34	3,7	3,6	4,2	4,7	5	5,1	1,2	1,5
36						4,5		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	32,6
12	28,7	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	24,8
14	22,8	22,1	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	19,3
16	18,5	17,9	18,7	18,7	17,4	16,6	14,3	15,4
18	14,8	14,3	15,1	16,2	15,6	15,1	12,8	12,3
20	12,1	11,6	12,3	13,4	13,2	13,9	11,8	9,9
22	9,9	9,3	10,1	11,2	11	11,9	10,9	7,8
24	8,1	7,5	8,3	9,4	9,3	10,1	10	6
26	6,6	6,1	6,8	7,9	7,8	8,7	8,8	4,6
28	5,4	4,9	5,6	6,7	6,5	7,4	7,5	3,4
30	4,3	3,9	4,6	5,6	5,5	6,3	6,4	2,4
32	3,5	3	3,7	4,8	4,6	5,4	5,5	1,6
34	2,7	2,3	2,9	4	3,8	4,7	4,7	
36	2,1	1,6	2,3	3,3	3,2	4	4,1	
38	1,5	1,1	1,7	2,8	2,6	3,4	3,5	
40							3	

Paso simple del cable

4	5	4	4	4	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

49	50	51	52	53	54	55	56
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	0	0	0	0	0	0	90
----	---	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

45	90	45	45	0	0	0	90
----	----	----	----	---	---	---	----

Tele 3 (%)

45	90	90	45	90	45	45	45
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 4 (%)

45	45	90	45	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 5 (%)

45	45	45	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 6 (%)

90	45	45	90	45	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	25,9	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	23,9
14	20,4	21,7	21,7	20	19,2	18,1	15,3	18,8
16	16,4	18,4	17,6	18,2	17,6	16,4	13,9	14,9
18	13,3	15,2	14,5	15,5	15,9	14,7	12,6	12
20	10,8	12,5	11,8	12,8	13,5	13,3	11,2	9,7
22	8,6	10,3	9,6	10,6	11,3	11,6	10,3	7,8
24	6,8	8,4	7,8	8,8	9,5	9,8	9,5	6,1
26	5,4	7	6,3	7,3	8	8,3	8,4	4,7
28	4,2	5,7	5,1	6	6,8	7,1	7,1	3,5
30	3,1	4,7	4,1	5	5,7	6	6,1	2,5
32	2,3	3,8	3,2	4,1	4,8	5,1	5,2	1,6
34	1,5	3,1	2,5	3,3	4	4,3	4,4	
36		2,4	1,8	2,7	3,4	3,7	3,7	
38		1,8	1,2	2,1	2,8	3,1	3,1	
40		1,3		1,6	2,3	2,6	2,6	
42				1,1	1,8	2,1	2,1	
44							1,7	

Paso simple del cable

4	4	4	3	3	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	45	0	0	0	0	0	90
----	----	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

90	45	90	45	45	0	0	90
----	----	----	----	----	---	---	----

Tele 3 (%)

90	45	90	90	45	90	100	90
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 4 (%)

45	45	90	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 5 (%)

45	90	45	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 6 (%)

45	90	45	45	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	23,5	22,1	20,6
14	20,1	19,7	20	18,3	15,2	18,6	19,9	18,7
16	16,2	18,1	17,7	16,7	13,6	14,9	16,2	17
18	13,2	15,1	14,6	15,3	12,6	12	13,3	14,4
20	10,9	12,7	12,2	13,3	11,5	9,8	11	12,1
22	8,9	10,5	10,1	11,1	10,5	7,9	9,1	10,2
24	7,1	8,6	8,3	9,3	9,5	6,4	7,5	8,5
26	5,7	7,2	6,8	7,8	8	5	6,1	7
28	4,5	5,9	5,6	6,5	6,7	3,9	4,9	5,8
30	3,5	4,9	4,5	5,5	5,6	2,8	3,8	4,7
32	2,6	4	3,6	4,6	4,7	2	2,9	3,8
34	1,8	3,2	2,9	3,8	4	1,2	2,2	3,1
36	1,2	2,5	2,2	3,1	3,3		1,5	2,4
38		2	1,6	2,5	2,7			1,8
40		1,4	1,1	2	2,1			1,3
42				1,5	1,7			
44				1,1	1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

18 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	18,5	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	14,9	16,1	13,3	15,2	12
18	14,8	12,4	12,1	13,7	12,4	12,5	12
20	12,5	11,6	9,9	11,4	11,2	10,4	10
22	10,6	10,5	8,1	9,6	9,4	8,6	8,3
24	8,8	8,9	6,6	8,1	7,9	7,1	6,9
26	7,3	7,4	5,4	6,7	6,6	5,9	5,6
28	6,1	6,2	4,3	5,5	5,5	4,8	4,5
30	5	5,1	3,2	4,5	4,5	3,8	3,6
32	4,1	4,2	2,4	3,6	3,6	3	2,7
34	3,3	3,5	1,6	2,8	2,8	2,2	2
36	2,7	2,8		2,1	2,2	1,5	1,4
38	2,1	2,2		1,5	1,6		
40	1,6	1,6			1		
42	1,1	1,2					

Paso simple del cable

3	2	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---

Código LK

73	74	75	76	77	78	79
----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	90	45	45	90	100
---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	45	90	100	90	100
----	-----	----	----	-----	----	-----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140,5	139,5	140	140,5	121	72,6	22,7	139
3,5	128,5	127,5	128	128,5	115	72,6	22,7	127
4	118	117	117,5	118	108,5	72,6	22,7	117
4,5	109	108	109	109,5	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101	101,5	96,6	72,4	22,7	100,5
6	85,1	83,6	84,6	85,5	86,3	67,4	22,7	83,4
7	70,7	69,3	70,2	71,1	71,9	62,3	22,7	69,1
8	60,1	58,1	59,7	60,5	61,2	57,4	22,7	57
9	48	45,5	47	48,3	49,4	50,7	22,7	45,1
10		36,7	38,2	39,3	40,4	41,6	22,7	36,4
12		25	26,3	27,4	28,4	29,4	22,7	24,7
14								17,7
16								13

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	128	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	109	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	84,9	83,9	66	49,1	22,7	22,7	83,8	85,6
7	70,5	71,8	62,3	45,3	22,5	22,6	66,8	70,5
8	59,9	61,2	58	42,7	22,1	21,4	53,8	57,2
9	47,3	49,3	51,3	40,2	21,7	20,3	44,1	47,5
10	38,5	40,3	42,2	37,6	21,3	19,1	36,7	39,4
12	26,6	28,3	30	31,3	19,4	17	25,1	27,4
14	19,4	21	22,5	23,7	17,1	15	18,1	20,2
16	14,8	16,2	17,6	18,7	15,6	13,6	13,3	15,4
18						12,4	9,8	11,9
20							7,3	9,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	80,3	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	63,7	67,4	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	51,8	55,6	49,4
9	50,7	43,6	27,1	26,6	23,3	42,8	46,5	47
10	41,8	41,4	25,4	25,1	22	35,9	39,4	42,4
12	29,7	31,4	22,1	22,1	19,5	26,2	28,8	31
14	22,2	23,8	19,4	19,6	17,3	19,1	21,5	23,4
16	17,3	18,8	17,5	17,7	15,7	14,3	16,6	18,4
18	13,8	15,2	15,7	16	14	10,7	13,1	14,8
20	11,2	12,6	13,1	13,5	13	8,1	10,4	12,2
22					11,5	6,1	8,3	10,1
24						4,5	6,6	8,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	61,5	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	50,7	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	42,2	45,8	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	35,8	39,1	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	26,7	29,7	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	20,3	22,6	23,1
16	18,9	19,4	19,7	14,8	12,9	15,5	17,6	18,1
18	15,3	15,8	16,1	13,5	11,7	11,9	14,1	14,6
20	12,7	13,1	13,4	12,3	10,6	9,2	11,4	11,9
22	10,6	11	11,3	11,2	9,6	7,1	9,3	9,8
24	8,9	9,3	9,6	10	8,9	5,5	7,6	8,1
26					8,3	4,1	6,2	6,7
28						3	5	5,5
30						2,1	4,1	4,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	49,6	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	41,7	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	35,7	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	27	27,7	28,4
14	23,6	23,9	19,4	18,3	15,7	21,2	21,8	22,4
16	18,6	19,3	17,4	16,6	14,3	16,6	17,1	17,5
18	15	15,7	15,4	14,9	12,9	13,1	13,6	14
20	12,4	13	13,1	13,7	11,6	10,4	10,9	11,4
22	10,3	10,9	11	11,6	10,8	8,2	8,7	9,2
24	8,5	9,2	9,3	9,9	10	6,5	7	7,4
26	7,1	7,8	7,9	8,5	8,6	5,1	5,6	6
28	5,9	6,6	6,7	7,3	7,4	4	4,4	4,9
30	5	5,6	5,7	6,3	6,4	3	3,5	3,9
32						2,2	2,7	3,1
34						1,5	2	2,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	38,4	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	32,8	33,5
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	24,8	25,4
14	23,5	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	19,3	19,9
16	18,5	18,4	18,6	17,8	15,8	13,4	15,3	15,8
18	14,9	14,8	15,5	16	14,4	12,3	12,3	12,7
20	12,3	12,1	12,8	13,3	13	11,1	9,5	10
22	10,2	10	10,7	11,2	11,5	10	7,4	7,8
24	8,4	8,3	8,9	9,5	9,8	9,2	5,7	6,1
26	7	6,9	7,5	8,1	8,4	8,5	4,4	4,8
28	5,8	5,7	6,3	6,9	7,2	7,3	3,2	3,6
30	4,8	4,7	5,3	5,9	6,2	6,3	2,2	2,6
32	4	3,8	4,5	5	5,3	5,5	1,4	1,8
34	3,3	3,1	3,8	4,3	4,6	4,7		1,1
36						4,1		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	36
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	30,8
12	27,2	26,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	23,4
14	21,6	20,9	21,9	20,8	19,7	18,5	15,9	18,1
16	17,5	16,8	17,8	18,7	17,4	16,6	14,3	14,3
18	14	13,5	14,2	15,3	15,2	15,1	12,8	11,4
20	11,3	10,8	11,6	12,6	12,5	13,3	11,8	9,1
22	9,2	8,6	9,4	10,6	10,4	11,2	10,9	7,1
24	7,4	6,9	7,7	8,8	8,6	9,5	9,6	5,4
26	6	5,5	6,2	7,4	7,2	8,1	8,2	4
28	4,8	4,4	5,1	6,2	6	6,9	7	2,9
30	3,9	3,4	4,1	5,2	5	5,9	6	1,9
32	3	2,5	3,2	4,3	4,1	5	5,1	1,1
34	2,3	1,8	2,5	3,6	3,4	4,2	4,3	
36	1,6	1,2	1,9	2,9	2,8	3,6	3,7	
38	1,1		1,3	2,4	2,2	3	3,1	
40							2,6	
Paso simple del cable	4	5	4	4	4	3	3	4
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	29,6
12	24,5	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	22,6
14	19,2	21,4	20,5	20	19,2	18,1	15,3	17,6
16	15,3	17,4	16,6	17,8	17,6	16,4	13,9	13,9
18	12,4	14,4	13,6	14,7	15,4	14,7	12,6	11,1
20	10	11,7	11,1	12	12,7	13	11,2	8,9
22	7,9	9,6	8,9	9,9	10,7	10,9	10,3	7,1
24	6,2	7,8	7,2	8,1	8,9	9,2	9,3	5,5
26	4,8	6,4	5,8	6,7	7,5	7,8	7,8	4,1
28	3,6	5,2	4,6	5,5	6,3	6,6	6,6	3
30	2,7	4,2	3,6	4,5	5,2	5,6	5,6	2
32	1,8	3,4	2,8	3,7	4,4	4,7	4,7	1,1
34	1,1	2,6	2	2,9	3,6	3,9	4	
36		2	1,4	2,2	3	3,3	3,3	
38		1,4		1,7	2,4	2,7	2,7	
40				1,2	1,9	2,2	2,2	
42					1,5	1,7	1,7	
44							1,4	
Paso simple del cable	4	4	4	3	3	3	3	4
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24	21,8	22,1	20,4	16,7	22,2	22,1	20,6
14	18,9	19,7	20	18,3	15,2	17,4	18,8	18,7
16	15,2	17,1	16,6	16,7	13,6	13,9	15,2	16,4
18	12,3	14,2	13,7	14,9	12,6	11,1	12,4	13,5
20	10,1	11,8	11,4	12,5	11,5	9	10,2	11,3
22	8,2	9,8	9,4	10,4	10,5	7,2	8,4	9,5
24	6,5	8	7,7	8,7	8,8	5,7	6,9	7,9
26	5,1	6,6	6,2	7,2	7,4	4,5	5,5	6,4
28	3,9	5,4	5	6	6,2	3,3	4,3	5,2
30	3	4,4	4	5	5,2	2,3	3,3	4,2
32	2,1	3,5	3,2	4,1	4,3	1,5	2,5	3,4
34	1,4	2,8	2,4	3,4	3,5		1,7	2,6
36		2,1	1,8	2,7	2,9		1,1	2
38		1,6	1,2	2,1	2,3			1,4
40		1		1,6	1,8			
42				1,2	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 16,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	17,4	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	13,9	15,5	13,3	14,3	12
18	13,9	12,4	11,3	12,8	12,4	11,7	11,3
20	11,7	11,5	9,1	10,6	10,4	9,6	9,3
22	9,8	9,7	7,4	8,9	8,7	7,9	7,6
24	8,2	8,2	6	7,4	7,3	6,5	6,2
26	6,7	6,9	4,7	6,2	6	5,3	5
28	5,5	5,7	3,7	5	4,9	4,2	3,9
30	4,5	4,7	2,7	4	4	3,3	3
32	3,7	3,8	1,9	3,1	3,1	2,5	2,2
34	2,9	3	1,1	2,3	2,4	1,8	1,5
36	2,3	2,4		1,7	1,7	1,1	
38	1,7	1,8		1,1	1,2		
40	1,2	1,3					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140	139	139,5	140	121	72,6	22,7	139
3,5	128	127	127,5	128	115	72,6	22,7	127
4	118	117	117,5	118	108,5	72,6	22,7	116,5
4,5	109	108	108,5	109	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101	101,5	96,6	72,4	22,7	100
6	84,1	82,6	83,6	84,5	85,3	67,4	22,7	82,4
7	69,9	68,4	69,4	70,2	71	62,3	22,7	68,3
8	59	56,2	57,9	59,4	60,5	57,4	22,7	55
9	46,5	43,9	45,4	46,7	47,9	49,1	22,7	43,5
10		35,2	36,7	38	39,1	40,2	22,7	34,9
12		23,9	25,2	26,3	27,3	28,3	22,7	23,6
14								16,8
16								12,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	128	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	108,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	83,9	83,9	66	49,1	22,7	22,7	82,7	84,6
7	69,7	71	62,3	45,3	22,5	22,6	64,6	68,2
8	57,9	60,5	58	42,7	22,1	21,4	51,9	55,3
9	45,8	47,8	49,8	40,2	21,7	20,3	42,3	45,7
10	37,1	39	40,8	37,6	21,3	19,1	35,1	38,1
12	25,4	27,1	28,9	30,2	19,4	17	24	26,3
14	18,6	20,1	21,6	22,8	17,1	15	17,2	19,3
16	14	15,5	16,9	18	15,6	13,6	12,5	14,7
18						12,4	9,2	11,3
20							6,7	8,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	77,7	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	61,6	65,3	51,9
8	58,4	46,5	29,6	28,8	25,4	50	53,8	49,4
9	48,9	43,6	27,1	26,6	23,3	41,1	44,8	47
10	40,5	41,4	25,4	25,1	22	34,4	37,9	40,8
12	28,6	30,3	22,1	22,1	19,5	25,1	27,7	29,9
14	21,4	22,9	19,4	19,6	17,3	18,2	20,5	22,5
16	16,6	18	17,5	17,7	15,7	13,5	15,8	17,7
18	13,2	14,6	15,1	15,6	14	10,1	12,5	14,2
20	10,6	12	12,5	12,9	13	7,5	9,8	11,6
22					11	5,6	7,8	9,6
24						4	6,1	7,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	59,5	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	48,8	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	40,5	44,1	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	34,3	37,7	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	25,5	28,6	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	19,4	21,7	22,2
16	18,2	18,6	19	14,8	12,9	14,7	16,9	17,4
18	14,7	15,1	15,5	13,5	11,7	11,3	13,4	13,9
20	12,1	12,5	12,8	12,3	10,6	8,6	10,8	11,4
22	10,1	10,5	10,8	11,2	9,6	6,6	8,8	9,3
24	8,4	8,8	9,2	9,6	8,9	5	7,1	7,6
26					8,3	3,7	5,7	6,2
28						2,6	4,6	5,1
30						1,7	3,7	4,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	47,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	40,1	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	34,3	35	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	25,9	26,6	27,2
14	22,7	23,5	19,4	18,3	15,7	20,2	20,8	21,5
16	17,9	18,5	17,4	16,6	14,3	15,8	16,3	16,8
18	14,4	15	15,2	14,9	12,9	12,4	12,9	13,4
20	11,8	12,4	12,6	13,2	11,6	9,8	10,3	10,8
22	9,7	10,4	10,5	11,1	10,8	7,7	8,2	8,7
24	8,1	8,7	8,9	9,5	9,6	6,1	6,5	7
26	6,7	7,3	7,5	8,1	8,2	4,7	5,2	5,6
28	5,5	6,2	6,3	6,9	7	3,6	4	4,5
30	4,6	5,2	5,3	6	6,1	2,6	3,1	3,5
32						1,8	2,3	2,7
34						1,2	1,6	2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	43,8	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	36,9	37,5
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	31,5	32,1
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	23,7	24,3
14	22,6	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	18,4	18,9
16	17,8	17,6	18,3	17,8	15,8	13,4	14,5	15
18	14,3	14,2	14,8	15,4	14,4	12,3	11,6	12
20	11,7	11,6	12,2	12,7	13	11,1	8,9	9,4
22	9,6	9,5	10,2	10,7	11	10	6,9	7,3
24	7,9	7,8	8,5	9,1	9,4	9,2	5,3	5,7
26	6,5	6,4	7,1	7,7	8	8,1	3,9	4,3
28	5,4	5,3	5,9	6,5	6,8	7	2,8	3,2
30	4,4	4,3	5	5,5	5,8	6	1,8	2,2
32	3,6	3,5	4,1	4,7	5	5,1	1	1,4
34	2,9	2,8	3,4	3,9	4,3	4,4		
36						3,7		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	34,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	29,5
12	26,1	25,4	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	22,3
14	20,7	20	21	20,8	19,7	18,5	15,9	17,2
16	16,7	16	17	18,2	17,4	16,6	14,3	13,5
18	13,4	12,9	13,6	14,7	14,5	15,1	12,8	10,7
20	10,7	10,2	11	12,1	11,9	12,8	11,8	8,5
22	8,6	8,1	8,9	10,1	9,9	10,7	10,8	6,5
24	7	6,4	7,2	8,3	8,2	9,1	9,2	4,9
26	5,6	5,1	5,8	6,9	6,8	7,7	7,8	3,6
28	4,4	3,9	4,7	5,8	5,6	6,5	6,6	2,4
30	3,5	3	3,7	4,8	4,6	5,5	5,6	1,5
32	2,6	2,2	2,9	3,9	3,8	4,7	4,7	
34	1,9	1,5	2,1	3,2	3,1	3,9	4	
36	1,3		1,5	2,6	2,4	3,3	3,3	
38			1	2,1	1,9	2,7	2,8	
40							2,3	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
Longitud de apoyo 8,44 m  
Ancho de apoyo 8,2 m  
Contrapeso 14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	30,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	28,4
12	23,4	23,7	24,8	22,3	21,2	20,2	17,3	21,5
14	18,3	20,4	19,6	20	19,2	18,1	15,3	16,7
16	14,5	16,6	15,8	17	17,6	16,4	13,9	13,2
18	11,7	13,7	12,9	14	14,8	14,7	12,6	10,4
20	9,4	11,2	10,5	11,5	12,2	12,5	11,2	8,3
22	7,4	9,1	8,4	9,4	10,2	10,5	10,3	6,5
24	5,7	7,3	6,7	7,7	8,4	8,8	8,8	5
26	4,4	6	5,3	6,3	7	7,3	7,4	3,7
28	3,2	4,8	4,2	5,1	5,9	6,2	6,2	2,5
30	2,2	3,8	3,2	4,1	4,9	5,2	5,2	1,6
32	1,4	3	2,4	3,3	4	4,3	4,4	
34		2,3	1,7	2,6	3,3	3,6	3,6	
36		1,7	1	1,9	2,6	2,9	3	
38		1,1		1,4	2,1	2,4	2,4	
40					1,6	1,9	1,9	
42					1,2	1,5	1,5	
44							1,1	
Paso simple del cable	4	4	4	3	3	3	3	4
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	22,9	21,8	22,1	20,4	16,7	21,2	22,1	20,6
14	18	19,7	19,5	18,3	15,2	16,5	17,9	18,7
16	14,4	16,3	15,9	16,7	13,6	13,1	14,4	15,6
18	11,6	13,5	13	14,3	12,6	10,5	11,7	12,9
20	9,4	11,2	10,8	12	11,5	8,4	9,6	10,7
22	7,7	9,3	8,9	9,9	10,1	6,6	7,8	8,9
24	6	7,5	7,2	8,2	8,4	5,2	6,4	7,4
26	4,7	6,2	5,8	6,8	7	3,9	5,1	6
28	3,5	5	4,7	5,6	5,8	2,9	3,9	4,9
30	2,6	4	3,7	4,6	4,8	1,9	2,9	3,9
32	1,7	3,2	2,8	3,8	3,9	1,1	2,1	3
34	1	2,4	2,1	3	3,2		1,4	2,3
36		1,8	1,5	2,4	2,5			1,6
38		1,2		1,8	2			1,1
40				1,3	1,5			
42					1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 0-360 °  
 Longitud de apoyo 8,44 m  
 Ancho de apoyo 8,2 m  
 Contrapeso 14,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	16,5	17,4	14	15,6	
16	16	13,6	13,2	14,8	13,3	13,6	12
18	13,2	12,4	10,6	12,1	11,9	11	10,6
20	11,1	10,9	8,5	10	9,8	9	8,7
22	9,3	9,2	6,9	8,3	8,2	7,4	7,1
24	7,7	7,7	5,4	6,9	6,8	6	5,7
26	6,3	6,4	4,2	5,7	5,5	4,8	4,5
28	5,2	5,3	3,2	4,6	4,4	3,7	3,4
30	4,2	4,3	2,3	3,6	3,5	2,8	2,5
32	3,3	3,4	1,5	2,7	2,7	2	1,8
34	2,6	2,7		2	2	1,4	1,1
36	1,9	2		1,4	1,4		
38	1,4	1,5					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	140	139	139,5	140	121	72,6	22,7	138,5
3,5	128	127	127,5	128	115	72,6	22,7	126,5
4	117,5	116,5	117	117,5	108,5	72,6	22,7	116,5
4,5	108,5	107,5	108,5	109	102,5	72,5	22,7	107,5
5	101	100	100,5	101	96,6	72,4	22,7	100
6	82,9	81,4	82,4	83,3	84,1	67,4	22,7	81,2
7	68,9	67,4	68,4	69,2	70	62,3	22,7	65,9
8	56,5	53,6	55,3	56,8	58,1	57,4	22,7	52,3
9	44,4	41,8	43,3	44,6	45,8	47	22,7	41,5
10		33,2	34,7	36	37,1	38,3	22,7	32,9
12		22,4	23,7	24,8	25,8	26,8	22,7	22
14								15,6
16								11,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	139,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	127,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	116,5	111
4,5	108,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	107,5	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100	99,3
6	82,7	83,9	66	49,1	22,7	22,7	79,3	82,8
7	68,7	70	62,3	45,3	22,5	22,6	61,6	65,4
8	55,2	57,8	58	42,7	22,1	21,4	49,1	52,8
9	43,7	45,7	47,7	40,2	21,7	20,3	39,8	43,2
10	35,1	37	39	37,6	21,3	19,1	32,9	36,1
12	23,9	25,6	27,4	28,7	19,4	17	22,5	24,8
14	17,4	18,9	20,4	21,6	17,1	15	16	18,1
16	12,9	14,5	15,9	17	15,6	13,6	11,5	13,7
18						12,4	8,3	10,4
20							5,9	7,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	90,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	74,6	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	58,7	62,7	51,9
8	56,1	46,5	29,6	28,8	25,4	47,3	51,3	49,4
9	46,5	43,6	27,1	26,6	23,3	38,7	42,5	45,6
10	38,7	40,6	25,4	25,1	22	32,4	35,9	38,8
12	27,1	28,8	22,1	22,1	19,5	23,5	26,2	28,3
14	20,2	21,7	19,4	19,6	17,3	17	19,3	21,3
16	15,6	17	17,5	17,7	15,7	12,4	14,8	16,7
18	12,4	13,7	14,3	14,7	14	9,2	11,5	13,3
20	9,8	11,3	11,8	12,2	12,3	6,7	9	10,9
22					10,4	4,8	7	8,9
24						3,3	5,5	7,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	70,9	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	56,8	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	46,2	50	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	38,3	41,9	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	32,3	35,7	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	23,9	27	26,9
14	21,9	21,8	22	16,8	14,7	18,2	20,5	21
16	17,2	17,6	18	14,8	12,9	13,7	15,9	16,4
18	13,8	14,3	14,6	13,5	11,7	10,3	12,6	13,1
20	11,4	11,8	12,1	12,3	10,6	7,8	10,1	10,6
22	9,4	9,8	10,2	10,5	9,6	5,9	8,1	8,6
24	7,8	8,2	8,6	9	8,9	4,3	6,5	7
26					7,8	3	5,1	5,6
28						2	4	4,5
30						1,2	3,2	3,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	45,3	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	38	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	32,4	33,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	24,4	25	25,7
14	21,5	22,3	19,4	18,3	15,7	18,9	19,5	20,2
16	16,9	17,5	17,4	16,6	14,3	14,8	15,3	15,8
18	13,5	14,2	14,3	14,9	12,9	11,5	12	12,5
20	11	11,7	11,8	12,4	11,6	9	9,5	10
22	9	9,7	9,8	10,5	10,5	7	7,5	7,9
24	7,4	8,1	8,2	8,9	9	5,4	5,9	6,3
26	6,1	6,7	6,9	7,5	7,6	4,1	4,5	5
28	5	5,6	5,7	6,4	6,5	3	3,4	3,9
30	4,1	4,7	4,8	5,5	5,5	2,1	2,5	3
32						1,3	1,8	2,2
34							1,2	1,6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	41,5	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	34,8	35,5
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	29,7	30,3
12	27,1	24,3	23,4	22	20,2	17,2	22,2	22,8
14	21,4	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	17,1	17,7
16	16,8	16,6	17,3	17,8	15,8	13,4	13,4	13,9
18	13,4	13,3	14	14,5	14,4	12,3	10,6	11,1
20	10,9	10,8	11,5	12	12,3	11,1	8,1	8,6
22	8,9	8,8	9,5	10	10,4	10	6,2	6,6
24	7,3	7,2	7,8	8,4	8,8	8,9	4,6	5
26	6	5,8	6,5	7,1	7,4	7,6	3,3	3,7
28	4,8	4,7	5,4	5,9	6,3	6,4	2,2	2,6
30	3,9	3,8	4,4	5	5,3	5,4	1,3	1,7
32	3,1	3	3,6	4,2	4,5	4,6		
34	2,4	2,3	2,9	3,5	3,8	3,9		
36						3,3		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	32,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	27,8
12	24,7	23,9	25	22,9	21,9	20,5	17,6	20,8
14	19,4	18,7	19,7	20,8	19,7	18,5	15,9	16
16	15,6	14,9	15,9	17,2	17	16,6	14,3	12,5
18	12,5	12	12,7	13,8	13,7	14,6	12,8	9,7
20	10	9,4	10,2	11,3	11,2	12	11,8	7,6
22	7,9	7,4	8,2	9,4	9,2	10,1	10,2	5,8
24	6,3	5,8	6,6	7,7	7,5	8,5	8,5	4,2
26	5	4,4	5,2	6,4	6,2	7,1	7,2	2,9
28	3,9	3,3	4,1	5,2	5	6	6	1,8
30	2,9	2,4	3,1	4,2	4,1	5	5,1	
32	2,1	1,7	2,4	3,4	3,3	4,1	4,2	
34	1,5		1,7	2,8	2,6	3,4	3,5	
36			1,1	2,2	2	2,8	2,9	
38				1,7	1,5	2,3	2,4	
40							1,9	

Paso simple del cable

4	5	4	4	4	3	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	33,8	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	29	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	26,7
12	21,9	23,7	23,3	22,3	21,2	20,2	17,3	20,1
14	17,1	19,2	18,4	19,6	19,2	18,1	15,3	15,5
16	13,5	15,5	14,7	15,9	16,9	16,4	13,9	12,1
18	10,7	12,7	11,9	13,1	14	14,3	12,6	9,5
20	8,5	10,4	9,7	10,7	11,4	11,7	11,2	7,4
22	6,7	8,3	7,7	8,7	9,5	9,8	9,8	5,6
24	5	6,7	6,1	7	7,8	8,1	8,2	4,2
26	3,7	5,4	4,7	5,7	6,5	6,8	6,8	3
28	2,6	4,2	3,6	4,5	5,3	5,6	5,7	1,9
30	1,7	3,3	2,7	3,6	4,3	4,6	4,7	1
32		2,5	1,9	2,8	3,5	3,8	3,9	
34		1,8	1,2	2,1	2,8	3,1	3,1	
36		1,2		1,5	2,2	2,5	2,5	
38					1,7	2	2	
40					1,2	1,5	1,5	
42						1,1	1,1	

Paso simple del cable

4	4	4	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	45	0	0	0	0	0	90
----	----	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

90	45	90	45	45	0	0	90
----	----	----	----	----	---	---	----

Tele 3 (%)

90	45	90	90	45	90	100	90
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 4 (%)

45	45	90	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 5 (%)

45	90	45	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 6 (%)

45	90	45	45	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	21,5	21,8	22,1	20,4	16,7	19,8	21,2	20,6
14	16,8	18,8	18,3	18,3	15,2	15,4	16,8	18
16	13,4	15,3	14,8	16,1	13,6	12,1	13,4	14,6
18	10,7	12,6	12,1	13,3	12,6	9,6	10,8	12
20	8,6	10,4	10	11,1	11,1	7,5	8,8	9,9
22	6,8	8,5	8,2	9,2	9,4	5,8	7	8,1
24	5,4	6,9	6,5	7,6	7,7	4,4	5,6	6,7
26	4	5,6	5,2	6,2	6,4	3,2	4,4	5,4
28	2,9	4,4	4,1	5,1	5,2	2,2	3,3	4,3
30	2	3,5	3,1	4,1	4,3	1,4	2,4	3,3
32	1,2	2,7	2,3	3,3	3,4		1,6	2,5
34		2	1,6	2,6	2,7			1,8
36		1,4	1	2	2,1			1,2
38				1,4	1,6			
40					1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	3	3	3	2	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

13 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	15,4	17	14	15,6	
16	15	13,6	12,2	13,8	13,3	12,6	12
18	12,3	12,2	9,7	11,3	11	10,2	9,8
20	10,2	10,1	7,7	9,2	9,1	8,2	7,9
22	8,5	8,4	6	7,5	7,4	6,6	6,3
24	7,1	7	4,7	6,1	6	5,2	5
26	5,7	5,8	3,5	5	4,8	4,1	3,8
28	4,6	4,7	2,5	3,9	3,8	3,1	2,8
30	3,6	3,7	1,7	3	2,9	2,2	1,9
32	2,8	2,9		2,2	2,2	1,5	1,2
34	2,1	2,2		1,5	1,5		
36	1,5	1,6					
38		1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	139	138	138,5	139	121	72,6	22,7	138
3,5	127	126	126,5	127,5	115	72,6	22,7	126
4	117	116	116,5	117	108,5	72,6	22,7	116
4,5	108	107	108	108,5	102,5	72,5	22,7	107
5	99,7	98,1	99,2	100	96,6	72,4	22,7	97,9
6	80,2	78,6	79,7	80,5	81,3	67,4	22,7	77,3
7	66,5	65	66,1	66,9	67,7	62,3	22,7	58,7
8	50,6	47,8	49,5	51	52,3	53,7	22,7	45,3
9	39,2	36,5	38,1	39,5	40,8	42,2	22,7	36,1
10		28,7	30,1	31,4	32,6	33,8	22,7	28,3
12		19	20,3	21,4	22,4	23,4	22,7	18,6
14								12,7
16								8,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	139	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	127	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	116,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	116	111
4,5	108	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	107	105
5	99,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	96,6	99,3
6	79,9	81,3	66	49,1	22,7	22,7	71,4	75,1
7	61,9	64,7	62,3	45,3	22,5	22,6	54,5	58,5
8	48,4	51,3	54,1	42,7	22,1	21,4	42,5	46,2
9	38,5	40,7	42,9	40,2	21,7	20,3	34,2	37,6
10	30,5	32,5	34,4	35,9	21,3	19,1	28,1	31,3
12	20,5	22,2	24	25,3	19,4	17	19,1	21,4
14	14,6	16,2	17,7	18,9	17,1	15	13,1	15,4
16	10,5	12,1	13,6	14,7	15,4	13,6	9	11,3
18						12,4	6	8,2
20							3,9	6

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	88,9	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	67	71	55,3
7	61,9	49,6	32,6	31,3	27,6	51,8	56,3	51,9
8	49,8	46,5	29,6	28,8	25,4	41,1	45,1	48,5
9	40,9	43,4	27,1	26,6	23,3	33,4	37,2	40,3
10	34,1	36,1	25,4	25,1	22	27,7	31,2	34,1
12	23,7	25,4	22,1	22,1	19,5	19,8	22,8	24,9
14	17,4	19	19,4	19,6	17,3	14,2	16,6	18,6
16	13,3	14,8	15,3	15,8	15,7	10	12,6	14,4
18	10,3	11,8	12,3	12,8	12,9	7	9,5	11,4
20	7,9	9,5	10,1	10,5	10,6	4,7	7,1	9
22					8,8	3	5,3	7,2
24						1,7	3,9	5,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	64	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	50,2	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	40,3	44,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	33,3	36,8	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	27,9	31,2	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	20,3	23,4	24,1
14	19,2	19,7	20	16,8	14,7	15,3	17,8	18,3
16	14,9	15,4	15,7	14,8	12,9	11,3	13,6	14,1
18	11,9	12,3	12,7	13,1	11,7	8,2	10,6	11,2
20	9,6	10,1	10,4	10,8	10,6	5,9	8,2	8,7
22	7,7	8,2	8,5	9	9,1	4,1	6,3	6,8
24	6,2	6,6	7	7,5	7,6	2,7	4,8	5,3
26					6,3	1,6	3,7	4,2
28							2,7	3,2
30							1,9	2,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	48,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	39,8	40,6	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	33,2	33,9	34,7
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	28,1	28,8	29,6
12	24,8	25,8	21,8	20,4	17,8	20,9	21,6	22,2
14	18,8	19,5	19,4	18,3	15,7	16	16,6	17,2
16	14,6	15,3	15,4	16,1	14,3	12,4	13	13,5
18	11,6	12,2	12,4	13	12,9	9,4	10	10,5
20	9,2	10	10,1	10,7	10,8	7,1	7,6	8,1
22	7,3	8	8,2	8,9	9	5,2	5,7	6,2
24	5,8	6,5	6,6	7,3	7,5	3,8	4,2	4,7
26	4,6	5,3	5,4	6,1	6,2	2,6	3,1	3,5
28	3,6	4,3	4,4	5,1	5,2	1,6	2,1	2,5
30	2,8	3,5	3,6	4,2	4,3		1,3	1,7
32								1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	36,1	36,9
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	30,2	30,8
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	25,5	26,2
12	23,6	23,4	23,4	22	20,2	17,2	18,9	19,5
14	18,5	18,4	19,3	19,5	17,7	15,3	14,3	14,8
16	14,5	14,4	15,1	15,7	15,8	13,4	10,8	11,4
18	11,5	11,4	12	12,6	12,9	12,3	8,2	8,7
20	9,1	9	9,7	10,3	10,6	10,8	6,1	6,6
22	7,2	7,1	7,8	8,4	8,8	8,9	4,4	4,8
24	5,7	5,6	6,3	6,9	7,2	7,4	2,9	3,4
26	4,5	4,3	5	5,6	6	6,1	1,8	2,2
28	3,5	3,3	4	4,6	4,9	5,1		1,2
30	2,7	2,5	3,2	3,7	4,1	4,2		
32	1,9	1,8	2,5	3	3,4	3,5		
34	1,4	1,2	1,9	2,4	2,8	2,8		
36						2,3		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	3	5	5
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	32,9	32,1	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	28,1
10	28,2	27,4	28,5	25,6	25,1	23,2	20	23,8
12	21,3	20,6	21,6	22,9	21,9	20,5	17,6	17,6
14	16,6	15,9	16,9	18,4	18,2	18,5	15,9	13,2
16	13,1	12,4	13,4	14,9	14,7	15,7	14,3	9,9
18	10,4	9,7	10,7	11,9	11,7	12,6	12,7	7,4
20	8,1	7,5	8,3	9,6	9,4	10,4	10,4	5,4
22	6,2	5,6	6,4	7,6	7,5	8,4	8,5	3,8
24	4,7	4,2	4,9	6,1	5,9	6,9	7	2,5
26	3,5	3	3,7	4,9	4,7	5,6	5,7	1,4
28	2,5	2	2,7	3,9	3,7	4,6	4,7	
30	1,7	1,2	1,9	3	2,8	3,7	3,8	
32			1,2	2,3	2,1	3	3,1	
34				1,7	1,5	2,4	2,5	
36				1,2		1,8	1,9	
38						1,4	1,4	
40							1	

Paso simple del cable

4	5	4	4	4	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

49	50	51	52	53	54	55	56
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	0	0	0	0	0	0	90
----	---	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

45	90	45	45	0	0	0	90
----	----	----	----	---	---	---	----

Tele 3 (%)

45	90	90	45	90	45	45	45
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 4 (%)

45	45	90	45	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 5 (%)

45	45	45	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 6 (%)

90	45	45	90	45	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	29,3	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	25	26,4	26,5	25	23,7	22,7	19,4	22,8
12	18,7	21	20,1	21,4	21,2	20,2	17,3	16,9
14	14,3	16,4	15,6	16,9	17,9	18,1	15,3	12,8
16	10,9	13,1	12,2	13,5	14,5	14,9	13,9	9,6
18	8,4	10,5	9,6	10,8	11,8	12,2	12	7,1
20	6,4	8,4	7,6	8,8	9,7	10	10	5,2
22	4,8	6,6	5,9	6,9	7,8	8,1	8,2	3,7
24	3,4	5,1	4,4	5,4	6,2	6,6	6,6	2,4
26	2,2	3,9	3,2	4,2	5	5,3	5,3	1,4
28	1,3	2,9	2,2	3,2	4	4,3	4,3	
30		2	1,4	2,4	3,1	3,4	3,4	
32		1,3		1,6	2,4	2,7	2,7	
34				1	1,7	2	2,1	
36					1,2	1,5	1,5	
38						1	1	

Paso simple del cable

4	4	4	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	45	0	0	0	0	0	90
----	----	---	---	---	---	---	----

Tele 2 (%)

90	45	90	45	45	0	0	90
----	----	----	----	----	---	---	----

Tele 3 (%)

90	45	90	90	45	90	100	90
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 4 (%)

45	45	90	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 5 (%)

45	90	45	90	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----

Tele 6 (%)

45	90	45	45	90	90	100	45
----	----	----	----	----	----	-----	----



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	24,3	24,1	24,6	22,7				
12	18,3	20,4	19,9	20,4	16,7	16,7	18,1	19,4
14	14,1	16,1	15,6	17	15,2	12,7	14,1	15,3
16	10,9	12,9	12,4	13,7	13,6	9,6	11	12,2
18	8,4	10,3	9,9	11,1	11,1	7,2	8,6	9,7
20	6,5	8,3	7,9	9,1	9,1	5,4	6,7	7,8
22	4,9	6,7	6,3	7,5	7,5	3,9	5,1	6,2
24	3,6	5,3	4,9	6	6,1	2,7	3,9	5
26	2,5	4,1	3,7	4,7	4,9	1,6	2,8	3,9
28	1,6	3,1	2,7	3,7	3,9		1,9	2,9
30		2,2	1,9	2,8	3		1,1	2,1
32		1,5	1,2	2,1	2,3			1,4
34				1,5	1,7			
36					1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	2	2	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

8,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	19,9	15,7					
14	15,7	14,8	12,7	14,4	14	13,1	
16	12,6	12,4	9,7	11,4	11,1	10,2	9,7
18	10,2	10	7,5	9,1	8,8	8	7,6
20	8,2	8,1	5,6	7,2	7	6,2	5,9
22	6,6	6,6	4,2	5,7	5,6	4,7	4,5
24	5,3	5,3	3	4,4	4,3	3,5	3,2
26	4,2	4,1	1,9	3,4	3,2	2,5	2,2
28	3,2	3,2	1,1	2,5	2,3	1,6	1,3
30	2,4	2,4		1,7	1,6		
32	1,7	1,8		1			
34	1	1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	138,5	137,5	138	138,5	121	72,6	22,7	137,5
3,5	126,5	125,5	126	127	115	72,6	22,7	125,5
4	116,5	115,5	116	116,5	108,5	72,6	22,7	115,5
4,5	107,5	106,5	107,5	108	102,5	72,5	22,7	106,5
5	97,1	95,5	96,6	97,5	96,6	72,4	22,7	95,3
6	78	76,5	77,5	78,4	79,2	67,4	22,7	70,4
7	62,3	58,5	61,1	62,8	64,3	62,3	22,7	52
8	46	42,9	44,8	46,4	47,7	49,1	22,7	39,8
9	34,9	32,2	33,8	35,2	36,5	37,8	22,7	31,5
10		25,1	26,5	27,8	29	30,2	22,7	24,7
12		16,3	17,6	18,7	19,7	20,7	21,6	15,9
14								10,3
16								6,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	138,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	126,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	116	103	72,8	57,4	22,7	22,7	115,5	111
4,5	107,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	106,5	105
5	96,9	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	88,8	92,8
6	73,9	76,6	66	49,1	22,7	22,7	64,7	68,9
7	55,6	58,8	61,6	45,3	22,5	22,6	48,2	52,4
8	43	45,8	48,6	42,7	22,1	21,4	37,4	41,1
9	34,2	36,4	38,6	40,2	21,7	20,3	29,8	33,2
10	26,9	28,9	30,8	32,3	21,3	19,1	24,3	27,5
12	17,9	19,5	21,3	22,6	19,4	17	16,4	18,7
14	12,3	14	15,6	16,8	17,1	15	10,7	13,2
16	8,4	10,1	11,8	12,9	13,6	13,6	6,8	9,2
18						10,8	4,2	6,4
20							2,3	4,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	90,1	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	90,1	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	81,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	60,8	65,4	55,3
7	56,3	49,6	32,6	31,3	27,6	46	50,4	51,9
8	44,6	46,5	29,6	28,8	25,4	36,2	40,2	43,6
9	36,5	39	27,1	26,6	23,3	29,3	33	36,1
10	30,5	32,5	25,4	25,1	22	24,1	27,6	30,5
12	21	22,7	22,1	22,1	19,5	16,9	20,1	22,3
14	15,3	16,9	17,5	18	17,3	11,8	14,5	16,5
16	11,4	13	13,6	14	14,1	7,9	10,5	12,6
18	8,5	10,1	10,7	11,1	11,2	5,1	7,6	9,7
20	6,3	7,9	8,5	9	9,1	3,1	5,5	7,4
22					7,3	1,6	3,8	5,7
24							2,6	4,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	57,9	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	44,7	48,9	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	35,7	39,5	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	29,3	32,8	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	24,4	27,7	28,5
12	22,9	23,4	23,8	19	16,4	17,5	20,6	21,3
14	17	17,5	17,9	16,8	14,7	12,6	15,6	16,2
16	13,1	13,6	14	14,4	12,9	9,2	11,8	12,3
18	10,2	10,7	11,1	11,5	11,6	6,3	8,8	9,4
20	8	8,5	8,9	9,3	9,4	4,2	6,6	7,1
22	6,3	6,7	7,1	7,6	7,7	2,6	4,9	5,4
24	4,9	5,4	5,7	6,2	6,3	1,4	3,6	4,1
26					5,2		2,5	3
28							1,7	2,1
30								1,4

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	9	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	43,6	44,5	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	35,4	36,2	37
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	29,3	30,1	30,9
10	29,3	29,4	25,3	23,4	20,3	24,7	25,5	26,2
12	22	22,9	21,8	20,4	17,8	18,2	18,8	19,5
14	16,7	17,4	17,6	18,3	15,7	13,5	14,1	14,8
16	12,8	13,5	13,7	14,3	14,3	10,1	10,7	11,4
18	9,9	10,6	10,7	11,4	11,5	7,6	8,1	8,7
20	7,6	8,3	8,5	9,2	9,3	5,4	5,9	6,5
22	5,9	6,6	6,8	7,5	7,6	3,8	4,3	4,8
24	4,5	5,2	5,4	6,1	6,2	2,5	3	3,4
26	3,5	4,1	4,3	4,9	5	1,4	1,9	2,4
28	2,6	3,2	3,3	4	4,1		1	1,5
30	1,8	2,5	2,6	3,2	3,3			

Paso simple del cable

6	5	5	4	4	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	0	0	0	45	0	0
---	---	---	---	---	----	---	---

Tele 2 (%)

0	0	0	0	0	45	90	45
---	---	---	---	---	----	----	----

Tele 3 (%)

45	45	0	0	0	45	45	90
----	----	---	---	---	----	----	----

Tele 4 (%)

90	45	90	45	45	45	45	45
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 5 (%)

45	45	90	90	100	45	45	45
----	----	----	----	-----	----	----	----

Tele 6 (%)

45	90	45	90	100	45	45	45
----	----	----	----	-----	----	----	----

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	32	32,7
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	26,5	27,2
10	27,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	22,3	22,9
12	20,9	20,7	21,6	22	20,2	17,2	16,1	16,8
14	16,2	16	16,9	17,8	17,7	15,3	11,7	12,3
16	12,7	12,5	13,3	13,9	14,2	13,4	8,6	9,1
18	9,8	9,6	10,4	11	11,3	11,5	6,2	6,8
20	7,5	7,4	8,1	8,8	9,1	9,3	4,4	4,9
22	5,8	5,6	6,4	7	7,4	7,5	2,9	3,4
24	4,4	4,3	5	5,6	6	6,1	1,7	2,1
26	3,3	3,2	3,9	4,5	4,8	5		1
28	2,4	2,3	2,9	3,5	3,9	4		
30	1,7	1,5	2,2	2,8	3,1	3,2		
32	1		1,6	2,1	2,5	2,6		
34			1	1,6	1,9	2		
36						1,5		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	4	4	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	34,9	34	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	29,3	28,4	29,7	27,2	26,9	24,7	21,2	24,6
10	24,9	24,1	25,3	25,6	25,1	23,2	20	20,7
12	18,6	17,9	19	20,6	20,4	20,5	17,6	14,8
14	14,1	13,4	14,5	16,1	15,9	17,1	15,9	10,7
16	10,9	10,2	11,2	12,7	12,5	13,7	13,6	7,7
18	8,4	7,7	8,7	10,2	9,9	11	11,1	5,4
20	6,4	5,9	6,7	8	7,8	8,8	8,9	3,7
22	4,8	4,2	5	6,2	6	7	7,1	2,3
24	3,4	2,9	3,7	4,8	4,7	5,6	5,7	1,1
26	2,3	1,8	2,6	3,7	3,6	4,5	4,6	
28	1,4		1,7	2,8	2,6	3,5	3,6	
30				2	1,9	2,8	2,8	
32				1,4	1,2	2,1	2,2	
34						1,5	1,6	
36						1	1,1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	4	4	3	3	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	25,8	27,8	27,4	26,7	25,2	24,2		
10	21,8	24,4	23,4	24,8	23,7	22,7	19,4	19,8
12	16	18,4	17,5	18,8	19,9	20,2	17,3	14,2
14	11,8	14,1	13,2	14,5	15,6	16	15,3	10,3
16	8,8	10,9	10,1	11,3	12,4	12,8	12,6	7,4
18	6,5	8,5	7,7	8,9	9,9	10,3	10,1	5,3
20	4,7	6,7	5,9	7,1	8	8,4	8,3	3,6
22	3,2	5,2	4,4	5,5	6,3	6,7	6,7	2,2
24	2	3,8	3,2	4,1	5	5,3	5,3	1,1
26	1,1	2,7	2,1	3	3,8	4,1	4,2	
28		1,8	1,2	2,1	2,9	3,2	3,3	
30		1,1		1,4	2,1	2,4	2,5	
32					1,5	1,8	1,8	
34						1,2	1,2	

Paso simple del cable

3	4	4	3	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	21,3	23,6	23	22,7				
12	15,7	17,9	17,4	18,8	16,7	14,1	15,6	17
14	11,7	13,8	13,3	14,7	14,5	10,3	11,7	13
16	8,8	10,7	10,3	11,6	11,5	7,5	8,9	10,1
18	6,5	8,4	8	9,3	9,2	5,4	6,7	7,9
20	4,8	6,6	6,2	7,4	7,4	3,8	5	6,2
22	3,4	5,2	4,7	5,9	6	2,4	3,7	4,8
24	2,2	4	3,6	4,7	4,8	1,3	2,5	3,6
26	1,3	2,9	2,6	3,6	3,7		1,6	2,6
28		2	1,7	2,7	2,8			1,8
30		1,3		1,9	2			1,1
32				1,2	1,4			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71
45	45	0	0	0	90	45
90	45	90	45	45	90	90
90	45	90	90	100	90	90
90	90	90	90	100	90	90
45	90	90	90	100	45	90
45	90	45	90	100	45	90

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

5,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

12	17,4	15,7					
14	13,5	13,2	10,4	12,1	11,8	10,8	
16	10,5	10,4	7,7	9,4	9,1	8,2	7,8
18	8,3	8,2	5,7	7,2	7,1	6,2	5,9
20	6,6	6,5	4	5,6	5,4	4,6	4,3
22	5,1	5,1	2,7	4,2	4,1	3,3	2,9
24	4	3,9	1,6	3,1	2,9	2,1	1,8
26	3	2,9		2,1	1,9	1,2	
28	2,1	2		1,3	1,1		
30	1,4	1,4					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	137,5	136,5	137	137,5	121	72,6	22,7	136,5
3,5	126	125	125,5	126	115	72,6	22,7	124,5
4	115,5	114,5	115,5	116	108,5	72,6	22,7	114,5
4,5	105	103	104	105	102,5	72,5	22,7	91,9
5	92,5	89,6	91,9	92,9	93,7	72,4	22,7	75,1
6	70,9	61,6	64,5	67	69	67,4	22,7	52,1
7	47,4	44,2	46,3	47,8	49,2	50,6	22,7	38,2
8	33,6	30,9	32,5	34	35,3	36,6	22,7	29,2
9	25,3	22,8	24,3	25,5	26,7	27,9	22,7	22,5
10		17,5	18,8	20	21	22	22,7	17,2
12		10,5	11,8	12,9	13,8	14,8	15,6	10,2
14								6,1
16								3,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	14	9	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	137,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	117	117
3,5	125,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	117	116
4	115,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	97,7	103,5
4,5	96,6	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	79,2	84,4
5	79,3	83	69,5	53,2	22,7	22,7	66	70,8
6	56	59,6	63,1	49,1	22,7	22,7	46,5	51
7	41,6	44,6	47,6	45,3	22,5	22,6	34,8	38,7
8	32,2	35	37,4	39,1	22,1	21,4	26,9	30,5
9	24,7	26,6	28,5	30	21,7	20,3	21,3	24,7
10	19,1	20,9	22,6	24	21,3	19,1	16,7	20,1
12	12,1	13,7	15,3	16,5	17,2	17	10,5	12,9
14	7,8	9,2	10,7	11,8	12,5	12,6	6,5	8,5
16	5	6,4	7,7	8,8	9,4	9,5	3,6	5,7
18						7,3	1,4	3,6
20								1,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	14	9	8	3	3	13	13
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	84,9	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	70,6	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	59,1	64,6	58,9
6	55,2	52,7	35,6	33,8	29,8	43	47,7	51,7
7	42,4	45,4	32,6	31,3	27,6	32,9	37,1	40,6
8	33,9	36,6	29,6	28,8	25,4	25,9	29,8	33
9	27,8	30,1	27,1	26,6	23,3	20,7	24,5	27,5
10	22,3	24,1	24,8	25,1	22	16,5	20,2	23,2
12	15,1	16,6	17,2	17,7	17,8	10,7	14,1	16,2
14	10,4	11,9	12,5	13	13,1	6,9	9,7	11,5
16	7,4	8,8	9,4	9,8	9,9	4,3	6,7	8,5
18	5,4	6,7	7,2	7,6	7,7	2,3	4,7	6,3
20	3,9	5,1	5,6	6	6,1		3,1	4,8
22					4,8		1,7	3,6
24								2,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	8	6	6	5	10	9	8
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	54,4	59,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	40,8	45,2	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	31,9	35,9	36,8
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	25,6	29,3	30,2
9	28,3	29,1	29,3	23,6	20,6	20,8	24,4	25,2
10	24	24,8	25,3	21,7	19	16,9	20,4	21,3
12	16,8	17,2	17,6	18,1	16,4	11,4	14,6	15,4
14	12,1	12,5	12,9	13,4	13,5	7,8	10,7	11,3
16	8,9	9,4	9,7	10,2	10,3	5,1	7,7	8,2
18	6,8	7,2	7,5	7,9	8	3,2	5,6	6,1
20	5,2	5,6	5,9	6,3	6,4	1,7	4,1	4,5
22	4	4,4	4,7	5	5,1		2,8	3,3
24	3	3,4	3,7	4	4,1		1,7	2,2
26					3,3			1,3

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	6	5	5	4	7	7	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45



# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	37,7	35,2	32	29	25,3	31,1	32	32,8
8	30,9	32,1	29,2	26,6	23,3	25,4	26,2	27
9	25,9	27	27,1	24,9	21,6	21	21,8	22,6
10	22	23,1	23,3	23,4	20,3	17,3	18,1	18,8
12	16,1	17,1	17,3	18	17,8	12,1	12,8	13,5
14	11,7	12,4	12,6	13,3	13,4	8,6	9,3	9,9
16	8,6	9,3	9,4	10,1	10,2	6,1	6,7	7,3
18	6,5	7,1	7,2	7,8	7,9	4,2	4,8	5,4
20	4,9	5,5	5,6	6,2	6,3	2,7	3,3	3,8
22	3,7	4,3	4,4	4,9	5	1,5	2,1	2,6
24	2,6	3,3	3,4	3,9	4		1,1	1,5
26	1,7	2,4	2,5	3,1	3,2			
28		1,7	1,8	2,4	2,5			
30		1	1,2	1,8	1,9			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6	5	5	4	4	4	4	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7	34,6	34,3	32,6	30	28,6	24,6		
8	28,6	28,4	29,5	28	26,4	22,6	22,3	23
9	24,1	23,9	25	25,9	24,5	21,1	18,1	18,8
10	20,4	20,2	21,3	22,3	22,6	19,5	14,8	15,5
12	14,9	14,8	15,8	16,6	17,2	17	10,2	10,8
14	11,2	11,1	12	12,8	13,2	13,2	6,9	7,5
16	8,6	8,4	9,1	9,6	10	10,1	4,6	5,1
18	6,4	6,3	6,9	7,4	7,8	7,9	2,8	3,3
20	4,8	4,7	5,3	5,8	6,1	6,2	1,4	1,9
22	3,6	3,5	4,1	4,6	4,9	5		
24	2,5	2,4	3,1	3,6	3,9	4		
26	1,6	1,5	2,1	2,7	3,1	3,2		
28			1,4	2	2,3	2,4		
30				1,3	1,7	1,8		
32					1,1	1,2		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	4	4	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	25,1	24,3	25,5	27,4	27,1	26,4	22,8	
9	21	20,1	21,4	23,3	23	24,4	21,2	16,2
10	17,6	16,8	18	19,8	19,5	21	20	13,2
12	12,7	11,9	13	14,7	14,4	15,8	15,5	8,9
14	9,3	8,6	9,6	11,2	11	12,2	12,1	5,9
16	6,8	6,1	7,1	8,6	8,4	9,6	9,5	3,7
18	5	4,3	5,3	6,7	6,5	7,5	7,6	2
20	3,5	2,9	3,8	5,2	5	5,8	5,9	
22	2,3	1,7	2,6	3,9	3,7	4,6	4,7	
24	1,3		1,6	2,9	2,7	3,6	3,7	
26				2	1,8	2,8	2,9	
28				1,2	1,1	2	2,1	
30						1,3	1,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	4	4	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	17,5	20,2	19,1	20,7	22	22,5		
10	14,5	17,1	16	17,5	18,8	19,3	18,6	12,4
12	10,1	12,5	11,5	12,9	14	14,5	14,1	8,4
14	7	9,3	8,4	9,7	10,7	11,2	10,9	5,6
16	4,8	6,9	6,1	7,3	8,3	8,7	8,5	3,5
18	3	5,1	4,3	5,5	6,5	6,9	6,7	1,9
20	1,7	3,7	2,9	4	5	5,4	5,2	
22		2,5	1,7	2,9	3,8	4,2	4,1	
24		1,6		1,9	2,8	3,2	3,1	
26				1,1	2	2,4	2,3	
28					1,3	1,7	1,6	
30							1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

**Rango de giro** 0-360 °  
**Longitud de apoyo** 8,44 m  
**Ancho de apoyo** 8,2 m  
**Contrapeso** 0 t

Longitud de la pluma principal (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

10	14	16,3	15,7	17,3			
12	9,9	12	11,5	12,9	12,7	9,8	11,1
14	7	9	8,5	9,9	9,7	7	8,3
16	4,8	6,7	6,3	7,6	7,5	5	6,1
18	3,1	5	4,6	5,8	5,8	3,3	4,5
20	1,8	3,6	3,2	4,4	4,4	2,1	3,2
22		2,5	2,1	3,3	3,3	1	2,1
24		1,6	1,2	2,3	2,4		1,2
26				1,5	1,6		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	71	72	
45	45	0	0	0	45	45	
90	45	90	45	45	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	
45	90	90	90	100	90	90	
45	90	45	90	100	45	90	

# AC200-1

Capacidades de la pluma principal

**HA**

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

0-360 °

Longitud de apoyo

8,44 m

Ancho de apoyo

8,2 m

Contrapeso

0 t

Longitud de la pluma principal (m)

54,9	58,5	59,1	62,7
------	------	------	------

Radio (m)

12	11,6	11,2		
14	8,7	8,4	7,4	7,1
16	6,6	6,4	5,4	5,2
18	4,9	4,8	3,9	3,7
20	3,6	3,5	2,6	2,5
22	2,5	2,4	1,6	1,5
24	1,6	1,6		

Paso simple del cable

2	2	2	2
---	---	---	---

Código LK

73	74	76	77
----	----	----	----

Tele 1 (%)

0	0	45	45
---	---	----	----

Tele 2 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----

Tele 6 (%)

90	100	90	100
----	-----	----	-----