

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 46 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	103	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	95,7	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	88,7	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	82,6	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	72,5	71	71,8	72,3	72,7	64,2	43,8	68,9
7	64,3	63,5	64,1	64,5	65	58,3	40,5	61,8
8	57,4	56,9	57,5	57,9	58,3	53,6	37,7	56
9	47,6	51,3	51,9	52,4	52,8	49,7	35,3	51,1
10		45,9	46,6	47,3	47,8	46,2	33,2	45,9
12		37,1	37,8	38,4	38,9	39,4	30,3	36,9
14		25,2						29,2
16								23,3
18								18,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 46 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	57	57,8	50,3	40,4	25	23,4	55	56,1
9	52,1	52,9	46,4	37,4	23,2	21,6	50,2	51,3
10	46,9	47,8	43,1	34,8	21,6	20,1	46,2	47,3
12	37,9	38,8	37,8	30,4	19	17,7	37,3	38,4
14	30,4	31,5	32,5	26,8	16,9	15,7	29,6	31
16	24,5	25,5	26,4	24	15,4	14,2	23,6	25
18						13,2	19,3	20,7
20							16,1	17,4
22							13,6	11,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	54,4	55,5	47,9
9	50,6	40,9	23,3	23,9	23,1	49,7	50,8	44,8
10	46,5	37,7	21,5	21,9	21,2	45,7	46,9	41,9
12	39,5	32,8	18,7	19	18,3	37,8	39,1	36,5
14	32,3	28,8	16,6	16,8	16,2	30,2	31,8	32,2
16	26,3	25,7	14,9	15	14,5	24,3	25,7	27,1
18	21,8	22,9	13,4	13,5	13	19,9	21,3	22,6
20	18,5	19,5	12,3	12,3	11,9	16,6	18	19,2
22	12	12,9	11,5	11,4	11	14,1	15,4	16,6
24						12,1	13,4	14,5
26						10,4	9,9	10,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	46,8	45,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	43,7	43,9	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	38,2	39,4	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	31	32,6	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	25	26,6	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	20,6	22,1	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	17,3	18,7	14,2
22	11,8	11,7	12,9	9,5	8,7	14,7	16,1	12,9
24	11	10,8	12,1	8,9	8	12,7	14	11,8
26	10,3	10,1	11,4	8,3	7,5	11	12,3	10,8
28						9,6	10,9	10,1
30						8,4	8,8	9,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	40	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	35,9	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	31,8	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	25,8	19,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	21,3	17,4	17
20	14	15,4	11,4	11,5	10,4	18	15,7	15,4
22	12,7	14,3	10,4	10,5	9,6	15,4	14,3	14
24	11,6	13,2	9,5	9,6	8,8	13,3	13,1	12,8
26	10,6	12,4	8,7	8,8	8,2	11,6	11,9	11,7
28	9,9	11,8	8,2	8,2	7,6	10,2	10,6	10,7
30	9,2	9,7	7,7	7,7	7,2	9	9,4	9,7
32						7,9	8,3	8,6
34						7	7,1	7,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,6	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	24,5	23,7
16	19,8	15,7	15	14,9	12,9	11,8	21,7	21,2
18	18	14	13,5	13,5	11,5	10,5	19,1	18,9
20	16,7	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	16,9	17
22	15,5	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	15	15,2
24	14,4	10,5	10,4	10,6	8,7	7,8	12,9	13,1
26	12,9	9,6	9,5	9,8	8	7,2	11,2	11,4
28	11,4	8,8	8,8	9,1	7,4	6,6	9,8	10
30	10,2	8,1	8,1	8,5	6,9	6,1	8,5	8,7
32	9,2	7,6	7,6	8	6,5	5,7	7,4	7,6
34	7,9	7,1	7,1	7,6	6,1	5,4	6,5	6,7
36						5,1	5,7	5,9
38							5	5,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,9
16	21,1	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	19,7
18	19,3	16	15,1	14,6	13,1	12,5	11	17,7
20	17,9	14,2	13,6	13,4	11,7	11,3	9,9	15,8
22	16	12,8	12,4	12,4	10,6	10,3	9	14,2
24	13,9	11,7	11,4	11,5	9,7	9,5	8,3	12,8
26	12,2	10,7	10,5	10,7	8,9	8,8	7,7	11,1
28	10,8	9,8	9,7	10	8,2	8,2	7,1	9,6
30	9,6	9	9	9,4	7,5	7,7	6,6	8,3
32	8,5	8,2	8,3	8,8	6,9	7,1	6,2	7,2
34	7,6	7,3	7,7	8,4	6,4	6,7	5,8	6,3
36	6,7	6,5	7	7,7	6	6,3	5,4	5,5
38	6	5,8	6,3	7	5,6	5,9	5,1	4,8
40							4,9	4,1
42								3,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	18,7	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	17,9
18	16,9	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	16,2
20	15,3	14,4	13,3	12,6	12,1	11,2	10	14,7
22	13,8	13,3	11,9	11,4	11,1	10,1	9,1	13,3
24	12,6	12,4	10,8	10,5	10,3	9,2	8,2	12
26	11,5	11,6	9,9	9,6	9,5	8,5	7,5	10,9
28	10	10,9	9	8,9	8,9	7,8	6,9	9,6
30	8,8	9,8	8,3	8,2	8,3	7,2	6,3	8,3
32	7,7	8,8	7,6	7,7	7,8	6,7	5,8	7,3
34	6,7	7,8	7	7,1	7,3	6,2	5,4	6,3
36	5,9	7	6,4	6,6	6,9	5,7	5	5,5
38	5,2	6,3	5,9	6,2	6,5	5,4	4,6	4,8
40	4,5	5,6	5,3	5,9	6,2	5	4,3	4,1
42	4	5,1	4,7	5,3	5,8	4,8	4	3,6
44							3,8	3,1
46							3,6	2,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	15,7	13,8	13,7	12,7	11,6	15,1	14,1	13,3
20	14,3	12,8	12,5	11,7	10,5	13,9	13	12,2
22	13	11,7	11,3	10,6	9,6	12,7	12	11,3
24	11,8	10,8	10,2	9,7	8,8	11,5	11	10,5
26	10,8	10,1	9,3	8,9	8	10,4	10,1	9,7
28	9,9	9,4	8,5	8,3	7,3	9,5	9,2	8,9
30	9	8,9	7,8	7,7	6,8	8,6	8,5	8,3
32	7,9	8,3	7,1	7,1	6,3	7,5	7,9	7,8
34	7	7,9	6,6	6,6	5,9	6,6	7,3	7,3
36	6,1	7,1	6,1	6,2	5,5	5,7	6,4	6,8
38	5,4	6,4	5,6	5,8	5,1	5	5,7	6,3
40	4,7	5,7	5,2	5,4	4,8	4,4	5	5,6
42	4,2	5,2	4,8	5,1	4,5	3,8	4,4	5
44	3,6	4,6	4,4	4,9	4,2	3,3	3,9	4,5
46	3,2	4,2	4	4,6	4	2,8	3,4	4
48					3,8	2,4	3	3,6
50					3,6	2	2,6	3,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,2	1,8	1,3				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
46 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12,8	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	12	11,2	9,8	10,9	8,5
24	10,1	9,1	11,1	10,4	9,2	10,3	8,5
26	9,2	8,3	10,2	9,6	8,5	9,7	8,3
28	8,4	7,6	9,3	8,9	7,9	9	7,9
30	7,7	6,9	8,5	8,2	7,3	8,4	7,5
32	7,1	6,3	7,8	7,6	6,7	7,7	7
34	6,6	5,8	6,9	7,1	6,2	7,1	6,4
36	6,1	5,4	6	6,6	5,8	6,4	5,9
38	5,7	5	5,3	6	5,3	5,7	5,4
40	5,3	4,6	4,6	5,4	5	5	5
42	4,9	4,3	4,1	4,8	4,6	4,4	4,4
44	4,5	3,9	3,5	4,3	4,3	3,9	3,8
46	4,2	3,6	3,1	3,8	3,8	3,4	3,4
48	3,9	3,4	2,6	3,3	3,4	3	2,9
50	3,5	3,1	2,3	3	3	2,6	2,5
54		2,8	1,6	2,3	2,3	1,9	1,8
58					1,7	1,4	1,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	103	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	95,5	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	88,5	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	82,4	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	72,3	71	71,8	72,3	72,7	64,2	43,8	68,9
7	64,2	63,3	63,9	64,4	64,8	58,3	40,5	61,8
8	57,4	56,7	57,3	57,8	58,2	53,6	37,7	56
9	47,6	50,7	51,4	52	52,6	49,7	35,3	50,7
10		45	45,7	46,3	46,8	46,2	33,2	44,9
12		35,7	36,6	37,4	38	38,4	30,3	35,5
14		25,2						27,3
16								21,6
18								17,7
Capacidad horizontal (t)	20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	57	57,8	50,3	40,4	25	23,4	55	56,1
9	51,7	52,6	46,4	37,4	23,2	21,6	50,2	51,3
10	46	46,9	43,1	34,8	21,6	20,1	45,3	46,5
12	36,8	37,9	37,8	30,4	19	17,7	35,9	37,5
14	28,6	29,7	30,7	26,8	16,9	15,7	27,7	29,2
16	22,9	23,9	24,8	24	15,4	14,2	22	23,4
18						13,2	17,9	19,3
20							14,9	16,2
22							12,6	11,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	54,4	55,5	47,9
9	50,6	40,9	23,3	23,9	23,1	49,7	50,8	44,8
10	46,5	37,7	21,5	21,9	21,2	45,7	46,9	41,9
12	38,6	32,8	18,7	19	18,3	36,7	38,1	36,5
14	30,5	28,8	16,6	16,8	16,2	28,4	30	31,4
16	24,6	25,7	14,9	15	14,5	22,6	24,1	25,5
18	20,5	21,5	13,4	13,5	13	18,5	19,9	21,2
20	17,3	18,3	12,3	12,3	11,9	15,4	16,8	18
22	12	12,9	11,5	11,4	11	13	14,4	15,5
24						11,1	12,4	13,6
26						9,5	9,9	10,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	46,8	45,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	43,7	43,9	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	37,5	38,9	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	29,2	30,8	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	23,4	25	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	19,2	20,7	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	16,1	17,5	14,2
22	11,8	11,7	12,9	9,5	8,7	13,6	15,1	12,9
24	11	10,8	12,1	8,9	8	11,7	13,1	11,8
26	10,3	10,1	11,4	8,3	7,5	10,1	11,5	10,8
28						8,7	10,1	10,1
30						7,6	8,8	9,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								
4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	40	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	35,9	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	30	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	24,2	19,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	20	17,4	17
20	14	15,4	11,4	11,5	10,4	16,8	15,7	15,4
22	12,7	14,3	10,4	10,5	9,6	14,3	14,3	14
24	11,6	13,2	9,5	9,6	8,8	12,4	12,7	12,8
26	10,6	12,4	8,7	8,8	8,2	10,7	11,1	11,4
28	9,9	11,1	8,2	8,2	7,6	9,4	9,7	10
30	9,2	9,7	7,7	7,7	7,2	8,2	8,6	8,9
32						7,2	7,6	7,9
34						6,3	6,7	7
Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,6	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	24,5	23,7
16	19,8	15,7	15	14,9	12,9	11,8	21,7	21,2
18	18	14	13,5	13,5	11,5	10,5	19,1	18,9
20	16,7	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	16,3	16,6
22	15,5	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	13,9	14,1
24	13,6	10,5	10,4	10,6	8,7	7,8	11,9	12,1
26	12	9,6	9,5	9,8	8	7,2	10,3	10,5
28	10,6	8,8	8,8	9,1	7,4	6,6	8,9	9,1
30	9,5	8,1	8,1	8,5	6,9	6,1	7,7	7,9
32	8,5	7,6	7,6	8	6,5	5,7	6,7	6,9
34	7,7	7,1	7,1	7,6	6,1	5,4	5,8	6
36						5,1	5	5,2
38							4,4	4,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,9
16	21,1	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	19,7
18	19,3	16	15,1	14,6	13,1	12,5	11	17,7
20	17,5	14,2	13,6	13,4	11,7	11,3	9,9	15,8
22	15	12,8	12,4	12,4	10,6	10,3	9	13,7
24	13	11,7	11,4	11,5	9,7	9,5	8,3	11,8
26	11,3	10,7	10,5	10,7	8,9	8,8	7,7	10,2
28	10	9,8	9,7	10	8,2	8,2	7,1	8,7
30	8,8	8,6	9	9,4	7,5	7,7	6,6	7,5
32	7,8	7,6	8	8,7	6,9	7,1	6,2	6,5
34	6,9	6,7	7,1	7,9	6,4	6,7	5,8	5,6
36	6,1	5,9	6,3	7,1	6	6,3	5,4	4,8
38	5,4	5,2	5,7	6,4	5,6	5,9	5,1	4,1
40							4,9	3,6
42								3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	18,7	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	17,9
18	16,9	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	16,2
20	15,3	14,4	13,3	12,6	12,1	11,2	10	14,7
22	13,8	13,3	11,9	11,4	11,1	10,1	9,1	13,3
24	12,2	12,4	10,8	10,5	10,3	9,2	8,2	11,8
26	10,6	11,6	9,9	9,6	9,5	8,5	7,5	10,2
28	9,2	10,2	9	8,9	8,9	7,8	6,9	8,8
30	8	9,1	8,3	8,2	8,3	7,2	6,3	7,5
32	6,9	8,1	7,6	7,7	7,8	6,7	5,8	6,5
34	6	7,1	6,8	7,1	7,3	6,2	5,4	5,6
36	5,2	6,4	6	6,6	6,9	5,7	5	4,8
38	4,6	5,7	5,3	5,9	6,4	5,4	4,6	4,2
40	4	5,1	4,7	5,3	5,8	5	4,3	3,5
42	3,4	4,5	4,2	4,7	5,3	4,8	4	3
44							3,8	2,5
46							3,6	2,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	15,7	13,8	13,7	12,7	11,6	15,1	14,1	13,3
20	14,3	12,8	12,5	11,7	10,5	13,9	13	12,2
22	13	11,7	11,3	10,6	9,6	12,7	12	11,3
24	11,8	10,8	10,2	9,7	8,8	11,5	11	10,5
26	10,8	10,1	9,3	8,9	8	10,4	10,1	9,7
28	9,4	9,4	8,5	8,3	7,3	9	9,2	8,9
30	8,2	8,9	7,8	7,7	6,8	7,8	8,5	8,3
32	7,2	8,2	7,1	7,1	6,3	6,8	7,5	7,8
34	6,3	7,3	6,6	6,6	5,9	5,9	6,6	7,2
36	5,5	6,5	6,1	6,2	5,5	5,1	5,8	6,4
38	4,8	5,8	5,5	5,8	5,1	4,4	5,1	5,7
40	4,2	5,2	4,9	5,4	4,8	3,8	4,4	5,1
42	3,6	4,6	4,4	5,1	4,5	3,2	3,9	4,5
44	3,1	4,1	3,9	4,6	4,2	2,7	3,4	4
46	2,7	3,7	3,5	4,2	4	2,3	2,9	3,5
48					3,8	1,9	2,5	3,1
50					3,4	1,5	2,2	2,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,2	1,8	1,3				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 42,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12,8	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	12	11,2	9,8	10,9	8,5
24	10,1	9,1	11,1	10,4	9,2	10,3	8,5
26	9,2	8,3	10,2	9,6	8,5	9,7	8,3
28	8,4	7,6	9,3	8,9	7,9	9	7,9
30	7,7	6,9	8,1	8,2	7,3	8,4	7,5
32	7,1	6,3	7,1	7,6	6,7	7,5	7
34	6,6	5,8	6,2	6,9	6,2	6,6	6,4
36	6,1	5,4	5,4	6,1	5,8	5,8	5,7
38	5,7	5	4,7	5,4	5,3	5,1	5
40	5,3	4,6	4,1	4,8	4,8	4,4	4,4
42	4,8	4,3	3,5	4,2	4,3	3,9	3,8
44	4,3	3,9	3	3,7	3,8	3,4	3,3
46	3,8	3,6	2,6	3,3	3,3	2,9	2,9
48	3,4	3,4	2,2	2,9	2,9	2,5	2,5
50	3	3	1,8	2,5	2,5	2,1	2,1
54		2,4	1,2	1,9	1,9	1,5	1,4
58					1,3		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	103	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	95,4	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	88,4	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	82,3	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	72,2	71	71,8	72,3	72,7	64,2	43,8	68,9
7	64,1	63,3	63,8	64,3	64,7	58,3	40,5	61,8
8	57,4	56,6	57,2	57,7	58,1	53,6	37,7	56
9	47,6	50,3	51	51,6	52,2	49,7	35,3	50,3
10		44,6	45,3	45,9	46,5	46,2	33,2	44,6
12		34,8	35,8	36,6	37,2	37,9	30,3	34,7
14		25,2						26,5
16								21
18								17,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
Radio (m)								
3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	57	57,8	50,3	40,4	25	23,4	55	56,1
9	51,3	52,2	46,4	37,4	23,2	21,6	50,2	51,3
10	45,6	46,5	43,1	34,8	21,6	20,1	45	46,2
12	36	37,2	37,8	30,4	19	17,7	35,1	36,7
14	27,8	29	29,9	26,8	16,9	15,7	27	28,4
16	22,3	23,3	24,2	24	15,4	14,2	21,4	22,8
18						13,2	17,4	18,8
20							14,4	15,7
22							12,2	11,1
Capacidad horizontal (t)	9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
Paso simple del cable	11	11	10	7	5	5	9	10
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	54,4	55,5	47,9
9	50,6	40,9	23,3	23,9	23,1	49,7	50,8	44,8
10	46,5	37,7	21,5	21,9	21,2	45,6	46,9	41,9
12	38,1	32,8	18,7	19	18,3	35,9	37,5	36,5
14	29,8	28,8	16,6	16,8	16,2	27,7	29,2	30,7
16	24	25,2	14,9	15	14,5	22	23,5	24,9
18	19,9	21	13,4	13,5	13	18	19,4	20,7
20	16,9	17,9	12,3	12,3	11,9	15	16,3	17,6
22	12	12,9	11,5	11,4	11	12,6	14	15,1
24						10,7	12,1	13,2
26						9,1	9,9	10,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	46,8	45,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	43,7	43,9	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	36,7	38,4	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	28,4	30,1	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	22,8	24,3	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	18,7	20,2	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	15,6	17,1	14,2
22	11,8	11,7	12,9	9,5	8,7	13,2	14,6	12,9
24	11	10,8	12,1	8,9	8	11,3	12,7	11,8
26	10,3	10,1	11,4	8,3	7,5	9,7	11,1	10,8
28						8,4	9,8	10,1
30						7,3	8,8	9,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								
4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	40	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	35,9	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	29,3	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	23,5	19,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	19,4	17,4	17
20	14	15,4	11,4	11,5	10,4	16,3	15,7	15,4
22	12,7	14,3	10,4	10,5	9,6	13,9	14,3	14
24	11,6	13,2	9,5	9,6	8,8	12	12,3	12,7
26	10,6	12,1	8,7	8,8	8,2	10,4	10,8	11,1
28	9,9	10,8	8,2	8,2	7,6	9,1	9,4	9,7
30	9,2	9,7	7,7	7,7	7,2	7,9	8,3	8,6
32						6,9	7,3	7,6
34						6,1	6,5	6,8
Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,6	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	24,5	23,7
16	19,8	15,7	15	14,9	12,9	11,8	21,7	21,2
18	18	14	13,5	13,5	11,5	10,5	19	18,9
20	16,7	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	15,9	16,1
22	15,2	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	13,5	13,7
24	13,3	10,5	10,4	10,6	8,7	7,8	11,6	11,8
26	11,7	9,6	9,5	9,8	8	7,2	10	10,2
28	10,3	8,8	8,8	9,1	7,4	6,6	8,6	8,8
30	9,2	8,1	8,1	8,5	6,9	6,1	7,4	7,6
32	8,2	7,6	7,6	8	6,5	5,7	6,4	6,6
34	7,4	7,1	7,1	7,6	6,1	5,4	5,5	5,7
36						5,1	4,8	5
38							4,2	4,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,9
16	21,1	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	19,7
18	19,3	16	15,1	14,6	13,1	12,5	11	17,7
20	17	14,2	13,6	13,4	11,7	11,3	9,9	15,7
22	14,6	12,8	12,4	12,4	10,6	10,3	9	13,3
24	12,6	11,7	11,4	11,5	9,7	9,5	8,3	11,4
26	11	10,7	10,5	10,7	8,9	8,8	7,7	9,8
28	9,7	9,5	9,7	10	8,2	8,2	7,1	8,4
30	8,5	8,3	8,8	9,4	7,5	7,7	6,6	7,2
32	7,5	7,3	7,7	8,5	6,9	7,1	6,2	6,2
34	6,6	6,4	6,9	7,6	6,4	6,7	5,8	5,3
36	5,9	5,6	6,1	6,9	6	6,3	5,4	4,6
38	5,2	5	5,4	6,2	5,6	5,9	5,1	3,9
40							4,9	3,3
42								2,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	18,7	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	17,9
18	16,9	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	16,2
20	15,3	14,4	13,3	12,6	12,1	11,2	10	14,7
22	13,8	13,3	11,9	11,4	11,1	10,1	9,1	13,3
24	11,8	12,4	10,8	10,5	10,3	9,2	8,2	11,4
26	10,2	11,3	9,9	9,6	9,5	8,5	7,5	9,8
28	8,9	9,9	9	8,9	8,9	7,8	6,9	8,4
30	7,7	8,8	8,3	8,2	8,3	7,2	6,3	7,2
32	6,6	7,8	7,4	7,7	7,8	6,7	5,8	6,2
34	5,8	6,9	6,5	7,1	7,3	6,2	5,4	5,4
36	5	6,1	5,7	6,3	6,9	5,7	5	4,6
38	4,3	5,4	5,1	5,7	6,2	5,4	4,6	3,9
40	3,7	4,8	4,5	5,1	5,6	5	4,3	3,3
42	3,2	4,3	4	4,5	5,1	4,8	4	2,8
44							3,8	2,3
46							3,6	1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	15,7	13,8	13,7	12,7	11,6	15,1	14,1	13,3
20	14,3	12,8	12,5	11,7	10,5	13,9	13	12,2
22	13	11,7	11,3	10,6	9,6	12,7	12	11,3
24	11,8	10,8	10,2	9,7	8,8	11,5	11	10,5
26	10,5	10,1	9,3	8,9	8	10,1	10,1	9,7
28	9,1	9,4	8,5	8,3	7,3	8,7	9,2	8,9
30	7,9	8,9	7,8	7,7	6,8	7,5	8,2	8,3
32	6,9	7,9	7,1	7,1	6,3	6,5	7,2	7,8
34	6	7	6,6	6,6	5,9	5,6	6,3	6,9
36	5,2	6,3	6	6,2	5,5	4,8	5,5	6,1
38	4,5	5,6	5,3	5,8	5,1	4,2	4,8	5,5
40	3,9	4,9	4,7	5,4	4,8	3,6	4,2	4,8
42	3,4	4,4	4,2	4,9	4,5	3	3,7	4,3
44	2,9	3,9	3,7	4,4	4,2	2,5	3,2	3,8
46	2,5	3,5	3,3	4	4	2,1	2,8	3,4
48					3,6	1,7	2,4	3
50					3,3	1,4	2	2,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,2	1,8	1,3				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 40,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12,8	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	12	11,2	9,8	10,9	8,5
24	10,1	9,1	11,1	10,4	9,2	10,3	8,5
26	9,2	8,3	10,2	9,6	8,5	9,7	8,3
28	8,4	7,6	9	8,9	7,9	9	7,9
30	7,7	6,9	7,8	8,2	7,3	8,2	7,5
32	7,1	6,3	6,8	7,6	6,7	7,2	7
34	6,6	5,8	5,9	6,7	6,2	6,3	6,3
36	6,1	5,4	5,1	5,9	5,8	5,5	5,5
38	5,7	5	4,5	5,2	5,2	4,8	4,8
40	5,1	4,6	3,8	4,6	4,6	4,2	4,2
42	4,6	4,3	3,3	4	4,1	3,7	3,6
44	4,1	3,9	2,8	3,5	3,6	3,2	3,1
46	3,6	3,6	2,4	3,1	3,1	2,7	2,7
48	3,2	3,2	2	2,7	2,7	2,3	2,3
50	2,9	2,8	1,6	2,3	2,4	2	1,9
54		2,2	1	1,7	1,7	1,3	1,3
58					1,2		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	103	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	95,1	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	88,2	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	82,1	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	72	71	71,7	72,2	72,6	64,2	43,8	68,9
7	63,9	63,1	63,7	64,1	64,5	58,3	40,5	61,8
8	57,2	56,2	56,9	57,5	58	53,6	37,7	56
9	47,6	49,2	50	50,6	51,1	49,7	35,3	49,2
10		43,7	44,4	45	45,5	46	33,2	43,6
12		32,5	33,6	34,3	35,1	35,7	30,3	32,4
14		24,8						24,6
16								19,4
18								15,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	57	57,8	50,3	40,4	25	23,4	55	56,1
9	50,2	51,2	46,4	37,4	23,2	21,6	49,6	50,8
10	44,6	45,5	43,1	34,8	21,6	20,1	43,9	45,1
12	33,8	35	36,1	30,4	19	17,7	32,9	34,5
14	25,9	27	28	26,8	16,9	15,7	25	26,5
16	20,7	21,7	22,6	23,5	15,4	14,2	19,8	21,2
18						13,2	16	17,4
20							13,2	14,5
22							11	11,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	54,4	55,5	47,9
9	50,6	40,9	23,3	23,9	23,1	49,7	50,8	44,8
10	46,2	37,7	21,5	21,9	21,2	44,5	45,8	41,9
12	35,9	32,8	18,7	19	18,3	33,6	35,3	36,5
14	27,9	28,8	16,6	16,8	16,2	25,7	27,3	28,7
16	22,4	23,5	14,9	15	14,5	20,4	21,9	23,3
18	18,5	19,6	13,4	13,5	13	16,6	18	19,3
20	15,6	16,7	12,3	12,3	11,9	13,8	15,1	16,4
22	12	12,9	11,5	11,4	11	11,5	12,9	14,1
24						9,7	11,1	12,2
26						8,2	9,7	10,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	46,8	45,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	43,7	43,9	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	34,4	36,3	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	26,5	28,2	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	21,2	22,7	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	17,3	18,8	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	14,4	15,9	14,2
22	11,8	11,7	12,9	9,5	8,7	12,2	13,6	12,9
24	11	10,8	12,1	8,9	8	10,3	11,7	11,8
26	10,3	10,1	11,4	8,3	7,5	8,8	10,2	10,6
28						7,5	9	9,3
30						6,5	8	8,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								
4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	40	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	34,2	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	27,4	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	21,9	19,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	18	17,4	17
20	14	15,4	11,4	11,5	10,4	15,1	15,5	15,4
22	12,7	14,3	10,4	10,5	9,6	12,8	13,2	13,5
24	11,6	12,8	9,5	9,6	8,8	11	11,4	11,7
26	10,6	11,3	8,7	8,8	8,2	9,5	9,9	10,2
28	9,6	10	8,2	8,2	7,6	8,2	8,6	8,9
30	8,5	9	7,7	7,7	7,2	7,1	7,5	7,8
32						6,2	6,6	6,9
34						5,4	5,8	6,1
Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,6	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	24,5	23,7
16	19,8	15,7	15	14,9	12,9	11,8	21,5	21,2
18	18	14	13,5	13,5	11,5	10,5	17,6	17,8
20	16,5	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	14,7	14,9
22	14,2	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	12,4	12,6
24	12,3	10,5	10,4	10,6	8,7	7,8	10,6	10,8
26	10,8	9,6	9,5	9,8	8	7,2	9	9,3
28	9,5	8,8	8,8	9,1	7,4	6,6	7,7	7,9
30	8,4	8,1	8,1	8,5	6,9	6,1	6,6	6,8
32	7,5	7,4	7,6	8	6,5	5,7	5,7	5,9
34	6,7	6,6	7,1	7,4	6,1	5,4	4,8	5,1
36						5,1	4,1	4,3
38							3,6	3,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,9
16	21,1	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	19,7
18	18,7	16	15,1	14,6	13,1	12,5	11	17,4
20	15,8	14,2	13,6	13,4	11,7	11,3	9,9	14,5
22	13,5	12,8	12,4	12,4	10,6	10,3	9	12,3
24	11,6	11,4	11,4	11,5	9,7	9,5	8,3	10,4
26	10,1	9,9	10,3	10,7	8,9	8,8	7,7	8,9
28	8,9	8,6	9,1	9,8	8,2	8,2	7,1	7,5
30	7,7	7,5	8	8,7	7,5	7,7	6,6	6,4
32	6,8	6,5	7	7,8	6,9	7,1	6,2	5,5
34	5,9	5,7	6,2	6,9	6,4	6,7	5,8	4,7
36	5,2	5	5,4	6,2	6	6,3	5,4	3,9
38	4,6	4,4	4,8	5,6	5,5	5,9	5,1	3,3
40							4,9	2,8
42								2,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	18,7	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	17,9
18	16,9	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	16,2
20	15	14,4	13,3	12,6	12,1	11,2	10	14,6
22	12,7	13,3	11,9	11,4	11,1	10,1	9,1	12,3
24	10,8	11,9	10,8	10,5	10,3	9,2	8,2	10,5
26	9,3	10,4	9,9	9,6	9,5	8,5	7,5	8,9
28	8	9,1	8,8	8,9	8,9	7,8	6,9	7,6
30	6,9	8	7,6	8,2	8,3	7,2	6,3	6,5
32	5,9	7	6,7	7,3	7,8	6,7	5,8	5,5
34	5,1	6,2	5,8	6,4	7	6,2	5,4	4,7
36	4,4	5,5	5,1	5,7	6,2	5,7	5	3,9
38	3,7	4,8	4,5	5	5,6	5,4	4,6	3,3
40	3,2	4,3	3,9	4,5	5	5	4,3	2,7
42	2,7	3,8	3,4	4	4,5	4,7	4	2,3
44							3,8	1,8
46							3,6	1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	15,7	13,8	13,7	12,7	11,6	15,1	14,1	13,3
20	14,3	12,8	12,5	11,7	10,5	13,9	13	12,2
22	12,9	11,7	11,3	10,6	9,6	12,6	12	11,3
24	11,1	10,8	10,2	9,7	8,8	10,7	11	10,5
26	9,6	10,1	9,3	8,9	8	9,2	9,9	9,7
28	8,2	9,3	8,5	8,3	7,3	7,9	8,6	8,9
30	7,1	8,2	7,8	7,7	6,8	6,7	7,4	8,1
32	6,1	7,2	6,9	7,1	6,3	5,8	6,5	7,1
34	5,3	6,3	6,1	6,6	5,9	4,9	5,6	6,2
36	4,6	5,6	5,3	6,1	5,5	4,2	4,9	5,5
38	3,9	4,9	4,7	5,4	5,1	3,5	4,2	4,8
40	3,4	4,4	4,1	4,9	4,8	3	3,6	4,3
42	2,9	3,9	3,6	4,3	4,4	2,5	3,1	3,7
44	2,4	3,4	3,2	3,9	3,9	2	2,7	3,3
46	2	3	2,8	3,5	3,5	1,6	2,3	2,9
48					3,1	1,2	1,9	2,5
50					2,8		1,6	2,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,2	1,8	1,3				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 37,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12,8	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	12	11,2	9,8	10,9	8,5
24	10,1	9,1	11	10,4	9,2	10,3	8,5
26	9,2	8,3	9,5	9,6	8,5	9,7	8,3
28	8,4	7,6	8,2	8,9	7,9	8,6	7,9
30	7,7	6,9	7	7,8	7,3	7,4	7,4
32	7,1	6,3	6,1	6,8	6,7	6,4	6,4
34	6,5	5,8	5,2	6	6	5,6	5,6
36	5,8	5,4	4,5	5,2	5,3	4,9	4,8
38	5,1	5	3,8	4,6	4,6	4,2	4,2
40	4,5	4,5	3,3	4	4	3,6	3,6
42	4	4	2,8	3,5	3,5	3,1	3,1
44	3,5	3,5	2,3	3	3	2,7	2,6
46	3,1	3,1	1,9	2,6	2,6	2,2	2,2
48	2,8	2,7	1,5	2,2	2,2	1,9	1,8
50	2,4	2,4	1,2	1,9	1,9	1,5	1,5
54		1,8		1,3	1,3		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	102,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94,8	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,9	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,8	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	71,7	70,9	71,5	71,9	72,3	64,2	43,8	68,9
7	63,7	62,8	63,4	63,9	64,3	58,3	40,5	61,8
8	55,7	54,7	55,5	56,1	56,6	53,6	37,7	54,7
9	47,6	47,9	48,7	49,3	49,8	49,7	35,3	47,9
10		40,9	42	42,9	43,6	44,3	33,2	40,8
12		29,3	30,3	31,1	31,8	32,5	30,3	29,2
14		22,3						22
16								17,3
18								13,9
Capacidad horizontal (t)	20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	55,7	56,7	50,3	40,4	25	23,4	55	56,1
9	48,9	49,9	46,4	37,4	23,2	21,6	48,2	49,5
10	42,3	43,6	43,1	34,8	21,6	20,1	41,3	43,1
12	30,6	31,8	32,9	30,4	19	17,7	29,6	31,3
14	23,3	24,5	25,4	26,4	16,9	15,7	22,5	23,9
16	18,5	19,5	20,5	21,3	15,4	14,2	17,6	19
18						13,2	14,2	15,5
20							11,6	12,9
22							9,5	10,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
Radio (m)								

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	54,4	55,5	47,9
9	50,6	40,9	23,3	23,9	23,1	47,4	49,9	44,8
10	44,6	37,7	21,5	21,9	21,2	40,9	43,3	41,9
12	32,7	32,8	18,7	19	18,3	30,4	32,1	33,7
14	25,3	26,5	16,6	16,8	16,2	23,1	24,7	26,2
16	20,3	21,4	14,9	15	14,5	18,3	19,8	21,1
18	16,7	17,7	13,4	13,5	13	14,8	16,2	17,5
20	14	15	12,3	12,3	11,9	12,1	13,5	14,7
22	12	12,9	11,5	11,4	11	10	11,4	12,6
24						8,3	9,8	10,9
26						6,9	8,4	9,6
Capacidad horizontal (t)	7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
Paso simple del cable	9	7	5	5	5	8	8	7
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	46,3	45,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	40,2	42,5	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	31,3	33,1	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	23,9	25,6	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	19	20,6	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	15,4	17	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	12,8	14,2	14,2
22	11,8	11,7	12,9	9,5	8,7	10,7	12,1	12,5
24	11	10,8	11,8	8,9	8	9	10,4	10,8
26	9,9	10,1	10,4	8,3	7,5	7,5	9	9,4
28						6,3	7,9	8,2
30						5,4	6,9	7,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	39,6	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	31,2	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	24,8	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	19,8	19,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	16,2	16,6	16,9
20	14	15,4	11,4	11,5	10,4	13,5	13,9	14,2
22	12,7	13,2	10,4	10,5	9,6	11,4	11,8	12,1
24	11	11,5	9,5	9,6	8,8	9,7	10,1	10,4
26	9,6	10,1	8,7	8,8	8,2	8,3	8,7	9
28	8,5	8,9	8,2	8,2	7,6	7	7,4	7,8
30	7,5	8	7,7	7,7	7,2	6	6,4	6,7
32						5,2	5,6	5,9
34						4,4	4,8	5,1

Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,6	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	24,1	23,7
16	19,8	15,7	15	14,9	12,9	11,8	19,3	19,5
18	17,6	14	13,5	13,5	11,5	10,5	15,7	16
20	14,8	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	13	13,3
22	12,7	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	11	11,2
24	11	10,5	10,4	10,6	8,7	7,8	9,2	9,5
26	9,6	9,5	9,5	9,8	8	7,2	7,8	8
28	8,4	8,3	8,8	9,1	7,4	6,6	6,6	6,8
30	7,4	7,3	7,8	8,1	6,9	6,1	5,5	5,7
32	6,5	6,4	6,9	7,3	6,5	5,7	4,7	4,9
34	5,8	5,7	6,1	6,5	6,1	5,4	3,9	4,1
36						5,1	3,3	3,5
38							2,7	2,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,9
16	20,5	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	19,1
18	16,9	16	15,1	14,6	13,1	12,5	11	15,6
20	14,2	13,9	13,6	13,4	11,7	11,3	9,9	12,9
22	12	11,8	12,3	12,4	10,6	10,3	9	10,8
24	10,3	10,1	10,6	11,3	9,7	9,5	8,3	9,1
26	8,9	8,7	9,2	9,9	8,9	8,8	7,7	7,6
28	7,7	7,5	8	8,7	8,2	8,2	7,1	6,4
30	6,7	6,4	6,9	7,7	7,5	7,7	6,6	5,4
32	5,8	5,5	6	6,8	6,6	7,1	6,2	4,5
34	5	4,8	5,2	6	5,9	6,4	5,8	3,7
36	4,3	4,1	4,6	5,3	5,2	5,8	5,4	3,1
38	3,8	3,5	4	4,8	4,6	5,2	5,1	2,5
40							4,8	2
42								1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	18,7	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	17,9
18	16	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	15,6
20	13,3	14,4	13,3	12,6	12,1	11,2	10	12,9
22	11,2	12,3	11,9	11,4	11,1	10,1	9,1	10,8
24	9,5	10,6	10,2	10,5	10,3	9,2	8,2	9,1
26	8	9,2	8,8	9,4	9,5	8,5	7,5	7,6
28	6,8	8	7,6	8,2	8,7	7,8	6,9	6,4
30	5,8	6,9	6,6	7,2	7,7	7,2	6,3	5,4
32	4,9	6	5,7	6,3	6,8	6,7	5,8	4,5
34	4,1	5,3	4,9	5,5	6	6,2	5,4	3,7
36	3,5	4,6	4,2	4,8	5,3	5,6	5	3,1
38	2,9	4	3,6	4,2	4,7	5	4,6	2,5
40	2,4	3,5	3,1	3,7	4,2	4,4	4,3	2
42	1,9	3	2,7	3,3	3,8	4	4	1,5
44							3,6	1,1
46							3,2	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
Radio (m)								

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	15,7	13,8	13,7	12,7	11,6	15,1	14,1	13,3
20	13,6	12,8	12,5	11,7	10,5	13,2	13	12,2
22	11,5	11,7	11,3	10,6	9,6	11,1	11,8	11,3
24	9,8	10,8	10,2	9,7	8,8	9,4	10,1	10,5
26	8,3	9,3	9,1	8,9	8	7,9	8,6	9,2
28	7,1	8,2	7,9	8,3	7,3	6,7	7,4	8,1
30	6	7,1	6,8	7,6	6,8	5,7	6,4	7
32	5,2	6,2	5,9	6,7	6,3	4,8	5,5	6,1
34	4,4	5,4	5,1	5,9	5,9	4	4,7	5,3
36	3,7	4,7	4,5	5,2	5,3	3,3	4	4,6
38	3,1	4,1	3,9	4,6	4,7	2,7	3,4	4
40	2,6	3,6	3,3	4,1	4,1	2,2	2,9	3,5
42	2,1	3,1	2,9	3,6	3,7	1,7	2,4	3
44	1,7	2,7	2,5	3,2	3,2	1,3	2	2,6
46	1,3	2,3	2,1	2,8	2,8		1,6	2,2
48					2,5		1,3	1,9
50					2,2			1,5

Capacidad horizontal (t)		1,3	1,2	1,8	1,3			
Paso simple del cable	3	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 32,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12,8	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	11,4	11,2	9,8	10,9	8,5
24	10,1	9,1	9,7	10,4	9,2	10,1	8,5
26	9,2	8,3	8,2	9	8,5	8,6	8,3
28	8,3	7,6	7	7,8	7,8	7,4	7,2
30	7,3	6,9	6	6,7	6,8	6,3	6,2
32	6,4	6,3	5,1	5,8	5,9	5,5	5,4
34	5,6	5,6	4,3	5	5,1	4,7	4,6
36	4,9	4,9	3,6	4,4	4,4	4	3,9
38	4,3	4,3	3	3,8	3,8	3,4	3,3
40	3,7	3,7	2,5	3,2	3,3	2,9	2,8
42	3,3	3,3	2	2,7	2,8	2,4	2,3
44	2,8	2,8	1,6	2,3	2,3	2	1,9
46	2,5	2,4	1,2	1,9	2	1,6	1,5
48	2,1	2,1		1,6	1,6	1,2	1,2
50	1,8	1,8		1,3	1,3		
54		1,2					

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	102,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94,6	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,6	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,6	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	71,6	70,7	71,3	71,7	72,1	64,2	43,8	68,9
7	63	62	62,7	63,3	63,9	58,3	40,5	61,8
8	54,5	53,5	54,3	54,9	55,4	53,6	37,7	53,5
9	47,6	46,2	47,4	48,1	48,7	49,2	35,3	46,1
10		37,9	39,1	40	40,8	41,5	33,2	37,8
12		27	28	28,8	29,5	30,1	30,3	26,8
14		20,4						20,1
16								15,7
18								12,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,9	63,6	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	54,5	55,5	50,3	40,4	25	23,4	53,8	55,1
9	47,7	48,7	46,4	37,4	23,2	21,6	45,3	47,7
10	39,4	40,8	42	34,8	21,6	20,1	38,3	40,2
12	28,2	29,4	30,5	30,4	19	17,7	27,3	28,9
14	21,4	22,6	23,5	24,5	16,9	15,7	20,6	22
16	16,9	18	18,9	19,7	15,4	14,2	16	17,4
18						13,2	12,8	14,1
20							10,3	11,7
22							8,3	9,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	51,9	54,5	47,9
9	49,4	40,9	23,3	23,9	23,1	43,9	46,4	44,8
10	41,8	37,7	21,5	21,9	21,2	37,8	40,2	41,9
12	30,4	31,7	18,7	19	18,3	28	29,8	31,3
14	23,4	24,6	16,6	16,8	16,2	21,2	22,8	24,3
16	18,7	19,8	14,9	15	14,5	16,7	18,2	19,5
18	15,3	16,4	13,4	13,5	13	13,4	14,8	16,1
20	12,8	13,8	12,3	12,3	11,9	10,9	12,3	13,5
22	10,9	11,9	11,5	11,4	11	8,9	10,4	11,5
24						7,3	8,8	10
26						6	7,5	8,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	49,7	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	42,9	45,4	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	37,2	39,5	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	28,9	30,7	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	22	23,7	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	17,4	19	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	14,1	15,6	15,6
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	11,6	13	13,4
22	11,8	11,7	12,4	9,5	8,7	9,6	11	11,4
24	10,3	10,6	10,8	8,9	8	7,9	9,5	9,8
26	9	9,3	9,5	8,3	7,5	6,6	8,1	8,5
28						5,5	7	7,4
30						4,6	6,1	6,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	41,3	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	36,7	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	28,8	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	22,9	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	18,2	18,6	19
18	15,5	16,8	12,5	12,6	11,4	14,8	15,2	15,6
20	13,7	14,2	11,4	11,5	10,4	12,3	12,7	13
22	11,7	12,1	10,4	10,5	9,6	10,3	10,7	11
24	10,1	10,5	9,5	9,6	8,8	8,7	9,1	9,4
26	8,8	9,2	8,7	8,8	8,2	7,3	7,7	8,1
28	7,7	8,1	8,2	8,2	7,6	6,2	6,6	6,9
30	6,7	7,2	7,3	7,7	7,2	5,2	5,6	6
32						4,4	4,8	5,1
34						3,8	4,2	4,5

Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	27,3	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	22,1	22,3
16	19,7	15,7	15	14,9	12,9	11,8	17,7	17,9
18	16,2	14	13,5	13,5	11,5	10,5	14,4	14,6
20	13,6	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	11,8	12,1
22	11,6	11,5	11,3	11,4	9,5	8,6	9,9	10,1
24	10	9,9	10,4	10,6	8,7	7,8	8,2	8,4
26	8,7	8,6	9,1	9,4	8	7,2	6,8	7,1
28	7,6	7,5	8	8,3	7,4	6,6	5,7	5,9
30	6,6	6,5	7	7,4	6,9	6,1	4,7	5
32	5,8	5,7	6,2	6,6	6,5	5,7	3,9	4,1
34	5,1	5	5,5	5,9	6,1	5,4	3,2	3,4
36						5,1	2,6	2,8
38							2,1	2,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	23	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	21,2
16	18,9	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	17,4
18	15,5	15,3	15,1	14,6	13,1	12,5	11	14,2
20	13	12,7	13,2	13,4	11,7	11,3	9,9	11,7
22	11	10,7	11,2	11,9	10,6	10,3	9	9,7
24	9,4	9,1	9,6	10,3	9,7	9,5	8,3	8
26	8	7,8	8,3	9	8,8	8,8	7,7	6,7
28	6,8	6,6	7,1	7,9	7,7	8,2	7,1	5,5
30	5,9	5,6	6,1	6,9	6,7	7,3	6,6	4,6
32	5	4,8	5,3	6,1	5,9	6,5	6,2	3,7
34	4,3	4,1	4,6	5,3	5,2	5,7	5,8	3
36	3,7	3,5	3,9	4,7	4,6	5,1	5,3	2,4
38	3,2	2,9	3,4	4,2	4	4,6	4,7	1,9
40							4,2	1,4
42								1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	17,9	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	16,9
18	14,7	15,6	14,9	14	13,4	12,5	11,1	14,1
20	12,1	13,2	12,9	12,6	12,1	11,2	10	11,7
22	10,2	11,2	10,9	11,4	11,1	10,1	9,1	9,7
24	8,5	9,6	9,3	9,8	10,3	9,2	8,2	8,1
26	7,1	8,3	7,9	8,5	9	8,5	7,5	6,7
28	6	7,1	6,7	7,4	7,9	7,8	6,9	5,6
30	5	6,1	5,8	6,4	6,9	7,2	6,3	4,6
32	4,2	5,3	4,9	5,5	6,1	6,3	5,8	3,8
34	3,5	4,6	4,2	4,8	5,3	5,6	5,4	3
36	2,8	3,9	3,6	4,2	4,7	4,9	5	2,4
38	2,3	3,4	3	3,6	4,1	4,4	4,4	1,9
40	1,8	2,9	2,5	3,1	3,6	3,9	3,9	1,4
42	1,4	2,5	2,1	2,7	3,2	3,4	3,5	
44							3,1	
46							2,7	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,2	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	14,9	13,8	13,7	12,7	11,6	14,1	14,1	13,3
20	12,4	12,8	12,5	11,7	10,5	11,9	12,7	12,2
22	10,4	11,4	11,1	10,6	9,6	10	10,7	11,3
24	8,8	9,8	9,5	9,7	8,8	8,4	9,1	9,7
26	7,4	8,5	8,2	8,9	8	7	7,7	8,4
28	6,2	7,3	7	7,8	7,3	5,8	6,5	7,2
30	5,3	6,3	6	6,8	6,8	4,9	5,6	6,2
32	4,4	5,5	5,2	6	6	4	4,7	5,4
34	3,7	4,7	4,5	5,2	5,3	3,3	4	4,6
36	3,1	4,1	3,8	4,6	4,6	2,7	3,4	4
38	2,5	3,5	3,3	4	4,1	2,1	2,8	3,4
40	2	3	2,8	3,5	3,6	1,6	2,3	2,9
42	1,6	2,6	2,3	3,1	3,1	1,2	1,9	2,5
44	1,2	2,2	2	2,7	2,7		1,5	2,1
46		1,8	1,6	2,3	2,4		1,1	1,7
48					2			1,4
50					1,7			1,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,2	1,8	1,3				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 28,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	12	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	10,2	11,1	9,8	10,5	8,5
24	10	9,1	8,7	9,5	9,2	9	8,5
26	8,6	8,3	7,3	8,1	8,1	7,7	7,3
28	7,5	7,5	6,2	6,9	7	6,5	6,3
30	6,5	6,5	5,2	5,9	6	5,6	5,4
32	5,6	5,6	4,3	5,1	5,1	4,7	4,6
34	4,9	4,9	3,6	4,4	4,4	4	3,9
36	4,2	4,3	3	3,7	3,8	3,3	3,3
38	3,7	3,7	2,4	3,2	3,2	2,8	2,7
40	3,2	3,2	1,9	2,6	2,7	2,3	2,2
42	2,7	2,7	1,5	2,2	2,2	1,8	1,8
44	2,3	2,3	1,1	1,8	1,8	1,4	1,4
46	2	2		1,4	1,5	1,1	1
48	1,6	1,6		1,1	1,1		
50	1,4	1,3					

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	102	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94,5	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,6	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,5	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	71,5	70,6	71,2	71,6	72	64,2	43,8	68,9
7	62,5	61,4	62,2	62,8	63,4	58,3	40,5	61,4
8	54,1	53,1	53,8	54,4	55	53,6	37,7	53
9	46,8	45	46,2	47,1	47,9	48,7	35,3	44,8
10		36,8	37,9	38,8	39,6	40,3	33,2	36,6
12		26,1	27,1	27,9	28,6	29,2	29,8	25,9
14		19,6						19,4
16								15,1
18								12
Capacidad horizontal (t)	20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	62,5	63,4	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	54,1	55	50,3	40,4	25	23,4	52,3	54,7
9	46,5	47,9	46,4	37,4	23,2	21,6	43,9	46,3
10	38,2	39,6	40,8	34,8	21,6	20,1	37,2	39
12	27,3	28,5	29,6	30,4	19	17,7	26,4	28
14	20,7	21,8	22,8	23,7	16,9	15,7	19,8	21,3
16	16,3	17,3	18,3	19,1	15,4	14,2	15,4	16,8
18						13,2	12,3	13,6
20							9,8	11,2
22							7,9	9,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
Radio (m)								
3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	59,1	61,1	51,2
8	55,2	44,5	25,5	26,2	25,3	50,3	53,1	47,9
9	48,1	40,9	23,3	23,9	23,1	42,6	45,1	44,8
10	40,6	37,7	21,5	21,9	21,2	36,6	39	40,8
12	29,5	30,8	18,7	19	18,3	27,2	28,9	30,4
14	22,6	23,8	16,6	16,8	16,2	20,5	22,1	23,5
16	18,1	19,2	14,9	15	14,5	16,1	17,6	18,9
18	14,8	15,9	13,4	13,5	13	12,9	14,3	15,6
20	12,4	13,4	12,3	12,3	11,9	10,4	11,9	13,1
22	10,5	11,5	11,5	11,4	11	8,5	10	11,1
24						6,9	8,4	9,6
26						5,6	7,2	8,4
Capacidad horizontal (t)	7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
Paso simple del cable	9	7	5	5	5	8	8	7
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	48,8	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	41,6	44,1	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	36	38,4	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	27,9	29,9	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	21,3	23	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	16,8	18,4	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	13,6	15,1	15,4
20	12,9	12,8	14	10,4	9,5	11,1	12,6	12,9
22	11,5	11,7	12	9,5	8,7	9,2	10,6	11
24	10	10,2	10,4	8,9	8	7,5	9,1	9,4
26	8,7	9	9,2	8,3	7,5	6,2	7,8	8,2
28						5,2	6,7	7,1
30						4,3	5,8	6,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	40,8	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	35,6	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	27,9	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	22,1	22,4	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	17,6	18	18,4
18	15,5	16,2	12,5	12,6	11,4	14,3	14,7	15,1
20	13,2	13,7	11,4	11,5	10,4	11,8	12,2	12,6
22	11,3	11,7	10,4	10,5	9,6	9,9	10,3	10,6
24	9,7	10,2	9,5	9,6	8,8	8,3	8,7	9,1
26	8,4	8,9	8,7	8,8	8,2	7	7,4	7,7
28	7,3	7,8	7,9	8,2	7,6	5,9	6,3	6,6
30	6,4	6,9	7	7,4	7,2	4,9	5,3	5,7
32						4,1	4,5	4,9
34						3,5	3,9	4,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	26,4	26,6
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	21,3	21,6
16	19,1	15,7	15	14,9	12,9	11,8	17,1	17,3
18	15,7	14	13,5	13,5	11,5	10,5	13,8	14,1
20	13,2	12,6	12,3	12,4	10,4	9,4	11,4	11,6
22	11,2	11,1	11,3	11,4	9,5	8,6	9,4	9,7
24	9,7	9,6	10	10,4	8,7	7,8	7,8	8
26	8,4	8,3	8,7	9,1	8	7,2	6,5	6,7
28	7,3	7,1	7,7	8	7,4	6,6	5,4	5,6
30	6,3	6,2	6,7	7,1	6,9	6,1	4,4	4,7
32	5,5	5,4	5,9	6,3	6,5	5,7	3,6	3,9
34	4,8	4,7	5,2	5,6	5,8	5,4	3	3,2
36						5,1	2,4	2,6
38							1,9	2,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24,1
14	22,6	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	20,4
16	18,3	18,1	16,9	16	14,8	13,9	12,2	16,8
18	15	14,8	15,1	14,6	13,1	12,5	11	13,7
20	12,5	12,3	12,7	13,4	11,7	11,3	9,9	11,2
22	10,6	10,3	10,8	11,5	10,6	10,3	9	9,3
24	9	8,8	9,2	9,9	9,7	9,5	8,3	7,6
26	7,6	7,4	7,9	8,6	8,5	8,8	7,7	6,3
28	6,5	6,3	6,8	7,6	7,4	7,9	7,1	5,2
30	5,6	5,3	5,8	6,6	6,4	7	6,6	4,3
32	4,7	4,5	5	5,8	5,6	6,2	6,2	3,5
34	4	3,8	4,3	5,1	4,9	5,5	5,7	2,8
36	3,4	3,2	3,7	4,4	4,3	4,9	5	2,2
38	2,9	2,7	3,2	3,9	3,8	4,4	4,5	1,6
40							4	1,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	20,7	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	19,4
16	17,3	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	16,3
18	14,1	15,3	14,9	14	13,4	12,5	11,1	13,6
20	11,7	12,8	12,4	12,6	12,1	11,2	10	11,3
22	9,7	10,8	10,5	11	11,1	10,1	9,1	9,3
24	8,1	9,3	8,9	9,5	10	9,2	8,2	7,7
26	6,8	7,9	7,6	8,2	8,7	8,5	7,5	6,3
28	5,6	6,8	6,4	7	7,6	7,8	6,9	5,2
30	4,7	5,8	5,5	6,1	6,6	6,9	6,3	4,3
32	3,9	5	4,7	5,3	5,8	6	5,8	3,5
34	3,2	4,3	3,9	4,5	5,1	5,3	5,4	2,8
36	2,6	3,7	3,3	3,9	4,5	4,7	4,8	2,2
38	2,1	3,2	2,8	3,4	3,9	4,1	4,2	1,7
40	1,6	2,7	2,3	2,9	3,4	3,6	3,7	1,2
42	1,2	2,3	1,9	2,5	3	3,2	3,3	
44							2,9	
46							2,6	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	17,1	15,1	15,2	14	12,7	16,2	15,2	14,3
18	14,4	13,8	13,7	12,7	11,6	13,5	14,1	13,3
20	11,9	12,8	12,5	11,7	10,5	11,4	12,2	12,2
22	10	11	10,7	10,6	9,6	9,6	10,3	10,9
24	8,4	9,4	9,2	9,7	8,8	8	8,7	9,3
26	7	8,1	7,8	8,6	8	6,6	7,4	8
28	5,9	7	6,7	7,5	7,3	5,5	6,2	6,9
30	5	6	5,7	6,5	6,6	4,6	5,3	5,9
32	4,1	5,2	4,9	5,7	5,8	3,8	4,4	5,1
34	3,4	4,5	4,2	5	5	3	3,7	4,4
36	2,8	3,8	3,6	4,3	4,4	2,4	3,1	3,7
38	2,3	3,3	3	3,8	3,8	1,9	2,6	3,2
40	1,8	2,8	2,6	3,3	3,4	1,4	2,1	2,7
42	1,4	2,4	2,1	2,9	2,9		1,7	2,3
44		2	1,8	2,5	2,5		1,3	1,9
46		1,6	1,4	2,1	2,2			1,5
48					1,9			1,2
50					1,6			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,3	1,2	1,8	1,3			
	3	2	2	2	2	2	2	2
	65	66	67	68	69	70	71	72
	45	45	0	0	0	90	45	45
	90	45	90	45	45	90	90	45
	90	45	90	90	100	90	90	90
	90	90	90	90	100	90	90	90
	45	90	90	90	100	45	90	90
	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 27,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	13,4	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	11,5	12	9,9	11,4	8,5
22	11,1	9,9	9,8	10,7	9,8	10	8,5
24	9,6	9,1	8,3	9,1	9	8,6	8,2
26	8,3	8,3	7	7,7	7,7	7,3	6,9
28	7,2	7,2	5,8	6,6	6,6	6,2	5,9
30	6,2	6,2	4,9	5,6	5,7	5,3	5
32	5,4	5,4	4,1	4,8	4,9	4,4	4,3
34	4,6	4,6	3,3	4,1	4,1	3,7	3,6
36	4	4	2,7	3,5	3,5	3,1	3
38	3,5	3,5	2,2	2,9	3	2,6	2,5
40	3	3	1,7	2,4	2,5	2,1	2
42	2,5	2,5	1,3	2	2	1,6	1,6
44	2,1	2,1		1,6	1,6	1,2	1,2
46	1,8	1,8		1,3	1,3		
48	1,5	1,5					
50	1,2	1,2					

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1							
2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	102	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94,3	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,4	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,4	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	71,4	70,5	71,1	71,5	71,9	64,2	43,8	68,9
7	61,7	60,7	61,5	62,1	62,6	58,3	40,5	60,6
8	53,4	52,4	53,2	53,8	54,3	53,6	37,7	52,4
9	44,9	43,1	44,3	45,2	46	46,8	35,3	42,9
10		35	36,1	37	37,8	38,6	33,2	34,8
12		24,7	25,8	26,5	27,2	27,9	28,5	24,6
14		18,6						18,3
16								14,2
18								11,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	61,7	62,7	55,3	44	27,4	25,7	60,7	61,8
8	53,4	54,4	50,3	40,4	25	23,4	49,9	52,5
9	44,6	46	46,4	37,4	23,2	21,6	41,8	44,2
10	36,4	37,8	39,1	34,8	21,6	20,1	35,4	37,2
12	26	27,2	28,3	29,3	19	17,7	25	26,7
14	19,6	20,8	21,7	22,7	16,9	15,7	18,8	20,2
16	15,4	16,4	17,4	18,2	15,4	14,2	14,5	15,9
18						13,2	11,5	12,9
20							9,1	10,6
22							7,3	8,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	58,1	60,9	51,2
8	54,5	44,5	25,5	26,2	25,3	48	50,8	47,9
9	46	40,9	23,3	23,9	23,1	40,6	43,1	44,8
10	38,9	37,7	21,5	21,9	21,2	34,8	37,2	39
12	28,1	29,4	18,7	19	18,3	25,8	27,5	29,1
14	21,6	22,8	16,6	16,8	16,2	19,4	21	22,5
16	17,2	18,3	14,9	15	14,5	15,2	16,7	18
18	14	15,1	13,4	13,5	13	12,1	13,5	14,8
20	11,7	12,7	12,3	12,3	11,9	9,7	11,2	12,4
22	9,9	10,9	11,2	11,4	11	7,8	9,3	10,5
24						6,3	7,8	9,1
26						5,1	6,6	7,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	46,6	48	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	39,7	42,2	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	34,3	36,7	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	26,6	28,5	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	20,2	21,9	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	15,9	17,5	17,4
18	14,3	14,2	15,3	11,5	10,5	12,8	14,3	14,7
20	12,8	12,8	13,3	10,4	9,5	10,4	11,9	12,3
22	10,9	11,2	11,4	9,5	8,7	8,5	10	10,4
24	9,4	9,7	9,9	8,9	8	7	8,5	8,9
26	8,2	8,5	8,7	8,3	7,5	5,7	7,3	7,6
28						4,7	6,2	6,6
30						3,8	5,4	5,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	39	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	33,9	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	26,6	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	21,1	21,5	21,4
16	17,3	18,4	13,9	13,9	12,5	16,7	17,1	17,5
18	15	15,5	12,5	12,6	11,4	13,5	13,9	14,3
20	12,5	13	11,4	11,5	10,4	11,2	11,5	11,9
22	10,7	11,1	10,4	10,5	9,6	9,3	9,7	10
24	9,1	9,6	9,5	9,6	8,8	7,7	8,1	8,5
26	7,9	8,4	8,4	8,8	8,2	6,4	6,8	7,2
28	6,9	7,3	7,4	7,8	7,6	5,4	5,8	6,1
30	6	6,5	6,5	7	7,1	4,5	4,9	5,2
32						3,7	4,1	4,4
34						3,1	3,5	3,8
Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,7	3,2	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	25,1	25,3
14	21,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	20,2	20,4
16	18,2	15,7	15	14,9	12,9	11,8	16,2	16,4
18	14,9	14	13,5	13,5	11,5	10,5	13,1	13,3
20	12,5	12,4	12,3	12,4	10,4	9,4	10,7	10,9
22	10,6	10,5	11	11,4	9,5	8,6	8,8	9
24	9,1	9	9,5	9,9	8,7	7,8	7,2	7,5
26	7,9	7,7	8,2	8,6	8	7,2	6	6,2
28	6,8	6,7	7,2	7,6	7,4	6,6	4,9	5,1
30	5,9	5,7	6,3	6,7	6,9	6,1	4	4,2
32	5,1	5	5,5	5,9	6,1	5,7	3,2	3,4
34	4,5	4,3	4,8	5,2	5,5	5,4	2,6	2,8
36						4,9	2	2,2
38							1,6	1,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,5	1,6
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	24
14	21,5	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	19,3
16	17,4	17,2	16,9	16	14,8	13,9	12,2	15,8
18	14,2	14	14,5	14,6	13,1	12,5	11	12,9
20	11,8	11,6	12,1	12,8	11,7	11,3	9,9	10,6
22	9,9	9,7	10,2	10,9	10,6	10,3	9	8,6
24	8,4	8,2	8,7	9,4	9,2	9,5	8,3	7,1
26	7,1	6,9	7,4	8,2	8	8,5	7,7	5,8
28	6	5,8	6,3	7,1	6,9	7,5	7,1	4,7
30	5,1	4,9	5,4	6,2	6	6,6	6,6	3,8
32	4,3	4,1	4,6	5,4	5,2	5,8	6	3
34	3,7	3,4	3,9	4,7	4,5	5,1	5,3	2,4
36	3,1	2,9	3,3	4,1	3,9	4,5	4,7	1,8
38	2,6	2,4	2,8	3,6	3,5	4	4,1	1,3
40							3,7	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,2	2,6	3,3	3,2	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	19,8	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	18,7
16	16,3	17	16,7	15,5	14,7	13,9	12,4	15,3
18	13,4	14,5	14,1	14	13,4	12,5	11,1	12,7
20	11	12,1	11,7	12,3	12,1	11,2	10	10,6
22	9,1	10,2	9,9	10,4	11	10,1	9,1	8,7
24	7,5	8,7	8,3	8,9	9,4	9,2	8,2	7,1
26	6,2	7,4	7	7,7	8,2	8,4	7,5	5,8
28	5,2	6,3	5,9	6,6	7,1	7,3	6,9	4,7
30	4,3	5,4	5	5,6	6,2	6,4	6,3	3,8
32	3,5	4,6	4,2	4,8	5,4	5,6	5,7	3,1
34	2,8	3,9	3,6	4,2	4,7	4,9	5	2,4
36	2,2	3,3	3	3,6	4,1	4,3	4,4	1,8
38	1,7	2,8	2,5	3	3,6	3,8	3,9	1,3
40	1,3	2,4	2	2,6	3,1	3,3	3,4	
42		2	1,6	2,2	2,7	2,9	3	
44							2,6	
46							2,3	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	16,1	15,1	15,2	14	12,7	15,2	15,2	14,3
18	13,5	13,8	13,7	12,7	11,6	12,7	13,5	13,3
20	11,2	12,3	12	11,7	10,5	10,7	11,5	12,2
22	9,4	10,4	10,1	10,6	9,6	9	9,7	10,3
24	7,8	8,9	8,6	9,3	8,8	7,4	8,1	8,8
26	6,5	7,6	7,3	8,1	8	6,1	6,8	7,5
28	5,4	6,5	6,2	7	7,1	5	5,7	6,4
30	4,5	5,6	5,3	6,1	6,2	4,1	4,8	5,5
32	3,7	4,8	4,5	5,3	5,3	3,3	4	4,7
34	3	4,1	3,8	4,6	4,6	2,7	3,3	4
36	2,5	3,5	3,2	4	4	2,1	2,7	3,4
38	1,9	2,9	2,7	3,4	3,5	1,5	2,2	2,8
40	1,5	2,5	2,2	3	3	1,1	1,8	2,4
42	1,1	2,1	1,8	2,5	2,6		1,3	2
44		1,7	1,5	2,2	2,2			1,6
46		1,4	1,2	1,9	1,9			1,2
48					1,6			
50					1,3			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,2	1,1	1,8	1,3			
	3	2	2	2	2	2	2	2
	65	66	67	68	69	70	71	72
	45	45	0	0	0	90	45	45
	90	45	90	45	45	90	90	45
	90	45	90	90	100	90	90	90
	90	90	90	90	100	90	90	90
	45	90	90	90	100	45	90	90
	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 25,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	12,7	12,6	10,1	11,7	8,5
20	12,1	10,7	10,8	11,7	9,9	10,9	8,5
22	10,6	9,9	9,1	10	9,8	9,4	8,5
24	9	9,1	7,7	8,5	8,3	8	7,5
26	7,8	7,8	6,4	7,2	7,1	6,8	6,4
28	6,7	6,7	5,3	6,1	6,1	5,7	5,4
30	5,7	5,7	4,4	5,2	5,2	4,8	4,5
32	4,9	4,9	3,6	4,4	4,4	4	3,8
34	4,2	4,3	3	3,7	3,7	3,3	3,2
36	3,6	3,6	2,4	3,1	3,1	2,7	2,6
38	3,1	3,1	1,8	2,6	2,6	2,2	2,2
40	2,6	2,6	1,4	2,1	2,1	1,7	1,7
42	2,2	2,2		1,7	1,7	1,3	1,3
44	1,8	1,8		1,3	1,3		
46	1,5	1,5			1		
48	1,2	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	102	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94,2	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,3	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,3	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	71,3	70,4	71	71,5	71,9	64,2	43,8	68,9
7	61,2	60,1	60,9	61,5	62	58,3	40,5	60,1
8	52,9	51,9	52,7	53,3	53,8	53,6	37,7	50,5
9	43,4	41,4	42,7	43,7	44,6	45,4	35,3	41,3
10		33,6	34,8	35,7	36,5	37,2	33,2	33,5
12		23,7	24,7	25,5	26,2	26,9	27,4	23,6
14		17,7						17,5
16								13,5
18								10,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	61,1	62,1	55,3	44	27,4	25,7	58,8	61,6
8	52,9	53,9	50,3	40,4	25	23,4	48	50,7
9	43,1	44,6	45,9	37,4	23,2	21,6	40,2	42,6
10	35,1	36,5	37,7	34,8	21,6	20,1	34	35,9
12	25	26,2	27,3	28,3	19	17,7	24	25,7
14	18,8	19,9	20,9	21,8	16,9	15,7	17,9	19,4
16	14,7	15,8	16,7	17,5	15,4	14,2	13,8	15,2
18						13,2	10,8	12,3
20							8,5	10
22							6,8	8,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,6	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
Radio (m)								

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	60,2	48,3	28	28,7	27,7	56,1	59,1	51,2
8	52,6	44,5	25,5	26,2	25,3	46,3	49	47,9
9	44,4	40,9	23,3	23,9	23,1	39	41,5	43,4
10	37,5	37,7	21,5	21,9	21,2	33,5	35,8	37,7
12	27,1	28,4	18,7	19	18,3	24,8	26,5	28,1
14	20,7	21,9	16,6	16,8	16,2	18,6	20,2	21,6
16	16,5	17,6	14,9	15	14,5	14,5	16	17,3
18	13,4	14,5	13,4	13,5	13	11,5	12,9	14,2
20	11,2	12,2	12,3	12,3	11,9	9,2	10,7	11,9
22	9,5	10,4	10,8	11	11	7,3	8,8	10,1
24						5,9	7,4	8,6
26						4,7	6,2	7,5
Capacidad horizontal (t)	7,9	8,7	9	9,2	8,9	4,1	5,5	6,5
Paso simple del cable	9	7	5	5	5	8	8	7
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	52,4	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	44,9	47,6	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	38,2	40,7	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	33	35,4	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	25,5	27,5	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	19,4	21,1	19,7
16	15,8	15,8	16,8	12,7	11,6	15,2	16,8	17,2
18	14,3	14,2	15,1	11,5	10,5	12,2	13,7	14,1
20	12,3	12,5	12,8	10,4	9,5	9,9	11,4	11,7
22	10,4	10,7	10,9	9,5	8,7	8	9,6	9,9
24	9	9,2	9,5	8,9	8	6,5	8,1	8,5
26	7,8	8,1	8,3	8,3	7,5	5,3	6,9	7,2
28						4,3	5,8	6,2
30						3,5	5	5,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	3,3	4,6	4,9
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	42,5	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	37,6	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	32,7	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	25,5	25,6	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	20,2	20,7	21,1
16	17,3	18	13,9	13,9	12,5	16	16,4	16,8
18	14,4	14,9	12,5	12,6	11,4	12,9	13,3	13,7
20	12	12,5	11,4	11,5	10,4	10,6	11	11,4
22	10,2	10,7	10,4	10,5	9,6	8,8	9,2	9,5
24	8,7	9,2	9,3	9,6	8,8	7,3	7,7	8,1
26	7,5	8	8,1	8,5	8,2	6	6,4	6,8
28	6,5	7	7,1	7,5	7,6	5	5,4	5,7
30	5,6	6,1	6,2	6,6	6,7	4,1	4,5	4,9
32						3,4	3,8	4,1
34						2,8	3,2	3,5
Capacidad horizontal (t)	5,1	5,5	5,6	6	5,5	2,6	3,1	3,4
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	30,7	29,5
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	24,1	24,3
14	21,8	18	16,9	16,6	14,6	13,3	19,3	19,6
16	17,5	15,7	15	14,9	12,9	11,8	15,5	15,7
18	14,3	14	13,5	13,5	11,5	10,5	12,5	12,7
20	12	11,9	12,3	12,4	10,4	9,4	10,2	10,4
22	10,2	10,1	10,6	10,9	9,5	8,6	8,3	8,5
24	8,7	8,6	9,1	9,4	8,7	7,8	6,8	7
26	7,5	7,3	7,9	8,2	8	7,2	5,5	5,8
28	6,4	6,3	6,8	7,2	7,4	6,6	4,5	4,7
30	5,5	5,4	5,9	6,3	6,6	6,1	3,7	3,9
32	4,8	4,7	5,2	5,6	5,8	5,7	2,9	3,1
34	4,2	4	4,5	4,9	5,2	5,2	2,3	2,5
36						4,6	1,7	1,9
38							1,3	1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	3,8	4,2	4,6	4,8	4,2	1,2	1,3
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	25,2	23,3	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	23
14	20,7	20,4	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	18,5
16	16,7	16,5	16,9	16	14,8	13,9	12,2	15
18	13,6	13,4	13,9	14,6	13,1	12,5	11	12,3
20	11,3	11,1	11,5	12,3	11,7	11,3	9,9	10
22	9,5	9,3	9,7	10,5	10,3	10,3	9	8,1
24	8	7,7	8,2	9	8,8	9,4	8,3	6,6
26	6,7	6,5	7	7,8	7,6	8,2	7,7	5,4
28	5,7	5,4	5,9	6,7	6,5	7,1	7,1	4,4
30	4,8	4,5	5	5,8	5,6	6,2	6,4	3,5
32	4	3,8	4,3	5	4,9	5,5	5,7	2,7
34	3,4	3,1	3,6	4,4	4,2	4,8	5	2,1
36	2,8	2,6	3	3,8	3,7	4,2	4,4	1,5
38	2,3	2,1	2,6	3,3	3,2	3,8	3,9	1
40							3,4	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,1	2	2,5	3,2	3,1	3,6	3,2	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	22,8	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,7
14	19	18,6	18,7	17,2	16,2	15,5	13,7	17,9
16	15,6	17	16,6	15,5	14,7	13,9	12,4	14,6
18	12,8	13,9	13,5	14	13,4	12,5	11,1	12,1
20	10,5	11,6	11,2	11,8	12,1	11,2	10	10
22	8,6	9,8	9,4	10	10,5	10,1	9,1	8,2
24	7,1	8,3	7,9	8,5	9	9,2	8,2	6,7
26	5,8	7	6,6	7,3	7,8	8	7,5	5,4
28	4,8	6	5,6	6,2	6,7	7	6,9	4,4
30	3,9	5,1	4,7	5,3	5,8	6,1	6,2	3,5
32	3,2	4,3	3,9	4,5	5,1	5,3	5,4	2,7
34	2,5	3,6	3,3	3,9	4,4	4,6	4,7	2,1
36	1,9	3,1	2,7	3,3	3,8	4	4,1	1,5
38	1,5	2,6	2,2	2,8	3,3	3,5	3,6	1
40	1	2,1	1,8	2,3	2,9	3,1	3,1	
42		1,7	1,4	2	2,5	2,7	2,7	
44							2,4	
46							2,1	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,6	1,3	1,9	2,4	2,6	2	
3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	18,7	16,5	16,7	15,3	13,7	17	16,1	15,2
16	15,4	15,1	15,2	14	12,7	14,5	15,2	14,3
18	12,9	13,8	13,7	12,7	11,6	12,1	12,9	13,3
20	10,7	11,8	11,5	11,7	10,5	10,1	10,9	11,7
22	8,9	9,9	9,7	10,4	9,6	8,5	9,2	9,8
24	7,4	8,5	8,2	8,9	8,8	6,9	7,7	8,4
26	6,1	7,2	6,9	7,7	7,8	5,7	6,4	7,1
28	5,1	6,1	5,8	6,6	6,7	4,7	5,4	6
30	4,2	5,2	4,9	5,7	5,8	3,8	4,5	5,1
32	3,4	4,5	4,2	5	5	3	3,7	4,3
34	2,7	3,8	3,5	4,3	4,4	2,4	3	3,7
36	2,2	3,2	2,9	3,7	3,8	1,8	2,5	3,1
38	1,7	2,7	2,4	3,2	3,2	1,3	2	2,6
40	1,2	2,2	2	2,7	2,8		1,5	2,1
42		1,8	1,6	2,3	2,4		1,1	1,7
44		1,5	1,2	1,9	2			1,4
46		1,2		1,6	1,7			1
48					1,4			
50					1,1			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1		1,6	1,1			
	3	2	2	2	2	2	2	2
	65	66	67	68	69	70	71	72
	45	45	0	0	0	90	45	45
	90	45	90	45	45	90	90	45
	90	45	90	90	100	90	90	90
	90	90	90	90	100	90	90	90
	45	90	90	90	100	45	90	90
	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 23,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	14	13,2	10,2	11,7	8,5
18	13,1	11,3	12,1	12,6	10,1	11,7	8,5
20	11,9	10,7	10,2	11,1	9,9	10,4	8,5
22	10,1	9,9	8,6	9,5	9,3	8,8	8,4
24	8,6	8,6	7,3	8,1	7,9	7,5	7,1
26	7,4	7,4	6	6,8	6,7	6,3	5,9
28	6,3	6,3	5	5,8	5,7	5,3	5
30	5,4	5,4	4,1	4,9	4,9	4,5	4,2
32	4,6	4,6	3,3	4,1	4,1	3,7	3,5
34	4	4	2,7	3,4	3,5	3	2,9
36	3,4	3,4	2,1	2,8	2,9	2,5	2,3
38	2,8	2,8	1,6	2,3	2,4	1,9	1,9
40	2,4	2,4	1,1	1,9	1,9	1,5	1,5
42	2	2		1,5	1,5	1,1	1
44	1,6	1,6		1,1	1,1		
46	1,3	1,3					
48	1						

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	111	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	94	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	87,1	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	81,1	79,9	80,8	81,2	81,6	72	48	77,6
6	70,5	69,4	70,2	70,8	71,4	64,2	43,8	68,9
7	59,9	58,9	59,6	60,2	60,8	58,3	40,5	57,4
8	50,3	48,3	49,6	50,6	51,5	52,4	37,7	46,2
9	39,6	37,7	38,9	39,9	40,8	41,6	35,3	37,5
10		30,5	31,6	32,5	33,3	34	33,2	30,3
12		21,3	22,3	23,1	23,8	24,5	25	21,2
14		15,8						15,6
16								11,8
18								9,1
Capacidad horizontal (t)	20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,9
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	69,9	70,6	61,2	48,2	30,3	28,4	67,6	68,7
7	59,9	60,8	55,3	44	27,4	25,7	54,1	57
8	48,6	50,3	50,3	40,4	25	23,4	44	46,6
9	39,3	40,8	42,2	37,4	23,2	21,6	36,7	39,1
10	31,9	33,3	34,5	34,8	21,6	20,1	30,9	32,7
12	22,6	23,8	24,9	25,9	19	17,7	21,6	23,3
14	16,9	18	19	19,9	16,9	15,7	16	17,5
16	13,1	14,1	15,1	15,9	15,4	14,2	12,2	13,6
18						13,2	9,4	10,9
20							7,2	8,7
22							5,6	7,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9,3	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	5,3	7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
Radio (m)								

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	63	66,5	54,2
7	59,1	48,3	28	28,7	27,7	51,6	54,6	51,2
8	48,6	44,5	25,5	26,2	25,3	42,5	45,1	47,2
9	40,9	40,9	23,3	23,9	23,1	35,7	38,2	40,1
10	34,4	35,8	21,5	21,9	21,2	30,6	32,9	34,7
12	24,7	26	18,7	19	18,3	22,4	24,1	25,7
14	18,8	20	16,6	16,8	16,2	16,7	18,3	19,7
16	14,9	16	14,9	15	14,5	12,9	14,4	15,7
18	12	13,1	13,4	13,5	13	10	11,5	12,8
20	9,9	11	11,3	11,6	11,7	7,9	9,4	10,7
22	8,4	9,3	9,7	9,9	10	6,2	7,7	9
24						4,8	6,3	7,6
26						3,8	5,3	6,6
Capacidad horizontal (t)	7,9	8,7	9	9,2	8,9	3,5	5,2	6,5
Paso simple del cable	9	7	5	5	5	8	8	7
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	49,7	50,9	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	41,3	44	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	35	37,5	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	30,2	32,5	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	23,1	25,1	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	17,5	19,2	19,6
16	15,8	15,8	16,7	12,7	11,6	13,6	15,2	15,6
18	13,2	13,5	13,8	11,5	10,5	10,8	12,3	12,7
20	11	11,3	11,6	10,4	9,5	8,6	10,2	10,5
22	9,4	9,6	9,9	9,5	8,7	6,9	8,5	8,8
24	8	8,3	8,5	8,8	8	5,5	7,1	7,4
26	6,9	7,2	7,4	7,7	7,5	4,4	5,9	6,3
28						3,4	5	5,3
30						2,7	4,2	4,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,8	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,5
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	40,3	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	34,5	32,1	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	29,9	29,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	23,2	23,9	24,2
14	19,5	20,4	15,7	15,5	14	18,3	18,8	19,1
16	15,9	16,4	13,9	13,9	12,5	14,4	14,8	15,2
18	13	13,5	12,5	12,6	11,4	11,6	11,9	12,3
20	10,8	11,3	11,4	11,5	10,4	9,4	9,8	10,1
22	9,1	9,6	9,7	10,1	9,6	7,6	8,1	8,4
24	7,7	8,2	8,3	8,7	8,8	6,2	6,6	7
26	6,6	7,1	7,2	7,6	7,7	5,1	5,5	5,8
28	5,6	6,1	6,2	6,6	6,8	4,1	4,5	4,9
30	4,8	5,3	5,4	5,8	6	3,3	3,7	4,1
32						2,7	3,1	3,4
34						2,1	2,5	2,8

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,8	5,2	5,3	5,8	5,3	1,9	2,5	2,8
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	32,3	31
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	28,2	28,4
12	24,3	20,5	19	18,5	16,6	15	21,8	22
14	19,9	18	16,9	16,6	14,6	13,3	17,3	17,5
16	15,9	15,7	15	14,9	12,9	11,8	13,9	14,1
18	13	12,8	13,4	13,5	11,5	10,5	11,1	11,3
20	10,8	10,7	11,2	11,6	10,4	9,4	8,9	9,1
22	9,1	9	9,5	9,8	9,5	8,6	7,1	7,4
24	7,7	7,6	8,1	8,5	8,7	7,8	5,7	6
26	6,5	6,4	6,9	7,3	7,6	7,2	4,6	4,8
28	5,5	5,4	6	6,4	6,6	6,6	3,7	3,9
30	4,7	4,6	5,1	5,5	5,8	5,9	2,8	3,1
32	4	3,9	4,4	4,8	5,1	5,1	2,2	2,4
34	3,5	3,3	3,8	4,2	4,5	4,5	1,6	1,8
36						4	1,1	1,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,4	3,3	3,8	4,2	4,4	3,7		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	27,5	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	26
12	23,2	23	21,4	19,5	18,9	17,5	15,3	20,8
14	18,8	18,5	18,9	17,6	16,6	15,5	13,6	16,5
16	15,1	14,9	15,4	16	14,8	13,9	12,2	13,3
18	12,2	12	12,5	13,3	13,1	12,5	11	10,9
20	10,1	9,9	10,3	11,1	10,9	11,3	9,9	8,7
22	8,4	8,1	8,6	9,4	9,2	9,8	9	7
24	6,9	6,7	7,2	8	7,8	8,4	8,3	5,6
26	5,8	5,5	6	6,8	6,7	7,3	7,5	4,4
28	4,8	4,6	5,1	5,8	5,7	6,3	6,5	3,5
30	4	3,7	4,2	5	4,8	5,4	5,6	2,7
32	3,3	3	3,5	4,3	4,1	4,7	4,9	2
34	2,7	2,4	2,9	3,7	3,5	4,1	4,3	1,4
36	2,1	1,9	2,4	3,2	3	3,6	3,7	
38	1,7	1,5	2	2,7	2,6	3,2	3,3	
40							2,8	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,5	1,4	1,9	2,6	2,5	3,1	2,6	
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,6	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	21,3	20,4	20,9	19,1	18	17,3	14,6	20,1
14	17	18,6	18,1	17,2	16,2	15,5	13,7	16
16	13,8	15,3	14,9	15,5	14,7	13,9	12,4	12,9
18	11,4	12,5	12,2	12,8	13,3	12,5	11,1	10,5
20	9,2	10,4	10	10,6	11,1	11,2	10	8,7
22	7,5	8,7	8,3	8,9	9,4	9,6	9,1	7
24	6	7,3	6,8	7,5	8	8,2	8,2	5,6
26	4,9	6,1	5,7	6,3	6,9	7,1	7,2	4,5
28	3,9	5,1	4,7	5,3	5,9	6,1	6,2	3,5
30	3,1	4,3	3,9	4,5	5	5,3	5,4	2,7
32	2,4	3,5	3,2	3,8	4,3	4,5	4,7	2
34	1,8	2,9	2,6	3,2	3,7	3,9	4	1,4
36	1,3	2,4	2	2,6	3,2	3,4	3,5	
38		1,9	1,6	2,2	2,7	2,9	3	
40		1,5	1,2	1,8	2,3	2,5	2,6	
42		1,2		1,4	1,9	2,1	2,2	
44							1,9	
46							1,6	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,1		1,4	1,9	2,1	1,5	
3	3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	20,1	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	16,8	16,5	16,7	15,3	13,7	15,8	16,1	15,2
16	13,7	15,1	14,8	14	12,7	12,9	13,7	14,3
18	11,4	12,7	12,4	12,7	11,6	10,6	11,4	12,2
20	9,5	10,5	10,3	11	10,5	8,7	9,6	10,4
22	7,7	8,8	8,6	9,3	9,4	7,3	8,1	8,8
24	6,3	7,4	7,1	8	8	5,9	6,7	7,3
26	5,2	6,2	6	6,8	6,9	4,8	5,5	6,1
28	4,2	5,3	5	5,8	5,9	3,8	4,5	5,2
30	3,4	4,4	4,1	4,9	5	3	3,7	4,3
32	2,7	3,7	3,4	4,2	4,3	2,3	3	3,6
34	2,1	3,1	2,8	3,6	3,7	1,7	2,4	3
36	1,5	2,5	2,3	3	3,1	1,1	1,8	2,4
38	1,1	2,1	1,8	2,6	2,6		1,3	2
40		1,7	1,4	2,1	2,2			1,5
42		1,3	1	1,8	1,8			1,2
44				1,4	1,5			
46				1,1	1,2			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,1				
3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 20,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	14,1	13,4	10,3	11,7	8,6
16	14,1	11,7	12,9	13,2	10,2	11,7	8,5
18	12,6	11,3	10,7	11,6	10,1	10,8	8,5
20	10,7	10,4	8,9	9,8	9,5	9,1	8,5
22	9	8,9	7,4	8,3	8	7,7	7,2
24	7,6	7,5	6,2	7	6,7	6,4	5,9
26	6,4	6,4	5,1	5,9	5,7	5,3	4,9
28	5,4	5,4	4,1	4,9	4,8	4,4	4
30	4,6	4,6	3,3	4,1	4	3,6	3,3
32	3,9	3,9	2,6	3,3	3,3	3	2,6
34	3,3	3,3	2	2,7	2,8	2,3	2,1
36	2,7	2,7	1,4	2,2	2,2	1,8	1,6
38	2,2	2,2		1,7	1,7	1,3	1,2
40	1,8	1,8		1,3	1,3		
42	1,4	1,4					
44	1,1	1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93,7	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,9	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	80,8	79,9	80,6	81	81,4	72	48	77,6
6	69	67,9	68,7	69,3	69,8	64,2	43,8	67,3
7	58,6	56,5	58,3	58,9	59,4	58,3	40,5	52
8	45,6	43,5	44,9	46	47	47,9	37,7	41,7
9	35,7	33,8	35	36	36,9	37,7	35,3	33,6
10		27,2	28,3	29,2	30	30,8	31,4	27,1
12		18,8	19,9	20,6	21,3	22	22,6	18,7
14		13,8						13,6
16								10,1
18								7,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	7,1
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	68,9	69,9	61,2	48,2	30,3	28,4	62,7	65,9
7	54,7	56,5	55,3	44	27,4	25,7	49	51,9
8	44,1	45,8	47,3	40,4	25	23,4	39,7	42,3
9	35,4	36,9	38,3	37,4	23,2	21,6	33	35,4
10	28,7	30	31,3	32,4	21,6	20,1	27,6	29,5
12	20,1	21,3	22,4	23,4	19	17,7	19,1	20,8
14	14,9	16	17	17,9	16,9	15,7	14	15,5
16	11,4	12,5	13,4	14,2	14,6	14,2	10,5	12
18						12,1	7,8	9,4
20							5,9	7,4
22							4,4	5,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	10,1	10,8	11,4	11,6	11,1	4,1	5,9
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	59	62,4	54,2
7	54	48,3	28	28,7	27,7	46,9	49,8	51,2
8	44,3	44,5	25,5	26,2	25,3	38,4	41,1	43,1
9	37,2	38,8	23,3	23,9	23,1	32,2	34,7	36,6
10	31,1	32,6	21,5	21,9	21,2	27,3	29,8	31,6
12	22,2	23,5	18,7	19	18,3	19,9	21,7	23,2
14	16,8	18	16,6	16,8	16,2	14,7	16,3	17,7
16	13,2	14,3	14,7	15	14,5	11,2	12,7	14
18	10,6	11,7	12,1	12,3	12,5	8,5	10,1	11,4
20	8,7	9,7	10,1	10,3	10,4	6,5	8,1	9,4
22	7,2	8,2	8,5	8,8	8,9	5	6,5	7,9
24						3,7	5,3	6,6
26						2,8	4,3	5,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,2	8,2	8,5	8,8	8,3	2,6	4,3	5,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
Radio (m)								
3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	45,2	48,1	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	37,4	40,1	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	31,6	34,1	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	27,1	29,5	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	20,4	22,6	22,7
14	17,7	17,8	18,7	14,2	13	15,5	17,2	17,6
16	14,5	14,8	15	12,7	11,6	11,9	13,5	13,9
18	11,8	12,1	12,3	11,5	10,5	9,3	10,9	11,3
20	9,8	10,1	10,3	10,4	9,5	7,3	8,9	9,3
22	8,2	8,5	8,7	9	8,7	5,7	7,3	7,7
24	7	7,3	7,5	7,8	7,9	4,4	6	6,4
26	5,9	6,2	6,5	6,8	6,8	3,4	4,9	5,3
28						2,5	4,1	4,4
30						1,9	3,4	3,7
Capacidad horizontal (t)	5,9	6,2	6,4	6,7	6,1	1,7	3,4	3,7
Paso simple del cable	5	5	5	4	4	6	6	5
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	43,2	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	36,6	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	31,3	32	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	27	27,7	27,7
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	20,7	21,4	21,9
14	17,9	18,5	15,7	15,5	14	16,3	16,8	17,2
16	14,2	14,7	13,9	13,9	12,5	12,7	13,1	13,5
18	11,5	12,1	12,1	12,6	11,4	10,1	10,5	10,9
20	9,5	10	10,1	10,5	10,4	8,1	8,5	8,9
22	8	8,5	8,5	9	9,1	6,5	6,9	7,2
24	6,7	7,2	7,3	7,7	7,8	5,2	5,6	5,9
26	5,6	6,1	6,2	6,7	6,8	4,1	4,5	4,9
28	4,7	5,2	5,3	5,8	5,9	3,2	3,6	4
30	4	4,5	4,6	5	5,1	2,5	2,9	3,2
32						1,9	2,3	2,6
34						1,4	1,8	2,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4,4	4,5	5	4,5	1,2	1,8	2
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,5	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	29,3	29,5
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	25,3	25,5
12	22,8	20,5	19	18,5	16,6	15	19,3	19,5
14	17,9	17,8	16,9	16,6	14,6	13,3	15,2	15,4
16	14,2	14,1	14,6	14,9	12,9	11,8	12,1	12,4
18	11,5	11,4	11,9	12,4	11,5	10,5	9,6	9,9
20	9,5	9,4	9,9	10,3	10,4	9,4	7,6	7,8
22	8	7,8	8,3	8,7	9	8,6	6	6,2
24	6,6	6,5	7,1	7,5	7,7	7,8	4,7	4,9
26	5,5	5,4	6	6,4	6,6	6,7	3,6	3,9
28	4,6	4,5	5,1	5,5	5,7	5,8	2,8	3
30	3,9	3,8	4,3	4,7	4,9	5	2	2,2
32	3,3	3,1	3,6	4	4,3	4,4	1,4	1,6
34	2,7	2,6	3,1	3,5	3,7	3,8		1,1
36						3,3		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,7	2,6	3	3,4	3,7	3,1		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	26,8	26,6	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	24
12	20,9	20,6	21,3	19,5	18,9	17,5	15,3	18,3
14	16,7	16,4	17,1	17,6	16,6	15,5	13,6	14,4
16	13,4	13,2	13,7	14,5	14,3	13,9	12,2	11,5
18	10,8	10,6	11,1	11,9	11,7	12,3	11	9,3
20	8,8	8,6	9,1	9,8	9,7	10,2	9,9	7,4
22	7,2	6,9	7,5	8,3	8,1	8,7	8,9	5,8
24	5,9	5,6	6,1	7	6,8	7,4	7,6	4,5
26	4,8	4,6	5,1	5,9	5,7	6,3	6,5	3,5
28	3,9	3,7	4,2	4,9	4,8	5,4	5,6	2,6
30	3,1	2,9	3,4	4,2	4	4,6	4,8	1,8
32	2,5	2,3	2,8	3,5	3,4	3,9	4,1	1,2
34	1,9	1,7	2,2	3	2,8	3,4	3,6	
36	1,5	1,3	1,7	2,5	2,3	2,9	3,1	
38	1,1		1,3	2,1	2	2,5	2,6	
40							2,2	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

			1,3	2	1,9	2,5	2	
4	4	3	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	24,5	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	18,9	20,4	20,1	19,1	18	17,3	14,6	17,7
14	14,9	16,5	16,1	16,9	16,2	15,5	13,7	13,9
16	12	13,5	13,1	13,9	14,6	13,9	12,4	11,1
18	9,8	11,1	10,7	11,3	11,9	12,1	11,1	9
20	7,9	9,1	8,7	9,3	9,9	10,1	10	7,3
22	6,3	7,5	7,1	7,7	8,3	8,5	8,6	5,8
24	5	6,2	5,8	6,4	7	7,2	7,4	4,5
26	3,9	5,1	4,7	5,3	5,9	6,1	6,3	3,5
28	3	4,2	3,8	4,4	5	5,2	5,3	2,6
30	2,3	3,4	3	3,7	4,2	4,4	4,6	1,9
32	1,6	2,8	2,4	3	3,5	3,8	3,9	1,2
34	1,1	2,2	1,8	2,4	3	3,2	3,3	
36		1,7	1,4	2	2,5	2,7	2,8	
38		1,3		1,5	2,1	2,3	2,4	
40				1,2	1,7	1,9	2	
42					1,4	1,6	1,6	
44							1,3	
46							1	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,3	1,5	1	
3	3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	18,6	17,8	18	16,7	13,9	17,1	16,3	15,8
14	14,8	16,2	15,9	15,3	13,7	13,8	14,7	15,2
16	12	13,4	13	14	12,7	11,1	12	12,8
18	9,8	11,1	10,8	11,8	11,6	9	9,9	10,7
20	8,1	9,3	9	9,8	9,9	7,4	8,2	9
22	6,5	7,7	7,4	8,2	8,3	6	6,8	7,6
24	5,2	6,4	6,1	6,9	7	4,8	5,6	6,3
26	4,2	5,3	5	5,8	5,9	3,8	4,5	5,2
28	3,3	4,4	4,1	4,9	5	2,9	3,6	4,3
30	2,5	3,6	3,3	4,1	4,2	2,1	2,8	3,5
32	1,9	2,9	2,7	3,4	3,5	1,5	2,2	2,8
34	1,3	2,4	2,1	2,9	2,9		1,6	2,3
36		1,9	1,6	2,4	2,4		1,1	1,8
38		1,4	1,2	1,9	2			1,3
40		1,1		1,5	1,6			
42				1,2	1,2			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 16,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	13,8	13,4	10,3	11,7	8,6
16	13,3	11,7	11,2	12,1	10,2	11,3	8,5
18	11,1	10,7	9,1	10,1	9,8	9,3	8,5
20	9,4	9,1	7,5	8,4	8,2	7,7	7,3
22	7,9	7,6	6,2	7	6,7	6,4	5,9
24	6,5	6,4	5	5,8	5,6	5,2	4,8
26	5,5	5,4	4	4,8	4,6	4,2	3,8
28	4,5	4,5	3,2	4	3,8	3,4	3
30	3,8	3,8	2,5	3,2	3,1	2,7	2,4
32	3,1	3,1	1,8	2,6	2,5	2,1	1,8
34	2,5	2,5	1,3	2	2	1,6	1,3
36	2	2		1,5	1,5	1,1	
38	1,6	1,6		1,1	1,1		
40	1,2	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93,6	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,8	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	80,8	79,9	80,5	80,9	81,3	72	48	77,6
6	68,6	67,5	68,3	68,9	69,4	64,2	43,8	65,9
7	58,3	55,1	57,3	58,6	59,1	58,3	40,5	50,7
8	44,5	42,4	43,8	44,9	45,9	46,8	37,7	40,6
9	34,8	32,9	34,2	35,1	36	36,8	35,3	32,8
10		26,5	27,6	28,5	29,3	30	30,7	26,3
12		18,3	19,3	20,1	20,8	21,4	22	18,1
14		13,4						13,1
16								9,7
18								7,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	11,9	13,2	13,7	14,2	14,6	14,9	6,8
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	76	77,3
6	68,5	69,5	61,2	48,2	30,3	28,4	61,1	64,5
7	53,4	55,2	55,3	44	27,4	25,7	47,8	50,7
8	43	44,7	46,2	40,4	25	23,4	38,7	41,3
9	34,5	36	37,4	37,4	23,2	21,6	32,1	34,5
10	27,9	29,3	30,5	31,7	21,6	20,1	26,9	28,7
12	19,5	20,8	21,8	22,8	19	17,7	18,6	20,2
14	14,4	15,6	16,5	17,5	16,9	15,7	13,6	15
16	11	12,1	13	13,9	14,3	14,2	10,1	11,6
18						11,8	7,5	9
20							5,6	7,1
22							4,2	5,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

8,7	9,8	10,6	11,4	11,6	11	3,9	5,7
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	66,5	52,1	30,6	31,4	30,3	57,6	61	54,2
7	52,8	48,3	28	28,7	27,7	45,7	48,6	50,8
8	43,2	44,5	25,5	26,2	25,3	37,4	40,1	42,1
9	36,3	37,9	23,3	23,9	23,1	31,3	33,8	35,7
10	30,4	31,8	21,5	21,9	21,2	26,5	29	30,8
12	21,7	23	18,7	19	18,3	19,4	21,1	22,6
14	16,4	17,6	16,6	16,8	16,2	14,3	15,8	17,3
16	12,8	13,9	14,4	14,7	14,5	10,8	12,3	13,7
18	10,3	11,3	11,7	12	12,1	8,2	9,8	11,1
20	8,4	9,4	9,8	10,1	10,1	6,2	7,8	9,1
22	6,9	8	8,3	8,6	8,6	4,7	6,2	7,6
24						3,5	5	6,3
26						2,6	4,1	5,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,9	7,9	8,3	8,5	8,1	2,4	4	5,3
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	54,6	53,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	44	47	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	36,5	39,1	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	30,8	33,3	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	26,3	28,8	26,3
12	20,2	20,3	21,1	16,1	14,9	19,8	22,1	22,5
14	17,7	17,8	18,3	14,2	13	15	16,7	17,1
16	14,1	14,4	14,6	12,7	11,6	11,5	13,1	13,5
18	11,5	11,7	12	11,5	10,5	8,9	10,6	10,9
20	9,5	9,8	10	10,3	9,5	7	8,6	9
22	8	8,2	8,5	8,8	8,7	5,4	7	7,4
24	6,7	7	7,3	7,5	7,6	4,2	5,7	6,1
26	5,7	6	6,3	6,6	6,6	3,2	4,7	5,1
28						2,3	3,9	4,2
30						1,7	3,2	3,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,7	6	6,2	6,5	5,9	1,5	3,2	3,5
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	42,7	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	35,7	34,7	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	30,5	31,2	29,8
10	25,4	26	20,9	20	18	26,3	27	27,5
12	22,2	23	18,1	17,6	15,9	20,1	20,8	21,3
14	17,5	18	15,7	15,5	14	15,8	16,3	16,7
16	13,8	14,4	13,9	13,9	12,5	12,3	12,7	13,1
18	11,2	11,7	11,8	12,3	11,4	9,8	10,2	10,5
20	9,3	9,7	9,8	10,3	10,4	7,8	8,2	8,6
22	7,7	8,2	8,3	8,7	8,9	6,2	6,6	7
24	6,4	7	7	7,5	7,6	4,9	5,3	5,7
26	5,4	5,9	6	6,4	6,6	3,9	4,3	4,6
28	4,5	5	5,1	5,5	5,7	3	3,4	3,8
30	3,8	4,3	4,4	4,8	4,9	2,3	2,7	3,1
32						1,7	2,1	2,4
34						1,2	1,6	1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,8	4,2	4,3	4,8	4,3	1,1	1,6	1,9
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	33,4	31,8
9	28,9	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	28,5	28,7
10	27,2	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	24,6	24,8
12	22,2	20,5	19	18,5	16,6	15	18,7	19
14	17,4	17,3	16,9	16,6	14,6	13,3	14,7	14,9
16	13,8	13,7	14,2	14,7	12,9	11,8	11,7	11,9
18	11,2	11,1	11,6	12	11,5	10,5	9,3	9,5
20	9,2	9,1	9,6	10	10,3	9,4	7,3	7,5
22	7,7	7,6	8,1	8,5	8,7	8,6	5,7	5,9
24	6,4	6,3	6,8	7,2	7,5	7,5	4,4	4,7
26	5,3	5,2	5,7	6,2	6,4	6,5	3,4	3,6
28	4,4	4,3	4,9	5,3	5,5	5,6	2,6	2,8
30	3,7	3,6	4,1	4,5	4,8	4,8	1,8	2,1
32	3,1	3	3,5	3,9	4,1	4,2	1,2	1,4
34	2,6	2,5	2,9	3,3	3,6	3,6		
36						3,2		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,5	2,4	2,9	3,3	3,5	2,9		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	28,5	28,4	25,9	23,3	23	21	17,9	26,4
10	26,1	25,9	24,4	21,8	21,6	19,8	17,4	23,3
12	20,3	20,1	20,8	19,5	18,9	17,5	15,3	17,8
14	16,2	15,9	16,6	17,6	16,6	15,5	13,6	13,9
16	13,1	12,8	13,3	14,2	14	13,9	12,2	11,1
18	10,5	10,2	10,7	11,5	11,3	11,9	11	8,9
20	8,5	8,3	8,8	9,5	9,4	10	9,9	7,1
22	6,9	6,7	7,2	8	7,8	8,4	8,6	5,5
24	5,6	5,4	5,9	6,7	6,5	7,2	7,4	4,3
26	4,6	4,3	4,8	5,6	5,5	6,1	6,3	3,2
28	3,7	3,5	4	4,7	4,6	5,2	5,4	2,4
30	3	2,7	3,2	4	3,8	4,4	4,6	1,7
32	2,3	2,1	2,6	3,3	3,2	3,8	4	1
34	1,8	1,6	2	2,8	2,6	3,2	3,4	
36	1,3	1,1	1,6	2,3	2,2	2,8	2,9	
38			1,2	1,9	1,8	2,4	2,5	
40							2,1	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

			1,1	1,9	1,8	2,3	1,9	
4	4	3	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	25,1	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	23,8	22,3	23,1	21,2	19,9	19,1	15,1	21,6
12	18,3	20	19,5	19,1	18	17,3	14,6	17,2
14	14,5	16,1	15,6	16,4	16,2	15,5	13,7	13,5
16	11,6	13,1	12,7	13,5	14,2	13,9	12,4	10,7
18	9,4	10,8	10,4	11	11,6	11,8	11,1	8,6
20	7,6	8,8	8,4	9,1	9,6	9,8	9,9	6,9
22	6	7,2	6,8	7,5	8	8,3	8,4	5,6
24	4,7	5,9	5,5	6,2	6,7	7	7,1	4,3
26	3,7	4,9	4,5	5,1	5,7	5,9	6	3,3
28	2,8	4	3,6	4,2	4,8	5	5,1	2,4
30	2,1	3,2	2,9	3,5	4	4,2	4,4	1,7
32	1,5	2,6	2,2	2,8	3,4	3,6	3,7	1,1
34		2,1	1,7	2,3	2,8	3	3,1	
36		1,6	1,2	1,8	2,3	2,5	2,6	
38		1,2		1,4	1,9	2,1	2,2	
40				1	1,5	1,8	1,8	
42					1,2	1,5	1,5	
44							1,2	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,2	1,4		
	3	3	3	3	3	3	2	3
	57	58	59	60	61	62	63	64
	45	45	0	0	0	0	0	90
	90	45	90	45	45	0	0	90
	90	45	90	90	45	90	100	90
	45	45	90	90	90	90	100	45
	45	90	45	90	90	90	100	45
	45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	18	17,8	18	16,7	13,9	16,9	16,3	15,8
14	14,3	15,8	15,5	15,3	13,7	13,4	14,3	15,2
16	11,6	13	12,6	13,7	12,7	10,7	11,6	12,5
18	9,4	10,8	10,5	11,5	11,3	8,7	9,5	10,3
20	7,7	9	8,7	9,5	9,6	7	7,9	8,7
22	6,3	7,4	7,1	8	8	5,7	6,5	7,3
24	5	6,1	5,8	6,7	6,7	4,6	5,3	6
26	4	5	4,8	5,6	5,7	3,6	4,3	4,9
28	3,1	4,2	3,9	4,7	4,8	2,7	3,4	4,1
30	2,3	3,4	3,1	3,9	4	2	2,7	3,3
32	1,7	2,8	2,5	3,3	3,3	1,3	2	2,7
34	1,2	2,2	1,9	2,7	2,8		1,5	2,1
36		1,7	1,5	2,2	2,3			1,6
38		1,3	1	1,8	1,8			1,2
40				1,4	1,5			
42				1,1	1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 15,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	15,1	11,8	13,4	13,4	10,3	11,7	8,6
16	12,9	11,7	10,8	11,7	10,2	11	8,5
18	10,7	10,4	8,8	9,7	9,4	9	8,5
20	9	8,8	7,2	8,1	7,9	7,4	7
22	7,6	7,3	5,9	6,7	6,4	6,1	5,6
24	6,3	6,1	4,8	5,5	5,3	4,9	4,5
26	5,2	5,1	3,8	4,6	4,3	4	3,6
28	4,3	4,3	3	3,7	3,5	3,2	2,8
30	3,6	3,6	2,3	3	2,9	2,5	2,2
32	2,9	2,9	1,6	2,4	2,3	1,9	1,6
34	2,4	2,4	1,1	1,8	1,8	1,4	1,1
36	1,9	1,9		1,4	1,3		
38	1,5	1,5					
40	1,1	1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93,3	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,5	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	80,6	79,5	80,3	80,7	81,1	72	48	77,6
6	66,8	64,2	66,5	67,1	67,7	64,2	43,8	58
7	53,2	48,4	50,5	51,8	52,9	53,9	40,5	44,4
8	39,1	37	38,4	39,5	40,5	41,4	37,7	35,4
9	30,5	28,5	29,8	30,8	31,6	32,4	33,2	28,4
10		22,8	23,9	24,8	25,6	26,3	27	22,6
12		15,5	16,5	17,3	18	18,6	19,2	15,3
14		11						10,8
16								7,7
18								5,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	10,5	12,4	13,1	13,7	14,3	14,8	5,1
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	72,9	76,7
6	61,2	63,2	61,2	48,2	30,3	28,4	53,9	57,2
7	47,1	48,9	50,5	44	27,4	25,7	41,9	44,7
8	37,7	39,4	40,9	40,4	25	23,4	33,8	36,3
9	30,1	31,6	33	34,2	23,2	21,6	27,6	30,2
10	24,2	25,6	26,8	28	21,6	20,1	23	25
12	16,7	18	19	20	19	17,7	15,8	17,4
14	12,2	13,3	14,3	15,2	15,6	15,7	11,3	12,8
16	9	10,2	11,1	12	12,4	12,5	8,1	9,6
18						10,2	5,8	7,3
20							4,1	5,6
22							2,8	4,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,9	8	9	9,8	10,1	9,5	2,6	4,3
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	66,8	71,2	56,5
6	59,5	52,1	30,6	31,4	30,3	50,8	54,2	54,2
7	46,8	48,3	28	28,7	27,7	40,1	43	45,2
8	38,2	39,9	25,5	26,2	25,3	32,7	35,3	37,3
9	32	33,6	23,3	23,9	23,1	27,1	29,7	31,6
10	26,7	28,1	21,5	21,9	21,2	22,7	25,2	27,2
12	18,9	20,2	18,7	19	18,3	16,6	18,3	19,9
14	14,1	15,3	15,8	16,1	16,2	12	13,6	15
16	10,9	12,1	12,5	12,8	12,9	8,8	10,4	11,8
18	8,6	9,7	10,1	10,4	10,5	6,5	8,1	9,4
20	6,9	8	8,4	8,6	8,7	4,7	6,3	7,7
22	5,6	6,6	7	7,3	7,4	3,4	4,9	6,2
24						2,3	3,8	5,1
26						1,5	3	4,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,5	6,6	7	7,3	6,9	1,3	3	4,2
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	48,4	51,7	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	38,8	41,7	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	32	34,6	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	26,8	29,3	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	22,7	25,3	25,8
12	20,2	20,3	21	16,1	14,9	16,8	19,2	19,7
14	15,5	15,8	16,1	14,2	13	12,8	14,5	14,9
16	12,2	12,5	12,8	12,7	11,6	9,6	11,3	11,6
18	9,9	10,1	10,4	10,7	10,5	7,2	8,9	9,3
20	8,1	8,4	8,6	8,9	9	5,4	7,1	7,5
22	6,7	7	7,2	7,5	7,6	4,1	5,7	6,1
24	5,5	5,8	6,1	6,4	6,5	3	4,5	4,9
26	4,6	4,9	5,2	5,5	5,5	2,1	3,6	4
28						1,3	2,9	3,2
30							2,3	2,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,6	4,8	5,1	5,4	4,8		2,2	2,6
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	37,7	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	31,4	32,2	32,3
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	26,6	27,4	27,8
10	25,4	26	20,9	20	18	22,8	23,5	24,1
12	20,1	20,7	18,1	17,6	15,9	17,2	17,9	18,4
14	15,2	15,8	15,7	15,5	14	13,4	14	14,5
16	11,9	12,5	12,6	13	12,5	10,5	10,9	11,2
18	9,6	10,1	10,2	10,6	10,8	8,1	8,5	8,9
20	7,8	8,3	8,4	8,8	9	6,3	6,7	7,1
22	6,4	6,9	7	7,4	7,6	4,8	5,3	5,6
24	5,2	5,7	5,8	6,3	6,5	3,7	4,1	4,5
26	4,3	4,8	4,9	5,3	5,5	2,8	3,2	3,5
28	3,5	4	4,1	4,5	4,7	2	2,4	2,8
30	2,9	3,4	3,4	3,9	4	1,4	1,8	2,1
32							1,3	1,6
34								1,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,9	3,3	3,4	3,8	3,5				1,1
5	4	4	4	3	5	5		4
33	34	35	36	37	38	39		40
0	0	0	0	0	45	0		0
0	0	0	0	0	45	90		45
45	45	0	0	0	45	45		90
90	45	90	45	45	45	45		45
45	45	90	90	100	45	45		45
45	90	45	90	100	45	45		45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,3	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	29,3	29,5
9	28,8	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	24,7	25
10	25	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	21,2	21,4
12	19,4	19,2	19	18,5	16,6	15	15,9	16,2
14	15,2	15,1	15,7	16,1	14,6	13,3	12,3	12,5
16	11,9	11,8	12,4	12,8	12,9	11,8	9,6	9,9
18	9,6	9,5	10	10,4	10,7	10,5	7,6	7,8
20	7,8	7,7	8,2	8,6	8,9	8,9	5,7	6
22	6,3	6,2	6,8	7,2	7,4	7,5	4,3	4,6
24	5,2	5,1	5,6	6	6,3	6,4	3,2	3,5
26	4,2	4,1	4,6	5,1	5,3	5,4	2,3	2,5
28	3,4	3,3	3,8	4,3	4,5	4,6	1,5	1,8
30	2,8	2,7	3,2	3,6	3,8	3,9		1,1
32	2,2	2,1	2,6	3	3,2	3,3		
34	1,8	1,7	2,1	2,5	2,8	2,8		
36						2,4		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,7	1,6	2,1	2,5	2,7	2,2		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30,3	30,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	27
9	26,3	26,1	25,9	23,3	23	21	17,9	23,3
10	22,8	22,6	23,3	21,8	21,6	19,8	17,4	20
12	17,5	17,2	18	19,1	18,9	17,5	15,3	15,1
14	13,8	13,5	14,2	15,3	15,1	15,5	13,6	11,6
16	11,1	10,8	11,4	12,3	12,1	12,7	12,2	9,1
18	8,9	8,6	9,1	9,9	9,7	10,3	10,6	7,1
20	7	6,8	7,3	8,1	8	8,5	8,8	5,5
22	5,6	5,3	5,8	6,7	6,5	7,1	7,4	4,2
24	4,4	4,2	4,7	5,5	5,3	5,9	6,2	3,1
26	3,5	3,2	3,7	4,5	4,4	5	5,2	2,1
28	2,7	2,5	2,9	3,7	3,6	4,2	4,4	1,4
30	2	1,8	2,3	3,1	2,9	3,5	3,7	
32	1,5	1,2	1,7	2,5	2,3	2,9	3,1	
34			1,2	2	1,8	2,4	2,6	
36				1,6	1,4	2	2,2	
38				1,2	1,1	1,7	1,8	
40							1,4	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2	1	1,6	1,2	
4	4	3	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	23,9	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	22,1
10	20,5	22,3	21,9	21,2	19,9	19,1	15,1	19,1
12	15,6	17,3	16,8	17,7	18	17,3	14,6	14,5
14	12,1	13,7	13,3	14,1	14,9	15,2	13,7	11,2
16	9,6	11,1	10,6	11,5	12,2	12,5	12,3	8,7
18	7,6	9,1	8,6	9,4	9,9	10,2	10,3	6,9
20	6,1	7,3	6,9	7,6	8,2	8,4	8,5	5,3
22	4,7	5,9	5,5	6,1	6,7	7	7,1	4,1
24	3,5	4,7	4,3	5	5,5	5,8	5,9	3,1
26	2,6	3,8	3,4	4	4,6	4,8	4,9	2,2
28	1,8	3	2,6	3,2	3,8	4	4,1	1,4
30	1,2	2,3	1,9	2,5	3,1	3,3	3,4	
32		1,7	1,4	2	2,5	2,7	2,8	
34		1,2		1,5	2	2,2	2,3	
36				1	1,6	1,8	1,9	
38					1,2	1,4	1,5	
40						1,1	1,2	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	20,8	19	18,9	17,6				
10	20,1	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	15,4	16,9	16,6	16,7	13,9	14,3	15,3	15,8
14	12,1	13,5	13,2	14,3	13,7	11,2	12,1	12,9
16	9,6	11	10,7	11,7	11,5	8,8	9,7	10,5
18	7,7	9	8,7	9,7	9,5	6,9	7,8	8,6
20	6,1	7,5	7,1	8,1	8	5,5	6,3	7,1
22	4,9	6,1	5,8	6,6	6,6	4,3	5,1	5,8
24	3,8	4,9	4,6	5,4	5,5	3,3	4	4,7
26	2,9	3,9	3,7	4,5	4,6	2,4	3,2	3,8
28	2,1	3,1	2,9	3,7	3,7	1,7	2,4	3
30	1,4	2,5	2,2	3	3,1	1	1,7	2,4
32		1,9	1,6	2,4	2,5		1,2	1,8
34		1,4	1,1	1,9	2			1,3
36				1,5	1,5			
38				1,1	1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 11,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	14,2	13,5		11,9	
14	13,4	11,8	11,2	12,2	10,3	11,3	8,6
16	10,9	10,5	8,9	9,8	9,5	9,1	8,5
18	9	8,7	7,1	8	7,8	7,3	6,9
20	7,5	7,2	5,6	6,6	6,3	5,9	5,4
22	6,2	5,8	4,5	5,3	5	4,6	4,1
24	5,1	4,8	3,4	4,2	4	3,6	3,2
26	4,1	3,9	2,6	3,4	3,1	2,8	2,4
28	3,3	3,2	1,9	2,6	2,4	2,1	1,7
30	2,6	2,6	1,3	2	1,8	1,5	1,1
32	2,1	2		1,5	1,3		
34	1,6	1,6		1			
36	1,1	1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93,3	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,5	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	80,2	79,1	79,9	80,5	81	72	48	77,6
6	66,5	62,6	65,2	66,6	67,3	64,2	43,8	56,6
7	51,9	47,1	49,2	50,5	51,7	52,6	40,5	43,3
8	38,2	36	37,4	38,5	39,5	40,4	37,7	34,4
9	29,7	27,7	29	30	30,9	31,7	32,4	27,6
10		22,1	23,3	24,2	25	25,7	26,4	22
12		15	16	16,8	17,5	18,1	18,7	14,8
14		10,6						10,4
16								7,3
18								5,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	10,1	11,9	12,7	13,3	13,9	14,4	4,8
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	78,6	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	71,4	75,1
6	59,7	61,8	61,2	48,2	30,3	28,4	52,5	55,8
7	45,9	47,7	49,3	44	27,4	25,7	40,8	43,6
8	36,7	38,4	39,9	40,4	25	23,4	32,8	35,4
9	29,3	30,9	32,2	33,5	23,2	21,6	26,8	29,4
10	23,6	25	26,2	27,3	21,6	20,1	22,3	24,4
12	16,2	17,5	18,5	19,5	19	17,7	15,3	16,9
14	11,8	12,9	13,9	14,8	15,3	15,4	10,8	12,4
16	8,7	9,9	10,8	11,6	12	12,2	7,7	9,3
18						9,9	5,5	7
20							3,8	5,3
22							2,6	4,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,6	7,7	8,7	9,5	9,8	9,2	2,3	4,1
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
Radio (m)								

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	65,9	70	56,5
6	58,2	52,1	30,6	31,4	30,3	49,6	52,9	54,2
7	45,7	47,5	28	28,7	27,7	39,1	42	44,2
8	37,3	39	25,5	26,2	25,3	31,8	34,5	36,5
9	31,2	32,8	23,3	23,9	23,1	26,3	28,9	30,8
10	26	27,5	21,5	21,9	21,2	22,1	24,6	26,5
12	18,4	19,7	18,7	19	18,3	16,1	17,8	19,4
14	13,7	14,9	15,4	15,7	15,8	11,6	13,2	14,6
16	10,6	11,7	12,1	12,4	12,6	8,4	10,1	11,4
18	8,3	9,4	9,8	10,1	10,2	6,1	7,8	9,2
20	6,6	7,7	8,1	8,4	8,5	4,4	6	7,4
22	5,3	6,4	6,8	7,1	7,1	3,1	4,6	6
24						2,1	3,6	4,9
26						1,3	2,8	4,1
Capacidad horizontal (t)	5,3	6,4	6,8	7	6,7	1,1	2,8	4
Paso simple del cable	9	7	5	5	5	8	8	7
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	47,3	50,5	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	37,8	40,7	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	31,1	33,8	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	26	28,6	28,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	22	24,6	25,1
12	19,9	20,2	20,5	16,1	14,9	16,3	18,7	19,2
14	15,1	15,4	15,7	14,2	13	12,4	14,1	14,5
16	11,9	12,2	12,4	12,7	11,6	9,2	10,9	11,3
18	9,6	9,8	10,1	10,4	10,5	6,9	8,6	9
20	7,8	8,1	8,3	8,7	8,8	5,2	6,8	7,2
22	6,4	6,7	7	7,3	7,4	3,8	5,4	5,8
24	5,3	5,6	5,8	6,2	6,3	2,7	4,3	4,7
26	4,4	4,7	5	5,3	5,3	1,9	3,4	3,8
28						1,2	2,7	3
30							2,1	2,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,4	4,7	4,9	5,2	4,7		2,1	2,4
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
Radio (m)								

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	43,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	36,8	37,3	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	30,6	31,4	31,9
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	25,9	26,7	27,1
10	25,4	26	20,9	20	18	22,2	22,9	23,4
12	19,6	20,2	18,1	17,6	15,9	16,7	17,4	17,9
14	14,8	15,4	15,5	15,5	14	12,9	13,6	14
16	11,6	12,1	12,2	12,7	12,5	10,1	10,5	10,9
18	9,3	9,8	9,9	10,4	10,5	7,8	8,2	8,6
20	7,6	8,1	8,2	8,6	8,8	6	6,4	6,8
22	6,1	6,7	6,8	7,2	7,4	4,6	5	5,4
24	5	5,5	5,6	6,1	6,3	3,5	3,9	4,3
26	4,1	4,6	4,7	5,1	5,3	2,6	3	3,3
28	3,3	3,8	3,9	4,4	4,5	1,8	2,2	2,6
30	2,7	3,2	3,3	3,7	3,8	1,2	1,6	2
32							1,1	1,4

Capacidad horizontal (t)	2,7	3,1	3,2	3,7	3,3			
Paso simple del cable	5	4	4	4	3	5	5	4
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	34,2	32,9
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	28,5	28,7
9	28,1	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	24,1	24,3
10	24,4	23,7	21,7	20,8	19,1	17,4	20,5	20,8
12	18,9	18,7	19	18,5	16,6	15	15,4	15,7
14	14,8	14,7	15,3	15,7	14,6	13,3	11,9	12,1
16	11,6	11,5	12	12,5	12,7	11,8	9,3	9,5
18	9,3	9,2	9,7	10,1	10,4	10,5	7,2	7,5
20	7,5	7,4	8	8,4	8,6	8,7	5,5	5,7
22	6,1	6	6,5	7	7,2	7,3	4,1	4,3
24	5	4,8	5,4	5,8	6,1	6,2	3	3,2
26	4	3,9	4,4	4,9	5,1	5,2	2,1	2,3
28	3,3	3,1	3,7	4,1	4,3	4,4	1,4	1,6
30	2,6	2,5	3	3,4	3,7	3,7		
32	2,1	1,9	2,4	2,8	3,1	3,2		
34	1,6	1,5	2	2,4	2,6	2,7		
36						2,3		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,6	1,5	1,9	2,3	2,6	2,1		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	30	29,8	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	26,8
9	25,7	25,4	25,9	23,3	23	21	17,9	22,7
10	22,2	22	22,7	21,8	21,6	19,8	17,4	19,4
12	17	16,7	17,5	18,6	18,4	17,5	15,3	14,6
14	13,4	13,1	13,8	14,9	14,6	15,5	13,6	11,2
16	10,7	10,5	11,1	11,9	11,8	12,4	12,2	8,7
18	8,6	8,3	8,8	9,6	9,4	10	10,3	6,8
20	6,7	6,5	7	7,9	7,7	8,3	8,5	5,3
22	5,3	5,1	5,6	6,4	6,3	6,9	7,1	3,9
24	4,2	4	4,5	5,3	5,1	5,7	6	2,8
26	3,3	3	3,5	4,3	4,2	4,8	5	1,9
28	2,5	2,3	2,8	3,6	3,4	4	4,2	1,2
30	1,9	1,6	2,1	2,9	2,7	3,3	3,5	
32	1,3	1,1	1,6	2,3	2,2	2,8	3	
34			1,1	1,8	1,7	2,3	2,5	
36				1,4	1,3	1,9	2	
38				1,1		1,5	1,6	
40							1,3	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1		1,5	1,1	
	4	4	3	3	3	3	2	3
	49	50	51	52	53	54	55	56
	45	0	0	0	0	0	0	90
	45	90	45	45	0	0	0	90
	45	90	90	45	90	45	45	45
	45	45	90	45	90	90	100	45
	45	45	45	90	90	90	100	45
	90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	26,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	23,2	22,9	24,1	22,1	20,8	19,8	15,3	21,7
10	20	21,8	21,3	21,2	19,9	19,1	15,1	18,6
12	15,1	16,8	16,3	17,2	18	17,3	14,6	14
14	11,7	13,3	12,8	13,7	14,4	14,8	13,7	10,8
16	9,2	10,7	10,3	11,1	11,8	12,1	11,9	8,4
18	7,3	8,8	8,3	9,1	9,7	9,9	10	6,5
20	5,8	7,1	6,6	7,3	7,9	8,1	8,3	5,1
22	4,4	5,6	5,2	5,9	6,5	6,7	6,9	3,9
24	3,3	4,5	4,1	4,8	5,3	5,6	5,7	2,9
26	2,4	3,6	3,2	3,8	4,4	4,6	4,7	2
28	1,6	2,8	2,4	3	3,6	3,8	3,9	1,2
30		2,1	1,8	2,4	2,9	3,1	3,3	
32		1,6	1,2	1,8	2,3	2,6	2,7	
34		1,1		1,3	1,9	2,1	2,2	
36					1,4	1,7	1,8	
38					1,1	1,3	1,4	
40							1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
Radio (m)								
9	20,8	19	18,9	17,6				
10	19,5	18,9	18,7	17,5	14,1	17,3	16,5	15,9
12	14,9	16,4	16,1	16,7	13,9	13,9	14,8	15,7
14	11,7	13,1	12,8	13,9	13,5	10,8	11,7	12,5
16	9,2	10,6	10,3	11,3	11,1	8,4	9,3	10,2
18	7,4	8,7	8,4	9,4	9,2	6,6	7,5	8,3
20	5,9	7,2	6,9	7,8	7,7	5,2	6	6,8
22	4,7	5,8	5,5	6,4	6,3	4	4,8	5,6
24	3,6	4,7	4,4	5,2	5,3	3	3,8	4,5
26	2,7	3,8	3,5	4,3	4,4	2,2	2,9	3,6
28	1,9	3	2,7	3,5	3,6	1,5	2,2	2,9
30	1,2	2,3	2	2,8	2,9		1,6	2,2
32		1,7	1,5	2,2	2,3		1	1,6
34		1,3		1,7	1,8			1,1
36				1,3	1,4			
38					1			
Paso simple del cable	3	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 10,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,6	12	13,8	13,5		11,9	
14	13	11,8	10,8	11,8	10,3	10,9	8,6
16	10,6	10,2	8,5	9,5	9,2	8,7	8,3
18	8,7	8,4	6,8	7,7	7,5	7	6,6
20	7,2	6,9	5,4	6,3	6	5,6	5,1
22	5,9	5,6	4,2	5	4,7	4,4	3,9
24	4,8	4,5	3,2	4	3,7	3,4	2,9
26	3,9	3,7	2,4	3,1	2,9	2,6	2,2
28	3,1	3	1,7	2,4	2,2	1,9	1,5
30	2,5	2,4	1,1	1,8	1,7	1,3	
32	1,9	1,9		1,3	1,2		
34	1,4	1,4					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	101	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93,2	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,3	85,2	86,1	86,5	86,9	76,6	50,5	82,8
5	79,3	78,2	79	79,6	80,2	72	48	74,3
6	65,7	59	61,6	63	64,3	64,2	43,8	53,3
7	48,8	44,3	46,4	47,7	48,8	49,8	40,5	40,6
8	35,8	33,7	35,1	36,2	37,2	38,1	37,7	32,2
9	27,8	25,9	27,1	28,1	29	29,8	30,5	25,7
10		20,5	21,7	22,6	23,4	24,1	24,8	20,4
12		13,8	14,8	15,6	16,3	16,9	17,5	13,6
14		9,6						9,3
16								6,4
18								4,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	9,1	11	11,7	12,3	12,9	13,4	4,1
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	79,9	81,3
5	77,9	79,3	67,6	52,6	33,5	31,3	67,5	71,6
6	56,4	58,4	60,3	48,2	30,3	28,4	49,5	52,8
7	43,2	45,1	46,7	44	27,4	25,7	38,3	41,2
8	34,5	36,2	37,7	39	25	23,4	30,6	33,3
9	27,5	29	30,3	31,6	23,2	21,6	24,9	27,5
10	22	23,4	24,6	25,7	21,6	20,1	20,6	22,8
12	15	16,3	17,3	18,3	18,8	17,7	14,1	15,7
14	10,8	11,9	12,9	13,8	14,3	14,4	9,8	11,4
16	7,8	9	10	10,8	11,2	11,4	6,8	8,4
18						9,2	4,7	6,3
20							3,2	4,7
22							2	3,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,9	7	8	8,8	9,1	8,6	1,8	3,5
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	73,6	55,9	34,1	34,9	33,2	62,3	66,3	56,5
6	55,1	52,1	30,6	31,4	30,3	46,7	50	52,4
7	43,3	45,1	28	28,7	27,7	36,8	39,7	41,8
8	35,2	36,9	25,5	26,2	25,3	29,8	32,5	34,5
9	29,4	31	23,3	23,9	23,1	24,5	27,1	29,1
10	24,4	25,9	21,5	21,9	21,2	20,4	22,9	25
12	17,2	18,5	18,7	19	18,3	14,8	16,6	18,2
14	12,8	13,9	14,4	14,7	14,8	10,6	12,2	13,7
16	9,8	10,9	11,3	11,6	11,7	7,6	9,3	10,6
18	7,6	8,7	9,1	9,4	9,5	5,4	7	8,5
20	5,9	7,1	7,5	7,8	7,9	3,8	5,4	6,8
22	4,7	5,8	6,2	6,5	6,6	2,5	4,1	5,4
24						1,6	3,1	4,4
26							2,3	3,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,7	5,8	6,2	6,5	6,1		2,3	3,5
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	44,6	47,8	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	35,6	38,5	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	29,2	31,9	31
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	24,2	26,9	27,4
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	20,5	23	23,6
12	18,7	19	19,3	16,1	14,9	15	17,4	17,9
14	14,1	14,4	14,7	14,2	13	11,4	13,1	13,5
16	11,1	11,4	11,6	12	11,6	8,4	10,1	10,5
18	8,9	9,2	9,4	9,7	9,9	6,2	7,9	8,3
20	7,2	7,5	7,7	8	8,2	4,5	6,2	6,6
22	5,8	6,1	6,4	6,7	6,9	3,2	4,9	5,3
24	4,8	5,1	5,3	5,6	5,8	2,2	3,8	4,2
26	3,9	4,2	4,5	4,8	4,9	1,4	2,9	3,3
28							2,2	2,6
30							1,7	2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	4,2	4,4	4,7	4,2		1,7	2
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	42,9	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	34,7	35,6	34,8
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	28,8	29,6	30,1
9	27,2	27,8	22,6	21,4	19,4	24,2	25	25,5
10	24	24,7	20,9	20	18	20,6	21,4	21,9
12	18,4	19	18,1	17,6	15,9	15,5	16,1	16,6
14	13,8	14,4	14,5	15	14	11,9	12,5	13
16	10,8	11,3	11,4	11,9	12,1	9,3	9,7	10,1
18	8,6	9,1	9,2	9,7	9,8	7	7,5	7,9
20	6,9	7,5	7,5	8	8,2	5,3	5,8	6,2
22	5,6	6,1	6,2	6,7	6,8	4	4,4	4,8
24	4,5	5	5,1	5,6	5,7	3	3,4	3,7
26	3,6	4,1	4,2	4,7	4,8	2,1	2,5	2,9
28	2,9	3,4	3,5	3,9	4,1	1,4	1,8	2,2
30	2,3	2,8	2,9	3,3	3,4		1,2	1,5
32								1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,8	2,8	3,3	3				
5	4	4	4	3	5	5	4	
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	90	45	
45	45	0	0	0	45	45	90	
90	45	90	45	45	45	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	32,2	32,3
8	30,7	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	26,7	26,9
9	26,5	25,6	23,4	22,2	20,6	18,8	22,4	22,6
10	23	22,8	21,7	20,8	19,1	17,4	19,1	19,3
12	17,6	17,4	18,2	18,5	16,6	15	14,2	14,5
14	13,8	13,7	14,3	14,8	14,6	13,3	10,8	11,1
16	10,8	10,7	11,2	11,7	11,9	11,8	8,4	8,6
18	8,6	8,5	9	9,4	9,7	9,8	6,5	6,7
20	6,9	6,8	7,3	7,8	8	8,1	4,8	5,1
22	5,5	5,4	6	6,4	6,7	6,8	3,5	3,8
24	4,4	4,3	4,9	5,3	5,6	5,7	2,5	2,7
26	3,6	3,4	4	4,4	4,6	4,7	1,6	1,9
28	2,8	2,7	3,2	3,6	3,9	4		1,1
30	2,2	2,1	2,6	3	3,3	3,3		
32	1,7	1,6	2,1	2,5	2,7	2,8		
34	1,3	1,2	1,6	2	2,3	2,3		
36						1,9		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,2	1,1	1,6	2	2,2	1,7		
4	4	3	3	3	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	32,1	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	28,3	28,1	27,4	24,8	24,4	22,2	18,3	25
9	24,1	23,9	24,6	23,3	23	21	17,9	21,1
10	20,8	20,5	21,3	21,8	21,6	19,8	17,4	18
12	15,8	15,5	16,2	17,4	17,2	17,5	15,3	13,4
14	12,4	12,1	12,8	13,9	13,6	14,4	13,6	10,2
16	9,8	9,6	10,2	11,1	10,9	11,6	11,8	7,8
18	7,8	7,6	8,1	8,9	8,8	9,3	9,6	6
20	6,1	5,8	6,4	7,2	7	7,7	7,9	4,6
22	4,8	4,5	5	5,9	5,7	6,3	6,6	3,4
24	3,7	3,4	3,9	4,8	4,6	5,2	5,5	2,3
26	2,8	2,6	3,1	3,9	3,7	4,3	4,5	1,5
28	2,1	1,8	2,3	3,1	2,9	3,5	3,8	
30	1,5	1,2	1,7	2,5	2,3	2,9	3,1	
32			1,2	2	1,8	2,4	2,6	
34				1,5	1,3	1,9	2,1	
36				1,1		1,5	1,7	
38						1,2	1,3	
40							1	

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,2		
4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	25,6	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	21,7	22,9	23	22,1	20,8	19,8	15,3	20,1
10	18,5	20,3	19,8	20,8	19,9	19,1	15,1	17,2
12	14	15,6	15,1	16	16,8	17,2	14,6	12,9
14	10,7	12,3	11,8	12,7	13,4	13,8	13,5	9,8
16	8,4	9,9	9,4	10,2	10,9	11,2	11,1	7,5
18	6,5	8	7,5	8,3	9	9,2	9,2	5,8
20	5,1	6,4	6	6,7	7,3	7,5	7,7	4,4
22	3,8	5,1	4,7	5,3	5,9	6,2	6,3	3,2
24	2,8	4	3,6	4,2	4,8	5	5,2	2,3
26	1,9	3,1	2,7	3,3	3,9	4,1	4,3	1,5
28	1,2	2,4	2	2,6	3,1	3,4	3,5	
30		1,7	1,4	2	2,5	2,7	2,9	
32		1,2		1,4	2	2,2	2,3	
34					1,5	1,7	1,8	
36					1,1	1,3	1,4	
38							1,1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
Radio (m)								
9	20,8	19	18,9	17,6				
10	18,1	18,9	18,7	17,5	14,1	16,9	16,5	15,9
12	13,8	15,3	15	16,1	13,9	12,7	13,7	14,6
14	10,7	12,1	11,8	12,9	12,6	9,8	10,7	11,6
16	8,4	9,8	9,4	10,5	10,3	7,6	8,5	9,3
18	6,6	7,9	7,6	8,6	8,5	5,9	6,7	7,6
20	5,2	6,5	6,2	7,2	7	4,5	5,4	6,2
22	4	5,3	5	5,8	5,7	3,4	4,2	4,9
24	3,1	4,2	3,9	4,7	4,7	2,5	3,2	3,9
26	2,2	3,3	3	3,8	3,9	1,7	2,4	3,1
28	1,5	2,5	2,3	3,1	3,1	1	1,7	2,4
30		1,9	1,6	2,4	2,5		1,2	1,8
32		1,4	1,1	1,9	1,9			1,3
34				1,4	1,5			
36					1,1			
Paso simple del cable	3	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 8,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	15,1	12	12,7	13,5		11,9	
14	12	11,5	9,8	10,8	10,3	10	8,6
16	9,7	9,4	7,7	8,7	8,4	7,9	7,5
18	7,9	7,7	6	7	6,7	6,3	5,8
20	6,5	6,2	4,7	5,6	5,3	4,9	4,4
22	5,3	5	3,6	4,4	4,1	3,7	3,3
24	4,3	4	2,6	3,4	3,2	2,8	2,4
26	3,4	3,2	1,8	2,6	2,4	2	1,6
28	2,7	2,5	1,2	2	1,8	1,4	1
30	2,1	1,9		1,4	1,2		
32	1,5	1,4					
34	1,1	1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	100,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,2	85,2	86	86,4	86,8	76,6	50,5	82,8
5	78,4	77,2	78	78,7	79,2	72	48	69,9
6	64,9	55,2	57,7	59,2	60,5	61,6	43,8	49,8
7	45,7	41,3	43,4	44,7	45,8	46,8	40,5	37,9
8	33,4	31,3	32,7	33,8	34,8	35,7	36,5	29,7
9	25,8	23,9	25,2	26,1	27	27,8	28,6	23,8
10		18,9	20	20,9	21,7	22,5	23,1	18,8
12		12,6	13,6	14,4	15,1	15,7	16,3	12,4
14		8,5						8,3
16								5,6
18								3,7

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	8	9,9	10,7	11,3	11,9	12,4	3,4
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	76,2	80,4
5	73,8	76,1	67,6	52,6	33,5	31,3	63,3	67,4
6	52,9	54,9	56,8	48,2	30,3	28,4	46,3	49,5
7	40,5	42,3	43,9	44	27,4	25,7	35,7	38,5
8	32,2	33,9	35,4	36,7	25	23,4	28,3	31,1
9	25,5	27	28,4	29,6	23,2	21,6	22,9	25,5
10	20,4	21,7	23	24,1	21,6	20,1	18,9	21,2
12	13,8	15	16,1	17,1	17,6	17,7	12,9	14,5
14	9,7	11	11,9	12,8	13,3	13,4	8,7	10,4
16	6,9	8,1	9,2	10	10,4	10,5	6	7,5
18						8,5	4	5,5
20							2,5	4
22							1,4	2,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,1	6,2	7,2	8,1	8,4	7,9	1,2	2,9
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	70,1	55,9	34,1	34,9	33,2	58,5	62,4	56,5
6	51,9	52,1	30,6	31,4	30,3	43,7	47	49,4
7	40,6	42,4	28	28,7	27,7	34,3	37,2	39,3
8	33	34,7	25,5	26,2	25,3	27,5	30,4	32,4
9	27,5	29,1	23,3	23,9	23,1	22,5	25,2	27,3
10	22,8	24,3	21,5	21,9	21,2	18,7	21,2	23,3
12	15,9	17,2	17,7	18,1	18,2	13,4	15,4	16,9
14	11,8	13	13,4	13,7	13,8	9,5	11,2	12,7
16	9	10,1	10,5	10,8	10,9	6,7	8,4	9,8
18	6,8	8	8,4	8,7	8,8	4,6	6,3	7,7
20	5,3	6,4	6,8	7,1	7,2	3,1	4,7	6,1
22	4,1	5,2	5,6	5,9	6	1,9	3,5	4,8
24						1	2,5	3,8
26							1,8	3,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,1	5,2	5,6	5,9	5,6		1,8	3,1
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	54,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	41,8	45	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	33,3	36,1	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	27,1	29,9	30,4
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	22,4	25,2	25,7
10	23,6	23,6	24,4	18,8	17,3	18,8	21,4	22
12	17,4	17,8	18,1	16,1	14,9	13,7	16,1	16,6
14	13,1	13,4	13,7	14,1	13	10,3	12,1	12,5
16	10,2	10,5	10,8	11,1	11,3	7,5	9,3	9,7
18	8,2	8,4	8,7	9	9,1	5,4	7,1	7,6
20	6,5	6,8	7,1	7,4	7,5	3,9	5,5	5,9
22	5,2	5,5	5,8	6,2	6,3	2,6	4,3	4,7
24	4,2	4,5	4,8	5,1	5,2	1,7	3,3	3,6
26	3,5	3,7	4	4,3	4,4		2,5	2,8
28							1,8	2,2
30							1,3	1,6

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,4	3,7	4	4,2	3,8		1,3	1,6
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	40,2	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	32,5	33,4	33,9
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	26,8	27,7	28,2
9	26,1	26,8	22,6	21,4	19,4	22,5	23,3	23,8
10	22,5	23,2	20,9	20	18	19,1	19,8	20,4
12	17	17,8	17,8	17,6	15,9	14,2	14,8	15,3
14	12,8	13,4	13,5	14	14	10,8	11,4	11,9
16	10	10,5	10,6	11,1	11,3	8,4	8,9	9,3
18	7,9	8,4	8,5	8,9	9,1	6,3	6,7	7,1
20	6,2	6,8	6,9	7,4	7,5	4,7	5,1	5,5
22	5	5,5	5,6	6,1	6,3	3,4	3,9	4,2
24	3,9	4,5	4,5	5	5,2	2,4	2,8	3,2
26	3,1	3,6	3,7	4,2	4,3	1,6	2	2,4
28	2,4	2,9	3	3,5	3,6		1,4	1,7
30	1,9	2,4	2,5	2,9	3			1,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,9	2,3	2,4	2,9	2,6				
5	4	4	4	3	5	5	4	
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	90	45	
45	45	0	0	0	45	45	90	
90	45	90	45	45	45	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	30	30,2
8	29,2	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	24,7	25
9	24,9	24,7	23,4	22,2	20,6	18,8	20,7	20,9
10	21,4	21,2	21,7	20,8	19,1	17,4	17,6	17,8
12	16,3	16,1	16,9	17,5	16,6	15	13	13,2
14	12,8	12,7	13,3	13,8	14	13,3	9,8	10
16	10	9,8	10,4	10,8	11,1	11,2	7,4	7,7
18	7,9	7,7	8,3	8,7	9	9,1	5,7	5,9
20	6,2	6,1	6,7	7,1	7,4	7,5	4,2	4,4
22	4,9	4,8	5,4	5,8	6,1	6,2	2,9	3,2
24	3,9	3,8	4,3	4,8	5	5,1	1,9	2,2
26	3,1	2,9	3,5	3,9	4,2	4,3	1,1	1,4
28	2,4	2,3	2,8	3,2	3,4	3,5		
30	1,8	1,7	2,2	2,6	2,8	2,9		
32	1,3	1,2	1,7	2,1	2,3	2,4		
34			1,3	1,7	1,9	2		
36						1,6		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

			1,2	1,6	1,9	1,4		
4	4	3	3	3	3	4	4	
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	31,6	31,4	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	26,4	26,3	27	24,8	24,4	22,2	18,3	23,1
9	22,5	22,2	23	23,3	23	21	17,9	19,4
10	19,2	19	19,8	21	20,7	19,8	17,4	16,5
12	14,6	14,3	15	16,2	15,9	16,8	15,3	12,2
14	11,3	11	11,7	12,8	12,6	13,4	13,4	9,2
16	8,9	8,6	9,3	10,3	10,1	10,7	11	6,9
18	7,1	6,8	7,3	8,2	8	8,6	8,9	5,2
20	5,4	5,2	5,7	6,6	6,4	7	7,3	3,8
22	4,2	3,9	4,4	5,3	5,1	5,7	6	2,7
24	3,1	2,9	3,4	4,2	4	4,7	4,9	1,8
26	2,3	2,1	2,6	3,4	3,2	3,8	4,1	
28	1,6	1,4	1,9	2,7	2,5	3,1	3,3	
30	1		1,3	2,1	1,9	2,5	2,7	
32				1,6	1,4	2	2,2	
34				1,1		1,6	1,7	
36						1,2	1,4	
38							1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	23,8	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	20	21,9	21,4	22,1	20,8	19,8	15,3	18,5
10	17,1	18,9	18,4	19,3	19,9	19,1	15,1	15,8
12	12,7	14,4	13,9	14,8	15,6	15,9	14,6	11,7
14	9,7	11,3	10,8	11,7	12,4	12,7	12,5	8,8
16	7,5	9	8,5	9,3	10	10,3	10,2	6,7
18	5,7	7,2	6,7	7,5	8,2	8,5	8,4	5
20	4,4	5,8	5,3	6	6,6	6,9	6,9	3,7
22	3,2	4,5	4,1	4,7	5,3	5,6	5,7	2,6
24	2,2	3,5	3	3,7	4,3	4,5	4,6	1,7
26	1,4	2,6	2,2	2,8	3,4	3,6	3,8	
28		1,9	1,5	2,1	2,7	2,9	3,1	
30		1,3		1,6	2,1	2,3	2,5	
32				1,1	1,6	1,8	1,9	
34					1,2	1,4	1,5	
36							1,1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)	49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
Radio (m)								
9	19,5	19	18,9	17,6				
10	16,7	18,3	18	17,5	14,1	15,5	16,5	15,9
12	12,6	14,1	13,8	14,9	13,9	11,6	12,5	13,5
14	9,7	11,1	10,8	11,9	11,6	8,8	9,7	10,6
16	7,5	8,9	8,6	9,6	9,4	6,7	7,6	8,5
18	5,8	7,2	6,8	7,8	7,7	5,1	6	6,8
20	4,5	5,8	5,5	6,4	6,3	3,8	4,7	5,4
22	3,4	4,6	4,3	5,2	5,1	2,8	3,6	4,3
24	2,5	3,6	3,3	4,2	4,1	1,9	2,6	3,3
26	1,7	2,8	2,5	3,3	3,3	1,2	1,9	2,6
28	1	2,1	1,8	2,6	2,7		1,3	1,9
30		1,5	1,2	2	2,1			1,4
32				1,5	1,6			
34				1	1,1			
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,9 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	13,9	12	11,6	12,6		11,7	
14	11	10,6	8,9	9,9	9,5	9,1	8,5
16	8,9	8,5	6,9	7,8	7,6	7,1	6,7
18	7,2	6,9	5,3	6,2	5,9	5,6	5
20	5,8	5,4	4	4,9	4,5	4,2	3,6
22	4,6	4,3	2,9	3,7	3,5	3,1	2,6
24	3,7	3,4	2	2,8	2,6	2,2	1,8
26	2,9	2,6	1,3	2,1	1,9	1,5	1,1
28	2,2	2		1,5	1,3		
30	1,7	1,5					
32	1,2	1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	110	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	100,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	93	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	86,2	85,2	85,9	86,4	86,7	76,6	50,5	82,8
5	78,1	76,9	77,7	78,4	78,9	72	48	68,4
6	64,5	54	56,5	58	59,3	60,4	43,8	48,7
7	44,6	40,4	42,4	43,7	44,9	45,8	40,5	37
8	32,6	30,4	31,8	33	33,9	34,9	35,7	28,9
9	25,2	23,2	24,5	25,5	26,3	27,1	27,9	23,1
10		18,3	19,5	20,4	21,2	21,9	22,6	18,2
12		12,1	13,1	13,9	14,6	15,3	15,8	11,9
14		8,2						7,9
16								5,2
18								3,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

20,4	7,7	9,5	10,3	11	11,6	12,1	3,1
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
Radio (m)								
3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,4	85,9
4,5	83,8	84,5	71,5	55	35,2	33,1	74,9	79,1
5	72,4	74,8	67,6	52,6	33,5	31,3	62	66
6	51,8	53,9	55,7	48,2	30,3	28,4	45,3	48,5
7	39,6	41,4	43	44	27,4	25,7	34,9	37,7
8	31,4	33,2	34,7	35,9	25	23,4	27,5	30,3
9	24,8	26,4	27,7	28,9	23,2	21,6	22,2	24,8
10	19,8	21,2	22,4	23,5	21,6	20,1	18,2	20,6
12	13,4	14,6	15,7	16,7	17,2	17,3	12,4	14,1
14	9,4	10,6	11,6	12,5	12,9	13,1	8,4	10,1
16	6,6	7,8	8,9	9,7	10,1	10,3	5,6	7,2
18						8,2	3,7	5,2
20							2,3	3,7
22							1,2	2,7
Capacidad horizontal (t)	4,8	6	6,9	7,8	8,2	7,7	1	2,7
Paso simple del cable	11	11	10	7	5	5	9	10
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	67	71,2	58,5
5	68,7	55,9	34,1	34,9	33,2	57,3	61,2	56,5
6	50,8	52,1	30,6	31,4	30,3	42,8	46	48,4
7	39,8	41,6	28	28,7	27,7	33,5	36,4	38,6
8	32,3	34	25,5	26,2	25,3	26,8	29,7	31,7
9	26,9	28,5	23,3	23,9	23,1	21,9	24,5	26,7
10	22,2	23,7	21,5	21,9	21,2	18,2	20,6	22,7
12	15,5	16,8	17,3	17,6	17,8	12,9	14,9	16,5
14	11,4	12,6	13,1	13,4	13,5	9,2	10,9	12,3
16	8,6	9,8	10,2	10,5	10,6	6,4	8,1	9,5
18	6,6	7,8	8,2	8,5	8,6	4,4	6	7,4
20	5	6,2	6,6	6,9	7	2,9	4,5	5,8
22	3,9	5	5,4	5,7	5,8	1,7	3,3	4,6
24							2,3	3,7
26							1,7	2,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,9	5	5,4	5,7	5,4		1,6	2,9
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	53,6	54,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	40,9	44,1	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	32,5	35,4	34,1
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	26,3	29,2	29,8
9	25,7	25,5	26,3	20,3	18,6	21,8	24,5	25,1
10	23,4	23,6	24,1	18,8	17,3	18,3	20,8	21,4
12	17	17,3	17,6	16,1	14,9	13,3	15,6	16,2
14	12,8	13,1	13,4	13,7	13	9,9	11,8	12,2
16	9,9	10,2	10,5	10,8	11	7,2	9	9,4
18	7,9	8,2	8,4	8,8	8,9	5,2	6,9	7,3
20	6,3	6,6	6,9	7,2	7,3	3,6	5,3	5,7
22	5	5,3	5,6	5,9	6,1	2,4	4,1	4,5
24	4	4,3	4,6	4,9	5	1,5	3,1	3,5
26	3,3	3,6	3,8	4,1	4,2		2,3	2,7
28							1,6	2
30							1,2	1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,2	3,5	3,8	4,1	3,6		1,1	1,4
5	5	5	4	4	6	6	5
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	39,4	39,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	31,8	32,7	33,2
8	29,5	29,9	24,6	23,1	20,9	26,1	27	27,6
9	25,6	26,3	22,6	21,4	19,4	21,8	22,6	23,2
10	21,9	22,7	20,9	20	18	18,5	19,3	19,8
12	16,6	17,3	17,4	17,6	15,9	13,7	14,4	14,9
14	12,5	13,1	13,2	13,7	13,9	10,4	11	11,5
16	9,7	10,2	10,3	10,8	11	8	8,6	9
18	7,6	8,2	8,2	8,7	8,9	6	6,4	6,8
20	6	6,6	6,7	7,1	7,3	4,4	4,9	5,3
22	4,8	5,3	5,4	5,9	6,1	3,2	3,6	4
24	3,8	4,3	4,4	4,8	5	2,2	2,7	3
26	2,9	3,5	3,5	4	4,2	1,5	1,9	2,2
28	2,3	2,8	2,9	3,3	3,5		1,2	1,5
30	1,8	2,2	2,3	2,8	2,9			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,7	2,2	2,3	2,7	2,4			
5	4	4	4	3	5	5	4
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	32,6	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	29,3	29,5
8	28,6	27,8	25,2	23,9	22,2	20,3	24,1	24,3
9	24,3	24,1	23,4	22,2	20,6	18,8	20,1	20,4
10	20,9	20,7	21,5	20,8	19,1	17,4	17	17,3
12	15,9	15,7	16,5	17,1	16,6	15	12,5	12,8
14	12,4	12,3	12,9	13,4	13,7	13,3	9,4	9,7
16	9,7	9,5	10,1	10,5	10,8	10,9	7,1	7,4
18	7,6	7,5	8	8,5	8,7	8,8	5,4	5,6
20	6	5,9	6,4	6,9	7,1	7,2	3,9	4,2
22	4,7	4,6	5,2	5,6	5,9	6	2,7	3
24	3,7	3,6	4,1	4,6	4,8	4,9	1,8	2
26	2,9	2,8	3,3	3,7	4	4,1		1,2
28	2,2	2,1	2,6	3	3,3	3,4		
30	1,6	1,5	2	2,4	2,7	2,8		
32	1,2	1,1	1,6	2	2,2	2,3		
34			1,2	1,6	1,8	1,8		
36						1,5		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

			1,1	1,5	1,7	1,3		
4	4	3	3	3	3	3	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	30,9	30,8	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	25,9	25,6	26,4	24,8	24,4	22,2	18,3	22,5
9	21,9	21,6	22,4	23,3	23	21	17,9	18,8
10	18,7	18,5	19,2	20,5	20,2	19,8	17,4	16
12	14,1	13,9	14,6	15,7	15,5	16,3	15,3	11,8
14	10,9	10,7	11,3	12,4	12,2	13	13	8,8
16	8,6	8,3	9	10	9,8	10,4	10,6	6,6
18	6,8	6,5	7,1	8	7,8	8,4	8,6	4,9
20	5,2	4,9	5,5	6,3	6,1	6,8	7,1	3,6
22	3,9	3,7	4,2	5,1	4,9	5,5	5,8	2,5
24	3	2,7	3,2	4	3,9	4,5	4,7	1,6
26	2,1	1,9	2,4	3,2	3	3,6	3,9	
28	1,5	1,2	1,7	2,5	2,3	2,9	3,2	
30			1,1	1,9	1,8	2,4	2,6	
32				1,4	1,3	1,9	2,1	
34				1		1,4	1,6	
36						1,1	1,2	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	23,1	23,3	24,4	22,6	21,5	20,1		
9	19,4	21,3	20,8	21,8	20,8	19,8	15,3	18
10	16,6	18,4	17,9	18,8	19,7	19,1	15,1	15,3
12	12,3	14	13,5	14,4	15,2	15,5	14,6	11,3
14	9,3	10,9	10,4	11,3	12	12,4	12,1	8,4
16	7,1	8,7	8,2	9	9,7	10	9,9	6,3
18	5,4	6,9	6,5	7,2	7,9	8,2	8,1	4,7
20	4,1	5,5	5,1	5,8	6,4	6,6	6,7	3,4
22	3	4,3	3,9	4,5	5,1	5,3	5,5	2,4
24	2,1	3,3	2,9	3,5	4,1	4,3	4,5	1,5
26	1,3	2,4	2	2,7	3,2	3,5	3,6	
28		1,8	1,4	2	2,5	2,8	2,9	
30		1,2		1,4	2	2,2	2,3	
32					1,5	1,7	1,8	
34					1	1,2	1,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	18,9	19	18,9	17,6				
10	16,2	17,8	17,5	17,5	14,1	15	16	15,9
12	12,2	13,7	13,4	14,5	13,9	11,2	12,1	13
14	9,3	10,8	10,4	11,5	11,2	8,5	9,4	10,3
16	7,2	8,6	8,2	9,3	9,1	6,4	7,3	8,2
18	5,5	6,9	6,6	7,6	7,4	4,8	5,7	6,5
20	4,2	5,5	5,2	6,2	6	3,6	4,4	5,2
22	3,2	4,4	4,1	5	4,8	2,6	3,3	4
24	2,3	3,4	3,1	4	3,9	1,7	2,4	3,1
26	1,5	2,6	2,3	3,1	3,1		1,7	2,4
28		1,9	1,6	2,4	2,5		1,1	1,7
30		1,3	1,1	1,9	1,9			1,2
32				1,3	1,4			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,8						
12	13,5	12	11,2	12,2		11,3	
14	10,7	10,2	8,5	9,5	9,2	8,7	8,2
16	8,6	8,2	6,6	7,5	7,3	6,8	6,3
18	6,9	6,6	5	6	5,6	5,3	4,7
20	5,5	5,2	3,8	4,6	4,3	3,9	3,4
22	4,4	4,1	2,7	3,5	3,2	2,9	2,4
24	3,5	3,2	1,8	2,6	2,4	2	1,6
26	2,7	2,4	1,1	1,9	1,7	1,3	
28	2,1	1,8		1,3	1,1		
30	1,5	1,3					
32	1						

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	109,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	100,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	92,8	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	85,4	84,2	85,1	85,7	86,3	76,6	50,5	76,7
5	76,8	70,8	74,2	76	77,6	72	48	62,1
6	58,7	48,8	51,3	52,8	54,1	55,2	43,8	44
7	40,2	36,3	38,3	39,6	40,7	41,7	40,5	32,9
8	29,2	27,1	28,5	29,6	30,6	31,5	32,3	25,4
9	22,5	20,5	21,8	22,8	23,6	24,4	25,2	20,2
10		16,1	17,2	18,1	18,9	19,6	20,3	15,9
12		10,3	11,4	12,2	12,9	13,5	14,1	10,1
14		6,7						6,4
16								4
18								2,3
Capacidad horizontal (t)	18,9	6,2	8	8,8	9,6	10,1	10,7	2,1
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	84,2	85,9
4,5	80,8	83,3	71,5	55	35,2	33,1	68,1	72,7
5	66	68,4	67,6	52,6	33,5	31,3	56,3	60,2
6	47	49,1	50,9	48,2	30,3	28,4	40,9	44,1
7	35,7	37,6	39,2	40,6	27,4	25,7	31	34,1
8	28	30	31,5	32,7	25	23,4	24,2	27
9	22,1	23,7	25	26,2	23,2	21,6	19,4	22
10	17,5	18,9	20,1	21,3	21,6	20,1	15,8	18,2
12	11,6	12,9	14	14,9	15,4	15,6	10,6	12,3
14	7,9	9,2	10,2	11,1	11,6	11,7	6,9	8,6
16	5,4	6,6	7,6	8,6	9	9,1	4,4	6
18						7,2	2,6	4,2
20							1,3	2,8
22								1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,8	4,9	5,9	6,8	7,2	6,7		1,9
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	75,8	58,1	36,2	36,9	34,9	62	66,4	58,5
5	62,9	55,9	34,1	34,9	33,2	52	55,9	56,5
6	46,4	48,4	30,6	31,4	30,3	38,7	41,9	44,3
7	36,2	38	28	28,7	27,7	29,9	33	35,2
8	29,3	31	25,5	26,2	25,3	23,7	26,6	28,9
9	24,1	25,9	23,3	23,9	23,1	19,2	21,8	24,1
10	20	21,4	21,5	21,9	21,2	15,8	18,3	20,4
12	13,8	15,1	15,6	15,9	16	11	13,2	14,8
14	10	11,2	11,7	12	12,1	7,7	9,5	10,9
16	7,4	8,6	9	9,3	9,5	5,1	6,8	8,3
18	5,5	6,7	7,2	7,5	7,6	3,3	4,9	6,4
20	4,1	5,3	5,7	6	6,1	2	3,5	4,9
22	3,1	4,2	4,6	4,9	5		2,4	3,8
24							1,6	2,9
26								2,2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,1	4,2	4,5	4,8	4,6		1	2,2
9	7	5	5	5	8	8	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	48,8	52,5	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	37,1	40,2	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	29,1	32,2	32,7
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	23,4	26,4	27
9	24,7	25,2	25,5	20,3	18,6	19,2	21,9	22,6
10	21	21,5	21,9	18,8	17,3	16	18,6	19,2
12	15,3	15,6	15,9	16,1	14,9	11,4	13,8	14,3
14	11,4	11,7	12	12,3	12,5	8,3	10,4	10,8
16	8,8	9,1	9,3	9,7	9,8	6	7,8	8,2
18	6,9	7,2	7,4	7,8	7,9	4,1	5,8	6,2
20	5,4	5,7	5,9	6,3	6,4	2,7	4,4	4,8
22	4,2	4,5	4,8	5,1	5,2	1,6	3,2	3,6
24	3,3	3,6	3,9	4,2	4,3		2,3	2,7
26	2,6	2,9	3,1	3,4	3,5		1,6	2
28							1	1,4

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,6	2,9	3,1	3,4	3				
5	5	5	4	4	6	6	5	
25	26	27	28	29	30	31	32	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
0	0	0	0	0	45	45	90	
90	45	45	0	0	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	
45	45	90	90	100	0	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	35,8	36,8	37
7	32,1	32,2	27	25,1	22,7	28,6	29,6	30,1
8	27,5	28,2	24,6	23,1	20,9	23,3	24,2	24,8
9	23,1	23,9	22,6	21,4	19,4	19,4	20,2	20,8
10	19,6	20,5	20,6	20	18	16,4	17,1	17,6
12	14,7	15,5	15,6	16,3	15,9	12	12,6	13,1
14	11,1	11,7	11,8	12,3	12,5	8,9	9,5	10
16	8,5	9,1	9,1	9,6	9,8	6,7	7,3	7,7
18	6,6	7,2	7,2	7,7	7,9	4,9	5,4	5,8
20	5,1	5,6	5,7	6,2	6,4	3,5	3,9	4,3
22	3,9	4,5	4,6	5	5,2	2,4	2,8	3,2
24	3	3,5	3,6	4,1	4,3	1,5	1,9	2,3
26	2,3	2,8	2,9	3,3	3,5		1,2	1,5
28	1,7	2,2	2,2	2,7	2,8			
30	1,2	1,7	1,7	2,2	2,3			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,2	1,6	1,7	2,2	1,9				
5	4	4	4	3	4	4	4	4
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	90	45	
45	45	0	0	0	45	45	90	
90	45	90	45	45	45	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	31,2	30,1	27,2	25,8	23,8	21,4	26,2	26,4
8	26	25,8	25,2	23,9	22,2	20,3	21,4	21,6
9	21,9	21,7	22,6	22,2	20,6	18,8	17,7	18
10	18,7	18,5	19,3	20	19,1	17,4	14,9	15,2
12	14,1	13,9	14,7	15,3	15,7	15	10,8	11,1
14	10,9	10,8	11,5	12	12,3	12,2	7,9	8,2
16	8,5	8,4	8,9	9,4	9,6	9,7	5,8	6,1
18	6,5	6,4	7	7,5	7,7	7,8	4,2	4,5
20	5,1	4,9	5,5	6	6,2	6,3	3	3,2
22	3,9	3,8	4,3	4,8	5	5,1	1,9	2,1
24	3	2,8	3,4	3,8	4,1	4,2	1	1,2
26	2,2	2,1	2,6	3,1	3,3	3,4		
28	1,6	1,5	2	2,4	2,7	2,8		
30	1,1		1,5	1,9	2,1	2,2		
32			1	1,4	1,7	1,7		
34				1,1	1,3	1,3		
36						1		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1	1,2			
4	4	3	3	3	3	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	28,1	27,9	28,6	26,4	25,4	23,3		
8	23,2	22,9	23,8	24,8	24,4	22,2	18,3	19,9
9	19,5	19,2	20	21,4	21,1	21	17,9	16,6
10	16,6	16,3	17,1	18,4	18,1	19	17,4	13,9
12	12,4	12,1	12,8	14	13,7	14,6	14,6	10,1
14	9,5	9,2	9,9	11	10,7	11,5	11,6	7,4
16	7,3	7	7,7	8,7	8,5	9,3	9,4	5,4
18	5,7	5,4	6	6,9	6,7	7,4	7,6	3,8
20	4,3	4	4,5	5,4	5,2	5,9	6,1	2,6
22	3,1	2,9	3,4	4,2	4	4,7	4,9	1,6
24	2,2	2	2,5	3,3	3,1	3,7	4	
26	1,5	1,2	1,7	2,5	2,4	3	3,2	
28			1,1	1,9	1,7	2,3	2,5	
30				1,4	1,2	1,8	2	
32						1,3	1,5	
34							1,1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	3
49	50	51	52	53	54	55	55	56
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)	45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
Radio (m)								
8	20,5	22,5	22	22,6	21,5	20,1		
9	17,2	19,1	18,5	19,5	20,4	19,8	15,3	15,8
10	14,5	16,3	15,8	16,8	17,6	18	15,1	13,3
12	10,6	12,3	11,8	12,7	13,5	13,8	13,5	9,6
14	7,9	9,5	9	9,9	10,6	10,9	10,7	7
16	5,9	7,4	6,9	7,7	8,5	8,8	8,7	5,1
18	4,3	5,8	5,3	6,1	6,8	7,1	7,1	3,6
20	3,1	4,5	4,1	4,8	5,5	5,7	5,7	2,4
22	2,1	3,4	3	3,7	4,3	4,5	4,6	1,5
24	1,3	2,5	2,1	2,8	3,3	3,6	3,7	
26		1,8	1,4	2	2,6	2,8	2,9	
28		1,1		1,4	1,9	2,2	2,3	
30					1,4	1,6	1,7	
32						1,1	1,3	
Paso simple del cable	3	3	3	3	3	3	2	2
Código LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	16,7	18,4	18,1	17,6				
10	14,2	15,9	15,5	16,7	14,1	13,1	14,1	15,1
12	10,5	12,1	11,7	12,9	12,5	9,6	10,5	11,5
14	7,9	9,4	9	10,1	9,9	7,1	8	8,9
16	6	7,4	7	8,1	7,9	5,2	6,1	7
18	4,5	5,8	5,5	6,5	6,3	3,8	4,6	5,5
20	3,3	4,5	4,2	5,2	5	2,6	3,4	4,2
22	2,3	3,5	3,2	4,1	3,9	1,7	2,4	3,1
24	1,5	2,6	2,3	3,2	3,1		1,6	2,3
26		1,9	1,6	2,5	2,4			1,6
28		1,3	1	1,8	1,8			1,1
30				1,3	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 3,7 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	15,6						
12	11,9	11,4	9,6	10,6		9,7	
14	9,3	8,9	7,2	8,2	7,9	7,4	6,9
16	7,4	7	5,4	6,4	6,1	5,7	5
18	5,8	5,5	4	4,9	4,5	4,1	3,5
20	4,5	4,2	2,8	3,6	3,3	2,9	2,4
22	3,5	3,2	1,8	2,6	2,3	2	1,5
24	2,6	2,4	1	1,8	1,6	1,2	
26	1,9	1,7		1,1			
28	1,4	1,1					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
------	----	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	109,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	100,5	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	92,8	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	88,7
4,5	84,8	83,6	84,5	85,1	85,7	76,6	50,5	73,4
5	76,3	67,8	71,2	72,9	74,5	72	48	59,4
6	56,2	46,6	49,1	50,5	51,8	53	43,8	42
7	38,5	34,6	36,6	37,9	39	40	40,5	31,3
8	27,9	25,8	27,2	28,3	29,3	30,2	31	24,1
9	21,4	19,4	20,7	21,7	22,6	23,4	24,1	19
10		15,2	16,3	17,2	18	18,7	19,4	15
12		9,5	10,7	11,5	12,2	12,9	13,4	9,4
14		6,1						5,8
16								3,5
18								1,9

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

17,9	5,7	7,4	8,2	9	9,6	10,1	1,7
12	12	12	12	12	10	7	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,8	90,5	76	57,4	37,4	35,1	81,4	85,9
4,5	78,1	80,6	71,5	55	35,2	33,1	65,3	69,8
5	63,2	65,7	67,6	52,6	33,5	31,3	53,8	57,8
6	45	47	48,9	48,2	30,3	28,4	39	42,2
7	34,1	36	37,6	39	27,4	25,7	29,4	32,6
8	26,6	28,6	30,1	31,4	25	23,4	22,9	25,7
9	21,1	22,6	23,9	25,2	23,2	21,6	18,3	20,8
10	16,6	18	19,2	20,4	20,9	20,1	14,8	17,2
12	10,9	12,2	13,3	14,3	14,7	14,9	9,9	11,6
14	7,3	8,6	9,7	10,6	11	11,2	6,3	8
16	4,9	6,1	7,1	8,1	8,5	8,6	3,9	5,5
18						6,8	2,2	3,7
20								2,5
22								1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,4	4,5	5,5	6,3	6,7	6,3		1,5
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	67,3	71,2	60,6
4,5	72,8	58,1	36,2	36,9	34,9	59,4	63,8	58,5
5	60,5	55,9	34,1	34,9	33,2	49,8	53,7	56,4
6	44,5	46,5	30,6	31,4	30,3	37	40,2	42,6
7	34,7	36,5	28	28,7	27,7	28,4	31,6	33,8
8	28	29,7	25,5	26,2	25,3	22,5	25,3	27,6
9	22,9	24,8	23,3	23,9	23,1	18,1	20,8	23
10	19	20,5	21,1	21,5	21,2	14,9	17,3	19,4
12	13,1	14,4	14,9	15,2	15,4	10,3	12,5	14,1
14	9,5	10,7	11,1	11,4	11,6	7,1	8,9	10,4
16	6,9	8,2	8,6	8,9	9	4,6	6,3	7,9
18	5,1	6,3	6,7	7,1	7,2	2,9	4,5	6
20	3,7	4,9	5,3	5,6	5,7	1,6	3,2	4,5
22	2,8	3,9	4,2	4,5	4,6		2,1	3,5
24							1,3	2,6
26								2

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,8	3,9	4,2	4,5	4,3				2
9	7	5	5	5	8	8		7
17	18	19	20	21	22	23		24
0	0	0	0	0	45	0		0
0	0	0	0	0	45	45		0
45	0	0	0	0	45	45		45
45	45	0	0	0	45	45		45
45	45	90	45	45	0	45		45
0	45	45	90	100	0	0		45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	54,6	55,2	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	46,7	50,5	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	35,4	38,6	37,8
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	27,7	30,8	31,4
8	27,8	27,4	28,3	22	20,2	22,2	25,2	25,9
9	23,7	24,1	24,5	20,3	18,6	18,2	20,9	21,6
10	20,1	20,6	21	18,8	17,3	15,1	17,7	18,3
12	14,6	14,9	15,2	15,6	14,9	10,7	13	13,6
14	10,8	11,1	11,4	11,8	11,9	7,7	9,8	10,2
16	8,3	8,6	8,9	9,2	9,3	5,5	7,3	7,7
18	6,4	6,8	7	7,4	7,5	3,7	5,4	5,8
20	5	5,3	5,6	5,9	6,1	2,3	4	4,4
22	3,9	4,2	4,4	4,8	4,9	1,3	2,9	3,3
24	3	3,3	3,6	3,9	4		2	2,4
26	2,3	2,6	2,9	3,2	3,3		1,3	1,7
28								1,1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	2,6	2,9	3,1	2,7				
5	5	5	4	4	6	6	5	
25	26	27	28	29	30	31	32	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
0	0	0	0	0	45	45	90	
90	45	45	0	0	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	
45	45	90	90	100	0	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	34,3	35,3	35,8
7	31,9	32,2	27	25,1	22,7	27,3	28,3	28,8
8	26,3	27,1	24,6	23,1	20,9	22,2	23,1	23,7
9	22	22,9	22,6	21,4	19,4	18,4	19,2	19,8
10	18,7	19,6	19,7	20	18	15,5	16,2	16,8
12	14	14,8	14,9	15,6	15,6	11,2	11,9	12,4
14	10,6	11,1	11,2	11,7	11,9	8,3	8,9	9,4
16	8,1	8,6	8,7	9,2	9,3	6,2	6,8	7,2
18	6,1	6,7	6,8	7,3	7,5	4,5	5	5,4
20	4,7	5,3	5,4	5,9	6,1	3,1	3,6	4
22	3,6	4,1	4,2	4,7	4,9	2,1	2,5	2,9
24	2,7	3,2	3,3	3,8	4	1,2	1,6	2
26	2	2,5	2,6	3,1	3,2			1,3
28	1,4	1,9	2	2,4	2,6			
30		1,4	1,5	2	2,1			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,4	1,5	1,9	1,7			
5	4	4	4	4	3	4	4	4
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	34,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	29,9	29,8	27,2	25,8	23,8	21,4	24,9	25,2
8	24,9	24,7	25,2	23,9	22,2	20,3	20,3	20,5
9	20,9	20,7	21,6	22,2	20,6	18,8	16,8	17,1
10	17,8	17,6	18,5	19,1	19,1	17,4	14,1	14,3
12	13,4	13,2	14	14,6	15	14,7	10,1	10,4
14	10,3	10,2	10,9	11,5	11,8	11,7	7,4	7,6
16	8	7,9	8,5	8,9	9,2	9,3	5,3	5,6
18	6,1	6	6,6	7,1	7,3	7,4	3,8	4
20	4,7	4,6	5,1	5,6	5,9	6	2,6	2,8
22	3,6	3,4	4	4,4	4,7	4,8	1,6	1,8
24	2,7	2,5	3,1	3,5	3,8	3,9		
26	1,9	1,8	2,4	2,8	3	3,1		
28	1,3	1,2	1,8	2,2	2,4	2,5		
30			1,2	1,6	1,9	2		
32				1,2	1,5	1,5		
34					1,1	1,1		

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,1			
4	4	3	3	3	3	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	26,8	26,6	27,4	26,4	25,4	23,3		
8	22,1	21,9	22,7	24,1	23,8	22,2	18,3	18,9
9	18,6	18,3	19,1	20,4	20,1	21	17,9	15,7
10	15,8	15,5	16,3	17,5	17,3	18,2	17,4	13,1
12	11,7	11,4	12,1	13,3	13	13,9	13,9	9,4
14	8,9	8,6	9,3	10,4	10,1	10,9	11	6,8
16	6,8	6,5	7,2	8,2	8	8,8	8,9	4,9
18	5,2	5	5,6	6,5	6,3	7	7,2	3,4
20	3,9	3,6	4,2	5	4,8	5,5	5,8	2,2
22	2,8	2,5	3,1	3,9	3,7	4,4	4,6	1,2
24	1,9	1,7	2,2	3	2,8	3,4	3,7	
26	1,2		1,5	2,3	2,1	2,7	2,9	
28				1,6	1,5	2,1	2,3	
30				1,1		1,6	1,8	
32						1,1	1,3	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	19,5	21,5	21	22	21,5	20,1		
9	16,3	18,2	17,6	18,6	19,5	19,8	15,3	14,9
10	13,7	15,5	15	16	16,8	17,2	15,1	12,5
12	10	11,6	11,1	12	12,8	13,2	12,9	9
14	7,3	8,9	8,4	9,3	10	10,4	10,2	6,5
16	5,4	6,9	6,4	7,3	8	8,3	8,2	4,6
18	3,9	5,4	4,9	5,7	6,4	6,7	6,6	3,2
20	2,7	4,1	3,7	4,5	5,1	5,3	5,3	2,1
22	1,8	3,1	2,7	3,4	3,9	4,2	4,2	1,1
24		2,2	1,8	2,5	3	3,3	3,4	
26		1,5	1,1	1,7	2,3	2,5	2,7	
28				1,1	1,7	1,9	2	
30					1,2	1,4	1,5	
32							1	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	3	3	3	3	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	15,9	17,6	17,2	17,6				
10	13,5	15,1	14,8	16	14,1	12,3	13,3	14,3
12	9,9	11,4	11,1	12,2	11,9	8,9	9,9	10,8
14	7,4	8,8	8,5	9,5	9,3	6,5	7,5	8,3
16	5,5	6,9	6,5	7,6	7,4	4,7	5,6	6,5
18	4	5,4	5	6	5,9	3,4	4,2	5
20	2,9	4,1	3,8	4,7	4,6	2,2	3	3,8
22	1,9	3,1	2,8	3,7	3,6	1,3	2,1	2,8
24	1,1	2,3	2	2,9	2,8		1,3	2
26		1,6	1,4	2,2	2,1			1,3
28		1,1		1,6	1,5			
30				1,1	1,1			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 2,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	14,8						
12	11,3	10,7	9	10		9,1	
14	8,8	8,4	6,7	7,7	7,4	6,9	6,4
16	6,9	6,6	4,9	5,9	5,6	5,2	4,5
18	5,4	5	3,6	4,4	4	3,7	3,1
20	4,1	3,8	2,4	3,2	2,9	2,5	2
22	3,1	2,8	1,4	2,2	2	1,6	1,1
24	2,3	2		1,5	1,2		
26	1,6	1,4					
28	1,1						

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,4	17	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21,1
Radio (m)								
3	109,5	106	107	107,5	108	92,4	59	100
3,5	100	98,2	99,1	99,5	99,9	86,5	55,9	93,9
4	92,5	91,2	92,1	92,6	93	81,5	53,2	84,5
4,5	83,4	76,9	81,1	82,9	84,3	76,6	50,5	65,8
5	75	60,7	63,9	65,7	67,3	68,6	48	53,1
6	50,4	41,5	43,9	45,3	46,6	47,7	43,8	37,1
7	34,1	30,2	32,5	33,8	34,9	35,9	36,7	27,1
8	24,6	22,4	23,8	24,9	25,9	26,8	27,6	20,6
9	18,7	16,7	18	19	19,8	20,6	21,4	16,1
10		12,9	14	14,9	15,7	16,4	17,1	12,7
12		7,7	8,8	9,7	10,5	11,1	11,7	7,5
14		4,6						4,4
16								2,3
Capacidad horizontal (t)	15,6	4,2	5,9	6,7	7,5	8,1	8,7	
Paso simple del cable	12	12	12	12	12	10	7	11
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,4	25,2	24,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	101,5	102	87	63,3	42,5	40	84,7	90,9
3,5	95,3	96	81	60,2	39,8	37,4	84,5	90,6
4	89,3	90,5	76	57,4	37,4	35,1	73,5	79
4,5	70,3	73,1	71,5	55	35,2	33,1	58,5	63
5	56,8	59,3	61,4	52,6	33,5	31,3	48,1	52
6	40,2	42,2	44,1	45,6	30,3	28,4	34,3	37,8
7	30	32,1	33,8	35,2	27,4	25,7	25,5	28,7
8	23,1	25,1	26,9	28,2	25	23,4	19,7	22,4
9	18,3	19,9	21,2	22,4	23	21,6	15,5	18
10	14,3	15,7	16,9	18,1	18,6	18,8	12,4	14,7
12	9,1	10,5	11,5	12,5	13	13,2	8	9,9
14	5,8	7,1	8,2	9,2	9,6	9,8	4,8	6,5
16	3,7	4,9	5,9	6,9	7,3	7,5	2,7	4,3
18						5,8	1,2	2,7
20								1,5

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,3	3,4	4,4	5,3	5,7	5,3		
11	11	10	7	5	5	9	10
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

24,7	24,7	24,7	24,7	25,5	29,3	28,8	28,8
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	83,8	65,8	44,2	44,2	41,3			
3,5	81,3	63,1	41,3	41,6	38,9	67,5	71,2	62,7
4	78,8	60,5	38,6	39,2	36,9	65,5	70,5	60,6
4,5	66	58,1	36,2	36,9	34,9	53,3	57,6	58,5
5	54,7	55,9	34,1	34,9	33,2	44,6	48,4	51,1
6	40,1	42,1	30,6	31,4	30,3	32,6	36,1	38,4
7	31,1	32,9	28	28,7	27,7	24,7	27,9	30,4
8	24,7	26,7	25,5	26,2	25,3	19,4	22,2	24,6
9	20,1	22	22,7	23,2	23,1	15,5	18,1	20,3
10	16,7	18,2	18,8	19,2	19,3	12,5	15	17,1
12	11,4	12,7	13,2	13,5	13,6	8,4	10,6	12,4
14	8	9,3	9,7	10	10,2	5,6	7,4	9
16	5,7	6,9	7,4	7,7	7,8	3,4	5,1	6,6
18	4	5,2	5,7	6	6,1	1,8	3,4	4,9
20	2,8	4	4,4	4,7	4,8		2,2	3,6
22	1,9	3	3,4	3,7	3,8		1,3	2,6
24								1,9
26								1,3

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,9	3	3,4	3,7	3,5				1,3
9	7	5	5	5	8	8	7	
17	18	19	20	21	22	23	24	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
45	0	0	0	0	45	45	45	
45	45	0	0	0	45	45	45	
45	45	90	45	45	0	45	45	
0	45	45	90	100	0	0	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

28,8	28,8	28,8	28,8	30,5	33,4	32,9	32,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

3,5	44,9	42,5	43					
4	42,6	40,1	41,1	33,2	30,6			
4,5	40	37,9	39,1	31,3	28,8	49,4	53,5	43,8
5	37,7	36	37,1	29,6	27,2	41,9	45,6	41,9
6	33,6	32,6	33,7	26,5	24,4	31,4	34,7	35,4
7	30,4	29,8	30,8	24	22,1	24,3	27,5	28,2
8	25,3	25,8	26,2	22	20,2	19,3	22,2	22,9
9	21	21,5	21,9	20,3	18,6	15,6	18,4	19
10	17,7	18,2	18,6	18,8	17,3	12,9	15,4	16
12	12,9	13,2	13,5	13,9	14,1	8,9	11,2	11,7
14	9,4	9,8	10	10,4	10,5	6,2	8,3	8,8
16	7,1	7,4	7,7	8	8,2	4,2	6	6,5
18	5,4	5,7	6	6,3	6,5	2,6	4,3	4,8
20	4,1	4,4	4,6	5	5,1	1,4	3,1	3,5
22	3,1	3,4	3,6	4	4,1		2,1	2,5
24	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3		1,3	1,7
26	1,7	1,9	2,2	2,5	2,6			1

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,6	1,9	2,2	2,5	2,1				
5	5	5	4	4	6	6	5	
25	26	27	28	29	30	31	32	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	45	0	
0	0	0	0	0	45	45	90	
90	45	45	0	0	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	
45	45	90	90	100	0	45	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

32,9	32,9	32,9	32,9	34,6	37,5	37	37
------	------	------	------	------	------	----	----

Radio (m)

4,5	40,7	38						
5	38,9	37,1	33,1	30,3	26,3			
6	35,2	34,8	29,8	27,5	24,8	30,6	31,6	32,2
7	28,7	29,5	27	25,1	22,7	24	25	25,6
8	23,4	24,3	24,4	23,1	20,9	19,4	20,3	20,9
9	19,5	20,3	20,5	21,3	19,4	16	16,7	17,3
10	16,5	17,3	17,4	18,1	18	13,3	14	14,6
12	12,2	12,9	13	13,7	13,7	9,5	10,1	10,6
14	9,2	9,7	9,8	10,3	10,5	6,8	7,4	7,9
16	6,8	7,4	7,5	8	8,2	4,9	5,5	5,9
18	5,1	5,7	5,8	6,3	6,5	3,4	3,9	4,3
20	3,8	4,3	4,4	4,9	5,1	2,2	2,6	3
22	2,8	3,3	3,4	3,9	4,1	1,2	1,7	2
24	2	2,5	2,6	3	3,2			1,2
26	1,3	1,8	1,9	2,4	2,5			
28		1,3	1,4	1,8	2			
30				1,4	1,5			

Capacidad horizontal (t)

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,4	1,1			
5	4	4	4	4	3	4	4	4
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

37	37	37	37	37	39,9	41,1	41,6
----	----	----	----	----	------	------	------

Radio (m)

5	34,4							
6	33,4	32,1	28,9	27,6	25,2			
7	26,9	26,7	27,2	25,8	23,8	21,4	21,8	22
8	22,1	21,8	22,8	23,5	22,2	20,3	17,6	17,8
9	18,4	18,2	19,1	19,8	20,2	18,8	14,4	14,7
10	15,6	15,4	16,3	16,9	17,3	17	12	12,2
12	11,6	11,4	12,2	12,8	13,2	12,9	8,4	8,6
14	8,8	8,7	9,4	10	10,3	10,2	5,9	6,1
16	6,8	6,6	7,3	7,7	8	8,1	4	4,3
18	5,1	4,9	5,5	6	6,3	6,4	2,7	2,9
20	3,8	3,6	4,2	4,7	4,9	5	1,6	1,8
22	2,7	2,6	3,2	3,6	3,9	4		
24	1,9	1,8	2,4	2,8	3	3,1		
26	1,3	1,1	1,7	2,1	2,4	2,5		
28			1,1	1,5	1,8	1,9		
30				1,1	1,3	1,4		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	3	3	3	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)

41,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	44	45,2
------	------	------	------	------	------	----	------

Radio (m)

7	23,7	23,5	24,4	25,8	25,4	23,3		
8	19,4	19,2	20	21,4	21,1	22,2	18,3	16,3
9	16,2	15,9	16,7	18	17,8	18,7	17,9	13,4
10	13,7	13,4	14,2	15,4	15,1	16,1	15,9	11,1
12	10	9,7	10,4	11,6	11,3	12,2	12,2	7,7
14	7,4	7,1	7,8	8,9	8,7	9,5	9,5	5,3
16	5,5	5,3	5,9	6,9	6,7	7,5	7,6	3,6
18	4,1	3,8	4,4	5,4	5,2	5,9	6,1	2,3
20	3	2,7	3,2	4,1	3,9	4,6	4,8	1,2
22	2	1,7	2,2	3,1	2,9	3,5	3,8	
24	1,2		1,4	2,3	2,1	2,7	2,9	
26				1,6	1,4	2	2,2	
28				1		1,4	1,7	
30							1,2	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro
Longitud de apoyo
Ancho de apoyo
Contrapeso

360 °
8,13 m
7,5 m
0 t

Longitud de la pluma principal (m)

45,7	45,7	45,2	45,2	45,2	45,2	49,2	49,3
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

8	16,9	18,9	18,4	19,4	20,4	20,1		
9	14	15,9	15,3	16,3	17,2	17,6	15,3	12,7
10	11,7	13,5	13	13,9	14,8	15,1	14,7	10,5
12	8,3	10	9,4	10,3	11,1	11,5	11,2	7,3
14	5,9	7,5	7	7,8	8,6	8,9	8,8	5,1
16	4,1	5,7	5,2	6	6,7	7	6,9	3,4
18	2,8	4,3	3,8	4,6	5,3	5,6	5,4	2,1
20	1,7	3,1	2,7	3,4	4,1	4,3	4,2	1,1
22		2,2	1,8	2,5	3,1	3,4	3,3	
24		1,5	1,1	1,7	2,3	2,5	2,5	
26				1	1,6	1,8	1,9	
28					1	1,3	1,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	3	3	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)

49,8	49,8	49,3	49,3	53,3	53,4	53,9	53,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

9	13,7	15,4	15	16,3				
10	11,5	13,1	12,8	14	13,5	10,4	11,4	12,4
12	8,2	9,8	9,4	10,6	10,3	7,3	8,3	9,2
14	6	7,4	7,1	8,1	7,9	5,2	6,1	7
16	4,2	5,6	5,3	6,3	6,2	3,5	4,4	5,3
18	2,9	4,3	3,9	4,9	4,7	2,3	3,1	3,9
20	1,9	3,1	2,8	3,7	3,6	1,3	2	2,8
22	1	2,2	1,9	2,8	2,7		1,2	1,9
24		1,5	1,2	2	1,9			1,2
26				1,4	1,3			

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	72
45	45	0	0	0	90	45	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45	45
90	45	90	90	100	90	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90	90

P38400

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 8,13 m
Ancho de apoyo 7,5 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)

53,4	58,6	57,5	58	63,1	61,6	68
------	------	------	----	------	------	----

Radio (m)

10	12,9						
12	9,7	9,2	7,4	8,5		7,6	
14	7,4	7	5,3	6,3	6	5,6	4,9
16	5,7	5,3	3,7	4,7	4,2	3,9	3,2
18	4,2	3,9	2,4	3,3	2,9	2,5	2
20	3,1	2,8	1,4	2,2	1,9	1,5	
22	2,2	1,9		1,3	1,1		
24	1,5	1,2					

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

