

Disciplina: Programação Orientada a Objetos. Professor: Paulo Veloso S. Junior. Valor: 20 pontos.

Crie uma classe chamada SessaoCinema com a seguinte estrutura:

SessaoCinema
- numeroDaSala: int - filme: String - capacidade: int - ingressosVendidos: int - precoIngresso: Double
+ SessaoCinema(numeroDaSala: int, filme: String, capacidade: int) + SessaoCinema(numeroDaSala: int, filme: String, capacidade: int, precoIngresso: Double) + venderIngresso(): Double + venderIngresso(quantidade: int): Double + venderIngresso(quantidade: int, meiaEntrada: boolean): Double + calcularBilheteria(): Double + exhibirSessao(): String + exhibirSessao(mostrarLotacao: boolean): String

Implemente um sistema de controle de vendas para um Cinema:

O primeiro construtor recebe os dados básicos e inicializa ingressosVendidos com 0 e o precoIngresso com R\$ 25.00. O segundo construtor permite definir o precoIngresso e os ingressosVendidos iniciam em 0.

O método venderIngresso() aumenta ingressosVendidos em 1, desde que não ultrapasse a capacidade. Retorna o valor da venda ou -1.0 caso não haja lugar.

O método venderIngresso(quantidade: int) aumenta os ingressosVendidos de acordo com a quantidade, desde que haja lugares suficientes. Retorna o valor da venda ou -1.0 caso não haja lugar.

O método venderIngresso(quantidade: int, meiaEntrada: boolean) realiza a venda da quantidade de ingressos (verificando a capacidade). Se houver espaço, efetiva a venda e, se meiaEntrada for *true*, retorna o valor da venda com 50% de desconto no preço total. Se for *false*, retorna o valor total normal. Se não houver lugares, retorna -1.0.

O método calcularBilheteria() retorna o valor bruto arrecadado (ingressosVendidos * precoIngresso) sem considerar meias entradas.

O método exhibirSessao() retorna uma String: "Sala [numeroDaSala] - Filme: [filme] - Ingresso: R\$ [precoIngresso]".

O método exhibirSessao(mostrarLotacao: boolean) se verdadeiro adiciona a lotação na string anterior: " - Lotação: [ingressosVendidos]/[capacidade]".

Crie uma classe Cinema (main) que implemente uma sessão e permita a manipulação (teste dos métodos) através de um menu com repetição.

Regra: Não se esqueça de aplicar o encapsulamento.