

Campus Eventos: Aplicación Multiplataforma en Flutter para la Consulta y el Filtrado de Actividades Universitarias por Categoría

Carlos González

Programación de Dispositivos Móviles — Reporte técnico de práctica
Septiembre de 2026

Resumen—Este documento describe el desarrollo de *Campus Eventos*, una aplicación construida con Flutter que permite a los estudiantes de una institución universitaria consultar las actividades académicas, deportivas, culturales, tecnológicas y de talleres que se realizan dentro del campus, filtrando la información por categoría. Se detalla la arquitectura del proyecto, los widgets de Flutter utilizados, el mecanismo de filtrado y manejo de estado, el diseño responsivo implementado para adaptarse a pantallas de celular y de escritorio, y los resultados obtenidos al ejecutar la aplicación en ambos formatos.

Índice de Términos—Flutter, Dart, StatefulWidget, GridView, ListView, diseño responsivo, aplicaciones móviles multiplataforma.

I. Introducción

Las universidades organizan de manera constante actividades académicas, deportivas, culturales, tecnológicas y talleres dirigidos a su comunidad estudiantil. Sin embargo, esta información suele encontrarse dispersa entre carteles físicos, redes sociales y comunicados internos, lo que dificulta que un estudiante identifique rápidamente los eventos que son de su interés.

El objetivo de esta práctica es desarrollar *Campus Eventos*, una aplicación en Flutter que concentre en un solo lugar el catálogo de eventos del campus y permita filtrarlos por categoría, mostrando para cada uno su imagen, nombre, categoría, fecha, hora, lugar y cupo disponible. Además de cumplir con los requerimientos funcionales de la práctica, se buscó que la aplicación tuviera una identidad visual propia y un comportamiento cercano al de una aplicación terminada, en lugar de un ejercicio básico de clase.

El alcance técnico de la práctica exigía el uso de `StatefulWidget`, `setState()`, `ListView`, `GridView`, `Card`, `Image`, `Row`, `Column`, `ChoiceChip` y `SnackBar`, así como una organización del código separada por responsabilidades (datos, modelos, pantallas, widgets y tema).

II. Desarrollo

A. Arquitectura del proyecto

El proyecto separa el código en seis carpetas dentro de `lib/`, cada una con una responsabilidad única, lo que evita que la pantalla principal contenga datos, estilos o widgets que en realidad pertenecen a otra capa:

Carpeta / archivo	Responsabilidad
<code>models/campus_event.dart</code>	Modelo <code>CampusEvent</code> y enum <code>EventCategory</code> (con su etiqueta, ícono y color asociados).
<code>data/event_data.dart</code>	Lista de los 20 eventos; única fuente de verdad de los datos, independiente de la interfaz.
<code>screens/home_page.dart</code>	Pantalla principal (<code>StatefulWidget</code>), filtrado y composición de la interfaz.
<code>widgets/</code>	<code>EventCard</code> , <code>CategoryChip</code> y <code>EmptyState</code> : piezas de interfaz reutilizables.
<code>theme/app_theme.dart</code>	Paleta de colores y <code>ThemeData</code> (modo claro y oscuro).
<code>utils/date_utils.dart</code>	Formateo de fechas y horas en español.

B. Modelo de datos

La clase `CampusEvent` encapsula la información obligatoria de cada evento (identificador, título, categoría, fecha y hora, lugar, cupo total, lugares ocupados, semilla de imagen y descripción) y expone propiedades derivadas como `spotsAvailable` y `occupancyRatio`, evitando repetir ese cálculo en la interfaz. El enum `EventCategory` define las cinco categorías obligatorias (Académicos, Deportivos, Culturales, Tecnología y Talleres) y, mediante una extensión de Dart, asocia a cada una su etiqueta, ícono y color, de forma que tanto los chips de filtro como las tarjetas usan siempre la misma identidad visual por categoría.

C. Catálogo de eventos

El archivo `event_data.dart` define 20 eventos (cuatro por cada una de las cinco categorías), con nombres, fechas, horarios, lugares y cupos distintos entre sí, evitando datos repetidos o genéricos.

D. Widgets de Flutter utilizados

La pantalla principal (`HomePage`) es un `StatefulWidget` cuyo estado (`_selectedCategory`) se actualiza mediante `setState()` cada vez que el usuario elige una categoría. El listado de eventos se muestra con `ListView.builder` en pantallas angostas y con `GridView.builder` en pantallas anchas, ambos dentro de un mismo `LayoutBuilder`. Cada evento se representa con un `Card` que combina `Image`, `Row` y `Column` para acomodar la imagen, las insignias de categoría/cupo, el título, la fecha, el lugar y el botón de acción. El filtro por categoría se construye con `ChoiceChip` (envuelto en el widget `CategoryChip`) y la confirmación de interés se comunica mediante un `SnackBar`.

III. Implementación

A. Filtrado de eventos

El filtrado no se realiza ocultando visualmente tarjetas, sino recalculando la lista que se va a construir. La categoría seleccionada se guarda como `EventCategory?` `_selectedCategory`, donde `null` representa la opción “Todos”. Un getter calcula la lista visible a partir de los datos originales:

```
List<CampusEvent> get _filteredEvents {
  if (_selectedCategory == null) return campusEvents;
  return campusEvents
    .where((e) => e.category == _selectedCategory)
    .toList(growable: false);
}
```

Como `_filteredEvents` se evalúa de nuevo en cada `build()`, tanto la lista de tarjetas como el texto “Eventos encontrados: N” quedan siempre sincronizados con la categoría activa, sin mantener un contador aparte.

B. Manejo de estado

Al presionar un `CategoryChip`, se invoca `_selectCategory(category)`, que ejecuta `setState(() => _selectedCategory = category)`. Esto reconstruye la pantalla y, con ella, el getter de eventos filtrados. Al elegir “Todos” se pasa `null`, restaurando el catálogo completo. Un botón “Limpiar filtro” —visible únicamente cuando hay una categoría activa— ofrece un atajo adicional para volver a “Todos”.

C. Botón de interés y SnackBar

Cada tarjeta expone un botón “Me interesa” (deshabilitado y con la etiqueta “Cupo lleno” cuando el evento ya no tiene lugares disponibles). Al presionarlo se ejecuta:

```
ScaffoldMessenger.of(context)
  ..hideCurrentSnackBar()
  ..showSnackBar(SnackBar(
    content: Text('Te registraste en "${'$'}'
{event.title}'))));
```

El `SnackBar` incluye siempre el nombre exacto del evento presionado, y se oculta cualquier aviso previo antes de mostrar el nuevo para evitar que se acumulen en pantalla.

D. Diseño responsivo

Un `LayoutBuilder` mide el ancho disponible en tiempo real. Por debajo de 640 px (constante `AppBreakpoints.phone`) se usa un `ListView.builder` de una sola columna, propio de una pantalla de celular. A partir de 640 px se usa un `GridView.builder` con `SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent`, que calcula automáticamente el número de columnas (2, 3 o más) según el ancho disponible, en lugar de fijarlo manualmente. La barra de categorías utiliza `Wrap` en vez de una fila con desplazamiento horizontal, de modo que en pantallas muy angostas los chips que no caben bajan a una segunda línea sin recortarse. Los textos largos (títulos y ubicaciones) usan `maxLines` y `TextOverflow.ellipsis` para evitar que se corten de forma abrupta o desborden la tarjeta.

E. Organización del código y pruebas

Además de la estructura mínima solicitada, se agregaron las carpetas `models/` (tipado de los datos) y `utils/` (formateo de fecha y hora en español sin depender del paquete `intl`). Se escribieron tres pruebas de widget con `flutter_test` que verifican: (1) la carga inicial con los 20 eventos, (2) que filtrar por “Tecnología” reduce el conteo a 4 y que “Todos” lo restaura, y (3) que al presionar “Me interesa” aparece el `SnackBar` con el nombre exacto del evento. Las tres pruebas, junto con `flutter analyze`, se ejecutan sin errores ni advertencias.

IV. Resultados

A continuación se muestra la aplicación en ejecución en dos formatos de pantalla: una vista ancha (escritorio/web) y una vista de celular (390×844 px), incluyendo el filtrado por categoría y la confirmación mediante `SnackBar`.




Fig. 1. Vista en pantalla ancha con la categoría “Todos” seleccionada: GridView de cuatro columnas, 20 eventos encontrados.




Fig. 2. Filtrado por la categoría “Tecnología”: el contador se actualiza a 4 eventos encontrados y aparece el botón “Limpiar filtro”.



Fig. 3. Vista de celular (390×844 px): `ListView` de una columna, sin elementos desbordados.



Fig. 4. `SnackBar` mostrado al presionar “Me interesa” en el evento “Hackathon Campus Innovación 2026”.

En ambos formatos la información de cada tarjeta (imagen, categoría, cupo, fecha, hora, lugar y barra de ocupación) permanece completa y legible, y el cambio de `ListView` a `GridView` ocurre automáticamente según el ancho de la ventana, sin intervención del usuario.

V. Conclusiones

El desarrollo de Campus Eventos permitió aplicar, más allá de un ejercicio introductorio, patrones que se usan en aplicaciones reales: separar los datos de la interfaz, derivar el estado visible (lista filtrada y contador) a partir de un único valor de estado en lugar de mantener variables redundantes, y adaptar el mismo árbol de widgets a distintos tamaños de pantalla mediante `LayoutBuilder`.

El principal reto técnico fue diseñar tarjetas de evento que no se desbordaran dentro de las columnas más angostas que puede generar un `GridView` de ancho automático. Se resolvió limitando los textos con `maxLines` y `TextOverflow.ellipsis`, y calculando un `childAspectRatio` con margen suficiente para el contenido más largo (título de dos líneas, fecha, lugar, barra de cupo y botón). Un segundo reto fue verificar el comportamiento responsivo sin un dispositivo físico disponible en el momento de las pruebas; esto se resolvió redimensionando la ventana del navegador para simular tanto un ancho de celular como uno de escritorio, y complementando la verificación manual con las pruebas automatizadas de widget, que ejercitan el filtrado y el `SnackBar` de forma reproducible.

Como trabajo futuro, la aplicación podría ampliarse con persistencia real de los registros de interés, búsqueda por texto y notificaciones para los eventos con cupo próximo a agotarse.

Anexos

Repositorio del proyecto completo (código fuente, historial de commits y este reporte):

https://github.com/carlosglezq/campus_eventos

Referencias

- [1] Google, “Flutter documentation,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.flutter.dev>
- [2] Google, “Dart programming language,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://dart.dev>
- [3] Google, “Material Design 3,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://m3.material.io>
- [4] Google, “ChoiceChip class — Flutter API,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://api.flutter.dev/flutter/material/ChoiceChip-class.html>

[5] Google, “SnackBar class — Flutter API,” 2026. [En línea].
Disponible: <https://api.flutter.dev/flutter/material/SnackBar->

class.html