
Introducción

Patrones de diseño para asignar responsabilidades

**Patrones GRASP** 

Elaboración del modelo de interacción de objetos

## Introducción



#### **Herramienta:**

Diagrama de interacción de UML

Modelo de interacción de objetos

#### Ayuda:

Patrones para la asignación de responsabilidades a objetos

# Patrones de diseño para asignar responsabilidades

### Responsabilidad

Contrato u obligación que debe tener un objeto en su comportamiento

#### Categorías



- 4 Hacer algo en uno mismo
- **∔** Iniciar una acción en otros objetos
  - **♣** Controlar y coordinar actividades en otros objetos



- **♣** Estar enterado de los datos privados encapsulados
- **♣** Estar enterado de la existencia de objetos conexos
- **♣** Estar enterado de las cosas que se pueden derivar o calcular

Responsabilidad ≠ Método Cumplen las responsabilidades

Se implementan usando métodos que operan solos o en colaboración con otros métodos

#### Patrón de diseño

Descripción de un problema con su solución en un determinado contexto

Son una forma de reutilizar el conocimiento y la experiencia de otros diseñadores

Partes esenciales de un patrón

- NombreQue sea una referencia significativa al patrón
- Problema
  Una descripción del problema que enuncie cuándo se puede aplicar el patrón
- **♣ Solución**Una descripción de la solución de diseño, sus relaciones y responsabilidades. Es una plantilla para que una solución se instale en diferentes formas
- **↓ Consecuencias .....** ayudan a entender si es factible usar el patrón en una situación particular Los resultados (buenos y malos) y las negociaciones al aplicar el patrón

# DISEÑO DE LOS CASOS DE USO Patrones GRAPS

**General Responsibility Assignment Software Patterns** 

Describen los principios fundamentales del diseño de objetos y la asignación de responsabilidades, expresados como patrones

#### Características

- No expresan nuevos principios de la ingeniería del software
- Codifican conocimiento, expresiones y principios ya existentes
- Son un ejemplo de fuerza de abstracción porque dan nombre a una idea compleja Apoyan la incorporación de conceptos a nuestro sistema cognitivo y a la memoria Facilitan la comunicación

#### **Patrones GRAPS**

Experto en Información Creador Bajo Acoplamiento Alta cohesión Controlador

Polimorfismo
Fabricación Pura
Indirección
No hables con extraños

• • •

### **Experto en Información**

#### **Problema**

¿Cuál es el principio general para asignar responsabilidades a los objetos?

#### Solución


Asignar responsabilidad a la clase que contiene la información necesaria para llevarla a cabo


#### Consecuencias

MALAS: En ocasiones va en contra de los principios de acoplamiento o cohesión

**BUENAS**: Mantiene el ocultamiento de información y distribuye el comportamiento

#### **Ejemplo**





#### Creador

#### **Problema**

¿Quién debería ser el responsable de la creación de una instancia de alguna clase?

#### Solución

Asignar a la clase B la responsabilidad de crear instancias de A cuando:


- **♣ B agrega objetos de A**
- **4** B contiene objetos de A
- **4** B registra objetos de A
- **♣ B utiliza objetos de A**
- **B** tiene los datos de inicialización de A

#### Consecuencias

MALAS: No es conveniente su uso cuando se construye a partir de instancias existentes

**BUENAS:** Produce bajo acoplamiento

#### **Ejemplo**



### **Bajo Acoplamiento**

#### **Problema**

¿Cómo soportar bajas dependencias, bajo impacto del cambio e incremento de la reutilización?

#### Solución

Asignar una responsabilidad de manera que el acoplamiento permanezca bajo


#### Consecuencias

MALAS: Llevado a extremo puede ocasionar diseños pobres; en un conjunto de clases debe haber un nivel de acoplamiento moderado y adecuado

**BUENAS**: No afectan los cambios en otros componentes

Fáciles de entender de manera aislada

Conveniente para reutilizar



¿Qué diseño soporta Bajo Acoplamiento?

#### Formas comunes de acoplamiento

- El Tipo X tiene un atributo que referencia a una instancia de Tipo Y, o al propio Tipo Y
- Un objeto de Tipo X invoca los servicios de un objeto de Tipo Y
- **El Tipo X tiene un método que referencia a una instancia de Tipo Y, o al propio Tipo Y, de algún modo**
- m El Tipo X es una subclase, directa o indirecta, del Tipo Y
- **El Tipo Y** es una interfaz y el Tipo X implementa esa interfaz

#### Alta Cohesión

#### **Problema**

¿Cómo mantener la complejidad manejable?

#### Solución

Asignar una responsabilidad de manera que la cohesión permanezca alta


#### Consecuencias

MALAS: Ninguna, renunciar a la alta cohesión sólo cuando esté muy justificado

BUENAS: Claridad y facilidad de entendimiento del diseño
Simplificación del mantenimiento y de las mejoras
A menudo soporta bajo acoplamiento
Incremento de la reutilización

**Ejemplo** 

¿Qué clase debería ser responsable de crear una instancia de Pago y asociarla con la Venta?



¿Qué diseño soporta Alta Cohesión?

#### Grados de cohesión funcional

- Muy baja cohesión
  - Una única clase es responsable de muchas cosas en áreas funcionales diferentes
- Baja cohesión
  - Una única clase tiene la responsabilidad de una tarea compleja en un área funcional
- Alta cohesión
  - Una única clase tiene una responsabilidad moderada en un área funcional y colabora con otras clases para llevar a cabo las tareas
- Moderada cohesión
  - Una única clase tiene responsabilidades ligeras y únicas en unas pocas áreas diferentes que están lógicamente relacionadas con el concepto de la clase, pero no entre ellas

#### Controlador

#### **Problema**

Generado por un actor externo

¿Quién debe ser responsable de gestionar un evento de entrada al sistema?

Se asocia con operaciones del sistema

#### Solución

Asignar la responsabilidad de recibir o manejar un mensaje de evento del sistema a una clase que represente

- **LEI sistema global, dispositivo o subsistema (controlador de fachada)**
- **L** El escenario de caso de uso en el que tiene lugar el evento del sistema (controlador de caso de uso)

#### Consecuencias


**MALAS**: Controladores saturados

BUENAS: Se asegura que la lógica de la aplicación no se maneje en la interfaz

Aumento de la reutilización y bajo nivel de acoplamiento

Posibilidad de razonar sobre el estado de los casos de uso

#### **Ejemplo**



No realiza trabajo, sino que delega
Es una especie de fachada sobre el dominio para la interfaz

# Elaboración del modelo de interacción de objetos

### **Directrices generales**

- Las bases principales para obtener los diagramas de interacción son los contratos y el modelo conceptual
- El modelo conceptual sirve de guía para saber qué objetos pueden interaccionar en una operación
- Todo lo especificado en el contrato, especialmente las poscondiciones, excepciones y salidas, tienen que satisfacerse en el correspondiente diagrama de comunicación
- Para la elaboración de cada diagrama de comunicación se aplican los patrones de diseño

### Pasos a seguir

#### A. Elaborar los diagramas de interacción

Para cada operación especificada en los diagramas de secuencia

- 1. Tener presente el diagrama de conceptos y el contrato de la operación
- 2. Representar las relaciones del controlador con los objetos que intervienen en la interacción
- 3. Asignar responsabilidades a objetos
- 4. Establecer tipos de enlaces entre objetos
- B. Inicialización del sistema
- C. Establecer relaciones entre el modelo y la Interfaz de Usuario


A.1 Considerar el diagrama de conceptos y el contrato de la operación

Básico: El contrato de la operación

Nombre	definirProyecto (idProfesor, titulo, numAlum, descrip, listIdAsig)
Responsabilidad	Añade un nuevo proyecto a la lista de proyectos definidos por el profesor y establece sus asignaturas recomendadas del plan de estudios
Ref. cruzadas	<casos de="" en="" está="" la="" los="" operación="" que="" uso=""></casos>
Tipo	SAP
Excepciones	<ul> <li>Si no existe el profesor identificado por idProfesor</li> <li>Si !(0 &lt; numAlumn &lt; 4)</li> <li>Si no existe alguna de las asignaturas identificada por el correspondientes elemento de listIdAsig</li> </ul>
Poscondiciones	<ul> <li>Fue creado un objeto Proyecto, pro, debidamente inicializado</li> <li>Fue creado un enlace entre pro y el objeto Profesor, identificado por idProfesor</li> <li>Para cada elemento de listIdAsig</li> <li>Fue creado un enlace entre pro y el objeto Asignatura identificado por el correspondiente elemento de listIdAsig</li> </ul>

A.1 Considerar el diagrama de conceptos y el contrato de la operación


Complementario: Parte del Diagrama de Conceptos en el que aparecen los conceptos relacionados con los objetos que intervienen en la interacción



A.2 Representar las relaciones del controlador con los objetos que intervienen en la interacción

¿Qué objetos necesita conocer directamente el controlador?

Necesita conocer a todos los profesores, a todos los proyectos y al plan de estudios



A.3 Asignar responsabilidades a objetos

Según el nivel en el que se encuentre la elaboración del diagrama, para cada objeto se debe formular la siguiente pregunta:

De todo lo que se dice en el contrato, ¿ de qué es responsable?

La respuesta es aplicar los patrones de diseño, fundamentalmente el experto en información y el creador


Se comienza por el controlador: en el ejemplo SAP es responsable de


- **4** Cumplir con las excepciones (experto en información)
- **4** Cumplir con la primera poscondición (el creador)

#### Simplificación:

Las excepciones en las búsquedas de objetos no se van representar en los Diagramas de Comunicación, se dejarán internas a la operación de búsqueda

A.3 Asignar responsabilidades a objetos






A.3 Asignar responsabilidades a objetos


Seguir asignando responsabilidades a los objetos que van apareciendo En el ejemplo, el nuevo proyecto creado es responsable de:

**La Cumplir con la dos últimas poscondiciones**, es decir, construir los enlaces correspondiente (experto en información)



Doble enlace, el profesor conoce sus proyectos y el proyecto conoce a su profesor

A.3 Asignar responsabilidades a objetos



**A.4** 

Establecer tipos de enlaces entre objetos: Estereotipo de visibilidad


Visibilidad es la capacidad de un objeto de "ver" o tener una referencia a otro objeto

W Visibilidad de atributo  Desde A a B cuando B es un atributo de A  Relativamente permanente porque persiste mientras existan A y B	< <a>&gt;&gt;</a>
W Visibilidad de parámetro  Desde A a B cuando B es un parámetro de un método de A  Relativamente temporal porque persiste sólo en el alcance de un método	< <p>&gt;</p>
W Visibilidad local  B es un objeto local en un método de A  Relativamente temporal porque persiste sólo en el alcance de un método	
W Visibilidad global  B es de algún modo visible globalmente  Relativamente persistente porque persiste mientras existan A y B	< <g>&gt;&gt;</g>

A.4 Establecer tipos de enlaces entre objetos: Estereotipo de visibilidad

Visibilidad es la capacidad de un objeto de "ver" o tener una referencia a otro objeto

Para determinar el tipo de visibilidad entre estos dos objetos responder a las siguientes preguntas




¿El objeto de la clase A conoce al objeto de la clase B solo para esta operación?



¿El objeto de la clase B ha entrado como parámetro de la operación?

¿El objeto de la clase B se necesita conocer fuera del ámbito del objeto de la clase A?


A.4 Establecer tipos de enlaces entre objetos



В

#### Inicialización del sistema

- Identificar objetos que se han usado pero no se han creado
- Elaborar un contrato para cada operación que inicialice a esos objetos
- Desarrollar el diagrama de comunicación correspondiente



Operaciones de las que habría que hacer el contrato y el diagrama de comunicación

#### IncluirPlanEstudios()

Para todos los profesores que imparten proyectos: IncluirProfesor (dni, nombre, departamento)

Para todas las asignaturas de PlanEstudios: IncluirAsignatura (código, nombre, créditos)

C Establecer relaciones entre el modelo y la Interfaz de Usuario

- Diseñar la Interfaz de Usuario
- Para cada elemento de la interfaz, establecer la comunicación con el modelo

