## Polimorfismo y Ligadura Dinámica

Prof. Francisco Velasco Anguita

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos Universidad de Granada

Programación y Diseño Orientado a Objetos

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (Curso 2021-2022)

## **Créditos**

- Las siguientes imágenes e ilustraciones son libres y se han obtenido de:
  - ► Emojis, https://pixabay.com/images/id-2074153/
- El resto de imágenes e ilustraciones son de creación propia, al igual que los ejemplos de código

## **Objetivos**

- Entender los conceptos polimorfismo y ligadura dinámica
- Saber usar dichos mecanismos
- Saber detectar situaciones en las que es procedente el uso de dichos mecanismos
- Saber realizar diseños para dar solución a dichas situaciones

## **Contenidos**

- 1 Introducción
- 2 Polimorfismo
- 3 Ligadura dinámica
  - Casts
  - Comprobaciones explícitas de tipos
  - Detalles adicionales

## Introducción

### Java: Introducción a polimorfismo y ligadura dinamica

```
class Empleado { // entre otras cosas ...
    float calculaSueldo() { return . . . }
 4 class Comercial extends Empleado { // entre otras cosas ...
    float calculaSueldo()
      return super.calculaSueldo() + . . .
 8 }
 9 class Directivo extends Empleado { // entre otras cosas ...
    float calculaSueldo()
      return super.calculaSueldo() + . . .
12
13 }
14
15 // En algún otro sitio ...
16 ArrayList < Empleado > listaDe Empleados = new ArrayList < >();
17 listaDeEmpleados.add (new Empleado (. . .));
18 listaDeEmpleados.add (new Comercial (. . .));
19 listaDeEmpleados add (new Directivo (...));
20
21 // Se guiere calcular el total de todos los sueldos
22 float sueldosTotales = 0.0f:
23 for (Empleado unEmpleado : listaDeEmpleados) {
24 sueldosTotales += unEmpleado.calculaSueldo();
25 }
```

### **Polimorfismo**

- Capacidad de un identificador de referenciar objetos de diferentes tipos (clases)
  - En lenguajes sin declaración de variables se da de forma natural y sin limitaciones
  - Ruby no utiliza el mecanismo de declaración de variables.
     Cualquier variable puede referenciar cualquier tipo de objeto
  - En lenguajes con declaración de variables con un tipo específico existen limitaciones al respecto
- Principio de sustitución de Liskov:
  - Si B es un subtipo de A, se pueden utilizar instancias de B donde se esperan instancias de A
  - Por ejemplo:
    - \* Si Director es subclase de Persona se puede usar una instancia de Director donde se puedan usar instancias de Persona.
    - Recordar la relación es-un:
       Director es-una Persona (a todos los efectos)

# Tipo estático y dinámico

- Tipo estático: tipo (clase) del que se declara la variable
- Tipo dinámico: clase al que pertenece el objeto referenciado en un momento determinado por una variable

### Java: Tipo estático y dinámico

```
1 ArrayList < Empleado > listaDeEmpleados = new ArrayList < >();
2 listaDeEmpleados .add (new Empleado (. . .));
3 listaDeEmpleados .add (new Comercial (. . .));
4 listaDeEmpleados .add (new Directivo (. . .));
5
6 // Se quiere calcular el total de todos los sueldos
7 float sueldosTotales = 0.0 f;
8 for (Empleado unEmpleado : listaDeEmpleados) {
9 sueldosTotales += unEmpleado.calculaSueldo();
10 }
```

- ★ ¿Cuál es el tipo estático de un Empleado?
- ★ ¿Y su tipo dinámico?
- ★ ¿Se puede saber con solo mirar el código?

## Ligadura dinámica

#### Ligadura estática:

El enlace del código a ejecutar asociado a una llamada a un método se hace en tiempo de compilación (permitida en C++)

#### Ligadura dinámica:

El tipo dinámico determina el código que se ejecutará asociado a la llamada de un método

Hace que cobre sentido el polimorfismo

#### Java: Ligadura dinámica

```
class Empleado { // entre otras cosas ...

float calculaSueldo() { return . . . }

class Comercial extends Empleado { // entre otras cosas ...

float calculaSueldo() { return super.calculaSueldo() + . . . }

class Directivo extends Empleado { // entre otras cosas ...

float calculaSueldo() { return super.calculaSueldo() + . . . }

float calculaSueldo() { return super.calculaSueldo() + . . . }

float calculaSueldo () { return super.calculaSueldo() + . . . }

for (Empleado unEmpleado: listaDeEmpleados) {

sueldosTotales += unEmpleado.calculaSueldo();

// ¿Qué implementación de calculaSueldo se va a ejecutar?
```

### Java: Ejemplo de polimorfismo y ligadura dinámica

```
class Persona {
      public String andar() {
           return ("Ando como una persona"):
 5
 6
      public String hablar() {
           return ("Hablo como una persona");
8
9 }
  class Profesor extends Persona{
12
      @Override
13
      public String hablar() {
           return ("Hablo como un profesor");
14
16 }
18
19 public static void main(String[] args) {
      Persona p=new Persona():
21
      Persona p2=new Profesor(); // Puede también referenciar un Profesor
      p.hablar(); // "Hablo como una persona"
24
      p2.hablar(); // "Hablo como un profesor"
25 }
```

## Reglas

- El tipo estático limita:
  - Lo que puede referenciar una variable
    - Instancias de la clase del tipo estático o de sus subclases
  - Los métodos que pueden ser invocados
    - \* Los disponibles en las instancias de la clase del tipo estático

#### Java: Ejemplo

```
class Profesor extends Persona{

public String impartirClase() {

// Este método no lo tiene Persona ni ninguna de sus superclases return ("Impartiendo clase");

}

// Este método no lo tiene Persona ni ninguna de sus superclases return ("Impartiendo clase");

// Parsona persona persona (String [] args) {

public static void main(String [] args) {

Persona persona personas no tienen ese método p. impartirClase();

// Error de compilación. Object no es subclase de Persona persona Object();
```

### **Casts**

- Se le indica al compilador que considere, temporalmente, que el tipo de una variable es otro
  - Solo para la instrucción en la que aparece y con limitaciones

#### Downcasting:

- Se indica al compilador que considere, temporalmente, que el tipo de la variable es una subclase del tipo con que se declaró
- Permite invocar métodos que sí existen en el tipo del cast pero que no están en el tipo estático de la variable

#### Upcasting:

- Se indica al compilador que considere, temporalmente, que el tipo de la variable es superclase del tipo con que se declaró
- Normalmente es innecesario y redundante

#### Importante:

- Las operaciones de casting no realizan ninguna transformación en el objeto referenciado
- ► Tampoco cambian el comportamiento del objeto referenciado

### Java: Ejemplo de casts

```
public static void main(String[] args) {
      Persona p = new Profesor(); // El objeto es un Profesor
                                    // y siempre lo será, a pesar de los casts
      // Error de compilación. Las personas no tienen ese método
      p.impartirClase():
8
      // Error de compilación. En general una Persona no es un Profesor
 9
      Profesor prof = p:
       ((Profesor) p).impartirClase();
                                                                             Persona
      Profesor profe = (Profesor) p;
                                                                          +hablar(): void
14
      profe.hablar(); // "Hablo como un profesor"
      // Upcast innecesario y sin efectos
16
       ((Persona) profe), hablar(); // "Hablo como un profesor"
18
                                                                             Profesor
19
      // Upcast implícito v sin efectos
20
      Persona p2 = profe:
                                                                      +impartirClase(): void
      p2.hablar(); // "Hablo como un profesor"
22 }
```

### Java: Ejemplo de casts con errores de ejecución

```
public static void main(String[] args) {
2
    // Errores en tiempo de ejecución
    // java.lang.ClassCastException: Persona cannot be cast to Profesor
                                                                           Persona
    Persona p = new Persona():
                                                                        +hablar(): void
    Profesor profe = (Profesor) p; // Error
9
    profe = ((Profesor) new Persona()); // Error
    ((Profesor) p).impartirClase(); // Error
                                                                           Profesor
    ((Profesor) ((Object) new Profesor())).impartirClase(); // OK
                                                                     +impartirClase(): void
14
15 }
```

### Java: Ejemplo de casts entre clases "hermanas"

```
class Alumno extends Persona {
      // Clase "hermana" de Profesor
      // Alumno v Profesor son descendientes directos de Persona
                                                                          Persona
                                                                       +hablar(): void
  public static void main(String[] args) {
    // Error de compilación. Tipos incompatibles
    Alumno a1 = new Profesor():
                                                              Profesor
                                                                                 Alumno
                                                         +impartirClase() : void
    // Error de compilación. Tipos incompatibles
12
    Alumno a2 = (Alumno) new Profesor():
14
    // Error en tiempo de ejecución
    // java.lang.ClassCastException: Profesor cannot be cast to Alumno
16
    Alumno a3 = ((Alumno) ((Persona) new Profesor())):
18 }
```

## Comprobaciones explícitas de tipos

Deben evitarse las comprobaciones explícitas de tipos

### Java: Mal ejemplo

```
public static void main(String[] args) {
 2
    Empleado e:
    Random r = new Random();
    if (r.nextBoolean()) {
        e = new Comercial ("Pepe");
     } else {
         e = new Directivo ("Pepe"):
       Nada recomendable
    // Mal diseño
14
     // No lo hagáis
     // Lo digo en serio, no hagáis este tipo de diseños
     String s:
     if (e instanceof Empleado) {
18
         s = "Soy " + e.getNombre();
19
     } if (e instanceof Directivo) {
20
         s = "Soy " + e.getNombre() + ", soy directivo";
21
     } else if (e instanceof Comercial) {
22
         s = "Sov " + e.getNombre() + ", sov comercial";
      else s =
24
     System.out.println (s);
25 }
```

## Comprobaciones explícitas de tipos

Deben evitarse las comprobaciones explícitas de tipos

#### Java: Forma correcta de proceder

```
class Empleado {
    private String nombre:
  public Persona(String n) { nombre=n; }
  public String getNombre() { return nombre; }
    public String presentacion () { return ("Soy " + nombre); }
6 }
8 class Comercial extends Empleado {
    public Comercial (String n) { super(n): }
    @Override
    public String presentacion () { return (super.presentacion() + ", soy comercial"); }
12 }
14 class Directivo extends Empleado {
    public Directivo (String n) { super(n); }
16
    @Override
    public String presentacion () { return (super.presentacion() + ", soy directivo"); }
18 }
```

## Comprobaciones explícitas de tipos

• Deben evitarse las comprobaciones explícitas de tipos

#### Java: Forma correcta de proceder

### **Detalles adicionales**

- Con ligadura dinámica, siempre se comienza buscando el código asociado al método invocado en la clase que coincide con el tipo dinámico de la referencia
- Si no se encuentra se busca en la clase padre
- Así sucesivamente hasta encontrarlo o hasta que no existan ascencientes
- Esto sigue siendo cierto para métodos invocados desde otros métodos

### **Detalles adicionales**

### Ruby: Búsqueda del método a ejecutar

```
class Padre
    def interno
      puts "Interno padre"
    end
    def metodo
      puts "Voy a actuar: "
      interno
    end
11
12 end
14 class Hiia < Padre
16
    def interno
      puts "Interno hijo"
18
    end
19
20 end
22 Padre.new.metodo # Voy a actuar: Interno padre
23 Hija.new.metodo # Voy a actuar: Interno hijo
```

# Polimorfismo y ligadura dinámica → *Diseño* ←



- Estos mecanismos permiten crear diseños y codificaciones claros y fácilmente mantenibles
  - Volver a comparar las líneas 16 a 24 de la transparencia 15 con la línea 14 de la transparencia 17
    - (iy solo hay involucradas 3 clases!)
- Deben tenerse en cuenta cuando:
  - Varias clases tienen el mismo método pero con distintas implementaciones
  - Existe relación de herencia entre dichas clases
  - No se sabe, a priori, a qué objeto concreto se le va a enviar el mensaje asociado a dicho método

## Polimorfismo y Ligadura Dinámica

Prof. Francisco Velasco Anguita

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos Universidad de Granada

Programación y Diseño Orientado a Objetos

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (Curso 2021-2022)