

KoiCloud — Mockups principales (Entrega 2)

Pantallas del alcance comprometido (solo web). Cada bloque “Salida” muestra los campos que el sistema devuelve al usuario tras la acción.

1 · REGISTRO

KoiCloud

Planes Crear cuenta

Crea tu cuenta

Entrada: datos de registro. Salida: cuenta creada pendiente de verificación.

NOMBRE COMPLETO

Ana López

CORREO

ana@ejemplo.gt

CONTRASEÑA

.....

Registrarme

CAMPOS DE SALIDA

user.id	8f2a...c91
email	ana@ejemplo.gt
email_verified	false
siguiente paso	Enlace de verificación (24 h) enviado al correo

2 · CATÁLOGO DE PLANES

Elige un plan

Cada plan muestra nombre, descripción, precio y vigencia (requisito del enunciado).

Sandbox

USD 0

1 pond · 10 min · para
pruebas internas del
producto

Micro · recomendado

USD 5 / mes

1 pond · 1 GB · backups
7 días · vigencia
mensual

Contratar Micro

Pro

desde USD 0.02 / h

Hasta 10 ponds · post-
pago · vigencia por uso

SALIDA AL CONTRATAR (PAGO SIMULADO)

```
subscription.status  active
plan_id              micro
payment.status       succeeded
invoice.number       KC-2026-000042
invoice.total_usd    5.0000 (IVA incluido; desglose en PDF)
period_end           2026-10-12T00:00:00Z
```

3 · DASHBOARD DE PONDS

Mis ponds

Crear pond

Lista del cliente · estado observado en tiempo casi real

NOMBRE	PLAN	ESTADO	HOST:PUERTO
inventario-mvp	micro	running	vps.koicloud.dev:15007

Abrir

NOMBRE

PLAN

ESTADO

HOST:PUERTO

demo-staging

micro

provisioning

—

Abrir

SALIDA DE GET /PONDS

```
items[].id      uuid
items[].name     inventario-mvp
items[].status   running | provisioning | stopped | failed | deleting
items[].host / port presentes solo si observed=running
```

4 · CREAR POND (CONFIGURACIÓN BÁSICA)

KoiCloud

Nuevo pond

Parámetros básicos del catálogo DBaaS.

NOMBRE

inventario-mvp

MOTOR / VERSIÓN

PostgreSQL 16

PLAN

micro (heredado de la suscripción)

Crear

SALIDA 202 ACCEPTEDJOB

```
job_id      b31e...
pond.status  provisioning
pond.desired_state running
```

pond.observed_state pending → provisioning

5 · DETALLE DEL POND · CADENA DE CONEXIÓN

KoiCloud

inventario-mvp running

PostgreSQL 16 · plan micro · nodo node-01

Copiar URI

Rotar contraseña

Eliminar

SALIDA GET /PONDS/{ID}/CONNECTION

host	vps.koicloud.dev
port	15007
database	app
username	koi
password	 (generada, cifrada en reposo)
uri	postgresql://koi:***@vps.koicloud.dev:15007/app
psql_command	psql "postgresql://..."

6 · CONSOLA SQL (CAMPOS DE SALIDA DE CONSULTA)

KoiCloud

pond · inventario-mvp

Consola SQL

Entrada: query + mode. Por defecto mode=read (transacción READ ONLY).

MODOS

read



CONSULTA

```
SELECT id, sku, stock FROM products ORDER BY id LIMIT 50;
```

Ejecutar

SALIDA SQLRUNOUT

```
columns      [{name:id,type:int4},{name:sku,type:text},{name:stock,type:int4}]
rows         [[1,"ABC-01",12],[2,"ABC-02",4], ...]
row_count    50
truncated    false
duration_ms  38
mode         read
```

ID	SKU	STOCK
1	ABC-01	12
2	ABC-02	4

7 · USO DEL MES Y FACTURACIÓN

KoiCloud Facturación

Septiembre 2026

Medición simple a partir de muestras del agente (horas y almacenamiento).

Horas de instancia

42.5 h

Almacenamiento

0.31 GB-mes

SALIDA GET /BILLING/USAGE

```
month                2026-09
totals.instance_hours 42.5000
totals.storage_gb_month 0.3100
totals.cost_to_date_usd 5.0000 (plan Micro fijo)
by_pond[]            pond_name, instance_hours, storage_gb_month, cost_usd
```

8 · PANEL ADMINISTRADOR

KoiCloud Admin

role: admin

Usuarios

CORREO	ROL	PLAN	PONDS	ESTADO
ana@ejemplo.gt	client	micro	1	activo
demo@koicloud.dev	client	—	0	sin plan

SALIDA GET /ADMIN/USERS

```
user                UserOut (id, email, role, ...)
subscription        SubscriptionOut | null
ponds_count         int
suspended           bool
```

Fuera de estos mockups (y del compromiso): CLI, MCP, status page, panel de operador, sandbox público sin registro.