

APACHE 2.4

Configuración de acceso



Configuración de los puertos

Fichero: `/etc/apache2/ports.conf`

Directiva: `Listen`

Ejemplo: Virtual Host basado en IP

```
<VirtualHost 172.20.30.40:80>  
    ServerAdmin webmaster@www1.example.com  
    DocumentRoot "/www/vhosts/www1"  
    ServerName www1.example.com  
    ErrorLog "/www/logs/www1/error_log"  
    CustomLog "/www/logs/www1/access_log" combined  
</VirtualHost>
```

Ejemplo: Virtual Host basado en IP

```
<VirtualHost 172.20.30.50:80>  
    ServerAdmin webmaster@www2.example.org  
    DocumentRoot "/www/vhosts/www2"  
    ServerName www2.example.org  
    ErrorLog "/www/logs/www2/error_log"  
    CustomLog "/www/logs/www2/access_log" combined  
</VirtualHost>
```

Ejemplo: Servir el mismo contenido en varias IP

```
<VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40>  
    DocumentRoot "/www/server1"  
    ServerName server.example.com  
    ServerAlias server  
</VirtualHost>
```

Ejemplo: Sirviendo distintos sitios en distintos puertos

```
Listen 80  
Listen 8080
```

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName www.example.com  
    DocumentRoot "/www/domain-80"  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost *:8080>  
    ServerName www.example.com  
    DocumentRoot "/www/domain-8080"  
</VirtualHost>
```